

「施工プロセス」チェックの手引き 改定箇所の対照表

項目	現行	改定
〔（施工プロセス）チェックリスト〕の記入取扱	第4条（その他）	第4条（その他） この取扱は、令和6年4月1日から施行する。（一部改正）
別紙ー6② 「施工プロセス」チェックリスト		
	<p>1. 施工体制</p> <p>Ⅱ 配置技術者/現場代理人・監理技術者・主任技術者</p> <p>7 専門技術者の配置 専門技術者を専任し、・・・</p> <p>9 監理技術者（主任技術者）（監理技術者補佐）の専任制 2）現場に常駐している。</p>	<p>1. 施工体制</p> <p>Ⅱ 配置技術者/現場代理人・監理技術者・主任技術者</p> <p>7 専門技術者の配置 専門技術者を選任し、・・・</p> <p>9 監理技術者（主任技術者）（監理技術者補佐）の専任制 2）現場に専任している。</p>
別紙ー6③ 「施工プロセス」チェックリスト		
	<p>2. 施工状況</p> <p>I 施工管理</p> <p>17 建設副産物及び建設廃棄物 2）再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め提出した。</p>	<p>2. 施工状況</p> <p>I 施工管理</p> <p>17 建設副産物及び建設廃棄物 2）再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書（確認結果表を含む）を適正に作成し、施工計画書に含め提出・説明するとともに、該当する場合は現場に掲示している。</p>
別紙ー6⑤ 施工プロセスチェックに基づく文書（通知・注意）		
	<p>1. 施工体制</p> <p>Ⅱ 配置技術者/現場代理人・監理技術者・主任技術者</p> <p>7 専門技術者の配置 専門技術者を専任し、・・・</p> <p>9 監理技術者（主任技術者）（監理技術者補佐）の専任制 2）現場に常駐している。</p>	<p>1. 施工体制</p> <p>Ⅱ 配置技術者/現場代理人・監理技術者・主任技術者</p> <p>7 専門技術者の配置 専門技術者を選任し、・・・</p> <p>9 監理技術者（主任技術者）（監理技術者補佐）の専任制 2）現場に専任している。</p>
	<p>2. 施工状況</p> <p>I 施工管理</p> <p>17 建設副産物及び建設廃棄物 2）再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め提出した。</p>	<p>2. 施工状況</p> <p>I 施工管理</p> <p>17 建設副産物及び建設廃棄物 2）再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書（確認結果表を含む）を適正に作成し、施工計画書に含め提出・説明するとともに、該当する場合は現場に掲示している。</p>

「施工プロセス」チェックの手引き 改定箇所の対照表

項目	現行	改定
1. 施工体制	I. 施工体制一般	
○契約事項	○法定福利費が適切に・・・	○法定福利費が適切に・・・
<注 意 事 項>	③参考：請負代金内訳書の提出及び法定福利費の適切な算出について	③参考：請負代金内訳書の提出及び法定福利費の適切な算出について
	(令和4年2月25日付 3建企第479号)	(令和4年2月25日付 3建企第479号)
		請負代金内訳書の取扱いに係る『法定福利費概算額』の算出手続きについて
		(令和4年3月29日付 3建企第572号)
1 工事実績情報	1-1) 契約締結後等の・・・	1-1) 契約締結後等の・・・
<注 意 事 項>	①【工事実績情報登録】：長崎県建設工事共通仕様書（1-1-7）	①【工事実績情報登録】：長崎県建設工事共通仕様書（1-1-7）
・変更登録時は、工期、技術者に変更が・・・登録を必要としない。	・変更登録時は、工期、技術者に変更が・・・登録を必要としない。	・変更登録時は、工期、技術者に変更が・・・登録を必要としない。
なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提示を省略できるものとする。	なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提示を省略できるものとする。	(削除)
②参考：確認内容の限定（29建企第579号 コリンズ・テクリス登録システムの運用の改正について）	②参考：確認内容の限定（29建企第579号 コリンズ・テクリス登録システムの運用の改正について）	②参考：コリンズ・テクリスの登録内容確認システム利用に伴う運用の改訂について
受注時・変更時：「登録年月日」、・・・	受注時・変更時：「登録年月日」、・・・	・発注者は竣工（完了）時には内容を全て確認
竣工時：「全ての項目」を確認する。	竣工時：「全ての項目」を確認する。	・竣工（完了）時以外は内容を一部確認
③余裕期間制度を活用した工事の場合は、受注時のコリンズ登録については工事の始期後10日以内（休日を除く）に登録する。	③余裕期間制度を活用した工事の場合は、受注時のコリンズ登録については工事の始期後10日以内（休日を除く）に登録する。	※令和5年8月21日以降に入札執行通知または公告する工事（業務）に適用
		③余裕期間制度を活用した工事の場合は、受注時のコリンズ登録については工事の始期後10日以内（休日を除く）に登録する。
		(余裕期間制度を活用した工事試行要領 令和5年9月25日 5建企第221号)
		④契約締結日は、10日以内に含まない。
2 施工管理体制	2-1) 施工管理担当者が定められている。	2-1) 施工管理担当者が定められている。
<注 意 事 項>	③【施工計画書】：長崎県建設工事共通仕様書（1-1-6）	③【施工計画書】：長崎県建設工事共通仕様書（1-1-6）
・受注者は、施工計画書の・・・記載しなければならない。	・受注者は、施工計画書の・・・記載しなければならない。	・受注者は、施工計画書の・・・記載しなければならない。

「施工プロセス」チェックの手引き 改定箇所の対照表

項目	現行	改定
	<p>2-3) 施工計画書に現場の就業時間を記載している。                      &lt;注 意 事 項&gt;</p>	<p>④参考：施工計画書の作成の手引き（令和2年3月）参照</p> <p>⑤参考：建設業法第26条の4（主任技術者及び監理技術者の職務等）                      主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。</p> <p>2-3) 施工計画書に現場の就業時間を記載している。                      &lt;注 意 事 項&gt;</p> <p>②参考：施工計画書の作成の手引き（令和2年3月）参照</p>
<p>3 建設業退職金制度</p>	<p>3-1) 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を現場に掲示している。                      &lt;注 意 事 項&gt;</p> <p>③【公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針】                      （令和元年10月18日閣議決定）</p> <p>3-2) 建設業退職金共済証紙（ポイント）の購入及び配布を適切に行っている。                      &lt;注 意 事 項&gt;</p> <p>④建設業退職金共済制度における発注者の確認について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>建設業退職金制度で従来の証紙方式に加え電子申請方式が導入され、元請は工事毎に選択する。</li> </ul>	<p>3-1) 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を現場に掲示している。                      &lt;注 意 事 項&gt;</p> <p>③【公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針】                      （令和4年5月20日閣議決定）</p> <p>3-2) 建設業退職金共済証紙（ポイント）の購入及び配布を適切に行っている。                      &lt;注 意 事 項&gt;</p> <p>④建設業退職金共済制度における発注者の確認について                      「建設業退職金共済制度の履行状況の確認について」（令和3年7月7日3建企第173号）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>建設業退職金制度で従来の証紙方式に加え電子申請方式が導入され、元請は工事毎に選択する。</li> </ul>
<p>4 施工体制台帳、施工体系図</p>	<p>4-1) 施工体制台帳を現場に備え付け、かつ、同一のものを提出した。                      &lt;チェックポイント&gt;</p> <p>書類確認： 施工体系図「提出用」により、施工体制台帳作成義務の有無を確認する。                      また、提出のあった・・・整合しているか確認する。</p> <p>&lt;判 断 基 準&gt;</p> <p>対象外：下請工事がない場合。</p>	<p>4-1) 施工体制台帳を現場に備え付け、かつ、同一のものを提出した。                      &lt;チェックポイント&gt;</p> <p>書類確認： （削除）</p> <p>提出のあった・・・整合しているか確認する。</p> <p>&lt;判 断 基 準&gt;</p> <p>対象外：下請工事がない場合。（※ただし、一次下請となる警備会社の場合は作成が必要。）                      長崎県建設工事共通仕様書（1-1-14）</p>

「施工プロセス」チェックの手引き 改定箇所の対照表

項目	現行	改定
	<p>&lt;注 意 事 項&gt;            ③【施工体制台帳の添付書類】：建設業法施行規則（第14条の2から7）            7)作業員名簿</p>	<p>&lt;注 意 事 項&gt;            ③【施工体制台帳の添付書類】：建設業法施行規則（第14条の2から7）            7)作業員名簿（※一人親方を従事させる場合は、働き方チェックリストを提出させる。）  <b>【3.参考資料-Ⅲ.その他-「4-1-3）働き方自己診断チェックリスト（一人親方確認用）」参照】</b></p>
	<p>4-2) 施工体制台帳の添付書類である下請負契約書（写）及び再下請負通知書を提出している。            &lt;判 断 基 準&gt;            対象外：下請工事がない場合。</p> <p>&lt;注 意 事 項&gt;            ①【再下請負通知】：建設業法（第24条の8第2項）、入契法（第15条第1項）            ・建設業法では、施工体制台帳が・・・通知しなければならない。</p>	<p>4-2) 施工体制台帳の添付書類である下請負契約書（写）及び再下請負通知書を提出している。            &lt;判 断 基 準&gt;            対象外：下請工事がない場合。（※ただし、一次下請となる警備会社の場合は作成が必要。）  <b>長崎県建設工事共通仕様書（1-1-14）</b></p> <p>&lt;注 意 事 項&gt;            ①【再下請負通知】：建設業法（第24条の8第2項）、入契法（第15条第1項）            ・建設業法では、施工体制台帳が・・・通知しなければならない。  <b>また、入契法（第15条第1項）においては、建設業法の規定中「特定建設業者」とあるのは「建設業者」とすることが規定されている。</b></p> <p><b>④参考：【外国人の現場管理】特定技能制度に関する下請指導ガイドライン(R5.8.31)</b>            ・受入企業及び外国人材（特定技能・技能実習）双方とも建設キャリアアップシステムに登録しなければならない。            ・元請企業は、外国人現場入場届出書及び添付書類により、業務区分の内容並びに従事させる期間を確認し、受入企業を指導すること。</p>
	<p>4-3) 施工体制台帳、施工体系図「提出用」に、下請負金額を記入している。            &lt;判 断 基 準&gt;            対象外：下請工事がない場合。</p> <p>&lt;注 意 事 項&gt;  <b>①受注者は、提出する・・・を記入する。</b></p>	<p>4-3) 施工体制台帳、施工体系図「提出用」に、下請負金額を記入している。            &lt;判 断 基 準&gt;            対象外：下請工事がない場合。（※ただし、一次下請となる警備会社の場合は作成が必要。）  <b>長崎県建設工事共通仕様書（1-1-14）</b></p> <p>&lt;注 意 事 項&gt;  <b>①【施工体系図「提出用」の提出】：長崎県建設工事共通仕様書（1-1-14）</b>            ・受注者は、下請契約を締結した場合には、施工体系図「提出用」（下請区分、住所、代表者名、許可番号、請負金額の他必要事項を記載）を作成し、監督職員に提出しなければならない。            ・受注者は、施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速やかに監督職員に提出しなければならない。</p>

「施工プロセス」チェックの手引き 改定箇所の対照表

項目	現行	改定
	<p>②【施工体系図「掲示用」】：長崎県建設工事共通仕様書（1-1-14）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・受注者は、下請契約を・・・提出しなければならない。</li> <li>・受注者は、施工体系図に・・・提出しなければならない。</li> <li>・単価契約の場合は、・・・記入すること。</li> </ul> <p>③一次下請負人となる・・・記載する。</p> <p style="text-align: right;">：長崎県建設工事共通仕様書（1-1-14）</p>	<p>② 施工体系図「提出用」の確認</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・受注者は、提出する施工体系図のみ下請負金額（建設業のみ）を記入する。但し、一次下請負人となる警備会社については、商号又は名称、現場責任者、工期を記載する。</li> <li>・警備会社以外及び建設業以外の記載については、監督職員の指示によるものとする。</li> <li>・クレーン作業等の単価契約の場合は、契約時点の予定総額（1日当たりの単価×日数）を記入する。</li> <li>・受注者は、当初、変更毎に作成日を記載する。</li> </ul>
	<p>4-5) 施工体系図「掲示用」を現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲げている。</p> <p>&lt;判断基準&gt; 対象外：下請工事がない場合。</p> <p>&lt;注意事項&gt;</p> <p>①施工体系図「掲示用」・・・掲示すること。</p> <p>②【施工体系図の提示等】：建設業法（第24条の8第4項）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・当該建設工事における・・・掲げなければならない。</li> </ul> <p>③【施工体系図の提示等】：公共工事の入札・・・関する法律（第15条第1項）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・②の規定の運用については、・・・とする。</li> </ul> <p>④【施工体系図「掲示用」】：長崎県建設工事共通仕様書（1-1-14）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・受注者は、各下請負者の・・・掲げなければならない。</li> <li>・受注者は、施工体系図に・・・提出しなければならない。</li> </ul> <p>⑤【現場の安全衛生管理体制について～中規模店・・・充実について～】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・中規模建設工事現場（10～49人規模）において、・・・を選任すること。</li> </ul> <p>（1）建設工事現場単位での・・・選任を行うこと。 ※統括安全衛生責任者に準ずる者と・・・兼任はできない。</p> <p>（2）当該現場を管轄する本店、・・・の選任を行うこと。</p>	<p>4-5) 施工体系図「掲示用」を現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲げている。</p> <p>&lt;判断基準&gt; 対象外：下請工事がない場合。（※ただし、一次下請となる警備会社の場合は作成が必要。） 長崎県建設工事共通仕様書（1-1-14）</p> <p>&lt;注意事項&gt;</p> <p>①【施工体系図「掲示用」の掲示】：長崎県建設工事共通仕様書（1-1-14）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・受注者は、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図「掲示用」を作成し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って、工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。</li> <li>・受注者は、施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速やかに監督職員に提出しなければならない。</li> </ul> <p>② 受注者は、当初、変更毎に作成日を記載する。</p> <p>③ 参考：</p> <p>1）建設業法第24条の8第4項</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該現場の見やすい場所に掲げなければならない。</li> </ul> <p>2）公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（第15条第1項）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・1）の規定の運用については、「見やすい場所」とあるのは、「工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所」とする。</li> </ul> <p>④【現場の安全衛生管理体制について ～中規模建設工事現場における安全衛生管理の充実について～】</p> <p style="text-align: right;">：令和元年7月2日付け31建企第245号</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・中規模建設工事現場（10～49人規模）において、元方事業者（元請）は、建設工事現場の状況の応じ、下記の（1）、（2）のどちらか一方を選任すること。</li> </ul>

「施工プロセス」チェックの手引き 改定箇所の対照表

項目	現行	改定
		<p>(1) 建設工事現場単位での統括安全衛生責任者に準ずる者及び元方安全衛生管理者に準ずる者の選任を行うこと。また、下請においては、安全衛生責任者に準ずる者の選任を行うこと。</p> <p>※統括安全衛生責任者に準ずる者と元方安全衛生管理者に準ずる者の兼任はできない。</p> <p>(2) 当該現場を管轄する本店、支店、営業所等において店社安全衛生管理者に準ずる者の選任を行うこと。</p>
	<p>4-6) 施工体系図に記載のない業者が作業していない。</p> <p>&lt;判断基準&gt; 対象外：下請工事がない場合。</p>	<p>4-6) 施工体系図に記載のない業者が作業していない。</p> <p>&lt;判断基準&gt; 対象外：下請工事がない場合。(※ただし、一次下請となる警備会社の場合は作成が必要。)</p> <p style="text-align: right;">長崎県建設工事共通仕様書(1-1-14)</p>
	<p>4-9) 施工体系図に記載されている監理技術者(主任技術者)及び施工計画書に記載されている技術者が本人である。</p> <p>&lt;注意事項&gt;</p>	<p>4-7) 施工体系図に記載されている監理技術者(主任技術者)及び施工計画書に記載されている技術者が本人である。</p> <p>&lt;注意事項&gt;</p> <p>⑥参考：建設業法が改正され、社会保険等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)の加入が建設業許可の要件となった。</p>
<p>5 建設業許可標識</p>		
	<p>5-1) 建設業許可を受けたことを示す標識を公衆の見やすい場所に設置し、監理(主任)技術者を正しく記載している。</p> <p>&lt;注意事項&gt;</p> <p>② 現場に掲げる建設業許可証の掲示義務を元請のみとし、下請の掲示の有無は問わない。</p> <p>ただし、現場に掲示する施工体系図に下請業者が記載されていること。</p>	<p>5-1) 建設業許可を受けたことを示す標識を公衆の見やすい場所に設置し、監理(主任)技術者を正しく記載している。</p> <p>&lt;注意事項&gt;</p> <p>② 現場に掲げる建設業許可証の掲示義務を元請のみとする。(建設業法第40条)</p> <p>ただし、現場に掲示する施工体系図に下請業者が記載されていること。</p>
<p>II. 配置技術者/現場代理人・監理技術者・主任技術者</p>		
<p>6 現場代理人</p>		
	<p>6-1) 現場代理人は、現場に常駐している。</p> <p>&lt;注意事項&gt;</p> <p>①【常駐】：工事目的物の敷地に留まらなくても、その近傍で直接管理可能な常に連絡が取れる状態であること。 ※「技術者制度運用マニュアルVer4.1 R5.1.1」</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>現場代理人の常駐を要しない場合                     <ul style="list-style-type: none"> <li>原則として、現場代理人は、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うこととされているが、以下の要件を満たす場合に、契約書第10条第5項の「工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がない」ものとして取り扱うものとする。</li> </ul> </li> </ul>	<p>6-1) 現場代理人は、現場に常駐している。</p> <p>&lt;注意事項&gt;</p> <p>①【常駐】：工事目的物の敷地に留まらなくても、その近傍で直接管理可能な常に連絡が取れる状態であること。 ※「技術者制度運用マニュアルVer5.0 R5.4.17」</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>現場代理人の常駐を要しない場合                     <ul style="list-style-type: none"> <li>原則として、現場代理人は、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うこととされているが、以下のいずれかの要件を満たす場合に、契約書第10条第5項の「工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がない」ものとして取り扱うものとする。</li> </ul> </li> </ul>

「施工プロセス」チェックの手引き 改定箇所の対照表

項目	現行	改定
	<p>③【主任（監理）技術者、現場代理人の病休・講習会等による現場不在の取り扱いについて】 ：「技術者制度運用マニュアル」4-1参照</p>	<p>③【主任（監理）技術者、現場代理人の病休・講習会等による現場不在の取り扱いについて】 ：「技術者制度運用マニュアル」Ver5.0 R5.4.17Ⅲ-1参照</p>
7	<p>専門技術者の配置</p>	
	<p>7-1) 専門技術者を選任し、配置している。 ② 土木・建築一式工事を受注してその中で併せて専門工事も施工する受注者は、下記のいずれかを選ばなければならない。 2) 一式工事の監理技術者、主任技術者とは別に、同じ会社の中で、他にその専門工事についての主任技術者の資格を持っている者を専門技術者を兼ねる。</p>	<p>7-1) 専門技術者を選任し、配置している。 ② 土木・建築一式工事を受注してその中で併せて専門工事も施工する受注者は、下記のいずれかを選ばなければならない。 2) 一式工事の監理技術者、主任技術者とは別に、同じ会社の中で、他にその専門工事についての主任技術者の資格を持っている者を専門技術者として選任する。</p>
9	<p>監理技術者（主任技術者）の専任制</p>	
	<p>9-1) 配置予定、施工体制台帳等に記載された本人であることを資格者証で確認した。 （監理技術者補佐を配置する場合は、監理技術者補佐についても同様の確認をする。） &lt;注 意 事 項&gt; ①【主任技術者及び監理技術者】：（建設業法第26号第1項、第2項） ・技術者の資格要件 主任技術者： 3. 参考資料「I. 主任技術者となりうる・・・」参照</p>	<p>9-1) 配置予定、施工体制台帳等に記載された本人であることを資格者証で確認した。 （監理技術者補佐を配置する場合は、監理技術者補佐についても同様の確認をする。） &lt;注 意 事 項&gt; ①【主任技術者及び監理技術者】 ・主任技術者（建設業法第26条第1項） 建設業者（建設業許可業者）は、請け負った建設工事（許可を受けた業種）を施工する場合には、請負金額の大小、元請・下請に関わらず、必ず工事現場に施工上の管理をつかさどる「主任技術者」を置かなければならない。 ※500万円未満でも、施工する建設工事の業種の許可業者であれば主任技術者の配置が必要。 （500万円未満で無許可業者であれば、主任技術者の配置は不要） ・監理技術者（建設業法第26条第2項） 発注者から直接工事を請け負い（元請）、そのうち4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）以上を下請契約して施工する場合は、主任技術者にかえて「監理技術者」を置かなければならない。</p>
	<p>9-2) 現場に専任している。（監理技術者補佐を配置する場合は監理技術者補佐）不在の場合は適切な施工が出来る体制を確保していた。 &lt;注 意 事 項&gt; ① 現場を離れる場合においては、あらかじめ監督職員に連絡協議すること。 ④ 「専任」とは他の工事現場ごとに専任の主任技術者又は監理技術者との検認を認めないことを意味するものであり、専任の主任技術者又は監理技術者は、常時継続的に当該建設工事の現場に置かなければならない。</p>	<p>9-2) 現場に専任している。（監理技術者補佐を配置する場合は監理技術者補佐）不在の場合は適切な施工が出来る体制を確保していた。 &lt;注 意 事 項&gt; ① 「専任」とは他の工事現場の主任技術者又は監理技術者との兼任を認めないことを意味するものであり、専任の主任技術者又は監理技術者は、常時継続的に当該建設工事の現場に置かなければならない。 ④ 現場を離れる場合においては、あらかじめ監督職員に連絡協議すること。 技術者制度運用マニュアルver5（Ⅲ現場代理人、主任技術者（監理技術者）共通）参照</p>

「施工プロセス」チェックの手引き 改定箇所の対照表

項目	現行	改定
	<p>9-3) 施工計画や工事に係わる工程、技術的事項を把握し、主体的に係わっている。</p> <p>&lt;注 意 事 項&gt;</p> <p>②【主任技術者及び監理技術者の職務等】：建設業法（第26条の3）</p> <p>③【監理技術者等の職務】：監理技術者制度運用マニュアル（2-3） ：令和4年12月23日付け国不建第457号</p> <p>施工担当するすべてのの専門事業者等を適切に指導監督する総合的な役割</p>	<p>9-3) 施工計画や工事に係わる工程、技術的事項を把握し、主体的に係わっている。</p> <p>&lt;注 意 事 項&gt;</p> <p>②【主任技術者及び監理技術者の職務等】：建設業法（第26条の4）</p> <p>③【監理技術者等の職務】：監理技術者制度運用マニュアル（2-3） ：令和4年12月23日付け国不建第457号</p> <p>施工担当するすべての専門事業者等を適切に指導監督する総合的な役割</p>
10	10 現場技術員	10 現場技術員
	10-1) 現場技術員との対応が適切である。	10-1) 現場技術員との対応が適切である。
	<注 意 事 項>	<注 意 事 項>
		③発注者が監督業務の一部を設計コンサルタント等に外部委託する際に配置する監督補助者。
2. 施工状況		
I. 施工管理		
11	11 設計図書の照査等	11 設計図書の照査等
	<p>12-1) 工事着手（変更を含む）に先立ち、提出した。</p> <p>&lt;注 意 事 項&gt;</p> <p>②【設計図書の照査等】：長崎県建設工事共通仕様書（1-1-3）</p> <p>・受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第18号第1項第1号</p>	<p>12-1) 工事着手（変更を含む）に先立ち、提出した。</p> <p>&lt;注 意 事 項&gt;</p> <p>②【設計図書の照査等】：長崎県建設工事共通仕様書（1-1-3）</p> <p>・受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第18条第1項第1号</p>
12	12 施工計画書	12 施工計画書
	<p>12-2) 記載内容と現場施工方法と一致している。</p> <p>&lt;チェックポイント&gt;</p> <p>現場確認： 施工計画書の内容が、現場施工方法と一致しているか、必要事項の記載、書類の添付状況により確認する。</p> <p>&lt;判 断 基 準&gt;</p> <p>適正：記載内容と現場施工方法が一致していることが、確認された。</p>	<p>12-2) 現場施工方法が施工計画書の記載内容と一致している。</p> <p>&lt;チェックポイント&gt;</p> <p>現場確認： 現場施工方法が施工計画書の内容と一致しているか、必要事項の記載、書類の添付状況により確認する。</p> <p>&lt;判 断 基 準&gt;</p> <p>適正：現場施工方法が施工計画書の内容と一致していることが、確認された。</p>
	<p>12-3) 記載内容と現場施工体制が一致している。</p> <p>&lt;チェックポイント&gt;</p> <p>現場確認： 施工計画書の内容が、現場施工体制と一致しているか、必要事項の記載、書類の添付状況により確認する。</p> <p>&lt;判 断 基 準&gt;</p> <p>適正：記載内容と現場施工体制が一致していることが、確認された。</p>	<p>12-3) 現場施工体制が施工計画書の記載内容と一致している。</p> <p>&lt;チェックポイント&gt;</p> <p>現場確認： 現場施工体制が施工計画書の内容と一致しているか、必要事項の記載、書類の添付状況により確認する。</p> <p>&lt;判 断 基 準&gt;</p> <p>適正：現場施工体制が施工計画書の内容と一致していることが、確認された。</p>

「施工プロセス」チェックの手引き 改定箇所の対照表

項目	現行	改定
	12-4) 記載内容が、設計図書・現場条件等を反映している。 <注 意 事 項> ・12-1)の注意事項 ①、② の項目について、他工事の内容ではなく当該工事についての内容となっていること。	12-4) 記載内容が、設計図書・現場条件等を反映している。 <注 意 事 項> ・12-1)の注意事項 ①、② の項目について、他工事の内容ではなく当該工事についての内容となっていること。 ・特記仕様書に記載されている現場施工条件や受注者独自の現場条件を踏まえて、施工計画書の工事概要冒頭に記載しているか確認する。(施工計画書の作成の手引きR2.3参照) その現場条件に対する措置については、施工方法や安全管理等の各項目毎に具体的な対策が記載されているか確認する。
1 4	検査（確認を含む）及び立会い等の調整	
	14-1) 監督員の立会いにあたって、あらかじめ連絡している。 <注 意 事 項>	14-1) 監督員の立会いにあたって、あらかじめ連絡している。 <注 意 事 項> ③ 遠隔臨場による「段階確認」、「材料確認」、「立会」等については、「長崎県における遠隔臨場活用工事の試行要領」20230403版による。
	14-2) 段階確認の時期が、適切である。 <注 意 事 項>	14-2) 段階確認の時期が、適切である。 <注 意 事 項> ③ 遠隔臨場による「段階確認」、「材料確認」、「立会」等については、「長崎県における遠隔臨場活用工事の試行要領」20230403版による。
1 5	工事の着手	
	15-1) 工事始期日以降、40日以内に工事に着手した。 <チェックポイント> 書類確認： 実際の工事のための準備工事（現場事務所等の建設または測量を開始すること）を実施したかを工事関係書類（測量手記簿）等により確認する。  現場確認： 実際の工事のための準備工事の痕跡を現場で確認する。	15-1) 工事始期日以降、40日以内に工事に着手した。 <チェックポイント> 書類確認： 実際の工事のための準備工事（現場事務所等の設置または測量をいう。）、詳細設計付工事における詳細設計または工場製作を含み工事における工場製作工のいずれかへの着手を工事関係書類により確認する。 現場確認： 書類確認を行った作業が現場で行われているか確認する。
1 7	建設副産物及び建設廃棄物	
	17-1) 受注者は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）により適正に処理されていることを確認し、監督職員が提示を求めた場合、提示した。 <注 意 事 項> ③ 排出事業者の義務	17-1) 受注者は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）により適正に処理されていることを確認し、監督職員が提示を求めた場合、提示した。 <注 意 事 項> ③ 排出事業者（元請業者）の義務

「施工プロセス」チェックの手引き 改定箇所の対照表

項目	現行	改定																
	<p>17-2) 再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め提出した。</p> <p>&lt;チェックポイント&gt;</p> <p>書類確認： 再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書の記載内容について設計数量との確認をする。</p> <p>&lt;判断基準&gt;</p> <p>適正：再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書が適正に作成され、施工計画書に含め提出された。。</p> <p>&lt;注意事項&gt;</p> <p>①【再生資源利用計画の作成等】</p> <p>②【再生資源利用促進計画作成等】</p> <p>③【建設副産物】：長崎県建設工事共通仕様書（1-1-33）</p> <p>④再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成等</p> <p>⑤受注者は、工事の施工前に発注者に再生資源利用計画（確認結果表含む）及び再生資源利用促進計画（確認結果表含む）を提出し、その内容を説明しなければならない。</p> <p>⑥受注者は、再生資源利用計画書（確認結果表含む）及び再生資源利用促進計画（確認結果表を含む）を工事現場の見やすい場所に掲げ、公衆の閲覧に供するものとする。</p>	<p>17-2) 再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め提出・説明するとともに、該当する場合は現場へ掲示した。</p> <p>&lt;チェックポイント&gt;</p> <p>書類確認： 再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書の記載内容について受注者から説明を受けるとともに設計数量との確認を行う。</p> <p>現場確認： 資源有効利用促進法又は共通仕様書の基準に基づき再生資源利用計画書又は再生資源利用促進計画書（確認結果票を含む）を作成した場合は、再生資源利用計画書又は再生資源利用促進計画書（確認結果票を含む）を公衆の見やすい場所に掲示しているか確認する。</p> <p>&lt;判断基準&gt;</p> <p>適正：再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書が適正に作成し、施工計画書に含め提出・説明がなされ、公衆の見やすい場所に掲示した。</p> <p>&lt;注意事項&gt;</p> <p>①計画書の作成・提出・説明義務</p> <p>1) 長崎県建設工事共通仕様書（1-1-23）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>受注者は、建設資材及び建設副産物発生・搬出の有無に関わらず工事請負代金が500万円以上の場合には、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。</li> </ul> <p>2) 再生資源省令（第9条）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>元請建設工事業業者等は、下記に該当する建設資材を搬入する建設工事を施工する場合は、あらかじめ再生資源利用計画を作成し速やかに、発注者に提出するとともにその内容を説明するものとする。</li> </ul> <p>3) 指定副産物省令（第8条）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>発注者から直接建設工事を請け負った建設工事業業者は、下記に該当する指定副産物を工事現場から搬出する建設工事を施工する場合において、あらかじめ再生資源利用促進計画（確認結果票含む）を作成し、速やかに発注者に提出するとともにその内容を説明するものとする。</li> </ul> <table border="1" data-bbox="1211 1129 2092 1219"> <thead> <tr> <th colspan="2">再生資源利用計画（搬入）</th> <th colspan="2">再生資源利用促進計画（搬出）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土砂</td> <td>500m<sup>3</sup>以上</td> <td>建設発生土</td> <td>500m<sup>3</sup>以上</td> </tr> <tr> <td>砕石</td> <td>500 t 以上</td> <td>コンクリート塊</td> <td></td> </tr> <tr> <td>加熱アスファルト混合物</td> <td>200 t 以上</td> <td>アスファルト・コンクリート塊</td> <td>合計200 t 以上</td> </tr> </tbody> </table> <p>②確認結果票の作成、説明</p> <p>1) 再生資源利用促進計画の作成にあたっては、確認結果票を作成し、建設発生土の運搬を行う者に対し確認の結果を通知するものとする。</p>	再生資源利用計画（搬入）		再生資源利用促進計画（搬出）		土砂	500m <sup>3</sup> 以上	建設発生土	500m <sup>3</sup> 以上	砕石	500 t 以上	コンクリート塊		加熱アスファルト混合物	200 t 以上	アスファルト・コンクリート塊	合計200 t 以上
再生資源利用計画（搬入）		再生資源利用促進計画（搬出）																
土砂	500m <sup>3</sup> 以上	建設発生土	500m <sup>3</sup> 以上															
砕石	500 t 以上	コンクリート塊																
加熱アスファルト混合物	200 t 以上	アスファルト・コンクリート塊	合計200 t 以上															

「施工プロセス」チェックの手引き 改定箇所の対照表

項目	現行	改定
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 確認事項                             <ul style="list-style-type: none"> <li>工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壤汚染対策法の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされていること。</li> <li>搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項で宅地造成及び特定盛土等規制法の規定による許可または届出がされていること。</li> <li>その他、搬出先が適正であることの確認。</li> </ul> </li> <li>③計画書等の掲示                             <ul style="list-style-type: none"> <li>1) 再生資源省令（第9条）                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>• 元請建設工事事業者等は、工事現場において、再生資源利用計画を公衆の見やすい場所に掲げ又は再生資源利用計画の内容を記録したデジタルサイネージで表示する方法により公衆の閲覧に供するものとするとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。</li> </ul> </li> <li>2) 指定副産物省令（第8条）                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>• 元請建設工事事業者等は、工事現場において、再生資源利用促進計画（確認結果票含む）を公衆の見やすい場所に掲げ、又は再生資源利用促進計画の内容を記録したデジタルサイネージで表示する方法により公衆の閲覧に供するものとするとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>④受領書の交付                             <ul style="list-style-type: none"> <li>1) 再生資源省令（第5条）                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>• 元請建設工事事業者等は、建設発生土を搬入したときは、搬入元に受領書を交付する。</li> </ul> </li> <li>2) 指定副産物省令（第6条）                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>• 元請建設工事事業者等は、建設発生土を搬出したときは、搬出先に受領書の交付を求めるものとする。</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
18	<p>指定建設機械類の確認</p> <p>18-1) 指定建設機械（排出ガス対策型・低騒音型・低振動型建設機械）を使用している。</p> <p>&lt;注 意 事 項&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>②「排出ガス対策型建設機械指定要領」（平成3年10月8日建設省経機発第249号最終改正平成22年3月18日付け国総施第291号）</li> <li>③【環境対策】：長崎県建設工事共通仕様書（1-1-37）</li> <li>④建設工事に伴う騒音振動対策技術指針（建設大臣官房技術審議官通達、（昭和62年3月30日）</li> <li>⑤「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定」（平成13年4月9日）</li> </ul>	<p>18-1) 指定建設機械（排出ガス対策型・低騒音型・低振動型建設機械）を使用している。</p> <p>&lt;注 意 事 項&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>②排出ガス対策型建設機械等：                             <ul style="list-style-type: none"> <li>「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」（平成29年5月改正 法律第41号）に基づく技術基準に適合する特定特殊自動車、または、「排出ガス対策型建設機械指定要領」（平成3年10月8日付け建設省経機発第249号）、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」（最終改正平成24年3月23日付国土交通省告示第318号）もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領」（最終改訂平成23年7月13日付国総環リ第1号）に基づき指定された排出ガス対策型建設機械</li> </ul> </li> </ul>

「施工プロセス」チェックの手引き 改定箇所の対照表

項目	現行	改定
		<p>トンネル工事用排出ガス対策型建設機械等：  「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則」（令和3年2月経済産業省国土交通省・環境省令第1号）第16条第1項第2号もしくは第20条第1項第2号に定める表示が付された特定特殊自動車、または「排出ガス対策型建設機械指定要領」（平成3年10月8日付け建経機発第249号）もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領」（最終改訂平成23年7月13日付建設省国総環リ第1号）に基づき指定されたトンネル工事用排出ガス対策型建設機械</p>
<p>II. 工程管理</p>		
<p>19 工程管理</p>		
	<p>19-3) 作業員の休日の確保を行った記録が整理されている。  &lt;注 意 事 項&gt;  ③【週休2日モデル工事の場合】：週休2日モデル工事の試行要領（R412.26改訂版）</p>	<p>19-3) 作業員の休日の確保を行った記録が整理されている。  &lt;注 意 事 項&gt;  ③【週休2日モデル工事の場合】：週休2日モデル工事の試行要領（R5.9.13改訂版）</p>
	<p>19-4) 計画工程以外の時間外作業がほとんど無い。  &lt;注 意 事 項&gt;</p>	<p>19-4) 計画工程以外の時間外作業がほとんど無い。  &lt;注 意 事 項&gt;  ③労働基準法の改正により、建設業においても時間外労働の上限が罰則付きで令和6年4月1日から適用される。  ・原則、月45時間、360時間。臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができない。また、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合（特別条項）でも、年720時間以内等の上限を超える時間外労働・休日労働ができない。</p>
<p>III. 安全対策</p>		
<p>20 安全活動</p>		
	<p>20-1) 災害防止協議会を設置し、定期的に関催し、活動記録がある。  &lt;注 意 事 項&gt;</p>	<p>20-1) 災害防止協議会を設置し、定期的に関催し、活動記録がある。  &lt;注 意 事 項&gt;  ②確認資料（参考）  ・協議資料、議事録、出席者、写真等</p>
	<p>20-2) 店社パトロールを実施し、活動記録がある。  &lt;注 意 事 項&gt;  ① 受注者は、安全に関する措置を現場に任せることなく、受注者自ら、パトロールを実施し（現場を少なくとも毎月1回の巡視）、改善すべき点を工事現場に指導していくことが必要。</p>	<p>20-2) 店社パトロールを実施し、活動記録がある。  &lt;注 意 事 項&gt;  ① 受注者は、安全に関する措置を現場に任せることなく、受注者自ら、パトロールを実施し（現場を少なくとも毎月1回の巡視）、改善すべき点を工事現場に指導していくことが必要。（元方事業者による建設現場安全管理指針H7.4.21基発第267号の2）  ③確認資料（参考）  ・店社パトロール点検表、是正記録、写真（点検状況、是正前・是正後）等</p>

「施工プロセス」チェックの手引き 改定箇所の対照表

項目	現行	改定																																																																
	20-3) 安全教育及び安全訓練等を実施し、記録がある。 <注 意 事 項>	20-3) 安全教育及び安全訓練等を実施し、記録がある。 <注 意 事 項> ③確認資料（参考）																																																																
	20-4) 安全巡視、TBM、KY等を実施し、記録がある。 <注 意 事 項> ②【作業場所の巡視】：労働安全衛生規則（第637号）	20-4) 安全巡視、TBM、KY等を実施し、記録がある。 <注 意 事 項> ②【作業場所の巡視】：労働安全衛生規則（第637条）																																																																
	20-6) 過積載防止に取り組んでいる記録がある。 <注 意 事 項> ⑥【過積載の禁止】： <u>道路交通法（第57条、第58条の2、3）</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>・車両には、積載荷重をこえて積載してはならない。</li> <li>・警察官は、車両の積載物の重量を測定することができる。</li> <li>・警察官は、過積載とならないよう措置を命ずることができる。</li> </ul> ・参考 車両の重量等の最高限度（車両制限令第3条） 積載制限（道路交通法施行令第22条第3、4項） <table border="1" data-bbox="349 691 696 858"> <tr> <td>1) 幅</td> <td>2.5m</td> </tr> <tr> <td>2) 重量</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>総重量 20t</td> </tr> <tr> <td></td> <td>軸重 10t</td> </tr> <tr> <td></td> <td>輪荷重 5t</td> </tr> <tr> <td>3) 高さ</td> <td>3.8m</td> </tr> <tr> <td>4) 長さ</td> <td>12m</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="725 691 1184 927"> <tr> <td>1) 長さ</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>・車の長さ+車の長さの2/10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>・車体の前後から車の長さの1/10を</td> </tr> <tr> <td></td> <td>を超えてはみ出さないこと。</td> </tr> <tr> <td>2) 幅</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>・車の幅+車の幅の2/10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>・車体の左右から車の幅の1/10を</td> </tr> <tr> <td></td> <td>を超えてはみ出さない。</td> </tr> <tr> <td>3) 高さ</td> <td>3.8m</td> </tr> </table>	1) 幅	2.5m	2) 重量			総重量 20t		軸重 10t		輪荷重 5t	3) 高さ	3.8m	4) 長さ	12m	1) 長さ			・車の長さ+車の長さの2/10		・車体の前後から車の長さの1/10を		を超えてはみ出さないこと。	2) 幅			・車の幅+車の幅の2/10		・車体の左右から車の幅の1/10を		を超えてはみ出さない。	3) 高さ	3.8m	20-6) 過積載防止に取り組んでいる記録がある。 <注 意 事 項> ⑥【過積載の禁止】 <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 道路法、車両制限令                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・通行の禁止又は制限：道路法第47条                                     <p>道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、車両制限令で定める幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が最高限度をこえる車両は、道路を通行させてはならない。</p> </li> <li>・限度超過車両の通行の許可等：道路法第47条の2                                     <p>道路管理者は、やむを得ないと認めるときは、申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、必要な条件を付して通行を許可することができる。（特殊車両通行許可、特殊</p> </li> </ul> </li> <li>2) 道路交通法                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・車両の運転者は、道路交通法施行令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。</li> <li>・制限外積載許可：道路交通法第57条第3項                                     <p>貨物が分割できない等の理由で、出発地警察署長が許可をしたときは、制限を超える積載をして車両を運転することができる。</p> </li> </ul> </li> <li>3) 参考                             <ul style="list-style-type: none"> <li>車両の重量等の最高限度（車両制限令第3条） 積載制限（道路交通法施行令第22条第3、4項）                                     <table border="1" data-bbox="1240 1026 1588 1193"> <tr> <td>1) 幅</td> <td>2.5m</td> </tr> <tr> <td>2) 重量</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>総重量 20t</td> </tr> <tr> <td></td> <td>軸重 10t</td> </tr> <tr> <td></td> <td>輪荷重 5t</td> </tr> <tr> <td>3) 高さ</td> <td>3.8m</td> </tr> <tr> <td>4) 長さ</td> <td>12m</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="1617 1026 2076 1262"> <tr> <td>1) 長さ</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>・車の長さ+車の長さの2/10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>・車体の前後から車の長さの1/10を</td> </tr> <tr> <td></td> <td>を超えてはみ出さないこと。</td> </tr> <tr> <td>2) 幅</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>・車の幅+車の幅の2/10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>・車体の左右から車の幅の1/10を</td> </tr> <tr> <td></td> <td>を超えてはみ出さない。</td> </tr> <tr> <td>3) 高さ</td> <td>3.8m</td> </tr> </table> </li> </ul> </li> <li>4) 重要物流道路では、構造上支障のない区間は、国際海上コンテナ車の「特車許可」不要</li> </ol>	1) 幅	2.5m	2) 重量			総重量 20t		軸重 10t		輪荷重 5t	3) 高さ	3.8m	4) 長さ	12m	1) 長さ			・車の長さ+車の長さの2/10		・車体の前後から車の長さの1/10を		を超えてはみ出さないこと。	2) 幅			・車の幅+車の幅の2/10		・車体の左右から車の幅の1/10を		を超えてはみ出さない。	3) 高さ	3.8m
1) 幅	2.5m																																																																	
2) 重量																																																																		
	総重量 20t																																																																	
	軸重 10t																																																																	
	輪荷重 5t																																																																	
3) 高さ	3.8m																																																																	
4) 長さ	12m																																																																	
1) 長さ																																																																		
	・車の長さ+車の長さの2/10																																																																	
	・車体の前後から車の長さの1/10を																																																																	
	を超えてはみ出さないこと。																																																																	
2) 幅																																																																		
	・車の幅+車の幅の2/10																																																																	
	・車体の左右から車の幅の1/10を																																																																	
	を超えてはみ出さない。																																																																	
3) 高さ	3.8m																																																																	
1) 幅	2.5m																																																																	
2) 重量																																																																		
	総重量 20t																																																																	
	軸重 10t																																																																	
	輪荷重 5t																																																																	
3) 高さ	3.8m																																																																	
4) 長さ	12m																																																																	
1) 長さ																																																																		
	・車の長さ+車の長さの2/10																																																																	
	・車体の前後から車の長さの1/10を																																																																	
	を超えてはみ出さないこと。																																																																	
2) 幅																																																																		
	・車の幅+車の幅の2/10																																																																	
	・車体の左右から車の幅の1/10を																																																																	
	を超えてはみ出さない。																																																																	
3) 高さ	3.8m																																																																	

「施工プロセス」チェックの手引き 改定箇所の対照表

項目	現行	改定
	20-7) 使用機械、車輛等の点検整備等が管理され、点検記録がある。 <注 意 事 項> ② 車両機器類の整備状況を確認する。 5) 特定自主検査（1年以内に1回、事業内検査資格者または登録検査業者による検査） ：労働安全衛生規則（第169条の2）	20-7) 使用機械、車輛等の点検整備等が管理され、点検記録がある。 <注 意 事 項> ② 車両機器類の整備状況を確認する。 5) 特定自主検査（1年以内に1回、事業内検査資格者または登録検査業者による検査） ：労働安全衛生規則（第169条の2） 6) 車両系建設機械に係る自主検査を行ったときは、見やすい箇所に特定自主検査を行った年月を明らかにすることができる「検査標章」をはり付けなければならない 労働安全衛生規則（第169条の2第8項）
	20-8) 重機操作で、誘導員配置や重機と人の行動範囲の分離措置がなされた点検記録がある。 <注 意 事 項> ⑥ 路肩、傾斜地等で建設機械を使用する場合で、転倒または転落の危険が生ずるおそれのあるときは、誘導員を配置して、その者に当該建設機械の誘導をさせること。 …労働安全衛生規則（第157条第2項）	20-8) 重機操作で、誘導員配置や重機と人の行動範囲の分離措置がなされた点検記録がある。 <注 意 事 項> ⑥ 路肩、傾斜地等で建設機械を使用する場合で、転倒または転落の危険が生ずるおそれのあるときは、誘導員を配置して、その者に当該建設機械の誘導をさせること。 ⑦作業計画を必要とする主な作業 ・車両系建設機械（安衛則第155条） ・移動式クレーン（ク則第66条の2） ・ロープ高所作業（安衛則第539条の5）
	20-9) ①足場や支保工の組立完了時や使用中の点検及び管理がチェックリスト等により実施され、記録がある。 <注 意 事 項> ② 足場の点検内容 …労働安全衛生規則（第566条、567条、655条）	20-9) ①足場や支保工の組立完了時や使用中の点検及び管理がチェックリスト等により実施され、記録がある。 <注 意 事 項> ② 足場の点検内容 …労働安全衛生規則（第566条、567条、655条） 足場の点検者の指名と氏名の記録・保存：労働安全衛生規則（第567条、568条、655条） ・事業者及び注文者が足場の点検（吊り足場を含む）を行う際は、あらかじめ点検者を指名しなければならない。 ・足場の組立て、一部解体、変更等の後の点検後に、点検者の氏名を記録・保存しなければならない。
IV. 対外関係 2.2 関係機関等	22-4) 隣接工事又は施工上密接に関連する工事の受注者と相互に協力を行っている記録がある。 <注 意 事 項> ④【工事中の安全管理】：長崎県建設工事共通仕様書（1-1-33）	22-4) 隣接工事又は施工上密接に関連する工事の受注者と相互に協力を行っている記録がある。 <注 意 事 項> ④【工事中の安全管理】：長崎県建設工事共通仕様書（1-1-33） ⑤「工事関係者連絡会議」確認資料（参考） ・会議資料、議事録、出席者、写真等

「施工プロセス」チェックの手引き 参考資料改定内容の対照表

項目	現行内容	改定内容
3. 参考資料	I. 主任技術者となりうる資格一覧表	
	業許可に係る主任技術者の資格（指定学科については、最終頁に掲載）	業許可に係る主任技術者の資格（指定学科については、最終頁に掲載） 各建設工事及び許可業種における技術者資格の実務経験による緩和要件を追加。
II. 監理技術者となりうる資格一覧表	主任技術者又は監理技術者となりうる国家資格等一覧	主任技術者又は監理技術者となりうる国家資格等一覧
	令和元年5月改正 国土交通省近畿地方整備局資料「建設業法に基づく適正な施工体制と配置技術者」による一覧表	令和5年7月施行 国土交通省資料「建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧」による一覧表およびリンク先を紹介。
III. その他	3-2) 共済証紙受払簿	3-2) 共済証紙受払簿
	旧様式の記入例	共済証紙受払簿の様式が令和6年度から変更となるため変更掲載。 また、共済手帳受払簿の変更や詳しい内容が建設業退職金共済事業本部のサイトに掲載されているためリンク先を紹介。
5-1) 建設業許可標識	5-1) 建設業許可標識	5-1) 建設業許可標識
	<ul style="list-style-type: none"> <li>一般建設業と特定建設業： 一般建設業の許可建設業者は発注者から直接受注した工事について、総額4,000万円（建築一式工事：6,000万円）以上の下請契約を締結することはできません。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>一般建設業と特定建設業： 一般建設業の許可建設業者は発注者から直接受注した工事について、総額4,500万円（建築一式工事：7,000万円）以上の下請契約を締結することはできません。</li> </ul>
4-1) 施工体制台帳	4-1) 施工体制台帳（左面）、（右面）	4-1) 施工体制台帳（左面）、（右面）
	施工体制台帳記載例 国土交通省より掲載されている記載例を掲載。	施工体制台帳記載例 国土交通省近畿整備局が令和5年9月に発行更新されている「建設業法に基づく適正な施工体制と配置技術者」よりリンク先と合わせて参考紹介。
4-1-2) 施工体制台帳②	4-1-2) 施工体制台帳②（作業員名簿）	4-1-2) 施工体制台帳②（作業員名簿）
	施工体制台帳記載例 国土交通省より掲載されている記載例を掲載。	施工体制台帳記載例 国土交通省近畿整備局が令和5年9月に発行更新されている「建設業法に基づく適正な施工体制と配置技術者」よりリンク先と合わせて参考紹介。
なし	4-1-3) 働き方自己診断チェックリスト（一人親方確認用）	4-1-3) 働き方自己診断チェックリスト（一人親方確認用）
		令和4年3月30日改訂「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」に基づき元請が確認を行う働き方自己診断チェックリスト（一人親方確認用）様式を追加掲載。 また、掲載されているリンク先を紹介。

「施工プロセス」チェックの手引き 参考資料改定内容の対照表

項目	現行内容	改定内容
	4-2) 再下請負通知書 再下請負通知書記載例 国土交通省より掲載されている記載例を掲載。	4-2) 再下請負通知書 (左面)、(右面) 再下請負通知書記載例 国土交通省近畿整備局が令和5年9月に発行更新されている「建設業法に基づく適正な施工体制と配置技術者」よりリンク先と合わせて参考紹介。
	4-3) 施工体系図「提出用」 国土交通省より掲載されている記載例を掲載。	4-3, 4-5) 施工体系図 (左面) 国土交通省近畿整備局が令和5年9月に発行更新されている「建設業法に基づく適正な施工体制と配置技術者」よりリンク先と合わせて参考紹介。 なお、提出用の記載例は留意事項として掲載。
	4-4) 施工体系図「掲示用」 国土交通省より掲載されている記載例を掲載。	4-3, 4-5) 施工体系図 (右面) 国土交通省近畿整備局が令和5年9月に発行更新されている「建設業法に基づく適正な施工体制と配置技術者」よりリンク先と合わせて参考紹介。
	9-1) 資格者証の内容 国土交通省より掲載されている記載例を掲載。	9-1) 監理技術者資格者証および講習 国土交通省近畿整備局が令和5年9月に発行更新されている「建設業法に基づく適正な施工体制と配置技術者」よりリンク先と合わせて参考紹介。
	17-2) 再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書 東京都建設副産物対策協議会事務局が発行されている「再生資源利用[促進]計画書(実施書)作成の手引」より記入例を掲載。	17-2) 再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書 東京都建設副産物対策協議会事務局が発行されている「再生資源利用[促進]計画書(実施書)作成の手引」の令和5年3月版が更新されていることにより、リンク先と合わせて参考紹介。 また、国土交通省のリサイクル関係のリンク先と合わせて紹介。