機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM003011	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:2次基準] 通称 3t級	時間		1860	460	100	160	536	3810	29	
TM003012	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:2次基準] 通称 3t級	時間	10%増	1900	460	100	160	590	3810	29	
TM003013	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:2次基準] 通称 3t級	時間	25%増	1980	460	100	160	670	3810	29	
TM003021	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:2次基準] 通称 3t級	供用日		5360	460	100	160	536	3810	29	
TM003022	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:2次基準] 通称 3t級	供用日	10%増	5520	460	100	160	590	3810	29	
TM003023	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:2次基準] 通称 3t級	供用日	25%増	5750	460	100	160	670	3810	29	
TM003111	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:2次基準] 通称 6t級	時間		3180	460	100	160	915	6510	53	
TM003112	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:2次基準] 通称 6t級	時間	10%増	3250	460	100	160	1010	6510	53	
TM003113	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:2次基準] 通称 6t級	時間	25%増	3390	460	100	160	1140	6510	53	
TM003121	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:2次基準] 通称 6t級	供用日		9150	460	100	160	915	6510	53	
TM003122	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:2次基準] 通称 6t級	供用日	10%増	9430	460	100	160	1010	6510	53	
TM003123	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:2次基準] 通称 6t級	供用日	25%増	9830	460	100	160	1140	6510	53	
TM003211	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:2次基準] 通称 9t級	時間		4060	460	100	160	1170	8320	67	
TM003212	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:2次基準] 通称 9t級	時間	10%増	4160	460	100	160	1290	8320	67	
TM003213	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:2次基準] 通称 9t級	時間	25%増	4330	460	100	160	1460	8320	67	
TM003221	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:2次基準] 通称 9t級	供用日		11700	460	100	160	1170	8320	67	
TM003222	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:2次基準] 通称 9t級	供用日	10%増	12100	460	100	160	1290	8320	67	
TM003223	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:2次基準] 通称 9t級	供用日	25%増	12600	460	100	160	1460	8320	67	
TM003311	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:2次基準] 通称 11t級	時間		5290	460	100	160	1520	10800	78	
TM003312	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:2次基準] 通称 11t級	時間	10%増	5400	460	100	160	1670	10800	78	
TM003313	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:2次基準] 通称 11t級	時間	25%増	5620	460	100	160	1900	10800	78	
TM003321	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:2次基準] 通称 11t級	供用日		15200	460	100	160	1520	10800	78	
TM003322	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:2次基準] 通称 11t級	供用日	10%増	15600	460	100	160	1670	10800	78	
TM003323	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:2次基準] 通称 11t級	供用日	25%増	16300	460	100	160	1900	10800	78	
TM003411	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:2次基準] 通称 15t級	時間		6720	460	100	160	1940	13800	100	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM003412	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型:2次基準] 通称 15t級	時間	10%増	6890	460	100	160	2130	13800	100	
TM003413	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型:2次基準] 通称 15t級	時間	25%増	7180	460	100	160	2430	13800	100	
TM003421	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型:2次基準] 通称 15t級	供用日		19400	460	100	160	1940	13800	100	
TM003422	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型:2次基準] 通称 15t級	供用日	10%増	20000	460	100	160	2130	13800	100	
TM003423	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型:2次基準] 通称 15t級	供用日	25%増	20800	460	100	160	2430	13800	100	
TM003511	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型:2次基準] 通称 18t級	時間		5950	760	130	200	2000	15000	136	
TM003512	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型:2次基準] 通称 18t級	時間	10%増	6150	760	130	200	2200	15000	136	
TM003513	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型:2次基準] 通称 18t級	時間	25%増	6450	760	130	200	2500	15000	136	
TM003521	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型:2次基準] 通称 18t級	供用日		22600	760	130	200	2000	15000	136	
TM003522	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型:2次基準] 通称 18t級	供用日	10%増	23400	760	130	200	2200	15000	136	
TM003523	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型:2次基準] 通称 18t級	供用日	25%増	24500	760	130	200	2500	15000	136	
TM003611	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型:2次基準] 通称 21t級	時間		8600	760	130	200	2890	21700	152	
TM003612	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型:2次基準] 通称 21t級	時間	10%増	8890	760	130	200	3180	21700	152	
TM003613	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型:2次基準] 通称 21t級	時間	25%増	9320	760	130	200	3610	21700	152	
TM003621	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型:2次基準] 通称 21t級	供用日		32600	760	130	200	2890	21700	152	
TM003622	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型:2次基準] 通称 21t級	供用日	10%増	33800	760	130	200	3180	21700	152	
TM003623	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型:2次基準] 通称 21t級	供用日	25%増	35400	760	130	200	3610	21700	152	
TM003711	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型:2次基準] 通称 32t級	時間		10300	760	130	200	3470	26100	208	
TM003712	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型:2次基準] 通称 32t級	時間	10%増	10700	760	130	200	3820	26100	208	
TM003713	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型:2次基準] 通称 32t級	時間	25%増	11200	760	130	200	4340	26100	208	
TM003721	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型:2次基準] 通称 32t級	供用日		39300	760	130	200	3470	26100	208	
TM003722	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型:2次基準] 通称 32t級	供用日	10%増	40600	760	130	200	3820	26100	208	
TM003723	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型:2次基準] 通称 32t級	供用日	25%増	42600	760	130	200	4340	26100	208	
TM701000111	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型:3次基準] 通称 3t級	時間		2190	460	100	160	630	4490	32	
TM701000112	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型:3次基準] 通称 3t級	時間	10%増	2240	460	100	160	693	4490	32	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM701000113	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:3次基準] 通称 3t級	時間	25%増	2340	460	100	160	788	4490	32	
TM701000121	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:3次基準] 通称 3t級	供用日		6300	460	100	160	630	4490	32	
TM701000122	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:3次基準] 通称 3t級	供用日	10%増	6500	460	100	160	693	4490	32	
TM701000123	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:3次基準] 通称 3t級	供用日	25%増	6770	460	100	160	788	4490	32	
TM701000211	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:3次基準] 通称 6t級	時間		3720	460	100	160	1070	7630	62	
TM701000212	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:3次基準] 通称 6t級	時間	10%増	3810	460	100	160	1180	7630	62	
TM701000213	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:3次基準] 通称 6t級	時間	25%増	3970	460	100	160	1340	7630	62	
TM701000221	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:3次基準] 通称 6t級	供用日		10700	460	100	160	1070	7630	62	
TM701000222	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:3次基準] 通称 6t級	供用日	10%増	11000	460	100	160	1180	7630	62	
TM701000223	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:3次基準] 通称 6t級	供用日	25%増	11500	460	100	160	1340	7630	62	
TM701000311	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:3次基準] 通称 9t級	時間		5080	460	100	160	1460	10400	79	
TM701000312	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:3次基準] 通称 9t級	時間	10%増	5190	460	100	160	1610	10400	79	
TM701000313	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:3次基準] 通称 9t級	時間	25%増	5410	460	100	160	1830	10400	79	
TM701000321	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:3次基準] 通称 9t級	供用日		14600	460	100	160	1460	10400	79	
TM701000322	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:3次基準] 通称 9t級	供用日	10%増	15100	460	100	160	1610	10400	79	
TM701000323	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:3次基準] 通称 9t級	供用日	25%増	15700	460	100	160	1830	10400	79	
TM701000511	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:3次基準] 通称 15t級	時間		7910	460	100	160	2280	16200	125	
TM701000512	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:3次基準] 通称 15t級	時間	10%増	8090	460	100	160	2510	16200	125	
TM701000513	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:3次基準] 通称 15t級	時間	25%増	8440	460	100	160	2850	16200	125	
TM701000521	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:3次基準] 通称 15t級	供用日		22800	460	100	160	2280	16200	125	
TM701000522	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:3次基準] 通称 15t級	供用日	10%増	23500	460	100	160	2510	16200	125	
TM701000523	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:3次基準] 通称 15t級	供用日	25%増	24500	460	100	160	2850	16200	125	
TM701000611	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:3次基準] 通称 18t級	時間		6910	760	130	200	2320	17400	153	
TM701000612	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:3次基準] 通称 18t級	時間	10%増	7130	760	130	200	2550	17400	153	
TM701000613	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:3次基準] 通称 18t級	時間	25%増	7480	760	130	200	2900	17400	153	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM701000621	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:3次基準] 通称 18t級	供用日		26200	760	130	200	2320	17400	153	
TM701000622	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:3次基準] 通称 18t級	供用日	10%増	27100	760	130	200	2550	17400	153	
TM701000623	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:3次基準] 通称 18t級	供用日	25%増	28400	760	130	200	2900	17400	153	
TM701000711	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:3次基準] 通称 21t級	時間		10300	760	130	200	3450	25900	153	
TM701000712	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:3次基準] 通称 21t級	時間	10%増	10600	760	130	200	3800	25900	153	
TM701000713	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:3次基準] 通称 21t級	時間	25%増	11100	760	130	200	4310	25900	153	
TM701000721	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:3次基準] 通称 21t級	供用日		39000	760	130	200	3450	25900	153	
TM701000722	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:3次基準] 通称 21t級	供用日	10%増	40300	760	130	200	3800	25900	153	
TM701000723	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:3次基準] 通称 21t級	供用日	25%増	42300	760	130	200	4310	25900	153	
TM701000811	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:3次基準] 通称 32t級	時間		11800	760	130	200	3960	29700	245	
TM701000812	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:3次基準] 通称 32t級	時間	10%増	12200	760	130	200	4360	29700	245	
TM701000813	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:3次基準] 通称 32t級	時間	25%増	12800	760	130	200	4950	29700	245	
TM701000821	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:3次基準] 通称 32t級	供用日		44700	760	130	200	3960	29700	245	
TM701000822	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:3次基準] 通称 32t級	供用日	10%増	46300	760	130	200	4360	29700	245	
TM701000823	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型:3次基準] 通称 32t級	供用日	25%増	48500	760	130	200	4950	29700	245	
TMA01000211	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 6t級	時間		3940	460	100	160	1140	8080	64	
TMA01000212	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 6t級	時間	10%増	4040	460	100	160	1250	8080	64	
TMA01000213	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 6t級	時間	25%増	4210	460	100	160	1430	8080	64	
TMA01000221	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 6t級	供用日		11400	460	100	160	1140	8080	64	
TMA01000222	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 6t級	供用日	10%増	11700	460	100	160	1250	8080	64	
TMA01000223	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 6t級	供用日	25%増	12200	460	100	160	1430	8080	64	
TMA01000311	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 9t級	時間		5330	460	100	160	1530	10900	78	
TMA01000312	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 9t級	時間	10%増	5440	460	100	160	1680	10900	78	
TMA01000313	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 9t級	時間	25%増	5670	460	100	160	1910	10900	78	
TMA01000321	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 9t級	供用日		15300	460	100	160	1530	10900	78	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TMA01000322	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 9t級	供用日	10%増	15800	460	100	160	1680	10900	78	
TMA01000323	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 9t級	供用日	25%増	16400	460	100	160	1910	10900	78	
TMA01000511	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 15t級	時間		8450	460	100	160	2430	17300	111	
TMA01000512	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 15t級	時間	10%増	8640	460	100	160	2670	17300	111	
TMA01000513	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 15t級	時間	25%増	9000	460	100	160	3040	17300	111	
TMA01000521	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 15t級	供用日		24300	460	100	160	2430	17300	111	
TMA01000522	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 15t級	供用日	10%増	25100	460	100	160	2670	17300	111	
TMA01000523	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 15t級	供用日	25%増	26100	460	100	160	3040	17300	111	
TMA01000611	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 18t級	時間		7240	760	130	200	2430	18200	153	
TMA01000612	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 18t級	時間	10%増	7460	760	130	200	2670	18200	153	
TMA01000613	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 18t級	時間	25%増	7830	760	130	200	3040	18200	153	
TMA01000621	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 18t級	供用日		27500	760	130	200	2430	18200	153	
TMA01000622	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 18t級	供用日	10%増	28400	760	130	200	2670	18200	153	
TMA01000623	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 18t級	供用日	25%増	29700	760	130	200	3040	18200	153	
TM004911	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 32t級	時間		12500	760	130	200	4190	31500	252	
TM004912	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 32t級	時間	10%増	12900	760	130	200	4610	31500	252	
TM004913	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 32t級	時間	25%増	13500	760	130	200	5240	31500	252	
TM004921	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 32t級	供用日		47400	760	130	200	4190	31500	252	
TM004922	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 32t級	供用日	10%増	49000	760	130	200	4610	31500	252	
TM004923	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 32t級	供用日	25%増	51400	760	130	200	5240	31500	252	
TME01000111	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 3t級	時間		3570	460	100	160	1030	7320	42	
TME01000112	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 3t級	時間	10%増	3660	460	100	160	1130	7320	42	
TME01000113	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 3t級	時間	25%増	3810	460	100	160	1290	7320	42	
TME01000121	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 3t級	供用日		10300	460	100	160	1030	7320	42	
TME01000122	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 3t級	供用日	10%増	10600	460	100	160	1130	7320	42	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TME01000123	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 3t級	供用日	25%増	11100	460	100	160	1290	7320	42	
TME01000211	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 6t級	時間		4840	460	100	160	1390	9910	64	
TME01000212	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 6t級	時間	10%増	4950	460	100	160	1530	9910	64	
TME01000213	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 6t級	時間	25%増	5150	460	100	160	1740	9910	64	
TME01000221	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 6t級	供用日		13900	460	100	160	1390	9910	64	
TME01000222	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 6t級	供用日	10%増	14300	460	100	160	1530	9910	64	
TME01000223	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 6t級	供用日	25%増	14900	460	100	160	1740	9910	64	
TME01000311	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 9t級	時間		6850	460	100	160	1970	14000	79	
TME01000312	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 9t級	時間	10%増	6990	460	100	160	2170	14000	79	
TME01000313	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 9t級	時間	25%増	7290	460	100	160	2460	14000	79	
TME01000321	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 9t級	供用日		19700	460	100	160	1970	14000	79	
TME01000322	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 9t級	供用日	10%増	20300	460	100	160	2170	14000	79	
TME01000323	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 9t級	供用日	25%増	21100	460	100	160	2460	14000	79	
TME01000511	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 15t級	時間		10200	460	100	160	2940	20900	111	
TME01000512	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 15t級	時間	10%増	10400	460	100	160	3230	20900	111	
TME01000513	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 15t級	時間	25%増	10900	460	100	160	3680	20900	111	
TME01000521	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 15t級	供用日		29400	460	100	160	2940	20900	111	
TME01000522	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 15t級	供用日	10%増	30300	460	100	160	3230	20900	111	
TME01000523	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 15t級	供用日	25%増	31600	460	100	160	3680	20900	111	
TME01000611	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 18t級	時間		9270	760	130	200	3110	23400	162	
TME01000612	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 18t級	時間	10%増	9580	760	130	200	3420	23400	162	
TME01000613	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 18t級	時間	25%増	10000	760	130	200	3890	23400	162	
TME01000621	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 18t級	供用日		35200	760	130	200	3110	23400	162	
TME01000622	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 18t級	供用日	10%増	36400	760	130	200	3420	23400	162	
TME01000623	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 18t級	供用日	25%増	38200	760	130	200	3890	23400	162	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TME01000711	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 21t級	時間		12500	760	130	200	4190	31400	197	
TME01000712	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 21t級	時間	10%増	12900	760	130	200	4610	31400	197	
TME01000713	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 21t級	時間	25%増	13500	760	130	200	5240	31400	197	
TME01000721	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 21t級	供用日		47300	760	130	200	4190	31400	197	
TME01000722	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 21t級	供用日	10%増	48900	760	130	200	4610	31400	197	
TME01000723	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 21t級	供用日	25%増	51300	760	130	200	5240	31400	197	
TM008611	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:2次基準] 通称 4t級	時間		2130	460	100	160	612	4360	29	
TM008612	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:2次基準] 通称 4t級	時間	10%増	2180	460	100	160	673	4360	29	
TM008613	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:2次基準] 通称 4t級	時間	25%増	2270	460	100	160	765	4360	29	
TM008621	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:2次基準] 通称 4t級	供用日		6120	460	100	160	612	4360	29	
TM008622	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:2次基準] 通称 4t級	供用日	10%増	6310	460	100	160	673	4360	29	
TM008623	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:2次基準] 通称 4t級	供用日	25%増	6580	460	100	160	765	4360	29	
TM008711	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:2次基準] 通称 7t級	時間		3400	460	100	160	978	6960	54	
TM008712	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:2次基準] 通称 7t級	時間	10%増	3480	460	100	160	1080	6960	54	
TM008713	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:2次基準] 通称 7t級	時間	25%増	3620	460	100	160	1220	6960	54	
TM008721	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:2次基準] 通称 7t級	供用日		9780	460	100	160	978	6960	54	
TM008722	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:2次基準] 通称 7t級	供用日	10%増	10100	460	100	160	1080	6960	54	
TM008723	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:2次基準] 通称 7t級	供用日	25%増	10500	460	100	160	1220	6960	54	
TM008811	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:2次基準] 通称 10t級	時間		4670	460	100	160	1350	9580	71	
TM008812	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:2次基準] 通称 10t級	時間	10%増	4790	460	100	160	1490	9580	71	
TM008813	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:2次基準] 通称 10t級	時間	25%増	4990	460	100	160	1690	9580	71	
TM008821	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:2次基準] 通称 10t級	供用日		13500	460	100	160	1350	9580	71	
TM008822	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:2次基準] 通称 10t級	供用日	10%増	13900	460	100	160	1490	9580	71	
TM008823	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:2次基準] 通称 10t級	供用日	25%増	14500	460	100	160	1690	9580	71	
TM008911	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:2次基準] 通称 13t級	時間		5540	460	100	160	1590	11300	78	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM008912	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:2次基準] 通称 13t級	時間	10%増	5650	460	100	160	1750	11300	78	
TM008913	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:2次基準] 通称 13t級	時間	25%増	5880	460	100	160	1990	11300	78	
TM008921	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:2次基準] 通称 13t級	供用日		15900	460	100	160	1590	11300	78	
TM008922	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:2次基準] 通称 13t級	供用日	10%増	16400	460	100	160	1750	11300	78	
TM008923	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:2次基準] 通称 13t級	供用日	25%増	17100	460	100	160	1990	11300	78	
TM009011	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:2次基準] 通称 16t級	時間		7870	460	100	160	2270	16100	102	
TM009012	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:2次基準] 通称 16t級	時間	10%増	8050	460	100	160	2500	16100	102	
TM009013	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:2次基準] 通称 16t級	時間	25%増	8390	460	100	160	2840	16100	102	
TM009021	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:2次基準] 通称 16t級	供用日		22700	460	100	160	2270	16100	102	
TM009022	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:2次基準] 通称 16t級	供用日	10%増	23300	460	100	160	2500	16100	102	
TM009023	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:2次基準] 通称 16t級	供用日	25%増	24300	460	100	160	2840	16100	102	
TM009111	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:2次基準] 通称 20t級	時間		6650	760	130	200	2230	16700	139	
TM009112	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:2次基準] 通称 20t級	時間	10%増	6850	760	130	200	2450	16700	139	
TM009113	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:2次基準] 通称 20t級	時間	25%増	7180	760	130	200	2790	16700	139	
TM009121	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:2次基準] 通称 20t級	供用日		25200	760	130	200	2230	16700	139	
TM009122	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:2次基準] 通称 20t級	供用日	10%増	26000	760	130	200	2450	16700	139	
TM009123	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:2次基準] 通称 20t級	供用日	25%増	27300	760	130	200	2790	16700	139	
TM009211	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:2次基準] 通称 28t級	時間		8330	760	130	200	2800	21000	178	
TM009212	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:2次基準] 通称 28t級	時間	10%増	8610	760	130	200	3080	21000	178	
TM009213	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:2次基準] 通称 28t級	時間	25%増	9030	760	130	200	3500	21000	178	
TM009221	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:2次基準] 通称 28t級	供用日		31600	760	130	200	2800	21000	178	
TM009222	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:2次基準] 通称 28t級	供用日	10%増	32700	760	130	200	3080	21000	178	
TM009223	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:2次基準] 通称 28t級	供用日	25%増	34300	760	130	200	3500	21000	178	
TM701001811	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:3次基準] 通称 4t級	時間		2480	460	100	160	715	5090	29	
TM701001812	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:3次基準] 通称 4t級	時間	10%増	2540	460	100	160	787	5090	29	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM701001813	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:3次基準] 通称 4t級	時間	25%増	2650	460	100	160	894	5090	29	
TM701001821	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:3次基準] 通称 4t級	供用日		7150	460	100	160	715	5090	29	
TM701001822	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:3次基準] 通称 4t級	供用日	10%増	7370	460	100	160	787	5090	29	
TM701001823	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:3次基準] 通称 4t級	供用日	25%増	7680	460	100	160	894	5090	29	
TM701001211	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:3次基準] 通称 7t級	時間		3980	460	100	160	1140	8150	62	
TM701001212	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:3次基準] 通称 7t級	時間	10%増	4060	460	100	160	1250	8150	62	
TM701001213	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:3次基準] 通称 7t級	時間	25%増	4240	460	100	160	1430	8150	62	
TM701001221	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:3次基準] 通称 7t級	供用日		11400	460	100	160	1140	8150	62	
TM701001222	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:3次基準] 通称 7t級	供用日	10%増	11800	460	100	160	1250	8150	62	
TM701001223	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:3次基準] 通称 7t級	供用日	25%増	12300	460	100	160	1430	8150	62	
TM701001311	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:3次基準] 通称 10t級	時間		5490	460	100	160	1580	11300	78	
TM701001312	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:3次基準] 通称 10t級	時間	10%増	5630	460	100	160	1740	11300	78	
TM701001313	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:3次基準] 通称 10t級	時間	25%増	5870	460	100	160	1980	11300	78	
TM701001321	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:3次基準] 通称 10t級	供用日		15800	460	100	160	1580	11300	78	
TM701001322	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:3次基準] 通称 10t級	供用日	10%増	16300	460	100	160	1740	11300	78	
TM701001323	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:3次基準] 通称 10t級	供用日	25%増	17000	460	100	160	1980	11300	78	
TM701001411	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:3次基準] 通称 13t級	時間		6560	460	100	160	1890	13400	93	
TM701001412	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:3次基準] 通称 13t級	時間	10%増	6700	460	100	160	2080	13400	93	
TM701001413	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:3次基準] 通称 13t級	時間	25%増	6980	460	100	160	2360	13400	93	
TM701001421	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:3次基準] 通称 13t級	供用日		18900	460	100	160	1890	13400	93	
TM701001422	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:3次基準] 通称 13t級	供用日	10%増	19400	460	100	160	2080	13400	93	
TM701001423	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:3次基準] 通称 13t級	供用日	25%増	20300	460	100	160	2360	13400	93	
TM701001511	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:3次基準] 通称 16t級	時間		9270	460	100	160	2670	19000	125	
TM701001512	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:3次基準] 通称 16t級	時間	10%増	9490	460	100	160	2940	19000	125	
TM701001513	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:3次基準] 通称 16t級	時間	25%増	9890	460	100	160	3340	19000	125	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM701001521	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:3次基準] 通称 16t級	供用日		26700	460	100	160	2670	19000	125	
TM701001522	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:3次基準] 通称 16t級	供用日	10%増	27500	460	100	160	2940	19000	125	
TM701001523	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:3次基準] 通称 16t級	供用日	25%増	28700	460	100	160	3340	19000	125	
TM010411	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:3次基準] 通称 20t級	時間		7800	760	130	200	2620	19600	153	
TM010412	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:3次基準] 通称 20t級	時間	10%増	8040	760	130	200	2880	19600	153	
TM010413	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:3次基準] 通称 20t級	時間	25%増	8430	760	130	200	3280	19600	153	
TM010421	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:3次基準] 通称 20t級	供用日		29600	760	130	200	2620	19600	153	
TM010422	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:3次基準] 通称 20t級	供用日	10%増	30600	760	130	200	2880	19600	153	
TM010423	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:3次基準] 通称 20t級	供用日	25%増	32000	760	130	200	3280	19600	153	
TM701001711	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:3次基準] 通称 28t級	時間		9730	760	130	200	3270	24500	197	
TM701001712	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:3次基準] 通称 28t級	時間	10%増	10000	760	130	200	3600	24500	197	
TM701001713	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:3次基準] 通称 28t級	時間	25%増	10500	760	130	200	4090	24500	197	
TM701001721	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:3次基準] 通称 28t級	供用日		36900	760	130	200	3270	24500	197	
TM701001722	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:3次基準] 通称 28t級	供用日	10%増	38200	760	130	200	3600	24500	197	
TM701001723	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:3次基準] 通称 28t級	供用日	25%増	40000	760	130	200	4090	24500	197	
TMA01001211	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 7t級	時間		4180	460	100	160	1200	8570	56	
TMA01001212	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 7t級	時間	10%増	4280	460	100	160	1320	8570	56	
TMA01001213	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 7t級	時間	25%増	4460	460	100	160	1500	8570	56	
TMA01001221	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 7t級	供用日		12000	460	100	160	1200	8570	56	
TMA01001222	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 7t級	供用日	10%増	12400	460	100	160	1320	8570	56	
TMA01001223	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 7t級	供用日	25%増	12900	460	100	160	1500	8570	56	
TMA01001311	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 10t級	時間		5780	460	100	160	1660	11800	78	
TMA01001312	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 10t級	時間	10%増	5890	460	100	160	1830	11800	78	
TMA01001313	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 10t級	時間	25%増	6140	460	100	160	2080	11800	78	
TMA01001321	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 10t級	供用日		16600	460	100	160	1660	11800	78	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TMA01001322	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 10t級	供用日	10%増	17100	460	100	160	1830	11800	78	
TMA01001323	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 10t級	供用日	25%増	17800	460	100	160	2080	11800	78	
TMA01001511	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 16t級	時間		9720	460	100	160	2800	19900	121	
TMA01001512	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 16t級	時間	10%増	9940	460	100	160	3080	19900	121	
TMA01001513	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 16t級	時間	25%増	10400	460	100	160	3500	19900	121	
TMA01001521	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 16t級	供用日		28000	460	100	160	2800	19900	121	
TMA01001522	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 16t級	供用日	10%増	28800	460	100	160	3080	19900	121	
TMA01001523	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 16t級	供用日	25%増	30100	460	100	160	3500	19900	121	
TMA01001611	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 20t級	時間		8150	760	130	200	2740	20500	143	
TMA01001612	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 20t級	時間	10%増	8410	760	130	200	3010	20500	143	
TMA01001613	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 20t級	時間	25%増	8820	760	130	200	3430	20500	143	
TMA01001621	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 20t級	供用日		30900	760	130	200	2740	20500	143	
TMA01001622	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 20t級	供用日	10%増	32000	760	130	200	3010	20500	143	
TMA01001623	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 20t級	供用日	25%増	33500	760	130	200	3430	20500	143	
TME01001811	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 4t級	時間		3910	460	100	160	1120	8010	42	
TME01001812	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 4t級	時間	10%増	3990	460	100	160	1230	8010	42	
TME01001813	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 4t級	時間	25%増	4160	460	100	160	1400	8010	42	
TME01001821	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 4t級	供用日		11200	460	100	160	1120	8010	42	
TME01001822	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 4t級	供用日	10%増	11600	460	100	160	1230	8010	42	
TME01001823	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 4t級	供用日	25%増	12100	460	100	160	1400	8010	42	
TME01001211	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 7t級	時間		5540	460	100	160	1590	11300	71	
TME01001212	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 7t級	時間	10%増	5650	460	100	160	1750	11300	71	
TME01001213	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 7t級	時間	25%増	5880	460	100	160	1990	11300	71	
TME01001221	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 7t級	供用日		15900	460	100	160	1590	11300	71	
TME01001222	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 7t級	供用日	10%増	16400	460	100	160	1750	11300	71	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TME01001223	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 7t級	供用日	25%増	17100	460	100	160	1990	11300	71	
TME01001311	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 10t級	時間		7710	460	100	160	2220	15800	79	
TME01001312	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 10t級	時間	10%増	7890	460	100	160	2440	15800	79	
TME01001313	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 10t級	時間	25%増	8220	460	100	160	2780	15800	79	
TME01001321	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 10t級	供用日		22200	460	100	160	2220	15800	79	
TME01001322	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 10t級	供用日	10%増	22900	460	100	160	2440	15800	79	
TME01001323	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 10t級	供用日	25%増	23800	460	100	160	2780	15800	79	
TME01001411	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 13t級	時間		10700	460	100	160	3070	21800	97	
TME01001412	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 13t級	時間	10%増	10900	460	100	160	3380	21800	97	
TME01001413	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 13t級	時間	25%増	11400	460	100	160	3840	21800	97	
TME01001421	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 13t級	供用日		30700	460	100	160	3070	21800	97	
TME01001422	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 13t級	供用日	10%増	31600	460	100	160	3380	21800	97	
TME01001423	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 13t級	供用日	25%増	32900	460	100	160	3840	21800	97	
TME01001511	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 16t級	時間		12500	460	100	160	3600	25600	127	
TME01001512	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 16t級	時間	10%増	12800	460	100	160	3960	25600	127	
TME01001513	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 16t級	時間	25%増	13300	460	100	160	4500	25600	127	
TME01001521	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 16t級	供用日		36000	460	100	160	3600	25600	127	
TME01001522	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 16t級	供用日	10%増	37100	460	100	160	3960	25600	127	
TME01001523	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 16t級	供用日	25%増	38700	460	100	160	4500	25600	127	
TME01001611	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 20t級	時間		10400	760	130	200	3480	26100	162	
TME01001612	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 20t級	時間	10%増	10700	760	130	200	3830	26100	162	
TME01001613	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 20t級	時間	25%増	11200	760	130	200	4350	26100	162	
TME01001621	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 20t級	供用日		39400	760	130	200	3480	26100	162	
TME01001622	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 20t級	供用日	10%増	40600	760	130	200	3830	26100	162	
TME01001623	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 20t級	供用日	25%増	42600	760	130	200	4350	26100	162	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TME01001711	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 28t級	時間		13200	760	130	200	4450	33300	197	
TME01001712	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 28t級	時間	10%増	13700	760	130	200	4900	33300	197	
TME01001713	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 28t級	時間	25%増	14300	760	130	200	5560	33300	197	
TME01001721	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 28t級	供用日		50200	760	130	200	4450	33300	197	
TME01001722	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 28t級	供用日	10%増	51900	760	130	200	4900	33300	197	
TME01001723	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 28t級	供用日	25%増	54400	760	130	200	5560	33300	197	
TM0121	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[超湿地・排対型:2次基準] 通称 4t級	時間		2460	460	100	160	708	5040	34	
TM012121	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[超湿地・排対型:2次基準] 通称 4t級	供用日		7080	460	100	160	708	5040	34	
TM70100211	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[超湿地・排対型:3次基準] 通称 4t級	時間		2880	460	100	160	828	5900	32	
TM70100212	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[超湿地・排対型:3次基準] 通称 4t級	供用日		8280	460	100	160	828	5900	32	
TM0136	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[超々湿地・排対型:2次基準] 通称 4t級	時間		2920	460	100	160	841	5990	34	
TM013621	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[超々湿地・排対型:2次基準] 通称 4t級	供用日		8410	460	100	160	841	5990	34	
TM0137	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[超々湿地・排対型:2次基準] 通称 10t級	時間		6150	460	100	160	1770	12600	52	
TM013721	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[超々湿地・排対型:2次基準] 通称 10t級	供用日		17700	460	100	160	1770	12600	52	
TM70100231	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[超々湿地・排対型:3次基準] 通称 4t級	時間		3430	460	100	160	986	7020	32	
TM70100232	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[超々湿地・排対型:3次基準] 通称 4t級	供用日		9860	460	100	160	986	7020	32	
TM70100241	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[超々湿地・排対型:3次基準] 通称 10t級	時間		7950	460	100	160	2290	16300	55	
TM70100242	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[超々湿地・排対型:3次基準] 通称 10t級	供用日		22900	460	100	160	2290	16300	55	
TME0100241	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[超々湿地・排対型(2014年規制)] 通称 10t級	時間		10300	460	100	160	2950	21000	66	
TME0100242	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[超々湿地・排対型(2014年規制)] 通称 10t級	供用日		29500	460	100	160	2950	21000	66	
TM0168	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付・排対型:2次基準] 通称 18t級	時間		7290	780	120	210	2670	17200	130	
TM016821	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付・排対型:2次基準] 通称 18t級	供用日		27100	780	120	210	2670	17200	130	
TM0169	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付・排対型:2次基準] 通称 21t級	時間		9610	780	120	210	3520	22600	171	
TM016921	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付・排対型:2次基準] 通称 21t級	供用日		35700	780	120	210	3520	22600	171	
TM0170	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付・排対型:2次基準] 通称 32t級	時間		11800	780	120	210	4330	27900	231	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM017021	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付・排対型:2次基準] 通称 32t級	供用日		44000	780	120	210	4330	27900	231	
TM0171	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付・排対型:2次基準] 通称 44t級	時間		14900	780	120	210	5440	35000	306	
TM017121	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付・排対型:2次基準] 通称 44t級	供用日		55300	780	120	210	5440	35000	306	
TM0172	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付・排対型:2次基準] 通称 63t級	時間		20300	780	120	210	7430	47900	391	
TM017221	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付・排対型:2次基準] 通称 63t級	供用日		75500	780	120	210	7430	47900	391	
TM70100311	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付・排対型:3次基準] 通称 18t級	時間		8290	780	120	210	3030	19500	149	
TM70100312	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付・排対型:3次基準] 通称 18t級	供用日		30800	780	120	210	3030	19500	149	
TM70100321	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付・排対型:3次基準] 通称 21t級	時間		11300	780	120	210	4130	26600	171	
TM70100322	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付・排対型:3次基準] 通称 21t級	供用日		41900	780	120	210	4130	26600	171	
TM70100331	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付・排対型:3次基準] 通称 32t級	時間		13900	780	120	210	5090	32800	231	
TM70100332	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付・排対型:3次基準] 通称 32t級	供用日		51700	780	120	210	5090	32800	231	
TM70100341	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付・排対型:3次基準] 通称 44t級	時間		17800	780	120	210	6520	42000	321	
TM70100342	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付・排対型:3次基準] 通称 44t級	供用日		66300	780	120	210	6520	42000	321	
TM70100361	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付・排対型:3次基準] 通称 63t級	時間		23600	780	120	210	8620	55500	455	
TM70100362	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付・排対型:3次基準] 通称 63t級	供用日		87600	780	120	210	8620	55500	455	
TMA0100311	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付・排対型:2011年規制] 通称 18t級	時間		8670	780	120	210	3170	20400	153	
TMA0100312	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付・排対型:2011年規制] 通称 18t級	供用日		32200	780	120	210	3170	20400	153	
TMA0100331	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付・排対型:2011年規制] 通称 32t級	時間		14700	780	120	210	5370	34500	238	
TMA0100332	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付・排対型:2011年規制] 通称 32t級	供用日		54500	780	120	210	5370	34500	238	
TME0100321	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付・排対型:2014年規制] 通称 21t級	時間		13500	780	120	210	4960	31900	186	
TME0100322	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付・排対型:2014年規制] 通称 21t級	供用日		50400	780	120	210	4960	31900	186	
TME0100331	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付・排対型:2014年規制] 通称 32t級	時間		17500	780	120	210	6390	41200	268	
TME0100332	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付・排対型:2014年規制] 通称 32t級	供用日		65000	780	120	210	6390	41200	268	
TME0100341	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付・排対型:2014年規制] 通称 44t級	時間		22300	780	120	210	8150	52500	306	
TME0100342	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付・排対型:2014年規制] 通称 44t級	供用日		82800	780	120	210	8150	52500	306	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TME0100361	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付・排対型:2014年規制] 通称 63t級	時間		36200	780	120	210	13200	85200	538	
TME0100362	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付・排対型:2014年規制] 通称 63t級	供用日		134000	780	120	210	13200	85200	538	
TMA0100411	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・ICT型・排対型:2011年規制] 通称 7t級	時間		8120	460	100	160	2340	16600	66	
TMA0100412	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・ICT型・排対型:2011年規制] 通称 7t級	供用日		23400	460	100	160	2340	16600	66	
TMA0100421	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・ICT型・排対型:2011年規制] 通称 16t級	時間		12500	460	100	160	3600	25600	125	
TMA0100422	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・ICT型・排対型:2011年規制] 通称 16t級	供用日		36000	460	100	160	3600	25600	125	
TME0100411	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・ICT型・排対型:2014年規制] 通称 7t級	時間		9550	460	100	160	2750	19600	66	
TME0100412	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・ICT型・排対型:2014年規制] 通称 7t級	供用日		27500	460	100	160	2750	19600	66	
TME0100421	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・ICT型・排対型:2014年規制] 通称 16t級	時間		14100	460	100	160	4060	28900	125	
TME0100422	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・ICT型・排対型:2014年規制] 通称 16t級	供用日		40600	460	100	160	4060	28900	125	
TME0100431	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・ICT型・排対型:2014年規制] 通称 20t級	時間		10800	760	130	200	3620	27100	162	
TME0100432	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・ICT型・排対型:2014年規制] 通称 20t級	供用日		40900	760	130	200	3620	27100	162	
TM0195	ｽｸﾚｰﾌﾞﾄﾞｰｻﾞ[普通型] 通称 26t級 ﾎﾞｳﾙ容量(山積)9.5m3	時間		15100	650	90	140	4370	49700	280	
TM019521	ｽｸﾚｰﾌﾟﾄﾞｰｻﾞ[普通型] 通称 26t級 ﾎﾞｳﾙ容量(山積)9.5m3	供用日		70100	650	90	140	4370	49700	280	
TM0202	被けん引式ｽｸﾚｰﾊﾟ[油圧式] ﾎﾞｳﾙ容量(山積)15m3	時間		3620	650	90	140	1270	10800	0	
TM020221	被けん引式ｽｸﾚｰﾊﾟ[油圧式] ﾎﾞｳﾙ容量(山積)15m3	供用日		16800	650	90	140	1270	10800	0	
TM0203	被けん引式ｽｸﾚｰﾊﾟ[油圧式] ﾎﾞｳﾙ容量(山積)22m3	時間		4360	650	90	140	1530	13000	0	
TM020321	被けん引式ｽｸﾚｰﾊﾟ[油圧式] ﾎﾞｳﾙ容量(山積)22m3	供用日		20200	650	90	140	1530	13000	0	
TM023011	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・排出ｶﾞｽ規制対象外] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.01m3	日		2710	0	90	160	850	1040	3	
TM023012	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・排出ｶﾞｽ規制対象外] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.01m3	日	10%増	2790	0	90	160	935	1040	3	
TM023013	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・排出ｶﾞｽ規制対象外] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.01m3	日	25%増	2920	0	90	160	1060	1040	3	
TM023021	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・排出ｶﾞｽ規制対象外] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.01m3	供用日		1520	0	90	160	850	1040	3	
TM023022	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・排出ｶﾞｽ規制対象外] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.01m3	供用日	10%増	1560	0	90	160	935	1040	3	
TM023023	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・排出ｶﾞｽ規制対象外] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.01m3	供用日	25%増	1640	0	90	160	1060	1040	3	
TM023111	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・排出ｶﾞｽ規制対象外] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.022m3	日		3480	0	90	160	1090	1340	6	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM023112	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・排出ｶﾞｽ規制対象外] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.022m3	日	10%増	3590	0	90	160	1200	1340	6	
TM023113	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・排出ｶﾞｽ規制対象外] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.022m3	日	25%増	3760	0	90	160	1360	1340	6	
TM023121	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・排出ｶﾞｽ規制対象外] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.022m3	供用日		1960	0	90	160	1090	1340	6	
TM023122	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・排出ｶﾞｽ規制対象外] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.022m3	供用日	10%増	2010	0	90	160	1200	1340	6	
TM023123	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・排出ｶﾞｽ規制対象外] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.022m3	供用日	25%増	2100	0	90	160	1360	1340	6	
TM025811	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	日		7850	0	90	160	2460	3030	18	
TM025812	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	日	10%増	8120	0	90	160	2710	3030	18	
TM025813	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	日	25%増	8490	0	90	160	3080	3030	18	
TM025821	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	供用日		4420	0	90	160	2460	3030	18	
TM025822	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	供用日	10%増	4550	0	90	160	2710	3030	18	
TM025823	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	供用日	25%増	4750	0	90	160	3080	3030	18	
TM025911	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	日		9170	0	90	160	2880	3540	20	
TM025912	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	日	10%増	9490	0	90	160	3170	3540	20	
TM025913	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	日	25%増	9920	0	90	160	3600	3540	20	
TM025921	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	供用日		5160	0	90	160	2880	3540	20	
TM025922	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	供用日	10%増	5310	0	90	160	3170	3540	20	
TM025923	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	供用日	25%増	5560	0	90	160	3600	3540	20	
TM026011	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	日		10500	0	90	160	3290	4050	25	
TM026012	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	日	10%増	10900	0	90	160	3620	4050	25	
TM026013	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	日	25%増	11300	0	90	160	4110	4050	25	
TM026021	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	供用日		5900	0	90	160	3290	4050	25	
TM026022	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	供用日	10%増	6080	0	90	160	3620	4050	25	
TM026023	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	供用日	25%増	6350	0	90	160	4110	4050	25	
TM026111	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3	日		11400	0	90	160	3580	4400	27	
TM026112	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3	日	10%増	11800	0	90	160	3940	4400	27	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM026113	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3	日	25%増	12300	0	90	160	4480	4400	27	
TM026121	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3	供用日		6410	0	90	160	3580	4400	27	
TM026122	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3	供用日	10%増	6610	0	90	160	3940	4400	27	
TM026123	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3	供用日	25%増	6910	0	90	160	4480	4400	27	
TM035511	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ付・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3 吊能力0.8t	日		10500	0	90	160	3290	4050	21	
TM035512	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ付・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3 吊能力0.8t	日	10%増	10900	0	90	160	3620	4050	21	
TM035513	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ付・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3 吊能力0.8t	日	25%増	11300	0	90	160	4110	4050	21	
TM035521	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ付・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3 吊能力0.8t	供用日		5900	0	90	160	3290	4050	21	
TM035522	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ付・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3 吊能力0.8t	供用日	10%増	6080	0	90	160	3620	4050	21	
TM035523	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ付・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3 吊能力0.8t	供用日	25%増	6350	0	90	160	4110	4050	21	
TM035611	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ付・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 吊能力0.9t	日		12000	0	90	160	3770	4640	25	
TM035612	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ付・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 吊能力0.9t	日	10%増	12400	0	90	160	4150	4640	25	
TM035613	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ付・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 吊能力0.9t	日	25%増	13000	0	90	160	4710	4640	25	
TM035621	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ付・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 吊能力0.9t	供用日		6760	0	90	160	3770	4640	25	
TM035622	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ付・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 吊能力0.9t	供用日	10%増	6960	0	90	160	4150	4640	25	
TM035623	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ付・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 吊能力0.9t	供用日	25%増	7280	0	90	160	4710	4640	25	
TM035711	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ付・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3 吊能力0.9t	日		13500	0	90	160	4250	5220	27	
TM035712	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ付・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3 吊能力0.9t	日	10%増	14000	0	90	160	4680	5220	27	
TM035713	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ付・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3 吊能力0.9t	日	25%増	14600	0	90	160	5310	5220	27	
TM035721	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ付・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3 吊能力0.9t	供用日		7620	0	90	160	4250	5220	27	
TM035722	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ付・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3 吊能力0.9t	供用日	10%増	7840	0	90	160	4680	5220	27	
TM035723	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ付・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3 吊能力0.9t	供用日	25%増	8200	0	90	160	5310	5220	27	
TM035811	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ付・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.22m3 吊能力0.9t	日		14600	0	90	160	4580	5630	29	
TM035812	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ付・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.22m3 吊能力0.9t	日	10%増	15100	0	90	160	5040	5630	29	
TM035813	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ付・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.22m3 吊能力0.9t	日	25%増	15800	0	90	160	5730	5630	29	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM035821	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ付・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.22m3 吊能力0.9t	供用日		8200	0	90	160	4580	5630	29	
TM035822	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ付・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.22m3 吊能力0.9t	供用日	10%増	8450	0	90	160	5040	5630	29	
TM035823	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ付・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.22m3 吊能力0.9t	供用日	25%増	8840	0	90	160	5730	5630	29	
TM202000711	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒・排:対象外] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.01m3	日		3250	0	90	160	1020	1260	3	
TM202000712	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒・排:対象外] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.01m3	日	10%増	3370	0	90	160	1120	1260	3	
TM202000713	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒・排:対象外] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.01m3	日	25%増	3530	0	90	160	1280	1260	3	
TM202000721	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒・排:対象外] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.01m3	供用日		1830	0	90	160	1020	1260	3	
TM202000722	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒・排:対象外] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.01m3	供用日	10%増	1890	0	90	160	1120	1260	3	
TM202000723	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒・排:対象外] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.01m3	供用日	25%増	1970	0	90	160	1280	1260	3	
TM202000811	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒・排:対象外] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.022m3	日		4140	0	90	160	1300	1600	6.5	
TM202000812	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒・排:対象外] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.022m3	日	10%増	4290	0	90	160	1430	1600	6.5	
TM202000813	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒・排:対象外] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.022m3	日	25%増	4480	0	90	160	1630	1600	6.5	
TM202000821	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒・排:対象外] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.022m3	供用日		2330	0	90	160	1300	1600	6.5	
TM202000822	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒・排:対象外] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.022m3	供用日	10%増	2400	0	90	160	1430	1600	6.5	
TM202000823	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒・排:対象外] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.022m3	供用日	25%増	2510	0	90	160	1630	1600	6.5	
TM027811	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.044m3	日		5210	0	90	160	1640	2010	11	
TM027812	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.044m3	日	10%増	5390	0	90	160	1800	2010	11	
TM027813	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.044m3	日	25%増	5640	0	90	160	2050	2010	11	
TM027821	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.044m3	供用日		2930	0	90	160	1640	2010	11	
TM027822	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.044m3	供用日	10%増	3020	0	90	160	1800	2010	11	
TM027823	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.044m3	供用日	25%増	3160	0	90	160	2050	2010	11	
TM027911	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.055m3	日		6030	0	90	160	1890	2330	13	
TM027912	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.055m3	日	10%増	6240	0	90	160	2080	2330	13	
TM027913	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.055m3	日	25%増	6520	0	90	160	2360	2330	13	
TM027921	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.055m3	供用日		3390	0	90	160	1890	2330	13	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM027922	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.055m3	供用日	10%増	3490	0	90	160	2080	2330	13	
TM027923	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.055m3	供用日	25%増	3650	0	90	160	2360	2330	13	
TM028011	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	日		8550	0	90	160	2680	3300	18	
TM028012	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	日	10%増	8840	0	90	160	2950	3300	18	
TM028013	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	日	25%増	9240	0	90	160	3350	3300	18	
TM028021	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	供用日		4810	0	90	160	2680	3300	18	
TM028022	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	供用日	10%増	4950	0	90	160	2950	3300	18	
TM028023	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	供用日	25%増	5180	0	90	160	3350	3300	18	
TM028111	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09～0.11m3	日		9120	0	90	160	2860	3520	20	
TM028112	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09～0.11m3	日	10%増	9430	0	90	160	3150	3520	20	
TM028113	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09～0.11m3	日	25%増	9860	0	90	160	3580	3520	20	
TM028121	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09～0.11m3	供用日		5130	0	90	160	2860	3520	20	
TM028122	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09～0.11m3	供用日	10%増	5280	0	90	160	3150	3520	20	
TM028123	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09～0.11m3	供用日	25%増	5520	0	90	160	3580	3520	20	
TM028211	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	日		10900	0	90	160	3430	4210	25	
TM028212	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	日	10%増	11300	0	90	160	3770	4210	25	
TM028213	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	日	25%増	11800	0	90	160	4290	4210	25	
TM028221	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	供用日		6140	0	90	160	3430	4210	25	
TM028222	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	供用日	10%増	6320	0	90	160	3770	4210	25	
TM028223	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	供用日	25%増	6610	0	90	160	4290	4210	25	
TM028311	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3	日		11400	0	90	160	3590	4420	27	
TM028312	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3	日	10%増	11800	0	90	160	3950	4420	27	
TM028313	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3	日	25%増	12400	0	90	160	4490	4420	27	
TM028321	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3	供用日		6440	0	90	160	3590	4420	27	
TM028322	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3	供用日	10%増	6630	0	90	160	3950	4420	27	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM028323	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3	供用日	25%増	6930	0	90	160	4490	4420	27	
TM802000211	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.055m3	日		7510	0	90	160	2360	2900	13	
TM802000212	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.055m3	日	10%増	7770	0	90	160	2600	2900	13	
TM802000213	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.055m3	日	25%増	8130	0	90	160	2950	2900	13	
TM802000221	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.055m3	供用日		4220	0	90	160	2360	2900	13	
TM802000222	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.055m3	供用日	10%増	4350	0	90	160	2600	2900	13	
TM802000223	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.055m3	供用日	25%増	4550	0	90	160	2950	2900	13	
TM802000311	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	日		9460	0	90	160	2970	3650	18	
TM802000312	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	日	10%増	9780	0	90	160	3270	3650	18	
TM802000313	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	日	25%増	10200	0	90	160	3710	3650	18	
TM802000321	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	供用日		5320	0	90	160	2970	3650	18	
TM802000322	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	供用日	10%増	5480	0	90	160	3270	3650	18	
TM802000323	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	供用日	25%増	5730	0	90	160	3710	3650	18	
TM028511	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09～0.11m3	日		10100	0	90	160	3160	3890	20	
TM028512	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09～0.11m3	日	10%増	10400	0	90	160	3480	3890	20	
TM028513	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09～0.11m3	日	25%増	10900	0	90	160	3950	3890	20	
TM028521	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09～0.11m3	供用日		5670	0	90	160	3160	3890	20	
TM028522	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09～0.11m3	供用日	10%増	5840	0	90	160	3480	3890	20	
TM028523	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09～0.11m3	供用日	25%増	6100	0	90	160	3950	3890	20	
TM802000511	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	日		12100	0	90	160	3780	4650	25	
TM802000512	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	日	10%増	12500	0	90	160	4160	4650	25	
TM802000513	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	日	25%増	13000	0	90	160	4730	4650	25	
TM802000521	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	供用日		6780	0	90	160	3780	4650	25	
TM802000522	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	供用日	10%増	6980	0	90	160	4160	4650	25	
TM802000523	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	供用日	25%増	7300	0	90	160	4730	4650	25	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM802000611	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3	日		12600	0	90	160	3970	4880	27	
TM802000612	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3	日	10%増	13100	0	90	160	4370	4880	27	
TM802000613	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3	日	25%増	13700	0	90	160	4960	4880	27	
TM802000621	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3	供用日		7120	0	90	160	3970	4880	27	
TM802000622	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3	供用日	10%増	7330	0	90	160	4370	4880	27	
TM802000623	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3	供用日	25%増	7660	0	90	160	4960	4880	27	
TM036411	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低・ｸﾚｰﾝ・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3 吊能力0.8t	日		10700	0	90	160	3360	4130	20	
TM036412	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低・ｸﾚｰﾝ・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3 吊能力0.8t	日	10%増	11100	0	90	160	3700	4130	20	
TM036413	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低・ｸﾚｰﾝ・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3 吊能力0.8t	日	25%増	11600	0	90	160	4200	4130	20	
TM036421	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低・ｸﾚｰﾝ・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3 吊能力0.8t	供用日		6020	0	90	160	3360	4130	20	
TM036422	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低・ｸﾚｰﾝ・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3 吊能力0.8t	供用日	10%増	6200	0	90	160	3700	4130	20	
TM036423	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低・ｸﾚｰﾝ・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3 吊能力0.8t	供用日	25%増	6480	0	90	160	4200	4130	20	
TM036511	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低・ｸﾚｰﾝ・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13～0.14m3 吊能力0.9t	日		13800	0	90	160	4330	5320	25	
TM036512	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低・ｸﾚｰﾝ・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13～0.14m3 吊能力0.9t	日	10%増	14300	0	90	160	4760	5320	25	
TM036513	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低・ｸﾚｰﾝ・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13～0.14m3 吊能力0.9t	日	25%増	14900	0	90	160	5410	5320	25	
TM036521	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低・ｸﾚｰﾝ・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13～0.14m3 吊能力0.9t	供用日		7760	0	90	160	4330	5320	25	
TM036522	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低・ｸﾚｰﾝ・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13～0.14m3 吊能力0.9t	供用日	10%増	7990	0	90	160	4760	5320	25	
TM036523	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低・ｸﾚｰﾝ・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13～0.14m3 吊能力0.9t	供用日	25%増	8350	0	90	160	5410	5320	25	
TM038411	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	日		11100	0	90	160	3470	4270	27	
TM038412	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	日	10%増	11400	0	90	160	3820	4270	27	
TM038413	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	日	25%増	12000	0	90	160	4340	4270	27	
TM038421	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	供用日		6220	0	90	160	3470	4270	27	
TM038422	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	供用日	10%増	6410	0	90	160	3820	4270	27	
TM038423	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	供用日	25%増	6700	0	90	160	4340	4270	27	
TM038511	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3	日		11200	0	90	160	3530	4340	31	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM038512	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3	日	10%増	11600	0	90	160	3880	4340	31	
TM038513	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3	日	25%増	12200	0	90	160	4410	4340	31	
TM038521	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3	供用日		6320	0	90	160	3530	4340	31	
TM038522	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3	供用日	10%増	6510	0	90	160	3880	4340	31	
TM038523	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3	供用日	25%増	6810	0	90	160	4410	4340	31	
TME02006311	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・排:2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13～0.14m3	日		14800	0	90	160	4650	5720	31	
TME02006312	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・排:2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13～0.14m3	日	10%増	15300	0	90	160	5120	5720	31	
TME02006313	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・排:2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13～0.14m3	日	25%増	16000	0	90	160	5810	5720	31	
TME02006321	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・排:2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13～0.14m3	供用日		8330	0	90	160	4650	5720	31	
TME02006322	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・排:2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13～0.14m3	供用日	10%増	8580	0	90	160	5120	5720	31	
TME02006323	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・排:2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13～0.14m3	供用日	25%増	8980	0	90	160	5810	5720	31	
TM039111	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超・超低・排:対象外] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.025m3	日		5800	0	90	160	1820	2240	7	
TM039112	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超・超低・排:対象外] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.025m3	日	10%増	6000	0	90	160	2000	2240	7	
TM039113	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超・超低・排:対象外] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.025m3	日	25%増	6280	0	90	160	2280	2240	7	
TM039121	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超・超低・排:対象外] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.025m3	供用日		3260	0	90	160	1820	2240	7	
TM039122	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超・超低・排:対象外] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.025m3	供用日	10%増	3360	0	90	160	2000	2240	7	
TM039123	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超・超低・排:対象外] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.025m3	供用日	25%増	3510	0	90	160	2280	2240	7	
TM039211	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.044m3	日		5350	0	90	160	1680	2060	11	
TM039212	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.044m3	日	10%増	5530	0	90	160	1850	2060	11	
TM039213	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.044m3	日	25%増	5780	0	90	160	2100	2060	11	
TM039221	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.044m3	供用日		3010	0	90	160	1680	2060	11	
TM039222	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.044m3	供用日	10%増	3090	0	90	160	1850	2060	11	
TM039223	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.044m3	供用日	25%増	3240	0	90	160	2100	2060	11	
TM039311	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.055m3	日		6120	0	90	160	1920	2360	14	
TM039312	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.055m3	日	10%増	6330	0	90	160	2110	2360	14	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM039313	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.055m3	日	25%増	6610	0	90	160	2400	2360	14	
TM039321	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.055m3	供用日		3440	0	90	160	1920	2360	14	
TM039322	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.055m3	供用日	10%増	3540	0	90	160	2110	2360	14	
TM039323	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.055m3	供用日	25%増	3700	0	90	160	2400	2360	14	
TM039411	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.066m3	日		6140	0	90	160	1930	2370	16	
TM039412	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.066m3	日	10%増	6360	0	90	160	2120	2370	16	
TM039413	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.066m3	日	25%増	6640	0	90	160	2410	2370	16	
TM039421	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.066m3	供用日		3460	0	90	160	1930	2370	16	
TM039422	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.066m3	供用日	10%増	3560	0	90	160	2120	2370	16	
TM039423	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.066m3	供用日	25%増	3720	0	90	160	2410	2370	16	
TM039511	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	日		8850	0	90	160	2780	3420	18	
TM039512	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	日	10%増	9170	0	90	160	3060	3420	18	
TM039513	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	日	25%増	9580	0	90	160	3480	3420	18	
TM039521	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	供用日		4980	0	90	160	2780	3420	18	
TM039522	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	供用日	10%増	5130	0	90	160	3060	3420	18	
TM039523	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	供用日	25%増	5370	0	90	160	3480	3420	18	
TM039611	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	日		8870	0	90	160	2780	3420	21	
TM039612	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	日	10%増	9170	0	90	160	3060	3420	21	
TM039613	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	日	25%増	9580	0	90	160	3480	3420	21	
TM039621	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	供用日		4990	0	90	160	2780	3420	21	
TM039622	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	供用日	10%増	5130	0	90	160	3060	3420	21	
TM039623	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	供用日	25%増	5370	0	90	160	3480	3420	21	
TM039711	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	日		9370	0	90	160	2940	3620	22	
TM039712	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	日	10%増	9700	0	90	160	3230	3620	22	
TM039713	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	日	25%増	10100	0	90	160	3680	3620	22	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM039721	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	供用日		5270	0	90	160	2940	3620	22	
TM039722	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	供用日	10%増	5430	0	90	160	3230	3620	22	
TM039723	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	供用日	25%増	5680	0	90	160	3680	3620	22	
TM039811	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	日		11400	0	90	160	3580	4410	29	
TM039812	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	日	10%増	11800	0	90	160	3940	4410	29	
TM039813	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	日	25%増	12400	0	90	160	4480	4410	29	
TM039821	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	供用日		6430	0	90	160	3580	4410	29	
TM039822	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	供用日	10%増	6620	0	90	160	3940	4410	29	
TM039823	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	供用日	25%増	6920	0	90	160	4480	4410	29	
TM039911	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.14m3	日		11500	0	90	160	3620	4450	29	
TM039912	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.14m3	日	10%増	11900	0	90	160	3980	4450	29	
TM039913	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.14m3	日	25%増	12500	0	90	160	4530	4450	29	
TM039921	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.14m3	供用日		6490	0	90	160	3620	4450	29	
TM039922	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.14m3	供用日	10%増	6680	0	90	160	3980	4450	29	
TM039923	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.14m3	供用日	25%増	6980	0	90	160	4530	4450	29	
TM040011	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3	日		11600	0	90	160	3640	4480	29	
TM040012	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3	日	10%増	12000	0	90	160	4000	4480	29	
TM040013	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3	日	25%増	12600	0	90	160	4550	4480	29	
TM040021	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3	供用日		6530	0	90	160	3640	4480	29	
TM040022	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3	供用日	10%増	6720	0	90	160	4000	4480	29	
TM040023	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3	供用日	25%増	7030	0	90	160	4550	4480	29	
TM802006411	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	日		10000	0	90	160	3140	3860	18	
TM802006412	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	日	10%増	10300	0	90	160	3450	3860	18	
TM802006413	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	日	25%増	10800	0	90	160	3930	3860	18	
TM802006421	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	供用日		5630	0	90	160	3140	3860	18	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM802006422	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	供用日	10%増	5790	0	90	160	3450	3860	18	
TM802006423	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	供用日	25%増	6060	0	90	160	3930	3860	18	
TM802006511	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	日		10600	0	90	160	3330	4090	18	
TM802006512	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	日	10%増	11000	0	90	160	3660	4090	18	
TM802006513	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	日	25%増	11500	0	90	160	4160	4090	18	
TM802006521	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	供用日		5960	0	90	160	3330	4090	18	
TM802006522	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	供用日	10%増	6140	0	90	160	3660	4090	18	
TM802006523	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	供用日	25%増	6420	0	90	160	4160	4090	18	
TM802006311	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	日		12600	0	90	160	3970	4880	27	
TM802006312	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	日	10%増	13100	0	90	160	4370	4880	27	
TM802006313	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	日	25%増	13700	0	90	160	4960	4880	27	
TM802006321	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	供用日		7120	0	90	160	3970	4880	27	
TM802006322	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	供用日	10%増	7330	0	90	160	4370	4880	27	
TM802006323	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	供用日	25%増	7660	0	90	160	4960	4880	27	
TMG02006311	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	日		15200	0	90	160	4780	5880	27	
TMG02006312	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	日	10%増	15800	0	90	160	5260	5880	27	
TMG02006313	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	日	25%増	16500	0	90	160	5980	5880	27	
TMG02006321	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	供用日		8580	0	90	160	4780	5880	27	
TMG02006322	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	供用日	10%増	8820	0	90	160	5260	5880	27	
TMG02006323	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	供用日	25%増	9230	0	90	160	5980	5880	27	
TM042311	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小・超低・ｸﾚｰﾝ・排2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3 吊能力0.8t	日		10200	0	90	160	3210	3950	21	
TM042312	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小・超低・ｸﾚｰﾝ・排2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3 吊能力0.8t	日	10%増	10600	0	90	160	3530	3950	21	
TM042313	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小・超低・ｸﾚｰﾝ・排2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3 吊能力0.8t	日	25%増	11100	0	90	160	4010	3950	21	
TM042321	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小・超低・ｸﾚｰﾝ・排2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3 吊能力0.8t	供用日		5760	0	90	160	3210	3950	21	
TM042322	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小・超低・ｸﾚｰﾝ・排2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3 吊能力0.8t	供用日	10%増	5930	0	90	160	3530	3950	21	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM042323	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小・超低・ｸﾚｰﾝ・排2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3 吊能力0.8t	供用日	25%増	6200	0	90	160	4010	3950	21	
TM042411	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小・超低・ｸﾚｰﾝ・排2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3 吊能力0.9t	日		10400	0	90	160	3280	4030	21	
TM042412	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小・超低・ｸﾚｰﾝ・排2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3 吊能力0.9t	日	10%増	10800	0	90	160	3610	4030	21	
TM042413	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小・超低・ｸﾚｰﾝ・排2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3 吊能力0.9t	日	25%増	11300	0	90	160	4100	4030	21	
TM042421	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小・超低・ｸﾚｰﾝ・排2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3 吊能力0.9t	供用日		5880	0	90	160	3280	4030	21	
TM042422	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小・超低・ｸﾚｰﾝ・排2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3 吊能力0.9t	供用日	10%増	6050	0	90	160	3610	4030	21	
TM042423	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小・超低・ｸﾚｰﾝ・排2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3 吊能力0.9t	供用日	25%増	6330	0	90	160	4100	4030	21	
TM042511	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小・超低・ｸﾚｰﾝ・排2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3 吊能力0.9t	日		11400	0	90	160	3570	4390	22	
TM042512	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小・超低・ｸﾚｰﾝ・排2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3 吊能力0.9t	日	10%増	11800	0	90	160	3930	4390	22	
TM042513	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小・超低・ｸﾚｰﾝ・排2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3 吊能力0.9t	日	25%増	12300	0	90	160	4460	4390	22	
TM042521	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小・超低・ｸﾚｰﾝ・排2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3 吊能力0.9t	供用日		6400	0	90	160	3570	4390	22	
TM042522	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小・超低・ｸﾚｰﾝ・排2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3 吊能力0.9t	供用日	10%増	6590	0	90	160	3930	4390	22	
TM042523	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小・超低・ｸﾚｰﾝ・排2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3 吊能力0.9t	供用日	25%増	6890	0	90	160	4460	4390	22	
TM042611	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小・超低・ｸﾚｰﾝ・排2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.14m3 吊能力0.9t	日		12700	0	90	160	4000	4920	29	
TM042612	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小・超低・ｸﾚｰﾝ・排2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.14m3 吊能力0.9t	日	10%増	13200	0	90	160	4400	4920	29	
TM042613	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小・超低・ｸﾚｰﾝ・排2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.14m3 吊能力0.9t	日	25%増	13800	0	90	160	5000	4920	29	
TM042621	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小・超低・ｸﾚｰﾝ・排2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.14m3 吊能力0.9t	供用日		7170	0	90	160	4000	4920	29	
TM042622	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小・超低・ｸﾚｰﾝ・排2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.14m3 吊能力0.9t	供用日	10%増	7380	0	90	160	4400	4920	29	
TM042623	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小・超低・ｸﾚｰﾝ・排2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.14m3 吊能力0.9t	供用日	25%増	7720	0	90	160	5000	4920	29	
TM042711	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小・超低・ｸﾚｰﾝ・排2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3 吊能力0.9t	日		13900	0	90	160	4360	5360	29	
TM042712	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小・超低・ｸﾚｰﾝ・排2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3 吊能力0.9t	日	10%増	14400	0	90	160	4800	5360	29	
TM042713	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小・超低・ｸﾚｰﾝ・排2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3 吊能力0.9t	日	25%増	15000	0	90	160	5450	5360	29	
TM042721	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小・超低・ｸﾚｰﾝ・排2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3 吊能力0.9t	供用日		7810	0	90	160	4360	5360	29	
TM042722	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小・超低・ｸﾚｰﾝ・排2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3 吊能力0.9t	供用日	10%増	8050	0	90	160	4800	5360	29	
TM042723	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小・超低・ｸﾚｰﾝ・排2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3 吊能力0.9t	供用日	25%増	8410	0	90	160	5450	5360	29	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM030811	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	日		8440	0	90	160	2650	3260	18	
TM030812	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	日	10%増	8740	0	90	160	2920	3260	18	
TM030813	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	日	25%増	9130	0	90	160	3310	3260	18	
TM030821	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	供用日		4750	0	90	160	2650	3260	18	
TM030822	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	供用日	10%増	4890	0	90	160	2920	3260	18	
TM030823	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	供用日	25%増	5120	0	90	160	3310	3260	18	
TM030911	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	日		11200	0	90	160	3510	4320	20	
TM030912	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	日	10%増	11600	0	90	160	3860	4320	20	
TM030913	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	日	25%増	12100	0	90	160	4390	4320	20	
TM030921	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	供用日		6300	0	90	160	3510	4320	20	
TM030922	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	供用日	10%増	6480	0	90	160	3860	4320	20	
TM030923	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	供用日	25%増	6780	0	90	160	4390	4320	20	
TM031011	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.22m3	日		14000	0	90	160	4400	5410	30	
TM031012	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.22m3	日	10%増	14500	0	90	160	4840	5410	30	
TM031013	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.22m3	日	25%増	15200	0	90	160	5500	5410	30	
TM031021	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.22m3	供用日		7880	0	90	160	4400	5410	30	
TM031022	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.22m3	供用日	10%増	8120	0	90	160	4840	5410	30	
TM031023	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.22m3	供用日	25%増	8490	0	90	160	5500	5410	30	
TM702001211	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	日		11900	0	90	160	3750	4610	20	
TM702001212	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	日	10%増	12400	0	90	160	4130	4610	20	
TM702001213	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	日	25%増	12900	0	90	160	4690	4610	20	
TM702001221	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	供用日		6720	0	90	160	3750	4610	20	
TM702001222	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	供用日	10%増	6920	0	90	160	4130	4610	20	
TM702001223	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	供用日	25%増	7240	0	90	160	4690	4610	20	
TM702001311	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.22m3	日		15200	0	90	160	4780	5880	30	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM702001312	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.22m3	日	10%増	15800	0	90	160	5260	5880	30	
TM702001313	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.22m3	日	25%増	16500	0	90	160	5980	5880	30	
TM702001321	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.22m3	供用日		8580	0	90	160	4780	5880	30	
TM702001322	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.22m3	供用日	10%増	8820	0	90	160	5260	5880	30	
TM702001323	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.22m3	供用日	25%増	9230	0	90	160	5980	5880	30	
TM037111	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・ｸﾚｰﾝ付・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.22m3 吊能力0.9t	日		15100	0	90	160	4730	5820	30	
TM037112	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・ｸﾚｰﾝ付・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.22m3 吊能力0.9t	日	10%増	15600	0	90	160	5200	5820	30	
TM037113	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・ｸﾚｰﾝ付・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.22m3 吊能力0.9t	日	25%増	16300	0	90	160	5910	5820	30	
TM037121	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・ｸﾚｰﾝ付・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.22m3 吊能力0.9t	供用日		8490	0	90	160	4730	5820	30	
TM037122	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・ｸﾚｰﾝ付・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.22m3 吊能力0.9t	供用日	10%増	8730	0	90	160	5200	5820	30	
TM037123	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・ｸﾚｰﾝ付・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.22m3 吊能力0.9t	供用日	25%増	9130	0	90	160	5910	5820	30	
TM033211	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.044m3	日		5370	0	90	160	1690	2070	11	
TM033212	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.044m3	日	10%増	5560	0	90	160	1860	2070	11	
TM033213	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.044m3	日	25%増	5810	0	90	160	2110	2070	11	
TM033221	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.044m3	供用日		3020	0	90	160	1690	2070	11	
TM033222	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.044m3	供用日	10%増	3110	0	90	160	1860	2070	11	
TM033223	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.044m3	供用日	25%増	3250	0	90	160	2110	2070	11	
TM033311	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.055m3	日		7210	0	90	160	2260	2780	13	
TM033312	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.055m3	日	10%増	7450	0	90	160	2490	2780	13	
TM033313	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.055m3	日	25%増	7790	0	90	160	2830	2780	13	
TM033321	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.055m3	供用日		4060	0	90	160	2260	2780	13	
TM033322	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.055m3	供用日	10%増	4170	0	90	160	2490	2780	13	
TM033323	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.055m3	供用日	25%増	4360	0	90	160	2830	2780	13	
TM033411	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.066m3	日		7740	0	90	160	2430	2990	16	
TM033412	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.066m3	日	10%増	8010	0	90	160	2670	2990	16	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM033413	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.066m3	日	25%増	8380	0	90	160	3040	2990	16	
TM033421	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.066m3	供用日		4350	0	90	160	2430	2990	16	
TM033422	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.066m3	供用日	10%増	4490	0	90	160	2670	2990	16	
TM033423	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.066m3	供用日	25%増	4690	0	90	160	3040	2990	16	
TM033511	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	日		8960	0	90	160	2810	3460	18	
TM033512	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	日	10%増	9270	0	90	160	3090	3460	18	
TM033513	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	日	25%増	9690	0	90	160	3510	3460	18	
TM033521	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	供用日		5040	0	90	160	2810	3460	18	
TM033522	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	供用日	10%増	5190	0	90	160	3090	3460	18	
TM033523	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	供用日	25%増	5430	0	90	160	3510	3460	18	
TM033611	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	日		9780	0	90	160	3070	3780	20	
TM033612	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	日	10%増	10100	0	90	160	3380	3780	20	
TM033613	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	日	25%増	10600	0	90	160	3840	3780	20	
TM033621	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	供用日		5500	0	90	160	3070	3780	20	
TM033622	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	供用日	10%増	5670	0	90	160	3380	3780	20	
TM033623	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	供用日	25%増	5930	0	90	160	3840	3780	20	
TM033711	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	日		11300	0	90	160	3540	4350	20	
TM033712	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	日	10%増	11700	0	90	160	3890	4350	20	
TM033713	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	日	25%増	12200	0	90	160	4430	4350	20	
TM033721	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	供用日		6350	0	90	160	3540	4350	20	
TM033722	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	供用日	10%増	6530	0	90	160	3890	4350	20	
TM033723	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	供用日	25%増	6830	0	90	160	4430	4350	20	
TM033811	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3	日		13800	0	90	160	4340	5340	27	
TM033812	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3	日	10%増	14300	0	90	160	4770	5340	27	
TM033813	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3	日	25%増	15000	0	90	160	5430	5340	27	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM033821	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3	供用日		7780	0	90	160	4340	5340	27	
TM033822	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3	供用日	10%増	8010	0	90	160	4770	5340	27	
TM033823	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3	供用日	25%増	8380	0	90	160	5430	5340	27	
TM802001011	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.044m3	日		6480	0	90	160	2030	2500	11	
TM802001012	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.044m3	日	10%増	6700	0	90	160	2230	2500	11	
TM802001013	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.044m3	日	25%増	7000	0	90	160	2540	2500	11	
TM802001021	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.044m3	供用日		3650	0	90	160	2030	2500	11	
TM802001022	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.044m3	供用日	10%増	3750	0	90	160	2230	2500	11	
TM802001023	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.044m3	供用日	25%増	3920	0	90	160	2540	2500	11	
TM802001111	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.055m3	日		8030	0	90	160	2520	3100	13	
TM802001112	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.055m3	日	10%増	8310	0	90	160	2770	3100	13	
TM802001113	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.055m3	日	25%増	8690	0	90	160	3150	3100	13	
TM802001121	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.055m3	供用日		4520	0	90	160	2520	3100	13	
TM802001122	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.055m3	供用日	10%増	4650	0	90	160	2770	3100	13	
TM802001123	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.055m3	供用日	25%増	4860	0	90	160	3150	3100	13	
TM802001411	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.066m3	日		8550	0	90	160	2680	3300	16	
TM802001412	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.066m3	日	10%増	8840	0	90	160	2950	3300	16	
TM802001413	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.066m3	日	25%増	9240	0	90	160	3350	3300	16	
TM802001421	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.066m3	供用日		4810	0	90	160	2680	3300	16	
TM802001422	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.066m3	供用日	10%増	4950	0	90	160	2950	3300	16	
TM802001423	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.066m3	供用日	25%増	5180	0	90	160	3350	3300	16	
TM802001211	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	日		9940	0	90	160	3120	3840	18	
TM802001212	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	日	10%増	10300	0	90	160	3430	3840	18	
TM802001213	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	日	25%増	10800	0	90	160	3900	3840	18	
TM802001221	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	供用日		5590	0	90	160	3120	3840	18	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM802001222	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	供用日	10%増	5760	0	90	160	3430	3840	18	
TM802001223	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	供用日	25%増	6020	0	90	160	3900	3840	18	
TM802001711	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	日		10900	0	90	160	3410	4190	20	
TM802001712	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	日	10%増	11200	0	90	160	3750	4190	20	
TM802001713	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	日	25%増	11700	0	90	160	4260	4190	20	
TM802001721	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	供用日		6110	0	90	160	3410	4190	20	
TM802001722	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	供用日	10%増	6290	0	90	160	3750	4190	20	
TM802001723	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	供用日	25%増	6580	0	90	160	4260	4190	20	
TM802001311	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	日		12500	0	90	160	3930	4830	20	
TM802001312	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	日	10%増	12900	0	90	160	4320	4830	20	
TM802001313	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	日	25%増	13500	0	90	160	4910	4830	20	
TM802001321	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	供用日		7040	0	90	160	3930	4830	20	
TM802001322	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	供用日	10%増	7250	0	90	160	4320	4830	20	
TM802001323	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	供用日	25%増	7580	0	90	160	4910	4830	20	
TM802001811	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3	日		14500	0	90	160	4540	5580	26	
TM802001812	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3	日	10%増	15000	0	90	160	4990	5580	26	
TM802001813	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3	日	25%増	15600	0	90	160	5680	5580	26	
TM802001821	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3	供用日		8140	0	90	160	4540	5580	26	
TM802001822	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3	供用日	10%増	8380	0	90	160	4990	5580	26	
TM802001823	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3	供用日	25%増	8760	0	90	160	5680	5580	26	
TM802001911	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.22m3	日		16700	0	90	160	5240	6440	28	
TM802001912	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.22m3	日	10%増	17300	0	90	160	5760	6440	28	
TM802001913	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.22m3	日	25%増	18100	0	90	160	6550	6440	28	
TM802001921	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.22m3	供用日		9400	0	90	160	5240	6440	28	
TM802001922	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.22m3	供用日	10%増	9670	0	90	160	5760	6440	28	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM802001923	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.22m3	供用日	25%増	10100	0	90	160	6550	6440	28	
TM037711	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋・超低・ｸﾚｰﾝ・排:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3 吊能力0.9t	日		11700	0	90	160	3680	4520	20	
TM037712	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋・超低・ｸﾚｰﾝ・排:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3 吊能力0.9t	日	10%増	12100	0	90	160	4050	4520	20	
TM037713	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋・超低・ｸﾚｰﾝ・排:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3 吊能力0.9t	日	25%増	12700	0	90	160	4600	4520	20	
TM037721	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋・超低・ｸﾚｰﾝ・排:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3 吊能力0.9t	供用日		6590	0	90	160	3680	4520	20	
TM037722	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋・超低・ｸﾚｰﾝ・排:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3 吊能力0.9t	供用日	10%増	6790	0	90	160	4050	4520	20	
TM037723	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋・超低・ｸﾚｰﾝ・排:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3 吊能力0.9t	供用日	25%増	7100	0	90	160	4600	4520	20	
TM037811	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋・超低・ｸﾚｰﾝ・排:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3 吊能力0.9t	日		14000	0	90	160	4380	5390	27	
TM037812	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋・超低・ｸﾚｰﾝ・排:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3 吊能力0.9t	日	10%増	14400	0	90	160	4820	5390	27	
TM037813	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋・超低・ｸﾚｰﾝ・排:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3 吊能力0.9t	日	25%増	15100	0	90	160	5480	5390	27	
TM037821	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋・超低・ｸﾚｰﾝ・排:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3 吊能力0.9t	供用日		7860	0	90	160	4380	5390	27	
TM037822	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋・超低・ｸﾚｰﾝ・排:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3 吊能力0.9t	供用日	10%増	8090	0	90	160	4820	5390	27	
TM037823	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋・超低・ｸﾚｰﾝ・排:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3 吊能力0.9t	供用日	25%増	8460	0	90	160	5480	5390	27	
TM044511	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[電動式(有線)・標準型] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.022m3	日		9760	0	90	160	3060	3770	5.5	
TM044512	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[電動式(有線)・標準型] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.022m3	日	10%増	10100	0	90	160	3370	3770	5.5	
TM044513	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[電動式(有線)・標準型] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.022m3	日	25%増	10600	0	90	160	3830	3770	5.5	
TM044521	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[電動式(有線)・標準型] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.022m3	供用日		5490	0	90	160	3060	3770	5.5	
TM044522	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[電動式(有線)・標準型] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.022m3	供用日	10%増	5650	0	90	160	3370	3770	5.5	
TM044523	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[電動式(有線)・標準型] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.022m3	供用日	25%増	5910	0	90	160	3830	3770	5.5	
TM044611	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[電動式(有線)・標準型] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.03m3	日		13000	0	90	160	4090	5030	7.5	
TM044612	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[電動式(有線)・標準型] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.03m3	日	10%増	13500	0	90	160	4500	5030	7.5	
TM044613	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[電動式(有線)・標準型] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.03m3	日	25%増	14100	0	90	160	5110	5030	7.5	
TM044621	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[電動式(有線)・標準型] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.03m3	供用日		7330	0	90	160	4090	5030	7.5	
TM044622	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[電動式(有線)・標準型] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.03m3	供用日	10%増	7550	0	90	160	4500	5030	7.5	
TM044623	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[電動式(有線)・標準型] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.03m3	供用日	25%増	7890	0	90	160	5110	5030	7.5	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM048511	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排出ｶﾞｽ規制対象外] ﾊﾞｹｯﾄ容量10.0m3	時間		63000	690	120	180	21300	161000	680	
TM048512	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排出ｶﾞｽ規制対象外] ﾊﾞｹｯﾄ容量10.0m3	時間	10%増	65800	690	120	180	23400	161000	680	
TM048513	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排出ｶﾞｽ規制対象外] ﾊﾞｹｯﾄ容量10.0m3	時間	25%増	69000	690	120	180	26600	161000	680	
TM048521	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排出ｶﾞｽ規制対象外] ﾊﾞｹｯﾄ容量10.0m3	供用日		242000	690	120	180	21300	161000	680	
TM048522	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排出ｶﾞｽ規制対象外] ﾊﾞｹｯﾄ容量10.0m3	供用日	10%増	250000	690	120	180	23400	161000	680	
TM048523	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排出ｶﾞｽ規制対象外] ﾊﾞｹｯﾄ容量10.0m3	供用日	25%増	262000	690	120	180	26600	161000	680	
TM052611	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間		1950	690	120	180	658	4960	41	
TM052612	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間	10%増	2030	690	120	180	724	4960	41	
TM052613	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間	25%増	2130	690	120	180	823	4960	41	
TM052621	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日		7480	690	120	180	658	4960	41	
TM052622	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	10%増	7710	690	120	180	724	4960	41	
TM052623	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	25%増	8090	690	120	180	823	4960	41	
TM052711	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	時間		2650	690	120	180	893	6740	60	
TM052712	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	時間	10%増	2760	690	120	180	982	6740	60	
TM052713	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	時間	25%増	2890	690	120	180	1120	6740	60	
TM052721	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	供用日		10200	690	120	180	893	6740	60	
TM052722	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	供用日	10%増	10500	690	120	180	982	6740	60	
TM052723	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	供用日	25%増	11000	690	120	180	1120	6740	60	
TM052811	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間		3020	690	120	180	1020	7690	64	
TM052812	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間	10%増	3150	690	120	180	1120	7690	64	
TM052813	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間	25%増	3300	690	120	180	1280	7690	64	
TM052821	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日		11600	690	120	180	1020	7690	64	
TM052822	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日	10%増	12000	690	120	180	1120	7690	64	
TM052823	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日	25%増	12500	690	120	180	1280	7690	64	
TM052911	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	時間		3140	690	120	180	1060	8000	74	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM052912	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	時間	10%増	3270	690	120	180	1170	8000	74	
TM052913	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	時間	25%増	3430	690	120	180	1330	8000	74	
TM052921	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	供用日		12100	690	120	180	1060	8000	74	
TM052922	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	供用日	10%増	12400	690	120	180	1170	8000	74	
TM052923	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	供用日	25%増	13000	690	120	180	1330	8000	74	
TM053011	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間		4510	690	120	180	1520	11500	104	
TM053012	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間	10%増	4700	690	120	180	1670	11500	104	
TM053013	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間	25%増	4930	690	120	180	1900	11500	104	
TM053021	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日		17300	690	120	180	1520	11500	104	
TM053022	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日	10%増	17900	690	120	180	1670	11500	104	
TM053023	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日	25%増	18700	690	120	180	1900	11500	104	
TM053111	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0m3	時間		4900	690	120	180	1650	12500	116	
TM053112	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0m3	時間	10%増	5100	690	120	180	1820	12500	116	
TM053113	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0m3	時間	25%増	5350	690	120	180	2060	12500	116	
TM053121	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0m3	供用日		18800	690	120	180	1650	12500	116	
TM053122	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0m3	供用日	10%増	19400	690	120	180	1820	12500	116	
TM053123	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0m3	供用日	25%増	20300	690	120	180	2060	12500	116	
TM053211	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.1m3	時間		5380	690	120	180	1810	13700	124	
TM053212	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.1m3	時間	10%増	5600	690	120	180	1990	13700	124	
TM053213	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.1m3	時間	25%増	5870	690	120	180	2260	13700	124	
TM053221	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.1m3	供用日		20600	690	120	180	1810	13700	124	
TM053222	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.1m3	供用日	10%増	21300	690	120	180	1990	13700	124	
TM053223	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.1m3	供用日	25%増	22300	690	120	180	2260	13700	124	
TM053311	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.4m3	時間		6910	690	120	180	2330	17600	164	
TM053312	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.4m3	時間	10%増	7190	690	120	180	2560	17600	164	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM053313	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.4m3	時間	25%増	7540	690	120	180	2910	17600	164	
TM053321	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.4m3	供用日		26500	690	120	180	2330	17600	164	
TM053322	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.4m3	供用日	10%増	27300	690	120	180	2560	17600	164	
TM053323	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.4m3	供用日	25%増	28700	690	120	180	2910	17600	164	
TM053411	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9m3	時間		10400	690	120	180	3510	26500	223	
TM053412	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9m3	時間	10%増	10800	690	120	180	3860	26500	223	
TM053413	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9m3	時間	25%増	11400	690	120	180	4390	26500	223	
TM053421	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9m3	供用日		39900	690	120	180	3510	26500	223	
TM053422	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9m3	供用日	10%増	41200	690	120	180	3860	26500	223	
TM053423	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9m3	供用日	25%増	43200	690	120	180	4390	26500	223	
TM053511	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量2.7m3	時間		13700	690	120	180	4620	34900	298	
TM053512	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量2.7m3	時間	10%増	14300	690	120	180	5080	34900	298	
TM053513	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量2.7m3	時間	25%増	15000	690	120	180	5780	34900	298	
TM053521	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量2.7m3	供用日		52600	690	120	180	4620	34900	298	
TM053522	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量2.7m3	供用日	10%増	54200	690	120	180	5080	34900	298	
TM053523	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量2.7m3	供用日	25%増	56800	690	120	180	5780	34900	298	
TM053611	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.1m3	時間		18800	690	120	180	6340	47800	325	
TM053612	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.1m3	時間	10%増	19600	690	120	180	6970	47800	325	
TM053613	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.1m3	時間	25%増	20500	690	120	180	7930	47800	325	
TM053621	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.1m3	供用日		72100	690	120	180	6340	47800	325	
TM053622	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.1m3	供用日	10%増	74300	690	120	180	6970	47800	325	
TM053623	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.1m3	供用日	25%増	77900	690	120	180	7930	47800	325	
TM053711	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.5m3	時間		21200	690	120	180	7170	54100	382	
TM053712	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.5m3	時間	10%増	22100	690	120	180	7890	54100	382	
TM053713	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.5m3	時間	25%増	23200	690	120	180	8960	54100	382	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM053721	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.5m3	供用日		81500	690	120	180	7170	54100	382	
TM053722	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.5m3	供用日	10%増	84100	690	120	180	7890	54100	382	
TM053723	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.5m3	供用日	25%増	88200	690	120	180	8960	54100	382	
TM053811	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量5.0m3	時間		24100	690	120	180	8130	61400	466	
TM053812	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量5.0m3	時間	10%増	25100	690	120	180	8940	61400	466	
TM053813	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量5.0m3	時間	25%増	26300	690	120	180	10200	61400	466	
TM053821	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量5.0m3	供用日		92500	690	120	180	8130	61400	466	
TM053822	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量5.0m3	供用日	10%増	95400	690	120	180	8940	61400	466	
TM053823	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量5.0m3	供用日	25%増	100000	690	120	180	10200	61400	466	
TM702002111	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間		2240	690	120	180	756	5710	41	
TM702002112	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間	10%増	2330	690	120	180	832	5710	41	
TM702002113	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間	25%増	2450	690	120	180	945	5710	41	
TM702002121	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日		8600	690	120	180	756	5710	41	
TM702002122	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	10%増	8870	690	120	180	832	5710	41	
TM702002123	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	25%増	9300	690	120	180	945	5710	41	
TM054911	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間		3460	690	120	180	1170	8800	64	
TM054912	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間	10%増	3600	690	120	180	1290	8800	64	
TM054913	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間	25%増	3780	690	120	180	1460	8800	64	
TM054921	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日		13300	690	120	180	1170	8800	64	
TM054922	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日	10%増	13700	690	120	180	1290	8800	64	
TM054923	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日	25%増	14400	690	120	180	1460	8800	64	
TM702002411	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	時間		3620	690	120	180	1220	9210	74	
TM702002412	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	時間	10%増	3770	690	120	180	1340	9210	74	
TM702002413	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	時間	25%増	3950	690	120	180	1530	9210	74	
TM702002421	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	供用日		13900	690	120	180	1220	9210	74	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM702002422	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	供用日	10%増	14300	690	120	180	1340	9210	74	
TM702002423	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	供用日	25%増	15000	690	120	180	1530	9210	74	
TM055111	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間		4990	690	120	180	1680	12700	104	
TM055112	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間	10%増	5190	690	120	180	1850	12700	104	
TM055113	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間	25%増	5440	690	120	180	2100	12700	104	
TM055121	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日		19200	690	120	180	1680	12700	104	
TM055122	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日	10%増	19700	690	120	180	1850	12700	104	
TM055123	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日	25%増	20700	690	120	180	2100	12700	104	
TM702002611	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0m3	時間		6270	690	120	180	2120	16000	116	
TM702002612	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0m3	時間	10%増	6540	690	120	180	2330	16000	116	
TM702002613	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0m3	時間	25%増	6860	690	120	180	2650	16000	116	
TM702002621	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0m3	供用日		24100	690	120	180	2120	16000	116	
TM702002622	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0m3	供用日	10%増	24900	690	120	180	2330	16000	116	
TM702002623	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0m3	供用日	25%増	26100	690	120	180	2650	16000	116	
TM702002711	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.1m3	時間		6880	690	120	180	2320	17500	124	
TM702002712	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.1m3	時間	10%増	7160	690	120	180	2550	17500	124	
TM702002713	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.1m3	時間	25%増	7510	690	120	180	2900	17500	124	
TM702002721	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.1m3	供用日		26400	690	120	180	2320	17500	124	
TM702002722	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.1m3	供用日	10%増	27200	690	120	180	2550	17500	124	
TM702002723	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.1m3	供用日	25%増	28500	690	120	180	2900	17500	124	
TM702002811	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.4m3	時間		9060	690	120	180	3060	23100	164	
TM702002812	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.4m3	時間	10%増	9440	690	120	180	3370	23100	164	
TM702002813	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.4m3	時間	25%増	9900	690	120	180	3830	23100	164	
TM702002821	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.4m3	供用日		34800	690	120	180	3060	23100	164	
TM702002822	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.4m3	供用日	10%増	35900	690	120	180	3370	23100	164	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM702002823	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.4m3	供用日	25%増	37600	690	120	180	3830	23100	164	
TM702003011	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9m3	時間		13200	690	120	180	4470	33700	223	
TM702003012	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9m3	時間	10%増	13800	690	120	180	4920	33700	223	
TM702003013	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9m3	時間	25%増	14500	690	120	180	5590	33700	223	
TM702003021	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9m3	供用日		50800	690	120	180	4470	33700	223	
TM702003022	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9m3	供用日	10%増	52400	690	120	180	4920	33700	223	
TM702003023	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9m3	供用日	25%増	54900	690	120	180	5590	33700	223	
TMA02002411	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	時間		3940	690	120	180	1330	10000	76	
TMA02002412	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	時間	10%増	4090	690	120	180	1460	10000	76	
TMA02002413	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	時間	25%増	4290	690	120	180	1660	10000	76	
TMA02002421	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	供用日		15100	690	120	180	1330	10000	76	
TMA02002422	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	供用日	10%増	15600	690	120	180	1460	10000	76	
TMA02002423	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	供用日	25%増	16300	690	120	180	1660	10000	76	
TMA02002511	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間		5570	690	120	180	1880	14200	119	
TMA02002512	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間	10%増	5800	690	120	180	2070	14200	119	
TMA02002513	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間	25%増	6090	690	120	180	2350	14200	119	
TMA02002521	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日		21400	690	120	180	1880	14200	119	
TMA02002522	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日	10%増	22100	690	120	180	2070	14200	119	
TMA02002523	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日	25%増	23100	690	120	180	2350	14200	119	
TMA02002611	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0m3	時間		6910	690	120	180	2330	17600	119	
TMA02002612	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0m3	時間	10%増	7190	690	120	180	2560	17600	119	
TMA02002613	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0m3	時間	25%増	7540	690	120	180	2910	17600	119	
TMA02002621	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0m3	供用日		26500	690	120	180	2330	17600	119	
TMA02002622	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0m3	供用日	10%増	27300	690	120	180	2560	17600	119	
TMA02002623	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0m3	供用日	25%増	28700	690	120	180	2910	17600	119	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TMA02002711	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.1m3	時間		7580	690	120	180	2560	19300	126	
TMA02002712	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.1m3	時間	10%増	7890	690	120	180	2820	19300	126	
TMA02002713	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.1m3	時間	25%増	8280	690	120	180	3200	19300	126	
TMA02002721	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.1m3	供用日		29100	690	120	180	2560	19300	126	
TMA02002722	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.1m3	供用日	10%増	30000	690	120	180	2820	19300	126	
TMA02002723	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.1m3	供用日	25%増	31500	690	120	180	3200	19300	126	
TM054011	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.4m3	時間		9980	690	120	180	3370	25400	169	
TM054012	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.4m3	時間	10%増	10400	690	120	180	3710	25400	169	
TM054013	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.4m3	時間	25%増	10900	690	120	180	4210	25400	169	
TM054021	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.4m3	供用日		38300	690	120	180	3370	25400	169	
TM054022	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.4m3	供用日	10%増	39500	690	120	180	3710	25400	169	
TM054023	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.4m3	供用日	25%増	41400	690	120	180	4210	25400	169	
TMA02003211	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9m3	時間		14600	690	120	180	4940	37200	230	
TMA02003212	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9m3	時間	10%増	15200	690	120	180	5430	37200	230	
TMA02003213	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9m3	時間	25%増	16000	690	120	180	6180	37200	230	
TMA02003221	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9m3	供用日		56100	690	120	180	4940	37200	230	
TMA02003222	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9m3	供用日	10%増	57800	690	120	180	5430	37200	230	
TMA02003223	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9m3	供用日	25%増	60700	690	120	180	6180	37200	230	
TME02002311	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間		4100	690	120	180	1380	10400	74	
TME02002312	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間	10%増	4250	690	120	180	1520	10400	74	
TME02002313	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間	25%増	4460	690	120	180	1730	10400	74	
TME02002321	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日		15700	690	120	180	1380	10400	74	
TME02002322	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日	10%増	16200	690	120	180	1520	10400	74	
TME02002323	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日	25%増	17000	690	120	180	1730	10400	74	
TME02002411	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	時間		5340	690	120	180	1800	13600	98	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TME02002412	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	時間	10%増	5560	690	120	180	1980	13600	98	
TME02002413	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	時間	25%増	5830	690	120	180	2250	13600	98	
TME02002421	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	供用日		20500	690	120	180	1800	13600	98	
TME02002422	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	供用日	10%増	21100	690	120	180	1980	13600	98	
TME02002423	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	供用日	25%増	22200	690	120	180	2250	13600	98	
TM056311	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間		5790	690	120	180	1950	14800	121	
TM056312	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間	10%増	6040	690	120	180	2150	14800	121	
TM056313	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間	25%増	6330	690	120	180	2440	14800	121	
TM056321	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日		22200	690	120	180	1950	14800	121	
TM056322	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日	10%増	23000	690	120	180	2150	14800	121	
TM056323	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日	25%増	24100	690	120	180	2440	14800	121	
TME02002611	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0m3	時間		7300	690	120	180	2460	18600	132	
TME02002612	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0m3	時間	10%増	7600	690	120	180	2710	18600	132	
TME02002613	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0m3	時間	25%増	7970	690	120	180	3080	18600	132	
TME02002621	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0m3	供用日		28000	690	120	180	2460	18600	132	
TME02002622	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0m3	供用日	10%増	28900	690	120	180	2710	18600	132	
TME02002623	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0m3	供用日	25%増	30300	690	120	180	3080	18600	132	
TME02002711	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.1m3	時間		7940	690	120	180	2680	20200	149	
TME02002712	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.1m3	時間	10%増	8260	690	120	180	2950	20200	149	
TME02002713	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.1m3	時間	25%増	8670	690	120	180	3350	20200	149	
TME02002721	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.1m3	供用日		30500	690	120	180	2680	20200	149	
TME02002722	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.1m3	供用日	10%増	31400	690	120	180	2950	20200	149	
TME02002723	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.1m3	供用日	25%増	32900	690	120	180	3350	20200	149	
TM056611	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	時間		10700	690	120	180	3620	27300	203	
TM056612	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	時間	10%増	11200	690	120	180	3980	27300	203	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM056613	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	時間	25%増	11700	690	120	180	4530	27300	203	
TM056621	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	供用日		41100	690	120	180	3620	27300	203	
TM056622	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	供用日	10%増	42400	690	120	180	3980	27300	203	
TM056623	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	供用日	25%増	44500	690	120	180	4530	27300	203	
TME02003011	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9m3	時間		16500	690	120	180	5580	42100	270	
TME02003012	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9m3	時間	10%増	17200	690	120	180	6140	42100	270	
TME02003013	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9m3	時間	25%増	18100	690	120	180	6980	42100	270	
TME02003021	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9m3	供用日		63500	690	120	180	5580	42100	270	
TME02003022	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9m3	供用日	10%増	65400	690	120	180	6140	42100	270	
TME02003023	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9m3	供用日	25%増	68600	690	120	180	6980	42100	270	
TM063911	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t	時間		2090	690	120	180	705	5320	41	
TM063912	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t	時間	10%増	2180	690	120	180	776	5320	41	
TM063913	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t	時間	25%増	2280	690	120	180	881	5320	41	
TM063921	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t	供用日		8020	690	120	180	705	5320	41	
TM063922	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t	供用日	10%増	8270	690	120	180	776	5320	41	
TM063923	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t	供用日	25%増	8670	690	120	180	881	5320	41	
TM064011	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	時間		2880	690	120	180	973	7340	60	
TM064012	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	時間	10%増	3000	690	120	180	1070	7340	60	
TM064013	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	時間	25%増	3150	690	120	180	1220	7340	60	
TM064021	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	供用日		11100	690	120	180	973	7340	60	
TM064022	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	供用日	10%増	11400	690	120	180	1070	7340	60	
TM064023	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	供用日	25%増	12000	690	120	180	1220	7340	60	
TM064111	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	時間		3330	690	120	180	1120	8480	64	
TM064112	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	時間	10%増	3460	690	120	180	1230	8480	64	
TM064113	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	時間	25%増	3630	690	120	180	1400	8480	64	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM064121	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	供用日		12800	690	120	180	1120	8480	64	
TM064122	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	供用日	10%増	13200	690	120	180	1230	8480	64	
TM064123	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	供用日	25%増	13800	690	120	180	1400	8480	64	
TM064211	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間		4800	690	120	180	1620	12200	104	
TM064212	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間	10%増	4990	690	120	180	1780	12200	104	
TM064213	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間	25%増	5240	690	120	180	2030	12200	104	
TM064221	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	供用日		18400	690	120	180	1620	12200	104	
TM064222	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	供用日	10%増	19000	690	120	180	1780	12200	104	
TM064223	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	供用日	25%増	19900	690	120	180	2030	12200	104	
TM702005911	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間		5440	690	120	180	1840	13900	104	
TM702005912	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間	10%増	5680	690	120	180	2020	13900	104	
TM702005913	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間	25%増	5960	690	120	180	2300	13900	104	
TM702005921	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	供用日		20900	690	120	180	1840	13900	104	
TM702005922	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	供用日	10%増	21600	690	120	180	2020	13900	104	
TM702005923	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	供用日	25%増	22600	690	120	180	2300	13900	104	
TMA02005811	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対:2011] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	時間		3620	690	120	180	1220	9210	75	
TMA02005812	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対:2011] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	時間	10%増	3770	690	120	180	1340	9210	75	
TMA02005813	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対:2011] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	時間	25%増	3950	690	120	180	1530	9210	75	
TMA02005821	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対:2011] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	供用日		13900	690	120	180	1220	9210	75	
TMA02005822	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対:2011] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	供用日	10%増	14300	690	120	180	1340	9210	75	
TMA02005823	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対:2011] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	供用日	25%増	15000	690	120	180	1530	9210	75	
TME02005911	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対:2011] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間		5700	690	120	180	1920	14500	119	
TME02005912	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対:2011] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間	10%増	5930	690	120	180	2110	14500	119	
TME02005913	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対:2011] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間	25%増	6220	690	120	180	2400	14500	119	
TME02005921	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対:2011] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	供用日		21900	690	120	180	1920	14500	119	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TME02005922	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対:2011] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	供用日	10%増	22500	690	120	180	2110	14500	119	
TME02005923	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対:2011] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	供用日	25%増	23600	690	120	180	2400	14500	119	
TME02005811	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対:2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	時間		4420	690	120	180	1490	11200	76	
TME02005812	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対:2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	時間	10%増	4590	690	120	180	1640	11200	76	
TME02005813	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対:2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	時間	25%増	4810	690	120	180	1860	11200	76	
TME02005821	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対:2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	供用日		16900	690	120	180	1490	11200	76	
TME02005822	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対:2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	供用日	10%増	17400	690	120	180	1640	11200	76	
TME02005823	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対:2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	供用日	25%増	18300	690	120	180	1860	11200	76	
TME02006111	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対:2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3 吊能力2.9t	時間		5540	690	120	180	1870	14100	82	
TME02006112	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対:2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3 吊能力2.9t	時間	10%増	5770	690	120	180	2060	14100	82	
TME02006113	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対:2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3 吊能力2.9t	時間	25%増	6050	690	120	180	2340	14100	82	
TME02006121	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対:2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3 吊能力2.9t	供用日		21200	690	120	180	1870	14100	82	
TME02006122	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対:2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3 吊能力2.9t	供用日	10%増	21900	690	120	180	2060	14100	82	
TME02006123	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対:2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3 吊能力2.9t	供用日	25%増	23000	690	120	180	2340	14100	82	
TMG02005911	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対:2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間		6300	690	120	180	2130	16100	121	
TMG02005912	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対:2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間	10%増	6580	690	120	180	2340	16100	121	
TMG02005913	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対:2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間	25%増	6900	690	120	180	2660	16100	121	
TMG02005921	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対:2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	供用日		24200	690	120	180	2130	16100	121	
TMG02005922	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対:2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	供用日	10%増	25000	690	120	180	2340	16100	121	
TMG02005923	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対:2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	供用日	25%増	26200	690	120	180	2660	16100	121	
TM057911	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間		1960	690	120	180	662	5000	41	
TM057912	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間	10%増	2040	690	120	180	728	5000	41	
TM057913	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間	25%増	2140	690	120	180	828	5000	41	
TM057921	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日		7530	690	120	180	662	5000	41	
TM057922	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	10%増	7770	690	120	180	728	5000	41	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM057923	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	25%増	8140	690	120	180	828	5000	41	
TM058011	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間		3030	690	120	180	1020	7710	64	
TM058012	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間	10%増	3150	690	120	180	1120	7710	64	
TM058013	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間	25%増	3300	690	120	180	1280	7710	64	
TM058021	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日		11600	690	120	180	1020	7710	64	
TM058022	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日	10%増	12000	690	120	180	1120	7710	64	
TM058023	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日	25%増	12600	690	120	180	1280	7710	64	
TM058111	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	時間		3680	690	120	180	1240	9370	81	
TM058112	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	時間	10%増	3830	690	120	180	1360	9370	81	
TM058113	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	時間	25%増	4020	690	120	180	1550	9370	81	
TM058121	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	供用日		14100	690	120	180	1240	9370	81	
TM058122	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	供用日	10%増	14600	690	120	180	1360	9370	81	
TM058123	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	供用日	25%増	15300	690	120	180	1550	9370	81	
TM058211	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間		4580	690	120	180	1540	11700	104	
TM058212	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間	10%増	4770	690	120	180	1690	11700	104	
TM058213	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間	25%増	5000	690	120	180	1930	11700	104	
TM058221	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日		17600	690	120	180	1540	11700	104	
TM058222	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日	10%増	18100	690	120	180	1690	11700	104	
TM058223	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日	25%増	19000	690	120	180	1930	11700	104	
TM058311	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0m3	時間		5250	690	120	180	1770	13400	121	
TM058312	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0m3	時間	10%増	5470	690	120	180	1950	13400	121	
TM058313	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0m3	時間	25%増	5740	690	120	180	2210	13400	121	
TM058321	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0m3	供用日		20100	690	120	180	1770	13400	121	
TM058322	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0m3	供用日	10%増	20800	690	120	180	1950	13400	121	
TM058323	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0m3	供用日	25%増	21800	690	120	180	2210	13400	121	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM058611	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	時間		3200	690	120	180	1080	8150	65	
TM058612	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	時間	10%増	3330	690	120	180	1190	8150	65	
TM058613	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	時間	25%増	3490	690	120	180	1350	8150	65	
TM058621	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	供用日		12300	690	120	180	1080	8150	65	
TM058622	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	供用日	10%増	12700	690	120	180	1190	8150	65	
TM058623	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	供用日	25%増	13300	690	120	180	1350	8150	65	
TM802002311	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間		3550	690	120	180	1200	9050	69	
TM802002312	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間	10%増	3700	690	120	180	1320	9050	69	
TM802002313	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間	25%増	3880	690	120	180	1500	9050	69	
TM802002321	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日		13600	690	120	180	1200	9050	69	
TM802002322	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日	10%増	14100	690	120	180	1320	9050	69	
TM802002323	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日	25%増	14800	690	120	180	1500	9050	69	
TM059011	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間		5220	690	120	180	1760	13300	104	
TM059012	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間	10%増	5440	690	120	180	1940	13300	104	
TM059013	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間	25%増	5700	690	120	180	2200	13300	104	
TM059021	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日		20000	690	120	180	1760	13300	104	
TM059022	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日	10%増	20700	690	120	180	1940	13300	104	
TM059023	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日	25%増	21700	690	120	180	2200	13300	104	
TMB02002311	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間		3740	690	120	180	1260	9540	73	
TMB02002312	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間	10%増	3900	690	120	180	1390	9540	73	
TMB02002313	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間	25%増	4090	690	120	180	1580	9540	73	
TMB02002321	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日		14400	690	120	180	1260	9540	73	
TMB02002322	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日	10%増	14800	690	120	180	1390	9540	73	
TMB02002323	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日	25%増	15500	690	120	180	1580	9540	73	
TMB02003211	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	時間		5220	690	120	180	1760	13300	90	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TMB02003212	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	時間	10%増	5440	690	120	180	1940	13300	90	
TMB02003213	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	時間	25%増	5700	690	120	180	2200	13300	90	
TMB02003221	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	供用日		20000	690	120	180	1760	13300	90	
TMB02003222	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	供用日	10%増	20700	690	120	180	1940	13300	90	
TMB02003223	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	供用日	25%増	21700	690	120	180	2200	13300	90	
TM059311	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間		6020	690	120	180	2030	15300	118	
TM059312	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間	10%増	6260	690	120	180	2230	15300	118	
TM059313	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間	25%増	6560	690	120	180	2540	15300	118	
TM059321	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日		23100	690	120	180	2030	15300	118	
TM059322	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日	10%増	23800	690	120	180	2230	15300	118	
TM059323	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日	25%増	24900	690	120	180	2540	15300	118	
TMB02002611	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0m3	時間		6940	690	120	180	2340	17700	131	
TMB02002612	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0m3	時間	10%増	7230	690	120	180	2570	17700	131	
TMB02002613	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0m3	時間	25%増	7580	690	120	180	2930	17700	131	
TMB02002621	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0m3	供用日		26600	690	120	180	2340	17700	131	
TMB02002622	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0m3	供用日	10%増	27500	690	120	180	2570	17700	131	
TMB02002623	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0m3	供用日	25%増	28800	690	120	180	2930	17700	131	
TMG02002311	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間		4130	690	120	180	1390	10500	73	
TMG02002312	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間	10%増	4290	690	120	180	1530	10500	73	
TMG02002313	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間	25%増	4500	690	120	180	1740	10500	73	
TMG02002321	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日		15800	690	120	180	1390	10500	73	
TMG02002322	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日	10%増	16300	690	120	180	1530	10500	73	
TMG02002323	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日	25%増	17100	690	120	180	1740	10500	73	
TMG02003211	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	時間		5700	690	120	180	1920	14500	82	
TMG02003212	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	時間	10%増	5930	690	120	180	2110	14500	82	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TMG02003213	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	時間	25%増	6220	690	120	180	2400	14500	82	
TMG02003221	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	供用日		21900	690	120	180	1920	14500	82	
TMG02003222	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	供用日	10%増	22500	690	120	180	2110	14500	82	
TMG02003223	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	供用日	25%増	23600	690	120	180	2400	14500	82	
TM061211	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間		6620	690	120	180	2240	16900	113	
TM061212	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間	10%増	6910	690	120	180	2460	16900	113	
TM061213	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間	25%増	7250	690	120	180	2800	16900	113	
TM061221	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日		25400	690	120	180	2240	16900	113	
TM061222	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日	10%増	26300	690	120	180	2460	16900	113	
TM061223	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日	25%増	27500	690	120	180	2800	16900	113	
TMG02002611	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0～1.1m3	時間		8350	690	120	180	2820	21300	133	
TMG02002612	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0～1.1m3	時間	10%増	8710	690	120	180	3100	21300	133	
TMG02002613	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0～1.1m3	時間	25%増	9130	690	120	180	3530	21300	133	
TMG02002621	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0～1.1m3	供用日		32100	690	120	180	2820	21300	133	
TMG02002622	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0～1.1m3	供用日	10%増	33100	690	120	180	3100	21300	133	
TMG02002623	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0～1.1m3	供用日	25%増	34700	690	120	180	3530	21300	133	
TM065211	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒・ｸﾚｰﾝ付・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間		4860	690	120	180	1640	12400	110	
TM065212	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒・ｸﾚｰﾝ付・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間	10%増	5070	690	120	180	1800	12400	110	
TM065213	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒・ｸﾚｰﾝ付・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間	25%増	5310	690	120	180	2050	12400	110	
TM065221	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒・ｸﾚｰﾝ付・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	供用日		18700	690	120	180	1640	12400	110	
TM065222	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒・ｸﾚｰﾝ付・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	供用日	10%増	19300	690	120	180	1800	12400	110	
TM065223	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒・ｸﾚｰﾝ付・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	供用日	25%増	20200	690	120	180	2050	12400	110	
TM065611	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒・ｸﾚｰﾝ付・排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間		6110	690	120	180	2060	15600	117	
TM065612	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒・ｸﾚｰﾝ付・排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間	10%増	6370	690	120	180	2270	15600	117	
TM065613	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒・ｸﾚｰﾝ付・排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間	25%増	6680	690	120	180	2580	15600	117	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM065621	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒・ｸﾚｰﾝ付・排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	供用日		23500	690	120	180	2060	15600	117	
TM065622	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒・ｸﾚｰﾝ付・排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	供用日	10%増	24200	690	120	180	2270	15600	117	
TM065623	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒・ｸﾚｰﾝ付・排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	供用日	25%増	25400	690	120	180	2580	15600	117	
TMB02005811	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低・C機・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	時間		4480	690	120	180	1510	11400	73	
TMB02005812	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低・C機・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	時間	10%増	4660	690	120	180	1660	11400	73	
TMB02005813	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低・C機・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	時間	25%増	4890	690	120	180	1890	11400	73	
TMB02005821	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低・C機・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	供用日		17200	690	120	180	1510	11400	73	
TMB02005822	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低・C機・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	供用日	10%増	17700	690	120	180	1660	11400	73	
TMB02005823	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低・C機・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	供用日	25%増	18600	690	120	180	1890	11400	73	
TM065411	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低・C機・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間		6460	690	120	180	2180	16500	118	
TM065412	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低・C機・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間	10%増	6740	690	120	180	2400	16500	118	
TM065413	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低・C機・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間	25%増	7070	690	120	180	2730	16500	118	
TM065421	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低・C機・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	供用日		24800	690	120	180	2180	16500	118	
TM065422	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低・C機・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	供用日	10%増	25600	690	120	180	2400	16500	118	
TM065423	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低・C機・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	供用日	25%増	26900	690	120	180	2730	16500	118	
TMG02005811	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低・C機・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	時間		5220	690	120	180	1760	13300	75	
TMG02005812	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低・C機・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	時間	10%増	5440	690	120	180	1940	13300	75	
TMG02005813	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低・C機・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	時間	25%増	5700	690	120	180	2200	13300	75	
TMG02005821	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低・C機・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	供用日		20000	690	120	180	1760	13300	75	
TMG02005822	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低・C機・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	供用日	10%増	20700	690	120	180	1940	13300	75	
TMG02005823	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低・C機・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	供用日	25%増	21700	690	120	180	2200	13300	75	
TM066211	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低・C機・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間		7420	690	120	180	2510	18900	122	
TM066212	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低・C機・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間	10%増	7730	690	120	180	2760	18900	122	
TM066213	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低・C機・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間	25%増	8110	690	120	180	3140	18900	122	
TM066221	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低・C機・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	供用日		28500	690	120	180	2510	18900	122	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM066222	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低・C機・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	供用日	10%増	29400	690	120	180	2760	18900	122	
TM066223	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低・C機・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	供用日	25%増	30800	690	120	180	3140	18900	122	
TM060311	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間		2190	690	120	180	740	5580	41	
TM060312	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間	10%増	2280	690	120	180	814	5580	41	
TM060313	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間	25%増	2390	690	120	180	925	5580	41	
TM060321	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日		8410	690	120	180	740	5580	41	
TM060322	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	10%増	8670	690	120	180	814	5580	41	
TM060323	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	25%増	9100	690	120	180	925	5580	41	
TM060411	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	時間		2990	690	120	180	1010	7610	60	
TM060412	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	時間	10%増	3110	690	120	180	1110	7610	60	
TM060413	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	時間	25%増	3270	690	120	180	1260	7610	60	
TM060421	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	供用日		11500	690	120	180	1010	7610	60	
TM060422	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	供用日	10%増	11800	690	120	180	1110	7610	60	
TM060423	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	供用日	25%増	12400	690	120	180	1260	7610	60	
TM060511	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間		3580	690	120	180	1210	9130	64	
TM060512	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間	10%増	3730	690	120	180	1330	9130	64	
TM060513	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間	25%増	3920	690	120	180	1510	9130	64	
TM060521	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日		13800	690	120	180	1210	9130	64	
TM060522	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日	10%増	14200	690	120	180	1330	9130	64	
TM060523	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日	25%増	14900	690	120	180	1510	9130	64	
TM060611	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間		4610	690	120	180	1560	11700	104	
TM060612	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間	10%増	4790	690	120	180	1720	11700	104	
TM060613	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間	25%増	5030	690	120	180	1950	11700	104	
TM060621	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日		17700	690	120	180	1560	11700	104	
TM060622	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日	10%増	18200	690	120	180	1720	11700	104	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM060623	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日	25%増	19100	690	120	180	1950	11700	104	
TM702003111	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間		2440	690	120	180	822	6200	41	
TM702003112	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間	10%増	2540	690	120	180	904	6200	41	
TM702003113	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間	25%増	2660	690	120	180	1030	6200	41	
TM702003121	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日		9350	690	120	180	822	6200	41	
TM702003122	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	10%増	9640	690	120	180	904	6200	41	
TM702003123	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	25%増	10100	690	120	180	1030	6200	41	
TM702003211	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	時間		3390	690	120	180	1140	8640	66	
TM702003212	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	時間	10%増	3530	690	120	180	1250	8640	66	
TM702003213	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	時間	25%増	3700	690	120	180	1430	8640	66	
TM702003221	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	供用日		13000	690	120	180	1140	8640	66	
TM702003222	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	供用日	10%増	13400	690	120	180	1250	8640	66	
TM702003223	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	供用日	25%増	14100	690	120	180	1430	8640	66	
TM702003311	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間		4190	690	120	180	1410	10700	69	
TM702003312	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間	10%増	4370	690	120	180	1550	10700	69	
TM702003313	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間	25%増	4580	690	120	180	1760	10700	69	
TM702003321	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日		16100	690	120	180	1410	10700	69	
TM702003322	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日	10%増	16600	690	120	180	1550	10700	69	
TM702003323	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日	25%増	17400	690	120	180	1760	10700	69	
TM702003411	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間		5280	690	120	180	1780	13400	104	
TM702003412	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間	10%増	5480	690	120	180	1960	13400	104	
TM702003413	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間	25%増	5750	690	120	180	2230	13400	104	
TM702003421	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日		20300	690	120	180	1780	13400	104	
TM702003422	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日	10%増	20800	690	120	180	1960	13400	104	
TM702003423	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日	25%増	21900	690	120	180	2230	13400	104	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TMA02003111	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間		2600	690	120	180	878	6630	43	
TMA02003112	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間	10%増	2710	690	120	180	966	6630	43	
TMA02003113	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間	25%増	2840	690	120	180	1100	6630	43	
TMA02003121	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日		9980	690	120	180	878	6630	43	
TMA02003122	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	10%増	10300	690	120	180	966	6630	43	
TMA02003123	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	25%増	10800	690	120	180	1100	6630	43	
TME02003111	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間		3230	690	120	180	1090	8230	43	
TME02003112	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間	10%増	3360	690	120	180	1200	8230	43	
TME02003113	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間	25%増	3530	690	120	180	1360	8230	43	
TME02003121	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日		12400	690	120	180	1090	8230	43	
TME02003122	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	10%増	12800	690	120	180	1200	8230	43	
TME02003123	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	25%増	13400	690	120	180	1360	8230	43	
TME02003211	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	時間		4540	690	120	180	1530	11600	71	
TME02003212	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	時間	10%増	4740	690	120	180	1680	11600	71	
TME02003213	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	時間	25%増	4970	690	120	180	1910	11600	71	
TME02003221	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	供用日		17400	690	120	180	1530	11600	71	
TME02003222	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	供用日	10%増	18000	690	120	180	1680	11600	71	
TME02003223	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	供用日	25%増	18900	690	120	180	1910	11600	71	
TME02003311	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間		5250	690	120	180	1770	13400	73	
TME02003312	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間	10%増	5470	690	120	180	1950	13400	73	
TME02003313	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間	25%増	5740	690	120	180	2210	13400	73	
TME02003321	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日		20100	690	120	180	1770	13400	73	
TME02003322	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日	10%増	20800	690	120	180	1950	13400	73	
TME02003323	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日	25%増	21800	690	120	180	2210	13400	73	
TME02003411	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間		7300	690	120	180	2460	18600	121	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TME02003412	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間	10%増	7600	690	120	180	2710	18600	121	
TME02003413	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間	25%増	7970	690	120	180	3080	18600	121	
TME02003421	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日		28000	690	120	180	2460	18600	121	
TME02003422	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日	10%増	28900	690	120	180	2710	18600	121	
TME02003423	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日	25%増	30300	690	120	180	3080	18600	121	
TM066511	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t	時間		2720	690	120	180	918	6930	41	
TM066512	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t	時間	10%増	2830	690	120	180	1010	6930	41	
TM066513	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t	時間	25%増	2970	690	120	180	1150	6930	41	
TM066521	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t	供用日		10400	690	120	180	918	6930	41	
TM066522	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t	供用日	10%増	10800	690	120	180	1010	6930	41	
TM066523	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t	供用日	25%増	11300	690	120	180	1150	6930	41	
TM066611	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	時間		3420	690	120	180	1160	8720	60	
TM066612	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	時間	10%増	3570	690	120	180	1280	8720	60	
TM066613	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	時間	25%増	3740	690	120	180	1450	8720	60	
TM066621	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	供用日		13100	690	120	180	1160	8720	60	
TM066622	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	供用日	10%増	13600	690	120	180	1280	8720	60	
TM066623	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	供用日	25%増	14200	690	120	180	1450	8720	60	
TM066711	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	時間		3840	690	120	180	1300	9780	64	
TM066712	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	時間	10%増	4000	690	120	180	1430	9780	64	
TM066713	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	時間	25%増	4200	690	120	180	1630	9780	64	
TM066721	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	供用日		14700	690	120	180	1300	9780	64	
TM066722	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	供用日	10%増	15200	690	120	180	1430	9780	64	
TM066723	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	供用日	25%増	16000	690	120	180	1630	9780	64	
TM066811	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間		5020	690	120	180	1700	12800	104	
TM066812	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間	10%増	5240	690	120	180	1870	12800	104	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM066813	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間	25%増	5490	690	120	180	2130	12800	104	
TM066821	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	供用日		19300	690	120	180	1700	12800	104	
TM066822	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	供用日	10%増	19900	690	120	180	1870	12800	104	
TM066823	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	供用日	25%増	20900	690	120	180	2130	12800	104	
TM702006611	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t	時間		3090	690	120	180	1040	7860	41	
TM702006612	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t	時間	10%増	3210	690	120	180	1140	7860	41	
TM702006613	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t	時間	25%増	3370	690	120	180	1300	7860	41	
TM702006621	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t	供用日		11900	690	120	180	1040	7860	41	
TM702006622	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t	供用日	10%増	12200	690	120	180	1140	7860	41	
TM702006623	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t	供用日	25%増	12800	690	120	180	1300	7860	41	
TM702006711	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	時間		3840	690	120	180	1300	9780	68	
TM702006712	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	時間	10%増	4000	690	120	180	1430	9780	68	
TM702006713	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	時間	25%増	4200	690	120	180	1630	9780	68	
TM702006721	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	供用日		14700	690	120	180	1300	9780	68	
TM702006722	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	供用日	10%増	15200	690	120	180	1430	9780	68	
TM702006723	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	供用日	25%増	16000	690	120	180	1630	9780	68	
TM702006811	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	時間		4290	690	120	180	1450	10900	68	
TM702006812	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	時間	10%増	4460	690	120	180	1600	10900	68	
TM702006813	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	時間	25%増	4680	690	120	180	1810	10900	68	
TM702006821	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	供用日		16500	690	120	180	1450	10900	68	
TM702006822	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	供用日	10%増	17000	690	120	180	1600	10900	68	
TM702006823	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	供用日	25%増	17800	690	120	180	1810	10900	68	
TM702006911	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間		5600	690	120	180	1890	14300	110	
TM702006912	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間	10%増	5840	690	120	180	2080	14300	110	
TM702006913	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間	25%増	6130	690	120	180	2360	14300	110	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM702006921	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	供用日		21500	690	120	180	1890	14300	110	
TM702006922	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	供用日	10%増	22200	690	120	180	2080	14300	110	
TM702006923	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	供用日	25%増	23300	690	120	180	2360	14300	110	
TMA02006611	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・ｸﾚｰﾝ・排:2011年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t	時間		3550	690	120	180	1200	9050	43	
TMA02006612	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・ｸﾚｰﾝ・排:2011年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t	時間	10%増	3700	690	120	180	1320	9050	43	
TMA02006613	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・ｸﾚｰﾝ・排:2011年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t	時間	25%増	3880	690	120	180	1500	9050	43	
TMA02006621	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・ｸﾚｰﾝ・排:2011年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t	供用日		13600	690	120	180	1200	9050	43	
TMA02006622	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・ｸﾚｰﾝ・排:2011年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t	供用日	10%増	14100	690	120	180	1320	9050	43	
TMA02006623	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・ｸﾚｰﾝ・排:2011年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t	供用日	25%増	14800	690	120	180	1500	9050	43	
TMA02006711	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・ｸﾚｰﾝ・排:2011年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	時間		4290	690	120	180	1450	10900	70	
TMA02006712	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・ｸﾚｰﾝ・排:2011年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	時間	10%増	4460	690	120	180	1600	10900	70	
TMA02006713	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・ｸﾚｰﾝ・排:2011年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	時間	25%増	4680	690	120	180	1810	10900	70	
TMA02006721	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・ｸﾚｰﾝ・排:2011年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	供用日		16500	690	120	180	1450	10900	70	
TMA02006722	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・ｸﾚｰﾝ・排:2011年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	供用日	10%増	17000	690	120	180	1600	10900	70	
TMA02006723	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・ｸﾚｰﾝ・排:2011年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	供用日	25%増	17800	690	120	180	1810	10900	70	
TMA02006811	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・ｸﾚｰﾝ・排:2011年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	時間		4700	690	120	180	1590	12000	70	
TMA02006812	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・ｸﾚｰﾝ・排:2011年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	時間	10%増	4910	690	120	180	1750	12000	70	
TMA02006813	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・ｸﾚｰﾝ・排:2011年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	時間	25%増	5150	690	120	180	1990	12000	70	
TMA02006821	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・ｸﾚｰﾝ・排:2011年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	供用日		18100	690	120	180	1590	12000	70	
TMA02006822	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・ｸﾚｰﾝ・排:2011年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	供用日	10%増	18600	690	120	180	1750	12000	70	
TMA02006823	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・ｸﾚｰﾝ・排:2011年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	供用日	25%増	19600	690	120	180	1990	12000	70	
TMA02006911	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・ｸﾚｰﾝ・排:2011年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間		6370	690	120	180	2150	16200	118	
TMA02006912	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・ｸﾚｰﾝ・排:2011年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間	10%増	6630	690	120	180	2370	16200	118	
TMA02006913	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・ｸﾚｰﾝ・排:2011年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間	25%増	6950	690	120	180	2690	16200	118	
TMA02006921	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・ｸﾚｰﾝ・排:2011年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	供用日		24400	690	120	180	2150	16200	118	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TMA02006922	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・ｸﾚｰﾝ・排:2011年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	供用日	10%増	25200	690	120	180	2370	16200	118	
TMA02006923	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・ｸﾚｰﾝ・排:2011年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	供用日	25%増	26400	690	120	180	2690	16200	118	
TME02006611	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・ｸﾚｰﾝ・排:2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t	時間		4000	690	120	180	1350	10200	44	
TME02006612	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・ｸﾚｰﾝ・排:2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t	時間	10%増	4170	690	120	180	1490	10200	44	
TME02006613	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・ｸﾚｰﾝ・排:2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t	時間	25%増	4370	690	120	180	1690	10200	44	
TME02006621	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・ｸﾚｰﾝ・排:2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t	供用日		15400	690	120	180	1350	10200	44	
TME02006622	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・ｸﾚｰﾝ・排:2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t	供用日	10%増	15800	690	120	180	1490	10200	44	
TME02006623	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・ｸﾚｰﾝ・排:2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t	供用日	25%増	16600	690	120	180	1690	10200	44	
TME02006811	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・ｸﾚｰﾝ・排:2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	時間		5250	690	120	180	1770	13400	76	
TME02006812	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・ｸﾚｰﾝ・排:2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	時間	10%増	5470	690	120	180	1950	13400	76	
TME02006813	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・ｸﾚｰﾝ・排:2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	時間	25%増	5740	690	120	180	2210	13400	76	
TME02006821	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・ｸﾚｰﾝ・排:2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	供用日		20100	690	120	180	1770	13400	76	
TME02006822	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・ｸﾚｰﾝ・排:2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	供用日	10%増	20800	690	120	180	1950	13400	76	
TME02006823	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・ｸﾚｰﾝ・排:2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	供用日	25%増	21800	690	120	180	2210	13400	76	
TME02006911	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・ｸﾚｰﾝ・排:2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間		7390	690	120	180	2490	18800	121	
TME02006912	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・ｸﾚｰﾝ・排:2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間	10%増	7690	690	120	180	2740	18800	121	
TME02006913	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・ｸﾚｰﾝ・排:2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間	25%増	8060	690	120	180	3110	18800	121	
TME02006921	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・ｸﾚｰﾝ・排:2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	供用日		28400	690	120	180	2490	18800	121	
TME02006922	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・ｸﾚｰﾝ・排:2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	供用日	10%増	29200	690	120	180	2740	18800	121	
TME02006923	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・ｸﾚｰﾝ・排:2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	供用日	25%増	30600	690	120	180	3110	18800	121	
TM062911	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低騒・排:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間		3740	690	120	180	1260	9540	63	
TM062912	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低騒・排:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間	10%増	3900	690	120	180	1390	9540	63	
TM062913	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低騒・排:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間	25%増	4090	690	120	180	1580	9540	63	
TM062921	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低騒・排:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日		14400	690	120	180	1260	9540	63	
TM062922	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低騒・排:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日	10%増	14800	690	120	180	1390	9540	63	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM062923	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低騒・排:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日	25%増	15500	690	120	180	1580	9540	63	
TM063011	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低騒・排:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間		4860	690	120	180	1640	12400	110	
TM063012	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低騒・排:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間	10%増	5070	690	120	180	1800	12400	110	
TM063013	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低騒・排:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間	25%増	5310	690	120	180	2050	12400	110	
TM063021	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低騒・排:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日		18700	690	120	180	1640	12400	110	
TM063022	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低騒・排:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日	10%増	19300	690	120	180	1800	12400	110	
TM063023	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低騒・排:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日	25%増	20200	690	120	180	2050	12400	110	
TM802003111	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低騒・排:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間		3330	690	120	180	1120	8480	41	
TM802003112	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低騒・排:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間	10%増	3460	690	120	180	1230	8480	41	
TM802003113	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低騒・排:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間	25%増	3630	690	120	180	1400	8480	41	
TM802003121	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低騒・排:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日		12800	690	120	180	1120	8480	41	
TM802003122	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低騒・排:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	10%増	13200	690	120	180	1230	8480	41	
TM802003123	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低騒・排:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	25%増	13800	690	120	180	1400	8480	41	
TM802003211	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低騒・排:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	時間		4030	690	120	180	1360	10300	69	
TM802003212	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低騒・排:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	時間	10%増	4210	690	120	180	1500	10300	69	
TM802003213	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低騒・排:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	時間	25%増	4410	690	120	180	1700	10300	69	
TM802003221	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低騒・排:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	供用日		15500	690	120	180	1360	10300	69	
TM802003222	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低騒・排:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	供用日	10%増	16000	690	120	180	1500	10300	69	
TM802003223	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低騒・排:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	供用日	25%増	16800	690	120	180	1700	10300	69	
TM062711	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低騒・排:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間		4260	690	120	180	1440	10800	68	
TM062712	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低騒・排:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間	10%増	4430	690	120	180	1580	10800	68	
TM062713	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低騒・排:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間	25%増	4640	690	120	180	1800	10800	68	
TM062721	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低騒・排:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日		16300	690	120	180	1440	10800	68	
TM062722	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低騒・排:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日	10%増	16800	690	120	180	1580	10800	68	
TM062723	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低騒・排:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日	25%増	17600	690	120	180	1800	10800	68	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM802003411	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低騒・排:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間		5570	690	120	180	1880	14200	114	
TM802003412	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低騒・排:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間	10%増	5800	690	120	180	2070	14200	114	
TM802003413	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低騒・排:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間	25%増	6090	690	120	180	2350	14200	114	
TM802003421	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低騒・排:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日		21400	690	120	180	1880	14200	114	
TM802003422	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低騒・排:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日	10%増	22100	690	120	180	2070	14200	114	
TM802003423	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低騒・排:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日	25%増	23100	690	120	180	2350	14200	114	
TMB02003711	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低・排2011年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	時間		4450	690	120	180	1500	11300	70	
TMB02003712	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低・排2011年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	時間	10%増	4620	690	120	180	1650	11300	70	
TMB02003713	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低・排2011年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	時間	25%増	4850	690	120	180	1880	11300	70	
TMB02003721	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低・排2011年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	供用日		17100	690	120	180	1500	11300	70	
TMB02003722	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低・排2011年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	供用日	10%増	17600	690	120	180	1650	11300	70	
TMB02003723	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低・排2011年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	供用日	25%増	18400	690	120	180	1880	11300	70	
TMB02003311	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低・排2011年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間		4740	690	120	180	1600	12100	70	
TMB02003312	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低・排2011年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間	10%増	4940	690	120	180	1760	12100	70	
TMB02003313	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低・排2011年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間	25%増	5180	690	120	180	2000	12100	70	
TMB02003321	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低・排2011年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日		18200	690	120	180	1600	12100	70	
TMB02003322	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低・排2011年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日	10%増	18800	690	120	180	1760	12100	70	
TMB02003323	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低・排2011年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日	25%増	19700	690	120	180	2000	12100	70	
TMB02003411	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低・排2011年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間		6660	690	120	180	2250	17000	118	
TMB02003412	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低・排2011年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間	10%増	6950	690	120	180	2480	17000	118	
TMB02003413	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低・排2011年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間	25%増	7290	690	120	180	2810	17000	118	
TMB02003421	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低・排2011年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日		25500	690	120	180	2250	17000	118	
TMB02003422	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低・排2011年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日	10%増	26400	690	120	180	2480	17000	118	
TMB02003423	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低・排2011年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日	25%増	27700	690	120	180	2810	17000	118	
TMG02003111	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低・排2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間		4450	690	120	180	1500	11300	41	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TMG02003112	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低・排2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間	10%増	4620	690	120	180	1650	11300	41	
TMG02003113	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低・排2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間	25%増	4850	690	120	180	1880	11300	41	
TMG02003121	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低・排2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日		17100	690	120	180	1500	11300	41	
TMG02003122	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低・排2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	10%増	17600	690	120	180	1650	11300	41	
TMG02003123	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低・排2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	25%増	18400	690	120	180	1880	11300	41	
TM063511	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低・排2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	時間		5090	690	120	180	1720	13000	74	
TM063512	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低・排2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	時間	10%増	5310	690	120	180	1890	13000	74	
TM063513	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低・排2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	時間	25%増	5570	690	120	180	2150	13000	74	
TM063521	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低・排2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	供用日		19500	690	120	180	1720	13000	74	
TM063522	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低・排2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	供用日	10%増	20200	690	120	180	1890	13000	74	
TM063523	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低・排2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	供用日	25%増	21200	690	120	180	2150	13000	74	
TMG02003311	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低・排2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間		5280	690	120	180	1780	13400	74	
TMG02003312	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低・排2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間	10%増	5480	690	120	180	1960	13400	74	
TMG02003313	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低・排2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間	25%増	5750	690	120	180	2230	13400	74	
TMG02003321	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低・排2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日		20300	690	120	180	1780	13400	74	
TMG02003322	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低・排2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日	10%増	20800	690	120	180	1960	13400	74	
TMG02003323	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低・排2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日	25%増	21900	690	120	180	2230	13400	74	
TMG02003411	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低・排2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間		7360	690	120	180	2480	18700	119	
TMG02003412	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低・排2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間	10%増	7650	690	120	180	2730	18700	119	
TMG02003413	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低・排2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間	25%増	8020	690	120	180	3100	18700	119	
TMG02003421	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低・排2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日		28200	690	120	180	2480	18700	119	
TMG02003422	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低・排2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日	10%増	29100	690	120	180	2730	18700	119	
TMG02003423	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低・排2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日	25%増	30500	690	120	180	3100	18700	119	
TM062811	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低ｸﾚｰﾝ・排2011] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	時間		5180	690	120	180	1750	13200	70	
TM062812	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低ｸﾚｰﾝ・排2011] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	時間	10%増	5400	690	120	180	1930	13200	70	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM062813	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低ｸﾚｰﾝ・排2011] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	時間	25%増	5660	690	120	180	2190	13200	70	
TM062821	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低ｸﾚｰﾝ・排2011] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	供用日		19900	690	120	180	1750	13200	70	
TM062822	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低ｸﾚｰﾝ・排2011] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	供用日	10%増	20500	690	120	180	1930	13200	70	
TM062823	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低ｸﾚｰﾝ・排2011] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	供用日	25%増	21500	690	120	180	2190	13200	70	
TMB02006811	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低ｸﾚｰﾝ・排2011] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	時間		5250	690	120	180	1770	13400	70	
TMB02006812	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低ｸﾚｰﾝ・排2011] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	時間	10%増	5470	690	120	180	1950	13400	70	
TMB02006813	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低ｸﾚｰﾝ・排2011] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	時間	25%増	5740	690	120	180	2210	13400	70	
TMB02006821	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低ｸﾚｰﾝ・排2011] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	供用日		20100	690	120	180	1770	13400	70	
TMB02006822	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低ｸﾚｰﾝ・排2011] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	供用日	10%増	20800	690	120	180	1950	13400	70	
TMB02006823	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低ｸﾚｰﾝ・排2011] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	供用日	25%増	21800	690	120	180	2210	13400	70	
TMB02006911	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低ｸﾚｰﾝ・排2011] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間		7100	690	120	180	2400	18100	116	
TMB02006912	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低ｸﾚｰﾝ・排2011] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間	10%増	7400	690	120	180	2640	18100	116	
TMB02006913	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低ｸﾚｰﾝ・排2011] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間	25%増	7760	690	120	180	3000	18100	116	
TMB02006921	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低ｸﾚｰﾝ・排2011] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	供用日		27300	690	120	180	2400	18100	116	
TMB02006922	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低ｸﾚｰﾝ・排2011] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	供用日	10%増	28100	690	120	180	2640	18100	116	
TMB02006923	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低ｸﾚｰﾝ・排2011] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	供用日	25%増	29500	690	120	180	3000	18100	116	
TMG02006511	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低ｸﾚｰﾝ・排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力2.3t	時間		4610	690	120	180	1560	11700	50	
TMG02006512	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低ｸﾚｰﾝ・排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力2.3t	時間	10%増	4790	690	120	180	1720	11700	50	
TMG02006513	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低ｸﾚｰﾝ・排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力2.3t	時間	25%増	5030	690	120	180	1950	11700	50	
TMG02006521	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低ｸﾚｰﾝ・排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力2.3t	供用日		17700	690	120	180	1560	11700	50	
TMG02006522	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低ｸﾚｰﾝ・排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力2.3t	供用日	10%増	18200	690	120	180	1720	11700	50	
TMG02006523	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低ｸﾚｰﾝ・排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力2.3t	供用日	25%増	19100	690	120	180	1950	11700	50	
TMG02006711	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低ｸﾚｰﾝ・排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	時間		5860	690	120	180	1980	14900	73	
TMG02006712	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低ｸﾚｰﾝ・排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	時間	10%増	6100	690	120	180	2180	14900	73	
TMG02006713	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低ｸﾚｰﾝ・排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	時間	25%増	6400	690	120	180	2480	14900	73	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TMG02006721	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低ｸﾚｰﾝ・排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	供用日		22500	690	120	180	1980	14900	73	
TMG02006722	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低ｸﾚｰﾝ・排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	供用日	10%増	23200	690	120	180	2180	14900	73	
TMG02006723	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低ｸﾚｰﾝ・排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	供用日	25%増	24300	690	120	180	2480	14900	73	
TMG02006811	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低ｸﾚｰﾝ・排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5～0.6m3 吊能力2.9t	時間		5920	690	120	180	2000	15100	73	
TMG02006812	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低ｸﾚｰﾝ・排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5～0.6m3 吊能力2.9t	時間	10%増	6170	690	120	180	2200	15100	73	
TMG02006813	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低ｸﾚｰﾝ・排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5～0.6m3 吊能力2.9t	時間	25%増	6470	690	120	180	2500	15100	73	
TMG02006821	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低ｸﾚｰﾝ・排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5～0.6m3 吊能力2.9t	供用日		22700	690	120	180	2000	15100	73	
TMG02006822	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低ｸﾚｰﾝ・排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5～0.6m3 吊能力2.9t	供用日	10%増	23500	690	120	180	2200	15100	73	
TMG02006823	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低ｸﾚｰﾝ・排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5～0.6m3 吊能力2.9t	供用日	25%増	24600	690	120	180	2500	15100	73	
TMG02006911	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低ｸﾚｰﾝ・排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間		7900	690	120	180	2670	20100	123	
TMG02006912	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低ｸﾚｰﾝ・排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間	10%増	8230	690	120	180	2940	20100	123	
TMG02006913	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低ｸﾚｰﾝ・排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間	25%増	8630	690	120	180	3340	20100	123	
TMG02006921	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低ｸﾚｰﾝ・排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	供用日		30300	690	120	180	2670	20100	123	
TMG02006922	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低ｸﾚｰﾝ・排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	供用日	10%増	31300	690	120	180	2940	20100	123	
TMG02006923	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低ｸﾚｰﾝ・排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	供用日	25%増	32800	690	120	180	3340	20100	123	
TM062511	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間		2500	690	120	180	842	6360	41	
TM062512	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間	10%増	2600	690	120	180	926	6360	41	
TM062513	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間	25%増	2730	690	120	180	1050	6360	41	
TM062521	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日		9580	690	120	180	842	6360	41	
TM062522	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	10%増	9880	690	120	180	926	6360	41	
TM062523	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	25%増	10400	690	120	180	1050	6360	41	
TM062611	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	時間		3550	690	120	180	1200	9050	60	
TM062612	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	時間	10%増	3700	690	120	180	1320	9050	60	
TM062613	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	時間	25%増	3880	690	120	180	1500	9050	60	
TM062621	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	供用日		13600	690	120	180	1200	9050	60	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM062622	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	供用日	10%増	14100	690	120	180	1320	9050	60	
TM062623	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	供用日	25%増	14800	690	120	180	1500	9050	60	
TM702003511	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間		2840	690	120	180	960	7250	41	
TM702003512	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間	10%増	2960	690	120	180	1060	7250	41	
TM702003513	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間	25%増	3110	690	120	180	1200	7250	41	
TM702003521	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日		10900	690	120	180	960	7250	41	
TM702003522	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	10%増	11300	690	120	180	1060	7250	41	
TM702003523	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	25%増	11800	690	120	180	1200	7250	41	
TM702003611	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	時間		4030	690	120	180	1360	10300	65	
TM702003612	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	時間	10%増	4210	690	120	180	1500	10300	65	
TM702003613	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	時間	25%増	4410	690	120	180	1700	10300	65	
TM702003621	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	供用日		15500	690	120	180	1360	10300	65	
TM702003622	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	供用日	10%増	16000	690	120	180	1500	10300	65	
TM702003623	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	供用日	25%増	16800	690	120	180	1700	10300	65	
TMA02003511	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間		3330	690	120	180	1120	8480	45	
TMA02003512	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間	10%増	3460	690	120	180	1230	8480	45	
TMA02003513	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間	25%増	3630	690	120	180	1400	8480	45	
TMA02003521	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日		12800	690	120	180	1120	8480	45	
TMA02003522	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	10%増	13200	690	120	180	1230	8480	45	
TMA02003523	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	25%増	13800	690	120	180	1400	8480	45	
TMA02003611	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	時間		4700	690	120	180	1590	12000	70	
TMA02003612	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	時間	10%増	4910	690	120	180	1750	12000	70	
TMA02003613	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	時間	25%増	5150	690	120	180	1990	12000	70	
TMA02003621	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	供用日		18100	690	120	180	1590	12000	70	
TMA02003622	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	供用日	10%増	18600	690	120	180	1750	12000	70	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TMA02003623	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	供用日	25%増	19600	690	120	180	1990	12000	70	
TME02003511	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間		3810	690	120	180	1290	9700	45	
TME02003512	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間	10%増	3970	690	120	180	1420	9700	45	
TME02003513	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間	25%増	4170	690	120	180	1610	9700	45	
TME02003521	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日		14600	690	120	180	1290	9700	45	
TME02003522	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	10%増	15100	690	120	180	1420	9700	45	
TME02003523	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	25%増	15800	690	120	180	1610	9700	45	
TM067911	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型・ｸﾚｰﾝ・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t	時間		2990	690	120	180	1010	7610	41	
TM067912	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型・ｸﾚｰﾝ・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t	時間	10%増	3110	690	120	180	1110	7610	41	
TM067913	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型・ｸﾚｰﾝ・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t	時間	25%増	3270	690	120	180	1260	7610	41	
TM067921	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型・ｸﾚｰﾝ・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t	供用日		11500	690	120	180	1010	7610	41	
TM067922	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型・ｸﾚｰﾝ・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t	供用日	10%増	11800	690	120	180	1110	7610	41	
TM067923	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型・ｸﾚｰﾝ・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t	供用日	25%増	12400	690	120	180	1260	7610	41	
TM068011	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型・ｸﾚｰﾝ・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	時間		4190	690	120	180	1410	10700	60	
TM068012	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型・ｸﾚｰﾝ・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	時間	10%増	4370	690	120	180	1550	10700	60	
TM068013	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型・ｸﾚｰﾝ・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	時間	25%増	4580	690	120	180	1760	10700	60	
TM068021	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型・ｸﾚｰﾝ・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	供用日		16100	690	120	180	1410	10700	60	
TM068022	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型・ｸﾚｰﾝ・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	供用日	10%増	16600	690	120	180	1550	10700	60	
TM068023	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型・ｸﾚｰﾝ・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	供用日	25%増	17400	690	120	180	1760	10700	60	
TM0689	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3 最大作業半径15～19m	時間		5250	690	120	180	1770	13400	103	
TM068921	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3 最大作業半径15～19m	供用日		20100	690	120	180	1770	13400	103	
TM70202111	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3 最大作業半径15～19m	時間		5630	690	120	180	1900	14300	103	
TM70202112	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3 最大作業半径15～19m	供用日		21600	690	120	180	1900	14300	103	
TMG0203111	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ・超低・排対:2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.3m3 最大作業半径18m	時間		7040	690	120	180	2380	17900	122	
TMG0203112	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ・超低・排対:2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.3m3 最大作業半径18m	供用日		27000	690	120	180	2380	17900	122	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TMG0202111	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ・超低・排対:2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3 最大作業半径15m	時間		6820	690	120	180	2300	17400	122	
TMG0202112	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ・超低・排対:2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3 最大作業半径15m	供用日		26200	690	120	180	2300	17400	122	
TMG0203121	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ・超低・排対:2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 最大作業半径16m	時間		6980	690	120	180	2350	17800	122	
TMG0203122	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ・超低・排対:2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 最大作業半径16m	供用日		26800	690	120	180	2350	17800	122	
TMB02021011	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ICT・超低・C機能・排2011] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間		7780	690	120	180	2620	19800	118	
TMB02021012	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ICT・超低・C機能・排2011] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間	10%増	8090	690	120	180	2880	19800	118	
TMB02021013	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ICT・超低・C機能・排2011] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間	25%増	8490	690	120	180	3280	19800	118	
TMB02021021	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ICT・超低・C機能・排2011] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	供用日		29800	690	120	180	2620	19800	118	
TMB02021022	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ICT・超低・C機能・排2011] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	供用日	10%増	30800	690	120	180	2880	19800	118	
TMB02021023	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ICT・超低・C機能・排2011] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	供用日	25%増	32200	690	120	180	3280	19800	118	
TMG02021011	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ICT・超低・C機能・排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間		9540	690	120	180	3220	24300	123	
TMG02021012	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ICT・超低・C機能・排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間	10%増	9940	690	120	180	3540	24300	123	
TMG02021013	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ICT・超低・C機能・排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間	25%増	10400	690	120	180	4030	24300	123	
TMG02021021	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ICT・超低・C機能・排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	供用日		36600	690	120	180	3220	24300	123	
TMG02021022	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ICT・超低・C機能・排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	供用日	10%増	37800	690	120	180	3540	24300	123	
TMG02021023	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ICT・超低・C機能・排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	供用日	25%増	39600	690	120	180	4030	24300	123	
TM0438	その他ﾊﾞｯｸﾎｳ[ﾄﾗｯｸﾊﾞｯｸﾎｳ] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.17m3	日		15800	0	100	180	5370	5820	51	
TM043821	その他ﾊﾞｯｸﾎｳ[ﾄﾗｯｸﾊﾞｯｸﾎｳ] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.17m3	供用日		8800	0	100	180	5370	5820	51	
TM070211	その他ﾊﾞｯｸﾎｳ[ﾎｲｰﾙ型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	時間		3830	590	110	150	1290	9980	90	
TM070212	その他ﾊﾞｯｸﾎｳ[ﾎｲｰﾙ型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	時間	10%増	3980	590	110	150	1420	9980	90	
TM070213	その他ﾊﾞｯｸﾎｳ[ﾎｲｰﾙ型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	時間	25%増	4170	590	110	150	1610	9980	90	
TM070221	その他ﾊﾞｯｸﾎｳ[ﾎｲｰﾙ型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	供用日		15000	590	110	150	1290	9980	90	
TM070222	その他ﾊﾞｯｸﾎｳ[ﾎｲｰﾙ型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	供用日	10%増	15500	590	110	150	1420	9980	90	
TM070223	その他ﾊﾞｯｸﾎｳ[ﾎｲｰﾙ型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	供用日	25%増	16300	590	110	150	1610	9980	90	
TM070311	その他ﾊﾞｯｸﾎｳ[ﾎｲｰﾙ型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	時間		4580	590	110	150	1540	11900	107	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM070312	その他ﾊﾞｯｸﾎｳ[ﾎｲｰﾙ型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	時間	10%増	4750	590	110	150	1690	11900	107	
TM070313	その他ﾊﾞｯｸﾎｳ[ﾎｲｰﾙ型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	時間	25%増	4980	590	110	150	1930	11900	107	
TM070321	その他ﾊﾞｯｸﾎｳ[ﾎｲｰﾙ型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	供用日		18000	590	110	150	1540	11900	107	
TM070322	その他ﾊﾞｯｸﾎｳ[ﾎｲｰﾙ型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	供用日	10%増	18500	590	110	150	1690	11900	107	
TM070323	その他ﾊﾞｯｸﾎｳ[ﾎｲｰﾙ型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	供用日	25%増	19400	590	110	150	1930	11900	107	
TM0728	ﾄﾗｸﾞﾗｲﾝ及ｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ﾛｰﾌﾟ式・ｸﾛｰﾗ型] ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.6m3	時間		7120	630	100	150	2170	20700	109	
TM072821	ﾄﾗｸﾞﾗｲﾝ及ｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ﾛｰﾌﾟ式・ｸﾛｰﾗ型] ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.6m3	供用日		29900	630	100	150	2170	20700	109	
TM0729	ﾄﾗｸﾞﾗｲﾝ及ｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ﾛｰﾌﾟ式・ｸﾛｰﾗ型] ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	時間		8140	630	100	150	2480	23700	110	
TM072921	ﾄﾗｸﾞﾗｲﾝ及ｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ﾛｰﾌﾟ式・ｸﾛｰﾗ型] ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	供用日		34200	630	100	150	2480	23700	110	
TM0730	ﾄﾗｸﾞﾗｲﾝ及ｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ﾛｰﾌﾟ式・ｸﾛｰﾗ型] ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)1.0m3	時間		8970	630	100	150	2740	26100	113	
TM073021	ﾄﾗｸﾞﾗｲﾝ及ｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ﾛｰﾌﾟ式・ｸﾛｰﾗ型] ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)1.0m3	供用日		37700	630	100	150	2740	26100	113	
TM0735	ﾄﾗｸﾞﾗｲﾝ及ｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ｸﾛｰﾗ型] ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.3m3	時間		2620	640	100	160	1010	6450	40	
TM073521	ﾄﾗｸﾞﾗｲﾝ及ｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ｸﾛｰﾗ型] ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.3m3	供用日		10500	640	100	160	1010	6450	40	
TM0736	ﾄﾗｸﾞﾗｲﾝ及ｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ｸﾛｰﾗ型] ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.6m3	時間		4750	640	100	160	1830	11700	85	
TM073621	ﾄﾗｸﾞﾗｲﾝ及ｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ｸﾛｰﾗ型] ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.6m3	供用日		19000	640	100	160	1830	11700	85	
TM0737	ﾄﾗｸﾞﾗｲﾝ及ｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ｸﾛｰﾗ型] [深掘用]ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.6m3	時間		5430	640	100	160	2090	13300	85	
TM073721	ﾄﾗｸﾞﾗｲﾝ及ｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ｸﾛｰﾗ型] [深掘用]ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.6m3	供用日		21700	640	100	160	2090	13300	85	
TM0747	ﾄﾗｸﾞﾗｲﾝ及ｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾎｲｰﾙ型] ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.3m3	時間		3500	640	100	160	1350	8600	61	
TM074721	ﾄﾗｸﾞﾗｲﾝ及ｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾎｲｰﾙ型] ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.3m3	供用日		14000	640	100	160	1350	8600	61	
TME0200921	ﾄﾗｸﾞﾗｲﾝ及ｸﾗﾑｼｪﾙ[油ｸﾗﾑ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ・排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.15～0.2m3	時間		6860	640	100	160	2640	16900	42	
TME0200922	ﾄﾗｸﾞﾗｲﾝ及ｸﾗﾑｼｪﾙ[油ｸﾗﾑ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ・排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.15～0.2m3	供用日		27400	640	100	160	2640	16900	42	
TME02009311	ﾄﾗｸﾞﾗｲﾝ及ｸﾗﾑｼｪﾙ[油ｸﾗﾑ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ・排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3	時間		10300	640	100	160	3940	25200	75	
TME02009312	ﾄﾗｸﾞﾗｲﾝ及ｸﾗﾑｼｪﾙ[油ｸﾗﾑ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ・排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3	時間	10%増	10600	640	100	160	4330	25200	75	
TME02009313	ﾄﾗｸﾞﾗｲﾝ及ｸﾗﾑｼｪﾙ[油ｸﾗﾑ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ・排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3	時間	25%増	11200	640	100	160	4930	25200	75	
TME02009321	ﾄﾗｸﾞﾗｲﾝ及ｸﾗﾑｼｪﾙ[油ｸﾗﾑ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ・排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3	供用日		41000	640	100	160	3940	25200	75	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TME02009322	ﾄﾗｸﾞﾗｲﾝ及ｸﾗﾑｼｪﾙ[油ｸﾗﾑ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ・排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3	供用日	10%増	42500	640	100	160	4330	25200	75	
TME02009323	ﾄﾗｸﾞﾗｲﾝ及ｸﾗﾑｼｪﾙ[油ｸﾗﾑ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ・排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3	供用日	25%増	44900	640	100	160	4930	25200	75	
TME0200941	ﾄﾗｸﾞﾗｲﾝ及ｸﾗﾑｼｪﾙ[油ｸﾗﾑ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ・排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	時間		13900	640	100	160	5340	34100	122	
TME0200942	ﾄﾗｸﾞﾗｲﾝ及ｸﾗﾑｼｪﾙ[油ｸﾗﾑ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ・排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	供用日		55500	640	100	160	5340	34100	122	
TM077211	ｸﾛｰﾗﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通型] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.8～1.9m3	時間		7160	420	90	130	2560	14900	112	
TM077212	ｸﾛｰﾗﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通型] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.8～1.9m3	時間	10%増	7470	420	90	130	2820	14900	112	
TM077213	ｸﾛｰﾗﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通型] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.8～1.9m3	時間	25%増	7860	420	90	130	3200	14900	112	
TM077221	ｸﾛｰﾗﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通型] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.8～1.9m3	供用日		23100	420	90	130	2560	14900	112	
TM077222	ｸﾛｰﾗﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通型] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.8～1.9m3	供用日	10%増	23900	420	90	130	2820	14900	112	
TM077223	ｸﾛｰﾗﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通型] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.8～1.9m3	供用日	25%増	25100	420	90	130	3200	14900	112	
TM080811	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通型・排ｶﾞｽ:対象外] ﾊﾞｹｯﾄ容量11～12m3	時間		49300	620	130	190	18100	102000	601	
TM080812	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通型・排ｶﾞｽ:対象外] ﾊﾞｹｯﾄ容量11～12m3	時間	10%増	50800	620	130	190	19900	102000	601	
TM080813	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通型・排ｶﾞｽ:対象外] ﾊﾞｹｯﾄ容量11～12m3	時間	25%増	53500	620	130	190	22600	102000	601	
TM080821	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通型・排ｶﾞｽ:対象外] ﾊﾞｹｯﾄ容量11～12m3	供用日		161000	620	130	190	18100	102000	601	
TM080822	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通型・排ｶﾞｽ:対象外] ﾊﾞｹｯﾄ容量11～12m3	供用日	10%増	168000	620	130	190	19900	102000	601	
TM080823	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通型・排ｶﾞｽ:対象外] ﾊﾞｹｯﾄ容量11～12m3	供用日	25%増	177000	620	130	190	22600	102000	601	
TM084411	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.3m3	時間		1340	510	110	170	463	2630	16	
TM084412	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.3m3	時間	10%増	1390	510	110	170	509	2630	16	
TM084413	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.3m3	時間	25%増	1460	510	110	170	579	2630	16	
TM084421	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.3m3	供用日		4020	510	110	170	463	2630	16	
TM084422	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.3m3	供用日	10%増	4160	510	110	170	509	2630	16	
TM084423	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.3m3	供用日	25%増	4370	510	110	170	579	2630	16	
TM084511	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3	時間		1790	510	110	170	619	3520	21	
TM084512	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3	時間	10%増	1850	510	110	170	681	3520	21	
TM084513	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3	時間	25%増	1950	510	110	170	774	3520	21	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM084521	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3	供用日		5380	510	110	170	619	3520	21	
TM084522	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3	供用日	10%増	5560	510	110	170	681	3520	21	
TM084523	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3	供用日	25%増	5840	510	110	170	774	3520	21	
TM084611	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間		1830	510	110	170	632	3600	27	
TM084612	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間	10%増	1900	510	110	170	695	3600	27	
TM084613	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間	25%増	1990	510	110	170	790	3600	27	
TM084621	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日		5490	510	110	170	632	3600	27	
TM084622	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日	10%増	5690	510	110	170	695	3600	27	
TM084623	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日	25%増	5970	510	110	170	790	3600	27	
TM084711	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	時間		1940	510	110	170	672	3820	28	
TM084712	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	時間	10%増	2010	510	110	170	739	3820	28	
TM084713	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	時間	25%増	2110	510	110	170	840	3820	28	
TM084721	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	供用日		5830	510	110	170	672	3820	28	
TM084722	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	供用日	10%増	6040	510	110	170	739	3820	28	
TM084723	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	供用日	25%増	6340	510	110	170	840	3820	28	
TM084811	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.9～1.0m3	時間		2560	510	110	170	886	5040	55	
TM084812	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.9～1.0m3	時間	10%増	2650	510	110	170	975	5040	55	
TM084813	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.9～1.0m3	時間	25%増	2790	510	110	170	1110	5040	55	
TM084821	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.9～1.0m3	供用日		7690	510	110	170	886	5040	55	
TM084822	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.9～1.0m3	供用日	10%増	7960	510	110	170	975	5040	55	
TM084823	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.9～1.0m3	供用日	25%増	8360	510	110	170	1110	5040	55	
TM084911	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.4m3	時間		3000	510	110	170	1040	5910	63	
TM084912	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.4m3	時間	10%増	3110	510	110	170	1140	5910	63	
TM084913	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.4m3	時間	25%増	3270	510	110	170	1300	5910	63	
TM084921	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.4m3	供用日		9010	510	110	170	1040	5910	63	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM084922	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.4m3	供用日	10%増	9340	510	110	170	1140	5910	63	
TM084923	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.4m3	供用日	25%増	9810	510	110	170	1300	5910	63	
TM085011	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.5～1.6m3	時間		4850	510	110	170	1680	9530	86	
TM085012	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.5～1.6m3	時間	10%増	5020	510	110	170	1850	9530	86	
TM085013	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.5～1.6m3	時間	25%増	5280	510	110	170	2100	9530	86	
TM085021	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.5～1.6m3	供用日		14500	510	110	170	1680	9530	86	
TM085022	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.5～1.6m3	供用日	10%増	15100	510	110	170	1850	9530	86	
TM085023	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.5～1.6m3	供用日	25%増	15800	510	110	170	2100	9530	86	
TM085111	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9～2.2m3	時間		5880	510	110	170	2030	11600	91	
TM085112	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9～2.2m3	時間	10%増	6100	510	110	170	2230	11600	91	
TM085113	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9～2.2m3	時間	25%増	6400	510	110	170	2540	11600	91	
TM085121	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9～2.2m3	供用日		17600	510	110	170	2030	11600	91	
TM085122	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9～2.2m3	供用日	10%増	18300	510	110	170	2230	11600	91	
TM085123	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9～2.2m3	供用日	25%増	19200	510	110	170	2540	11600	91	
TM085211	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量2.5～3.0m3	時間		6900	510	110	170	2390	13600	117	
TM085212	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量2.5～3.0m3	時間	10%増	7160	510	110	170	2630	13600	117	
TM085213	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量2.5～3.0m3	時間	25%増	7520	510	110	170	2990	13600	117	
TM085221	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量2.5～3.0m3	供用日		20700	510	110	170	2390	13600	117	
TM085222	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量2.5～3.0m3	供用日	10%増	21500	510	110	170	2630	13600	117	
TM085223	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量2.5～3.0m3	供用日	25%増	22600	510	110	170	2990	13600	117	
TM085311	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.2～3.4m3	時間		7990	620	130	190	2930	16500	156	
TM085312	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.2～3.4m3	時間	10%増	8220	620	130	190	3220	16500	156	
TM085313	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.2～3.4m3	時間	25%増	8660	620	130	190	3660	16500	156	
TM085321	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.2～3.4m3	供用日		26000	620	130	190	2930	16500	156	
TM085322	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.2～3.4m3	供用日	10%増	27100	620	130	190	3220	16500	156	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM085323	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.2～3.4m3	供用日	25%増	28600	620	130	190	3660	16500	156	
TM085411	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.5～3.7m3	時間		8360	620	130	190	3070	17200	160	
TM085412	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.5～3.7m3	時間	10%増	8590	620	130	190	3380	17200	160	
TM085413	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.5～3.7m3	時間	25%増	9050	620	130	190	3840	17200	160	
TM085421	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.5～3.7m3	供用日		27200	620	130	190	3070	17200	160	
TM085422	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.5～3.7m3	供用日	10%増	28300	620	130	190	3380	17200	160	
TM085423	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.5～3.7m3	供用日	25%増	29900	620	130	190	3840	17200	160	
TM085511	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量4.0～4.1m3	時間		10200	620	130	190	3740	21000	173	
TM085512	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量4.0～4.1m3	時間	10%増	10500	620	130	190	4110	21000	173	
TM085513	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量4.0～4.1m3	時間	25%増	11000	620	130	190	4680	21000	173	
TM085521	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量4.0～4.1m3	供用日		33200	620	130	190	3740	21000	173	
TM085522	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量4.0～4.1m3	供用日	10%増	34600	620	130	190	4110	21000	173	
TM085523	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量4.0～4.1m3	供用日	25%増	36400	620	130	190	4680	21000	173	
TM085611	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量4.5～4.6m3	時間		11600	620	130	190	4260	23900	218	
TM085612	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量4.5～4.6m3	時間	10%増	11900	620	130	190	4690	23900	218	
TM085613	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量4.5～4.6m3	時間	25%増	12600	620	130	190	5330	23900	218	
TM085621	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量4.5～4.6m3	供用日		37800	620	130	190	4260	23900	218	
TM085622	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量4.5～4.6m3	供用日	10%増	39400	620	130	190	4690	23900	218	
TM085623	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量4.5～4.6m3	供用日	25%増	41500	620	130	190	5330	23900	218	
TM085711	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量5.0～5.6m3	時間		13200	620	130	190	4860	27300	224	
TM085712	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量5.0～5.6m3	時間	10%増	13600	620	130	190	5350	27300	224	
TM085713	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量5.0～5.6m3	時間	25%増	14300	620	130	190	6080	27300	224	
TM085721	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量5.0～5.6m3	供用日		43200	620	130	190	4860	27300	224	
TM085722	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量5.0～5.6m3	供用日	10%増	44900	620	130	190	5350	27300	224	
TM085723	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量5.0～5.6m3	供用日	25%増	47300	620	130	190	6080	27300	224	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM085811	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量6.0～7.0m3	時間		20400	620	130	190	7500	42200	354	
TM085812	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量6.0～7.0m3	時間	10%増	21000	620	130	190	8250	42200	354	
TM085813	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量6.0～7.0m3	時間	25%増	22200	620	130	190	9380	42200	354	
TM085821	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量6.0～7.0m3	供用日		66600	620	130	190	7500	42200	354	
TM085822	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量6.0～7.0m3	供用日	10%増	69400	620	130	190	8250	42200	354	
TM085823	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量6.0～7.0m3	供用日	25%増	73100	620	130	190	9380	42200	354	
TM702012011	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.3m3	時間		1500	510	110	170	517	2940	17	
TM702012012	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.3m3	時間	10%増	1550	510	110	170	569	2940	17	
TM702012013	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.3m3	時間	25%増	1630	510	110	170	646	2940	17	
TM702012021	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.3m3	供用日		4490	510	110	170	517	2940	17	
TM702012022	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.3m3	供用日	10%増	4650	510	110	170	569	2940	17	
TM702012023	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.3m3	供用日	25%増	4880	510	110	170	646	2940	17	
TM702014011	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3	時間		2020	510	110	170	697	3970	23	
TM702014012	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3	時間	10%増	2090	510	110	170	767	3970	23	
TM702014013	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3	時間	25%増	2190	510	110	170	871	3970	23	
TM702014021	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3	供用日		6050	510	110	170	697	3970	23	
TM702014022	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3	供用日	10%増	6270	510	110	170	767	3970	23	
TM702014023	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3	供用日	25%増	6580	510	110	170	871	3970	23	
TM702014111	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間		2210	510	110	170	763	4340	30	
TM702014112	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間	10%増	2290	510	110	170	839	4340	30	
TM702014113	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間	25%増	2400	510	110	170	954	4340	30	
TM702014121	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日		6620	510	110	170	763	4340	30	
TM702014122	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日	10%増	6860	510	110	170	839	4340	30	
TM702014123	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日	25%増	7200	510	110	170	954	4340	30	
TM702012411	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.9～1.0m3	時間		3280	510	110	170	1130	6450	55	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM702012412	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.9～1.0m3	時間	10%増	3390	510	110	170	1240	6450	55	
TM702012413	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.9～1.0m3	時間	25%増	3560	510	110	170	1410	6450	55	
TM702012421	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.9～1.0m3	供用日		9840	510	110	170	1130	6450	55	
TM702012422	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.9～1.0m3	供用日	10%増	10200	510	110	170	1240	6450	55	
TM702012423	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.9～1.0m3	供用日	25%増	10700	510	110	170	1410	6450	55	
TM702012611	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.4m3	時間		3840	510	110	170	1330	7550	63	
TM702012612	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.4m3	時間	10%増	3980	510	110	170	1460	7550	63	
TM702012613	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.4m3	時間	25%増	4180	510	110	170	1660	7550	63	
TM702012621	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.4m3	供用日		11500	510	110	170	1330	7550	63	
TM702012622	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.4m3	供用日	10%増	11900	510	110	170	1460	7550	63	
TM702012623	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.4m3	供用日	25%増	12500	510	110	170	1660	7550	63	
TM702012711	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.5～1.6m3	時間		5340	510	110	170	1850	10500	94	
TM702012712	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.5～1.6m3	時間	10%増	5540	510	110	170	2040	10500	94	
TM702012713	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.5～1.6m3	時間	25%増	5810	510	110	170	2310	10500	94	
TM702012721	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.5～1.6m3	供用日		16000	510	110	170	1850	10500	94	
TM702012722	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.5～1.6m3	供用日	10%増	16600	510	110	170	2040	10500	94	
TM702012723	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.5～1.6m3	供用日	25%増	17400	510	110	170	2310	10500	94	
TM702012811	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9～2.2m3	時間		6620	510	110	170	2290	13000	91	
TM702012812	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9～2.2m3	時間	10%増	6850	510	110	170	2520	13000	91	
TM702012813	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9～2.2m3	時間	25%増	7200	510	110	170	2860	13000	91	
TM702012821	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9～2.2m3	供用日		19900	510	110	170	2290	13000	91	
TM702012822	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9～2.2m3	供用日	10%増	20600	510	110	170	2520	13000	91	
TM702012823	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9～2.2m3	供用日	25%増	21600	510	110	170	2860	13000	91	
TM702013111	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量2.5～3.0m3	時間		8300	510	110	170	2870	16300	119	
TM702013112	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量2.5～3.0m3	時間	10%増	8590	510	110	170	3160	16300	119	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM702013113	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量2.5～3.0m3	時間	25%増	9020	510	110	170	3590	16300	119	
TM702013121	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量2.5～3.0m3	供用日		24900	510	110	170	2870	16300	119	
TM702013122	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量2.5～3.0m3	供用日	10%増	25800	510	110	170	3160	16300	119	
TM702013123	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量2.5～3.0m3	供用日	25%増	27100	510	110	170	3590	16300	119	
TM702013211	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.2～3.4m3	時間		8980	620	130	190	3300	18500	156	
TM702013212	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.2～3.4m3	時間	10%増	9240	620	130	190	3630	18500	156	
TM702013213	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.2～3.4m3	時間	25%増	9730	620	130	190	4130	18500	156	
TM702013221	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.2～3.4m3	供用日		29200	620	130	190	3300	18500	156	
TM702013222	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.2～3.4m3	供用日	10%増	30500	620	130	190	3630	18500	156	
TM702013223	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.2～3.4m3	供用日	25%増	32100	620	130	190	4130	18500	156	
TM702013311	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.5～3.7m3	時間		9530	620	130	190	3500	19700	160	
TM702013312	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.5～3.7m3	時間	10%増	9820	620	130	190	3850	19700	160	
TM702013313	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.5～3.7m3	時間	25%増	10300	620	130	190	4380	19700	160	
TM702013321	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.5～3.7m3	供用日		31000	620	130	190	3500	19700	160	
TM702013322	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.5～3.7m3	供用日	10%増	32400	620	130	190	3850	19700	160	
TM702013323	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.5～3.7m3	供用日	25%増	34100	620	130	190	4380	19700	160	
TM702013411	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量4.0～4.1m3	時間		11100	620	130	190	4060	22800	173	
TM702013412	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量4.0～4.1m3	時間	10%増	11400	620	130	190	4470	22800	173	
TM702013413	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量4.0～4.1m3	時間	25%増	12000	620	130	190	5080	22800	173	
TM702013421	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量4.0～4.1m3	供用日		36000	620	130	190	4060	22800	173	
TM702013422	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量4.0～4.1m3	供用日	10%増	37500	620	130	190	4470	22800	173	
TM702013423	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量4.0～4.1m3	供用日	25%増	39500	620	130	190	5080	22800	173	
TM702013511	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量4.5～4.6m3	時間		12600	620	130	190	4640	26100	218	
TM702013512	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量4.5～4.6m3	時間	10%増	13000	620	130	190	5100	26100	218	
TM702013513	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量4.5～4.6m3	時間	25%増	13700	620	130	190	5800	26100	218	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM702013521	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量4.5～4.6m3	供用日		41100	620	130	190	4640	26100	218	
TM702013522	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量4.5～4.6m3	供用日	10%増	42900	620	130	190	5100	26100	218	
TM702013523	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量4.5～4.6m3	供用日	25%増	45200	620	130	190	5800	26100	218	
TM702013611	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量5.0～5.6m3	時間		14700	620	130	190	5390	30300	224	
TM702013612	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量5.0～5.6m3	時間	10%増	15100	620	130	190	5930	30300	224	
TM702013613	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量5.0～5.6m3	時間	25%増	15900	620	130	190	6740	30300	224	
TM702013621	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量5.0～5.6m3	供用日		47800	620	130	190	5390	30300	224	
TM702013622	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量5.0～5.6m3	供用日	10%増	49900	620	130	190	5930	30300	224	
TM702013623	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量5.0～5.6m3	供用日	25%増	52500	620	130	190	6740	30300	224	
TM702013711	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量6.0～7.0m3	時間		22600	620	130	190	8280	46500	354	
TM702013712	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量6.0～7.0m3	時間	10%増	23200	620	130	190	9110	46500	354	
TM702013713	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量6.0～7.0m3	時間	25%増	24400	620	130	190	10400	46500	354	
TM702013721	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量6.0～7.0m3	供用日		73500	620	130	190	8280	46500	354	
TM702013722	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量6.0～7.0m3	供用日	10%増	76600	620	130	190	9110	46500	354	
TM702013723	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量6.0～7.0m3	供用日	25%増	80700	620	130	190	10400	46500	354	
TMA02013211	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.2～3.4m3	時間		9670	620	130	190	3550	20000	161	
TMA02013212	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.2～3.4m3	時間	10%増	9970	620	130	190	3910	20000	161	
TMA02013213	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.2～3.4m3	時間	25%増	10500	620	130	190	4440	20000	161	
TMA02013221	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.2～3.4m3	供用日		31500	620	130	190	3550	20000	161	
TMA02013222	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.2～3.4m3	供用日	10%増	32900	620	130	190	3910	20000	161	
TMA02013223	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.2～3.4m3	供用日	25%増	34600	620	130	190	4440	20000	161	
TMA02013411	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量4.0～4.1m3	時間		11800	620	130	190	4340	24400	178	
TMA02013412	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量4.0～4.1m3	時間	10%増	12200	620	130	190	4770	24400	178	
TMA02013413	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量4.0～4.1m3	時間	25%増	12800	620	130	190	5430	24400	178	
TMA02013421	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量4.0～4.1m3	供用日		38500	620	130	190	4340	24400	178	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TMA02013422	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量4.0～4.1m3	供用日	10%増	40200	620	130	190	4770	24400	178	
TMA02013423	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量4.0～4.1m3	供用日	25%増	42300	620	130	190	5430	24400	178	
TMA02013511	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量4.5～4.6m3	時間		13600	620	130	190	4980	28000	213	
TMA02013512	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量4.5～4.6m3	時間	10%増	14000	620	130	190	5480	28000	213	
TMA02013513	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量4.5～4.6m3	時間	25%増	14700	620	130	190	6230	28000	213	
TMA02013521	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量4.5～4.6m3	供用日		44200	620	130	190	4980	28000	213	
TMA02013522	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量4.5～4.6m3	供用日	10%増	46100	620	130	190	5480	28000	213	
TMA02013523	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量4.5～4.6m3	供用日	25%増	48500	620	130	190	6230	28000	213	
TMA02013611	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量5.0～5.6m3	時間		15700	620	130	190	5780	32500	231	
TMA02013612	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量5.0～5.6m3	時間	10%増	16200	620	130	190	6360	32500	231	
TMA02013613	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量5.0～5.6m3	時間	25%増	17100	620	130	190	7230	32500	231	
TMA02013621	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量5.0～5.6m3	供用日		51200	620	130	190	5780	32500	231	
TMA02013622	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量5.0～5.6m3	供用日	10%増	53500	620	130	190	6360	32500	231	
TMA02013623	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量5.0～5.6m3	供用日	25%増	56300	620	130	190	7230	32500	231	
TME02014111	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間		2740	510	110	170	947	5390	31	
TME02014112	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間	10%増	2840	510	110	170	1040	5390	31	
TME02014113	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間	25%増	2980	510	110	170	1180	5390	31	
TME02014121	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日		8220	510	110	170	947	5390	31	
TME02014122	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日	10%増	8520	510	110	170	1040	5390	31	
TME02014123	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日	25%増	8940	510	110	170	1180	5390	31	
TME02012211	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	時間		3450	510	110	170	1190	6790	31	
TME02012212	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	時間	10%増	3570	510	110	170	1310	6790	31	
TME02012213	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	時間	25%増	3750	510	110	170	1490	6790	31	
TME02012221	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	供用日		10400	510	110	170	1190	6790	31	
TME02012222	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	供用日	10%増	10700	510	110	170	1310	6790	31	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TME02012223	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	供用日	25%増	11300	510	110	170	1490	6790	31	
TME02012411	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.9～1.0m3	時間		4600	510	110	170	1590	9050	49	
TME02012412	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.9～1.0m3	時間	10%増	4770	510	110	170	1750	9050	49	
TME02012413	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.9～1.0m3	時間	25%増	5000	510	110	170	1990	9050	49	
TME02012421	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.9～1.0m3	供用日		13800	510	110	170	1590	9050	49	
TME02012422	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.9～1.0m3	供用日	10%増	14300	510	110	170	1750	9050	49	
TME02012423	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.9～1.0m3	供用日	25%増	15000	510	110	170	1990	9050	49	
TME02012611	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.4m3	時間		5180	510	110	170	1790	10200	73	
TME02012612	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.4m3	時間	10%増	5370	510	110	170	1970	10200	73	
TME02012613	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.4m3	時間	25%増	5640	510	110	170	2240	10200	73	
TME02012621	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.4m3	供用日		15500	510	110	170	1790	10200	73	
TME02012622	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.4m3	供用日	10%増	16100	510	110	170	1970	10200	73	
TME02012623	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.4m3	供用日	25%増	16900	510	110	170	2240	10200	73	
TME02012711	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.5～1.6m3	時間		6620	510	110	170	2290	13000	73	
TME02012712	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.5～1.6m3	時間	10%増	6850	510	110	170	2520	13000	73	
TME02012713	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.5～1.6m3	時間	25%増	7200	510	110	170	2860	13000	73	
TME02012721	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.5～1.6m3	供用日		19900	510	110	170	2290	13000	73	
TME02012722	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.5～1.6m3	供用日	10%増	20600	510	110	170	2520	13000	73	
TME02012723	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.5～1.6m3	供用日	25%増	21600	510	110	170	2860	13000	73	
TME02012811	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9～2.3m3	時間		8920	510	110	170	3080	17500	111	
TME02012812	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9～2.3m3	時間	10%増	9220	510	110	170	3390	17500	111	
TME02012813	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9～2.3m3	時間	25%増	9680	510	110	170	3850	17500	111	
TME02012821	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9～2.3m3	供用日		26800	510	110	170	3080	17500	111	
TME02012822	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9～2.3m3	供用日	10%増	27700	510	110	170	3390	17500	111	
TME02012823	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9～2.3m3	供用日	25%増	29100	510	110	170	3850	17500	111	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TME02013111	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量2.5～3.0m3	時間		9860	510	110	170	3410	19400	128	
TME02013112	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量2.5～3.0m3	時間	10%増	10200	510	110	170	3750	19400	128	
TME02013113	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量2.5～3.0m3	時間	25%増	10700	510	110	170	4260	19400	128	
TME02013121	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量2.5～3.0m3	供用日		29600	510	110	170	3410	19400	128	
TME02013122	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量2.5～3.0m3	供用日	10%増	30700	510	110	170	3750	19400	128	
TME02013123	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量2.5～3.0m3	供用日	25%増	32200	510	110	170	4260	19400	128	
TME02013211	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.2～3.4m3	時間		12400	620	130	190	4560	25600	144	
TME02013212	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.2～3.4m3	時間	10%増	12800	620	130	190	5020	25600	144	
TME02013213	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.2～3.4m3	時間	25%増	13500	620	130	190	5700	25600	144	
TME02013221	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.2～3.4m3	供用日		40400	620	130	190	4560	25600	144	
TME02013222	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.2～3.4m3	供用日	10%増	42200	620	130	190	5020	25600	144	
TME02013223	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.2～3.4m3	供用日	25%増	44400	620	130	190	5700	25600	144	
TME02013311	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.5～3.7m3	時間		13100	620	130	190	4810	27000	181	
TME02013312	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.5～3.7m3	時間	10%増	13500	620	130	190	5290	27000	181	
TME02013313	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.5～3.7m3	時間	25%増	14200	620	130	190	6010	27000	181	
TME02013321	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.5～3.7m3	供用日		42700	620	130	190	4810	27000	181	
TME02013322	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.5～3.7m3	供用日	10%増	44500	620	130	190	5290	27000	181	
TME02013323	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.5～3.7m3	供用日	25%増	46800	620	130	190	6010	27000	181	
TME02014611	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量4.1～4.2m3	時間		15800	620	130	190	5800	32600	201	
TME02014612	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量4.1～4.2m3	時間	10%増	16300	620	130	190	6380	32600	201	
TME02014613	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量4.1～4.2m3	時間	25%増	17100	620	130	190	7250	32600	201	
TME02014621	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量4.1～4.2m3	供用日		51500	620	130	190	5800	32600	201	
TME02014622	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量4.1～4.2m3	供用日	10%増	53700	620	130	190	6380	32600	201	
TME02014623	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量4.1～4.2m3	供用日	25%増	56500	620	130	190	7250	32600	201	
TME02013511	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量4.5～4.8m3	時間		16200	620	130	190	5940	33400	223	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TME02013512	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量4.5～4.8m3	時間	10%増	16700	620	130	190	6530	33400	223	
TME02013513	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量4.5～4.8m3	時間	25%増	17500	620	130	190	7430	33400	223	
TME02013521	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量4.5～4.8m3	供用日		52700	620	130	190	5940	33400	223	
TME02013522	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量4.5～4.8m3	供用日	10%増	55000	620	130	190	6530	33400	223	
TME02013523	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量4.5～4.8m3	供用日	25%増	57900	620	130	190	7430	33400	223	
TME02013611	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量5.0～5.6m3	時間		17600	620	130	190	6450	36200	275	
TME02013612	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量5.0～5.6m3	時間	10%増	18100	620	130	190	7100	36200	275	
TME02013613	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量5.0～5.6m3	時間	25%増	19000	620	130	190	8060	36200	275	
TME02013621	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量5.0～5.6m3	供用日		57200	620	130	190	6450	36200	275	
TME02013622	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量5.0～5.6m3	供用日	10%増	59600	620	130	190	7100	36200	275	
TME02013623	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量5.0～5.6m3	供用日	25%増	62800	620	130	190	8060	36200	275	
TME02013711	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量6.0～7.0m3	時間		27000	620	130	190	9920	55700	399	
TME02013712	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量6.0～7.0m3	時間	10%増	27800	620	130	190	10900	55700	399	
TME02013713	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量6.0～7.0m3	時間	25%増	29300	620	130	190	12400	55700	399	
TME02013721	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量6.0～7.0m3	供用日		88000	620	130	190	9920	55700	399	
TME02013722	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量6.0～7.0m3	供用日	10%増	91700	620	130	190	10900	55700	399	
TME02013723	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量6.0～7.0m3	供用日	25%増	96600	620	130	190	12400	55700	399	
TM090611	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:2]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3	時間		1800	510	110	170	623	3550	22	
TM090612	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:2]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3	時間	10%増	1870	510	110	170	685	3550	22	
TM090613	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:2]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3	時間	25%増	1960	510	110	170	779	3550	22	
TM090621	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:2]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3	供用日		5410	510	110	170	623	3550	22	
TM090622	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:2]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3	供用日	10%増	5610	510	110	170	685	3550	22	
TM090623	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:2]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3	供用日	25%増	5890	510	110	170	779	3550	22	
TM090711	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:2]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間		1880	510	110	170	649	3690	28	
TM090712	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:2]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間	10%増	1940	510	110	170	714	3690	28	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM090713	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:2]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間	25%増	2040	510	110	170	811	3690	28	
TM090721	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:2]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日		5630	510	110	170	649	3690	28	
TM090722	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:2]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日	10%増	5830	510	110	170	714	3690	28	
TM090723	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:2]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日	25%増	6120	510	110	170	811	3690	28	
TM090811	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:2]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	時間		1980	510	110	170	683	3890	28	
TM090812	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:2]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	時間	10%増	2050	510	110	170	751	3890	28	
TM090813	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:2]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	時間	25%増	2150	510	110	170	854	3890	28	
TM090821	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:2]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	供用日		5930	510	110	170	683	3890	28	
TM090822	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:2]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	供用日	10%増	6140	510	110	170	751	3890	28	
TM090823	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:2]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	供用日	25%増	6450	510	110	170	854	3890	28	
TM091011	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:2]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.4m3	時間		3230	510	110	170	1120	6360	69	
TM091012	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:2]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.4m3	時間	10%増	3350	510	110	170	1230	6360	69	
TM091013	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:2]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.4m3	時間	25%増	3520	510	110	170	1400	6360	69	
TM091021	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:2]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.4m3	供用日		9700	510	110	170	1120	6360	69	
TM091022	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:2]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.4m3	供用日	10%増	10100	510	110	170	1230	6360	69	
TM091023	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:2]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.4m3	供用日	25%増	10600	510	110	170	1400	6360	69	
TM802004111	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:3]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.3～0.35m3	時間		2070	510	110	170	716	4070	16	
TM802004112	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:3]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.3～0.35m3	時間	10%増	2140	510	110	170	788	4070	16	
TM802004113	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:3]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.3～0.35m3	時間	25%増	2250	510	110	170	895	4070	16	
TM802004121	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:3]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.3～0.35m3	供用日		6210	510	110	170	716	4070	16	
TM802004122	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:3]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.3～0.35m3	供用日	10%増	6430	510	110	170	788	4070	16	
TM802004123	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:3]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.3～0.35m3	供用日	25%増	6760	510	110	170	895	4070	16	
TM802014011	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:3]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3	時間		2330	510	110	170	804	4570	22	
TM802014012	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:3]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3	時間	10%増	2410	510	110	170	884	4570	22	
TM802014013	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:3]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3	時間	25%増	2530	510	110	170	1010	4570	22	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM802014021	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:3]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3	供用日		6980	510	110	170	804	4570	22	
TM802014022	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:3]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3	供用日	10%増	7220	510	110	170	884	4570	22	
TM802014023	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:3]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3	供用日	25%増	7590	510	110	170	1010	4570	22	
TM802014111	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:3]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間		2570	510	110	170	889	5060	30	
TM802014112	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:3]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間	10%増	2660	510	110	170	978	5060	30	
TM802014113	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:3]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間	25%増	2800	510	110	170	1110	5060	30	
TM802014121	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:3]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日		7720	510	110	170	889	5060	30	
TM802014122	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:3]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日	10%増	7990	510	110	170	978	5060	30	
TM802014123	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:3]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日	25%増	8390	510	110	170	1110	5060	30	
TM802004211	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:3]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	時間		2840	510	110	170	983	5590	30	
TM802004212	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:3]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	時間	10%増	2940	510	110	170	1080	5590	30	
TM802004213	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:3]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	時間	25%増	3090	510	110	170	1230	5590	30	
TM802004221	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:3]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	供用日		8530	510	110	170	983	5590	30	
TM802004222	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:3]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	供用日	10%増	8830	510	110	170	1080	5590	30	
TM802004223	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:3]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	供用日	25%増	9280	510	110	170	1230	5590	30	
TM802012411	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:3]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.9～1.0m3	時間		3550	510	110	170	1230	6980	46	
TM802012412	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:3]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.9～1.0m3	時間	10%増	3680	510	110	170	1350	6980	46	
TM802012413	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:3]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.9～1.0m3	時間	25%増	3860	510	110	170	1540	6980	46	
TM802012421	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:3]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.9～1.0m3	供用日		10700	510	110	170	1230	6980	46	
TM802012422	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:3]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.9～1.0m3	供用日	10%増	11000	510	110	170	1350	6980	46	
TM802012423	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:3]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.9～1.0m3	供用日	25%増	11600	510	110	170	1540	6980	46	
TM802004511	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:3]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.4m3	時間		4400	510	110	170	1520	8650	69	
TM802004512	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:3]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.4m3	時間	10%増	4560	510	110	170	1670	8650	69	
TM802004513	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:3]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.4m3	時間	25%増	4780	510	110	170	1900	8650	69	
TM802004521	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:3]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.4m3	供用日		13200	510	110	170	1520	8650	69	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM802004522	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:3]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.4m3	供用日	10%増	13700	510	110	170	1670	8650	69	
TM802004523	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:3]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.4m3	供用日	25%増	14400	510	110	170	1900	8650	69	
TMG02014011	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排:2014]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3	時間		2700	510	110	170	934	5320	22	
TMG02014012	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排:2014]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3	時間	10%増	2800	510	110	170	1030	5320	22	
TMG02014013	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排:2014]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3	時間	25%増	2940	510	110	170	1170	5320	22	
TMG02014021	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排:2014]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3	供用日		8110	510	110	170	934	5320	22	
TMG02014022	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排:2014]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3	供用日	10%増	8400	510	110	170	1030	5320	22	
TMG02014023	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排:2014]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3	供用日	25%増	8820	510	110	170	1170	5320	22	
TMG02014111	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排:2014]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間		2970	510	110	170	1030	5830	30	
TMG02014112	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排:2014]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間	10%増	3080	510	110	170	1130	5830	30	
TMG02014113	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排:2014]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間	25%増	3230	510	110	170	1290	5830	30	
TMG02014121	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排:2014]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日		8900	510	110	170	1030	5830	30	
TMG02014122	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排:2014]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日	10%増	9230	510	110	170	1130	5830	30	
TMG02014123	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排:2014]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日	25%増	9690	510	110	170	1290	5830	30	
TMG02004211	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排:2014]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	時間		3230	510	110	170	1110	6340	30	
TMG02004212	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排:2014]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	時間	10%増	3330	510	110	170	1220	6340	30	
TMG02004213	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排:2014]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	時間	25%増	3500	510	110	170	1390	6340	30	
TMG02004221	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排:2014]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	供用日		9680	510	110	170	1110	6340	30	
TMG02004222	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排:2014]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	供用日	10%増	10000	510	110	170	1220	6340	30	
TMG02004223	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排:2014]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	供用日	25%増	10500	510	110	170	1390	6340	30	
TM6033	ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[掴み装置] 開口幅 1700～2000mm 爪幅 400～750mm	時間		899	690	120	180	303	2290	0	
TM603321	ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[掴み装置] 開口幅 1700～2000mm 爪幅 400～750mm	供用日		3450	690	120	180	303	2290	0	
TM6032	ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[掴み装置] 開口幅 2100～2500mm 爪幅 450～1000mm	時間		1170	690	120	180	394	2970	0	
TM603221	ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[掴み装置] 開口幅 2100～2500mm 爪幅 450～1000mm	供用日		4480	690	120	180	394	2970	0	
TM12006851	ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[掴み及び切断機能付ﾊﾞｹｯﾄ] 容量0.4m3 幅880-1000mm 切断最大寸法400mm	時間		1670	690	120	180	564	4250	0	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM12006852	ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[掴み及び切断機能付ﾊﾞｹｯﾄ] 容量0.4m3 幅880-1000mm 切断最大寸法400mm	供用日		6410	690	120	180	564	4250	0	
TM3437	ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(小割機)] 開口幅 730mm 破砕力 600kN	日		16600	0	70	130	7310	5000	0	
TM343721	ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(小割機)] 開口幅 730mm 破砕力 600kN	供用日		8930	0	70	130	7310	5000	0	
TM3436	ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)] 開口幅 735～850mm 破砕力 550～980kN	日		35200	0	70	130	15500	10600	0	
TM343621	ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)] 開口幅 735～850mm 破砕力 550～980kN	供用日		19000	0	70	130	15500	10600	0	
TM092911	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 2t積級	時間		1520	810	140	190	481	4430	88	
TM092912	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 2t積級	時間	10%増	1560	810	140	190	529	4430	88	
TM092913	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 2t積級	時間	25%増	1630	810	140	190	601	4430	88	
TM092921	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 2t積級	供用日		6490	810	140	190	481	4430	88	
TM092922	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 2t積級	供用日	10%増	6710	810	140	190	529	4430	88	
TM092923	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 2t積級	供用日	25%増	7020	810	140	190	601	4430	88	
TM093511	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 3t積級	時間		1710	810	140	190	540	4970	112	
TM093512	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 3t積級	時間	10%増	1750	810	140	190	594	4970	112	
TM093513	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 3t積級	時間	25%増	1830	810	140	190	675	4970	112	
TM093521	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 3t積級	供用日		7280	810	140	190	540	4970	112	
TM093522	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 3t積級	供用日	10%増	7520	810	140	190	594	4970	112	
TM093523	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 3t積級	供用日	25%増	7870	810	140	190	675	4970	112	
TM093011	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 4t積級	時間		2290	810	140	190	724	6670	135	
TM093012	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 4t積級	時間	10%増	2350	810	140	190	796	6670	135	
TM093013	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 4t積級	時間	25%増	2460	810	140	190	905	6670	135	
TM093021	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 4t積級	供用日		9760	810	140	190	724	6670	135	
TM093022	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 4t積級	供用日	10%増	10100	810	140	190	796	6670	135	
TM093023	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 4t積級	供用日	25%増	10600	810	140	190	905	6670	135	
TM093111	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 6～7t積級	時間		3750	810	140	190	1190	10900	165	
TM093112	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 6～7t積級	時間	10%増	3840	810	140	190	1310	10900	165	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM093113	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 6～7t積級	時間	25%増	4020	810	140	190	1490	10900	165	
TM093121	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 6～7t積級	供用日		16000	810	140	190	1190	10900	165	
TM093122	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 6～7t積級	供用日	10%増	16500	810	140	190	1310	10900	165	
TM093123	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 6～7t積級	供用日	25%増	17300	810	140	190	1490	10900	165	
TM093211	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 8t積級	時間		4120	810	140	190	1300	12000	179	
TM093212	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 8t積級	時間	10%増	4220	810	140	190	1430	12000	179	
TM093213	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 8t積級	時間	25%増	4420	810	140	190	1630	12000	179	
TM093221	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 8t積級	供用日		17600	810	140	190	1300	12000	179	
TM093222	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 8t積級	供用日	10%増	18100	810	140	190	1430	12000	179	
TM093223	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 8t積級	供用日	25%増	19000	810	140	190	1630	12000	179	
TM093311	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級	時間		5550	810	140	190	1750	16100	246	
TM093312	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級	時間	10%増	5670	810	140	190	1930	16100	246	
TM093313	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級	時間	25%増	5930	810	140	190	2190	16100	246	
TM093321	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級	供用日		23600	810	140	190	1750	16100	246	
TM093322	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級	供用日	10%増	24400	810	140	190	1930	16100	246	
TM093323	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級	供用日	25%増	25500	810	140	190	2190	16100	246	
TM093411	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 12t積級	時間		5950	810	140	190	1880	17300	385	
TM093412	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 12t積級	時間	10%増	6090	810	140	190	2070	17300	385	
TM093413	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 12t積級	時間	25%増	6370	810	140	190	2350	17300	385	
TM093421	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 12t積級	供用日		25400	810	140	190	1880	17300	385	
TM093422	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 12t積級	供用日	10%増	26200	810	140	190	2070	17300	385	
TM093423	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 12t積級	供用日	25%増	27400	810	140	190	2350	17300	385	
TM10300081	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・深あおり] 通称 10t積級	時間		7810	810	140	190	2470	22700	281	
TM10300082	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・深あおり] 通称 10t積級	供用日		33300	810	140	190	2470	22700	281	
TM0946	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ﾘｼﾞｯﾄﾞﾌﾚｰﾑ式・排:対象外] 通称 78～95t積級	時間		34900	810	140	210	12500	86100	731	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM094621	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ﾘｼﾞｯﾄﾞﾌﾚｰﾑ式・排:対象外] 通称 78～95t積級	供用日		135000	810	140	210	12500	86100	731	
TM0953	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ﾘｼﾞｯﾄﾞﾌﾚｰﾑ式・排対:2次] 通称 25t積級	時間		8870	810	140	210	3190	21900	235	
TM095321	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ﾘｼﾞｯﾄﾞﾌﾚｰﾑ式・排対:2次] 通称 25t積級	供用日		34200	810	140	210	3190	21900	235	
TM0954	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ﾘｼﾞｯﾄﾞﾌﾚｰﾑ式・排対:2次] 通称 32～37t積級	時間		13300	810	140	210	4760	32700	364	
TM095421	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ﾘｼﾞｯﾄﾞﾌﾚｰﾑ式・排対:2次] 通称 32～37t積級	供用日		51100	810	140	210	4760	32700	364	
TM0955	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ﾘｼﾞｯﾄﾞﾌﾚｰﾑ式・排対:2次] 通称 46～55t積級	時間		17700	810	140	210	6370	43700	533	
TM095521	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ﾘｼﾞｯﾄﾞﾌﾚｰﾑ式・排対:2次] 通称 46～55t積級	供用日		68400	810	140	210	6370	43700	533	
TM70300141	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ﾘｼﾞｯﾄﾞﾌﾚｰﾑ式・排対:3次] 通称 32～37t積級	時間		13800	810	140	210	4970	34100	364	
TM70300142	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ﾘｼﾞｯﾄﾞﾌﾚｰﾑ式・排対:3次] 通称 32～37t積級	供用日		53300	810	140	210	4970	34100	364	
TM70300151	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ﾘｼﾞｯﾄﾞﾌﾚｰﾑ式・排対:3次] 通称 46～55t積級	時間		18600	810	140	210	6670	45800	533	
TM70300152	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ﾘｼﾞｯﾄﾞﾌﾚｰﾑ式・排対:3次] 通称 46～55t積級	供用日		71600	810	140	210	6670	45800	533	
TME0300141	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ﾘｼﾞｯﾄﾞﾌﾚｰﾑ式・排:2014年] 通称 32～37t積級	時間		16900	810	140	210	6080	41700	383	
TME0300142	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ﾘｼﾞｯﾄﾞﾌﾚｰﾑ式・排:2014年] 通称 32～37t積級	供用日		65200	810	140	210	6080	41700	383	
TM0970	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ｱｰﾃｨｷｭﾚｰﾄ式・排対:2次] 通称 27～28t積級	時間		11100	810	140	210	3990	27400	213	
TM097021	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ｱｰﾃｨｷｭﾚｰﾄ式・排対:2次] 通称 27～28t積級	供用日		42800	810	140	210	3990	27400	213	
TM0974	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ｱｰﾃｨｷｭﾚｰﾄ式・排対:2次] 通称 36～39t積級	時間		15000	810	140	210	5400	37100	309	
TM097421	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ｱｰﾃｨｷｭﾚｰﾄ式・排対:2次] 通称 36～39t積級	供用日		58000	810	140	210	5400	37100	309	
TM0990	ﾄﾗｯｸ[普通型] 通称 1.5t積級	時間		643	700	160	180	188	1770	62	
TM099021	ﾄﾗｯｸ[普通型] 通称 1.5t積級	供用日		2500	700	160	180	188	1770	62	
TM0991	ﾄﾗｯｸ[普通型] 通称 2t積級	時間		1110	700	160	180	325	3070	98	
TM099121	ﾄﾗｯｸ[普通型] 通称 2t積級	供用日		4330	700	160	180	325	3070	98	
TM0992	ﾄﾗｯｸ[普通型] 通称 3～3.5t積級	時間		1400	700	160	180	411	3870	106	
TM099221	ﾄﾗｯｸ[普通型] 通称 3～3.5t積級	供用日		5460	700	160	180	411	3870	106	
TM0993	ﾄﾗｯｸ[普通型] 通称 4～4.5t積級	時間		1850	700	160	180	542	5110	137	
TM099321	ﾄﾗｯｸ[普通型] 通称 4～4.5t積級	供用日		7210	700	160	180	542	5110	137	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM0994	ﾄﾗｯｸ[普通型] 通称 5～5.5t積級	時間		2030	700	160	180	594	5600	149	
TM099421	ﾄﾗｯｸ[普通型] 通称 5～5.5t積級	供用日		7900	700	160	180	594	5600	149	
TM0995	ﾄﾗｯｸ[普通型] 通称 6～6.5t積級	時間		2060	700	160	180	604	5690	154	
TM099521	ﾄﾗｯｸ[普通型] 通称 6～6.5t積級	供用日		8030	700	160	180	604	5690	154	
TM0996	ﾄﾗｯｸ[普通型] 通称 7～8t積級	時間		3020	700	160	180	883	8330	186	
TM099621	ﾄﾗｯｸ[普通型] 通称 7～8t積級	供用日		11700	700	160	180	883	8330	186	
TM0997	ﾄﾗｯｸ[普通型] 通称 10～11t積級	時間		4560	700	160	180	1330	12600	257	
TM099721	ﾄﾗｯｸ[普通型] 通称 10～11t積級	供用日		17700	700	160	180	1330	12600	257	
TM0998	ﾄﾗｯｸ[普通型] 通称 15t積級	時間		5490	700	160	180	1610	15200	272	
TM099821	ﾄﾗｯｸ[普通型] 通称 15t積級	供用日		21400	700	160	180	1610	15200	272	
TM1008	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称 2t積級 吊能力2.0t	時間		1610	750	140	170	468	5030	98	
TM100821	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称 2t積級 吊能力2.0t	供用日		7100	750	140	170	468	5030	98	
TM1009	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称 2t積級 吊能力2.9t	時間		1900	750	140	170	553	5950	98	
TM100921	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称 2t積級 吊能力2.9t	供用日		8400	750	140	170	553	5950	98	
TM1010	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称 3～3.5t積級 吊能力2.9t	時間		2230	750	140	170	648	6970	132	
TM101021	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称 3～3.5t積級 吊能力2.9t	供用日		9830	750	140	170	648	6970	132	
TM1011	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称 4～4.5t積級 吊能力2.0t	時間		2330	750	140	170	677	7280	132	
TM101121	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称 4～4.5t積級 吊能力2.0t	供用日		10300	750	140	170	677	7280	132	
TM1012	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称 4～4.5t積級 吊能力2.9t	時間		2530	750	140	170	736	7920	132	
TM101221	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称 4～4.5t積級 吊能力2.9t	供用日		11200	750	140	170	736	7920	132	
TM1013	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称 5～5.5t積級 吊能力2.9t	時間		2840	750	140	170	825	8880	148	
TM101321	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称 5～5.5t積級 吊能力2.9t	供用日		12500	750	140	170	825	8880	148	
TM1014	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称 6～6.5t積級 吊能力2.9t	時間		3220	750	140	170	937	10100	163	
TM101421	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称 6～6.5t積級 吊能力2.9t	供用日		14200	750	140	170	937	10100	163	
TM1015	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称 7t積級 吊能力2.9t	時間		3470	750	140	170	1010	10900	180	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM101521	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称 7t積級 吊能力2.9t	供用日		15300	750	140	170	1010	10900	180	
TM1016	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称 8t積級 吊能力2.9t	時間		4100	750	140	170	1190	12800	198	
TM101621	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称 8t積級 吊能力2.9t	供用日		18100	750	140	170	1190	12800	198	
TM1017	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称 10t積級 吊能力2.9t	時間		5380	750	140	170	1570	16800	242	
TM101721	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称 10t積級 吊能力2.9t	供用日		23800	750	140	170	1570	16800	242	
TM1027	ﾄﾚｰﾗ[ｾﾐ] 通称 15t積級	時間		5760	620	100	190	1540	13800	235	
TM102721	ﾄﾚｰﾗ[ｾﾐ] 通称 15t積級	供用日		18800	620	100	190	1540	13800	235	
TM1028	ﾄﾚｰﾗ[ｾﾐ] 通称 20t積級	時間		7670	620	100	190	2050	18300	235	
TM102821	ﾄﾚｰﾗ[ｾﾐ] 通称 20t積級	供用日		25000	620	100	190	2050	18300	235	
TM1029	ﾄﾚｰﾗ[ｾﾐ] 通称 25t積級	時間		8420	620	100	190	2250	20100	235	
TM102921	ﾄﾚｰﾗ[ｾﾐ] 通称 25t積級	供用日		27500	620	100	190	2250	20100	235	
TM1030	ﾄﾚｰﾗ[ｾﾐ] 通称 28t積級	時間		8980	620	100	190	2400	21500	235	
TM103021	ﾄﾚｰﾗ[ｾﾐ] 通称 28t積級	供用日		29300	620	100	190	2400	21500	235	
TM1031	ﾄﾚｰﾗ[ｾﾐ] 通称 32t積級	時間		9610	620	100	190	2570	23000	235	
TM103121	ﾄﾚｰﾗ[ｾﾐ] 通称 32t積級	供用日		31400	620	100	190	2570	23000	235	
TM1032	ﾄﾚｰﾗ[ｾﾐ] 通称 40t積級	時間		12500	620	100	190	3330	29800	382	
TM103221	ﾄﾚｰﾗ[ｾﾐ] 通称 40t積級	供用日		40600	620	100	190	3330	29800	382	
TM1033	ﾄﾚｰﾗ[ｾﾐ] 通称 50t積級	時間		13400	620	100	190	3590	32100	393	
TM103321	ﾄﾚｰﾗ[ｾﾐ] 通称 50t積級	供用日		43800	620	100	190	3590	32100	393	
TM1074	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ･ﾀﾞﾝﾌﾟ･排対:2] 通称 1.5t積級	日		4040	0	90	150	1540	1500	13	
TM107421	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ･ﾀﾞﾝﾌﾟ･排対:2] 通称 1.5t積級	供用日		2420	0	90	150	1540	1500	13	
TM1075	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ･ﾀﾞﾝﾌﾟ･排対:2] 通称 2.5t積級	日		7280	0	90	150	2780	2700	25	
TM107521	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ･ﾀﾞﾝﾌﾟ･排対:2] 通称 2.5t積級	供用日		4360	0	90	150	2780	2700	25	
TM1076	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ･ﾀﾞﾝﾌﾟ･排対:2] 通称 3.8t積級	日		15000	0	90	150	5740	5570	67	
TM107621	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ･ﾀﾞﾝﾌﾟ･排対:2] 通称 3.8t積級	供用日		9010	0	90	150	5740	5570	67	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM1079	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ･ﾀﾞﾝﾌﾟ・排対:2] 通称 4～5t積級	日		21500	0	90	150	8210	7970	107	
TM107921	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ･ﾀﾞﾝﾌﾟ・排対:2] 通称 4～5t積級	供用日		12900	0	90	150	8210	7970	107	
TM1077	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ･ﾀﾞﾝﾌﾟ・排対:2] 通称 7t積級	日		27400	0	90	150	10500	10200	165	
TM107721	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ･ﾀﾞﾝﾌﾟ・排対:2] 通称 7t積級	供用日		16500	0	90	150	10500	10200	165	
TM1078	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ･ﾀﾞﾝﾌﾟ・排対:2] 通称 10t積級	日		36800	0	90	150	14000	13600	185	
TM107821	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ･ﾀﾞﾝﾌﾟ・排対:2] 通称 10t積級	供用日		22100	0	90	150	14000	13600	185	
TM70301021	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ･ﾀﾞﾝﾌﾟ・排対:3] 通称 1.8t積級	日		5750	0	90	150	2200	2130	16	
TM70301022	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ･ﾀﾞﾝﾌﾟ・排対:3] 通称 1.8t積級	供用日		3450	0	90	150	2200	2130	16	
TM70301031	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ･ﾀﾞﾝﾌﾟ・排対:3] 通称 2.5t積級	日		7900	0	90	150	3020	2930	28	
TM70301032	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ･ﾀﾞﾝﾌﾟ・排対:3] 通称 2.5t積級	供用日		4740	0	90	150	3020	2930	28	
TM70301051	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ･ﾀﾞﾝﾌﾟ・排対:3] 通称 3.8t積級	日		16300	0	90	150	6240	6060	72	
TM70301052	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ･ﾀﾞﾝﾌﾟ・排対:3] 通称 3.8t積級	供用日		9800	0	90	150	6240	6060	72	
TMA0301061	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ･ﾀﾞﾝﾌﾟ・排対:2011年] 通称 4～5t積級	日		25500	0	90	150	9740	9460	69	
TMA0301062	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ･ﾀﾞﾝﾌﾟ・排対:2011年] 通称 4～5t積級	供用日		15300	0	90	150	9740	9460	69	
TMA0301081	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ･ﾀﾞﾝﾌﾟ・排対:2011年] 通称 6.3～7t積級	日		35000	0	90	150	13400	13000	168	
TMA0301082	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ･ﾀﾞﾝﾌﾟ・排対:2011年] 通称 6.3～7t積級	供用日		21000	0	90	150	13400	13000	168	
TMA0301091	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ･ﾀﾞﾝﾌﾟ・排対:2011年] 通称 8～11t積級	日		48900	0	90	150	18700	18100	186	
TMA0301092	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ･ﾀﾞﾝﾌﾟ・排対:2011年] 通称 8～11t積級	供用日		29400	0	90	150	18700	18100	186	
TME0301031	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ･ﾀﾞﾝﾌﾟ・排対:2014年] 通称 2～3t積級	日		13400	0	90	150	5130	4980	33	
TME0301032	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ･ﾀﾞﾝﾌﾟ・排対:2014年] 通称 2～3t積級	供用日		8060	0	90	150	5130	4980	33	
TME0301071	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ･ﾀﾞﾝﾌﾟ・排対:2014年] 通称 4～5t積級	日		31100	0	90	150	11900	11500	78	
TME0301072	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ･ﾀﾞﾝﾌﾟ・排対:2014年] 通称 4～5t積級	供用日		18600	0	90	150	11900	11500	78	
TME0301081	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ･ﾀﾞﾝﾌﾟ・排対:2014年] 通称 6～7t積級	日		47400	0	90	150	18100	17600	168	
TME0301082	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ･ﾀﾞﾝﾌﾟ・排対:2014年] 通称 6～7t積級	供用日		28400	0	90	150	18100	17600	168	
TME0301091	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ･ﾀﾞﾝﾌﾟ・排対:2014年] 通称 11t積級	日		69600	0	90	150	26600	25800	186	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TME0301092	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ・ﾀﾞﾝﾌﾟ・排対:2014年] 通称 11t積級	供用日		41800	0	90	150	26600	25800	186	
TM1134	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ・全旋回式・排:2] 通称 1t積級	日		5490	0	90	150	2100	2040	12	
TM113421	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ・全旋回式・排:2] 通称 1t積級	供用日		3290	0	90	150	2100	2040	12	
TM1135	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ・全旋回式・排:2] 通称 3t積級	日		12800	0	90	150	4900	4750	29	
TM113521	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ・全旋回式・排:2] 通称 3t積級	供用日		7690	0	90	150	4900	4750	29	
TM1136	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ・全旋回式・排:2] 通称 4t積級	日		20300	0	90	150	7750	7530	77	
TM113621	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ・全旋回式・排:2] 通称 4t積級	供用日		12200	0	90	150	7750	7530	77	
TM1137	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ・全旋回式・排:2] 通称 6～7t積級	日		30000	0	90	150	11500	11100	116	
TM113721	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ・全旋回式・排:2] 通称 6～7t積級	供用日		18000	0	90	150	11500	11100	116	
TM1138	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ・全旋回式・排:2] 通称 10～11t積級	日		47400	0	90	150	18100	17600	190	
TM113821	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ・全旋回式・排:2] 通称 10～11t積級	供用日		28400	0	90	150	18100	17600	190	
TME0301481	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ・ﾀﾞﾝﾌﾟ・全旋回式・排2014] 通称 4t積級	日		31800	0	90	150	12200	11800	53	
TME0301482	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ・ﾀﾞﾝﾌﾟ・全旋回式・排2014] 通称 4t積級	供用日		19100	0	90	150	12200	11800	53	
TM1194	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・排対型:2次] 最大吊上能力30～35t吊	時間		9810	720	120	170	2640	30300	112	
TM119421	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・排対型:2次] 最大吊上能力30～35t吊	供用日		41600	720	120	170	2640	30300	112	
TM1195	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・排対型:2次] 最大吊上能力40～45t吊	時間		11100	720	120	170	2990	34300	114	
TM119521	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・排対型:2次] 最大吊上能力40～45t吊	供用日		47100	720	120	170	2990	34300	114	
TM1196	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・排対型:2次] 最大吊上能力50～55t吊	時間		12500	720	120	170	3360	38600	132	
TM119621	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・排対型:2次] 最大吊上能力50～55t吊	供用日		53000	720	120	170	3360	38600	132	
TM1197	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・排対型:2次] 最大吊上能力70t吊	時間		15600	720	120	170	4190	48100	162	
TM119721	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・排対型:2次] 最大吊上能力70t吊	供用日		66000	720	120	170	4190	48100	162	
TM1231	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・排対型:2次] 最大吊上能力80t吊	時間		19300	720	120	170	5190	59600	169	
TM123121	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・排対型:2次] 最大吊上能力80t吊	供用日		81800	720	120	170	5190	59600	169	
TM1198	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・排対型:2次] 最大吊上能力90t吊	時間		21400	720	120	170	5770	66200	184	
TM119821	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・排対型:2次] 最大吊上能力90t吊	供用日		90800	720	120	170	5770	66200	184	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM1199	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・排対型:2次] 最大吊上能力120t吊	時間		26100	720	120	170	7040	80700	184	
TM119921	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・排対型:2次] 最大吊上能力120t吊	供用日		111000	720	120	170	7040	80700	184	
TM1200	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・排対型:2次] 最大吊上能力200t吊	時間		45100	720	120	170	12100	139000	235	
TM120021	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・排対型:2次] 最大吊上能力200t吊	供用日		191000	720	120	170	12100	139000	235	
TM1232	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・排対型:3次] 最大吊上能力40～45t吊	時間		12700	720	120	170	3420	39200	127	
TM123221	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・排対型:3次] 最大吊上能力40～45t吊	供用日		53800	720	120	170	3420	39200	127	
TM1233	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・排対型:3次] 最大吊上能力50～55t吊	時間		13800	720	120	170	3710	42500	147	
TM123321	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・排対型:3次] 最大吊上能力50～55t吊	供用日		58300	720	120	170	3710	42500	147	
TM1239	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・排対型:3次] 最大吊上能力70t吊	時間		16500	720	120	170	4430	50800	212	
TM123921	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・排対型:3次] 最大吊上能力70t吊	供用日		69700	720	120	170	4430	50800	212	
TM1238	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・排対型:3次] 最大吊上能力80t吊	時間		19800	720	120	170	5330	61100	212	
TM123821	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・排対型:3次] 最大吊上能力80t吊	供用日		83900	720	120	170	5330	61100	212	
TM1237	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・排対型:3次] 最大吊上能力90t吊	時間		22600	720	120	170	6080	69700	242	
TM123721	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・排対型:3次] 最大吊上能力90t吊	供用日		95700	720	120	170	6080	69700	242	
TM1236	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・排対型:3次] 最大吊上能力100t吊	時間		25400	720	120	170	6830	78400	242	
TM123621	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・排対型:3次] 最大吊上能力100t吊	供用日		108000	720	120	170	6830	78400	242	
TM1243	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・排対型:3次] 最大吊上能力120t吊	時間		27600	720	120	170	7440	85400	242	
TM124321	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・排対型:3次] 最大吊上能力120t吊	供用日		117000	720	120	170	7440	85400	242	
TM1265	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・排対型:3次] 最大吊上能力200t吊	時間		45600	720	120	170	12300	141000	271	
TM126521	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・排対型:3次] 最大吊上能力200t吊	供用日		193000	720	120	170	12300	141000	271	
TMA0400371	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ・排対型:2011年規制] 最大吊上能力90t吊	時間		24900	720	120	170	6690	76800	211	
TMA0400372	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ・排対型:2011年規制] 最大吊上能力90t吊	供用日		105000	720	120	170	6690	76800	211	
TM1244	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ・排対型:2011年規制] 最大吊上能力100t吊	時間		27100	720	120	170	7300	83800	240	
TM124421	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ・排対型:2011年規制] 最大吊上能力100t吊	供用日		115000	720	120	170	7300	83800	240	
TMA0400381	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ・排対型:2011年規制] 最大吊上能力120t吊	時間		30900	720	120	170	8310	95400	247	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TMA0400382	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ・排対型:2011年規制] 最大吊上能力120t吊	供用日		131000	720	120	170	8310	95400	247	
TMA0400331	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ・排対型:2011年規制] 最大吊上能力200t吊	時間		46600	720	120	170	12500	144000	271	
TMA0400332	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ・排対型:2011年規制] 最大吊上能力200t吊	供用日		197000	720	120	170	12500	144000	271	
TME0400271	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ・排対型:2014年規制] 最大吊上能力50～55t吊	時間		16400	720	120	170	4400	50500	148	
TME0400272	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ・排対型:2014年規制] 最大吊上能力50～55t吊	供用日		69300	720	120	170	4400	50500	148	
TME04002A1	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ・排対型:2014年規制] 最大吊上能力70t吊	時間		21800	720	120	170	5870	67400	207	
TME04002A2	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ・排対型:2014年規制] 最大吊上能力70t吊	供用日		92400	720	120	170	5870	67400	207	
TME0400301	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ・排対型:2014年規制] 最大吊上能力80t吊	時間		25100	720	120	170	6770	77700	236	
TME0400302	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ・排対型:2014年規制] 最大吊上能力80t吊	供用日		107000	720	120	170	6770	77700	236	
TME0400371	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ・排対型:2014年規制] 最大吊上能力90t吊	時間		30100	720	120	170	8110	93000	212	
TME0400372	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ・排対型:2014年規制] 最大吊上能力90t吊	供用日		128000	720	120	170	8110	93000	212	
TME0400311	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ・排対型:2014年規制] 最大吊上能力100t吊	時間		31900	720	120	170	8580	98400	241	
TME0400312	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ・排対型:2014年規制] 最大吊上能力100t吊	供用日		135000	720	120	170	8580	98400	241	
TME0400381	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ・排対型:2014年規制] 最大吊上能力120t吊	時間		34600	720	120	170	9310	107000	241	
TME0400382	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ・排対型:2014年規制] 最大吊上能力120t吊	供用日		147000	720	120	170	9310	107000	241	
TME0400321	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ・排対型:2014年規制] 最大吊上能力150t吊	時間		48300	720	120	170	13000	149000	241	
TME0400322	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ・排対型:2014年規制] 最大吊上能力150t吊	供用日		205000	720	120	170	13000	149000	241	
TME0400331	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ・排対型:2014年規制] 最大吊上能力200t吊	時間		50500	720	120	170	13600	156000	271	
TME0400332	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ・排対型:2014年規制] 最大吊上能力200t吊	供用日		214000	720	120	170	13600	156000	271	
TM70403011	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧ｳｲﾝﾁ・基礎工事用・排対:3次] 最大吊上能力70～90t吊	時間		24500	720	120	170	6590	75600	212	
TM70403012	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧ｳｲﾝﾁ・基礎工事用・排対:3次] 最大吊上能力70～90t吊	供用日		104000	720	120	170	6590	75600	212	
TM70403021	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧ｳｲﾝﾁ・基礎工事用・排対:3次] 最大吊上能力100t吊	時間		27400	720	120	170	7370	84600	241	
TM70403022	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧ｳｲﾝﾁ・基礎工事用・排対:3次] 最大吊上能力100t吊	供用日		116000	720	120	170	7370	84600	241	
TMA0403011	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧ｳｲﾝﾁ・基礎工事用・排対:2011] 最大吊上能力70～90t吊	時間		27100	720	120	170	7300	83800	212	
TMA0403012	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧ｳｲﾝﾁ・基礎工事用・排対:2011] 最大吊上能力70～90t吊	供用日		115000	720	120	170	7300	83800	212	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TMA0403021	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧ｳｲﾝﾁ・基礎工事用・排対:2011] 最大吊上能力100t吊	時間		29400	720	120	170	7910	90700	241	
TMA0403022	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧ｳｲﾝﾁ・基礎工事用・排対:2011] 最大吊上能力100t吊	供用日		124000	720	120	170	7910	90700	241	
TME0403011	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧ｳｲﾝﾁ・基礎工事用・排対:2014] 最大吊上能力70～90t吊	時間		30100	720	120	170	8110	93000	212	
TME0403012	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧ｳｲﾝﾁ・基礎工事用・排対:2014] 最大吊上能力70～90t吊	供用日		128000	720	120	170	8110	93000	212	
TME0403021	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧ｳｲﾝﾁ・基礎工事用・排対:2014] 最大吊上能力100t吊	時間		32100	720	120	170	8640	99200	241	
TME0403022	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧ｳｲﾝﾁ・基礎工事用・排対:2014] 最大吊上能力100t吊	供用日		136000	720	120	170	8640	99200	241	
TM1262	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ・排対:2] [ﾀﾜｰ型]11.4t吊 [ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ]50t吊	時間		14400	720	120	160	4610	44000	106	
TM126221	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ・排対:2] [ﾀﾜｰ型]11.4t吊 [ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ]50t吊	供用日		64800	720	120	160	4610	44000	106	
TM1257	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ・排対:2] [ﾀﾜｰ型]13t吊 [ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ]55t吊	時間		15600	720	120	160	5000	47800	136	
TM125721	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ・排対:2] [ﾀﾜｰ型]13t吊 [ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ]55t吊	供用日		70300	720	120	160	5000	47800	136	
TM1258	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ・排対:2] [ﾀﾜｰ型]13t吊 [ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ]70t吊	時間		20100	720	120	160	6430	61500	139	
TM125821	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ・排対:2] [ﾀﾜｰ型]13t吊 [ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ]70t吊	供用日		90400	720	120	160	6430	61500	139	
TM1259	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ・排対:2] [ﾀﾜｰ型]15t吊 [ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ]90t吊	時間		28400	720	120	160	9080	86700	223	
TM125921	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ・排対:2] [ﾀﾜｰ型]15t吊 [ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ]90t吊	供用日		128000	720	120	160	9080	86700	223	
TM1260	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ・排対:2] [ﾀﾜｰ型]20t吊 [ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ]120t吊	時間		33900	720	120	160	10900	104000	235	
TM126021	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ・排対:2] [ﾀﾜｰ型]20t吊 [ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ]120t吊	供用日		153000	720	120	160	10900	104000	235	
TM1261	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ・排対:2] [ﾀﾜｰ型]25t吊 [ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ]200t吊	時間		53700	720	120	160	17200	164000	243	
TM126121	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ・排対:2] [ﾀﾜｰ型]25t吊 [ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ]200t吊	供用日		241000	720	120	160	17200	164000	243	
TM70402161	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ・排対:3] [ﾀﾜｰ型]11.5t吊 [ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ]55t吊	時間		17000	720	120	160	5430	51900	156	
TM70402162	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ・排対:3] [ﾀﾜｰ型]11.5t吊 [ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ]55t吊	供用日		76300	720	120	160	5430	51900	156	
TM70402031	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ・排対:3] [ﾀﾜｰ型]13t吊 [ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ]70t吊	時間		22800	720	120	160	7310	69800	212	
TM70402032	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ・排対:3] [ﾀﾜｰ型]13t吊 [ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ]70t吊	供用日		103000	720	120	160	7310	69800	212	
TM70402051	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ・排対:3] [ﾀﾜｰ型]15t吊 [ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ]90t吊	時間		29200	720	120	160	9350	89300	212	
TM70402052	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ・排対:3] [ﾀﾜｰ型]15t吊 [ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ]90t吊	供用日		131000	720	120	160	9350	89300	212	
TM70402071	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ・排対:3] [ﾀﾜｰ型]20t吊 [ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ]120t吊	時間		35300	720	120	160	11300	108000	212	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM70402072	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ・排対:3] [ﾀﾜｰ型]20t吊 [ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ]120t吊	供用日		159000	720	120	160	11300	108000	212	
TM70402091	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ・排対:3] [ﾀﾜｰ型]25t吊 [ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ]200t吊	時間		59800	720	120	160	19100	183000	272	
TM70402092	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ・排対:3] [ﾀﾜｰ型]25t吊 [ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ]200t吊	供用日		269000	720	120	160	19100	183000	272	
TMA0402051	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ・排:2011年] [ﾀﾜｰ型]15t吊 [ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ]90t吊	時間		30300	720	120	160	9700	92700	212	
TMA0402052	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ・排:2011年] [ﾀﾜｰ型]15t吊 [ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ]90t吊	供用日		136000	720	120	160	9700	92700	212	
TMA0402071	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ・排:2011年] [ﾀﾜｰ型]20t吊 [ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ]120t吊	時間		37800	720	120	160	12100	116000	247	
TMA0402072	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ・排:2011年] [ﾀﾜｰ型]20t吊 [ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ]120t吊	供用日		170000	720	120	160	12100	116000	247	
TMA0402091	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ・排:2011年] [ﾀﾜｰ型]25t吊 [ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ]200t吊	時間		62300	720	120	160	19900	190000	271	
TMA0402092	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ・排:2011年] [ﾀﾜｰ型]25t吊 [ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ]200t吊	供用日		280000	720	120	160	19900	190000	271	
TME0402031	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ・排:2014年] [ﾀﾜｰ型]13t吊 [ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ]70t吊	時間		28400	720	120	160	9080	86700	212	
TME0402032	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ・排:2014年] [ﾀﾜｰ型]13t吊 [ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ]70t吊	供用日		128000	720	120	160	9080	86700	212	
TME0402051	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ・排:2014年] [ﾀﾜｰ型]15t吊 [ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ]90t吊	時間		36700	720	120	160	11700	112000	212	
TME0402052	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ・排:2014年] [ﾀﾜｰ型]15t吊 [ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ]90t吊	供用日		165000	720	120	160	11700	112000	212	
TME0402071	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ・排:2014年] [ﾀﾜｰ型]20t吊 [ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ]120t吊	時間		40900	720	120	160	13100	125000	241	
TME0402072	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ・排:2014年] [ﾀﾜｰ型]20t吊 [ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ]120t吊	供用日		184000	720	120	160	13100	125000	241	
TM1290	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型:2次基準] 最大吊上能力4.9t吊	時間		3670	650	110	150	998	11600	40	
TM129021	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型:2次基準] 最大吊上能力4.9t吊	供用日		15900	650	110	150	998	11600	40	
TM1291	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型:2次基準] 最大吊上能力50～55t吊	時間		15500	650	110	150	4220	49000	147	
TM129121	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型:2次基準] 最大吊上能力50～55t吊	供用日		67300	650	110	150	4220	49000	147	
TM1292	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型:2次基準] 最大吊上能力75t吊	時間		22400	650	110	150	6080	70600	235	
TM129221	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型:2次基準] 最大吊上能力75t吊	供用日		96800	650	110	150	6080	70600	235	
TM70401401	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型:3次基準] 最大吊上能力4.9t吊	時間		4000	650	110	150	1090	12600	40	
TM70401402	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型:3次基準] 最大吊上能力4.9t吊	供用日		17300	650	110	150	1090	12600	40	
TME0401401	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対:2014年規制] 最大吊上能力4.9t吊	時間		5580	650	110	150	1520	17600	40	
TME0401402	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対:2014年規制] 最大吊上能力4.9t吊	供用日		24100	650	110	150	1520	17600	40	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TME0401431	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対:2014年規制] 最大吊上能力50～55t吊	時間		23500	650	110	150	6380	74100	207	
TME0401432	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対:2014年規制] 最大吊上能力50～55t吊	供用日		102000	650	110	150	6380	74100	207	
TME0401441	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対:2014年規制] 最大吊上能力75t吊	時間		29500	650	110	150	8030	93200	254	
TME0401442	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対:2014年規制] 最大吊上能力75t吊	供用日		128000	650	110	150	8030	93200	254	
TM1318	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊	時間		2550	640	110	150	720	7810	107	
TM131821	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊	供用日		10900	640	110	150	720	7810	107	
TM1319	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力7.0t吊	時間		3380	640	110	150	951	10300	107	
TM131921	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力7.0t吊	供用日		14400	640	110	150	951	10300	107	
TM1321	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力16t吊	時間		5240	640	110	150	1480	16000	125	
TM132121	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力16t吊	供用日		22300	640	110	150	1480	16000	125	
TM1322	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力20t吊	時間		5650	640	110	150	1590	17300	129	
TM132221	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力20t吊	供用日		24100	640	110	150	1590	17300	129	
TM1323	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊	時間		6750	640	110	150	1900	20600	162	
TM132321	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊	供用日		28800	640	110	150	1900	20600	162	
TM1324	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力30t吊	時間		8960	640	110	150	2530	27400	165	
TM132421	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力30t吊	供用日		38200	640	110	150	2530	27400	165	
TM1325	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力35t吊	時間		9840	640	110	150	2770	30100	239	
TM132521	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力35t吊	供用日		41900	640	110	150	2770	30100	239	
TM1326	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力40～45t吊	時間		12400	640	110	150	3490	37900	249	
TM132621	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力40～45t吊	供用日		52900	640	110	150	3490	37900	249	
TM1327	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力50t吊	時間		13900	640	110	150	3900	42400	250	
TM132721	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力50t吊	供用日		59100	640	110	150	3900	42400	250	
TM1328	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力80t吊	時間		27400	640	110	150	7710	83700	221	
TM132821	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力80t吊	供用日		117000	640	110	150	7710	83700	221	
TM1329	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力100t吊	時間		28200	640	110	150	7950	86300	254	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM132921	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力100t吊	供用日		120000	640	110	150	7950	86300	254	
TM1330	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力120t吊	時間		41900	640	110	150	11800	128000	279	
TM133021	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力120t吊	供用日		179000	640	110	150	11800	128000	279	
TM1331	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力160t吊	時間		55600	640	110	150	15700	170000	299	
TM133121	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力160t吊	供用日		237000	640	110	150	15700	170000	299	
TM1333	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力360t吊	時間		118000	610	100	140	33200	368000	309	
TM133321	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力360t吊	供用日		513000	610	100	140	33200	368000	309	
TM1334	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力500t吊	時間		151000	610	100	140	42700	473000	309	
TM133421	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力500t吊	供用日		660000	610	100	140	42700	473000	309	
TM1346	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力100t吊	時間		39600	640	110	150	11200	121000	331	
TM134621	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力100t吊	供用日		169000	640	110	150	11200	121000	331	
TM1347	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力120～130t吊	時間		45700	640	110	150	12900	140000	353	
TM134721	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力120～130t吊	供用日		195000	640	110	150	12900	140000	353	
TM1348	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力150～170t吊	時間		62900	640	110	150	17700	192000	370	
TM134821	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力150～170t吊	供用日		268000	640	110	150	17700	192000	370	
TM1349	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力200～250t吊	時間		85400	610	100	140	24100	267000	331	
TM134921	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力200～250t吊	供用日		372000	610	100	140	24100	267000	331	
TM1350	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力300t吊	時間		90000	610	100	140	25400	281000	385	
TM135021	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力300t吊	供用日		392000	610	100	140	25400	281000	385	
TM1351	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力360t吊	時間		110000	610	100	140	31100	345000	448	
TM135121	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力360t吊	供用日		481000	610	100	140	31100	345000	448	
TM1352	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力400t吊	時間		145000	610	100	140	41000	455000	331	
TM135221	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力400t吊	供用日		634000	610	100	140	41000	455000	331	
TM1353	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力550t吊	時間		204000	610	100	140	57500	638000	405	
TM135321	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力550t吊	供用日		890000	610	100	140	57500	638000	405	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM1354	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力650t吊	時間		225000	610	100	140	63400	702000	419	
TM135421	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力650t吊	供用日		980000	610	100	140	63400	702000	419	
TM1399	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[排対型:2次基準] 最大吊上能力4.9t吊	時間		4570	740	130	170	1420	13700	125	
TM139921	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[排対型:2次基準] 最大吊上能力4.9t吊	供用日		19900	740	130	170	1420	13700	125	
TM1400	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[排対型:2次基準] 最大吊上能力12～13t吊	時間		4650	740	130	170	1440	13900	125	
TM140021	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[排対型:2次基準] 最大吊上能力12～13t吊	供用日		20200	740	130	170	1440	13900	125	
TM1401	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[排対型:2次基準] 最大吊上能力16t吊	時間		6140	740	130	170	1910	18400	160	
TM140121	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[排対型:2次基準] 最大吊上能力16t吊	供用日		26700	740	130	170	1910	18400	160	
TM1402	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[排対型:2次基準] 最大吊上能力20t吊	時間		6220	740	130	170	1930	18700	170	
TM140221	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[排対型:2次基準] 最大吊上能力20t吊	供用日		27100	740	130	170	1930	18700	170	
TM1403	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[排対型:2次基準] 最大吊上能力25t吊	時間		6730	740	130	170	2090	20200	193	
TM140321	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[排対型:2次基準] 最大吊上能力25t吊	供用日		29300	740	130	170	2090	20200	193	
TM1404	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[排対型:2次基準] 最大吊上能力30t吊	時間		8970	740	130	170	2790	26900	200	
TM140421	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[排対型:2次基準] 最大吊上能力30t吊	供用日		39000	740	130	170	2790	26900	200	
TM1405	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[排対型:2次基準] 最大吊上能力35t吊	時間		9350	740	130	170	2910	28000	200	
TM140521	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[排対型:2次基準] 最大吊上能力35t吊	供用日		40700	740	130	170	2910	28000	200	
TM1406	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[排対型:2次基準] 最大吊上能力50～51t吊	時間		13400	740	130	170	4170	40300	257	
TM140621	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[排対型:2次基準] 最大吊上能力50～51t吊	供用日		58400	740	130	170	4170	40300	257	
TM1407	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[排対型:2次基準] 最大吊上能力60～65t吊	時間		14600	740	130	170	4530	43700	271	
TM140721	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[排対型:2次基準] 最大吊上能力60～65t吊	供用日		63400	740	130	170	4530	43700	271	
TM70400711	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[排対型:3次基準] 最大吊上能力4.9t吊	時間		4910	740	130	170	1530	14700	129	
TM70400712	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[排対型:3次基準] 最大吊上能力4.9t吊	供用日		21400	740	130	170	1530	14700	129	
TM70400821	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[排対型:3次基準] 最大吊上能力12～13t吊	時間		4990	740	130	170	1550	15000	129	
TM70400822	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[排対型:3次基準] 最大吊上能力12～13t吊	供用日		21700	740	130	170	1550	15000	129	
TM70400741	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[排対型:3次基準] 最大吊上能力16t吊	時間		6570	740	130	170	2040	19700	160	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM70400742	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[排対型:3次基準] 最大吊上能力16t吊	供用日		28600	740	130	170	2040	19700	160	
TM70400761	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[排対型:3次基準] 最大吊上能力25t吊	時間		7880	740	130	170	2450	23600	200	
TM70400762	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[排対型:3次基準] 最大吊上能力25t吊	供用日		34300	740	130	170	2450	23600	200	
TM70400771	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[排対型:3次基準] 最大吊上能力35t吊	時間		10000	740	130	170	3120	30100	200	
TM70400772	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[排対型:3次基準] 最大吊上能力35t吊	供用日		43700	740	130	170	3120	30100	200	
TM70400851	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[排対型:3次基準] 最大吊上能力60～70t吊	時間		15600	740	130	170	4860	46900	273	
TM70400852	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[排対型:3次基準] 最大吊上能力60～70t吊	供用日		68100	740	130	170	4860	46900	273	
TMA0400711	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ・排対:2011年規制] 最大吊上能力4.9t吊	時間		5150	740	130	170	1600	15500	124	
TMA0400712	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ・排対:2011年規制] 最大吊上能力4.9t吊	供用日		22400	740	130	170	1600	15500	124	
TMA0400821	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ・排対:2011年規制] 最大吊上能力12～13t吊	時間		5150	740	130	170	1600	15500	124	
TMA0400822	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ・排対:2011年規制] 最大吊上能力12～13t吊	供用日		22400	740	130	170	1600	15500	124	
TMA0400741	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ・排対:2011年規制] 最大吊上能力16t吊	時間		7180	740	130	170	2230	21500	172	
TMA0400742	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ・排対:2011年規制] 最大吊上能力16t吊	供用日		31300	740	130	170	2230	21500	172	
TMA0400751	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ・排対:2011年規制] 最大吊上能力20t吊	時間		7820	740	130	170	2430	23500	175	
TMA0400752	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ・排対:2011年規制] 最大吊上能力20t吊	供用日		34000	740	130	170	2430	23500	175	
TMA0400761	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ・排対:2011年規制] 最大吊上能力25t吊	時間		8170	740	130	170	2540	24500	204	
TMA0400762	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ・排対:2011年規制] 最大吊上能力25t吊	供用日		35600	740	130	170	2540	24500	204	
TMA0400771	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ・排対:2011年規制] 最大吊上能力35t吊	時間		10400	740	130	170	3250	31300	200	
TMA0400772	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ・排対:2011年規制] 最大吊上能力35t吊	供用日		45400	740	130	170	3250	31300	200	
TMA0400801	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ・排対:2011年規制] 最大吊上能力50～51t吊	時間		15000	740	130	170	4650	44900	276	
TMA0400802	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ・排対:2011年規制] 最大吊上能力50～51t吊	供用日		65100	740	130	170	4650	44900	276	
TME0400711	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ・排対:2014年規制] 最大吊上能力4.9t吊	時間		6140	740	130	170	1910	18400	129	
TME0400712	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ・排対:2014年規制] 最大吊上能力4.9t吊	供用日		26700	740	130	170	1910	18400	129	
TME0400821	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ・排対:2014年規制] 最大吊上能力12～13t吊	時間		6140	740	130	170	1910	18400	129	
TME0400822	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ・排対:2014年規制] 最大吊上能力12～13t吊	供用日		26700	740	130	170	1910	18400	129	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TME0400741	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ・排対:2014年規制] 最大吊上能力16t吊	時間		8220	740	130	170	2560	24700	175	
TME0400742	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ・排対:2014年規制] 最大吊上能力16t吊	供用日		35800	740	130	170	2560	24700	175	
TME0400751	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ・排対:2014年規制] 最大吊上能力20t吊	時間		8970	740	130	170	2790	26900	175	
TME0400752	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ・排対:2014年規制] 最大吊上能力20t吊	供用日		39000	740	130	170	2790	26900	175	
TME0400761	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ・排対:2014年規制] 最大吊上能力25t吊	時間		10200	740	130	170	3180	30700	197	
TME0400762	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ・排対:2014年規制] 最大吊上能力25t吊	供用日		44500	740	130	170	3180	30700	197	
TME0400771	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ・排対:2014年規制] 最大吊上能力35t吊	時間		12400	740	130	170	3850	37200	209	
TME0400772	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ・排対:2014年規制] 最大吊上能力35t吊	供用日		53900	740	130	170	3850	37200	209	
TME0400801	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ・排対:2014年規制] 最大吊上能力50～51t吊	時間		16400	740	130	170	5100	49200	254	
TME0400802	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ・排対:2014年規制] 最大吊上能力50～51t吊	供用日		71300	740	130	170	5100	49200	254	
TM1430	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型] 本体 吊(15t･m)ﾌﾞｰﾑ(15m)揚程(50m)	供用日		11400	0	0	200	0	11400	10	
TM1431	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型] 中間ﾀﾜｰ 1m当り(吊上能力15t･m)	供用日		128	0	0	160	0	128	0	
TM1432	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型] 本体 吊(20t･m)ﾌﾞｰﾑ(20m)揚程(65m)	供用日		12700	0	0	200	0	12700	13	
TM1433	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型] 中間ﾀﾜｰ 1m当り(吊上能力20t･m)	供用日		211	0	0	160	0	211	0	
TM1434	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型] 本体 吊(22t･m)ﾌﾞｰﾑ(22m)揚程(70m)	供用日		34200	0	0	200	0	34200	23	
TM1435	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型] 中間ﾀﾜｰ 1m当り(吊上能力22t･m)	供用日		500	0	0	160	0	500	0	
TM1436	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型] 本体 吊(30t･m)ﾌﾞｰﾑ(30m)揚程(75m)	供用日		42800	0	0	200	0	42800	26	
TM1437	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型] 中間ﾀﾜｰ 1m当り(吊上能力30t･m)	供用日		533	0	0	160	0	533	0	
TM1438	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型] 本体 吊(33t･m)ﾌﾞｰﾑ(30m)揚程(75m)	供用日		56400	0	0	200	0	56400	27	
TM1439	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型] 中間ﾀﾜｰ 1m当り(吊上能力33t･m)	供用日		533	0	0	160	0	533	0	
TM1440	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型] 本体 吊(40t･m)ﾌﾞｰﾑ(40m)揚程(95m)	供用日		58600	0	0	200	0	58600	29	
TM1441	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型] 中間ﾀﾜｰ 1m当り(吊上能力40t･m)	供用日		537	0	0	160	0	537	0	
TM1442	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型] 本体 吊(60t･m)ﾌﾞｰﾑ(30m)揚程(86m)	供用日		61000	0	0	200	0	61000	36	
TM1443	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型] 中間ﾀﾜｰ 1m当り(吊上能力60t･m)	供用日		537	0	0	160	0	537	0	
TM1444	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型] 本体 吊(80t･m)ﾌﾞｰﾑ(30m)揚程(75m)	供用日		63200	0	0	200	0	63200	36	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM1445	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型] 中間ﾀﾜｰ 1m当り(吊上能力80t・m)	供用日		533	0	0	160	0	533	0	
TM1446	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型] 本体 吊(100t・m)ﾌﾞｰﾑ(30m)揚程(100m)	供用日		77700	0	0	200	0	77700	57	
TM1447	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型] 中間ﾀﾜｰ 1m当り(吊上能力100t・m)	供用日		573	0	0	170	0	573	0	
TM1448	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型] 本体 吊(120t・m)ﾌﾞｰﾑ(35m)揚程(150m)	供用日		99600	0	0	200	0	99600	76	
TM1449	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型] 中間ﾀﾜｰ 1m当り(吊上能力120t・m)	供用日		743	0	0	170	0	743	0	
TM1450	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型] 本体 吊(150t・m)ﾌﾞｰﾑ(35m)揚程(250m)	供用日		167000	0	0	200	0	167000	135	
TM1451	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型] 中間ﾀﾜｰ 1m当り(吊上能力150t・m)	供用日		941	0	0	170	0	941	0	
TM1452	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型] 本体 吊(180t・m)ﾌﾞｰﾑ(40m)揚程(120m)	供用日		177000	0	0	200	0	177000	89	
TM1453	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型] 中間ﾀﾜｰ 1m当り(吊上能力180t・m)	供用日		1030	0	0	170	0	1030	0	
TM1454	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型] 本体 吊(192t・m)ﾌﾞｰﾑ(40m)揚程(190m)	供用日		185000	0	0	200	0	185000	104	
TM1455	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型] 中間ﾀﾜｰ 1m当り(吊上能力192t・m)	供用日		1030	0	0	170	0	1030	0	
TM1456	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型] 本体 吊(230t・m)ﾌﾞｰﾑ(40m)揚程(200m)	供用日		197000	0	0	200	0	197000	161	
TM1457	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型] 中間ﾀﾜｰ 1m当り(吊上能力230t・m)	供用日		1190	0	0	170	0	1190	0	
TM1458	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型] 本体 吊(320t・m)ﾌﾞｰﾑ(40m)揚程(200m)	供用日		206000	0	0	200	0	206000	150	
TM1459	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型] 中間ﾀﾜｰ 1m当り(吊上能力320t・m)	供用日		1330	0	0	170	0	1330	0	
TM1482	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型・高速型] 本体 吊(200t・m)ﾌﾞｰﾑ(32m)揚程(250m)	供用日		217000	0	0	200	0	217000	153	
TM1483	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型・高速型] 中間ﾀﾜｰ 1m当り(吊上能力200t・m)	供用日		1210	0	0	170	0	1210	0	
TM1484	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型・高速型] 本体 吊(230t・m)ﾌﾞｰﾑ(40m)揚程(250m)	供用日		230000	0	0	200	0	230000	104	
TM1485	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型・高速型] 中間ﾀﾜｰ 1m当り(吊上能力230t・m)	供用日		1210	0	0	170	0	1210	0	
TM1486	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型・高速型] 本体 吊(300t・m)ﾌﾞｰﾑ(40m)揚程(250m)	供用日		235000	0	0	200	0	235000	154	
TM1487	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型・高速型] 中間ﾀﾜｰ 1m当り(吊上能力300t・m)	供用日		1210	0	0	170	0	1210	0	
TM1488	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型・高速型] 本体 吊(350t・m)ﾌﾞｰﾑ(41m)揚程(215m)	供用日		242000	0	0	200	0	242000	150	
TM1489	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型・高速型] 中間ﾀﾜｰ 1m当り(吊上能力350t・m)	供用日		1210	0	0	170	0	1210	0	
TM1490	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型・高速型] 本体 吊(400t・m)ﾌﾞｰﾑ(40m)揚程(250m)	供用日		294000	0	0	200	0	294000	178	
TM1491	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型・高速型] 中間ﾀﾜｰ 1m当り(吊上能力400t・m)	供用日		1470	0	0	170	0	1470	0	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM1492	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型・高速型] 本体 吊(450t・m)ﾌﾞｰﾑ(45m)揚程(250m)	供用日		296000	0	0	200	0	296000	105	
TM1493	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型・高速型] 中間ﾀﾜｰ 1m当り(吊上能力450t・m)	供用日		1470	0	0	170	0	1470	0	
TM1494	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型・高速型] 本体 吊(500t・m)ﾌﾞｰﾑ(52m)揚程(300m)	供用日		308000	0	0	200	0	308000	202	
TM1495	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型・高速型] 中間ﾀﾜｰ 1m当り(吊上能力500t・m)	供用日		1470	0	0	170	0	1470	0	
TM1496	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型・高速型] 本体 吊(600t・m)ﾌﾞｰﾑ(52m)揚程(250m)	供用日		310000	0	0	200	0	310000	188	
TM1497	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型・高速型] 中間ﾀﾜｰ 1m当り(吊上能力600t・m)	供用日		1520	0	0	170	0	1520	0	
TM1498	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型・高速型] 本体 吊(720t・m)ﾌﾞｰﾑ(52m)揚程(250m)	供用日		327000	0	0	200	0	327000	221	
TM1499	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型・高速型] 中間ﾀﾜｰ 1m当り(吊上能力720t・m)	供用日		1520	0	0	170	0	1520	0	
TM1500	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型・高速型] 本体 吊(900t・m)ﾌﾞｰﾑ(52m)揚程(300m)	供用日		448000	0	0	200	0	448000	260	
TM1501	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型・高速型] 中間ﾀﾜｰ 1m当り(吊上能力900t・m)	供用日		1520	0	0	170	0	1520	0	
TM1467	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・水平型] 本体 吊(30t・m)ﾌﾞｰﾑ(30m)揚程(50m)	供用日		25800	0	0	200	0	25800	17	
TM1468	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・水平型] 中間ﾀﾜｰ 1m当り(吊上能力30t・m)	供用日		225	0	0	160	0	225	0	
TM1469	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・水平型] 本体 吊(60t・m)ﾌﾞｰﾑ(30m)揚程(75m)	供用日		29000	0	0	200	0	29000	26	
TM1470	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・水平型] 中間ﾀﾜｰ 1m当り(吊上能力60t・m)	供用日		272	0	0	160	0	272	0	
TM1471	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・水平型] 本体 吊(80t・m)ﾌﾞｰﾑ(41.5m)揚程(100m)	供用日		57100	0	0	200	0	57100	37	
TM1472	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・水平型] 中間ﾀﾜｰ 1m当り(吊上能力80t・m)	供用日		487	0	0	170	0	487	0	
TM1473	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・水平型] 本体 吊(150t・m)ﾌﾞｰﾑ(50m)揚程(100m)	供用日		140000	0	0	200	0	140000	50	
TM1474	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・水平型] 中間ﾀﾜｰ 1m当り(吊上能力150t・m)	供用日		945	0	0	170	0	945	0	
TM1509	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ解体用・分解型] 本体 吊(60t・m)ﾌﾞｰﾑ(30m)揚程(330m)	供用日		51200	0	0	200	0	51200	50	
TM1510	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ解体用・分解型] 中間ﾀﾜｰ 1m当り(吊上能力60t・m)	供用日		552	0	0	170	0	552	0	
TM1511	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ解体用・分解型] 本体 吊(150t・m)ﾌﾞｰﾑ(35m)揚程(250m)	供用日		174000	0	0	200	0	174000	123	
TM1512	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ解体用・分解型] 中間ﾀﾜｰ 1m当り(吊上能力150t・m)	供用日		938	0	0	170	0	938	0	
TM1513	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ解体用・分解型] 本体 吊(190t・m)ﾌﾞｰﾑ(35m)揚程(300m)	供用日		204000	0	0	200	0	204000	118	
TM1514	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ解体用・分解型] 中間ﾀﾜｰ 1m当り(吊上能力190t・m)	供用日		1010	0	0	170	0	1010	0	
TM1522	ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ[移動型] 吊(16t・m)ﾌﾞｰﾑ(9.5m)揚程(60m)	供用日		12400	0	0	160	0	12400	14	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM1523	ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ[移動型] 吊(22.4t･m)ﾌﾞｰﾑ(9.5m)揚程(70m)	供用日		14400	0	0	160	0	14400	24	
TM1524	ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ[移動型] 吊(24t･m)ﾌﾞｰﾑ(9.5m)揚程(70m)	供用日		15200	0	0	160	0	15200	24	
TM1531	ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ[分解型] 本体 吊(5t･m)ﾌﾞｰﾑ(8m)揚程(150m)	供用日		23800	0	0	160	0	23800	10	
TM1532	ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ[分解型] 本体 吊(10t･m)ﾌﾞｰﾑ(10m)揚程(200m)	供用日		26900	0	0	160	0	26900	4.7	
TM1533	ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ[分解型] 本体 吊(13t･m)ﾌﾞｰﾑ(12m)揚程(240m)	供用日		28400	0	0	160	0	28400	11	
TM1534	ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ[分解型] 本体 吊(16t･m)ﾌﾞｰﾑ(8m)揚程(150m)	供用日		28600	0	0	160	0	28600	14	
TM1535	ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ[分解型] 本体 吊(30t･m)ﾌﾞｰﾑ(18m)揚程(250m)	供用日		29200	0	0	160	0	29200	25	
TM1537	ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ[分解型] 本体 吊(40t･m)ﾌﾞｰﾑ(17.5m)揚程(70m)	供用日		45200	0	0	160	0	45200	19	
TM1538	ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ[分解型] 本体 吊(110t･m)ﾌﾞｰﾑ(25m)揚程(200m)	供用日		156000	0	0	160	0	156000	80	
TM1539	ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ[分解型] 本体 吊(150t･m)ﾌﾞｰﾑ(35m)揚程(300m)	供用日		178000	0	0	160	0	178000	122	
TM1547	ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ[定置型] 本体 吊(40t･m)ﾌﾞｰﾑ(24m)揚程(100m)	供用日		29800	0	0	130	0	29800	29	
TM1549	ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ[定置型] 本体 吊(60t･m)ﾌﾞｰﾑ(28m)揚程(200m)	供用日		50800	0	0	130	0	50800	52	
TM1551	ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ[定置型] 本体 吊(100t･m)ﾌﾞｰﾑ(30m)揚程(250m)	供用日		116000	0	0	130	0	116000	75	
TM1429	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ[両端固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動式] (簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ)定格荷重1.0t	日		5290	0	100	160	2710	1610	9.2	
TM142921	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ[両端固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動式] (簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ)定格荷重1.0t	供用日		3310	0	100	160	2710	1610	9.2	
TM1428	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ[両端固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動式] 定格荷重2.9t	日		18000	0	100	160	9230	5490	81	
TM142821	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ[両端固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動式] 定格荷重2.9t	供用日		11300	0	100	160	9230	5490	81	
TM1557	工事用ﾘﾌﾄ[二本構ﾘﾌﾄ･普通型] [本体]最大積載質量1.2tｽﾊﾟﾝ9.2m揚程50m	供用日		2620	0	0	190	0	2620	0	
TM1558	工事用ﾘﾌﾄ[二本構ﾘﾌﾄ･普通型] [ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ](1m当たり)	供用日		70	0	0	130	0	70	0	
TM1559	工事用ﾘﾌﾄ[二本構ﾘﾌﾄ･普通型] [ﾓｰﾀｳｲﾝﾁ]単胴 1.5t	日		2630	0	140	190	1230	1030	11	
TM155921	工事用ﾘﾌﾄ[二本構ﾘﾌﾄ･普通型] [ﾓｰﾀｳｲﾝﾁ]単胴 1.5t	供用日		1940	0	140	190	1230	1030	11	
TM1563	工事用ﾘﾌﾄ[二本構ﾘﾌﾄ･高速型] [本体]最大積載質量2.0t揚程150m	供用日		27500	0	0	190	0	27500	0	
TM1564	工事用ﾘﾌﾄ[二本構ﾘﾌﾄ･高速型] [ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ](1m当たり)	供用日		383	0	0	130	0	383	0	
TM1565	工事用ﾘﾌﾄ[二本構ﾘﾌﾄ･高速型] [ﾓｰﾀｳｲﾝﾁ]	日		14200	0	140	190	6640	5560	75	
TM156521	工事用ﾘﾌﾄ[二本構ﾘﾌﾄ･高速型] [ﾓｰﾀｳｲﾝﾁ]	供用日		10400	0	140	190	6640	5560	75	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM1581	工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ[ｹｰｼﾞ型・低速] [本体]最大積載質量0.5t	供用日		11500	0	0	170	0	11500	8	
TM1582	工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ[ｹｰｼﾞ型・低速] [ﾎﾟｽﾄ](1m当たり)最大積載質量0.5t	供用日		178	0	0	140	0	178	0	
TM1583	工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ[ｹｰｼﾞ型・低速] [扉](1ヵ所当たり)最大積載質量0.5t	供用日		327	0	0	140	0	327	0	
TM1584	工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ[ｹｰｼﾞ型・低速] [本体]最大積載質量1.0t	供用日		11600	0	0	170	0	11600	11	
TM1585	工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ[ｹｰｼﾞ型・低速] [ﾎﾟｽﾄ](1m当たり)最大積載質量1.0t	供用日		196	0	0	140	0	196	0	
TM1586	工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ[ｹｰｼﾞ型・低速] [扉](1ヵ所当たり)最大積載質量1.0t	供用日		340	0	0	140	0	340	0	
TM1594	工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ[ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ型・低速] [本体]最大積載質量1.0t	供用日		15400	0	0	170	0	15400	11	
TM1595	工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ[ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ型・低速] [ﾎﾟｽﾄ](1m当たり)最大積載質量1.0t	供用日		230	0	0	140	0	230	0	
TM1596	工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ[ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ型・低速] [扉](1ヵ所当たり)最大積載質量1.0t	供用日		368	0	0	140	0	368	0	
TM1597	工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ[ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ型・低速] [本体]最大積載質量1.4t	供用日		28300	0	0	170	0	28300	22	
TM1598	工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ[ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ型・低速] [ﾎﾟｽﾄ](1m当たり)最大積載質量1.4t	供用日		237	0	0	140	0	237	0	
TM1599	工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ[ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ型・低速] [扉](1ヵ所当たり)最大積載質量1.4t	供用日		378	0	0	140	0	378	0	
TM1607	工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ[ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ型・高速] [本体]最大積載質量2.0t	供用日		39600	0	0	170	0	39600	30	
TM1608	工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ[ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ型・高速] [ﾎﾟｽﾄ](1m当たり)最大積載質量2.0t	供用日		254	0	0	140	0	254	0	
TM1609	工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ[ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ型・高速] [扉](1ヵ所当たり)最大積載質量2.0t	供用日		433	0	0	140	0	433	0	
TM1610	工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ[ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ型・高速] [本体]最大積載質量2.8t	供用日		68600	0	0	170	0	68600	45	
TM1611	工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ[ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ型・高速] [ﾎﾟｽﾄ](1m当たり)最大積載質量2.8t	供用日		273	0	0	140	0	273	0	
TM1612	工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ[ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ型・高速] [扉](1ヵ所当たり)最大積載質量2.8t	供用日		453	0	0	140	0	453	0	
TM1620	工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ[ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ] [本体]最大積載質量0.75tｽﾊﾟﾝ6.0m	供用日		5410	0	0	170	0	5410	4.4	
TM1621	工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ[ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ] [ﾎﾟｽﾄ](1m当り)最大積載質量0.75tｽﾊﾟﾝ6.0m	供用日		90	0	0	140	0	90	0	
TM1622	工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ[ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ] [本体]最大積載質量0.8tｽﾊﾟﾝ6.0m	供用日		5900	0	0	170	0	5900	4.4	
TM1623	工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ[ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ] [ﾎﾟｽﾄ](1m当たり)最大積載質量0.8tｽﾊﾟﾝ6.0m	供用日		90	0	0	140	0	90	0	
TM1624	工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ[ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ] [本体]最大積載質量1.2tｽﾊﾟﾝ9.2m	供用日		7500	0	0	170	0	7500	7.4	
TM1625	工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ[ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ] [ﾎﾟｽﾄ](1m当たり)最大積載質量1.2tｽﾊﾟﾝ9.2m	供用日		133	0	0	140	0	133	0	
TM10401011	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 最大積載荷重0.9t	日		2500	0	160	220	872	1180	20	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM10401012	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 最大積載荷重0.9t	供用日		1820	0	160	220	872	1180	20	
TM10401021	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 最大積載荷重1.5t	日		3250	0	160	220	1130	1540	26	
TM10401022	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 最大積載荷重1.5t	供用日		2360	0	160	220	1130	1540	26	
TM10401051	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 最大積載荷重2.0t	日		3410	0	160	220	1190	1620	30	
TM10401052	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 最大積載荷重2.0t	供用日		2480	0	160	220	1190	1620	30	
TM10401031	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 最大積載荷重2.5t	日		5070	0	160	220	1770	2400	37	
TM10401032	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 最大積載荷重2.5t	供用日		3680	0	160	220	1770	2400	37	
TM1662	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ﾊﾞｯﾃﾘ駆動] 最大積載荷重0.5t	日		2100	0	160	220	733	994	0	
TM166221	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ﾊﾞｯﾃﾘ駆動] 最大積載荷重0.5t	供用日		1530	0	160	220	733	994	0	
TM1663	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ﾊﾞｯﾃﾘ駆動] 最大積載荷重0.9t	日		2320	0	160	220	810	1100	0	
TM166321	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ﾊﾞｯﾃﾘ駆動] 最大積載荷重0.9t	供用日		1690	0	160	220	810	1100	0	
TM1664	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ﾊﾞｯﾃﾘ駆動] 最大積載荷重1.5t	日		3270	0	160	220	1140	1550	0	
TM166421	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ﾊﾞｯﾃﾘ駆動] 最大積載荷重1.5t	供用日		2380	0	160	220	1140	1550	0	
TM1665	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ﾊﾞｯﾃﾘ駆動] 最大積載荷重2.5t	日		3950	0	160	220	1380	1870	0	
TM166521	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ﾊﾞｯﾃﾘ駆動] 最大積載荷重2.5t	供用日		2870	0	160	220	1380	1870	0	
TM1688	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 最大地上高9.7m 最大積載荷重200kg	時間		3270	480	100	140	912	8090	96	
TM168821	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 最大地上高9.7m 最大積載荷重200kg	供用日		11200	480	100	140	912	8090	96	
TM1689	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 最大地上高11.0～12.0m 最大積載荷重200kg	時間		3380	480	100	140	942	8360	96	
TM168921	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 最大地上高11.0～12.0m 最大積載荷重200kg	供用日		11600	480	100	140	942	8360	96	
TM1690	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 最大地上高17.0m 最大積載荷重200kg	時間		4420	480	100	140	1230	10900	98	
TM169021	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 最大地上高17.0m 最大積載荷重200kg	供用日		15100	480	100	140	1230	10900	98	
TM1691	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 最大地上高22.0m 最大積載荷重200kg	時間		5220	480	100	140	1460	12900	110	
TM169121	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 最大地上高22.0m 最大積載荷重200kg	供用日		17900	480	100	140	1460	12900	110	
TM1695	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ] 最大地上高9.9m 最大積載荷重1000kg	時間		5220	480	100	140	1460	12900	96	
TM169521	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ] 最大地上高9.9m 最大積載荷重1000kg	供用日		17900	480	100	140	1460	12900	96	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM1696	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ] 最大地上高12.0m 最大積載荷重1000kg	時間		5760	480	100	140	1610	14300	103	
TM169621	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ] 最大地上高12.0m 最大積載荷重1000kg	供用日		19800	480	100	140	1610	14300	103	
TM1697	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ] 最大地上高14.8m 最大積載荷重1000kg	時間		6370	480	100	140	1780	15800	103	
TM169721	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ] 最大地上高14.8m 最大積載荷重1000kg	供用日		21900	480	100	140	1780	15800	103	
TM1698	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ] 最大地上高19.7m 最大積載荷重1000kg	時間		7180	480	100	140	2000	17800	103	
TM169821	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ] 最大地上高19.7m 最大積載荷重1000kg	供用日		24600	480	100	140	2000	17800	103	
TM1684	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・垂直昇降・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ] 最大地上高5m 最大積載荷重1700kg	時間		7720	480	100	140	2150	19100	154	
TM168421	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・垂直昇降・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ] 最大地上高5m 最大積載荷重1700kg	供用日		26500	480	100	140	2150	19100	154	
TM1685	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・垂直昇降・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ] 最大地上高5m 最大積載荷重3200kg	時間		10900	480	100	140	3030	26900	165	
TM168521	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・垂直昇降・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ] 最大地上高5m 最大積載荷重3200kg	供用日		37300	480	100	140	3030	26900	165	
TM1679	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・垂直昇降・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ] 最大地上高9.9m 最大積載荷重1000kg	時間		2480	480	100	140	692	6150	82	
TM167921	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・垂直昇降・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ] 最大地上高9.9m 最大積載荷重1000kg	供用日		8520	480	100	140	692	6150	82	
TM1680	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・垂直昇降・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ] 最大地上高13.2m 最大積載荷重1000kg	時間		7370	480	100	140	2050	18200	95	
TM168021	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・垂直昇降・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ] 最大地上高13.2m 最大積載荷重1000kg	供用日		25300	480	100	140	2050	18200	95	
TM5770	ﾓﾝｹﾝ(単体)[直杭用] 質量0.50t	供用日		221	0	0	100	0	221	0	
TM5771	ﾓﾝｹﾝ(単体)[直杭用] 質量0.75t	供用日		329	0	0	100	0	329	0	
TM5772	ﾓﾝｹﾝ(単体)[直杭用] 質量1.0t	供用日		438	0	0	100	0	438	0	
TM5773	ﾓﾝｹﾝ(単体)[直杭用] 質量2.0t	供用日		692	0	0	100	0	692	0	
TM5774	ﾓﾝｹﾝ(単体)[直杭用] 質量3.0t	供用日		1090	0	0	100	0	1090	0	
TM5775	ﾓﾝｹﾝ(単体)[直杭用] 質量5.0t	供用日		1600	0	0	100	0	1600	0	
TM1713	油圧ﾊﾝﾏ(単体) 直杭用 ﾗﾑ質量2.0ｔ	時間		9680	460	80	110	3450	26100	71	
TM171321	油圧ﾊﾝﾏ(単体) 直杭用 ﾗﾑ質量2.0ｔ	供用日		40500	460	80	110	3450	26100	71	
TM1714	油圧ﾊﾝﾏ(単体) 直杭用 ﾗﾑ質量4.0～4.5ｔ	時間		14600	460	80	110	5190	39300	121	
TM171421	油圧ﾊﾝﾏ(単体) 直杭用 ﾗﾑ質量4.0～4.5ｔ	供用日		60900	460	80	110	5190	39300	121	
TM1715	油圧ﾊﾝﾏ(単体) 直杭用 ﾗﾑ質量6.5～8.0ｔ	時間		17400	460	80	110	6180	46800	132	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM171521	油圧ﾊﾝﾏ(単体) 直杭用 ﾗﾑ質量6.5～8.0ｔ	供用日		72600	460	80	110	6180	46800	132	
TM1716	油圧ﾊﾝﾏ(単体) 直杭用 ﾗﾑ質量10～12.5ｔ	時間		20500	460	80	110	7290	55200	184	
TM171621	油圧ﾊﾝﾏ(単体) 直杭用 ﾗﾑ質量10～12.5ｔ	供用日		85700	460	80	110	7290	55200	184	
TM1717	油圧ﾊﾝﾏ(単体) 直杭･斜杭兼用 ﾗﾑ質量11.5～12.5ｔ	時間		35000	460	80	110	12400	94200	181	
TM171721	油圧ﾊﾝﾏ(単体) 直杭･斜杭兼用 ﾗﾑ質量11.5～12.5ｔ	供用日		146000	460	80	110	12400	94200	181	
TM1718	油圧ﾊﾝﾏ(単体) 直杭･斜杭兼用 ﾗﾑ質量13.0～15.0ｔ	時間		38300	460	80	110	13600	103000	235	
TM171821	油圧ﾊﾝﾏ(単体) 直杭･斜杭兼用 ﾗﾑ質量13.0～15.0ｔ	供用日		160000	460	80	110	13600	103000	235	
TM1789	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型] 起振力108～127kN 振動周波数17～21Hz	時間		2760	460	80	120	1060	6540	15	
TM178921	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型] 起振力108～127kN 振動周波数17～21Hz	供用日		10600	460	80	120	1060	6540	15	
TM1725	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型] 起振力226～235kN 振動周波数17～21Hz	時間		2860	460	80	120	1100	6760	30	
TM172521	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型] 起振力226～235kN 振動周波数17～21Hz	供用日		11000	460	80	120	1100	6760	30	
TM1726	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型] 起振力275～294kN 振動周波数17～21Hz	時間		3320	460	80	120	1270	7850	40	
TM172621	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型] 起振力275～294kN 振動周波数17～21Hz	供用日		12700	460	80	120	1270	7850	40	
TM1727	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型] 起振力344～362kN 振動周波数17～21Hz	時間		3650	460	80	120	1400	8640	45	
TM172721	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型] 起振力344～362kN 振動周波数17～21Hz	供用日		14000	460	80	120	1400	8640	45	
TM1728	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型] 起振力461～480kN 振動周波数17～21Hz	時間		5670	460	80	120	2180	13400	60	
TM172821	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型] 起振力461～480kN 振動周波数17～21Hz	供用日		21700	460	80	120	2180	13400	60	
TM1729	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型] 起振力667～725kN 振動周波数17～21Hz	時間		5980	460	80	120	2290	14100	90	
TM172921	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型] 起振力667～725kN 振動周波数17～21Hz	供用日		22900	460	80	120	2290	14100	90	
TM1730	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型] 起振力748kN 振動周波数17～21Hz	時間		10100	460	80	120	3880	23900	120	
TM173021	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型] 起振力748kN 振動周波数17～21Hz	供用日		38800	460	80	120	3880	23900	120	
TM1745	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･可変ﾓｰﾒﾝﾄ型] 起振力0～331kN 振動周波数17～20Hz	時間		8000	460	80	120	2960	19300	45	
TM174521	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･可変ﾓｰﾒﾝﾄ型] 起振力0～331kN 振動周波数17～20Hz	供用日		30700	460	80	120	2960	19300	45	
TM1746	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･可変ﾓｰﾒﾝﾄ型] 起振力0～475kN 振動周波数17～20Hz	時間		8750	460	80	120	3240	21100	60	
TM174621	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･可変ﾓｰﾒﾝﾄ型] 起振力0～475kN 振動周波数17～20Hz	供用日		33500	460	80	120	3240	21100	60	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM1752	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・可変ﾓｰﾒﾝﾄ型] [ﾊｯﾄ鋼矢板900mm]起振力0-475kN周波17-20Hz	時間		13800	460	80	120	5090	33200	60	
TM175221	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・可変ﾓｰﾒﾝﾄ型] [ﾊｯﾄ鋼矢板900mm]起振力0-475kN周波17-20Hz	供用日		52700	460	80	120	5090	33200	60	
TM1747	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・可変ﾓｰﾒﾝﾄ型] 起振力0～567kN 振動周波数17～20Hz	時間		10700	460	80	120	3940	25700	90	
TM174721	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・可変ﾓｰﾒﾝﾄ型] 起振力0～567kN 振動周波数17～20Hz	供用日		40800	460	80	120	3940	25700	90	
TM1753	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・可変ﾓｰﾒﾝﾄ型] [ﾊｯﾄ鋼矢板900mm]起振力0-567kN周波17-20Hz	時間		15700	460	80	120	5810	37900	90	
TM175321	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・可変ﾓｰﾒﾝﾄ型] [ﾊｯﾄ鋼矢板900mm]起振力0-567kN周波17-20Hz	供用日		60200	460	80	120	5810	37900	90	
TM1748	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・可変ﾓｰﾒﾝﾄ型] 起振力0～681kN 振動周波数17～20Hz	時間		13400	460	80	120	4940	32300	120	
TM174821	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・可変ﾓｰﾒﾝﾄ型] 起振力0～681kN 振動周波数17～20Hz	供用日		51200	460	80	120	4940	32300	120	
TM1737	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動・普通(ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板用)] 起振力344～362kN 振動周波数17～21Hz	時間		6320	460	80	120	2500	14600	45	
TM173721	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動・普通(ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板用)] 起振力344～362kN 振動周波数17～21Hz	供用日		24200	460	80	120	2500	14600	45	
TM1738	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動・普通(ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板用)] 起振力461～480kN 振動周波数17～21Hz	時間		7310	460	80	120	2900	16900	60	
TM173821	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動・普通(ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板用)] 起振力461～480kN 振動周波数17～21Hz	供用日		28000	460	80	120	2900	16900	60	
TM70500601	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単)[油圧式・可変高周波・排対:3] [振子]最大起振力700kN 振動周波数20-38Hz	時間		29800	460	80	120	11000	71900	212	
TM70500602	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単)[油圧式・可変高周波・排対:3] [振子]最大起振力700kN 振動周波数20-38Hz	供用日		114000	460	80	120	11000	71900	212	
TM1770	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単)[油圧式・可変超高周波・排:2] [振子]最大起振力347kN 振動周波数20-60Hz	時間		18800	460	80	120	6960	45400	191	
TM177021	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単)[油圧式・可変超高周波・排:2] [振子]最大起振力347kN 振動周波数20-60Hz	供用日		72100	460	80	120	6960	45400	191	
TM1771	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単)[油圧式・可変超高周波・排:2] [振子]最大起振力473kN 振動周波数20-60Hz	時間		22500	460	80	120	8310	54200	235	
TM177121	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単)[油圧式・可変超高周波・排:2] [振子]最大起振力473kN 振動周波数20-60Hz	供用日		86100	460	80	120	8310	54200	235	
TM1772	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単)[油圧式・可変超高周波・排:2] [振子・ﾊｯﾄ鋼矢900mm]最大473kN 周波20-60Hz	時間		28400	460	80	120	10500	68500	235	
TM177221	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単)[油圧式・可変超高周波・排:2] [振子・ﾊｯﾄ鋼矢900mm]最大473kN 周波20-60Hz	供用日		109000	460	80	120	10500	68500	235	
TM70500671	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単)[油圧式・可変超高周波・排:3] [振子]最大起振力473kN 振動周波数20-60Hz	時間		28500	460	80	120	10500	68900	242	
TM70500672	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単)[油圧式・可変超高周波・排:3] [振子]最大起振力473kN 振動周波数20-60Hz	供用日		109000	460	80	120	10500	68900	242	
TM70500681	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単)[油圧式・可変超高周波・排:3] [振子・ﾊｯﾄ900mm]最大473kN 周波数20-60Hz	時間		34400	460	80	120	12700	83100	242	
TM70500682	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単)[油圧式・可変超高周波・排:3] [振子・ﾊｯﾄ900mm]最大473kN 周波数20-60Hz	供用日		132000	460	80	120	12700	83100	242	
TM1786	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単)[油圧ｼｮﾍﾞﾙ・可変高周波・超低] [振子]最大起振力58.8kN 振動周波数27-36Hz	時間		2620	460	80	120	969	6330	0	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM178621	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単)[油圧ｼｮﾍﾞﾙ・可変高周波・超低] [振子]最大起振力58.8kN 振動周波数27-36Hz	供用日		10000	460	80	120	969	6330	0	
TM1787	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単)[油圧ｼｮﾍﾞﾙ・可変高周波・超低] [振子]最大起振力88.3kN 振動周波数27-36Hz	時間		2980	460	80	120	1100	7200	0	
TM178721	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単)[油圧ｼｮﾍﾞﾙ・可変高周波・超低] [振子]最大起振力88.3kN 振動周波数27-36Hz	供用日		11400	460	80	120	1100	7200	0	
TM1788	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単)[油圧ｼｮﾍﾞﾙ・可変高周波・超低] [振子]最大起振力128kN 振動周波数27～36Hz	時間		3180	460	80	120	1170	7670	0	
TM178821	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単)[油圧ｼｮﾍﾞﾙ・可変高周波・超低] [振子]最大起振力128kN 振動周波数27～36Hz	供用日		12200	460	80	120	1170	7670	0	
TM1779	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単)[油圧ｼｮﾍﾞﾙ・可変超高周波型] [ﾋﾟｽﾄﾝ]最大起振力49.0kN 振動周波20-60Hz	時間		10000	460	80	120	3700	24200	0	
TM177921	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単)[油圧ｼｮﾍﾞﾙ・可変超高周波型] [ﾋﾟｽﾄﾝ]最大起振力49.0kN 振動周波20-60Hz	供用日		38300	460	80	120	3700	24200	0	
TM1780	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単)[油圧ｼｮﾍﾞﾙ・可変超高周波型] [ﾋﾟｽﾄﾝ]最大起振力98.1kN 振動周波20-60Hz	時間		12000	460	80	120	4440	29000	0	
TM178021	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単)[油圧ｼｮﾍﾞﾙ・可変超高周波型] [ﾋﾟｽﾄﾝ]最大起振力98.1kN 振動周波20-60Hz	供用日		46000	460	80	120	4440	29000	0	
TM1791	杭打ち用ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ[電動式] 圧力0.5～0.9MPa 吐出量1400L/min	時間		770	470	80	100	246	2460	41	
TM179121	杭打ち用ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ[電動式] 圧力0.5～0.9MPa 吐出量1400L/min	供用日		3620	470	80	100	246	2460	41	
TM1798	杭打ち用ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ式] 排対:2次 圧力10MPa 吐出量60～600L/min	時間		9100	440	70	90	2760	30900	100	
TM179821	杭打ち用ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ式] 排対:2次 圧力10MPa 吐出量60～600L/min	供用日		44400	440	70	90	2760	30900	100	
TM70500961	杭打ち用ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ式] 排対:3次 圧力14.7MPa 吐出量325L/min	時間		9870	440	70	90	2990	33500	115	
TM70500962	杭打ち用ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ式] 排対:3次 圧力14.7MPa 吐出量325L/min	供用日		48200	440	70	90	2990	33500	115	
TM1802	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・電動式] 掘削径φ320～600mm 掘削長35m 30kW	時間		3970	570	90	140	1230	11200	30	
TM180221	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・電動式] 掘削径φ320～600mm 掘削長35m 30kW	供用日		16200	570	90	140	1230	11200	30	
TM1803	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・電動式] 掘削径φ350～600mm 掘削長40m 37kW	時間		4080	570	90	140	1270	11500	37	
TM180321	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・電動式] 掘削径φ350～600mm 掘削長40m 37kW	供用日		16700	570	90	140	1270	11500	37	
TM1804	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・電動式] 掘削径φ350～800mm 掘削長50m 45kW	時間		5670	570	90	140	1760	16000	45	
TM180421	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・電動式] 掘削径φ350～800mm 掘削長50m 45kW	供用日		23100	570	90	140	1760	16000	45	
TM1805	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・電動式] 掘削径φ450～1000mm 掘削長55m 55kW	時間		7210	570	90	140	2230	20300	55	
TM180521	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・電動式] 掘削径φ450～1000mm 掘削長55m 55kW	供用日		29400	570	90	140	2230	20300	55	
TM1806	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・電動式] 掘削径φ450～1000mm 掘削長60m 75kW	時間		7840	570	90	140	2430	22100	75	
TM180621	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・電動式] 掘削径φ450～1000mm 掘削長60m 75kW	供用日		32000	570	90	140	2430	22100	75	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM1807	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・電動式] 掘削径φ450～1200mm 掘削長60m 90kW	時間		9240	570	90	140	2860	26000	90	
TM180721	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・電動式] 掘削径φ450～1200mm 掘削長60m 90kW	供用日		37700	570	90	140	2860	26000	90	
TM1808	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・電動式] 掘削径φ450～1200mm 掘削長60m 55kW×2	時間		9420	570	90	140	2920	26500	110	
TM180821	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・電動式] 掘削径φ450～1200mm 掘削長60m 55kW×2	供用日		38400	570	90	140	2920	26500	110	
TM1809	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・電動式] 掘削径φ600～1200mm 掘削長60m 75kW×2	時間		11300	570	90	140	3490	31700	150	
TM180921	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・電動式] 掘削径φ600～1200mm 掘削長60m 75kW×2	供用日		45900	570	90	140	3490	31700	150	
TM1810	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・電動式] 掘削径φ600～1800mm 掘削長70m 90kW×2	時間		19700	570	90	140	6100	55400	180	
TM181021	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・電動式] 掘削径φ600～1800mm 掘削長70m 90kW×2	供用日		80300	570	90	140	6100	55400	180	
TM1815	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・油圧式] 掘削径φ260～600mm 掘削ﾄﾙｸ16～26kN・m	時間		3480	570	90	140	1080	9790	0	
TM181521	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・油圧式] 掘削径φ260～600mm 掘削ﾄﾙｸ16～26kN・m	供用日		14200	570	90	140	1080	9790	0	
TM1816	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・油圧式] 掘削径φ260～600mm 掘削ﾄﾙｸ29～35kN・m	時間		5590	570	90	140	1730	15700	0	
TM181621	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・油圧式] 掘削径φ260～600mm 掘削ﾄﾙｸ29～35kN・m	供用日		22800	570	90	140	1730	15700	0	
TM1817	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・油圧式] 掘削径φ450～800mm 掘削ﾄﾙｸ41～56kN・m	時間		12600	570	90	140	3910	35500	0	
TM181721	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・油圧式] 掘削径φ450～800mm 掘削ﾄﾙｸ41～56kN・m	供用日		51500	570	90	140	3910	35500	0	
TM1822	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[二軸同軸式(一体型)] 掘削径φ320～600mm 掘削長35m 30kW×2	時間		8210	570	90	140	2540	23100	60	
TM182221	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[二軸同軸式(一体型)] 掘削径φ320～600mm 掘削長35m 30kW×2	供用日		33500	570	90	140	2540	23100	60	
TM1824	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[二軸同軸式(一体型)] 掘削径φ400～800mm 掘削長40m 45kW×2	時間		9790	570	90	140	3030	27600	90	
TM182421	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[二軸同軸式(一体型)] 掘削径φ400～800mm 掘削長40m 45kW×2	供用日		39900	570	90	140	3030	27600	90	
TM1825	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[二軸同軸式(一体型)] 掘削径φ800～1200mm 掘削長45m 55kW×2	時間		16200	570	90	140	5020	45600	110	
TM182521	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[二軸同軸式(一体型)] 掘削径φ800～1200mm 掘削長45m 55kW×2	供用日		66000	570	90	140	5020	45600	110	
TM1826	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[二軸同軸式(一体型)] 掘削径φ800～1200mm 掘削長45m 75kW×2	時間		19200	570	90	140	5940	54000	150	
TM182621	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[二軸同軸式(一体型)] 掘削径φ800～1200mm 掘削長45m 75kW×2	供用日		78200	570	90	140	5940	54000	150	
TM1827	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[二軸同軸式(一体型)] 掘削径φ800～1500mm 掘削長50m 90kW×2	時間		20000	570	90	140	6200	56400	180	
TM182721	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[二軸同軸式(一体型)] 掘削径φ800～1500mm 掘削長50m 90kW×2	供用日		81600	570	90	140	6200	56400	180	
TM1831	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[三軸式] 掘削径φ300～450mm 掘削長20m 22kW×2	時間		6700	570	90	140	2070	18900	44	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM183121	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[三軸式] 掘削径φ300～450mm 掘削長20m 22kW×2	供用日		27300	570	90	140	2070	18900	44	
TM1832	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[三軸式] 掘削径φ300～450mm 掘削長20m 30kW×2	時間		10100	570	90	140	3140	28500	60	
TM183221	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[三軸式] 掘削径φ300～450mm 掘削長20m 30kW×2	供用日		41300	570	90	140	3140	28500	60	
TM1833	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[三軸式] 掘削径φ500～650mm 掘削長35m 45kW×2	時間		11900	570	90	140	3690	33600	90	
TM183321	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[三軸式] 掘削径φ500～650mm 掘削長35m 45kW×2	供用日		48600	570	90	140	3690	33600	90	
TM1834	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[三軸式] 掘削径φ500～650mm 掘削長35m 55kW×2	時間		13300	570	90	140	4130	37500	110	
TM183421	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[三軸式] 掘削径φ500～650mm 掘削長35m 55kW×2	供用日		54300	570	90	140	4130	37500	110	
TM1835	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[三軸式] 掘削径φ650～850mm 掘削長45m 75kW×2	時間		18300	570	90	140	5680	51600	150	
TM183521	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[三軸式] 掘削径φ650～850mm 掘削長45m 75kW×2	供用日		74700	570	90	140	5680	51600	150	
TM1836	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[三軸式] 掘削径φ800～900mm 掘削長45m 90kW×2	時間		19400	570	90	140	6020	54700	180	
TM183621	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[三軸式] 掘削径φ800～900mm 掘削長45m 90kW×2	供用日		79200	570	90	140	6020	54700	180	
TM1842	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[ｱｰｽｵｰｶﾞ中掘式] 杭径φ400～1000mm 45kW	時間		3890	590	90	160	1300	9570	45	
TM184221	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[ｱｰｽｵｰｶﾞ中掘式] 杭径φ400～1000mm 45kW	供用日		14300	590	90	160	1300	9570	45	
TM1843	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[ｱｰｽｵｰｶﾞ中掘式] 杭径φ400～1200mm 55kW	時間		4960	590	90	160	1650	12200	55	
TM184321	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[ｱｰｽｵｰｶﾞ中掘式] 杭径φ400～1200mm 55kW	供用日		18300	590	90	160	1650	12200	55	
TM1844	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[ｱｰｽｵｰｶﾞ中掘式] 杭径φ400～1200mm 90kW	時間		6410	590	90	160	2140	15700	90	
TM184421	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[ｱｰｽｵｰｶﾞ中掘式] 杭径φ400～1200mm 90kW	供用日		23600	590	90	160	2140	15700	90	
TM1845	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[ｱｰｽｵｰｶﾞ中掘式] 杭径φ600～1200mm 55×2kW	時間		6480	590	90	160	2160	15900	110	
TM184521	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[ｱｰｽｵｰｶﾞ中掘式] 杭径φ600～1200mm 55×2kW	供用日		23900	590	90	160	2160	15900	110	
TM1853	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単)[ｱｰｽｵｰｶﾞ併用鋼矢板圧入機] ｵｰｶﾞ出力45kW 適応鋼矢板:Ⅱ～Ⅴ型	時間		10900	590	90	160	3620	26700	45	
TM185321	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単)[ｱｰｽｵｰｶﾞ併用鋼矢板圧入機] ｵｰｶﾞ出力45kW 適応鋼矢板:Ⅱ～Ⅴ型	供用日		40000	590	90	160	3620	26700	45	
TM1854	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単)[ｱｰｽｵｰｶﾞ併用鋼矢板圧入機] ｵｰｶﾞ出力55kW 適応鋼矢板:Ⅱ～Ⅴ型	時間		12000	590	90	160	3990	29400	55	
TM185421	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単)[ｱｰｽｵｰｶﾞ併用鋼矢板圧入機] ｵｰｶﾞ出力55kW 適応鋼矢板:Ⅱ～Ⅴ型	供用日		44100	590	90	160	3990	29400	55	
TM1860	ｸﾛｰﾗ式杭打機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ)[直結三点支持式] 全装備最大質量43t ﾘｰﾀﾞ長14.5～15.5m	時間		18500	710	130	190	5910	47000	86	
TM186021	ｸﾛｰﾗ式杭打機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ)[直結三点支持式] 全装備最大質量43t ﾘｰﾀﾞ長14.5～15.5m	供用日		69100	710	130	190	5910	47000	86	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM1862	ｸﾛｰﾗ式杭打機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ)[直結三点支持式] 全装備最大質量66t ﾘｰﾀﾞ長18～21m	時間		25900	710	130	190	8260	65700	117	
TM186221	ｸﾛｰﾗ式杭打機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ)[直結三点支持式] 全装備最大質量66t ﾘｰﾀﾞ長18～21m	供用日		96600	710	130	190	8260	65700	117	
TM1863	ｸﾛｰﾗ式杭打機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ)[直結三点支持式] 全装備最大質量88t ﾘｰﾀﾞ長21～24m	時間		27600	710	130	190	8810	70100	147	
TM186321	ｸﾛｰﾗ式杭打機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ)[直結三点支持式] 全装備最大質量88t ﾘｰﾀﾞ長21～24m	供用日		103000	710	130	190	8810	70100	147	
TM1864	ｸﾛｰﾗ式杭打機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ)[直結三点支持式] 全装備最大質量95t ﾘｰﾀﾞ長21～27m	時間		33400	710	130	190	10700	84900	147	
TM186421	ｸﾛｰﾗ式杭打機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ)[直結三点支持式] 全装備最大質量95t ﾘｰﾀﾞ長21～27m	供用日		125000	710	130	190	10700	84900	147	
TM1865	ｸﾛｰﾗ式杭打機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ)[直結三点支持式] 全装備最大質量105t ﾘｰﾀﾞ長21～33m	時間		41500	710	130	190	13200	105000	114	
TM186521	ｸﾛｰﾗ式杭打機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ)[直結三点支持式] 全装備最大質量105t ﾘｰﾀﾞ長21～33m	供用日		155000	710	130	190	13200	105000	114	
TM1866	ｸﾛｰﾗ式杭打機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ)[直結三点支持式] 全装備最大質量120t ﾘｰﾀﾞ長21～33m	時間		43500	710	130	190	13900	111000	136	
TM186621	ｸﾛｰﾗ式杭打機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ)[直結三点支持式] 全装備最大質量120t ﾘｰﾀﾞ長21～33m	供用日		162000	710	130	190	13900	111000	136	
TM1867	ｸﾛｰﾗ式杭打機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ)[直結三点支持式] 全装備最大質量135t ﾘｰﾀﾞ長21～36m	時間		47200	710	130	190	15100	120000	205	
TM186721	ｸﾛｰﾗ式杭打機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ)[直結三点支持式] 全装備最大質量135t ﾘｰﾀﾞ長21～36m	供用日		176000	710	130	190	15100	120000	205	
TM1868	ｸﾛｰﾗ式杭打機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ)[直結三点支持式] 全装備最大質量180t ﾘｰﾀﾞ長21～36m	時間		70300	710	130	190	22400	179000	147	
TM186821	ｸﾛｰﾗ式杭打機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ)[直結三点支持式] 全装備最大質量180t ﾘｰﾀﾞ長21～36m	供用日		263000	710	130	190	22400	179000	147	
TM1917	ｸﾛｰﾗ式杭打機(ﾍﾞｰｽ)[多関節BH･ﾘｰﾀﾞﾚｽ(軌)] 通称(適応ﾊﾞｲ)160kN級 (適応ｱｰｽ)26kN･m級	時間		13200	710	130	190	4200	33500	116	
TM191721	ｸﾛｰﾗ式杭打機(ﾍﾞｰｽ)[多関節BH･ﾘｰﾀﾞﾚｽ(軌)] 通称(適応ﾊﾞｲ)160kN級 (適応ｱｰｽ)26kN･m級	供用日		49200	710	130	190	4200	33500	116	
TM1911	ｸﾛｰﾗ式杭打機[Bﾊﾝﾏ/ｱｰｽｵｰｶﾞ併･直結三] ﾊﾞｲﾌﾞﾛ30kW 径φ320-600mm 出30kW 18-21m	時間		35400	640	110	170	11300	90800	117	
TM191121	ｸﾛｰﾗ式杭打機[Bﾊﾝﾏ/ｱｰｽｵｰｶﾞ併･直結三] ﾊﾞｲﾌﾞﾛ30kW 径φ320-600mm 出30kW 18-21m	供用日		133000	640	110	170	11300	90800	117	
TM1912	ｸﾛｰﾗ式杭打機[Bﾊﾝﾏ/ｱｰｽｵｰｶﾞ併･直結三] ﾊﾞｲﾌﾞﾛ45kW 径φ320-600mm 出30kW 18-21m	時間		36000	640	110	170	11500	92400	117	
TM191221	ｸﾛｰﾗ式杭打機[Bﾊﾝﾏ/ｱｰｽｵｰｶﾞ併･直結三] ﾊﾞｲﾌﾞﾛ45kW 径φ320-600mm 出30kW 18-21m	供用日		136000	640	110	170	11500	92400	117	
TM1913	ｸﾛｰﾗ式杭打機[Bﾊﾝﾏ/ｱｰｽｵｰｶﾞ併･直結三] ﾊﾞｲﾌﾞﾛ60kW 径φ320-600mm 出30kW 18-21m	時間		37300	640	110	170	11900	95700	117	
TM191321	ｸﾛｰﾗ式杭打機[Bﾊﾝﾏ/ｱｰｽｵｰｶﾞ併･直結三] ﾊﾞｲﾌﾞﾛ60kW 径φ320-600mm 出30kW 18-21m	供用日		141000	640	110	170	11900	95700	117	
TM1921	ｸﾛｰﾗ式杭打機[ﾓﾝｹﾝ/ｱｰｽｵｰｶﾞ併･直結三] ﾓﾝｹﾝ2t 径φ320-600mm 出30kW 14.5-15.5m	時間		25000	640	110	170	8010	64200	86	
TM192121	ｸﾛｰﾗ式杭打機[ﾓﾝｹﾝ/ｱｰｽｵｰｶﾞ併･直結三] ﾓﾝｹﾝ2t 径φ320-600mm 出30kW 14.5-15.5m	供用日		94400	640	110	170	8010	64200	86	
TM1922	ｸﾛｰﾗ式杭打機[ﾓﾝｹﾝ/ｱｰｽｵｰｶﾞ併･直結三] ﾓﾝｹﾝ2t 径φ350～800mm 出45kW 18-21m	時間		35400	640	110	170	11300	90800	117	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM192221	ｸﾛｰﾗ式杭打機[ﾓﾝｹﾝ/ｱｰｽｵｰｶﾞ併・直結三] ﾓﾝｹﾝ2t 径φ350～800mm 出45kW 18-21m	供用日		133000	640	110	170	11300	90800	117	
TM1926	ｸﾛｰﾗ式杭打機[油圧ﾊﾝﾏ・直結三点支持式] ﾗﾑ2.0t 14.5～15.5m 35～40t吊	時間		27800	640	110	170	8870	71200	86	
TM192621	ｸﾛｰﾗ式杭打機[油圧ﾊﾝﾏ・直結三点支持式] ﾗﾑ2.0t 14.5～15.5m 35～40t吊	供用日		105000	640	110	170	8870	71200	86	
TM1927	ｸﾛｰﾗ式杭打機[油圧ﾊﾝﾏ・直結三点支持式] ﾗﾑ4.0～4.5t 18～21m 35～40t吊	時間		39900	640	110	170	12800	102000	117	
TM192721	ｸﾛｰﾗ式杭打機[油圧ﾊﾝﾏ・直結三点支持式] ﾗﾑ4.0～4.5t 18～21m 35～40t吊	供用日		150000	640	110	170	12800	102000	117	
TM1928	ｸﾛｰﾗ式杭打機[油圧ﾊﾝﾏ・直結三点支持式] ﾗﾑ6.5～8.0t 21～24m 45～50t吊	時間		43400	640	110	170	13900	111000	147	
TM192821	ｸﾛｰﾗ式杭打機[油圧ﾊﾝﾏ・直結三点支持式] ﾗﾑ6.5～8.0t 21～24m 45～50t吊	供用日		163000	640	110	170	13900	111000	147	
TM1929	ｸﾛｰﾗ式杭打機[油圧ﾊﾝﾏ・直結三点支持式] ﾗﾑ10.0～12.5t 21～33m 45～50t吊	時間		63200	640	110	170	20200	162000	136	
TM192921	ｸﾛｰﾗ式杭打機[油圧ﾊﾝﾏ・直結三点支持式] ﾗﾑ10.0～12.5t 21～33m 45～50t吊	供用日		238000	640	110	170	20200	162000	136	
TM1933	ｸﾛｰﾗ式杭打機[直/斜杭打兼用油圧ﾊﾝﾏ] 直結三 ﾗﾑ11.5-12.5t 21-33m 60-65t吊	時間		72700	640	110	170	23300	187000	136	
TM193321	ｸﾛｰﾗ式杭打機[直/斜杭打兼用油圧ﾊﾝﾏ] 直結三 ﾗﾑ11.5-12.5t 21-33m 60-65t吊	供用日		274000	640	110	170	23300	187000	136	
TM1934	ｸﾛｰﾗ式杭打機[直/斜杭打兼用油圧ﾊﾝﾏ] 直結三点支持式 ﾗﾑ15t 21-33m 80t吊	時間		74600	640	110	170	23900	191000	136	
TM193421	ｸﾛｰﾗ式杭打機[直/斜杭打兼用油圧ﾊﾝﾏ] 直結三点支持式 ﾗﾑ15t 21-33m 80t吊	供用日		281000	640	110	170	23900	191000	136	
TM1937	ｸﾛｰﾗ式杭打機[鋼管ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ杭打機] φ900-1500mm 最大深度70m ｵｰｶﾞ110-180kW	時間		88900	650	120	170	28300	231000	205	
TM193721	ｸﾛｰﾗ式杭打機[鋼管ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ杭打機] φ900-1500mm 最大深度70m ｵｰｶﾞ110-180kW	供用日		340000	650	120	170	28300	231000	205	
TM2015	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[単軸式・直結三点支持] ｵｰｶﾞ出力45kW 径φ350～800mm 長18～21m	時間		37300	630	110	160	12000	100000	117	
TM201521	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[単軸式・直結三点支持] ｵｰｶﾞ出力45kW 径φ350～800mm 長18～21m	供用日		147000	630	110	160	12000	100000	117	
TM2016	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[単軸式・直結三点支持] ｵｰｶﾞ出力55kW 径φ450～1000mm 長18～21m	時間		38600	630	110	160	12400	104000	117	
TM201621	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[単軸式・直結三点支持] ｵｰｶﾞ出力55kW 径φ450～1000mm 長18～21m	供用日		152000	630	110	160	12400	104000	117	
TM2017	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[単軸式・直結三点支持] ｵｰｶﾞ出力75kW 径φ450～1000mm 長21～27m	時間		47600	630	110	160	15300	128000	147	
TM201721	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[単軸式・直結三点支持] ｵｰｶﾞ出力75kW 径φ450～1000mm 長21～27m	供用日		188000	630	110	160	15300	128000	147	
TM2018	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[単軸式・直結三点支持] ｵｰｶﾞ出力90kW 径φ450～1200mm 長21～27m	時間		48900	630	110	160	15700	131000	147	
TM201821	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[単軸式・直結三点支持] ｵｰｶﾞ出力90kW 径φ450～1200mm 長21～27m	供用日		193000	630	110	160	15700	131000	147	
TM2019	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[単軸式・直結三点支持] ｵｰｶﾞ出力55×2kW 径φ450-1200mm 長21-33m	時間		58300	630	110	160	18700	157000	114	
TM201921	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[単軸式・直結三点支持] ｵｰｶﾞ出力55×2kW 径φ450-1200mm 長21-33m	供用日		230000	630	110	160	18700	157000	114	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM2020	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[単軸式・直結三点支持] ｵｰｶﾞ出力75×2kW 径φ600-1200mm 長21-33m	時間		62200	630	110	160	20000	167000	136	
TM202021	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[単軸式・直結三点支持] ｵｰｶﾞ出力75×2kW 径φ600-1200mm 長21-33m	供用日		245000	630	110	160	20000	167000	136	
TM2021	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[単軸式・直結三点支持] ｵｰｶﾞ出力90×2kW 径φ600-1800mm 長21-33m	時間		69700	630	110	160	22400	187000	136	
TM202121	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[単軸式・直結三点支持] ｵｰｶﾞ出力90×2kW 径φ600-1800mm 長21-33m	供用日		275000	630	110	160	22400	187000	136	
TM2025	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[単軸式(油)・直結三点] ﾄﾙｸ29～35kN・m 径φ260～600mm 長18～21m	時間		35300	630	110	160	11300	94800	117	
TM202521	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[単軸式(油)・直結三点] ﾄﾙｸ29～35kN・m 径φ260～600mm 長18～21m	供用日		139000	630	110	160	11300	94800	117	
TM2030	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[二軸同軸・直結三点支持] ｵｰｶﾞ出力55kW 径φ320～600mm 長21～27m	時間		48000	630	110	160	15400	129000	147	
TM203021	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[二軸同軸・直結三点支持] ｵｰｶﾞ出力55kW 径φ320～600mm 長21～27m	供用日		189000	630	110	160	15400	129000	147	
TM2031	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[二軸同軸・直結三点支持] ｵｰｶﾞ出力90kW 径φ400～800mm 長21～33m	時間		58600	630	110	160	18800	157000	114	
TM203121	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[二軸同軸・直結三点支持] ｵｰｶﾞ出力90kW 径φ400～800mm 長21～33m	供用日		231000	630	110	160	18800	157000	114	
TM2032	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[二軸同軸・直結三点支持] ｵｰｶﾞ出力55×2kW 径φ800-1200mm 長21-33m	時間		66400	630	110	160	21300	178000	136	
TM203221	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[二軸同軸・直結三点支持] ｵｰｶﾞ出力55×2kW 径φ800-1200mm 長21-33m	供用日		262000	630	110	160	21300	178000	136	
TM2033	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[二軸同軸・直結三点支持] ｵｰｶﾞ出力75×2kW 径φ800-1200mm 長21-36m	時間		73200	630	110	160	23500	197000	205	
TM203321	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[二軸同軸・直結三点支持] ｵｰｶﾞ出力75×2kW 径φ800-1200mm 長21-36m	供用日		289000	630	110	160	23500	197000	205	
TM2037	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[三軸式・直結三点支持] 45×2kW φ500-600mm 50-55t 21-33m	時間		60300	630	110	160	19300	162000	114	
TM203721	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[三軸式・直結三点支持] 45×2kW φ500-600mm 50-55t 21-33m	供用日		238000	630	110	160	19300	162000	114	
TM2038	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[三軸式・直結三点支持] 55×2kW φ500-600mm 60-65t 21-33m	時間		63800	630	110	160	20500	171000	136	
TM203821	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[三軸式・直結三点支持] 55×2kW φ500-600mm 60-65t 21-33m	供用日		252000	630	110	160	20500	171000	136	
TM2039	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[三軸式・直結三点支持] 75×2kW φ650-850mm 60-65t 21-36m	時間		72600	630	110	160	23300	195000	205	
TM203921	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[三軸式・直結三点支持] 75×2kW φ650-850mm 60-65t 21-36m	供用日		286000	630	110	160	23300	195000	205	
TM2040	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[三軸式・直結三点支持] 90×2kW φ800-900mm 80t 21-36m	時間		99500	630	110	160	31900	267000	147	
TM204021	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[三軸式・直結三点支持] 90×2kW φ800-900mm 80t 21-36m	供用日		392000	630	110	160	31900	267000	147	
TM2044	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[三軸付属機器] [撹拌ﾛｯﾄﾞ]掘削径φ550～600mm 長さ1.00m	時間		331	580	100	140	167	677	0	
TM204421	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[三軸付属機器] [撹拌ﾛｯﾄﾞ]掘削径φ550～600mm 長さ1.00m	供用日		1370	580	100	140	167	677	0	
TM2043	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[三軸付属機器] [撹拌ﾛｯﾄﾞ]掘削径φ550～600mm 長さ2.00m	時間		391	580	100	140	198	800	0	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM204321	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ［三軸付属機器］ ［撹拌ﾛｯﾄﾞ］掘削径φ550～600mm 長さ2.00m	供用日		1620	580	100	140	198	800	0	
TM2042	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ［三軸付属機器］ ［撹拌ﾛｯﾄﾞ］掘削径φ550～600mm 長さ3.00m	時間		503	580	100	140	255	1030	0	
TM204221	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ［三軸付属機器］ ［撹拌ﾛｯﾄﾞ］掘削径φ550～600mm 長さ3.00m	供用日		2080	580	100	140	255	1030	0	
TM2041	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ［三軸付属機器］ ［撹拌ﾛｯﾄﾞ］掘削径φ550～600mm 長さ6.75m	時間		1070	580	100	140	543	2200	0	
TM204121	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ［三軸付属機器］ ［撹拌ﾛｯﾄﾞ］掘削径φ550～600mm 長さ6.75m	供用日		4440	580	100	140	543	2200	0	
TM2048	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ［三軸付属機器］ ［撹拌ﾛｯﾄﾞ］掘削径φ650～850mm 長さ1.00m	時間		490	580	100	140	248	1000	0	
TM204821	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ［三軸付属機器］ ［撹拌ﾛｯﾄﾞ］掘削径φ650～850mm 長さ1.00m	供用日		2030	580	100	140	248	1000	0	
TM2047	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ［三軸付属機器］ ［撹拌ﾛｯﾄﾞ］掘削径φ650～850mm 長さ2.00m	時間		543	580	100	140	275	1110	0	
TM204721	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ［三軸付属機器］ ［撹拌ﾛｯﾄﾞ］掘削径φ650～850mm 長さ2.00m	供用日		2250	580	100	140	275	1110	0	
TM2046	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ［三軸付属機器］ ［撹拌ﾛｯﾄﾞ］掘削径φ650～850mm 長さ3.00m	時間		589	580	100	140	298	1210	0	
TM204621	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ［三軸付属機器］ ［撹拌ﾛｯﾄﾞ］掘削径φ650～850mm 長さ3.00m	供用日		2440	580	100	140	298	1210	0	
TM2045	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ［三軸付属機器］ ［撹拌ﾛｯﾄﾞ］掘削径φ650～850mm 長さ6.75m	時間		1080	580	100	140	546	2210	0	
TM204521	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ［三軸付属機器］ ［撹拌ﾛｯﾄﾞ］掘削径φ650～850mm 長さ6.75m	供用日		4470	580	100	140	546	2210	0	
TM2049	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ［三軸付属機器］ ［撹拌ｽｸﾘｭ］掘削径φ550mm 長さ6.75m	時間		1970	580	100	140	999	4040	0	
TM204921	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ［三軸付属機器］ ［撹拌ｽｸﾘｭ］掘削径φ550mm 長さ6.75m	供用日		8170	580	100	140	999	4040	0	
TM2050	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ［三軸付属機器］ ［撹拌ｽｸﾘｭ］掘削径φ600mm 長さ6.75m	時間		2110	580	100	140	1070	4310	0	
TM205021	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ［三軸付属機器］ ［撹拌ｽｸﾘｭ］掘削径φ600mm 長さ6.75m	供用日		8720	580	100	140	1070	4310	0	
TM2051	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ［三軸付属機器］ ［撹拌ｽｸﾘｭ］掘削径φ650～850mm 長さ6.75m	時間		2170	580	100	140	1100	4430	0	
TM205121	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ［三軸付属機器］ ［撹拌ｽｸﾘｭ］掘削径φ650～850mm 長さ6.75m	供用日		8970	580	100	140	1100	4430	0	
TM2052	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ［三軸付属機器］ ［撹拌ﾍｯﾄﾞ］掘削径φ550mm	時間		1120	580	100	140	596	2180	0	
TM205221	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ［三軸付属機器］ ［撹拌ﾍｯﾄﾞ］掘削径φ550mm	供用日		4650	580	100	140	596	2180	0	
TM2053	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ［三軸付属機器］ ［撹拌ﾍｯﾄﾞ］掘削径φ600mm	時間		1360	580	100	140	723	2650	0	
TM205321	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ［三軸付属機器］ ［撹拌ﾍｯﾄﾞ］掘削径φ600mm	供用日		5640	580	100	140	723	2650	0	
TM2054	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ［三軸付属機器］ ［撹拌ﾍｯﾄﾞ］掘削径φ650～850mm	時間		2420	580	100	140	1280	4690	0	
TM205421	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ［三軸付属機器］ ［撹拌ﾍｯﾄﾞ］掘削径φ650～850mm	供用日		10000	580	100	140	1280	4690	0	

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM2060	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[中掘機・直結三点支持] 出45kW 径φ400～1000mm 長21～24m	時間		41100	630	110	160	13200	110000	147	
TM206021	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[中掘機・直結三点支持] 出45kW 径φ400～1000mm 長21～24m	供用日		162000	630	110	160	13200	110000	147	
TM2061	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[中掘機・直結三点支持] 出55kW 径φ400～1200mm 長21～33m	時間		57700	630	110	160	18500	155000	114	
TM206121	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[中掘機・直結三点支持] 出55kW 径φ400～1200mm 長21～33m	供用日		227000	630	110	160	18500	155000	114	
TM2062	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[中掘機・直結三点支持] 出90kW 径φ400～1200mm 長21～33m	時間		61200	630	110	160	19700	164000	136	
TM206221	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[中掘機・直結三点支持] 出90kW 径φ400～1200mm 長21～33m	供用日		241000	630	110	160	19700	164000	136	
TM2063	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[中掘機・直結三点支持] 出55×2kW 径φ600～1200mm 長21～36m	時間		65400	630	110	160	21000	176000	205	
TM206321	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[中掘機・直結三点支持] 出55×2kW 径φ600～1200mm 長21～36m	供用日		258000	630	110	160	21000	176000	205	
TM2069	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[中掘先端根固め管理装置]	時間		1450	590	100	150	466	3900	0	
TM206921	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[中掘先端根固め管理装置]	供用日		5720	590	100	150	466	3900	0	R08.10
TM2073	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ併用圧入杭打機] 出力45kW 適応鋼矢板Ⅱ～Ⅴ型 長21-24m	時間		44400	630	110	160	14200	119000	147	R08.10
TM207321	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ併用圧入杭打機] 出力45kW 適応鋼矢板Ⅱ～Ⅴ型 長21-24m	供用日		175000	630	110	160	14200	119000	147	R08.10
TM2074	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ併用圧入杭打機] 出力45kW 適応鋼矢板Ⅱ～Ⅴ型 長21-27m	時間		50900	630	110	160	16300	137000	147	R08.10
TM207421	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ併用圧入杭打機] 出力45kW 適応鋼矢板Ⅱ～Ⅴ型 長21-27m	供用日		200000	630	110	160	16300	137000	147	R08.10
TM2075	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ併用圧入杭打機] 出力55kW 適応鋼矢板Ⅱ～Ⅴ型 長21-33m	時間		60900	630	110	160	19600	164000	114	R08.10
TM207521	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ併用圧入杭打機] 出力55kW 適応鋼矢板Ⅱ～Ⅴ型 長21-33m	供用日		240000	630	110	160	19600	164000	114	R08.10
TM2076	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ併用圧入杭打機] 出力90kW 適応鋼矢板Ⅱ～Ⅴ型 長21-33m	時間		62500	630	110	160	20100	168000	114	R08.10
TM207621	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ併用圧入杭打機] 出力90kW 適応鋼矢板Ⅱ～Ⅴ型 長21-33m	供用日		246000	630	110	160	20100	168000	114	R08.10
TM2080	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ併用圧入杭打機] (油圧式)掘削ﾄﾙｸ21kN･m ﾘｰﾀﾞ長14.5-15.5m	時間		27100	630	110	160	8700	72800	86	R08.10
TM208021	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ併用圧入杭打機] (油圧式)掘削ﾄﾙｸ21kN･m ﾘｰﾀﾞ長14.5-15.5m	供用日		107000	630	110	160	8700	72800	86	R08.10
TM2081	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ併用圧入杭打機] (油圧式)掘削ﾄﾙｸ34kN･m ﾘｰﾀﾞ長18-21m	時間		37300	630	110	160	12000	100000	117	R08.10
TM208121	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ併用圧入杭打機] (油圧式)掘削ﾄﾙｸ34kN･m ﾘｰﾀﾞ長18-21m	供用日		147000	630	110	160	12000	100000	117	R08.10
TM2128	ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ[ｸﾛｰﾗ型] 最大掘削径φ1500mm 最大掘削長35～43m	時間		14000	670	120	150	4440	42500	83	R08.10
TM212821	ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ[ｸﾛｰﾗ型] 最大掘削径φ1500mm 最大掘削長35～43m	供用日		62400	670	120	150	4440	42500	83	R08.10
TM2129	ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ[ｸﾛｰﾗ型] 最大掘削径φ1700mm 最大掘削長43～65m	時間		21000	670	120	150	6690	64000	111	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM212921	ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ[ｸﾛｰﾗ型] 最大掘削径φ1700mm 最大掘削長43～65m	供用日		94000	670	120	150	6690	64000	111	R08.10
TM2130	ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ[ｸﾛｰﾗ型] 最大掘削径φ2000mm 最大掘削長41～58m	時間		24600	670	120	150	7830	74900	124	R08.10
TM213021	ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ[ｸﾛｰﾗ型] 最大掘削径φ2000mm 最大掘削長41～58m	供用日		110000	670	120	150	7830	74900	124	R08.10
TM2131	ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ[ｸﾛｰﾗ型] 最大掘削径φ2200mm 最大掘削長54～63m	時間		30500	670	120	150	9700	92800	122	R08.10
TM213121	ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ[ｸﾛｰﾗ型] 最大掘削径φ2200mm 最大掘削長54～63m	供用日		136000	670	120	150	9700	92800	122	R08.10
TM2132	ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ[ｸﾛｰﾗ型] 最大掘削径φ3000mm 最大掘削長60～71m	時間		53700	670	120	150	17100	163000	162	R08.10
TM213221	ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ[ｸﾛｰﾗ型] 最大掘削径φ3000mm 最大掘削長60～71m	供用日		240000	670	120	150	17100	163000	162	R08.10
TM2091	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ(油)・ﾓﾝｹﾝ] ﾍﾞｰｽ16t ｵｰｶﾞﾄﾙｸ22kN・mﾘｰﾀﾞ長16.4mﾓﾝｹﾝ2.0t	時間		13900	590	100	160	4630	34100	140	R08.10
TM209121	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ(油)・ﾓﾝｹﾝ] ﾍﾞｰｽ16t ｵｰｶﾞﾄﾙｸ22kN・mﾘｰﾀﾞ長16.4mﾓﾝｹﾝ2.0t	供用日		51100	590	100	160	4630	34100	140	R08.10
TM2092	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ(油)・ﾓﾝｹﾝ] ﾍﾞｰｽ25t ｵｰｶﾞﾄﾙｸ35kN・mﾘｰﾀﾞ長17.5mﾓﾝｹﾝ2.0t	時間		22200	590	100	160	7400	54500	193	R08.10
TM209221	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ(油)・ﾓﾝｹﾝ] ﾍﾞｰｽ25t ｵｰｶﾞﾄﾙｸ35kN・mﾘｰﾀﾞ長17.5mﾓﾝｹﾝ2.0t	供用日		81800	590	100	160	7400	54500	193	R08.10
TM2093	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ(油)・ﾓﾝｹﾝ] ﾍﾞｰｽ35t ｵｰｶﾞﾄﾙｸ43kN・mﾘｰﾀﾞ長22.0mﾓﾝｹﾝ2.0t	時間		32500	590	100	160	10800	79900	200	R08.10
TM209321	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ(油)・ﾓﾝｹﾝ] ﾍﾞｰｽ35t ｵｰｶﾞﾄﾙｸ43kN・mﾘｰﾀﾞ長22.0mﾓﾝｹﾝ2.0t	供用日		120000	590	100	160	10800	79900	200	R08.10
TM2094	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ(油)・ﾓﾝｹﾝ] ﾍﾞｰｽ50t ｵｰｶﾞﾄﾙｸ60kN・mﾘｰﾀﾞ長27.5mﾓﾝｹﾝ2.0t	時間		33700	590	100	160	11200	82800	257	R08.10
TM209421	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ(油)・ﾓﾝｹﾝ] ﾍﾞｰｽ50t ｵｰｶﾞﾄﾙｸ60kN・mﾘｰﾀﾞ長27.5mﾓﾝｹﾝ2.0t	供用日		124000	590	100	160	11200	82800	257	R08.10
TM2591	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ併・油圧入] ﾍﾞｰｽ16t ｵｰｶﾞ600mm ﾘｰﾀﾞ長16.2m 圧入196kN	時間		24000	620	100	170	8670	55800	140	R08.10
TM259121	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ併・油圧入] ﾍﾞｰｽ16t ｵｰｶﾞ600mm ﾘｰﾀﾞ長16.2m 圧入196kN	供用日		87500	620	100	170	8670	55800	140	R08.10
TM2592	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ併・油圧入] ﾍﾞｰｽ20t ｵｰｶﾞ600mm ﾘｰﾀﾞ長16.2m 圧入196kN	時間		25300	620	100	170	9130	58800	163	R08.10
TM259221	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ併・油圧入] ﾍﾞｰｽ20t ｵｰｶﾞ600mm ﾘｰﾀﾞ長16.2m 圧入196kN	供用日		92100	620	100	170	9130	58800	163	R08.10
TM2593	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ併・油圧入] ﾍﾞｰｽ20t ｵｰｶﾞ700mm ﾘｰﾀﾞ長17.5m 圧入274kN	時間		25900	620	100	170	9350	60200	163	R08.10
TM259321	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ併・油圧入] ﾍﾞｰｽ20t ｵｰｶﾞ700mm ﾘｰﾀﾞ長17.5m 圧入274kN	供用日		94400	620	100	170	9350	60200	163	R08.10
TM2594	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ併・油圧入] ﾍﾞｰｽ25t ｵｰｶﾞ700mm ﾘｰﾀﾞ長17.5m 圧入274kN	時間		27400	620	100	170	9900	63700	193	R08.10
TM259421	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ併・油圧入] ﾍﾞｰｽ25t ｵｰｶﾞ700mm ﾘｰﾀﾞ長17.5m 圧入274kN	供用日		99900	620	100	170	9900	63700	193	R08.10
TM2595	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ併・油圧入] ﾍﾞｰｽ25t ｵｰｶﾞ750mm ﾘｰﾀﾞ長17.5m 圧入274kN	時間		28500	620	100	170	10300	66100	193	R08.10
TM259521	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ併・油圧入] ﾍﾞｰｽ25t ｵｰｶﾞ750mm ﾘｰﾀﾞ長17.5m 圧入274kN	供用日		104000	620	100	170	10300	66100	193	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM2596	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ併・油圧入] ﾍﾞｰｽ35t ｵｰｶﾞ750mm ﾘｰﾀﾞ長17.5m 圧入274kN	時間		32700	620	100	170	11800	75900	200	R08.10
TM259621	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ併・油圧入] ﾍﾞｰｽ35t ｵｰｶﾞ750mm ﾘｰﾀﾞ長17.5m 圧入274kN	供用日		119000	620	100	170	11800	75900	200	R08.10
TM2597	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ併・油圧入] ﾍﾞｰｽ50t ｵｰｶﾞ800mm ﾘｰﾀﾞ長22.0m 圧入274kN	時間		38800	620	100	170	14000	90200	257	R08.10
TM259721	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ併・油圧入] ﾍﾞｰｽ50t ｵｰｶﾞ800mm ﾘｰﾀﾞ長22.0m 圧入274kN	供用日		141000	620	100	170	14000	90200	257	R08.10
TM2598	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ併・油圧入] ﾍﾞｰｽ50t ｵｰｶﾞ800mm ﾘｰﾀﾞ長26.0m 圧入274kN	時間		40300	620	100	170	14500	93600	257	R08.10
TM259821	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ併・油圧入] ﾍﾞｰｽ50t ｵｰｶﾞ800mm ﾘｰﾀﾞ長26.0m 圧入274kN	供用日		147000	620	100	170	14500	93600	257	R08.10
TM1939	油圧式鋼管圧入引抜機[4本ｼﾞｬｯｷ式] 管径φ1000mm 圧入980/引抜力3530kN	供用日		43000	0	0	80	0	43000	30	R08.10
TM1940	油圧式鋼管圧入引抜機[4本ｼﾞｬｯｷ式] 管径φ1200mm 圧入980/引抜力3530kN	供用日		44400	0	0	80	0	44400	30	R08.10
TM1941	油圧式鋼管圧入引抜機[4本ｼﾞｬｯｷ式] 管径φ1480mm 圧入980/引抜力3530kN	供用日		46700	0	0	80	0	46700	30	R08.10
TM1942	油圧式鋼管圧入引抜機[4本ｼﾞｬｯｷ式] 管径φ1750mm 圧入980/引抜力3530kN	供用日		47300	0	0	80	0	47300	30	R08.10
TM1943	油圧式鋼管圧入引抜機[4本ｼﾞｬｯｷ式] 管径φ1980mm 圧入980/引抜力5884kN	供用日		68900	0	0	80	0	68900	45	R08.10
TM1944	油圧式鋼管圧入引抜機[4本ｼﾞｬｯｷ式] 管径φ2250mm 圧入980/引抜力3530kN	供用日		50100	0	0	80	0	50100	34	R08.10
TM1963	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対:2次] 圧入1000/引抜力1100kN	日		169000	0	90	150	53600	68900	221	R08.10
TM196321	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対:2次] 圧入1000/引抜力1100kN	供用日		101000	0	90	150	53600	68900	221	R08.10
TM1964	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対:2次] [ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用]圧入1000/引抜1100kN	日		208000	0	90	150	66300	85200	221	R08.10
TM196421	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対:2次] [ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用]圧入1000/引抜1100kN	供用日		125000	0	90	150	66300	85200	221	R08.10
TM70502061	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対:3次] 圧入800/引抜力900kN	日		160000	0	90	150	51000	65500	174	R08.10
TM70502062	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対:3次] 圧入800/引抜力900kN	供用日		96100	0	90	150	51000	65500	174	R08.10
TM70502051	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対:3次] 圧入1000/引抜力1100kN	日		180000	0	90	150	57400	73800	195	R08.10
TM70502052	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対:3次] 圧入1000/引抜力1100kN	供用日		108000	0	90	150	57400	73800	195	R08.10
TM1967	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対:3次] [ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用]圧入1000/引抜1100kN	日		223000	0	90	150	71000	91200	221	R08.10
TM196721	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対:3次] [ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用]圧入1000/引抜1100kN	供用日		134000	0	90	150	71000	91200	221	R08.10
TM70502081	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対:3次] [広幅鋼矢板用]圧入1000/引抜力1100kN	日		182000	0	90	150	57800	74300	195	R08.10
TM70502082	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対:3次] [広幅鋼矢板用]圧入1000/引抜力1100kN	供用日		109000	0	90	150	57800	74300	195	R08.10
TMA0502061	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排:2011] 圧入800/引抜力900kN	日		174000	0	90	150	55300	71000	171	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TMA0502062	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排:2011] 圧入800/引抜力900kN	供用日		104000	0	90	150	55300	71000	171	R08.10
TME0502061	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排:2014] 圧入800/引抜力900kN	日		180000	0	90	150	57400	73700	171	R08.10
TME0502062	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排:2014] 圧入800/引抜力900kN	供用日		108000	0	90	150	57400	73700	171	R08.10
TME0502051	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排:2014] 圧入1000/引抜力1100kN	日		201000	0	90	150	64100	82300	230	R08.10
TME0502052	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排:2014] 圧入1000/引抜力1100kN	供用日		121000	0	90	150	64100	82300	230	R08.10
TME0502071	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排:2014] [ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用]圧入1000/引抜1200kN	日		251000	0	90	150	80000	103000	230	R08.10
TME0502072	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排:2014] [ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用]圧入1000/引抜1200kN	供用日		151000	0	90	150	80000	103000	230	R08.10
TME0502081	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排:2014] [広幅鋼矢板用]圧入1000/引抜力1100kN	日		237000	0	90	150	75600	97100	230	R08.10
TME0502082	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排:2014] [広幅鋼矢板用]圧入1000/引抜力1100kN	供用日		142000	0	90	150	75600	97100	230	R08.10
TM1965	油圧式杭圧入引抜機[E式ﾕﾆｯﾄ(硬地盤)排:2] [普通鋼矢板用]圧入800/引抜力900kN	日		349000	0	90	150	111000	143000	221	R08.10
TM196521	油圧式杭圧入引抜機[E式ﾕﾆｯﾄ(硬地盤)排:2] [普通鋼矢板用]圧入800/引抜力900kN	供用日		210000	0	90	150	111000	143000	221	R08.10
TM1966	油圧式杭圧入引抜機[E式ﾕﾆｯﾄ(硬地盤)排:2] [広幅鋼矢板用]圧入800/引抜力900kN	日		433000	0	90	150	138000	177000	221	R08.10
TM196621	油圧式杭圧入引抜機[E式ﾕﾆｯﾄ(硬地盤)排:2] [広幅鋼矢板用]圧入800/引抜力900kN	供用日		260000	0	90	150	138000	177000	221	R08.10
TM1968	油圧式杭圧入引抜機[E式ﾕﾆｯﾄ(硬地盤)排:3] [普通鋼矢板用]圧入800/引抜力900kN	日		356000	0	90	150	113000	146000	230	R08.10
TM196821	油圧式杭圧入引抜機[E式ﾕﾆｯﾄ(硬地盤)排:3] [普通鋼矢板用]圧入800/引抜力900kN	供用日		214000	0	90	150	113000	146000	230	R08.10
TM70502201	油圧式杭圧入引抜機[E式ﾕﾆｯﾄ(硬地盤)排:3] [広幅鋼矢板用]圧入800/引抜力1000kN	日		442000	0	90	150	141000	181000	230	R08.10
TM70502202	油圧式杭圧入引抜機[E式ﾕﾆｯﾄ(硬地盤)排:3] [広幅鋼矢板用]圧入800/引抜力1000kN	供用日		265000	0	90	150	141000	181000	230	R08.10
TME0502211	油圧式杭圧入引抜機[E式ﾕﾆｯﾄ(硬質)排:2014] [ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm]圧入800/引抜力900kN	日		508000	0	90	150	162000	208000	265	R08.10
TME0502212	油圧式杭圧入引抜機[E式ﾕﾆｯﾄ(硬質)排:2014] [ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm]圧入800/引抜力900kN	供用日		305000	0	90	150	162000	208000	265	R08.10
TME0502191	油圧式杭圧入引抜機[E式ﾕﾆｯﾄ(硬質)排:2014] [広幅鋼矢板用]圧入800/引抜力900kN	日		428000	0	90	150	136000	175000	230	R08.10
TME0502192	油圧式杭圧入引抜機[E式ﾕﾆｯﾄ(硬質)排:2014] [広幅鋼矢板用]圧入800/引抜力900kN	供用日		257000	0	90	150	136000	175000	230	R08.10
TM1888	鋼管回転圧入機[ｸﾛｰﾗ式] 全装11-18t 掘削ﾄﾙｸ67.9kN･m(6.9t･m) 長6m	時間		20900	740	120	170	7320	59300	66	R08.10
TM188821	鋼管回転圧入機[ｸﾛｰﾗ式] 全装11-18t 掘削ﾄﾙｸ67.9kN･m(6.9t･m) 長6m	供用日		91000	740	120	170	7320	59300	66	R08.10
TM1889	鋼管回転圧入機[ｸﾛｰﾗ式] 全装30-45t 掘削ﾄﾙｸ274kN･m(28.1t･m) 長10m	時間		32100	740	120	170	11200	91000	92	R08.10
TM188921	鋼管回転圧入機[ｸﾛｰﾗ式] 全装30-45t 掘削ﾄﾙｸ274kN･m(28.1t･m) 長10m	供用日		140000	740	120	170	11200	91000	92	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM2113	全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ (ｸﾛｰﾗ･D/油圧駆動)最大掘削径φ1500mm	時間		50000	610	90	150	18400	129000	288	R08.10
TM211321	全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ (ｸﾛｰﾗ･D/油圧駆動)最大掘削径φ1500mm	供用日		203000	610	90	150	18400	129000	288	R08.10
TM2114	全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ (ｸﾛｰﾗ･D/油圧駆動)最大掘削径φ2000mm	時間		60200	610	90	150	22100	155000	288	R08.10
TM211421	全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ (ｸﾛｰﾗ･D/油圧駆動)最大掘削径φ2000mm	供用日		245000	610	90	150	22100	155000	288	R08.10
TM50509761	全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ排2 (ｽｷｯﾄﾞ･D/油圧)最大掘削径φ1500mm	時間		36200	560	100	140	11300	99800	159	R08.10
TM50509762	全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ排2 (ｽｷｯﾄﾞ･D/油圧)最大掘削径φ1500mm	供用日		145000	560	100	140	11300	99800	159	R08.10
TM50509771	全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ排2 (ｽｷｯﾄﾞ･D/油圧)最大掘削径φ2000mm	時間		49300	560	100	140	15400	136000	257	R08.10
TM50509772	全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ排2 (ｽｷｯﾄﾞ･D/油圧)最大掘削径φ2000mm	供用日		197000	560	100	140	15400	136000	257	R08.10
TM70509761	全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ排3 (ｽｷｯﾄﾞ･D/油圧)最大掘削径φ1500mm	時間		47500	560	100	140	14800	131000	159	R08.10
TM70509762	全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ排3 (ｽｷｯﾄﾞ･D/油圧)最大掘削径φ1500mm	供用日		190000	560	100	140	14800	131000	159	R08.10
TM70509771	全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ排3 (ｽｷｯﾄﾞ･D/油圧)最大掘削径φ2000mm	時間		57700	560	100	140	18000	159000	257	R08.10
TM70509772	全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ排3 (ｽｷｯﾄﾞ･D/油圧)最大掘削径φ2000mm	供用日		231000	560	100	140	18000	159000	257	R08.10
TM2133	全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ排3 (ｽｷｯﾄﾞ･D/油･回転杭)最大掘削φ2000mm	時間		69000	560	100	140	21500	190000	257	R08.10
TM213321	全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ排3 (ｽｷｯﾄﾞ･D/油･回転杭)最大掘削φ2000mm	供用日		276000	560	100	140	21500	190000	257	R08.10
TM2118	全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ (ｽｷｯﾄﾞ･E/油圧駆動)最大掘削径φ1500mm	時間		31700	560	100	140	9910	87400	155	R08.10
TM211821	全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ (ｽｷｯﾄﾞ･E/油圧駆動)最大掘削径φ1500mm	供用日		127000	560	100	140	9910	87400	155	R08.10
TM2120	全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ (ｽｷｯﾄﾞ･E/油圧駆動)最大掘削径φ2000mm	時間		36300	560	100	140	11300	100000	183	R08.10
TM212021	全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ (ｽｷｯﾄﾞ･E/油圧駆動)最大掘削径φ2000mm	供用日		145000	560	100	140	11300	100000	183	R08.10
TM2101	全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機[掘削機械器具] [ﾊﾝﾏｸﾞﾗﾌﾞ]最大掘削径φ800mm	供用日		10800	0	0	130	0	10800	0	R08.10
TM2102	全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機[掘削機械器具] [ﾊﾝﾏｸﾞﾗﾌﾞ]最大掘削径φ1000mm	供用日		11800	0	0	130	0	11800	0	R08.10
TM2103	全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機[掘削機械器具] [ﾊﾝﾏｸﾞﾗﾌﾞ]最大掘削径φ1100mm	供用日		12200	0	0	130	0	12200	0	R08.10
TM2104	全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機[掘削機械器具] [ﾊﾝﾏｸﾞﾗﾌﾞ]最大掘削径φ1200mm	供用日		12400	0	0	130	0	12400	0	R08.10
TM2137	ﾘﾊﾞｰｽｻｰｷｭﾚｰｼｮﾝﾄﾞﾘﾙ[ﾛｰﾀﾘﾃｰﾌﾞﾙ式] 最大掘削径φ3000mm 最大掘削長200m	時間		8210	590	90	120	2740	26900	55	R08.10
TM213721	ﾘﾊﾞｰｽｻｰｷｭﾚｰｼｮﾝﾄﾞﾘﾙ[ﾛｰﾀﾘﾃｰﾌﾞﾙ式] 最大掘削径φ3000mm 最大掘削長200m	供用日		40300	590	90	120	2740	26900	55	R08.10
TM2138	ﾘﾊﾞｰｽｻｰｷｭﾚｰｼｮﾝﾄﾞﾘﾙ[ﾛｰﾀﾘﾃｰﾌﾞﾙ式] 最大掘削径φ3200mm 最大掘削長200m	時間		8960	590	90	120	2990	29300	75	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM213821	ﾘﾊﾞｰｽｻｰｷｭﾚｰｼｮﾝﾄﾞﾘﾙ[ﾛｰﾀﾘﾃｰﾌﾞﾙ式] 最大掘削径φ3200mm 最大掘削長200m	供用日		44000	590	90	120	2990	29300	75	R08.10
TM2139	ﾘﾊﾞｰｽｻｰｷｭﾚｰｼｮﾝﾄﾞﾘﾙ[ﾛｰﾀﾘﾃｰﾌﾞﾙ式] 最大掘削径φ4000mm 最大掘削長200m	時間		12400	590	90	120	4120	40400	110	R08.10
TM213921	ﾘﾊﾞｰｽｻｰｷｭﾚｰｼｮﾝﾄﾞﾘﾙ[ﾛｰﾀﾘﾃｰﾌﾞﾙ式] 最大掘削径φ4000mm 最大掘削長200m	供用日		60700	590	90	120	4120	40400	110	R08.10
TM2142	ﾘﾊﾞｰｽｻｰｷｭﾚｰｼｮﾝﾄﾞﾘﾙ[ﾄｯﾌﾟﾄﾞﾗｲﾌﾞ式] 最大掘削径φ1500mm 最大掘削長50m	時間		8740	590	90	120	2910	28600	30	R08.10
TM214221	ﾘﾊﾞｰｽｻｰｷｭﾚｰｼｮﾝﾄﾞﾘﾙ[ﾄｯﾌﾟﾄﾞﾗｲﾌﾞ式] 最大掘削径φ1500mm 最大掘削長50m	供用日		43000	590	90	120	2910	28600	30	R08.10
TM2361	艤装設備[ﾏﾃﾘｱﾙﾛｯｸ] ﾊﾞｹｯﾄ1.0m3 φ1800-1900mm 長5.5m 圧0.4MPa	供用日		33700	0	0	150	0	33700	0	R08.10
TM2362	艤装設備[ﾏﾃﾘｱﾙﾛｯｸ] ﾊﾞｹｯﾄ1.0m3 φ1800-1900mm 長5.5m 圧0.7MPa	供用日		37500	0	0	150	0	37500	0	R08.10
TM10508442	艤装設備[ﾏﾃﾘｱﾙﾛｯｸ用騒音対策設備(Ⅱ型)] [Ⅱ型]騒音低減率35%相当	供用日		24100	0	0	150	0	24100	0	R08.10
TM2365	艤装設備[ﾏﾝﾛｯｸ(空気減圧対応型)] [立型]収容人員12人 最大圧力0.4MPa	供用日		15600	0	0	150	0	15600	0	R08.10
TM2366	艤装設備[ﾏﾝﾛｯｸ(空気減圧対応型)] [立型]収容人員12人 最大圧力0.7MPa	供用日		17100	0	0	150	0	17100	0	R08.10
TM10508632	艤装設備[ﾏﾝﾛｯｸ(酸素減圧対応型)] [立型]収容人員8人 最大圧力0.4MPa	供用日		22100	0	0	150	0	22100	0	R08.10
TM2363	艤装設備[ﾏﾃﾘｱﾙﾛｯｸ(小断面用)]酸素減圧対応 [ﾏﾝﾛｯｸ]0.5m3 φ2100(900) 長9.6m 圧0.4MPa	供用日		56500	0	0	150	0	56500	0	R08.10
TM2364	艤装設備[ﾏﾃﾘｱﾙﾛｯｸ(小断面)]02減･He混合ｶﾞｽ [ﾏﾝﾛｯｸ]0.5m3 φ2100(900) 長10.5m圧0.7MPa	供用日		110000	0	0	150	0	110000	0	R08.10
TM2368	艤装設備[消音装置(小断面ﾏﾃﾘｱﾙﾛｯｸ用)] [消音装置本体および二次ｻｲﾚﾝｻ]	供用日		15100	0	0	150	0	15100	0	R08.10
TM2369	艤装設備[ﾏﾃﾘｱﾙｼｬﾌﾄ] 内径φ1200mm 長さ2.0m 最大圧力0.4MPa	供用日		1190	0	0	120	0	1190	0	R08.10
TM2370	艤装設備[ﾏﾃﾘｱﾙｼｬﾌﾄ] 内径φ1200mm 長さ2.0m 最大圧力0.7MPa	供用日		1290	0	0	120	0	1290	0	R08.10
TM2373	艤装設備[ﾏﾝｼｬﾌﾄ] 内径φ1200mm 長さ2.0m 最大圧力0.4MPa	供用日		1190	0	0	120	0	1190	0	R08.10
TM2374	艤装設備[ﾏﾝｼｬﾌﾄ] 内径φ1200mm 長さ2.0m 最大圧力0.7MPa	供用日		1400	0	0	120	0	1400	0	R08.10
TM2375	艤装設備[ﾜﾝ型ﾊｯﾁ] 最大圧力0.7MPa	供用日		4440	0	0	150	0	4440	0	R08.10
TM2376	艤装設備[ｽﾍﾟｼｬﾙｼｬﾌﾄ] 内径φ1400mm 長さ0.5m 最大圧力0.4MPa	供用日		1210	0	0	120	0	1210	0	R08.10
TM2377	艤装設備[ｽﾍﾟｼｬﾙｼｬﾌﾄ] 内径φ1400mm 長さ0.5m 最大圧力0.7MPa	供用日		1350	0	0	120	0	1350	0	R08.10
TM2379	艤装設備[ﾎﾞｯﾄﾑﾄﾞｱ] 内径φ1400mm 最大圧力0.4MPa	供用日		1040	0	0	120	0	1040	0	R08.10
TM2380	艤装設備[ﾎﾞｯﾄﾑﾄﾞｱ] 内径φ1400mm 最大圧力0.7MPa	供用日		1150	0	0	120	0	1150	0	R08.10
TM2382	艤装設備[自動ﾎﾞｯﾄﾑﾄﾞｱ(ｱﾝｶｰﾊｯﾁ)] [ﾏﾃﾘｱﾙﾛｯｸ用] 最大圧力0.7MPa	供用日		10400	0	0	150	0	10400	0	R08.10
TM2383	艤装設備[自動ﾎﾞｯﾄﾑﾄﾞｱ(ｱﾝｶｰﾊｯﾁ)] [ﾏﾝﾛｯｸ用] 最大圧力0.7MPa	供用日		9380	0	0	150	0	9380	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM2424	艤装設備[ｼｬﾌﾄ(小断面用)] [ﾏﾃﾘｱﾙ・ﾏﾝｼｬﾌﾄ]φ2100(900)mm 長2m圧0.4MPa	供用日		2580	0	0	120	0	2580	0	R08.10
TM2425	艤装設備[ｼｬﾌﾄ(小断面)]ﾍﾘｳﾑ混合ｶﾞｽ対応型 [ﾏﾃﾘｱﾙ・ﾏﾝｼｬﾌﾄ]φ2100(900)mm 長2m圧0.7MPa	供用日		3370	0	0	120	0	3370	0	R08.10
TM2386	艤装設備[ｹｰｿﾝ用ｴﾚﾍﾞｰﾀ(内圧用)] [3人用] 最大圧力0.4MPa	供用日		63600	0	0	110	0	63600	0	R08.10
TM2387	艤装設備[ｹｰｿﾝ用ｴﾚﾍﾞｰﾀ(内圧用)] [3人用] 最大圧力0.7MPa	供用日		65500	0	0	110	0	65500	0	R08.10
TM2390	艤装設備[ｹｰｿﾝ用ｴﾚﾍﾞｰﾀｼｬﾌﾄ(内圧用)] [3人用] 最大圧力0.4MPa	供用日		1850	0	0	120	0	1850	0	R08.10
TM2391	艤装設備[ｹｰｿﾝ用ｴﾚﾍﾞｰﾀｼｬﾌﾄ(内圧用)] [3人用] 最大圧力0.7MPa	供用日		2040	0	0	120	0	2040	0	R08.10
TM2394	掘削・排土設備[ﾊﾞｹｯﾄ] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日		675	0	0	120	0	675	0	R08.10
TM2395	掘削・排土設備[ﾊﾞｹｯﾄ] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0m3	供用日		810	0	0	120	0	810	0	R08.10
TM2398	掘削・排土設備[排土用ｷｬﾘｱ] [ABｽｹｰﾀ式]ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0m3	供用日		69500	0	0	150	0	69500	28	R08.10
TM2400	掘削・排土設備[土砂ﾎｯﾊﾟ] ﾎｯﾊﾟ投入容量10m3	供用日		6240	0	0	150	0	6240	0	R08.10
TM2401	掘削・排土設備[土砂ﾎｯﾊﾟ] ﾎｯﾊﾟ投入容量30m3	供用日		11500	0	0	150	0	11500	0	R08.10
TM2402	掘削・排土設備[土砂ﾎｯﾊﾟ] ﾎｯﾊﾟ投入容量50m3	供用日		12800	0	0	150	0	12800	0	R08.10
TM2407	掘削・排土設備[潜函用ｼｮﾍﾞﾙ] [電動ﾊﾞｯｸﾎｳ]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	供用日		12400	0	0	120	0	12400	11	R08.10
TM2411	掘削・排土設備[天井走行式ｼｮﾍﾞﾙ] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.15m3	供用日		60600	0	0	120	0	60600	15	R08.10
TM2412	掘削・排土設備[天井走行式ｼｮﾍﾞﾙ] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.25m3	供用日		82200	0	0	120	0	82200	30	R08.10
TM2413	掘削・排土設備[天井走行式ｼｮﾍﾞﾙ] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.3m3	供用日		94400	0	0	120	0	94400	37	R08.10
TM2415	掘削・排土設備[天井走行式ｼｮﾍﾞﾙ(遠隔操作)] [小断面用]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.05m3	供用日		71700	0	0	120	0	71700	11	R08.10
TM2416	掘削・排土設備[天井走行式ｼｮﾍﾞﾙ(遠隔操作)] [中大断面用]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.15m3	供用日		71700	0	0	120	0	71700	15	R08.10
TM2417	掘削・排土設備[天井走行式ｼｮﾍﾞﾙ(遠隔操作)] [中大断面用]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.25m3	供用日		94800	0	0	120	0	94800	30	R08.10
TM2418	掘削・排土設備[天井走行式ｼｮﾍﾞﾙ(遠隔操作)] [中大断面用]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.3m3	供用日		114000	0	0	120	0	114000	37	R08.10
TM2420	掘削・排土設備[遠隔操作用設備] [小断面用]遠隔制御盤及び操作機器	供用日		11900	0	0	120	0	11900	0	R08.10
TM2421	掘削・排土設備[遠隔操作用設備] [中大断面用]遠隔制御盤及び操作機器	供用日		75500	0	0	120	0	75500	0	R08.10
TM2423	掘削・排土設備[走行ﾚｰﾙ(天井走行式ｼｮﾍﾞﾙ)] 長さ2m×1本	供用日		498	0	0	120	0	498	0	R08.10
TM2426	掘削・排土設備[圧気専用ﾄﾞﾘﾌﾀ] [空圧式]機械質量100kg	供用日		31700	0	0	120	0	31700	0	R08.10
TM2427	掘削・排土設備[圧気専用ﾄﾞﾘﾌﾀ] [油圧式]機械質量350kg	供用日		37000	0	0	120	0	37000	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM2429	掘削・排土設備[圧気専用ﾌﾞﾚｰｶ] [油圧式]機械質量200kg	供用日		7920	0	0	120	0	7920	0	R08.10
TM2430	掘削・排土設備[圧気専用ﾌﾞﾚｰｶ] [油圧式]機械質量300kg	供用日		9780	0	0	120	0	9780	0	R08.10
TM2434	掘削・排土設備[ﾃｰﾌﾞﾙﾘﾌﾀ] [非自走式]ﾘﾌﾄ力2000kg	供用日		3220	0	0	110	0	3220	0	R08.10
TM2435	掘削・排土設備[ﾃｰﾌﾞﾙﾘﾌﾀ] [自走式]ﾘﾌﾄ力2000kg	供用日		15600	0	0	110	0	15600	0	R08.10
TM2438	送気設備[空気圧縮機] 吐出量(50/60Hz)29/36m3/min最大圧力0.4MPa	供用日		34300	0	0	120	0	34300	145	R08.10
TM2439	送気設備[空気圧縮機] 吐出量(50/60Hz)25/31m3/min最大圧力0.7MPa	供用日		49000	0	0	120	0	49000	160	R08.10
TM2440	送気設備[空気圧縮機] 吐出量(50/60Hz)20/26m3/min最大圧力0.9MPa	供用日		54200	0	0	120	0	54200	160	R08.10
TM2442	送気設備[圧縮空気清浄機] 処理量650m3/h 最大圧力0.49MPa	供用日		4420	0	0	120	0	4420	0	R08.10
TM2443	送気設備[圧縮空気清浄機] 処理量1100m3/h 最大圧力0.8MPa	供用日		6450	0	0	120	0	6450	0	R08.10
TM2444	送気設備[圧縮空気清浄機] 処理量1100m3/h 最大圧力0.9MPa	供用日		6770	0	0	120	0	6770	0	R08.10
TM2447	送気設備[ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ] 容量2.5m3 最大圧力0.9MPa	供用日		2210	0	0	120	0	2210	0	R08.10
TM2449	送気設備[高圧ﾎｰｽ] 口径φ100mm 長さ10m 最大圧力1.0MPa	供用日		366	0	0	120	0	366	0	R08.10
TM2452	送気設備[送気管] 口径φ100mm 長さ5.5m 最大圧力1.0MPa	供用日		46	0	0	120	0	46	0	R08.10
TM2453	送気設備[送気管] 口径φ150mm 長さ5.5m 最大圧力1.0MPa	供用日		122	0	0	120	0	122	0	R08.10
TM2454	送気設備[送気管] 口径φ200mm 長さ5.5m 最大圧力1.0MPa	供用日		141	0	0	120	0	141	0	R08.10
TM2462	送気設備[自動圧力調整装置] 送気管径φ100mm 最大圧力0.4MPa	供用日		10700	0	0	120	0	10700	0	R08.10
TM2463	送気設備[自動圧力調整装置] 送気管径φ100mm 最大圧力0.9MPa	供用日		12200	0	0	120	0	12200	0	R08.10
TM2466	送気設備[自記気圧計] 計測圧力0～0.5MPa	供用日		343	0	0	150	0	343	0	R08.10
TM2469	送気設備[ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ] 冷却ﾄﾝ数40～60RT	供用日		2490	0	0	120	0	2490	1.3	R08.10
TM10509322	送気設備[循環水ﾎﾟﾝﾌﾟ] 口径φ80mm 全揚程30m	供用日		696	0	0	120	0	696	7.5	R08.10
TM2472	ﾍﾘｳﾑ混合ｶﾞｽ設備[混合ｶﾞｽﾏﾝﾛｯｸ] [分離型] 最大圧力0.7MPa	供用日		79400	0	0	90	0	79400	0	R08.10
TM2473	ﾍﾘｳﾑ混合ｶﾞｽ設備[混合ｶﾞｽﾏﾝﾛｯｸ] [上下部一体型] 最大圧力0.7MPa	供用日		172000	0	0	90	0	172000	0	R08.10
TM2476	ﾍﾘｳﾑ混合ｶﾞｽ設備[混合ｶﾞｽ設備] [混合ｶﾞｽ管制室]He混合ｶﾞｽ作業管理設備一式	供用日		241000	0	0	90	0	241000	0	R08.10
TM2477	ﾍﾘｳﾑ混合ｶﾞｽ設備[混合ｶﾞｽ設備] [ｶｰﾄﾞﾙﾊｳｽ]ｶﾞｽｶｰﾄﾞﾙ4基用	供用日		3130	0	0	90	0	3130	0	R08.10
TM2480	安全・救急設備[ﾎｽﾋﾟﾀﾙﾛｯｸ(空気再圧対応型)] [中型]内径φ1900mm 長さ4m 最大圧力0.5MPa	供用日		11700	0	0	150	0	11700	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM2481	安全・救急設備[ﾎｽﾋﾟﾀﾙﾛｯｸ(空気再圧対応型)] [大型]内径φ2000mm 長さ5m 最大圧力0.7MPa	供用日		17000	0	0	150	0	17000	0	R08.10
TM2482	安全・救急設備[ﾎｽﾋﾟﾀﾙﾛｯｸ(空気再圧対応型)] [大型]内径φ2900mm 長さ6m 最大圧力0.5MPa	供用日		15200	0	0	150	0	15200	0	R08.10
TM10508742	安全・救急設備[ﾎｽﾋﾟﾀﾙﾛｯｸ(酸素再圧対応型)] [中型]内径φ1900mm 長さ4m 最大圧力0.5MPa	供用日		15100	0	0	150	0	15100	0	R08.10
TM2486	安全設備・救急設備[高気圧下用空気呼吸器] [半閉鎖循環式]圧力0.4MPa使用時間30min 3L	供用日		1840	0	0	120	0	1840	0	R08.10
TM2489	安全設備・救急設備[自動減圧装置] 径φ50mm 最大圧力0.4MPa	供用日		9340	0	0	150	0	9340	0	R08.10
TM2490	安全設備・救急設備[自動減圧装置] 径φ50mm 最大圧力0.7MPa	供用日		10800	0	0	150	0	10800	0	R08.10
TM2493	安全設備・救急設備[酸素集合装置] [ﾏﾝﾛｯｸ、ﾎｽﾋﾟﾀﾙﾛｯｸ用]酸素容量28m3	供用日		7620	0	0	150	0	7620	0	R08.10
TM10509332	安全設備・救急設備[酸素呼吸装置] 酸素呼吸ﾏｽｸ一式	供用日		707	0	0	200	0	707	0	R08.10
TM2497	安全・救急設備[ｶﾞｽ検知器(ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ用)] 検知対象[5点(酸素、ﾒﾀﾝ、H2S、CO、CO2)計測用]	供用日		7690	0	0	270	0	7690	0	R08.10
TM2499	その他[平板載荷試験装置(ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ・手)] ｼﾞｬｯｷ500kN×ｽﾄﾛｰｸ200mmφ300長1300-1800mm	供用日		38800	0	0	30	0	38800	0	R08.10
TM2147	地下連続壁[地下連続壁施工機ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ] 吊上能力100t	時間		50200	550	90	130	17600	138000	265	R08.10
TM214721	地下連続壁[地下連続壁施工機ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ] 吊上能力100t	供用日		212000	550	90	130	17600	138000	265	R08.10
TM2148	地下連続壁[地下連続壁施工機ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ] 吊上能力150t	時間		58400	550	90	130	20400	161000	265	R08.10
TM214821	地下連続壁[地下連続壁施工機ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ] 吊上能力150t	供用日		247000	550	90	130	20400	161000	265	R08.10
TM2151	地下連続壁[回転水平多軸・ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ装着式] 壁厚630～1500mm 掘削長100mｶｯﾀﾄﾙｸ4t・m×2	時間		55700	550	90	130	19300	154000	261	R08.10
TM215121	地下連続壁[回転水平多軸・ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ装着式] 壁厚630～1500mm 掘削長100mｶｯﾀﾄﾙｸ4t・m×2	供用日		236000	550	90	130	19300	154000	261	R08.10
TM2152	地下連続壁[回転水平多軸・ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ装着式] 壁厚650～1500mm 掘削長150mｶｯﾀﾄﾙｸ8t・m×2	時間		85900	550	90	130	29700	238000	233	R08.10
TM215221	地下連続壁[回転水平多軸・ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ装着式] 壁厚650～1500mm 掘削長150mｶｯﾀﾄﾙｸ8t・m×2	供用日		364000	550	90	130	29700	238000	233	R08.10
TM2153	地下連続壁[回転水平多軸・ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ装着式] 壁厚1200～2400mm 掘削長150mｶｯﾀﾄﾙｸ5t・m×2	時間		96400	550	90	130	33400	266000	211	R08.10
TM215321	地下連続壁[回転水平多軸・ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ装着式] 壁厚1200～2400mm 掘削長150mｶｯﾀﾄﾙｸ5t・m×2	供用日		408000	550	90	130	33400	266000	211	R08.10
TM2154	地下連続壁[回転水平多軸・ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ装着式] 壁厚1500-3200mm 掘削150mｶｯﾀﾄﾙｸ13.5t・m×2	時間		120000	550	90	130	41500	332000	240	R08.10
TM215421	地下連続壁[回転水平多軸・ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ装着式] 壁厚1500-3200mm 掘削150mｶｯﾀﾄﾙｸ13.5t・m×2	供用日		508000	550	90	130	41500	332000	240	R08.10
TM2159	地下連続壁施工[回転水平多軸(輸入)・ｸﾛｰﾗ] 壁厚640～2800mm 掘削長150mｶｯﾀﾄﾙｸ8t・m×2	時間		135000	550	90	130	46900	375000	430	R08.10
TM215921	地下連続壁施工[回転水平多軸(輸入)・ｸﾛｰﾗ] 壁厚640～2800mm 掘削長150mｶｯﾀﾄﾙｸ8t・m×2	供用日		574000	550	90	130	46900	375000	430	R08.10
TM2166	地下連続壁施工機[破砕式・標準式] 壁厚 600～800mm 掘削長 40m	時間		18200	550	90	130	6310	50400	76	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM216621	地下連続壁施工機[破砕式・標準式] 壁厚 600～800mm 掘削長 40m	供用日		77200	550	90	130	6310	50400	76	R08.10
TM2167	地下連続壁施工機[破砕式・低空頭式] 壁厚 600～800mm 掘削長 40m	時間		20200	550	90	130	7010	56000	151	R08.10
TM216721	地下連続壁施工機[破砕式・低空頭式] 壁厚 600～800mm 掘削長 40m	供用日		85700	550	90	130	7010	56000	151	R08.10
TM2170	地下連続壁施工機[破砕式付属機器] [ｽﾗｯｼｭﾀﾝｸ]10m3	供用日		842	0	0	130	0	842	0	R08.10
TM2171	地下連続壁施工機[破砕式付属機器] [ｽﾗｯｼｭﾀﾝｸ]20m3	供用日		1080	0	0	130	0	1080	0	R08.10
TM2172	地下連続壁施工機[破砕式付属機器] [ｽﾗｯｼｭﾀﾝｸ]30m3	供用日		1810	0	0	130	0	1810	0	R08.10
TM2178	地下連続壁施工機[油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ式・懸垂] 壁厚500～1200mm 掘削長55m	時間		17700	550	90	110	6380	56800	53	R08.10
TM217821	地下連続壁施工機[油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ式・懸垂] 壁厚500～1200mm 掘削長55m	供用日		88700	550	90	110	6380	56800	53	R08.10
TM2179	地下連続壁施工機[油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ式・懸垂] 壁厚800～1200mm 掘削長130m	時間		31400	550	90	110	11300	101000	60	R08.10
TM217921	地下連続壁施工機[油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ式・懸垂] 壁厚800～1200mm 掘削長130m	供用日		157000	550	90	110	11300	101000	60	R08.10
TM2180	地下連続壁施工機[油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ式・懸垂] 壁厚1000～1500mm 掘削長130m	時間		35800	550	90	110	12900	115000	75	R08.10
TM218021	地下連続壁施工機[油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ式・懸垂] 壁厚1000～1500mm 掘削長130m	供用日		179000	550	90	110	12900	115000	75	R08.10
TM2181	地下連続壁施工機[油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ式・懸垂] 壁厚1200～1800mm 掘削長130m	時間		39900	550	90	110	14300	128000	90	R08.10
TM218121	地下連続壁施工機[油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ式・懸垂] 壁厚1200～1800mm 掘削長130m	供用日		200000	550	90	110	14300	128000	90	R08.10
TM2196	等厚式ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ地中連続壁施工機 [油圧ﾕﾆｯﾄ内蔵型]壁厚450-550mm 深度20m	時間		70300	550	90	130	22000	204000	221	R08.10
TM219621	等厚式ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ地中連続壁施工機 [油圧ﾕﾆｯﾄ内蔵型]壁厚450-550mm 深度20m	供用日		297000	550	90	130	22000	204000	221	R08.10
TM2198	等厚式ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ地中連続壁施工機 [油圧ﾕﾆｯﾄ搭載型]壁厚550～850mm 深度60m	時間		79000	550	90	130	24700	230000	169	R08.10
TM219821	等厚式ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ地中連続壁施工機 [油圧ﾕﾆｯﾄ搭載型]壁厚550～850mm 深度60m	供用日		334000	550	90	130	24700	230000	169	R08.10
TM2201	等厚式ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ地中連続壁施工機 [ｱｲﾄﾞﾗﾎﾟｽﾄ]壁厚450～550mm　長さ1.8m	時間		6290	550	90	130	3170	13200	0	R08.10
TM220121	等厚式ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ地中連続壁施工機 [ｱｲﾄﾞﾗﾎﾟｽﾄ]壁厚450～550mm　長さ1.8m	供用日		26600	550	90	130	3170	13200	0	R08.10
TM2203	等厚式ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ地中連続壁施工機 [ｱｲﾄﾞﾗﾎﾟｽﾄ]壁厚550～1200mm 長さ3.5m	時間		12400	550	90	130	6250	26000	0	R08.10
TM220321	等厚式ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ地中連続壁施工機 [ｱｲﾄﾞﾗﾎﾟｽﾄ]壁厚550～1200mm 長さ3.5m	供用日		52500	550	90	130	6250	26000	0	R08.10
TM2207	等厚式ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ地中連続壁施工機 [ｶｯﾀﾎﾟｽﾄ]壁厚450～550mm　長さ1.8m	時間		2930	550	90	130	1490	6070	0	R08.10
TM220721	等厚式ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ地中連続壁施工機 [ｶｯﾀﾎﾟｽﾄ]壁厚450～550mm　長さ1.8m	供用日		12400	550	90	130	1490	6070	0	R08.10
TM2208	等厚式ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ地中連続壁施工機 [ｶｯﾀﾎﾟｽﾄ]壁厚450～550mm　長さ3.5m	時間		4960	550	90	130	2530	10300	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM220821	等厚式ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ地中連続壁施工機 [ｶｯﾀﾎﾞｽﾄ]壁厚450～550mm　長さ3.5m	供用日		21000	550	90	130	2530	10300	0	R08.10
TM2212	等厚式ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ地中連続壁施工機 [ｶｯﾀﾎﾞｽﾄ]壁厚550～1200mm 長さ1.2m	時間		3120	550	90	130	1590	6470	0	R08.10
TM221221	等厚式ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ地中連続壁施工機 [ｶｯﾀﾎﾞｽﾄ]壁厚550～1200mm 長さ1.2m	供用日		13200	550	90	130	1590	6470	0	R08.10
TM2213	等厚式ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ地中連続壁施工機 [ｶｯﾀﾎﾞｽﾄ]壁厚550～1200mm 長さ2.4m	時間		5780	550	90	130	2950	12000	0	R08.10
TM221321	等厚式ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ地中連続壁施工機 [ｶｯﾀﾎﾞｽﾄ]壁厚550～1200mm 長さ2.4m	供用日		24500	550	90	130	2950	12000	0	R08.10
TM2214	等厚式ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ地中連続壁施工機 [ｶｯﾀﾎﾞｽﾄ]壁厚550～1200mm 長さ3.7m	時間		8260	550	90	130	4210	17100	0	R08.10
TM221421	等厚式ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ地中連続壁施工機 [ｶｯﾀﾎﾞｽﾄ]壁厚550～1200mm 長さ3.7m	供用日		35000	550	90	130	4210	17100	0	R08.10
TM2215	等厚式ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ地中連続壁施工機 [ｶｯﾀﾎﾞｽﾄ(強化型)]壁厚550～1200mm長さ3.7m	時間		9130	550	90	130	4650	18900	0	R08.10
TM221521	等厚式ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ地中連続壁施工機 [ｶｯﾀﾎﾞｽﾄ(強化型)]壁厚550～1200mm長さ3.7m	供用日		38600	550	90	130	4650	18900	0	R08.10
TM2219	側壁測定装置[2方向切換測定式] 測定深度108m 測定幅300-4000mm	日		10600	0	90	130	4380	4320	0	R08.10
TM221921	側壁測定装置[2方向切換測定式] 測定深度108m 測定幅300-4000mm	供用日		7360	0	90	130	4380	4320	0	R08.10
TM2220	側壁測定装置[4方向同時測定式] 測定深度100m	日		14200	0	90	130	5840	5760	0	R08.10
TM222021	側壁測定装置[4方向同時測定式] 測定深度100m	供用日		9810	0	90	130	5840	5760	0	R08.10
TM2221	側壁測定装置[4方向同時測定式] 測定深度150m	日		34400	0	90	130	14200	14000	0	R08.10
TM222121	側壁測定装置[4方向同時測定式] 測定深度150m	供用日		23900	0	90	130	14200	14000	0	R08.10
TM2520	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[単軸式] ﾓｰﾀ出力45kW×1杭径1000-1600mm最大深度10m	時間		39900	680	120	180	13300	100000	117	R08.10
TM252021	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[単軸式] ﾓｰﾀ出力45kW×1杭径1000-1600mm最大深度10m	供用日		151000	680	120	180	13300	100000	117	R08.10
TM2521	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[単軸式] ﾓｰﾀ出力90kW×1杭径1000-1600mm最大深度20m	時間		51000	680	120	180	16900	128000	147	R08.10
TM252121	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[単軸式] ﾓｰﾀ出力90kW×1杭径1000-1600mm最大深度20m	供用日		192000	680	120	180	16900	128000	147	R08.10
TM2522	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[単軸式] ﾓｰﾀ出力90kW×1杭径1000-1600mm最大深度30m	時間		51900	680	120	180	17200	131000	147	R08.10
TM252221	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[単軸式] ﾓｰﾀ出力90kW×1杭径1000-1600mm最大深度30m	供用日		196000	680	120	180	17200	131000	147	R08.10
TM2523	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[単軸式] ﾓｰﾀ出力90kW×2杭径1800-2000mm最大深度27m	時間		75500	680	120	180	25100	190000	205	R08.10
TM252321	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[単軸式] ﾓｰﾀ出力90kW×2杭径1800-2000mm最大深度27m	供用日		285000	680	120	180	25100	190000	205	R08.10
TM2501	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式] ﾓｰﾀ出力45kW×2杭径1000mm 最大施工深度10m	時間		44800	680	120	180	14900	113000	117	R08.10
TM250121	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式] ﾓｰﾀ出力45kW×2杭径1000mm 最大施工深度10m	供用日		169000	680	120	180	14900	113000	117	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM10511112C	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式・変位低減] ﾓｰﾀ出力45kW×2杭径1000mm 最大施工深度10m	供用日		178000	680	120	180	0	0	117	R08.10
TM2502	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式] ﾓｰﾀ出力55-60kW×2杭径1000mm 最大深度20m	時間		53700	680	120	180	17900	135000	147	R08.10
TM250221	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式] ﾓｰﾀ出力55-60kW×2杭径1000mm 最大深度20m	供用日		203000	680	120	180	17900	135000	147	R08.10
TM10511122C	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式・変位低減] ﾓｰﾀ出力55-60kW×2杭径1000mm 最大深度20m	供用日		213000	680	120	180	0	0	147	R08.10
TM2503	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式] ﾓｰﾀ出力75-90kW×2杭径1000mm 最大深度30m	時間		72500	680	120	180	24100	182000	114	R08.10
TM250321	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式] ﾓｰﾀ出力75-90kW×2杭径1000mm 最大深度30m	供用日		274000	680	120	180	24100	182000	114	R08.10
TM10511132C	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式・変位低減] ﾓｰﾀ出力75-90kW×2杭径1000mm 最大深度30m	供用日		287000	680	120	180	0	0	114	R08.10
TM2504	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式] ﾓｰﾀ出力90kW×2杭径1000mm 最大施工深度40m	時間		105000	680	120	180	35000	265000	147	R08.10
TM250421	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式] ﾓｰﾀ出力90kW×2杭径1000mm 最大施工深度40m	供用日		398000	680	120	180	35000	265000	147	R08.10
TM10511142C	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式・変位低減] ﾓｰﾀ出力90kW×2杭径1000mm 最大施工深度40m	供用日		417000	680	120	180	0	0	147	R08.10
TM2509	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式] ﾓｰﾀ出力75-90kW×2杭径1200mm 最大深度10m	時間		60800	680	120	180	20200	153000	147	R08.10
TM250921	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式] ﾓｰﾀ出力75-90kW×2杭径1200mm 最大深度10m	供用日		229000	680	120	180	20200	153000	147	R08.10
TM2510	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式] ﾓｰﾀ出力90kW×2杭径1200mm 最大施工深度20m	時間		73700	680	120	180	24500	186000	136	R08.10
TM251021	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式] ﾓｰﾀ出力90kW×2杭径1200mm 最大施工深度20m	供用日		278000	680	120	180	24500	186000	136	R08.10
TM2512	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式] ﾓｰﾀ出力90kW×2杭径1200mm 最大施工深度30m	時間		79200	680	120	180	26300	199000	205	R08.10
TM251221	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式] ﾓｰﾀ出力90kW×2杭径1200mm 最大施工深度30m	供用日		299000	680	120	180	26300	199000	205	R08.10
TM2515	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式] ﾓｰﾀ出力90kW×2杭径1200mm 最大施工深度40m	時間		105000	680	120	180	35000	265000	147	R08.10
TM251521	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式] ﾓｰﾀ出力90kW×2杭径1200mm 最大施工深度40m	供用日		398000	680	120	180	35000	265000	147	R08.10
TM2511	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式] ﾓｰﾀ出力90kW×2杭径1300mm 最大施工深度10m	時間		73100	680	120	180	24300	184000	114	R08.10
TM251121	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式] ﾓｰﾀ出力90kW×2杭径1300mm 最大施工深度10m	供用日		276000	680	120	180	24300	184000	114	R08.10
TM2516	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式] ﾓｰﾀ出力90kW×2杭径1300mm 最大施工深度20m	時間		77700	680	120	180	25800	196000	205	R08.10
TM251621	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式] ﾓｰﾀ出力90kW×2杭径1300mm 最大施工深度20m	供用日		293000	680	120	180	25800	196000	205	R08.10
TM2517	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式] ﾓｰﾀ出力90kW×2杭径1300mm 最大施工深度30m	時間		79200	680	120	180	26300	199000	205	R08.10
TM251721	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式] ﾓｰﾀ出力90kW×2杭径1300mm 最大施工深度30m	供用日		299000	680	120	180	26300	199000	205	R08.10
TM2508	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式・変位低減] ﾓｰﾀ出力90kW×2杭径1600mm 最大施工深度20m	時間		79200	680	120	180	26300	199000	205	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM250821	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式・変位低減] ﾓｰﾀ出力90kW×2杭径1600mm 最大施工深度20m	供用日		299000	680	120	180	26300	199000	205	R08.10
TM2525	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式・変位低減] ﾓｰﾀ出力90kW×2杭径1600mm 最大施工深度26m	時間		94600	680	120	180	31400	238000	159	R08.10
TM252521	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式・変位低減] ﾓｰﾀ出力90kW×2杭径1600mm 最大施工深度26m	供用日		357000	680	120	180	31400	238000	159	R08.10
TM2526	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式・変位低減] ﾓｰﾀ出力90kW×2杭径1600mm 最大施工深度36m	時間		107000	680	120	180	35500	269000	147	R08.10
TM252621	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式・変位低減] ﾓｰﾀ出力90kW×2杭径1600mm 最大施工深度36m	供用日		403000	680	120	180	35500	269000	147	R08.10
TM2527	深層混合処理(ｽﾗﾘｰ)[単軸式・小型地盤改良] 全装備6-9t掘削ﾄﾙｸ11.2kN・m改良径600-800mm	時間		13800	850	160	200	5330	36000	33	R08.10
TM252721	深層混合処理(ｽﾗﾘｰ)[単軸式・小型地盤改良] 全装備6-9t掘削ﾄﾙｸ11.2kN・m改良径600-800mm	供用日		58700	850	160	200	5330	36000	33	R08.10
TM2528	深層混合処理(ｽﾗﾘｰ)[単軸式・小型地盤改良] 全装11-12t掘削ﾄﾙｸ22.2kN・m改良径600-800mm	時間		16200	850	160	200	6260	42300	56	R08.10
TM252821	深層混合処理(ｽﾗﾘｰ)[単軸式・小型地盤改良] 全装11-12t掘削ﾄﾙｸ22.2kN・m改良径600-800mm	供用日		68900	850	160	200	6260	42300	56	R08.10
TM2529	深層混合処理(ｽﾗﾘｰ)[単軸式・小型地盤改良] 全装備13t掘削ﾄﾙｸ27.4kN・m改良径800-1300mm	時間		16600	850	160	200	6420	43400	71	R08.10
TM252921	深層混合処理(ｽﾗﾘｰ)[単軸式・小型地盤改良] 全装備13t掘削ﾄﾙｸ27.4kN・m改良径800-1300mm	供用日		70600	850	160	200	6420	43400	71	R08.10
TM2531	深層混合処理(ｽﾗﾘｰ)[単軸式・小型地盤改良] 全装16-20t掘削T58.8kN・m改良径1000-1300mm	時間		20900	850	160	200	8050	54400	92	R08.10
TM253121	深層混合処理(ｽﾗﾘｰ)[単軸式・小型地盤改良] 全装16-20t掘削T58.8kN・m改良径1000-1300mm	供用日		88600	850	160	200	8050	54400	92	R08.10
TM2530	深層混合処理(ｽﾗﾘｰ)[単軸式・小型地盤改良] 全装25-30t掘削T71.1kN・m改良径1200-1400mm	時間		25000	850	160	200	9630	65100	92	R08.10
TM253021	深層混合処理(ｽﾗﾘｰ)[単軸式・小型地盤改良] 全装25-30t掘削T71.1kN・m改良径1200-1400mm	供用日		106000	850	160	200	9630	65100	92	R08.10
TM2534	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ)[付属機器] [ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)]ﾌﾟﾗﾝﾄ練能力10m3/h	時間		10500	670	110	170	3710	26800	78	R08.10
TM253421	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ)[付属機器] [ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)]ﾌﾟﾗﾝﾄ練能力10m3/h	供用日		41400	670	110	170	3710	26800	78	R08.10
TM2535	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ)[付属機器] [ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)]ﾌﾟﾗﾝﾄ練能力20m3/h	時間		12400	670	110	170	4390	31700	102	R08.10
TM253521	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ)[付属機器] [ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)]ﾌﾟﾗﾝﾄ練能力20m3/h	供用日		49000	670	110	170	4390	31700	102	R08.10
TM2536	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ)[付属機器] [ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)]ﾌﾟﾗﾝﾄ練能力40m3/h	時間		15200	670	110	170	5380	38800	173	R08.10
TM253621	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ)[付属機器] [ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)]ﾌﾟﾗﾝﾄ練能力40m3/h	供用日		60000	670	110	170	5380	38800	173	R08.10
TM2540	高圧噴射撹拌式地盤改良機[掘削専用(油圧)] ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ内径φ148mm	日		29600	0	100	130	11800	13600	11	R08.10
TM254021	高圧噴射撹拌式地盤改良機[掘削専用(油圧)] ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ内径φ148mm	供用日		22700	0	100	130	11800	13600	11	R08.10
TM10511671	高圧噴射撹拌式地盤改良機[二重管専用型] ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ内径φ63～77mm	日		30300	0	100	130	12100	14000	13	R08.10
TM10511672	高圧噴射撹拌式地盤改良機[二重管専用型] ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ内径φ63～77mm	供用日		23300	0	100	130	12100	14000	13	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM2542	高圧噴射撹拌式地盤改良機[三重管専用型] ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ内径φ98mm	日		38500	0	100	130	15400	17800	11	R08.10
TM254221	高圧噴射撹拌式地盤改良機[三重管専用型] ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ内径φ98mm	供用日		29600	0	100	130	15400	17800	11	R08.10
TM2543	高圧噴射撹拌式地盤改良機[付属機器] [集中ﾌﾟﾗﾝﾄﾐｷｻ] ﾐｷｻ1m3 ｱｼﾞﾃｰﾀ1.5m3	日		10800	0	80	170	4730	2850	14	R08.10
TM254321	高圧噴射撹拌式地盤改良機[付属機器] [集中ﾌﾟﾗﾝﾄﾐｷｻ] ﾐｷｻ1m3 ｱｼﾞﾃｰﾀ1.5m3	供用日		5080	0	80	170	4730	2850	14	R08.10
TM2544	高圧噴射撹拌式地盤改良機[付属機器] [超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ]圧力19.6MPa 吐出20-100L/min	日		31900	0	80	170	14000	8430	55	R08.10
TM254421	高圧噴射撹拌式地盤改良機[付属機器] [超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ]圧力19.6MPa 吐出20-100L/min	供用日		15000	0	80	170	14000	8430	55	R08.10
TM2545	高圧噴射撹拌式地盤改良機[付属機器] [超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ]圧力39.2MPa 吐出14～70L/min	日		34300	0	80	170	15000	9050	55	R08.10
TM254521	高圧噴射撹拌式地盤改良機[付属機器] [超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ]圧力39.2MPa 吐出14～70L/min	供用日		16100	0	80	170	15000	9050	55	R08.10
TM2546	高圧噴射撹拌式地盤改良機[付属機器] [超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ]圧力39.2MPa吐出100-130L/min	日		63800	0	80	170	28000	16900	105	R08.10
TM254621	高圧噴射撹拌式地盤改良機[付属機器] [超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ]圧力39.2MPa吐出100-130L/min	供用日		30000	0	80	170	28000	16900	105	R08.10
TM2549	高圧噴射撹拌式地盤改良機[付属機器] [超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ]圧力40.0MPa 吐出量200L/min	日		92800	0	80	170	40700	24500	150	R08.10
TM254921	高圧噴射撹拌式地盤改良機[付属機器] [超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ]圧力40.0MPa 吐出量200L/min	供用日		43700	0	80	170	40700	24500	150	R08.10
TM2547	高圧噴射撹拌式地盤改良機[付属機器] [ｱｼﾞﾃｰﾀ] 容量800～1000L	日		3740	0	80	170	1640	988	2.2	R08.10
TM254721	高圧噴射撹拌式地盤改良機[付属機器] [ｱｼﾞﾃｰﾀ] 容量800～1000L	供用日		1760	0	80	170	1640	988	2.2	R08.10
TM2548	高圧噴射撹拌式地盤改良機[付属機器] [ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ(鋼製溶接構造)]容量30t 排出20t/h	日		12500	0	80	170	5470	3300	15	R08.10
TM254821	高圧噴射撹拌式地盤改良機[付属機器] [ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ(鋼製溶接構造)]容量30t 排出20t/h	供用日		5870	0	80	170	5470	3300	15	R08.10
TM2010	粉体噴射撹拌機[単軸(油圧)・ｽｷｯﾄﾞ式] 撹拌ﾓｰﾀ19.6kN･m×1台 最大改良深度20m	時間		36200	620	110	190	13000	75400	75	R08.10
TM201021	粉体噴射撹拌機[単軸(油圧)・ｽｷｯﾄﾞ式] 撹拌ﾓｰﾀ19.6kN･m×1台 最大改良深度20m	供用日		118000	620	110	190	13000	75400	75	R08.10
TM2001	粉体噴射撹拌機[二軸(電動)・ｸﾛｰﾗ式] 撹拌ﾓｰﾀ55kW×2台 最大改良深度26m	時間		61800	620	110	190	22200	129000	96	R08.10
TM200121	粉体噴射撹拌機[二軸(電動)・ｸﾛｰﾗ式] 撹拌ﾓｰﾀ55kW×2台 最大改良深度26m	供用日		201000	620	110	190	22200	129000	96	R08.10
TM2002	粉体噴射撹拌機[二軸(電動)・ｸﾛｰﾗ式] 撹拌ﾓｰﾀ90kW×2台 最大改良深度33m	時間		73700	620	110	190	26500	154000	114	R08.10
TM200221	粉体噴射撹拌機[二軸(電動)・ｸﾛｰﾗ式] 撹拌ﾓｰﾀ90kW×2台 最大改良深度33m	供用日		240000	620	110	190	26500	154000	114	R08.10
TM2003	粉体噴射撹拌機[二軸(電動)・ｸﾛｰﾗ式] 撹拌ﾓｰﾀ110kW×2台 最大改良深度33m	時間		83900	620	110	190	30100	175000	114	R08.10
TM200321	粉体噴射撹拌機[二軸(電動)・ｸﾛｰﾗ式] 撹拌ﾓｰﾀ110kW×2台 最大改良深度33m	供用日		273000	620	110	190	30100	175000	114	R08.10
TM2012	粉体噴射撹拌機[二軸(電動･軸間拡大)ｸﾛｰﾗ] 撹拌ﾓｰﾀ90kW×2台 最大改良深度20m	時間		80400	620	110	190	28900	168000	114	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM201221	粉体噴射撹拌機[二軸(電動・軸間拡大)ｸﾛｰﾗ] 撹拌ﾓｰﾀ90kW×2台 最大改良深度20m	供用日		262000	620	110	190	28900	168000	114	R08.10
TM2013	粉体噴射撹拌機[二軸(電動・軸間拡大)ｸﾛｰﾗ] 撹拌ﾓｰﾀ110kW×2台 最大改良深度33m	時間		90200	620	110	190	32400	188000	114	R08.10
TM201321	粉体噴射撹拌機[二軸(電動・軸間拡大)ｸﾛｰﾗ] 撹拌ﾓｰﾀ110kW×2台 最大改良深度33m	供用日		294000	620	110	190	32400	188000	114	R08.10
TM9222	ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞﾘｹｲﾃｨｯﾄﾞﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ打機[湿地型] 打設長　～30m	時間		23200	550	80	150	7580	57400	95	R08.10
TM922221	ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞﾘｹｲﾃｨｯﾄﾞﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ打機[湿地型] 打設長　～30m	供用日		85200	550	80	150	7580	57400	95	R08.10
TM9223	ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞﾘｹｲﾃｨｯﾄﾞﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ打機[湿地型] 打設長30～40m	時間		31200	550	80	150	10200	77200	159	R08.10
TM922321	ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞﾘｹｲﾃｨｯﾄﾞﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ打機[湿地型] 打設長30～40m	供用日		115000	550	80	150	10200	77200	159	R08.10
TM9224	ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞﾘｹｲﾃｨｯﾄﾞﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ打機[付属機器] 施工管理装置(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式)	日		22000	0	80	150	7920	7500	0	R08.10
TM922421	ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞﾘｹｲﾃｨｯﾄﾞﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ打機[付属機器] 施工管理装置(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式)	供用日		11700	0	80	150	7920	7500	0	R08.10
TM2351	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ] 通称(ﾊﾞｹｯﾄ容量)20t(0.8m3)級 ﾊﾞｯｸﾎｳ	時間		7210	680	110	180	2760	16800	122	R08.10
TM235121	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ] 通称(ﾊﾞｹｯﾄ容量)20t(0.8m3)級 ﾊﾞｯｸﾎｳ	供用日		27200	680	110	180	2760	16800	122	R08.10
TM2352	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ] 通称(ﾊﾞｹｯﾄ容量)30t(1.4m3)級 ﾊﾞｯｸﾎｳ	時間		11900	680	110	180	4540	27600	202	R08.10
TM235221	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ] 通称(ﾊﾞｹｯﾄ容量)30t(1.4m3)級 ﾊﾞｯｸﾎｳ	供用日		44800	680	110	180	4540	27600	202	R08.10
TM2353	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ] 通称(ﾊﾞｹｯﾄ容量)40t(1.9m3)級 ﾊﾞｯｸﾎｳ	時間		16600	680	110	180	6340	38500	260	R08.10
TM235321	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ] 通称(ﾊﾞｹｯﾄ容量)40t(1.9m3)級 ﾊﾞｯｸﾎｳ	供用日		62500	680	110	180	6340	38500	260	R08.10
TM2354	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ] 通称(ﾊﾞｹｯﾄ)40t(1.9m3)級 ﾊﾞｯｸﾎｳ 2ﾋﾟｰｽﾌﾞｰﾑ	時間		27900	680	110	180	10700	65000	260	R08.10
TM235421	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ] 通称(ﾊﾞｹｯﾄ)40t(1.9m3)級 ﾊﾞｯｸﾎｳ 2ﾋﾟｰｽﾌﾞｰﾑ	供用日		105000	680	110	180	10700	65000	260	R08.10
TM2403	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[撹拌混合装置] 改良深度(標準)5m 適合ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	時間		32500	530	100	140	21800	40600	0	R08.10
TM240321	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[撹拌混合装置] 改良深度(標準)5m 適合ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	供用日		123000	530	100	140	21800	40600	0	R08.10
TM2404	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[撹拌混合装置] 改良深度(標準)8m 適合ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ30t級	時間		54600	530	100	140	36600	68200	0	R08.10
TM240421	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[撹拌混合装置] 改良深度(標準)8m 適合ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ30t級	供用日		207000	530	100	140	36600	68200	0	R08.10
TM2405	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[撹拌混合装置] 改良深度(標準)10m 適合ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ40t級	時間		62500	530	100	140	41900	78100	0	R08.10
TM240521	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[撹拌混合装置] 改良深度(標準)10m 適合ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ40t級	供用日		237000	530	100	140	41900	78100	0	R08.10
TM2406	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[撹拌混合装置] 改良深度(標準)13m 適合ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ40t級	時間		70100	530	100	140	47000	87600	0	R08.10
TM240621	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[撹拌混合装置] 改良深度(標準)13m 適合ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ40t級	供用日		265000	530	100	140	47000	87600	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM2408	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[施工管理装置] 1ﾋﾟｰｽﾌﾞｰﾑ(第1ﾌﾞｰﾑ)幅0-6400mm 深0-10000mm	日		38600	0	80	120	16100	15000	0	R08.10
TM240821	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[施工管理装置] 1ﾋﾟｰｽﾌﾞｰﾑ(第1ﾌﾞｰﾑ)幅0-6400mm 深0-10000mm	供用日		25700	0	80	120	16100	15000	0	R08.10
TM2409	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[施工管理装置] 2ﾋﾟｰｽﾌﾞｰﾑ(第1+第2)幅0-6500mm 深0-13000mm	日		46200	0	80	120	19300	17900	0	R08.10
TM240921	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[施工管理装置] 2ﾋﾟｰｽﾌﾞｰﾑ(第1+第2)幅0-6500mm 深0-13000mm	供用日		30800	0	80	120	19300	17900	0	R08.10
TM2266	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[単筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量15～30L/min	日		2000	0	80	130	876	690	2	R08.10
TM226621	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[単筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量15～30L/min	供用日		1230	0	80	130	876	690	2	R08.10
TM2268	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[単筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量30～70L/min	日		3160	0	80	130	1390	1090	4	R08.10
TM226821	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[単筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量30～70L/min	供用日		1950	0	80	130	1390	1090	4	R08.10
TM10508031	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[単筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量100L/min	日		6430	0	80	130	2820	2220	5.5	R08.10
TM10508032	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[単筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量100L/min	供用日		3960	0	80	130	2820	2220	5.5	R08.10
TM2273	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量37～100L/min	日		7090	0	80	130	3110	2450	8	R08.10
TM227321	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量37～100L/min	供用日		4360	0	80	130	3110	2450	8	R08.10
TM2274	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量200L/min	日		7140	0	80	130	3130	2470	11	R08.10
TM227421	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量200L/min	供用日		4400	0	80	130	3130	2470	11	R08.10
TM2275	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量300～320L/min	日		11800	0	80	130	5180	4080	15	R08.10
TM227521	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量300～320L/min	供用日		7270	0	80	130	5180	4080	15	R08.10
TM2276	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量350～450L/min	日		14600	0	80	130	6400	5040	20	R08.10
TM227621	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量350～450L/min	供用日		8990	0	80	130	6400	5040	20	R08.10
TM2277	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量600～800L/min	日		20000	0	80	130	8770	6910	53	R08.10
TM227721	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量600～800L/min	供用日		12300	0	80	130	8770	6910	53	R08.10
TM2291	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[三連ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ式] 吐出量30～200L/min	日		18200	0	80	130	7960	6270	11	R08.10
TM229121	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[三連ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ式] 吐出量30～200L/min	供用日		11200	0	80	130	7960	6270	11	R08.10
TM2292	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[三連ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ式] 吐出量440L/min	日		21800	0	80	130	9580	7540	22	R08.10
TM229221	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[三連ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ式] 吐出量440L/min	供用日		13400	0	80	130	9580	7540	22	R08.10
TM2301	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[立型1槽式] 撹拌容量100L×1	日		1150	0	80	130	490	404	2	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM230121	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[立型1槽式] 撹拌容量100L×1	供用日		706	0	80	130	490	404	2	R08.10
TM2302	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[立型1槽式] 撹拌容量200L×1	日		2300	0	80	130	983	810	6	R08.10
TM230221	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[立型1槽式] 撹拌容量200L×1	供用日		1420	0	80	130	983	810	6	R08.10
TM2304	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[立型1槽式] 撹拌容量500L×1	日		5420	0	80	130	2320	1910	8	R08.10
TM230421	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[立型1槽式] 撹拌容量500L×1	供用日		3340	0	80	130	2320	1910	8	R08.10
TM2309	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式] 撹拌容量200L×2	日		3590	0	80	130	1530	1260	2	R08.10
TM230921	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式] 撹拌容量200L×2	供用日		2210	0	80	130	1530	1260	2	R08.10
TM2310	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式] 撹拌容量400L×2	日		4730	0	80	130	2020	1670	4	R08.10
TM231021	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式] 撹拌容量400L×2	供用日		2910	0	80	130	2020	1670	4	R08.10
TM2311	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式] 撹拌容量600L×2	日		5890	0	80	130	2520	2070	6	R08.10
TM231121	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式] 撹拌容量600L×2	供用日		3630	0	80	130	2520	2070	6	R08.10
TM2321	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式] 撹拌容量200L×2	日		2970	0	80	130	1270	1050	2	R08.10
TM232121	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式] 撹拌容量200L×2	供用日		1830	0	80	130	1270	1050	2	R08.10
TM2322	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式] 撹拌容量300L×2	日		3460	0	80	130	1480	1220	4	R08.10
TM232221	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式] 撹拌容量300L×2	供用日		2130	0	80	130	1480	1220	4	R08.10
TM2323	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式] 撹拌容量400L×2	日		4860	0	80	130	2080	1710	11	R08.10
TM232321	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式] 撹拌容量400L×2	供用日		2990	0	80	130	2080	1710	11	R08.10
TM2324	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式] 撹拌容量500L×2 8kW×2	日		8030	0	80	130	3430	2830	16	R08.10
TM232421	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式] 撹拌容量500L×2 8kW×2	供用日		4940	0	80	130	3430	2830	16	R08.10
TM2325	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式] 撹拌容量600L×2 11kW×2	日		8210	0	80	130	3510	2890	22	R08.10
TM232521	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式] 撹拌容量600L×2 11kW×2	供用日		5060	0	80	130	3510	2890	22	R08.10
TM2326	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式] 撹拌容量800L×2 13kW×2	日		10000	0	80	130	4280	3530	26	R08.10
TM232621	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式] 撹拌容量800L×2 13kW×2	供用日		6170	0	80	130	4280	3530	26	R08.10
TM2341	ﾓﾙﾀﾙﾌﾟﾗﾝﾄ 撹拌容量500L×2	日		32200	0	70	170	13800	7590	25	R08.10
TM234121	ﾓﾙﾀﾙﾌﾟﾗﾝﾄ 撹拌容量500L×2	供用日		13300	0	70	170	13800	7590	25	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM2556	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa	日		7440	0	90	170	3260	2210	5.5	R08.10
TM255621	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa	供用日		3940	0	90	170	3260	2210	5.5	R08.10
TM2557	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量0～20L/min×2 圧力9.8MPa	日		26000	0	90	170	11400	7740	11	R08.10
TM255721	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量0～20L/min×2 圧力9.8MPa	供用日		13800	0	90	170	11400	7740	11	R08.10
TM2559	薬液注入施工機器[水ｶﾞﾗｽ積算流量計] 最大流量50L/min	日		771	0	80	120	337	290	0	R08.10
TM255921	薬液注入施工機器[水ｶﾞﾗｽ積算流量計] 最大流量50L/min	供用日		514	0	80	120	337	290	0	R08.10
TM2562	薬液注入施工機器[ｹﾞﾙﾐｷｻ] ﾀﾝｸ容量300L×1槽	日		9540	0	80	110	3920	4090	8.9	R08.10
TM256221	薬液注入施工機器[ｹﾞﾙﾐｷｻ] ﾀﾝｸ容量300L×1槽	供用日		6940	0	80	110	3920	4090	8.9	R08.10
TM2564	薬液注入施工機器[ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ] ﾌﾟﾗﾝﾄ練能力3000L/h	日		48100	0	80	160	19300	14400	20	R08.10
TM256421	薬液注入施工機器[ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ] ﾌﾟﾗﾝﾄ練能力3000L/h	供用日		24100	0	80	160	19300	14400	20	R08.10
TM2225	泥排水処理装置[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ板寸法91cm(36ｲﾝﾁ)室数60 ろ過面積70m2	時間		7610	610	100	140	2860	20700	24	R08.10
TM222521	泥排水処理装置[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ板寸法91cm(36ｲﾝﾁ)室数60 ろ過面積70m2	供用日		33200	610	100	140	2860	20700	24	R08.10
TM2226	泥排水処理装置[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ板寸法91cm(36ｲﾝﾁ)室数90 ろ過面積100m2	時間		8590	610	100	140	3220	23400	24	R08.10
TM222621	泥排水処理装置[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ板寸法91cm(36ｲﾝﾁ)室数90 ろ過面積100m2	供用日		37500	610	100	140	3220	23400	24	R08.10
TM2227	泥排水処理装置[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ板寸法122cm(48ｲﾝﾁ)室数60 ろ過面積135m2	時間		8690	610	100	140	3260	23700	25	R08.10
TM222721	泥排水処理装置[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ板寸法122cm(48ｲﾝﾁ)室数60 ろ過面積135m2	供用日		37900	610	100	140	3260	23700	25	R08.10
TM2228	泥排水処理装置[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ板寸法122cm(48ｲﾝﾁ)室数90 ろ過面積200m2	時間		10400	610	100	140	3900	28300	25	R08.10
TM222821	泥排水処理装置[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ板寸法122cm(48ｲﾝﾁ)室数90 ろ過面積200m2	供用日		45400	610	100	140	3900	28300	25	R08.10
TM2229	泥排水処理装置[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ板寸法122cm(48ｲﾝﾁ)室数120ろ過面積270m2	時間		11700	610	100	140	4390	31900	25	R08.10
TM222921	泥排水処理装置[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ板寸法122cm(48ｲﾝﾁ)室数120ろ過面積270m2	供用日		51000	610	100	140	4390	31900	25	R08.10
TM2230	泥排水処理装置[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ板寸法165cm(65ｲﾝﾁ)室数100ろ過面積450m2	時間		17800	610	100	140	6700	48600	39	R08.10
TM223021	泥排水処理装置[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ板寸法165cm(65ｲﾝﾁ)室数100ろ過面積450m2	供用日		77900	610	100	140	6700	48600	39	R08.10
TM2231	泥排水処理装置[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ板寸法165cm(65ｲﾝﾁ)室数125ろ過面積560m2	時間		20100	610	100	140	7540	54800	39	R08.10
TM223121	泥排水処理装置[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ板寸法165cm(65ｲﾝﾁ)室数125ろ過面積560m2	供用日		87700	610	100	140	7540	54800	39	R08.10
TM2235	泥排水処理装置[遠心分離機･ｽｸﾘｭｰﾃﾞｶﾝﾀ] 泥水量1～2m3/h 5.5～7.5kW	時間		2230	610	100	140	819	6150	5.5	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM223521	泥排水処理装置[遠心分離機･ｽｸﾘｭﾃﾞｶﾝﾀ] 泥水量1～2m3/h 5.5～7.5kW	供用日		9720	610	100	140	819	6150	5.5	R08.10
TM2236	泥排水処理装置[遠心分離機･ｽｸﾘｭﾃﾞｶﾝﾀ] 泥水量2～4m3/h 7.5～11kW	時間		2560	610	100	140	938	7040	7.5	R08.10
TM223621	泥排水処理装置[遠心分離機･ｽｸﾘｭﾃﾞｶﾝﾀ] 泥水量2～4m3/h 7.5～11kW	供用日		11100	610	100	140	938	7040	7.5	R08.10
TM2237	泥排水処理装置[遠心分離機･ｽｸﾘｭﾃﾞｶﾝﾀ] 泥水量4～8m3/h 11～15kW	時間		3490	610	100	140	1280	9610	11	R08.10
TM223721	泥排水処理装置[遠心分離機･ｽｸﾘｭﾃﾞｶﾝﾀ] 泥水量4～8m3/h 11～15kW	供用日		15200	610	100	140	1280	9610	11	R08.10
TM2238	泥排水処理装置[遠心分離機･ｽｸﾘｭﾃﾞｶﾝﾀ] 泥水量8～14m3/h 15～19kW	時間		5330	610	100	140	1960	14700	15	R08.10
TM223821	泥排水処理装置[遠心分離機･ｽｸﾘｭﾃﾞｶﾝﾀ] 泥水量8～14m3/h 15～19kW	供用日		23200	610	100	140	1960	14700	15	R08.10
TM2239	泥排水処理装置[遠心分離機･ｽｸﾘｭﾃﾞｶﾝﾀ] 泥水量20～30m3/h 37kW	時間		13700	610	100	140	5010	37600	37	R08.10
TM223921	泥排水処理装置[遠心分離機･ｽｸﾘｭﾃﾞｶﾝﾀ] 泥水量20～30m3/h 37kW	供用日		59500	610	100	140	5010	37600	37	R08.10
TM2240	泥排水処理装置[遠心分離機･ｽｸﾘｭﾃﾞｶﾝﾀ] 泥水量60m3/h 45kW	時間		15200	610	100	140	5570	41800	45	R08.10
TM224021	泥排水処理装置[遠心分離機･ｽｸﾘｭﾃﾞｶﾝﾀ] 泥水量60m3/h 45kW	供用日		66200	610	100	140	5570	41800	45	R08.10
TM2241	泥排水処理装置[遠心分離機･ｽｸﾘｭﾃﾞｶﾝﾀ] 泥水量300m3/h 132kW	時間		39400	610	100	140	14500	109000	132	R08.10
TM224121	泥排水処理装置[遠心分離機･ｽｸﾘｭﾃﾞｶﾝﾀ] 泥水量300m3/h 132kW	供用日		172000	610	100	140	14500	109000	132	R08.10
TM2245	泥排水処理装置[遠心分離機･ﾊﾞｯﾁ式] 容量0.44m3 泥水量7m3/h 乾土量1.7t/h	時間		16100	610	100	140	5910	44400	35	R08.10
TM224521	泥排水処理装置[遠心分離機･ﾊﾞｯﾁ式] 容量0.44m3 泥水量7m3/h 乾土量1.7t/h	供用日		70200	610	100	140	5910	44400	35	R08.10
TM2246	泥排水処理装置[遠心分離機･ﾊﾞｯﾁ式] 容量0.70m3 泥水量9.5m3/h乾土量2.2t/h	時間		17200	610	100	140	6300	47300	50	R08.10
TM224621	泥排水処理装置[遠心分離機･ﾊﾞｯﾁ式] 容量0.70m3 泥水量9.5m3/h乾土量2.2t/h	供用日		74800	610	100	140	6300	47300	50	R08.10
TM2247	泥排水処理装置[遠心分離機･ﾊﾞｯﾁ式] 容量1.00m3 泥水量12.0m3/h乾土量2.8t/h	時間		18300	610	100	140	6710	50400	60	R08.10
TM224721	泥排水処理装置[遠心分離機･ﾊﾞｯﾁ式] 容量1.00m3 泥水量12.0m3/h乾土量2.8t/h	供用日		79700	610	100	140	6710	50400	60	R08.10
TM2251	泥排水処理装置[ﾏｯﾄﾞｽｸﾘｰﾝ] 処理能力1.0m3/min	日		1480	0	100	140	596	630	1.5	R08.10
TM225121	泥排水処理装置[ﾏｯﾄﾞｽｸﾘｰﾝ] 処理能力1.0m3/min	供用日		1060	0	100	140	596	630	1.5	R08.10
TM2255	ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式] 処理量6m3/h	時間		1390	610	120	180	553	2840	0	R08.10
TM225521	ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式] 処理量6m3/h	供用日		4710	610	120	180	553	2840	0	R08.10
TM2256	ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式] 処理量20m3/h	時間		1590	610	120	180	631	3240	0	R08.10
TM225621	ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式] 処理量20m3/h	供用日		5370	610	120	180	631	3240	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM2257	ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式] 処理量35m3/h	時間		1830	610	120	180	726	3720	0	R08.10
TM225721	ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式] 処理量35m3/h	供用日		6180	610	120	180	726	3720	0	R08.10
TM2261	汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型] 積載質量3.1～3.5t 吸入管径φ75mm	時間		3650	600	90	120	1170	12400	135	R08.10
TM226121	汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型] 積載質量3.1～3.5t 吸入管径φ75mm	供用日		18200	600	90	120	1170	12400	135	R08.10
TM2263	汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型] 積載質量5.5t 吸入管径φ75mm	時間		4980	600	90	120	1590	16900	177	R08.10
TM226321	汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型] 積載質量5.5t 吸入管径φ75mm	供用日		24900	600	90	120	1590	16900	177	R08.10
TM2262	汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型] 積載質量8t 吸入管径φ75mm	時間		8150	600	90	120	2610	27700	224	R08.10
TM226221	汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型] 積載質量8t 吸入管径φ75mm	供用日		40700	600	90	120	2610	27700	224	R08.10
TM2264	汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型] 積載質量9.5t 吸入管径φ75mm	時間		8180	600	90	120	2620	27800	265	R08.10
TM226421	汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型] 積載質量9.5t 吸入管径φ75mm	供用日		40900	600	90	120	2620	27800	265	R08.10
TM2567	深礎用ﾛｰﾀﾘ吹付機[懸垂型] 吹付能力1.3m3/h　ﾎｯﾊﾟ容量0.6m3	日		35000	0	100	140	16800	13000	9.4	R08.10
TM256721	深礎用ﾛｰﾀﾘ吹付機[懸垂型] 吹付能力1.3m3/h　ﾎｯﾊﾟ容量0.6m3	供用日		25000	0	100	140	16800	13000	9.4	R08.10
TM2574	杭抜き機[ﾜｲﾔ式] 最大引抜力2940kN(300t)	時間		1940	650	110	180	661	4610	0	R08.10
TM257421	杭抜き機[ﾜｲﾔ式] 最大引抜力2940kN(300t)	供用日		7000	650	110	180	661	4610	0	R08.10
TM2577	杭破砕機 杭径φ300～600mm	日		5850	0	60	120	2430	1710	2.5	R08.10
TM257721	杭破砕機 杭径φ300～600mm	供用日		2930	0	60	120	2430	1710	2.5	R08.10
TM2578	杭破砕機 杭径φ700～1000mm	日		7880	0	60	120	3270	2300	2.5	R08.10
TM257821	杭破砕機 杭径φ700～1000mm	供用日		3940	0	60	120	3270	2300	2.5	R08.10
TM2570	水中切断機 鋼管外径φ600～800mm	供用日		130000	0	0	50	0	130000	22	R08.10
TM2571	水中切断機 鋼管外径φ900～1200mm	供用日		145000	0	0	50	0	145000	30	R08.10
TM2601	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 通称 2.2kW級	日		3800	0	100	150	1510	1530	2.2	R08.10
TM260121	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 通称 2.2kW級	供用日		2540	0	100	150	1510	1530	2.2	R08.10
TM2603	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 通称 3.7kW級	日		5240	0	100	150	2080	2110	3.7	R08.10
TM260321	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 通称 3.7kW級	供用日		3490	0	100	150	2080	2110	3.7	R08.10
TM2605	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 通称 5.5kW級	日		8800	0	100	150	3490	3540	5.5	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM260521	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 通称 5.5kW級	供用日		5860	0	100	150	3490	3540	5.5	R08.10
TM2607	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 通称 7.5kW級	日		12900	0	100	150	5120	5190	7.5	R08.10
TM260721	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 通称 7.5kW級	供用日		8610	0	100	150	5120	5190	7.5	R08.10
TM2608	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 通称 11kW級	日		13900	0	100	150	5530	5610	11	R08.10
TM260821	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 通称 11kW級	供用日		9300	0	100	150	5530	5610	11	R08.10
TM2610	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 通称 15kW級	日		16400	0	100	150	6530	6620	15	R08.10
TM261021	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 通称 15kW級	供用日		11000	0	100	150	6530	6620	15	R08.10
TM2617	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[大口径] 通称 19kW級	時間		3240	620	90	120	1110	11100	19	R08.10
TM261721	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[大口径] 通称 19kW級	供用日		16800	620	90	120	1110	11100	19	R08.10
TM2618	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[大口径] 通称 22kW級	時間		4080	620	90	120	1390	13900	22	R08.10
TM261821	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[大口径] 通称 22kW級	供用日		21100	620	90	120	1390	13900	22	R08.10
TM2619	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[大口径] 通称 30kW級	時間		9670	620	90	120	3300	33000	30	R08.10
TM261921	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[大口径] 通称 30kW級	供用日		50000	620	90	120	3300	33000	30	R08.10
TM2623	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式･ｽｷｯﾄﾞ型] 通称 55kW級	日		162000	0	100	150	64300	65200	55	R08.10
TM262321	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式･ｽｷｯﾄﾞ型] 通称 55kW級	供用日		108000	0	100	150	64300	65200	55	R08.10
TM10600181	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式･ｸﾛｰﾗ型] 通称 13kW級	日		52600	0	100	150	20900	21200	13	R08.10
TM10600182	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式･ｸﾛｰﾗ型] 通称 13kW級	供用日		35100	0	100	150	20900	21200	13	R08.10
TM2625	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式･ｸﾛｰﾗ型] 通称 81kW級	日		136000	0	100	150	53800	54500	81	R08.10
TM262521	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式･ｸﾛｰﾗ型] 通称 81kW級	供用日		90400	0	100	150	53800	54500	81	R08.10
TM3029	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[さく井機･ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式] ﾓｰﾀ出力15kW やぐら高さ9m	日		12800	0	100	150	5060	5130	15	R08.10
TM302921	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[さく井機･ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式] ﾓｰﾀ出力15kW やぐら高さ9m	供用日		8500	0	100	150	5060	5130	15	R08.10
TM3030	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[さく井機･ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式] ﾓｰﾀ出力22kW やぐら高さ10m	日		16800	0	100	150	6660	6750	22	R08.10
TM303021	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[さく井機･ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式] ﾓｰﾀ出力22kW やぐら高さ10m	供用日		11200	0	100	150	6660	6750	22	R08.10
TM3031	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[さく井機･ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式] ﾓｰﾀ出力30kW やぐら高さ12m	日		22800	0	100	150	9060	9180	30	R08.10
TM303121	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[さく井機･ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式] ﾓｰﾀ出力30kW やぐら高さ12m	供用日		15200	0	100	150	9060	9180	30	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM3034	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[さく井・ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式付属機器] [ﾋﾞｯﾄ]掘削口径φ350mm	日		4350	0	60	130	1750	1200	0	R08.10
TM303421	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[さく井・ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式付属機器] [ﾋﾞｯﾄ]掘削口径φ350mm	供用日		2010	0	60	130	1750	1200	0	R08.10
TM3035	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[さく井・ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式付属機器] [ﾋﾞｯﾄ]掘削口径φ400mm	日		4510	0	60	130	1810	1240	0	R08.10
TM303521	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[さく井・ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式付属機器] [ﾋﾞｯﾄ]掘削口径φ400mm	供用日		2080	0	60	130	1810	1240	0	R08.10
TM3036	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[さく井・ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式付属機器] [ﾋﾞｯﾄ]掘削口径φ450mm	日		5140	0	60	130	2070	1420	0	R08.10
TM303621	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[さく井・ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式付属機器] [ﾋﾞｯﾄ]掘削口径φ450mm	供用日		2370	0	60	130	2070	1420	0	R08.10
TM3037	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[さく井・ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式付属機器] [ﾋﾞｯﾄ]掘削口径φ500mm	日		6650	0	60	130	2670	1830	0	R08.10
TM303721	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[さく井・ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式付属機器] [ﾋﾞｯﾄ]掘削口径φ500mm	供用日		3070	0	60	130	2670	1830	0	R08.10
TM3038	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[さく井・ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式付属機器] [ﾋﾞｯﾄ]掘削口径φ550mm	日		7160	0	60	130	2880	1980	0	R08.10
TM303821	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[さく井・ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式付属機器] [ﾋﾞｯﾄ]掘削口径φ550mm	供用日		3310	0	60	130	2880	1980	0	R08.10
TM10620421	ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ[空圧式] 最大削孔径φ140mm	日		7570	0	70	120	3340	2470	0	R08.10
TM10620422	ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ[空圧式] 最大削孔径φ140mm	供用日		4420	0	70	120	3340	2470	0	R08.10
TM10620431	ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ[空圧式] 最大削孔径φ230mm	日		11900	0	70	120	5260	3880	0	R08.10
TM10620432	ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ[空圧式] 最大削孔径φ230mm	供用日		6950	0	70	120	5260	3880	0	R08.10
TM10620441	ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ[空圧式] 最大削孔径φ305mm	日		13500	0	70	120	5940	4390	0	R08.10
TM10620442	ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ[空圧式] 最大削孔径φ305mm	供用日		7860	0	70	120	5940	4390	0	R08.10
TM10620451	ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ[空圧式] 最大削孔径φ445mm	日		21500	0	70	120	9510	7020	0	R08.10
TM10620452	ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ[空圧式] 最大削孔径φ445mm	供用日		12600	0	70	120	9510	7020	0	R08.10
TM10620461	ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ[空圧式] 最大削孔径φ508mm	日		26100	0	70	120	11500	8510	0	R08.10
TM10620462	ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ[空圧式] 最大削孔径φ508mm	供用日		15200	0	70	120	11500	8510	0	R08.10
TM10620471	ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ[空圧式] 最大削孔径φ650mm	日		36600	0	70	120	16100	11900	0	R08.10
TM10620472	ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ[空圧式] 最大削孔径φ650mm	供用日		21300	0	70	120	16100	11900	0	R08.10
TM2638	さく岩機[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)] 通称 15kg級	日		1140	0	70	120	505	373	0	R08.10
TM263821	さく岩機[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)] 通称 15kg級	供用日		668	0	70	120	505	373	0	R08.10
TM2639	さく岩機[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)] 通称 20kg級	日		1180	0	70	120	522	385	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM263921	さく岩機[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)] 通称 20kg級	供用日		690	0	70	120	522	385	0	R08.10
TM2642	さく岩機[ﾚｯｸﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)] 通称 30kg級	日		1470	0	80	150	695	411	0	R08.10
TM264221	さく岩機[ﾚｯｸﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)] 通称 30kg級	供用日		782	0	80	150	695	411	0	R08.10
TM2643	さく岩機[ﾚｯｸﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)] 通称 40kg級	日		1540	0	80	150	728	431	0	R08.10
TM264321	さく岩機[ﾚｯｸﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)] 通称 40kg級	供用日		819	0	80	150	728	431	0	R08.10
TM2651	さく岩機[ﾄﾞﾘﾌﾀ(油圧式･ｶﾞｲﾄﾞｾﾙを含む)] 通称(ﾄﾞﾘﾌﾀ質量)100kg級 ﾌｨｰﾄﾞ長3.0m	日		22700	0	70	120	10000	7390	0	R08.10
TM265121	さく岩機[ﾄﾞﾘﾌﾀ(油圧式･ｶﾞｲﾄﾞｾﾙを含む)] 通称(ﾄﾞﾘﾌﾀ質量)100kg級 ﾌｨｰﾄﾞ長3.0m	供用日		13200	0	70	120	10000	7390	0	R08.10
TM2652	さく岩機[ﾄﾞﾘﾌﾀ(油圧式･ｶﾞｲﾄﾞｾﾙを含む)] 通称(ﾄﾞﾘﾌﾀ質量)100kg級 ﾌｨｰﾄﾞ長4.0m	日		26500	0	70	120	11700	8640	0	R08.10
TM265221	さく岩機[ﾄﾞﾘﾌﾀ(油圧式･ｶﾞｲﾄﾞｾﾙを含む)] 通称(ﾄﾞﾘﾌﾀ質量)100kg級 ﾌｨｰﾄﾞ長4.0m	供用日		15500	0	70	120	11700	8640	0	R08.10
TM2653	さく岩機[ﾄﾞﾘﾌﾀ(油圧式･ｶﾞｲﾄﾞｾﾙを含む)] 通称(ﾄﾞﾘﾌﾀ質量)150kg級 ﾌｨｰﾄﾞ長3.3m	日		25100	0	70	120	11100	8170	0	R08.10
TM265321	さく岩機[ﾄﾞﾘﾌﾀ(油圧式･ｶﾞｲﾄﾞｾﾙを含む)] 通称(ﾄﾞﾘﾌﾀ質量)150kg級 ﾌｨｰﾄﾞ長3.3m	供用日		14600	0	70	120	11100	8170	0	R08.10
TM2654	さく岩機[ﾄﾞﾘﾌﾀ(油圧式･ｶﾞｲﾄﾞｾﾙを含む)] 通称(ﾄﾞﾘﾌﾀ質量)150kg級 ﾌｨｰﾄﾞ長4.0m	日		28900	0	70	120	12700	9410	0	R08.10
TM265421	さく岩機[ﾄﾞﾘﾌﾀ(油圧式･ｶﾞｲﾄﾞｾﾙを含む)] 通称(ﾄﾞﾘﾌﾀ質量)150kg級 ﾌｨｰﾄﾞ長4.0m	供用日		16800	0	70	120	12700	9410	0	R08.10
TM2656	さく岩機[ﾄﾞﾘﾌﾀ(油圧式･ｶﾞｲﾄﾞｾﾙを含む)] 通称(ﾄﾞﾘﾌﾀ質量)170kg超級 ﾌｨｰﾄﾞ長3.3m	日		35300	0	70	120	15600	11500	0	R08.10
TM265621	さく岩機[ﾄﾞﾘﾌﾀ(油圧式･ｶﾞｲﾄﾞｾﾙを含む)] 通称(ﾄﾞﾘﾌﾀ質量)170kg超級 ﾌｨｰﾄﾞ長3.3m	供用日		20600	0	70	120	15600	11500	0	R08.10
TM2655	さく岩機[ﾄﾞﾘﾌﾀ(油圧式･ｶﾞｲﾄﾞｾﾙを含む)] 通称(ﾄﾞﾘﾌﾀ質量)170kg超級 ﾌｨｰﾄﾞ長4.0m	日		38000	0	70	120	16800	12400	0	R08.10
TM265521	さく岩機[ﾄﾞﾘﾌﾀ(油圧式･ｶﾞｲﾄﾞｾﾙを含む)] 通称(ﾄﾞﾘﾌﾀ質量)170kg超級 ﾌｨｰﾄﾞ長4.0m	供用日		22200	0	70	120	16800	12400	0	R08.10
TM2658	さく岩機[ﾋﾞｯｸﾊﾝﾏ] 使用空気圧力0.6MPa	日		213	0	80	140	104	62	0	R08.10
TM265821	さく岩機[ﾋﾞｯｸﾊﾝﾏ] 使用空気圧力0.6MPa	供用日		122	0	80	140	104	62	0	R08.10
TM2661	さく岩機[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ] 通称 20kg級	日		349	0	70	120	154	114	0	R08.10
TM266121	さく岩機[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ] 通称 20kg級	供用日		204	0	70	120	154	114	0	R08.10
TM2662	さく岩機[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ] 通称 30kg級	日		438	0	70	120	193	143	0	R08.10
TM266221	さく岩機[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ] 通称 30kg級	供用日		255	0	70	120	193	143	0	R08.10
TM2663	さく岩機[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ] 通称 40kg級	日		774	0	70	120	342	252	0	R08.10
TM266321	さく岩機[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ] 通称 40kg級	供用日		452	0	70	120	342	252	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM2667	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] 通称 600～800kg級	日		14000	0	70	130	5490	4570	0	R08.10
TM266721	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] 通称 600～800kg級	供用日		7530	0	70	130	5490	4570	0	R08.10
TM2668	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] 通称 1300kg級	日		23300	0	70	130	9170	7630	0	R08.10
TM266821	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] 通称 1300kg級	供用日		12600	0	70	130	9170	7630	0	R08.10
TM2669	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] 通称 2000kg級	日		33200	0	70	130	13000	10800	0	R08.10
TM266921	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] 通称 2000kg級	供用日		17900	0	70	130	13000	10800	0	R08.10
TM2670	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] 通称 3000kg級	日		58800	0	70	130	23100	19200	0	R08.10
TM267021	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] 通称 3000kg級	供用日		31700	0	70	130	23100	19200	0	R08.10
TM2671	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] 通称 4000kg級	日		61800	0	70	130	24300	20200	0	R08.10
TM267121	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] 通称 4000kg級	供用日		33300	0	70	130	24300	20200	0	R08.10
TM2675	ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ[空圧式] [非搭乗式] 通称 (ﾄﾞﾘﾌﾀ質量)80kg級	時間		3150	430	90	130	1220	6380	0	R08.10
TM267521	ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ[空圧式] [非搭乗式] 通称 (ﾄﾞﾘﾌﾀ質量)80kg級	供用日		10400	430	90	130	1220	6380	0	R08.10
TM2676	ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ[空圧式] [非搭乗式] 通称 (ﾄﾞﾘﾌﾀ質量)150kg級	時間		4270	430	90	130	1650	8660	0	R08.10
TM267621	ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ[空圧式] [非搭乗式] 通称 (ﾄﾞﾘﾌﾀ質量)150kg級	供用日		14100	430	90	130	1650	8660	0	R08.10
TM2677	ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ[空圧式] [非搭乗式] 通称 (ﾄﾞﾘﾌﾀ質量)180kg級	時間		5330	430	90	130	2060	10800	0	R08.10
TM267721	ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ[空圧式] [非搭乗式] 通称 (ﾄﾞﾘﾌﾀ質量)180kg級	供用日		17600	430	90	130	2060	10800	0	R08.10
TM2681	ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ[油圧式] [搭乗式] 通称 (ﾄﾞﾘﾌﾀ質量)100kg級	時間		17400	430	90	130	6720	35200	74	R08.10
TM268121	ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ[油圧式] [搭乗式] 通称 (ﾄﾞﾘﾌﾀ質量)100kg級	供用日		57400	430	90	130	6720	35200	74	R08.10
TM2682	ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ[油圧式] [搭乗式] 通称 (ﾄﾞﾘﾌﾀ質量)150kg級	時間		19100	430	90	130	7380	38700	92	R08.10
TM268221	ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ[油圧式] [搭乗式] 通称 (ﾄﾞﾘﾌﾀ質量)150kg級	供用日		63100	430	90	130	7380	38700	92	R08.10
TM2683	ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ[油圧式] [搭乗式] 通称 (ﾄﾞﾘﾌﾀ質量)180kg級	時間		22300	430	90	130	8620	45200	126	R08.10
TM268321	ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ[油圧式] [搭乗式] 通称 (ﾄﾞﾘﾌﾀ質量)180kg級	供用日		73700	430	90	130	8620	45200	126	R08.10
TM2684	ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ[油圧式] [搭乗式] 通称 (ﾄﾞﾘﾌﾀ質量)250kg級	時間		38300	430	90	130	14800	77600	224	R08.10
TM268421	ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ[油圧式] [搭乗式] 通称 (ﾄﾞﾘﾌﾀ質量)250kg級	供用日		127000	430	90	130	14800	77600	224	R08.10
TM2695	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む)[排対:2] 油圧通称(ﾌﾞﾚｰｶ)600-800kg級 通称(BM)12t級	日		28500	0	160	230	14000	10100	64	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM269521	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む)[排対:2] 油圧通称(ﾌﾞﾚｰｶ)600-800kg級 通称(BM)12t級	供用日		19800	0	160	230	14000	10100	64	R08.10
TM2696	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む)[排対:2] 油圧通称(ﾌﾞﾚｰｶ)1300kg級　通称(BM)20t級	日		45500	0	160	230	22300	16200	104	R08.10
TM269621	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む)[排対:2] 油圧通称(ﾌﾞﾚｰｶ)1300kg級　通称(BM)20t級	供用日		31700	0	160	230	22300	16200	104	R08.10
TM70601121	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む)[排対:3] 油圧通称(ﾌﾞﾚｰｶ)600-800kg級 通称(BM)12t級	日		36000	0	160	230	17700	12800	60	R08.10
TM70601122	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む)[排対:3] 油圧通称(ﾌﾞﾚｰｶ)600-800kg級 通称(BM)12t級	供用日		25100	0	160	230	17700	12800	60	R08.10
TM70601111	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む)[排対:3] 油圧通称(ﾌﾞﾚｰｶ)1300kg級 通称(BM)20t級	日		48800	0	160	230	23900	17300	104	R08.10
TM70601112	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む)[排対:3] 油圧通称(ﾌﾞﾚｰｶ)1300kg級 通称(BM)20t級	供用日		34000	0	160	230	23900	17300	104	R08.10
TME0601121	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む)[排対:2014年規制] 油圧通称(ﾌﾞﾚｰｶ)600-800kg級 通称(BM)12t級	日		40100	0	160	230	19600	14200	73	R08.10
TME0601122	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む)[排対:2014年規制] 油圧通称(ﾌﾞﾚｰｶ)600-800kg級 通称(BM)12t級	供用日		27900	0	160	230	19600	14200	73	R08.10
TME0601111	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む)[排対:2014年規制] 油圧通称(ﾌﾞﾚｰｶ)1300kg級 通称(BM)20t級	日		58100	0	160	230	28500	20600	123	R08.10
TME0601112	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む)[排対:2014年規制] 油圧通称(ﾌﾞﾚｰｶ)1300kg級 通称(BM)20t級	供用日		40400	0	160	230	28500	20600	123	R08.10
TM2701	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ﾚｰﾙ式] 形式 2ﾌﾞｰﾑ 通称 (ﾄﾞﾘﾌﾀ質量)100kg級	時間		23000	390	90	190	8360	30100	74	R08.10
TM270121	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ﾚｰﾙ式] 形式 2ﾌﾞｰﾑ 通称 (ﾄﾞﾘﾌﾀ質量)100kg級	供用日		47200	390	90	190	8360	30100	74	R08.10
TM2717	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ﾎｲｰﾙ式 排対型:2次基準] 2ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｹｯﾄ通称(ﾄﾞﾘ)170kg超級 最高18kW	時間		52100	870	150	210	25400	111000	108	R08.10
TM271721	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ﾎｲｰﾙ式 排対型:2次基準] 2ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｹｯﾄ通称(ﾄﾞﾘ)170kg超級 最高18kW	供用日		216000	870	150	210	25400	111000	108	R08.10
TM2719	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ﾎｲｰﾙ式 排対型:2次基準] 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｹｯﾄ通称(ﾄﾞﾘ)170kg超級 最高18kW	時間		55600	1150	150	210	29200	144000	128	R08.10
TM271921	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ﾎｲｰﾙ式 排対型:2次基準] 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｹｯﾄ通称(ﾄﾞﾘ)170kg超級 最高18kW	供用日		304000	1150	150	210	29200	144000	128	R08.10
TM70600881	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ﾎｲｰﾙ式･排対型:3次基準] 2ﾌﾞｰﾑ･1ﾊﾞｹｯﾄ通称(ﾄﾞﾘ)170kg超級 最高20kW	時間		48600	870	150	210	23700	103000	119	R08.10
TM70600882	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ﾎｲｰﾙ式･排対型:3次基準] 2ﾌﾞｰﾑ･1ﾊﾞｹｯﾄ通称(ﾄﾞﾘ)170kg超級 最高20kW	供用日		201000	870	150	210	23700	103000	119	R08.10
TM70600841	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ﾎｲｰﾙ式･排対型:3次基準] 2ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｹｯﾄ通称(ﾄﾞﾘ)170kg超級 最高20kW	時間		67700	870	150	210	33000	144000	119	R08.10
TM70600842	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ﾎｲｰﾙ式･排対型:3次基準] 2ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｹｯﾄ通称(ﾄﾞﾘ)170kg超級 最高20kW	供用日		281000	870	150	210	33000	144000	119	R08.10
TM70600861	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ﾎｲｰﾙ式･排対型:3次基準] 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｹｯﾄ通称(ﾄﾞﾘ)170kg超級 最高20kW	時間		70900	1150	150	210	37200	184000	119	R08.10
TM70600862	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ﾎｲｰﾙ式･排対型:3次基準] 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｹｯﾄ通称(ﾄﾞﾘ)170kg超級 最高20kW	供用日		388000	1150	150	210	37200	184000	119	R08.10
TMA0600861	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ﾎｲｰﾙ式･排対型:2011年] 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｹｯﾄ通称(ﾄﾞﾘ)170kg超級 最高20kW	時間		105000	1150	150	210	55100	272000	164	R08.10
TMA0600862	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ﾎｲｰﾙ式･排対型:2011年] 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｹｯﾄ通称(ﾄﾞﾘ)170kg超級 最高20kW	供用日		574000	1150	150	210	55100	272000	164	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TME0600841	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ﾎｲｰﾙ式・排対型:2014年] 2ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ通称(ﾄﾞﾘ)170kg超級 最高25kW	時間		125000	870	150	210	61100	266000	160	R08.10
TME0600842	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ﾎｲｰﾙ式・排対型:2014年] 2ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ通称(ﾄﾞﾘ)170kg超級 最高25kW	供用日		520000	870	150	210	61100	266000	160	R08.10
TME0600861	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ﾎｲｰﾙ式・排対型:2014年] 3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ通称(ﾄﾞﾘ)170kg超級 最高25kW	時間		132000	1150	150	210	69600	344000	164	R08.10
TME0600862	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ﾎｲｰﾙ式・排対型:2014年] 3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ通称(ﾄﾞﾘ)170kg超級 最高25kW	供用日		725000	1150	150	210	69600	344000	164	R08.10
TM2725	自由断面ﾄﾝﾈﾙ掘削機[電動式] ｶｯﾀﾍｯﾄﾞ駆動ﾓｰﾀ200～240kW 高6.0m 幅6.4m	時間		77300	880	140	190	38500	179000	310	R08.10
TM272521	自由断面ﾄﾝﾈﾙ掘削機[電動式] ｶｯﾀﾍｯﾄﾞ駆動ﾓｰﾀ200～240kW 高6.0m 幅6.4m	供用日		358000	880	140	190	38500	179000	310	R08.10
TM2732	ﾊﾞｯｸﾎｳ[標準型・排対型:2次] ﾄﾝﾈﾙ用 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間		6150	450	140	200	2600	7990	64	R08.10
TM273221	ﾊﾞｯｸﾎｳ[標準型・排対型:2次] ﾄﾝﾈﾙ用 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日		13800	450	140	200	2600	7990	64	R08.10
TM2733	ﾊﾞｯｸﾎｳ[標準型・排対型:2次] ﾄﾝﾈﾙ用 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間		9630	450	140	200	4080	12500	104	R08.10
TM273321	ﾊﾞｯｸﾎｳ[標準型・排対型:2次] ﾄﾝﾈﾙ用 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日		21700	450	140	200	4080	12500	104	R08.10
TM2739	ﾊﾞｯｸﾎｳ[後方小旋回型・排対:2次] ﾄﾝﾈﾙ用 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間		10000	450	140	200	4250	13100	104	R08.10
TM273921	ﾊﾞｯｸﾎｳ[後方小旋回型・排対:2次] ﾄﾝﾈﾙ用 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日		22600	450	140	200	4250	13100	104	R08.10
TM2734	ﾊﾞｯｸﾎｳ[後方超小旋回型・排対:2次] ﾄﾝﾈﾙ用 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間		6440	450	140	200	2730	8370	41	R08.10
TM273421	ﾊﾞｯｸﾎｳ[後方超小旋回型・排対:2次] ﾄﾝﾈﾙ用 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日		14500	450	140	200	2730	8370	41	R08.10
TM2735	ﾊﾞｯｸﾎｳ[後方超小旋回型・排対:2次] ﾄﾝﾈﾙ用 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	時間		7980	450	140	200	3380	10400	60	R08.10
TM273521	ﾊﾞｯｸﾎｳ[後方超小旋回型・排対:2次] ﾄﾝﾈﾙ用 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	供用日		17900	450	140	200	3380	10400	60	R08.10
TM2736	ﾊﾞｯｸﾎｳ[後方超小旋回型・排対:2次] ﾄﾝﾈﾙ用 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間		8920	450	140	200	3780	11600	64	R08.10
TM273621	ﾊﾞｯｸﾎｳ[後方超小旋回型・排対:2次] ﾄﾝﾈﾙ用 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日		20100	450	140	200	3780	11600	64	R08.10
TM2737	ﾊﾞｯｸﾎｳ[後方超小旋回型・排対:2次] ﾄﾝﾈﾙ用 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間		10800	450	140	200	4580	14100	104	R08.10
TM273721	ﾊﾞｯｸﾎｳ[後方超小旋回型・排対:2次] ﾄﾝﾈﾙ用 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日		24300	450	140	200	4580	14100	104	R08.10
TM70602011	ﾊﾞｯｸﾎｳ[後方超小旋回型・排対:3次] ﾄﾝﾈﾙ用 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	時間		8450	450	140	200	3580	11000	60	R08.10
TM70602012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[後方超小旋回型・排対:3次] ﾄﾝﾈﾙ用 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	供用日		19000	450	140	200	3580	11000	60	R08.10
TM70604011	ﾊﾞｯｸﾎｳ[後方超小旋回型・排対:3次] ﾄﾝﾈﾙ用 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間		9520	450	140	200	4030	12400	69	R08.10
TM70604012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[後方超小旋回型・排対:3次] ﾄﾝﾈﾙ用 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日		21400	450	140	200	4030	12400	69	R08.10
TME0604011	ﾊﾞｯｸﾎｳ[後方超小旋回型・排対:2014] ﾄﾝﾈﾙ用 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間		9690	450	140	200	4100	12600	73	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TME0604012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[後方超小旋回型･排対:2014] ﾄﾝﾈﾙ用 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日		21800	450	140	200	4100	12600	73	R08.10
TM2844	油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず) 通称 1000kg級	時間		3920	600	90	170	2120	6340	0	R08.10
TM284421	油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず) 通称 1000kg級	供用日		13800	600	90	170	2120	6340	0	R08.10
TM2845	油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず) 通称 1500kg級	時間		4790	600	90	170	2590	7750	0	R08.10
TM284521	油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず) 通称 1500kg級	供用日		16900	600	90	170	2590	7750	0	R08.10
TM2846	油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず) 通称 2000kg級	時間		6690	600	90	170	3620	10800	0	R08.10
TM284621	油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず) 通称 2000kg級	供用日		23600	600	90	170	3620	10800	0	R08.10
TM2748	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ[ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型:2次] ﾄﾝﾈﾙ用 ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9m3	時間		7790	660	150	200	3160	15300	119	R08.10
TM274821	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ[ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型:2次] ﾄﾝﾈﾙ用 ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9m3	供用日		25700	660	150	200	3160	15300	119	R08.10
TM2749	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ[ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型:2次] ﾄﾝﾈﾙ用 ﾊﾞｹｯﾄ容量2.3m3	時間		7980	660	150	200	3230	15600	140	R08.10
TM274921	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ[ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型:2次] ﾄﾝﾈﾙ用 ﾊﾞｹｯﾄ容量2.3m3	供用日		26300	660	150	200	3230	15600	140	R08.10
TM2750	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ[ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型:2次] ﾄﾝﾈﾙ用 ﾊﾞｹｯﾄ容量2.5m3	時間		8510	660	150	200	3450	16700	136	R08.10
TM275021	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ[ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型:2次] ﾄﾝﾈﾙ用 ﾊﾞｹｯﾄ容量2.5m3	供用日		28100	660	150	200	3450	16700	136	R08.10
TM2751	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ[ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型:2次] ﾄﾝﾈﾙ用 ﾊﾞｹｯﾄ容量3.0m3	時間		11900	660	150	200	4820	23300	193	R08.10
TM275121	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ[ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型:2次] ﾄﾝﾈﾙ用 ﾊﾞｹｯﾄ容量3.0m3	供用日		39200	660	150	200	4820	23300	193	R08.10
TME0601061	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ[ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型:2014規制] ﾄﾝﾈﾙ用 ﾊﾞｹｯﾄ容量2.3m3	時間		11000	660	150	200	4450	21500	142	R08.10
TME0601062	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ[ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型:2014規制] ﾄﾝﾈﾙ用 ﾊﾞｹｯﾄ容量2.3m3	供用日		36200	660	150	200	4450	21500	142	R08.10
TM2761	ｽﾞﾘ積機[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞﾔ付] ｺﾝﾍﾞﾔ最大搬送能力70m3/h	時間		11800	660	100	140	5310	30500	30	R08.10
TM276121	ｽﾞﾘ積機[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞﾔ付] ｺﾝﾍﾞﾔ最大搬送能力70m3/h	供用日		55600	660	100	140	5310	30500	30	R08.10
TM2762	ｽﾞﾘ積機[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞﾔ付] ｺﾝﾍﾞﾔ最大搬送能力150m3/h	時間		14500	660	100	140	6530	37600	45	R08.10
TM276221	ｽﾞﾘ積機[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞﾔ付] ｺﾝﾍﾞﾔ最大搬送能力150m3/h	供用日		68400	660	100	140	6530	37600	45	R08.10
TM2763	ｽﾞﾘ積機[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞﾔ付] ｺﾝﾍﾞﾔ最大搬送能力300m3/h	時間		27200	660	100	140	12200	70300	192	R08.10
TM276321	ｽﾞﾘ積機[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞﾔ付] ｺﾝﾍﾞﾔ最大搬送能力300m3/h	供用日		128000	660	100	140	12200	70300	192	R08.10
TM2766	ｽﾞﾘ積機[ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞｼｮﾍﾞﾙ(電動式)] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.0m3	時間		30800	650	100	180	13500	62200	132	R08.10
TM276621	ｽﾞﾘ積機[ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞｼｮﾍﾞﾙ(電動式)] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.0m3	供用日		111000	650	100	180	13500	62200	132	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM2754	ｽﾞﾘ積込・運搬機[ﾛｰﾄﾞﾎｳﾙﾀﾞﾝﾌﾟ] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.7m3	時間		10800	660	100	140	4870	28000	60	R08.10
TM275421	ｽﾞﾘ積込・運搬機[ﾛｰﾄﾞﾎｳﾙﾀﾞﾝﾌﾟ] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.7m3	供用日		51000	660	100	140	4870	28000	60	R08.10
TM2755	ｽﾞﾘ積込・運搬機[ﾛｰﾄﾞﾎｳﾙﾀﾞﾝﾌﾟ] ﾊﾞｹｯﾄ容量2.0m3	時間		13600	660	100	140	6130	35300	64	R08.10
TM275521	ｽﾞﾘ積込・運搬機[ﾛｰﾄﾞﾎｳﾙﾀﾞﾝﾌﾟ] ﾊﾞｹｯﾄ容量2.0m3	供用日		64200	660	100	140	6130	35300	64	R08.10
TM2756	ｽﾞﾘ積込・運搬機[ﾛｰﾄﾞﾎｳﾙﾀﾞﾝﾌﾟ] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.0m3	時間		16100	660	100	140	7230	41600	102	R08.10
TM275621	ｽﾞﾘ積込・運搬機[ﾛｰﾄﾞﾎｳﾙﾀﾞﾝﾌﾟ] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.0m3	供用日		75700	660	100	140	7230	41600	102	R08.10
TM2757	ｽﾞﾘ積込・運搬機[ﾛｰﾄﾞﾎｳﾙﾀﾞﾝﾌﾟ] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.8m3	時間		21900	660	100	140	9850	56700	134	R08.10
TM275721	ｽﾞﾘ積込・運搬機[ﾛｰﾄﾞﾎｳﾙﾀﾞﾝﾌﾟ] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.8m3	供用日		103000	660	100	140	9850	56700	134	R08.10
TM2780	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ﾄﾝﾈﾙ工事用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型] 通称 10t積級	時間		4470	1260	180	230	1780	14800	246	R08.10
TM278021	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ﾄﾝﾈﾙ工事用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型] 通称 10t積級	供用日		24500	1260	180	230	1780	14800	246	R08.10
TM2788	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ﾄﾝﾈﾙ工事用ｵﾌﾛｰﾄﾞ・排対型:2次] 通称 23～25t積級	時間		8470	1260	180	230	3720	26100	191	R08.10
TM278821	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ﾄﾝﾈﾙ工事用ｵﾌﾛｰﾄﾞ・排対型:2次] 通称 23～25t積級	供用日		46500	1260	180	230	3720	26100	191	R08.10
TM2789	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ﾄﾝﾈﾙ工事用ｵﾌﾛｰﾄﾞ・排対型:2次] 通称 27t積級	時間		11600	1260	180	230	5100	35700	228	R08.10
TM278921	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ﾄﾝﾈﾙ工事用ｵﾌﾛｰﾄﾞ・排対型:2次] 通称 27t積級	供用日		63700	1260	180	230	5100	35700	228	R08.10
TM70300261	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ﾄﾝﾈﾙ工事用ｵﾌﾛｰﾄﾞ・排対型:3次] 通称 20t積級	時間		9650	1260	180	230	4240	29700	150	R08.10
TM70300262	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ﾄﾝﾈﾙ工事用ｵﾌﾛｰﾄﾞ・排対型:3次] 通称 20t積級	供用日		53000	1260	180	230	4240	29700	150	R08.10
TM2801	ﾄﾗｯｸ[普通] 通称 2t積級	時間		2130	390	150	210	671	2720	98	R08.10
TM280121	ﾄﾗｯｸ[普通] 通称 2t積級	供用日		3970	390	150	210	671	2720	98	R08.10
TM2803	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称 4t積級 吊能力2.9t	時間		7000	290	150	210	2190	6630	132	R08.10
TM280321	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称 4t積級 吊能力2.9t	供用日		9670	290	150	210	2190	6630	132	R08.10
TM2775	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付[湿式 排対:2次]R一体 C搭載 吐出量6～22m3/h 吹付半径7m	時間		49200	740	160	210	24600	86600	128	R08.10
TM277521	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付[湿式 排対:2次]R一体 C搭載 吐出量6～22m3/h 吹付半径7m	供用日		173000	740	160	210	24600	86600	128	R08.10
TM30602311	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付[湿式 排:3]R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型 吐出量6～22m3/h 吹付半径7m	時間		83500	740	160	210	41800	147000	186	R08.10
TM30602312	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付[湿式 排:3]R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型 吐出量6～22m3/h 吹付半径7m	供用日		294000	740	160	210	41800	147000	186	R08.10
TM2906	NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 定格風量500m3/min	日		42200	0	120	180	16900	16900	37	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM290621	NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 定格風量500m3/min	供用日		28200	0	120	180	16900	16900	37	R08.10
TM2907	NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 定格風量600m3/min	日		46600	0	120	180	18700	18600	45	R08.10
TM290721	NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 定格風量600m3/min	供用日		31100	0	120	180	18700	18600	45	R08.10
TM2908	NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 定格風量800m3/min	日		68900	0	120	180	27600	27500	60	R08.10
TM290821	NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 定格風量800m3/min	供用日		45900	0	120	180	27600	27500	60	R08.10
TM2909	NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 定格風量1200m3/min	日		85300	0	120	180	34200	34100	74	R08.10
TM290921	NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 定格風量1200m3/min	供用日		56800	0	120	180	34200	34100	74	R08.10
TM2910	NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 定格風量1800m3/min	日		125000	0	120	180	50100	50000	110	R08.10
TM291021	NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 定格風量1800m3/min	供用日		83400	0	120	180	50100	50000	110	R08.10
TM2911	NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 定格風量2400m3/min	日		165000	0	120	180	66200	66100	160	R08.10
TM291121	NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 定格風量2400m3/min	供用日		110000	0	120	180	66200	66100	160	R08.10
TM2912	NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 定格風量3000m3/min	日		215000	0	120	180	86200	86000	150	R08.10
TM291221	NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 定格風量3000m3/min	供用日		143000	0	120	180	86200	86000	150	R08.10
TM2916	NATM用機器[電気式集塵機] 定格風量2000m3/min	日		109000	0	120	180	43500	43400	42	R08.10
TM291621	NATM用機器[電気式集塵機] 定格風量2000m3/min	供用日		72400	0	120	180	43500	43400	42	R08.10
TM2917	NATM用機器[電気式集塵機] 定格風量2400m3/min	日		124000	0	120	180	49600	49500	64	R08.10
TM291721	NATM用機器[電気式集塵機] 定格風量2400m3/min	供用日		82600	0	120	180	49600	49500	64	R08.10
TM10620321	NATM用機器[電気式集塵機] 定格風量2700m3/min	日		156000	0	120	180	62400	62200	61	R08.10
TM10620322	NATM用機器[電気式集塵機] 定格風量2700m3/min	供用日		104000	0	120	180	62400	62200	61	R08.10
TM2920	NATM用機器[吹付機] [乾式]最大吐出量5～10m3/h	時間		5150	500	100	180	2340	7790	7.5	R08.10
TM292021	NATM用機器[吹付機] [乾式]最大吐出量5～10m3/h	供用日		14300	500	100	180	2340	7790	7.5	R08.10
TM2921	NATM用機器[吹付機] [湿式]最大吐出量10～15m3/h	時間		9310	500	100	180	4230	14100	30	R08.10
TM292121	NATM用機器[吹付機] [湿式]最大吐出量10～15m3/h	供用日		25800	500	100	180	4230	14100	30	R08.10
TM2929	NATM用機器[吹付ﾛﾎﾞｯﾄ] 吹付半径8m	時間		6420	460	100	170	2960	9390	11	R08.10
TM292921	NATM用機器[吹付ﾛﾎﾞｯﾄ] 吹付半径8m	供用日		17400	460	100	170	2960	9390	11	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM2935	NATM用機器[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ] (ﾊﾞｯﾁ型・定置式・一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ) 25m3/h	時間		30500	210	150	220	14100	15700	25	R08.10
TM293521	NATM用機器[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ] (ﾊﾞｯﾁ型・定置式・一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ) 25m3/h	供用日		29200	210	150	220	14100	15700	25	R08.10
TM10602461	NATM用機器[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ] (ﾊﾞｯﾁ型・定置式・分割練り混ぜﾀｲﾌﾟ) 25m3/h	時間		30500	210	150	220	14100	15700	26	R08.10
TM10602462	NATM用機器[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ] (ﾊﾞｯﾁ型・定置式・分割練り混ぜﾀｲﾌﾟ) 25m3/h	供用日		29200	210	150	220	14100	15700	26	R08.10
TM2936	NATM用機器[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ] (ﾊﾞｯﾁ型・高強度ｺﾝｸﾘｰﾄ・定置式) 30m3/h	時間		32400	210	150	220	14900	16700	44	R08.10
TM293621	NATM用機器[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ] (ﾊﾞｯﾁ型・高強度ｺﾝｸﾘｰﾄ・定置式) 30m3/h	供用日		30900	210	150	220	14900	16700	44	R08.10
TM2949	NATM用機器[骨材ﾎｯﾊﾟ] ﾎｯﾊﾟ投入容量15m3×3	供用日		12000	0	0	150	0	12000	3.2	R08.10
TM10602482	NATM用機器[ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ] [ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ(鋼鉄溶接構造)]容量50t 排出26t/h	供用日		11900	0	0	150	0	11900	13	R08.10
TM2947	NATM用機器[送気管] [つる巻鋼管]口径φ150mm厚さ1.6mm長さ100m	供用日		1020	0	0	120	0	1020	0	R08.10
TM2944	NATM用機器[ﾓﾙﾀﾙ注入機] 処理能力950L/h	日		4650	0	150	210	2530	1520	6	R08.10
TM294421	NATM用機器[ﾓﾙﾀﾙ注入機] 処理能力950L/h	供用日		3320	0	150	210	2530	1520	6	R08.10
TM2950	ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ] 600kN 900～1550mm 29.4～34.3MPa	供用日		742	0	0	150	0	742	0	R08.10
TM2951	ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ] 800kN 900～1550mm 29.4～34.3MPa	供用日		913	0	0	150	0	913	0	R08.10
TM2952	ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ] 1000kN 1050～1550mm 29.4～34.3MPa	供用日		1040	0	0	150	0	1040	0	R08.10
TM2953	ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ] 1250kN 1050～1550mm 29.4～34.3MPa	供用日		1410	0	0	150	0	1410	0	R08.10
TM2954	ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ] 1500kN 1050～1550mm 29.4～34.3MPa	供用日		1820	0	0	150	0	1820	0	R08.10
TM2955	ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ] 2000kN 1050～1550mm 29.4～34.3MPa	供用日		2410	0	0	150	0	2410	0	R08.10
TM2956	ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ] 2500kN 1050～1550mm 29.4～34.3MPa	供用日		3070	0	0	150	0	3070	0	R08.10
TM2957	ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ] 3000kN 1050～1550mm 29.4～34.3MPa	供用日		3780	0	0	150	0	3780	0	R08.10
TM2961	ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ] 吐出量10L/min 圧力14～34MPa	供用日		1640	0	0	150	0	1640	15	R08.10
TM2962	ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ] 吐出量20L/min 圧力14～34MPa	供用日		1880	0	0	150	0	1880	22	R08.10
TM2963	ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ] 吐出量30L/min 圧力14～34MPa	供用日		2110	0	0	150	0	2110	30	R08.10
TM2964	ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ] 吐出量60L/min 圧力14～34MPa	供用日		2820	0	0	150	0	2820	45	R08.10
TM2965	ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ] 吐出量80L/min 圧力14～34MPa	供用日		3280	0	0	150	0	3280	55	R08.10
TM2966	ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ] 吐出量100L/min 圧力14～34MPa	供用日		3730	0	0	150	0	3730	75	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM2967	ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ] 吐出量130L/min 圧力14～34MPa	供用日		4440	0	0	150	0	4440	90	R08.10
TM2968	ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ] 吐出量160L/min 圧力14～34MPa	供用日		5130	0	0	150	0	5130	110	R08.10
TM2969	ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ] 吐出量200L/min 圧力14～34MPa	供用日		6070	0	0	150	0	6070	135	R08.10
TM2970	ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ] 吐出量270L/min 圧力14～34MPa	供用日		7700	0	0	150	0	7700	175	R08.10
TM2971	ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ] 吐出量320L/min 圧力14～34MPa	供用日		8840	0	0	150	0	8840	200	R08.10
TM2975	ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ｶｯﾀﾍｯﾄﾞ駆動ﾓｰﾀ(油圧式)] 出力ﾄﾙｸ981N･m以下 圧力14MPa	供用日		488	0	0	150	0	488	0	R08.10
TM2976	ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ｶｯﾀﾍｯﾄﾞ駆動ﾓｰﾀ(油圧式)] 出力ﾄﾙｸ2940N･m以下 圧力14MPa	供用日		844	0	0	150	0	844	0	R08.10
TM2977	ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ｶｯﾀﾍｯﾄﾞ駆動ﾓｰﾀ(油圧式)] 出力ﾄﾙｸ4910N･m以下 圧力14MPa	供用日		1190	0	0	150	0	1190	0	R08.10
TM2978	ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ｶｯﾀﾍｯﾄﾞ駆動ﾓｰﾀ(油圧式)] 出力ﾄﾙｸ9810N･m以下 圧力14MPa	供用日		2010	0	0	150	0	2010	0	R08.10
TM2979	ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ｶｯﾀﾍｯﾄﾞ駆動ﾓｰﾀ(油圧式)] 出力ﾄﾙｸ14700N･m以下 圧力14MPa	供用日		4260	0	0	150	0	4260	0	R08.10
TM2983	ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ｶｯﾀﾍｯﾄﾞ駆動ﾓｰﾀ(電･減速)] 11kW 減速比1/80	供用日		2530	0	0	150	0	2530	11	R08.10
TM2984	ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ｶｯﾀﾍｯﾄﾞ駆動ﾓｰﾀ(電･減速)] 15kW 減速比1/80	供用日		2710	0	0	150	0	2710	15	R08.10
TM2985	ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ｶｯﾀﾍｯﾄﾞ駆動ﾓｰﾀ(電･減速)] 22kW 減速比1/150	供用日		4260	0	0	150	0	4260	22	R08.10
TM2986	ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ｶｯﾀﾍｯﾄﾞ駆動ﾓｰﾀ(電･減速)] 30kW 減速比1/200	供用日		4440	0	0	150	0	4440	30	R08.10
TM2987	ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ｶｯﾀﾍｯﾄﾞ駆動ﾓｰﾀ(電･減速)] 45kW 減速比1/220	供用日		9450	0	0	150	0	9450	45	R08.10
TM2988	ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ｶｯﾀﾍｯﾄﾞ駆動ﾓｰﾀ(電･減速)] 55kW 減速比1/270	供用日		10100	0	0	150	0	10100	55	R08.10
TM2989	ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ｶｯﾀﾍｯﾄﾞ駆動ﾓｰﾀ(電･減速)] 75kW 減速比1/320	供用日		12000	0	0	150	0	12000	75	R08.10
TM2990	ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器[ｶｯﾀﾍｯﾄﾞ駆動ﾓｰﾀ(電･減速)] 90kW 減速比1/320	供用日		13400	0	0	150	0	13400	90	R08.10
TM2993	泥水式ｼｰﾙﾄﾞ関連機器[泥水槽] ﾀﾝｸ容量10m3	供用日		2880	0	0	150	0	2880	2.2	R08.10
TM2994	泥水式ｼｰﾙﾄﾞ関連機器[泥水槽] ﾀﾝｸ容量20m3	供用日		4440	0	0	150	0	4440	3.7	R08.10
TM2995	泥水式ｼｰﾙﾄﾞ関連機器[泥水槽] ﾀﾝｸ容量30m3	供用日		7430	0	0	150	0	7430	3.7	R08.10
TM2996	泥水式ｼｰﾙﾄﾞ関連機器[泥水槽] ﾀﾝｸ容量50m3	供用日		7780	0	0	150	0	7780	5.5	R08.10
TM2997	泥水式ｼｰﾙﾄﾞ関連機器[泥水槽] ﾀﾝｸ容量80m3	供用日		9700	0	0	150	0	9700	7.5	R08.10
TM2998	泥水式ｼｰﾙﾄﾞ関連機器[泥水槽] ﾀﾝｸ容量120m3	供用日		16700	0	0	150	0	16700	11	R08.10
TM3002	泥水式ｼｰﾙﾄﾞ関連機器[粘土溶解槽] ﾀﾝｸ容量3m3	供用日		1800	0	0	150	0	1800	3.7	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM3003	泥水式ｼｰﾙﾄﾞ関連機器[粘土溶解槽] ﾀﾝｸ容量5m3	供用日		3120	0	0	150	0	3120	7.5	R08.10
TM3006	泥水式ｼｰﾙﾄﾞ関連機器[高分子凝集剤溶解槽] ﾀﾝｸ容量3m3	供用日		1070	0	0	150	0	1070	2.2	R08.10
TM3007	泥水式ｼｰﾙﾄﾞ関連機器[高分子凝集剤溶解槽] ﾀﾝｸ容量6m3	供用日		1210	0	0	150	0	1210	5.5	R08.10
TM3008	泥水式ｼｰﾙﾄﾞ関連機器[高分子凝集剤溶解槽] ﾀﾝｸ容量12m3	供用日		2150	0	0	150	0	2150	7.5	R08.10
TM3011	泥水式ｼｰﾙﾄﾞ関連機器[薬品槽(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製)] ﾀﾝｸ容量6m3	供用日		939	0	0	150	0	939	0	R08.10
TM3012	泥水式ｼｰﾙﾄﾞ関連機器[薬品槽(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製)] ﾀﾝｸ容量10m3	供用日		1310	0	0	150	0	1310	0	R08.10
TM3015	泥水式ｼｰﾙﾄﾞ関連機器[一次分離機] 処理能力2m3/min	供用日		30900	0	0	150	0	30900	33	R08.10
TM3016	泥水式ｼｰﾙﾄﾞ関連機器[一次分離機] 処理能力4m3/min	供用日		46000	0	0	150	0	46000	69	R08.10
TM3017	泥水式ｼｰﾙﾄﾞ関連機器[一次分離機] 処理能力8m3/min	供用日		65200	0	0	150	0	65200	132	R08.10
TM2849	土砂搬送･積込装置[ｸﾞﾗﾌﾞﾎｯﾊﾟ] ﾀﾜｰ高10m ﾎｯﾊﾟ10m3 ﾊﾞｹｯﾄ(平積)0.6m3	日		32800	0	80	120	12500	13500	0	R08.10
TM284921	土砂搬送･積込装置[ｸﾞﾗﾌﾞﾎｯﾊﾟ] ﾀﾜｰ高10m ﾎｯﾊﾟ10m3 ﾊﾞｹｯﾄ(平積)0.6m3	供用日		21800	0	80	120	12500	13500	0	R08.10
TM2850	土砂搬送･積込装置[ｸﾞﾗﾌﾞﾎｯﾊﾟ] ﾀﾜｰ高10m ﾎｯﾊﾟ20m3 ﾊﾞｹｯﾄ(平積)1.25m3	日		37000	0	80	120	14200	15200	0	R08.10
TM285021	土砂搬送･積込装置[ｸﾞﾗﾌﾞﾎｯﾊﾟ] ﾀﾜｰ高10m ﾎｯﾊﾟ20m3 ﾊﾞｹｯﾄ(平積)1.25m3	供用日		24700	0	80	120	14200	15200	0	R08.10
TM2853	土砂搬送･積込装置[ｸﾞﾗﾌﾞﾘﾌﾀ] ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積1.0m3)	日		18700	0	80	130	7150	7080	0	R08.10
TM285321	土砂搬送･積込装置[ｸﾞﾗﾌﾞﾘﾌﾀ] ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積1.0m3)	供用日		11500	0	80	130	7150	7080	0	R08.10
TM2854	土砂搬送･積込装置[ｸﾞﾗﾌﾞﾘﾌﾀ] ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積1.6m3)	日		29800	0	80	130	11400	11300	0	R08.10
TM285421	土砂搬送･積込装置[ｸﾞﾗﾌﾞﾘﾌﾀ] ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積1.6m3)	供用日		18300	0	80	130	11400	11300	0	R08.10
TM2855	土砂搬送･積込装置[ｸﾞﾗﾌﾞﾘﾌﾀ] ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積2.2m3)	日		35800	0	80	130	13700	13600	0	R08.10
TM285521	土砂搬送･積込装置[ｸﾞﾗﾌﾞﾘﾌﾀ] ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積2.2m3)	供用日		22000	0	80	130	13700	13600	0	R08.10
TM3020	土砂搬送･積込装置[ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ] ﾍﾞﾙﾄ幅600mm 機長10m	供用日		3410	0	0	150	0	3410	2.2	R08.10
TM3021	土砂搬送･積込装置[ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ] ﾍﾞﾙﾄ幅600mm 機長20m	供用日		6100	0	0	150	0	6100	3.7	R08.10
TM3022	土砂搬送･積込装置[ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ] ﾍﾞﾙﾄ幅600mm 機長30m	供用日		8490	0	0	150	0	8490	3.7	R08.10
TM3023	土砂搬送･積込装置[ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ] ﾍﾞﾙﾄ幅750mm 機長10m	供用日		4150	0	0	150	0	4150	2.2	R08.10
TM3024	土砂搬送･積込装置[ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ] ﾍﾞﾙﾄ幅750mm 機長20m	供用日		7330	0	0	150	0	7330	7.5	R08.10
TM3025	土砂搬送･積込装置[ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ] ﾍﾞﾙﾄ幅900mm 機長10m	供用日		5080	0	0	150	0	5080	3.7	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM3026	土砂搬送・積込装置[ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ] ﾍﾞﾙﾄ幅900mm 機長30m	供用日		11200	0	0	150	0	11200	11	R08.10
TM2818	濁水処理装置[ﾎﾞｰﾀﾌﾞﾙ型・機械処理沈殿] 処理能力 30m3/h	日		39000	0	110	200	15800	12800	15	R08.10
TM281821	濁水処理装置[ﾎﾞｰﾀﾌﾞﾙ型・機械処理沈殿] 処理能力 30m3/h	供用日		21500	0	110	200	15800	12800	15	R08.10
TM2834	濁水処理装置[中和処理装置]炭酸ｶﾞｽ式 処理能力 30m3/h	日		8890	0	110	200	3590	2910	6	R08.10
TM283421	濁水処理装置[中和処理装置]炭酸ｶﾞｽ式 処理能力 30m3/h	供用日		4890	0	110	200	3590	2910	6	R08.10
TM2835	濁水処理装置[中和処理装置]炭酸ｶﾞｽ式 処理能力 60m3/h	日		12200	0	110	200	4950	4010	6	R08.10
TM283521	濁水処理装置[中和処理装置]炭酸ｶﾞｽ式 処理能力 60m3/h	供用日		6730	0	110	200	4950	4010	6	R08.10
TM2836	濁水処理装置[中和処理装置]炭酸ｶﾞｽ式 処理能力 100m3/h	日		16200	0	110	200	6560	5320	9.7	R08.10
TM283621	濁水処理装置[中和処理装置]炭酸ｶﾞｽ式 処理能力 100m3/h	供用日		8930	0	110	200	6560	5320	9.7	R08.10
TM2837	濁水処理装置[中和処理装置]炭酸ｶﾞｽ式 処理能力 150m3/h	日		18400	0	110	200	7430	6030	9.7	R08.10
TM283721	濁水処理装置[中和処理装置]炭酸ｶﾞｽ式 処理能力 150m3/h	供用日		10100	0	110	200	7430	6030	9.7	R08.10
TM2840	濁水処理装置[監視装置]定置記録式 処理能力 60m3/h	日		8900	0	110	200	3900	2750	0	R08.10
TM284021	濁水処理装置[監視装置]定置記録式 処理能力 60m3/h	供用日		4900	0	110	200	3900	2750	0	R08.10
TM2841	濁水処理装置[監視装置]定置記録式 処理能力 150m3/h	日		10500	0	110	200	4580	3240	0	R08.10
TM284121	濁水処理装置[監視装置]定置記録式 処理能力 150m3/h	供用日		5760	0	110	200	4580	3240	0	R08.10
TM2861	ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ﾁｮｯﾊﾟ式] 通称 1t級 定格牽引力1.0kN	時間		1740	770	110	170	725	4580	1	R08.10
TM286121	ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ﾁｮｯﾊﾟ式] 通称 1t級 定格牽引力1.0kN	供用日		7860	770	110	170	725	4580	1	R08.10
TM2862	ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ﾁｮｯﾊﾟ式] 通称 2t級 定格牽引力2.5kN	時間		2320	770	110	170	969	6120	4	R08.10
TM286221	ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ﾁｮｯﾊﾟ式] 通称 2t級 定格牽引力2.5kN	供用日		10500	770	110	170	969	6120	4	R08.10
TM2863	ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ﾁｮｯﾊﾟ式] 通称 3t級 定格牽引力5.0kN	時間		3080	770	110	170	1290	8120	7.5	R08.10
TM286321	ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ﾁｮｯﾊﾟ式] 通称 3t級 定格牽引力5.0kN	供用日		13900	770	110	170	1290	8120	7.5	R08.10
TM2864	ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ﾁｮｯﾊﾟ式] 通称 4t級 定格牽引力6.2kN	時間		3140	770	110	170	1310	8280	11	R08.10
TM286421	ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ﾁｮｯﾊﾟ式] 通称 4t級 定格牽引力6.2kN	供用日		14200	770	110	170	1310	8280	11	R08.10
TM2865	ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ﾁｮｯﾊﾟ式] 通称 6t級 定格牽引力10.3kN	時間		5320	770	110	170	2220	14000	25	R08.10
TM286521	ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ﾁｮｯﾊﾟ式] 通称 6t級 定格牽引力10.3kN	供用日		24100	770	110	170	2220	14000	25	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM2866	ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ﾁｮｯﾊﾟ式] 通称 8t級 定格牽引力13.7kN	時間		6100	770	110	170	2550	16100	32	R08.10
TM286621	ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ﾁｮｯﾊﾟ式] 通称 8t級 定格牽引力13.7kN	供用日		27600	770	110	170	2550	16100	32	R08.10
TM2867	ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ﾁｮｯﾊﾟ式] 通称 12t級 定格牽引力20.6kN	時間		9120	770	110	170	3810	24000	58	R08.10
TM286721	ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ﾁｮｯﾊﾟ式] 通称 12t級 定格牽引力20.6kN	供用日		41300	770	110	170	3810	24000	58	R08.10
TM2870	ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ｻｰﾎﾞﾓｰﾀ式] 通称 2t級 定格牽引力2.2kN	時間		4200	770	110	170	1750	11100	4	R08.10
TM287021	ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ｻｰﾎﾞﾓｰﾀ式] 通称 2t級 定格牽引力2.2kN	供用日		19000	770	110	170	1750	11100	4	R08.10
TM2871	ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ｻｰﾎﾞﾓｰﾀ式] 通称 2.4t級 定格牽引力6.0kN	時間		5190	770	110	170	2170	13700	11	R08.10
TM287121	ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ｻｰﾎﾞﾓｰﾀ式] 通称 2.4t級 定格牽引力6.0kN	供用日		23500	770	110	170	2170	13700	11	R08.10
TM2872	ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ｻｰﾎﾞﾓｰﾀ式] 通称 3t級 定格牽引力5.0kN	時間		4710	770	110	170	1970	12400	8	R08.10
TM287221	ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ｻｰﾎﾞﾓｰﾀ式] 通称 3t級 定格牽引力5.0kN	供用日		21300	770	110	170	1970	12400	8	R08.10
TM2873	ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ｻｰﾎﾞﾓｰﾀ式] 通称 6t級 定格牽引力11.2kN	時間		9910	770	110	170	4130	26100	28	R08.10
TM287321	ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ｻｰﾎﾞﾓｰﾀ式] 通称 6t級 定格牽引力11.2kN	供用日		44800	770	110	170	4130	26100	28	R08.10
TM2874	ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ｻｰﾎﾞﾓｰﾀ式] 通称 8t級 定格牽引力14.1kN	時間		12400	770	110	170	5190	32800	44	R08.10
TM287421	ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ｻｰﾎﾞﾓｰﾀ式] 通称 8t級 定格牽引力14.1kN	供用日		56300	770	110	170	5190	32800	44	R08.10
TM2875	ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ｻｰﾎﾞﾓｰﾀ式] 通称 12t級 定格牽引力20.9kN	時間		16700	770	110	170	6960	43900	60	R08.10
TM287521	ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ｻｰﾎﾞﾓｰﾀ式] 通称 12t級 定格牽引力20.9kN	供用日		75500	770	110	170	6960	43900	60	R08.10
TM2876	ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ｻｰﾎﾞﾓｰﾀ式] 通称 15t級 定格牽引力37.9kN	時間		21800	770	110	170	9110	57600	90	R08.10
TM287621	ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ｻｰﾎﾞﾓｰﾀ式] 通称 15t級 定格牽引力37.9kN	供用日		98800	770	110	170	9110	57600	90	R08.10
TM2877	ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ｻｰﾎﾞﾓｰﾀ式] 通称 18t級 定格牽引力36.3kN	時間		23000	770	110	170	9610	60700	90	R08.10
TM287721	ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ｻｰﾎﾞﾓｰﾀ式] 通称 18t級 定格牽引力36.3kN	供用日		104000	770	110	170	9610	60700	90	R08.10
TM2880	ｽﾞﾘ鋼車[側開転倒式] 積載容量1m3	日		2730	0	100	150	1270	974	0	R08.10
TM288021	ｽﾞﾘ鋼車[側開転倒式] 積載容量1m3	供用日		1820	0	100	150	1270	974	0	R08.10
TM2881	ｽﾞﾘ鋼車[側開転倒式] 積載容量2m3	日		3070	0	100	150	1420	1100	0	R08.10
TM288121	ｽﾞﾘ鋼車[側開転倒式] 積載容量2m3	供用日		2050	0	100	150	1420	1100	0	R08.10
TM2882	ｽﾞﾘ鋼車[側開転倒式] 積載容量3m3	日		4360	0	100	150	2030	1560	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM288221	ｽﾞﾘ鋼車[側開転倒式] 積載容量3m3	供用日		2910	0	100	150	2030	1560	0	R08.10
TM2883	ｽﾞﾘ鋼車[側開転倒式] 積載容量4.5m3	日		5460	0	100	150	2530	1950	0	R08.10
TM288321	ｽﾞﾘ鋼車[側開転倒式] 積載容量4.5m3	供用日		3640	0	100	150	2530	1950	0	R08.10
TM2884	ｽﾞﾘ鋼車[側開転倒式] 積載容量6～8m3	日		6360	0	100	150	2950	2270	0	R08.10
TM288421	ｽﾞﾘ鋼車[側開転倒式] 積載容量6～8m3	供用日		4240	0	100	150	2950	2270	0	R08.10
TM2893	ｼｬﾄﾙｶｰ[被けん引式] 通称 (積載容量)10m3級	時間		6200	770	110	200	2480	14300	21	R08.10
TM289321	ｼｬﾄﾙｶｰ[被けん引式] 通称 (積載容量)10m3級	供用日		23800	770	110	200	2480	14300	21	R08.10
TM2894	ｼｬﾄﾙｶｰ[被けん引式] 通称 (積載容量)15m3級	時間		6530	770	110	200	2610	15000	24	R08.10
TM289421	ｼｬﾄﾙｶｰ[被けん引式] 通称 (積載容量)15m3級	供用日		25100	770	110	200	2610	15000	24	R08.10
TM2895	ｼｬﾄﾙｶｰ[被けん引式] 通称 (積載容量)20m3級	時間		11200	770	110	200	4450	25700	32	R08.10
TM289521	ｼｬﾄﾙｶｰ[被けん引式] 通称 (積載容量)20m3級	供用日		42900	770	110	200	4450	25700	32	R08.10
TM2897	油圧転倒装置[固定型] 通称 (積載容量)8m3級	日		4840	0	100	130	2250	2000	5.5	R08.10
TM289721	油圧転倒装置[固定型] 通称 (積載容量)8m3級	供用日		3720	0	100	130	2250	2000	5.5	R08.10
TM2899	油圧転倒装置[移動型] 通称 (積載容量)8m3級	日		9270	0	100	130	4300	3820	8	R08.10
TM289921	油圧転倒装置[移動型] 通称 (積載容量)8m3級	供用日		7130	0	100	130	4300	3820	8	R08.10
TM3069	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用・排対型2次基準] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	時間		5510	350	70	110	1410	13000	85	R08.10
TM306921	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用・排対型2次基準] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日		17500	350	70	110	1410	13000	85	R08.10
TM3070	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用・排対型2次基準] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.4m	時間		6300	350	70	110	1610	14900	101	R08.10
TM307021	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用・排対型2次基準] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.4m	供用日		20000	350	70	110	1610	14900	101	R08.10
TM3071	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用・排対型2次基準] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.7m	時間		7580	350	70	110	1940	17900	115	R08.10
TM307121	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用・排対型2次基準] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.7m	供用日		24100	350	70	110	1940	17900	115	R08.10
TM70700021	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用・排対型3次基準] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	時間		7480	350	70	110	1920	17700	93	R08.10
TM70700022	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用・排対型3次基準] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日		23800	350	70	110	1920	17700	93	R08.10
TM70700031	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用・排対型3次基準] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.4m	時間		8510	350	70	110	2180	20100	110	R08.10
TM70700032	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用・排対型3次基準] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.4m	供用日		27100	350	70	110	2180	20100	110	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM70700041	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用・排対型3次基準] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.7m	時間		9150	350	70	110	2340	21700	138	R08.10
TM70700042	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用・排対型3次基準] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.7m	供用日		29100	350	70	110	2340	21700	138	R08.10
TME0700021	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用・排対型2014年規制] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	時間		13000	350	70	110	3340	30800	107	R08.10
TME0700022	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用・排対型2014年規制] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日		41500	350	70	110	3340	30800	107	R08.10
TME0700041	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用・排対型2014年規制] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.7～4.3m	時間		18700	350	70	110	4790	44200	163	R08.10
TME0700042	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用・排対型2014年規制] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.7～4.3m	供用日		59500	350	70	110	4790	44200	163	R08.10
TM3082	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ(路床改良用)[排対型(第2次基準)] 混合幅2.0×混合深さ0.6m	時間		55400	180	40	60	20700	104000	265	R08.10
TM308221	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ(路床改良用)[排対型(第2次基準)] 混合幅2.0×混合深さ0.6m	供用日		166000	180	40	60	20700	104000	265	R08.10
TM3083	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ(路床改良用)[排対型(第2次基準)] 混合幅2.0×混合深さ1.2m	時間		78800	180	40	60	29400	148000	265	R08.10
TM308321	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ(路床改良用)[排対型(第2次基準)] 混合幅2.0×混合深さ1.2m	供用日		237000	180	40	60	29400	148000	265	R08.10
TMA0700351	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ(路床改良用)[排対型(2011年規制)] 混合幅2.0×混合深さ1.2m	時間		127000	180	40	60	47300	239000	370	R08.10
TMA0700352	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ(路床改良用)[排対型(2011年規制)] 混合幅2.0×混合深さ1.2m	供用日		381000	180	40	60	47300	239000	370	R08.10
TM3097	超軟弱地盤用混合機[泥上履帯式･ﾛｰﾀ型] 混合幅1.5×混合深さ2.0m	時間		83500	180	40	70	31100	135000	265	R08.10
TM309721	超軟弱地盤用混合機[泥上履帯式･ﾛｰﾀ型] 混合幅1.5×混合深さ2.0m	供用日		215000	180	40	70	31100	135000	265	R08.10
TM3091	ｿｲﾙﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ[中央混合･ﾊﾟｸﾞﾐﾙ型] 混合能力 100t/h	時間		16500	250	60	100	5580	27200	44	R08.10
TM309121	ｿｲﾙﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ[中央混合･ﾊﾟｸﾞﾐﾙ型] 混合能力 100t/h	供用日		41200	250	60	100	5580	27200	44	R08.10
TM3092	ｿｲﾙﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ[中央混合･ﾊﾟｸﾞﾐﾙ型] 混合能力 200t/h	時間		22300	250	60	100	7560	36900	78	R08.10
TM309221	ｿｲﾙﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ[中央混合･ﾊﾟｸﾞﾐﾙ型] 混合能力 200t/h	供用日		55800	250	60	100	7560	36900	78	R08.10
TM3093	ｿｲﾙﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ[中央混合･ﾊﾟｸﾞﾐﾙ型] 混合能力 300t/h	時間		26500	250	60	100	8970	43700	91	R08.10
TM309321	ｿｲﾙﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ[中央混合･ﾊﾟｸﾞﾐﾙ型] 混合能力 300t/h	供用日		66200	250	60	100	8970	43700	91	R08.10
TM3111	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排対型:2次基準] 運転質量10t 低騒音･超低騒音含む	時間		4430	340	70	110	1160	10100	56	R08.10
TM311121	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排対型:2次基準] 運転質量10t 低騒音･超低騒音含む	供用日		13700	340	70	110	1160	10100	56	R08.10
TM70800021	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排対型:3次基準] 運転質量10t 低騒音･超低騒音含む	時間		5590	340	70	110	1470	12700	55	R08.10
TM70800022	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排対型:3次基準] 運転質量10t 低騒音･超低騒音含む	供用日		17300	340	70	110	1470	12700	55	R08.10
TME0800021	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排対型:2014年] 運転質量10t 低騒音･超低騒音含む	時間		7460	340	70	110	1960	17000	55	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TME0800022	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ・排対型:2014年] 運転質量10t 低騒音・超低騒音含む	供用日		23000	340	70	110	1960	17000	55	R08.10
TM3115	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[振動ﾏｶﾀﾞﾑ] 運転質量8～9t 低騒音含	時間		9630	340	70	110	2530	21900	73	R08.10
TM311521	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[振動ﾏｶﾀﾞﾑ] 運転質量8～9t 低騒音含	供用日		29800	340	70	110	2530	21900	73	R08.10
TM3139	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型・排対型:2次基準] 運転質量3～4t 低騒音・超低騒音含む	時間		2000	340	70	130	538	3820	17	R08.10
TM313921	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型・排対型:2次基準] 運転質量3～4t 低騒音・超低騒音含む	供用日		5230	340	70	130	538	3820	17	R08.10
TM3140	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型・排対型:2次基準] 運転質量8～20t 低騒音・超低騒音含む	時間		4900	340	70	130	1320	9370	71	R08.10
TM314021	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型・排対型:2次基準] 運転質量8～20t 低騒音・超低騒音含む	供用日		12800	340	70	130	1320	9370	71	R08.10
TM70800211	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型・排対型:3次基準] 運転質量3～4t 低騒音・超低騒音含む	時間		2400	340	70	130	648	4600	17	R08.10
TM70800212	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型・排対型:3次基準] 運転質量3～4t 低騒音・超低騒音含む	供用日		6290	340	70	130	648	4600	17	R08.10
TM70800221	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型・排対型:3次基準] 運転質量8～20t 低騒音・超低騒音含む	時間		6530	340	70	130	1760	12500	71	R08.10
TM70800222	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型・排対型:3次基準] 運転質量8～20t 低騒音・超低騒音含む	供用日		17100	340	70	130	1760	12500	71	R08.10
TME0800231	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型・排対型:2014年規制] 運転質量13～14t 低騒音・超低騒音含む	時間		7960	340	70	130	2140	15200	55	R08.10
TME0800232	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型・排対型:2014年規制] 運転質量13～14t 低騒音・超低騒音含む	供用日		20800	340	70	130	2140	15200	55	R08.10
TM3150	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[振動ﾀｲﾔﾛｰﾗ・排対型:第2次] 運転質量9t 低騒音含	時間		9890	290	60	110	2660	19100	79	R08.10
TM315021	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[振動ﾀｲﾔﾛｰﾗ・排対型:第2次] 運転質量9t 低騒音含	供用日		26100	290	60	110	2660	19100	79	R08.10
TM3160	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t 超低騒音含む	時間		581	400	80	120	177	1350	3	R08.10
TM316021	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t 超低騒音含む	供用日		1940	400	80	120	177	1350	3	R08.10
TM3161	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1t	時間		852	400	80	120	259	1980	5	R08.10
TM316121	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1t	供用日		2840	400	80	120	259	1980	5	R08.10
TM3187	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ・排対型:2次] 運転質量1.2～1.5t	時間		1520	310	70	110	410	3130	10	R08.10
TM318721	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ・排対型:2次] 運転質量1.2～1.5t	供用日		4290	310	70	110	410	3130	10	R08.10
TM3188	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ・排対型:2次] 運転質量2.4～2.8t	時間		2550	310	70	110	690	5260	19	R08.10
TM318821	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ・排対型:2次] 運転質量2.4～2.8t	供用日		7200	310	70	110	690	5260	19	R08.10
TM3189	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ・排対型:2次] 運転質量3～5t	時間		2980	310	70	110	805	6150	21	R08.10
TM318921	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ・排対型:2次] 運転質量3～5t	供用日		8410	310	70	110	805	6150	21	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM3190	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ･排対型:2次] 運転質量6～7.5t	時間		5720	310	70	110	1540	11800	56	R08.10
TM319021	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ･排対型:2次] 運転質量6～7.5t	供用日		16100	310	70	110	1540	11800	56	R08.10
TM3191	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ･排対型:2次] 運転質量8～10t	時間		7920	310	70	110	2140	16300	77	R08.10
TM319121	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ･排対型:2次] 運転質量8～10t	供用日		22300	310	70	110	2140	16300	77	R08.10
TM3192	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ･排対型:2次] 運転質量11～12t	時間		8840	310	70	110	2390	18200	88	R08.10
TM319221	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ･排対型:2次] 運転質量11～12t	供用日		24900	310	70	110	2390	18200	88	R08.10
TM70800451	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ･排対型:3次] 運転質量1.2～1.5t	時間		2010	310	70	110	543	4140	10	R08.10
TM70800452	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ･排対型:3次] 運転質量1.2～1.5t	供用日		5670	310	70	110	543	4140	10	R08.10
TM70800461	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ･排対型:3次] 運転質量2.4～2.8t	時間		3320	310	70	110	897	6850	19	R08.10
TM70800462	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ･排対型:3次] 運転質量2.4～2.8t	供用日		9370	310	70	110	897	6850	19	R08.10
TM70800531	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ･排対型:3次] 運転質量3～5t	時間		4020	310	70	110	1090	8290	21	R08.10
TM70800532	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ･排対型:3次] 運転質量3～5t	供用日		11300	310	70	110	1090	8290	21	R08.10
TM70800541	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ･排対型:3次] 運転質量6～7.5t	時間		7570	310	70	110	2040	15600	56	R08.10
TM70800542	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ･排対型:3次] 運転質量6～7.5t	供用日		21400	310	70	110	2040	15600	56	R08.10
TM70800491	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ･排対型:3次] 運転質量8～10t	時間		10500	310	70	110	2840	21700	77	R08.10
TM70800492	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ･排対型:3次] 運転質量8～10t	供用日		29700	310	70	110	2840	21700	77	R08.10
TM70800501	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ･排対型:3次] 運転質量11～12t	時間		11700	310	70	110	3170	24200	88	R08.10
TM70800502	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ･排対型:3次] 運転質量11～12t	供用日		33100	310	70	110	3170	24200	88	R08.10
TME0800531	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ･排対:2014年] 運転質量3～5t	時間		5550	310	70	110	1500	11400	32	R08.10
TME0800532	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ･排対:2014年] 運転質量3～5t	供用日		15700	310	70	110	1500	11400	32	R08.10
TME0800541	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ･排対:2014年] 運転質量6～7.5t	時間		9830	310	70	110	2650	20200	56	R08.10
TME0800542	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ･排対:2014年] 運転質量6～7.5t	供用日		27700	310	70	110	2650	20200	56	R08.10
TM3246	振動ﾛｰﾗ(舗)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ･水平振動･排:2] 運転質量7t	時間		7120	300	70	110	1920	14200	56	R08.10
TM324621	振動ﾛｰﾗ(舗)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ･水平振動･排:2] 運転質量7t	供用日		19400	300	70	110	1920	14200	56	R08.10
TM3226	振動ﾛｰﾗ(舗)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ･排対型:2次] 運転質量1.2～1.5t	時間		1180	400	100	140	318	2460	10	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM322621	振動ﾛｰﾗ(舗)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ･排対型:2次] 運転質量1.2～1.5t	供用日		3370	400	100	140	318	2460	10	R08.10
TM3227	振動ﾛｰﾗ(舗)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ･排対型:2次] 運転質量2.4～2.6t	時間		2110	400	100	140	571	4420	20	R08.10
TM322721	振動ﾛｰﾗ(舗)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ･排対型:2次] 運転質量2.4～2.6t	供用日		6050	400	100	140	571	4420	20	R08.10
TM3228	振動ﾛｰﾗ(舗)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ･排対型:2次] 運転質量3～5t	時間		2350	400	100	140	634	4900	20	R08.10
TM322821	振動ﾛｰﾗ(舗)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ･排対型:2次] 運転質量3～5t	供用日		6710	400	100	140	634	4900	20	R08.10
TM3229	振動ﾛｰﾗ(舗)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ･排対型:2次] 運転質量7t	時間		3910	400	100	140	1060	8160	56	R08.10
TM322921	振動ﾛｰﾗ(舗)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ･排対型:2次] 運転質量7t	供用日		11200	400	100	140	1060	8160	56	R08.10
TM3230	振動ﾛｰﾗ(舗)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ･排対型:2次] 運転質量8～10t	時間		5020	400	100	140	1360	10500	98	R08.10
TM323021	振動ﾛｰﾗ(舗)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ･排対型:2次] 運転質量8～10t	供用日		14300	400	100	140	1360	10500	98	R08.10
TM3231	振動ﾛｰﾗ(舗)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ･排対型:2次] 運転質量11～12t	時間		6810	400	100	140	1840	14200	112	R08.10
TM323121	振動ﾛｰﾗ(舗)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ･排対型:2次] 運転質量11～12t	供用日		19500	400	100	140	1840	14200	112	R08.10
TM3232	振動ﾛｰﾗ(舗)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ･排対型:2次] 運転質量15t	時間		7030	400	100	140	1900	14700	130	R08.10
TM323221	振動ﾛｰﾗ(舗)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ･排対型:2次] 運転質量15t	供用日		20100	400	100	140	1900	14700	130	R08.10
TM70800571	振動ﾛｰﾗ(舗)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ･排対型:3次] 運転質量2.4～2.6t	時間		3130	400	100	140	845	6530	20	R08.10
TM70800572	振動ﾛｰﾗ(舗)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ･排対型:3次] 運転質量2.4～2.6t	供用日		8940	400	100	140	845	6530	20	R08.10
TM70800561	振動ﾛｰﾗ(舗)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ･排対型:3次] 運転質量3～4t	時間		3940	400	100	140	1060	8230	20	R08.10
TM70800562	振動ﾛｰﾗ(舗)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ･排対型:3次] 運転質量3～4t	供用日		11300	400	100	140	1060	8230	20	R08.10
TM3283	振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･排対:2次] 運転質量11～12t	時間		6180	440	90	140	1900	13400	103	R08.10
TM328321	振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･排対:2次] 運転質量11～12t	供用日		19400	440	90	140	1900	13400	103	R08.10
TM3284	振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･排対:2次] 運転質量15～18t	時間		9290	440	90	140	2860	20200	116	R08.10
TM328421	振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･排対:2次] 運転質量15～18t	供用日		29200	440	90	140	2860	20200	116	R08.10
TM3285	振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･排対:2次] 運転質量19～20t	時間		11000	440	90	140	3400	24000	126	R08.10
TM328521	振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･排対:2次] 運転質量19～20t	供用日		34700	440	90	140	3400	24000	126	R08.10
TM3296	振動ﾛｰﾗ(土工)[ﾀﾝﾋﾟﾝｸﾞ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･排:2次] 運転質量11～12t	時間		7360	440	90	140	2270	16000	103	R08.10
TM329621	振動ﾛｰﾗ(土工)[ﾀﾝﾋﾟﾝｸﾞ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･排:2次] 運転質量11～12t	供用日		23100	440	90	140	2270	16000	103	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM3297	振動ﾛｰﾗ(土工)[ﾀﾝﾋﾟﾝｸﾞ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ・排:2次] 運転質量15～18t	時間		9150	440	90	140	2820	19900	120	R08.10
TM329721	振動ﾛｰﾗ(土工)[ﾀﾝﾋﾟﾝｸﾞ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ・排:2次] 運転質量15～18t	供用日		28800	440	90	140	2820	19900	120	R08.10
TM3298	振動ﾛｰﾗ(土工)[ﾀﾝﾋﾟﾝｸﾞ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ・排:2次] 運転質量19～20t	時間		10900	440	90	140	3350	23600	126	R08.10
TM329821	振動ﾛｰﾗ(土工)[ﾀﾝﾋﾟﾝｸﾞ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ・排:2次] 運転質量19～20t	供用日		34100	440	90	140	3350	23600	126	R08.10
TM3316	振動ﾛｰﾗ(土)[ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ・垂直振動・排2] 運転質量19～20t	時間		11000	440	90	140	3380	23800	126	R08.10
TM331621	振動ﾛｰﾗ(土)[ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ・垂直振動・排2] 運転質量19～20t	供用日		34400	440	90	140	3380	23800	126	R08.10
TM3317	振動ﾛｰﾗ(土)[ﾀﾝﾋﾟﾝｸﾞ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ・垂直・排2] 運転質量19～20t	時間		11000	440	90	140	3380	23800	126	R08.10
TM331721	振動ﾛｰﾗ(土)[ﾀﾝﾋﾟﾝｸﾞ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ・垂直・排2] 運転質量19～20t	供用日		34400	440	90	140	3380	23800	126	R08.10
TM3253	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ] 通称 60～80kg級	日		965	0	90	120	447	389	3	R08.10
TM325321	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ] 通称 60～80kg級	供用日		723	0	90	120	447	389	3	R08.10
TM3255	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ｴｱﾀﾝﾊﾟ] 通称 18kg級 ｴｱ消費量1.1m3/min	日		422	0	80	90	195	201	0	R08.10
TM325521	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ｴｱﾀﾝﾊﾟ] 通称 18kg級 ｴｱ消費量1.1m3/min	供用日		375	0	80	90	195	201	0	R08.10
TM3261	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 通称 40～60kg級	日		677	0	100	140	323	253	3	R08.10
TM326121	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 通称 40～60kg級	供用日		484	0	100	140	323	253	3	R08.10
TM3262	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 通称 70～80kg級	日		698	0	100	140	333	260	3	R08.10
TM326221	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 通称 70～80kg級	供用日		499	0	100	140	333	260	3	R08.10
TM3263	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 通称 90kg級	日		835	0	100	140	399	312	4	R08.10
TM326321	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 通称 90kg級	供用日		597	0	100	140	399	312	4	R08.10
TM3267	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前後進型(ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動)] 通称 60kg級	日		1570	0	100	140	751	587	3.2	R08.10
TM326721	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前後進型(ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動)] 通称 60kg級	供用日		1120	0	100	140	751	587	3.2	R08.10
TM3268	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前後進型(ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動)] 通称 110kg級	日		1930	0	100	140	922	720	4	R08.10
TM326821	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前後進型(ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動)] 通称 110kg級	供用日		1380	0	100	140	922	720	4	R08.10
TM3269	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前後進型(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)] 通称 160kg級	日		3070	0	100	140	1470	1150	3.7	R08.10
TM326921	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前後進型(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)] 通称 160kg級	供用日		2190	0	100	140	1470	1150	3.7	R08.10
TM3270	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前後進型(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)] 通称 200kg級	日		4120	0	100	140	1970	1540	4.9	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM327021	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前後進型(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)] 通称 200kg級	供用日		2940	0	100	140	1970	1540	4.9	R08.10
TM3271	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前後進型(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)] 通称 330kg級	日		5280	0	100	140	2520	1970	4.9	R08.10
TM327121	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前後進型(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)] 通称 330kg級	供用日		3770	0	100	140	2520	1970	4.9	R08.10
TM3272	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前後進型(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)] 通称 440kg級	日		6200	0	100	140	2960	2320	7	R08.10
TM327221	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前後進型(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)] 通称 440kg級	供用日		4430	0	100	140	2960	2320	7	R08.10
TM3310	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[全自動・強制練型] ﾐｷｻ容量0.5m3×1台	時間		9400	720	140	220	3190	20300	56	R08.10
TM331021	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[全自動・強制練型] ﾐｷｻ容量0.5m3×1台	供用日		30800	720	140	220	3190	20300	56	R08.10
TM3311	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[全自動・強制練型] ﾐｷｻ容量0.75m3×1台	時間		15100	720	140	220	5120	32600	75	R08.10
TM331121	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[全自動・強制練型] ﾐｷｻ容量0.75m3×1台	供用日		49300	720	140	220	5120	32600	75	R08.10
TM3312	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[全自動・強制練型] ﾐｷｻ容量1.0m3×1台	時間		17400	720	140	220	5910	37600	91	R08.10
TM331221	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[全自動・強制練型] ﾐｷｻ容量1.0m3×1台	供用日		57000	720	140	220	5910	37600	91	R08.10
TM3313	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[全自動・強制練型] ﾐｷｻ容量1.5m3×1台	時間		20200	720	140	220	6860	43700	113	R08.10
TM331321	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[全自動・強制練型] ﾐｷｻ容量1.5m3×1台	供用日		66200	720	140	220	6860	43700	113	R08.10
TM3314	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[全自動・強制練型] ﾐｷｻ容量1.75m3×1台	時間		20600	720	140	220	6980	44400	148	R08.10
TM331421	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[全自動・強制練型] ﾐｷｻ容量1.75m3×1台	供用日		67300	720	140	220	6980	44400	148	R08.10
TM3315	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[全自動・強制練型] ﾐｷｻ容量2.0m3×1台	時間		24500	720	140	220	8310	52900	175	R08.10
TM331521	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[全自動・強制練型] ﾐｷｻ容量2.0m3×1台	供用日		80200	720	140	220	8310	52900	175	R08.10
TM3320	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[全自動・傾胴型] ﾐｷｻ容量1.0m3×1台	時間		15500	710	130	210	5250	34700	49	R08.10
TM332021	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[全自動・傾胴型] ﾐｷｻ容量1.0m3×1台	供用日		52500	710	130	210	5250	34700	49	R08.10
TM3321	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[全自動・傾胴型] ﾐｷｻ容量1.0m3×2台	時間		17200	710	130	210	5810	38400	94	R08.10
TM332121	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[全自動・傾胴型] ﾐｷｻ容量1.0m3×2台	供用日		58100	710	130	210	5810	38400	94	R08.10
TM3322	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[全自動・傾胴型] ﾐｷｻ容量1.5m3×2台	時間		19100	710	130	210	6450	42600	105	R08.10
TM332221	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[全自動・傾胴型] ﾐｷｻ容量1.5m3×2台	供用日		64500	710	130	210	6450	42600	105	R08.10
TM3323	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[全自動・傾胴型] ﾐｷｻ容量2.0m3×2台	時間		25400	710	130	210	8590	56800	149	R08.10
TM332321	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[全自動・傾胴型] ﾐｷｻ容量2.0m3×2台	供用日		85900	710	130	210	8590	56800	149	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM3324	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[全自動・傾胴型] ﾐｷｻ容量3.0m3 ×2台	時間		33900	710	130	210	11500	75800	220	R08.10
TM332421	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[全自動・傾胴型] ﾐｷｻ容量3.0m3 ×2台	供用日		115000	710	130	210	11500	75800	220	R08.10
TM3328	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[全自動・二軸強制練型] ﾐｷｻ容量1.0m3×1台	時間		25100	710	120	200	8490	58900	67	R08.10
TM332821	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[全自動・二軸強制練型] ﾐｷｻ容量1.0m3×1台	供用日		89100	710	120	200	8490	58900	67	R08.10
TM3329	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[全自動・二軸強制練型] ﾐｷｻ容量1.5m3×1台	時間		29200	710	120	200	9870	68500	101	R08.10
TM332921	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[全自動・二軸強制練型] ﾐｷｻ容量1.5m3×1台	供用日		104000	710	120	200	9870	68500	101	R08.10
TM3330	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[全自動・二軸強制練型] ﾐｷｻ容量2.0m3×1台	時間		32500	710	120	200	11000	76300	143	R08.10
TM333021	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[全自動・二軸強制練型] ﾐｷｻ容量2.0m3×1台	供用日		115000	710	120	200	11000	76300	143	R08.10
TM3331	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[全自動・二軸強制練型] ﾐｷｻ容量2.5m3×1台	時間		34500	710	120	200	11700	80800	169	R08.10
TM333121	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[全自動・二軸強制練型] ﾐｷｻ容量2.5m3×1台	供用日		122000	710	120	200	11700	80800	169	R08.10
TM3332	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[全自動・二軸強制練型] ﾐｷｻ容量3.0m3×1台	時間		40600	710	120	200	13700	95200	192	R08.10
TM333221	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[全自動・二軸強制練型] ﾐｷｻ容量3.0m3×1台	供用日		144000	710	120	200	13700	95200	192	R08.10
TM3335	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[強制練・ﾊﾟｸﾞﾐﾙ型・移動型] ﾐｷｻ容量2.0m3×1台	時間		40600	510	90	120	13800	114000	140	R08.10
TM333521	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[強制練・ﾊﾟｸﾞﾐﾙ型・移動型] ﾐｷｻ容量2.0m3×1台	供用日		173000	510	90	120	13800	114000	140	R08.10
TM3340	ｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ(ﾄﾗｯｸﾐｷｻ)[ﾄﾗｯｸ架装型] 混合容量0.8～0.9m3	時間		1140	750	150	180	420	3000	63	R08.10
TM334021	ｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ(ﾄﾗｯｸﾐｷｻ)[ﾄﾗｯｸ架装型] 混合容量0.8～0.9m3	供用日		4740	750	150	180	420	3000	63	R08.10
TM3341	ｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ(ﾄﾗｯｸﾐｷｻ)[ﾄﾗｯｸ架装型] 混合容量1.6～1.7m3	時間		1730	750	150	180	638	4550	138	R08.10
TM334121	ｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ(ﾄﾗｯｸﾐｷｻ)[ﾄﾗｯｸ架装型] 混合容量1.6～1.7m3	供用日		7200	750	150	180	638	4550	138	R08.10
TM3342	ｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ(ﾄﾗｯｸﾐｷｻ)[ﾄﾗｯｸ架装型] 混合容量3.0～3.2m3	時間		2530	750	150	180	934	6660	162	R08.10
TM334221	ｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ(ﾄﾗｯｸﾐｷｻ)[ﾄﾗｯｸ架装型] 混合容量3.0～3.2m3	供用日		10500	750	150	180	934	6660	162	R08.10
TM3343	ｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ(ﾄﾗｯｸﾐｷｻ)[ﾄﾗｯｸ架装型] 混合容量4.2～4.5m3	時間		3840	750	150	180	1420	10100	213	R08.10
TM334321	ｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ(ﾄﾗｯｸﾐｷｻ)[ﾄﾗｯｸ架装型] 混合容量4.2～4.5m3	供用日		16000	750	150	180	1420	10100	213	R08.10
TM3428	ｱｼﾞﾃｰﾀｶｰ[ﾚｰﾙ・被けん引式] 運搬容量2m3	時間		2850	450	90	120	1030	6830	8	R08.10
TM342821	ｱｼﾞﾃｰﾀｶｰ[ﾚｰﾙ・被けん引式] 運搬容量2m3	供用日		10700	450	90	120	1030	6830	8	R08.10
TM3429	ｱｼﾞﾃｰﾀｶｰ[ﾚｰﾙ・被けん引式] 運搬容量3m3	時間		3240	450	90	120	1170	7750	11	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM342921	ｱｼﾞﾃｰﾀｶｰ[ﾚｰﾙ・被けん引式] 運搬容量3m3	供用日		12100	450	90	120	1170	7750	11	R08.10
TM3431	ｱｼﾞﾃｰﾀｶｰ[ﾚｰﾙ・被けん引式] 運搬容量6m3	時間		6080	450	90	120	2200	14600	22	R08.10
TM343121	ｱｼﾞﾃｰﾀｶｰ[ﾚｰﾙ・被けん引式] 運搬容量6m3	供用日		22800	450	90	120	2200	14600	22	R08.10
TM3422	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｻ[ﾚｰﾙ・被けん引式] ﾊﾞｯﾁ容量2m3	時間		3570	450	90	190	1340	5280	0	R08.10
TM342221	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｻ[ﾚｰﾙ・被けん引式] ﾊﾞｯﾁ容量2m3	供用日		8450	450	90	190	1340	5280	0	R08.10
TM3423	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｻ[ﾚｰﾙ・被けん引式] ﾊﾞｯﾁ容量3m3	時間		4040	450	90	190	1520	5970	0	R08.10
TM342321	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｻ[ﾚｰﾙ・被けん引式] ﾊﾞｯﾁ容量3m3	供用日		9550	450	90	190	1520	5970	0	R08.10
TM3348	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・配管式] 圧送能力40～45m3/h	時間		4750	720	100	130	1840	16100	82	R08.10
TM334821	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・配管式] 圧送能力40～45m3/h	供用日		26300	720	100	130	1840	16100	82	R08.10
TM3349	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・配管式] 圧送能力55m3/h	時間		6860	720	100	130	2660	23300	121	R08.10
TM334921	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・配管式] 圧送能力55m3/h	供用日		38000	720	100	130	2660	23300	121	R08.10
TM3350	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・配管式] 圧送能力70m3/h	時間		6890	720	100	130	2670	23400	127	R08.10
TM335021	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・配管式] 圧送能力70m3/h	供用日		38200	720	100	130	2670	23400	127	R08.10
TM3351	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・配管式] 圧送能力90～100m3/h	時間		9300	720	100	130	3600	31500	141	R08.10
TM335121	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・配管式] 圧送能力90～100m3/h	供用日		51500	720	100	130	3600	31500	141	R08.10
TM3356	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力20m3/h	時間		2960	950	140	170	1150	10100	74	R08.10
TM335621	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力20m3/h	供用日		16500	950	140	170	1150	10100	74	R08.10
TM3357	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力30m3/h	時間		5560	950	140	170	2160	19000	103	R08.10
TM335721	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力30m3/h	供用日		31000	950	140	170	2160	19000	103	R08.10
TM3358	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力40～50m3/h	時間		5830	950	140	170	2270	19900	118	R08.10
TM335821	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力40～50m3/h	供用日		32500	950	140	170	2270	19900	118	R08.10
TM3359	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力55～60m3/h	時間		6470	950	140	170	2520	22100	127	R08.10
TM335921	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力55～60m3/h	供用日		36100	950	140	170	2520	22100	127	R08.10
TM3360	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力65～85m3/h	時間		8770	950	140	170	3410	29900	166	R08.10
TM336021	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力65～85m3/h	供用日		48900	950	140	170	3410	29900	166	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM3361	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h	時間		10400	950	140	170	4050	35600	199	R08.10
TM336121	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h	供用日		58200	950	140	170	4050	35600	199	R08.10
TM3362	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力115～125m3/h	時間		16900	950	140	170	6570	57700	265	R08.10
TM336221	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力115～125m3/h	供用日		94300	950	140	170	6570	57700	265	R08.10
TM3369	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[油圧･定置式] 圧送能力30～35m3/h	時間		8890	430	70	140	3160	17600	46	R08.10
TM336921	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[油圧･定置式] 圧送能力30～35m3/h	供用日		27300	430	70	140	3160	17600	46	R08.10
TM3370	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[油圧･定置式] 圧送能力40～75m3/h	時間		15200	430	70	140	5400	30000	87	R08.10
TM337021	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[油圧･定置式] 圧送能力40～75m3/h	供用日		46600	430	70	140	5400	30000	87	R08.10
TM3373	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[油圧･定置式] 圧送能力95～150m3/h	時間		20000	430	70	140	7120	39600	147	R08.10
TM337321	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[油圧･定置式] 圧送能力95～150m3/h	供用日		61500	430	70	140	7120	39600	147	R08.10
TM3388	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[油･定置式付属機器･CO圧送管] [直管]径φ100mm×長さ1m	時間		17	430	70	140	9	24	0	R08.10
TM338821	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[油･定置式付属機器･CO圧送管] [直管]径φ100mm×長さ1m	供用日		51	430	70	140	9	24	0	R08.10
TM3389	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[油･定置式付属機器･CO圧送管] [直管]径φ100mm×長さ3m	時間		23	430	70	140	12	33	0	R08.10
TM338921	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[油･定置式付属機器･CO圧送管] [直管]径φ100mm×長さ3m	供用日		71	430	70	140	12	33	0	R08.10
TM3390	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[油･定置式付属機器･CO圧送管] [直管]径φ125mm×長さ1m	時間		20	430	70	140	11	29	0	R08.10
TM339021	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[油･定置式付属機器･CO圧送管] [直管]径φ125mm×長さ1m	供用日		61	430	70	140	11	29	0	R08.10
TM3391	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[油･定置式付属機器･CO圧送管] [直管]径φ125mm×長さ2m	時間		27	430	70	140	14	38	0	R08.10
TM339121	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[油･定置式付属機器･CO圧送管] [直管]径φ125mm×長さ2m	供用日		81	430	70	140	14	38	0	R08.10
TM3392	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[油･定置式付属機器･CO圧送管] [直管]径φ125mm×長さ3m	時間		30	430	70	140	16	43	0	R08.10
TM339221	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[油･定置式付属機器･CO圧送管] [直管]径φ125mm×長さ3m	供用日		92	430	70	140	16	43	0	R08.10
TM3393	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[油･定置式付属機器･CO圧送管] [直管]径φ150mm×長さ1m	時間		27	430	70	140	14	38	0	R08.10
TM339321	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[油･定置式付属機器･CO圧送管] [直管]径φ150mm×長さ1m	供用日		81	430	70	140	14	38	0	R08.10
TM3394	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[油･定置式付属機器･CO圧送管] [直管]径φ150mm×長さ3m	時間		40	430	70	140	21	57	0	R08.10
TM339421	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[油･定置式付属機器･CO圧送管] [直管]径φ150mm×長さ3m	供用日		122	430	70	140	21	57	0	R08.10
TM3395	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[油･定置式付属機器･CO圧送管] [直管]径φ150mm×長さ4m	時間		43	430	70	140	23	62	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM339521	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[油・定置式付属機器・CO圧送管] [直管]径φ150mm×長さ4m	供用日		132	430	70	140	23	62	0	R08.10
TM3399	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[油・定置式付属機器・CO圧送管] [曲管]45° 径φ100mm×長さ0.3m	時間		13	430	70	140	7	19	0	R08.10
TM339921	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[油・定置式付属機器・CO圧送管] [曲管]45° 径φ100mm×長さ0.3m	供用日		41	430	70	140	7	19	0	R08.10
TM3401	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[油・定置式付属機器・CO圧送管] [曲管]45° 径φ125mm×長さ0.8m	時間		36	430	70	140	19	53	0	R08.10
TM340121	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[油・定置式付属機器・CO圧送管] [曲管]45° 径φ125mm×長さ0.8m	供用日		112	430	70	140	19	53	0	R08.10
TM3403	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[油・定置式付属機器・CO圧送管] [曲管]45° 径φ150mm×長さ0.8m	時間		63	430	70	140	33	91	0	R08.10
TM340321	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[油・定置式付属機器・CO圧送管] [曲管]45° 径φ150mm×長さ0.8m	供用日		193	430	70	140	33	91	0	R08.10
TM3400	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[油・定置式付属機器・CO圧送管] [曲管]90° 径φ100mm×長さ0.6m	時間		20	430	70	140	11	29	0	R08.10
TM340021	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[油・定置式付属機器・CO圧送管] [曲管]90° 径φ100mm×長さ0.6m	供用日		61	430	70	140	11	29	0	R08.10
TM3402	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[油・定置式付属機器・CO圧送管] [曲管]90° 径φ125mm×長さ1.6m	時間		56	430	70	140	30	81	0	R08.10
TM340221	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[油・定置式付属機器・CO圧送管] [曲管]90° 径φ125mm×長さ1.6m	供用日		173	430	70	140	30	81	0	R08.10
TM3404	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[油・定置式付属機器・CO圧送管] [曲管]90° 径φ150mm×長さ1.6m	時間		73	430	70	140	39	105	0	R08.10
TM340421	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[油・定置式付属機器・CO圧送管] [曲管]90° 径φ150mm×長さ1.6m	供用日		224	430	70	140	39	105	0	R08.10
TM3409	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[油圧・定置式付属機器・接続ﾎｰｽ] [中間ﾎｰｽ]径φ100mm×長さ3m	時間		149	430	70	140	79	215	0	R08.10
TM340921	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[油圧・定置式付属機器・接続ﾎｰｽ] [中間ﾎｰｽ]径φ100mm×長さ3m	供用日		458	430	70	140	79	215	0	R08.10
TM3410	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[油圧・定置式付属機器・接続ﾎｰｽ] [中間ﾎｰｽ]径φ125mm×長さ3m	時間		209	430	70	140	111	301	0	R08.10
TM341021	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[油圧・定置式付属機器・接続ﾎｰｽ] [中間ﾎｰｽ]径φ125mm×長さ3m	供用日		641	430	70	140	111	301	0	R08.10
TM3415	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[油圧・定置式付属機器・接続ﾎｰｽ] [先端ﾎｰｽ]径φ90mm×長さ7m	時間		169	430	70	140	90	244	0	R08.10
TM341521	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[油圧・定置式付属機器・接続ﾎｰｽ] [先端ﾎｰｽ]径φ90mm×長さ7m	供用日		519	430	70	140	90	244	0	R08.10
TM3416	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[油圧・定置式付属機器・接続ﾎｰｽ] [先端ﾎｰｽ]径φ100mm×長さ7m	時間		172	430	70	140	91	248	0	R08.10
TM341621	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[油圧・定置式付属機器・接続ﾎｰｽ] [先端ﾎｰｽ]径φ100mm×長さ7m	供用日		529	430	70	140	91	248	0	R08.10
TM3417	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[油圧・定置式付属機器・接続ﾎｰｽ] [先端ﾎｰｽ]径φ125mm×長さ5m	時間		196	430	70	140	104	282	0	R08.10
TM341721	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[油圧・定置式付属機器・接続ﾎｰｽ] [先端ﾎｰｽ]径φ125mm×長さ5m	供用日		601	430	70	140	104	282	0	R08.10
TM3440	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[ﾊﾞｯﾁ式・工場用] ﾐｷｻ能力500kg/ﾊﾞｯﾁ製造能力30t/h	時間		27700	650	180	240	10300	47300	120	R08.10
TM344021	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[ﾊﾞｯﾁ式・工場用] ﾐｷｻ能力500kg/ﾊﾞｯﾁ製造能力30t/h	供用日		75100	650	180	240	10300	47300	120	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM3441	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[ﾊﾞｯﾁ式・工場用] ﾐｷｻ能力600～700kg/ﾊﾞｯﾁ製造能力40t/h	時間		29500	650	180	240	11000	50300	130	R08.10
TM344121	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[ﾊﾞｯﾁ式・工場用] ﾐｷｻ能力600～700kg/ﾊﾞｯﾁ製造能力40t/h	供用日		79900	650	180	240	11000	50300	130	R08.10
TM3442	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[ﾊﾞｯﾁ式・工場用] ﾐｷｻ能力800kg/ﾊﾞｯﾁ製造能力50t/h	時間		39100	650	180	240	14500	66700	150	R08.10
TM344221	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[ﾊﾞｯﾁ式・工場用] ﾐｷｻ能力800kg/ﾊﾞｯﾁ製造能力50t/h	供用日		106000	650	180	240	14500	66700	150	R08.10
TM3443	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[ﾊﾞｯﾁ式・工場用] ﾐｷｻ能力1000kg/ﾊﾞｯﾁ製造能力60t/h	時間		79200	650	180	240	29400	135000	200	R08.10
TM344321	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[ﾊﾞｯﾁ式・工場用] ﾐｷｻ能力1000kg/ﾊﾞｯﾁ製造能力60t/h	供用日		215000	650	180	240	29400	135000	200	R08.10
TM3444	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[ﾊﾞｯﾁ式・工場用] ﾐｷｻ能力1500～1600kg/ﾊﾞｯﾁ製造能力100t/h	時間		87300	650	180	240	32500	149000	290	R08.10
TM344421	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[ﾊﾞｯﾁ式・工場用] ﾐｷｻ能力1500～1600kg/ﾊﾞｯﾁ製造能力100t/h	供用日		237000	650	180	240	32500	149000	290	R08.10
TM3445	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[ﾊﾞｯﾁ式・工場用] ﾐｷｻ能力2000kg/ﾊﾞｯﾁ製造能力120t/h	時間		105000	650	180	240	39200	180000	390	R08.10
TM344521	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[ﾊﾞｯﾁ式・工場用] ﾐｷｻ能力2000kg/ﾊﾞｯﾁ製造能力120t/h	供用日		286000	650	180	240	39200	180000	390	R08.10
TM3446	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[ﾊﾞｯﾁ式・工場用] ﾐｷｻ能力3000kg/ﾊﾞｯﾁ製造能力180t/h	時間		148000	650	180	240	54900	252000	550	R08.10
TM344621	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[ﾊﾞｯﾁ式・工場用] ﾐｷｻ能力3000kg/ﾊﾞｯﾁ製造能力180t/h	供用日		401000	650	180	240	54900	252000	550	R08.10
TM3447	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[ﾊﾞｯﾁ式・現場用] ﾐｷｻ能力2000kg/ﾊﾞｯﾁ製造能力120t/h	時間		170000	460	110	190	60600	265000	430	R08.10
TM344721	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[ﾊﾞｯﾁ式・現場用] ﾐｷｻ能力2000kg/ﾊﾞｯﾁ製造能力120t/h	供用日		411000	460	110	190	60600	265000	430	R08.10
TM3448	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[ﾊﾞｯﾁ式・現場用] ﾐｷｻ能力3000kg/ﾊﾞｯﾁ製造能力180t/h	時間		199000	460	110	190	71100	311000	693	R08.10
TM344821	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[ﾊﾞｯﾁ式・現場用] ﾐｷｻ能力3000kg/ﾊﾞｯﾁ製造能力180t/h	供用日		483000	460	110	190	71100	311000	693	R08.10
TM3453	併設加熱型ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ(工場用) 再生能力30t/h	時間		35900	680	190	230	13800	65400	93	R08.10
TM345321	併設加熱型ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ(工場用) 再生能力30t/h	供用日		106000	680	190	230	13800	65400	93	R08.10
TM3454	併設加熱型ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ(工場用) 再生能力45t/h	時間		47500	680	190	230	18200	86400	135	R08.10
TM345421	併設加熱型ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ(工場用) 再生能力45t/h	供用日		140000	680	190	230	18200	86400	135	R08.10
TM3455	併設加熱型ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ(工場用) 再生能力60t/h	時間		56900	680	190	230	21800	104000	154	R08.10
TM345521	併設加熱型ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ(工場用) 再生能力60t/h	供用日		168000	680	190	230	21800	104000	154	R08.10
TM3456	併設加熱型ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ(工場用) 再生能力100t/h	時間		75000	680	190	230	28800	137000	300	R08.10
TM345621	併設加熱型ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ(工場用) 再生能力100t/h	供用日		221000	680	190	230	28800	137000	300	R08.10
TM3484	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型・排対型:2次基準] 舗装幅1.4～2.5m	時間		5860	380	80	140	1840	10900	27	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM348421	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型・排対型:2次基準] 舗装幅1.4～2.5m	供用日		15900	380	80	140	1840	10900	27	R08.10
TM3485	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型・排対型:2次基準] 舗装幅1.7～3.1m	時間		6190	380	80	140	1940	11500	37	R08.10
TM348521	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型・排対型:2次基準] 舗装幅1.7～3.1m	供用日		16800	380	80	140	1940	11500	37	R08.10
TM3486	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型・排対型:2次基準] 舗装幅2.0～4.5m	時間		10100	380	80	140	3160	18700	38	R08.10
TM348621	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型・排対型:2次基準] 舗装幅2.0～4.5m	供用日		27400	380	80	140	3160	18700	38	R08.10
TM3487	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型・排対型:2次基準] 舗装幅2.4～6.0m	時間		15200	380	80	140	4760	28200	70	R08.10
TM348721	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型・排対型:2次基準] 舗装幅2.4～6.0m	供用日		41200	380	80	140	4760	28200	70	R08.10
TM3488	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型・排対型:2次基準] 舗装幅2.5～8.0m	時間		20200	380	80	140	6330	37500	84	R08.10
TM348821	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型・排対型:2次基準] 舗装幅2.5～8.0m	供用日		54700	380	80	140	6330	37500	84	R08.10
TM3489	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型・排対型:2次基準] 舗装幅3.0～12.0m	時間		26900	380	80	140	8450	50000	150	R08.10
TM348921	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型・排対型:2次基準] 舗装幅3.0～12.0m	供用日		73000	380	80	140	8450	50000	150	R08.10
TM71000011	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型・排対型:3次基準] 舗装幅0.8～1.4m	時間		6300	380	80	140	1980	11700	18	R08.10
TM71000012	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型・排対型:3次基準] 舗装幅0.8～1.4m	供用日		17100	380	80	140	1980	11700	18	R08.10
TM71000111	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型・排対型:3次基準] 舗装幅1.4～3.0m	時間		9040	380	80	140	2840	16800	25	R08.10
TM71000112	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型・排対型:3次基準] 舗装幅1.4～3.0m	供用日		24500	380	80	140	2840	16800	25	R08.10
TM71000121	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型・排対型:3次基準] 舗装幅1.7～3.1m	時間		9370	380	80	140	2940	17400	36	R08.10
TM71000122	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型・排対型:3次基準] 舗装幅1.7～3.1m	供用日		25400	380	80	140	2940	17400	36	R08.10
TM71000131	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型・排対型:3次基準] 舗装幅2.0～4.5m	時間		15000	380	80	140	4700	27800	49	R08.10
TM71000132	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型・排対型:3次基準] 舗装幅2.0～4.5m	供用日		40600	380	80	140	4700	27800	49	R08.10
TM71000041	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型・排対型:3次基準] 舗装幅2.4～6.0m	時間		20800	380	80	140	6520	38600	92	R08.10
TM71000042	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型・排対型:3次基準] 舗装幅2.4～6.0m	供用日		56400	380	80	140	6520	38600	92	R08.10
TMA1000041	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型・排対型:2011年規制] 舗装幅2.3～6.0m	時間		22200	380	80	140	6980	41400	92	R08.10
TMA1000042	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型・排対型:2011年規制] 舗装幅2.3～6.0m	供用日		60400	380	80	140	6980	41400	92	R08.10
TME1000131	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型・排対型:2014年規制] 舗装幅2.0～4.5m	時間		20800	380	80	140	6520	38600	55	R08.10
TME1000132	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型・排対型:2014年規制] 舗装幅2.0～4.5m	供用日		56400	380	80	140	6520	38600	55	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM3515	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型・排対型:2次基準] 舗装幅1.4～3.0m	時間		6520	380	80	140	2050	12100	26	R08.10
TM351521	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型・排対型:2次基準] 舗装幅1.4～3.0m	供用日		17700	380	80	140	2050	12100	26	R08.10
TM3516	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型・排対型:2次基準] 舗装幅2.0～4.5m	時間		11900	380	80	140	3730	22100	39	R08.10
TM351621	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型・排対型:2次基準] 舗装幅2.0～4.5m	供用日		32300	380	80	140	3730	22100	39	R08.10
TM3517	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型・排対型:2次基準] 舗装幅2.4～6.0m	時間		14500	380	80	140	4540	26900	70	R08.10
TM351721	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型・排対型:2次基準] 舗装幅2.4～6.0m	供用日		39300	380	80	140	4540	26900	70	R08.10
TM3518	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型・排対型:2次基準] 舗装幅3.0～8.5m	時間		28500	380	80	140	8940	53000	125	R08.10
TM351821	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型・排対型:2次基準] 舗装幅3.0～8.5m	供用日		77300	380	80	140	8940	53000	125	R08.10
TM3522	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型・排対型:3次基準] 舗装幅1.4～3.0m	時間		9860	380	80	140	3100	18300	25	R08.10
TM352221	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型・排対型:3次基準] 舗装幅1.4～3.0m	供用日		26800	380	80	140	3100	18300	25	R08.10
TM71000281	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型・排対型:3次基準] 舗装幅1.7～3.1m	時間		10000	380	80	140	3150	18600	36	R08.10
TM71000282	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型・排対型:3次基準] 舗装幅1.7～3.1m	供用日		27200	380	80	140	3150	18600	36	R08.10
TM71000271	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型・排対型:3次基準] 舗装幅2.0～4.5m	時間		14200	380	80	140	4470	26500	49	R08.10
TM71000272	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型・排対型:3次基準] 舗装幅2.0～4.5m	供用日		38700	380	80	140	4470	26500	49	R08.10
TM3523	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型・排対型:3次基準] 舗装幅2.3～6.0m	時間		20600	380	80	140	6450	38200	92	R08.10
TM352321	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型・排対型:3次基準] 舗装幅2.3～6.0m	供用日		55800	380	80	140	6450	38200	92	R08.10
TMA1000281	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型・排対型:2011年規制] 舗装幅2.0～5.0m	時間		25800	380	80	140	8100	48000	61	R08.10
TMA1000282	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型・排対型:2011年規制] 舗装幅2.0～5.0m	供用日		70000	380	80	140	8100	48000	61	R08.10
TMA1000291	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型・排対型:2011年規制] 舗装幅2.3～6.0m	時間		32300	380	80	140	10100	60100	92	R08.10
TMA1000292	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型・排対型:2011年規制] 舗装幅2.3～6.0m	供用日		87700	380	80	140	10100	60100	92	R08.10
TME1000261	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型・排対型:2014年規制] 舗装幅1.4～3.2m	時間		14800	380	80	140	4640	27500	31	R08.10
TME1000262	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型・排対型:2014年規制] 舗装幅1.4～3.2m	供用日		40100	380	80	140	4640	27500	31	R08.10
TME1000281	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型・排対型:2014年規制] 舗装幅2.0～4.5m	時間		31100	380	80	140	9770	57900	55	R08.10
TME1000282	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型・排対型:2014年規制] 舗装幅2.0～4.5m	供用日		84500	380	80	140	9770	57900	55	R08.10
TME1000291	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型・排対型:2014年規制] 舗装幅2.3～6.0m	時間		38000	380	80	140	11900	70700	93	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TME1000292	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型・排対型:2014年規制] 舗装幅2.3～6.0m	供用日		103000	380	80	140	11900	70700	93	R08.10
TME1000301	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型・排対型:2014年規制] 舗装幅2.5～8.0m	時間		46200	380	80	140	14500	85900	127	R08.10
TME1000302	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型・排対型:2014年規制] 舗装幅2.5～8.0m	供用日		125000	380	80	140	14500	85900	127	R08.10
TM3524	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[乳剤散布装置付] 舗装幅2.5～6.0m	時間		44800	380	80	110	14100	106000	110	R08.10
TM352421	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[乳剤散布装置付] 舗装幅2.5～6.0m	供用日		155000	380	80	110	14100	106000	110	R08.10
TM71000231	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ・排対:3次] 舗装幅2.4～4.5m	時間		23700	380	80	140	7430	44000	71	R08.10
TM71000232	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ・排対:3次] 舗装幅2.4～4.5m	供用日		64200	380	80	140	7430	44000	71	R08.10
TM3530	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(歩道用)] 舗装幅1.7m	時間		20700	380	80	140	6480	38400	70	R08.10
TM353021	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(歩道用)] 舗装幅1.7m	供用日		56100	380	80	140	6480	38400	70	R08.10
TM3536	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[二層式同時敷均ASﾌｨﾆｯｼｬ] 舗装幅2.5～5.2m	時間		52200	380	80	140	16400	97000	160	R08.10
TM353621	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[二層式同時敷均ASﾌｨﾆｯｼｬ] 舗装幅2.5～5.2m	供用日		142000	380	80	140	16400	97000	160	R08.10
TM3537	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[二層式同時敷均ASﾌｨﾆｯｼｬ] 舗装幅2.5～6.0m	時間		53600	380	80	140	16800	99800	276	R08.10
TM353721	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[二層式同時敷均ASﾌｨﾆｯｼｬ] 舗装幅2.5～6.0m	供用日		146000	380	80	140	16800	99800	276	R08.10
TM3542	ｱｽﾌｧﾙﾄｹｯﾄﾙ[定置式] ﾀﾝｸ容量200L	日		856	0	70	110	345	325	0	R08.10
TM354221	ｱｽﾌｧﾙﾄｹｯﾄﾙ[定置式] ﾀﾝｸ容量200L	供用日		545	0	70	110	345	325	0	R08.10
TM3543	ｱｽﾌｧﾙﾄｹｯﾄﾙ[定置式] ﾀﾝｸ容量3000L	日		2300	0	70	110	928	875	0	R08.10
TM354321	ｱｽﾌｧﾙﾄｹｯﾄﾙ[定置式] ﾀﾝｸ容量3000L	供用日		1470	0	70	110	928	875	0	R08.10
TM3544	ｱｽﾌｧﾙﾄｹｯﾄﾙ[定置式] ﾀﾝｸ容量6000L	日		3060	0	70	110	1230	1160	0	R08.10
TM354421	ｱｽﾌｧﾙﾄｹｯﾄﾙ[定置式] ﾀﾝｸ容量6000L	供用日		1950	0	70	110	1230	1160	0	R08.10
TM3561	ﾁｯﾌﾟｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ[ﾊﾝｶﾞ式] ﾁｯﾌﾟ搭載容量0.4m3 散布幅2.0～5.0m	日		757	0	100	160	382	234	3	R08.10
TM356121	ﾁｯﾌﾟｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ[ﾊﾝｶﾞ式] ﾁｯﾌﾟ搭載容量0.4m3 散布幅2.0～5.0m	供用日		473	0	100	160	382	234	3	R08.10
TM3563	ﾁｯﾌﾟｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ[ﾃｰﾙｹﾞｰﾄ式] ﾁｯﾌﾟ搭載容量0.25m3 散布幅1.6～2.2m	日		1820	0	100	160	919	564	4	R08.10
TM356321	ﾁｯﾌﾟｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ[ﾃｰﾙｹﾞｰﾄ式] ﾁｯﾌﾟ搭載容量0.25m3 散布幅1.6～2.2m	供用日		1140	0	100	160	919	564	4	R08.10
TM3569	ｱｽﾌｧﾙﾄｸｯｶ[ﾄﾗｯｸ架装・ﾊﾞｰﾅ加熱式] 撹拌釜容量3.0～4.0m3	時間		20200	320	80	120	7100	35000	206	R08.10
TM356921	ｱｽﾌｧﾙﾄｸｯｶ[ﾄﾗｯｸ架装・ﾊﾞｰﾅ加熱式] 撹拌釜容量3.0～4.0m3	供用日		54000	320	80	120	7100	35000	206	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM3570	ｱｽﾌｧﾙﾄｸｯｶ[ﾄﾗｯｸ架装･電気加熱式] 撹拌釜容量3.0～4.0m3	時間		39500	320	80	120	13800	68300	254	R08.10
TM357021	ｱｽﾌｧﾙﾄｸｯｶ[ﾄﾗｯｸ架装･電気加熱式] 撹拌釜容量3.0～4.0m3	供用日		105000	320	80	120	13800	68300	254	R08.10
TM3572	ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ[ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式] 舗装幅3.0～7.5m	時間		13000	290	50	100	4070	26000	33	R08.10
TM357221	ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ[ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式] 舗装幅3.0～7.5m	供用日		37800	290	50	100	4070	26000	33	R08.10
TM3573	ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ[ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式] 舗装幅5.0～8.5m	時間		18300	290	50	100	5720	36600	39	R08.10
TM357321	ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ[ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式] 舗装幅5.0～8.5m	供用日		53200	290	50	100	5720	36600	39	R08.10
TM3576	ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ[勾配可変型･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式] 舗装幅5.0～8.5m	時間		33800	290	50	100	10500	67400	27	R08.10
TM357621	ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ[勾配可変型･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式] 舗装幅5.0～8.5m	供用日		98000	290	50	100	10500	67400	27	R08.10
TM3579	ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ[ﾎﾞｯｸｽ式] 舗装幅3.0～7.5m ﾎﾞｯｸｽ容量4.0m3	時間		25500	290	50	100	7960	50900	57	R08.10
TM357921	ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ[ﾎﾞｯｸｽ式] 舗装幅3.0～7.5m ﾎﾞｯｸｽ容量4.0m3	供用日		74000	290	50	100	7960	50900	57	R08.10
TM3580	ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ[ﾎﾞｯｸｽ式] 舗装幅5.0～8.5m ﾎﾞｯｸｽ容量4.0m3	時間		42800	290	50	100	13300	85400	57	R08.10
TM358021	ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ[ﾎﾞｯｸｽ式] 舗装幅5.0～8.5m ﾎﾞｯｸｽ容量4.0m3	供用日		124000	290	50	100	13300	85400	57	R08.10
TM3586	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌｨﾆｯｼｬ[勾配固定型] 舗装幅3.0～7.5m	時間		35500	310	50	100	11600	74100	33	R08.10
TM358621	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌｨﾆｯｼｬ[勾配固定型] 舗装幅3.0～7.5m	供用日		110000	310	50	100	11600	74100	33	R08.10
TM3587	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌｨﾆｯｼｬ[勾配固定型] 舗装幅5.0～8.5m	時間		40900	310	50	100	13300	85400	33	R08.10
TM358721	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌｨﾆｯｼｬ[勾配固定型] 舗装幅5.0～8.5m	供用日		127000	310	50	100	13300	85400	33	R08.10
TM3588	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌｨﾆｯｼｬ[勾配可変型] 舗装幅5.0～8.5m	時間		58400	310	50	100	19100	122000	58	R08.10
TM358821	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌｨﾆｯｼｬ[勾配可変型] 舗装幅5.0～8.5m	供用日		181000	310	50	100	19100	122000	58	R08.10
TM3592	ｺﾝｸﾘｰﾄﾚﾍﾞﾗ[勾配固定型] 舗装幅3.0～7.5m	時間		17700	310	50	100	5770	36900	18	R08.10
TM359221	ｺﾝｸﾘｰﾄﾚﾍﾞﾗ[勾配固定型] 舗装幅3.0～7.5m	供用日		54800	310	50	100	5770	36900	18	R08.10
TM3593	ｺﾝｸﾘｰﾄﾚﾍﾞﾗ[勾配固定型] 舗装幅5.0～8.5m	時間		19800	310	50	100	6480	41400	20	R08.10
TM359321	ｺﾝｸﾘｰﾄﾚﾍﾞﾗ[勾配固定型] 舗装幅5.0～8.5m	供用日		61500	310	50	100	6480	41400	20	R08.10
TM3594	ｺﾝｸﾘｰﾄﾚﾍﾞﾗ[勾配可変型] 舗装幅5.0～8.5m	時間		31100	310	50	100	10100	64900	18	R08.10
TM359421	ｺﾝｸﾘｰﾄﾚﾍﾞﾗ[勾配可変型] 舗装幅5.0～8.5m	供用日		96400	310	50	100	10100	64900	18	R08.10
TM3603	ｺﾝｸﾘｰﾄ横取機[ﾎｲｰﾙ型] 最大供給能力 350m3/h	時間		21500	310	50	100	6990	44800	69	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM360321	ｺﾝｸﾘｰﾄ横取機[ﾎｲｰﾙ型] 最大供給能力 350m3/h	供用日		66500	310	50	100	6990	44800	69	R08.10
TM3608	振動目地切機[舗装用] 施工幅3.5～8.5m	日		4420	0	60	110	1770	1450	3	R08.10
TM360821	振動目地切機[舗装用] 施工幅3.5～8.5m	供用日		2410	0	60	110	1770	1450	3	R08.10
TM3612	ｽﾁｰﾙﾌｫｰﾑ[舗装用・軌条付] 下面幅25以上×高さ20～25×長さ300cm	供用日		98	0	0	110	0	98	0	R08.10
TM3613	ｽﾁｰﾙﾌｫｰﾑ[舗装用・軌条付] 下面幅25以上×高さ28～30×長さ300cm	供用日		107	0	0	110	0	107	0	R08.10
TM3614	ｽﾁｰﾙﾌｫｰﾑ[舗装用・軌条付] 下面幅30以上×高さ42×長さ300cm	供用日		166	0	0	110	0	166	0	R08.10
TM3619	ｲﾝﾅﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ[自走式] 施工幅3.5～8.5m	時間		14500	340	60	110	5320	28300	24	R08.10
TM361921	ｲﾝﾅﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ[自走式] 施工幅3.5～8.5m	供用日		44700	340	60	110	5320	28300	24	R08.10
TM3625	ｱｽﾌｧﾙﾄｽﾌﾟﾚﾔ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動・手押し] 散布能力15L/min	日		1040	0	70	110	542	320	2	R08.10
TM362521	ｱｽﾌｧﾙﾄｽﾌﾟﾚﾔ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動・手押し] 散布能力15L/min	供用日		665	0	70	110	542	320	2	R08.10
TM3626	ｱｽﾌｧﾙﾄｽﾌﾟﾚﾔ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動・手押し] 散布能力25L/min	日		1130	0	70	110	588	347	2.4	R08.10
TM362621	ｱｽﾌｧﾙﾄｽﾌﾟﾚﾔ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動・手押し] 散布能力25L/min	供用日		722	0	70	110	588	347	2.4	R08.10
TM3629	ｱｽﾌｧﾙﾄｽﾌﾟﾚﾔ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動・車載式] 散布能力15L/min	日		826	0	70	110	392	277	2	R08.10
TM362921	ｱｽﾌｧﾙﾄｽﾌﾟﾚﾔ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動・車載式] 散布能力15L/min	供用日		526	0	70	110	392	277	2	R08.10
TM3630	ｱｽﾌｧﾙﾄｽﾌﾟﾚﾔ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動・車載式] 散布能力25L/min	日		1060	0	70	110	501	354	2.6	R08.10
TM363021	ｱｽﾌｧﾙﾄｽﾌﾟﾚﾔ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動・車載式] 散布能力25L/min	供用日		673	0	70	110	501	354	2.6	R08.10
TM3635	ｱｽﾌｧﾙﾄｶｰﾊﾞ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動式] 施工能力4.0～4.5m3/h	日		4570	0	60	100	1980	1560	6.7	R08.10
TM363521	ｱｽﾌｧﾙﾄｶｰﾊﾞ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動式] 施工能力4.0～4.5m3/h	供用日		2740	0	60	100	1980	1560	6.7	R08.10
TM3639	ﾌﾞﾚｰｻｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ[自走式] 施工幅5～9.5m	時間		95500	320	60	120	40600	146000	185	R08.10
TM363921	ﾌﾞﾚｰｻｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ[自走式] 施工幅5～9.5m	供用日		255000	320	60	120	40600	146000	185	R08.10
TM3642	ｽﾘｯﾌﾟﾌｫｰﾑﾍﾟｰﾊﾞ[ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物用] 縁石・ｶﾞｯﾀ・U字溝	時間		68000	320	70	110	30100	110000	62	R08.10
TM364221	ｽﾘｯﾌﾟﾌｫｰﾑﾍﾟｰﾊﾞ[ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物用] 縁石・ｶﾞｯﾀ・U字溝	供用日		198000	320	70	110	30100	110000	62	R08.10
TM3643	ｽﾘｯﾌﾟﾌｫｰﾑﾍﾟｰﾊﾞ[ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物用] 溝・防護柵・円形水路・ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ	時間		85400	320	70	110	37700	139000	110	R08.10
TM364321	ｽﾘｯﾌﾟﾌｫｰﾑﾍﾟｰﾊﾞ[ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物用] 溝・防護柵・円形水路・ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ	供用日		248000	320	70	110	37700	139000	110	R08.10
TM3646	ｽﾘｯﾌﾟﾌｫｰﾑﾍﾟｰﾊﾞ[ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用] 最大舗装幅6×舗装厚0.3m	時間		100000	320	70	110	44400	163000	110	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM364621	ｽﾘｯﾌﾟﾌｫｰﾑﾍﾟｰﾊﾞ[ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用] 最大舗装幅6×舗装厚0.3m	供用日		292000	320	70	110	44400	163000	110	R08.10
TM3647	ｽﾘｯﾌﾟﾌｫｰﾑﾍﾟｰﾊﾞ[ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用] 最大舗装幅9×舗装厚0.4m	時間		183000	320	70	110	80800	297000	209	R08.10
TM364721	ｽﾘｯﾌﾟﾌｫｰﾑﾍﾟｰﾊﾞ[ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用] 最大舗装幅9×舗装厚0.4m	供用日		532000	320	70	110	80800	297000	209	R08.10
TM3648	ｽﾘｯﾌﾟﾌｫｰﾑﾍﾟｰﾊﾞ[ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用] 最大舗装幅10×舗装厚0.45m	時間		210000	320	70	110	92700	340000	233	R08.10
TM364821	ｽﾘｯﾌﾟﾌｫｰﾑﾍﾟｰﾊﾞ[ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用] 最大舗装幅10×舗装厚0.45m	供用日		610000	320	70	110	92700	340000	233	R08.10
TM3651	ｷｭｱﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[自走式] 施工幅7～9.5m	時間		38400	330	70	110	17500	62900	34	R08.10
TM365121	ｷｭｱﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[自走式] 施工幅7～9.5m	供用日		115000	330	70	110	17500	62900	34	R08.10
TM3676	路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・三輪式] ﾎｯﾊﾟ収集容量2.2m3	時間		6500	570	90	160	2270	15100	146	R08.10
TM367621	路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・三輪式] ﾎｯﾊﾟ収集容量2.2m3	供用日		23200	570	90	160	2270	15100	146	R08.10
TM3677	路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式] ﾎｯﾊﾟ収集容量1.5m3	時間		11700	570	90	160	4110	27200	184	R08.10
TM367721	路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式] ﾎｯﾊﾟ収集容量1.5m3	供用日		41900	570	90	160	4110	27200	184	R08.10
TM11100211	路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式] ﾎｯﾊﾟ収集容量2.5m3	時間		13000	570	90	160	4530	30000	207	R08.10
TM11100212	路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式] ﾎｯﾊﾟ収集容量2.5m3	供用日		46200	570	90	160	4530	30000	207	R08.10
TM3679	路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式・路面切削工事用] ﾎｯﾊﾟ収集容量1.5m3	時間		12300	570	90	160	4310	28600	184	R08.10
TM367921	路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式・路面切削工事用] ﾎｯﾊﾟ収集容量1.5m3	供用日		44000	570	90	160	4310	28600	184	R08.10
TM3683	路面清掃車[真空・ﾘﾔﾀﾞﾝﾌﾟ式] ﾎｯﾊﾟ収集容量3.2m3	時間		7160	570	90	160	2500	16600	130	R08.10
TM368321	路面清掃車[真空・ﾘﾔﾀﾞﾝﾌﾟ式] ﾎｯﾊﾟ収集容量3.2m3	供用日		25500	570	90	160	2500	16600	130	R08.10
TM3684	路面清掃車[真空・ﾘﾔﾀﾞﾝﾌﾟ式] ﾎｯﾊﾟ収集容量4.5m3	時間		7940	570	90	160	2770	18400	195	R08.10
TM368421	路面清掃車[真空・ﾘﾔﾀﾞﾝﾌﾟ式] ﾎｯﾊﾟ収集容量4.5m3	供用日		28300	570	90	160	2770	18400	195	R08.10
TM3686	路面清掃車[真空・ﾘﾔﾀﾞﾝﾌﾟ式] ﾎｯﾊﾟ収集容量5.5～6.5m3	時間		12000	570	90	160	4200	27900	261	R08.10
TM368621	路面清掃車[真空・ﾘﾔﾀﾞﾝﾌﾟ式] ﾎｯﾊﾟ収集容量5.5～6.5m3	供用日		42900	570	90	160	4200	27900	261	R08.10
TM3687	路面清掃車[真空・ﾘﾔﾀﾞﾝﾌﾟ式] ﾎｯﾊﾟ収集容量8.0m3	時間		20600	570	90	160	7190	47700	442	R08.10
TM368721	路面清掃車[真空・ﾘﾔﾀﾞﾝﾌﾟ式] ﾎｯﾊﾟ収集容量8.0m3	供用日		73400	570	90	160	7190	47700	442	R08.10
TM3688	路面清掃車[真空・ﾘﾔﾘﾌﾄ式] ﾎｯﾊﾟ収集容量3.5m3	時間		10900	570	90	160	3820	25300	252	R08.10
TM368821	路面清掃車[真空・ﾘﾔﾘﾌﾄ式] ﾎｯﾊﾟ収集容量3.5m3	供用日		39000	570	90	160	3820	25300	252	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM3690	路面清掃車[真空･ﾘﾔﾘﾌﾄ式] ﾎｯﾊﾟ収集容量5.5～6.5m3	時間		12600	570	90	160	4390	29100	261	R08.10
TM369021	路面清掃車[真空･ﾘﾔﾘﾌﾄ式] ﾎｯﾊﾟ収集容量5.5～6.5m3	供用日		44800	570	90	160	4390	29100	261	R08.10
TM3784	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ清掃車[ﾄﾗｯｸ架装･両ﾌﾞﾗｼ式] 最大清掃速度6.0km/h	時間		11700	390	90	100	3520	31900	151	R08.10
TM378421	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ清掃車[ﾄﾗｯｸ架装･両ﾌﾞﾗｼ式] 最大清掃速度6.0km/h	供用日		45600	390	90	100	3520	31900	151	R08.10
TM3874	ﾄﾝﾈﾙ清掃車[ﾄﾗｯｸ架装･2本ﾌﾞﾗｼ式･自動追従] 最大清掃速度4.5～5.6km/h	時間		27400	370	90	100	8230	70900	167	R08.10
TM387421	ﾄﾝﾈﾙ清掃車[ﾄﾗｯｸ架装･2本ﾌﾞﾗｼ式･自動追従] 最大清掃速度4.5～5.6km/h	供用日		101000	370	90	100	8230	70900	167	R08.10
TM3866	側溝清掃車[ﾌﾞﾛﾜ式] ﾎｯﾊﾟ収集容量3.0m3 風量20m3/min	時間		5960	580	100	120	1870	19800	105	R08.10
TM386621	側溝清掃車[ﾌﾞﾛﾜ式] ﾎｯﾊﾟ収集容量3.0m3 風量20m3/min	供用日		28800	580	100	120	1870	19800	105	R08.10
TM3867	側溝清掃車[ﾌﾞﾛﾜ式] ﾎｯﾊﾟ収集容量2.8m3 風量40m3/min	時間		7070	580	100	120	2220	23500	154	R08.10
TM386721	側溝清掃車[ﾌﾞﾛﾜ式] ﾎｯﾊﾟ収集容量2.8m3 風量40m3/min	供用日		34200	580	100	120	2220	23500	154	R08.10
TM3865	側溝清掃車[ﾌﾞﾛﾜ式] ﾎｯﾊﾟ収集容量4.5～5.0m3 風量40m3/min	時間		7890	580	100	120	2480	26200	180	R08.10
TM386521	側溝清掃車[ﾌﾞﾛﾜ式] ﾎｯﾊﾟ収集容量4.5～5.0m3 風量40m3/min	供用日		38200	580	100	120	2480	26200	180	R08.10
TM3868	側溝清掃車[ﾌﾞﾛﾜ式] ﾎｯﾊﾟ収集容量5.1m3 風量40m3/min	時間		8390	580	100	120	2630	27900	184	R08.10
TM386821	側溝清掃車[ﾌﾞﾛﾜ式] ﾎｯﾊﾟ収集容量5.1m3 風量40m3/min	供用日		40600	580	100	120	2630	27900	184	R08.10
TM3869	側溝清掃車[ﾌﾞﾛﾜ式] ﾎｯﾊﾟ収集容量9.0m3 風量40m3/min	時間		12500	580	100	120	3930	41600	265	R08.10
TM386921	側溝清掃車[ﾌﾞﾛﾜ式] ﾎｯﾊﾟ収集容量9.0m3 風量40m3/min	供用日		60600	580	100	120	3930	41600	265	R08.10
TM3870	側溝清掃車[ﾌﾞﾛﾜ式] ﾎｯﾊﾟ収集容量10.3m3 風量40m3/min	時間		13800	580	100	120	4330	45900	294	R08.10
TM387021	側溝清掃車[ﾌﾞﾛﾜ式] ﾎｯﾊﾟ収集容量10.3m3 風量40m3/min	供用日		66800	580	100	120	4330	45900	294	R08.10
TM3875	排水管清掃車[高圧水洗浄式] ﾀﾝｸ容量2.0～2.4m3 圧力14MPa	時間		6680	580	100	120	2090	22200	110	R08.10
TM387521	排水管清掃車[高圧水洗浄式] ﾀﾝｸ容量2.0～2.4m3 圧力14MPa	供用日		32300	580	100	120	2090	22200	110	R08.10
TM3877	排水管清掃車[高圧水洗浄式] ﾀﾝｸ容量2.0～2.4m3 圧力54～68MPa	時間		10200	580	100	120	3190	33800	154	R08.10
TM387721	排水管清掃車[高圧水洗浄式] ﾀﾝｸ容量2.0～2.4m3 圧力54～68MPa	供用日		49200	580	100	120	3190	33800	154	R08.10
TM3876	排水管清掃車[高圧水洗浄式] ﾀﾝｸ容量2.7～2.8m3 圧力20MPa	時間		8820	580	100	120	2770	29300	154	R08.10
TM387621	排水管清掃車[高圧水洗浄式] ﾀﾝｸ容量2.7～2.8m3 圧力20MPa	供用日		42700	580	100	120	2770	29300	154	R08.10
TM3878	排水管清掃車[高圧水洗浄式] ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 圧力12MPa	時間		7070	580	100	120	2220	23500	180	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM387821	排水管清掃車[高圧水洗浄式] ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 圧力12MPa	供用日		34200	580	100	120	2220	23500	180	R08.10
TM3786	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ﾀﾝｸ容量1800L	時間		1820	550	100	170	597	3960	64	R08.10
TM378621	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ﾀﾝｸ容量1800L	供用日		5900	550	100	170	597	3960	64	R08.10
TM3787	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ﾀﾝｸ容量3800L	時間		2830	550	100	170	926	6140	118	R08.10
TM378721	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ﾀﾝｸ容量3800L	供用日		9160	550	100	170	926	6140	118	R08.10
TM3788	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ﾀﾝｸ容量5500～6500L	時間		3690	550	100	170	1210	8000	132	R08.10
TM378821	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ﾀﾝｸ容量5500～6500L	供用日		11900	550	100	170	1210	8000	132	R08.10
TM3789	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ﾀﾝｸ容量7500～8000L	時間		4700	550	100	170	1540	10200	199	R08.10
TM378921	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ﾀﾝｸ容量7500～8000L	供用日		15200	550	100	170	1540	10200	199	R08.10
TM3790	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ﾀﾝｸ容量10000L	時間		5450	550	100	170	1780	11800	213	R08.10
TM379021	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ﾀﾝｸ容量10000L	供用日		17600	550	100	170	1780	11800	213	R08.10
TM3662	路面ﾋｰﾀ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 加熱幅30×長75cm ﾊﾞｰﾅ2本 発熱量8万kJ/h	時間		218	280	60	100	77	395	0	R08.10
TM366221	路面ﾋｰﾀ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 加熱幅30×長75cm ﾊﾞｰﾅ2本 発熱量8万kJ/h	供用日		612	280	60	100	77	395	0	R08.10
TM3663	路面ﾋｰﾀ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 加熱幅45×長75cm ﾊﾞｰﾅ3本 発熱量12万kJ/h	時間		282	280	60	100	100	511	0	R08.10
TM366321	路面ﾋｰﾀ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 加熱幅45×長75cm ﾊﾞｰﾅ3本 発熱量12万kJ/h	供用日		791	280	60	100	100	511	0	R08.10
TM3664	路面ﾋｰﾀ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 加熱幅60×長75cm ﾊﾞｰﾅ4本 発熱量16万kJ/h	時間		353	280	60	100	125	639	0	R08.10
TM366421	路面ﾋｰﾀ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 加熱幅60×長75cm ﾊﾞｰﾅ4本 発熱量16万kJ/h	供用日		989	280	60	100	125	639	0	R08.10
TM3671	ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾗ[可搬式] ﾀﾝｸ容量100L	日		2940	0	80	130	1240	1050	4	R08.10
TM367121	ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾗ[可搬式] ﾀﾝｸ容量100L	供用日		1810	0	80	130	1240	1050	4	R08.10
TM3698	ﾗｲﾝﾏｰｶ[溶融・ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] ﾗｲﾝ幅15・20cm 塗料ﾀﾝｸ容量80～130kg	時間		763	450	80	110	292	1920	0	R08.10
TM369821	ﾗｲﾝﾏｰｶ[溶融・ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] ﾗｲﾝ幅15・20cm 塗料ﾀﾝｸ容量80～130kg	供用日		3120	450	80	110	292	1920	0	R08.10
TM3699	ﾗｲﾝﾏｰｶ[溶融・ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] ﾗｲﾝ幅30・45cm 塗料ﾀﾝｸ容量60kg	時間		395	450	80	110	151	994	0	R08.10
TM369921	ﾗｲﾝﾏｰｶ[溶融・ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] ﾗｲﾝ幅30・45cm 塗料ﾀﾝｸ容量60kg	供用日		1610	450	80	110	151	994	0	R08.10
TM3703	ﾗｲﾝﾏｰｶ[溶融・車載式] ﾗｲﾝ幅15・20・30cm 塗料ﾀﾝｸ容量800kg	時間		6230	460	70	150	2210	12400	165	R08.10
TM370321	ﾗｲﾝﾏｰｶ[溶融・車載式] ﾗｲﾝ幅15・20・30cm 塗料ﾀﾝｸ容量800kg	供用日		19100	460	70	150	2210	12400	165	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM3707	ﾗｲﾝﾏｰｶ[ﾍﾟｲﾝﾄ・ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] ﾗｲﾝ幅15・20cm 吐出量1.3L/min	時間		521	450	80	110	200	1310	2	R08.10
TM370721	ﾗｲﾝﾏｰｶ[ﾍﾟｲﾝﾄ・ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] ﾗｲﾝ幅15・20cm 吐出量1.3L/min	供用日		2130	450	80	110	200	1310	2	R08.10
TM3709	ﾗｲﾝﾏｰｶ[ﾍﾟｲﾝﾄ・車載式] ﾗｲﾝ幅15・20・30・45cm 吐出量8.0L/min	時間		14700	400	90	120	5200	31700	198	R08.10
TM370921	ﾗｲﾝﾏｰｶ[ﾍﾟｲﾝﾄ・車載式] ﾗｲﾝ幅15・20・30・45cm 吐出量8.0L/min	供用日		49100	400	90	120	5200	31700	198	R08.10
TM3713	溶解槽(ﾆｰﾀﾞ)[可搬式] 釜容量200～350kg×2槽	時間		1300	520	110	130	469	3340	6	R08.10
TM371321	溶解槽(ﾆｰﾀﾞ)[可搬式] 釜容量200～350kg×2槽	供用日		5220	520	110	130	469	3340	6	R08.10
TM3807	高視認性区画線施工機[溶融式] ﾗｲﾝ幅15・20・30cm	時間		1820	500	100	130	726	4210	1.6	R08.10
TM380721	高視認性区画線施工機[溶融式] ﾗｲﾝ幅15・20・30cm	供用日		7000	500	100	130	726	4210	1.6	R08.10
TM3808	高視認性区画線施工機[二液反応式] ﾗｲﾝ幅15・20・30cm	時間		12100	500	100	130	4410	29600	133	R08.10
TM380821	高視認性区画線施工機[二液反応式] ﾗｲﾝ幅15・20・30cm	供用日		46600	500	100	130	4410	29600	133	R08.10
TM3809	高視認性区画線施工機[ﾃｰﾌﾟ貼付機] ﾗｲﾝ幅5・10・15cm	時間		264	500	100	130	106	612	0	R08.10
TM380921	高視認性区画線施工機[ﾃｰﾌﾟ貼付機] ﾗｲﾝ幅5・10・15cm	供用日		1020	500	100	130	106	612	0	R08.10
TM3719	区画線消去機[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 消去幅20cm	日		2860	0	60	90	1320	1030	8	R08.10
TM371921	区画線消去機[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 消去幅20cm	供用日		1910	0	60	90	1320	1030	8	R08.10
TM3752	路面切削機[ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付・排対:2] 切削幅0.35×深さ0.1m	時間		12800	310	70	100	4300	26400	31	R08.10
TM375221	路面切削機[ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付・排対:2] 切削幅0.35×深さ0.1m	供用日		39700	310	70	100	4300	26400	31	R08.10
TM3753	路面切削機[ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付・排対:2] 切削幅0.5×深さ0.2m	時間		21400	310	70	100	7180	44100	71	R08.10
TM375321	路面切削機[ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付・排対:2] 切削幅0.5×深さ0.2m	供用日		66300	310	70	100	7180	44100	71	R08.10
TM51100651	路面切削機[ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付・排対:2] 切削幅1.0×深さ0.1m	時間		28800	310	70	100	9650	59300	96	R08.10
TM51100652	路面切削機[ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付・排対:2] 切削幅1.0×深さ0.1m	供用日		89200	310	70	100	9650	59300	96	R08.10
TM3754	路面切削機[ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付・排対:2] 切削幅2.0×深さ0.23m	時間		48700	310	70	100	16300	100000	418	R08.10
TM375421	路面切削機[ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付・排対:2] 切削幅2.0×深さ0.23m	供用日		151000	310	70	100	16300	100000	418	R08.10
TM3745	路面切削機[ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付・排対:3] 切削幅2.0×深さ0.23m	時間		51000	310	70	100	17100	105000	418	R08.10
TM374521	路面切削機[ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付・排対:3] 切削幅2.0×深さ0.23m	供用日		158000	310	70	100	17100	105000	418	R08.10
TMA1100631	路面切削機[ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付・排2011] 切削幅0.35×深さ0.1m	時間		22500	310	70	100	7550	46400	45	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TMA1100632	路面切削機[ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付・排2011] 切削幅0.35×深さ0.1m	供用日		69700	310	70	100	7550	46400	45	R08.10
TME1100711	路面切削機[ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付・排2014] 切削幅2.0×深さ0.23m	時間		78200	310	70	100	26200	161000	370	R08.10
TME1100712	路面切削機[ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付・排2014] 切削幅2.0×深さ0.23m	供用日		242000	310	70	100	26200	161000	370	R08.10
TME1100811	路面切削機[ﾎｲｰﾙ・廃材積込・排2014付属機器] [切削管理ｼｽﾃﾑ]ICT施工用	時間		3920	310	70	100	1320	8080	0	R08.10
TME1100812	路面切削機[ﾎｲｰﾙ・廃材積込・排2014付属機器] [切削管理ｼｽﾃﾑ]ICT施工用	供用日		12200	310	70	100	1320	8080	0	R08.10
TM71100761	路面切削機[ｸﾛｰﾗ式・廃材積込装置付・排:3] 切削幅2.0×深さ0.32m	時間		55400	310	70	100	18600	114000	470	R08.10
TM71100762	路面切削機[ｸﾛｰﾗ式・廃材積込装置付・排:3] 切削幅2.0×深さ0.32m	供用日		172000	310	70	100	18600	114000	470	R08.10
TM3764	路面ﾋｰﾀ(路上表層再生用)[間接加熱式] 加熱面積13m2 発熱量335万kJ/h	時間		10900	380	70	90	3600	31000	17	R08.10
TM376421	路面ﾋｰﾀ(路上表層再生用)[間接加熱式] 加熱面積13m2 発熱量335万kJ/h	供用日		46100	380	70	90	3600	31000	17	R08.10
TM3765	路面ﾋｰﾀ(路上表層再生用)[間接加熱式] 加熱面積20-23m2 発熱量502-586万kJ/h	時間		27100	380	70	90	8910	76800	46	R08.10
TM376521	路面ﾋｰﾀ(路上表層再生用)[間接加熱式] 加熱面積20-23m2 発熱量502-586万kJ/h	供用日		114000	380	70	90	8910	76800	46	R08.10
TM3766	路面ﾋｰﾀ(路上表層再生用)[間接加熱式] 加熱面積38-40m2 発熱量879-1047万kJ/h	時間		28700	380	70	90	9450	81400	51	R08.10
TM376621	路面ﾋｰﾀ(路上表層再生用)[間接加熱式] 加熱面積38-40m2 発熱量879-1047万kJ/h	供用日		121000	380	70	90	9450	81400	51	R08.10
TM3769	路面ﾋｰﾀ(路上表層再生用)[熱風循環式] 加熱面積20-22m2 発熱量500-600万kJ/h	時間		44500	380	70	90	14600	126000	59	R08.10
TM376921	路面ﾋｰﾀ(路上表層再生用)[熱風循環式] 加熱面積20-22m2 発熱量500-600万kJ/h	供用日		188000	380	70	90	14600	126000	59	R08.10
TM3771	ﾌｫｰﾑﾄﾞｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ[ﾛｰﾘ接続型] 混合幅2.4×混合深さ0.3m	時間		79800	230	50	70	31800	158000	250	R08.10
TM377121	ﾌｫｰﾑﾄﾞｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ[ﾛｰﾘ接続型] 混合幅2.4×混合深さ0.3m	供用日		262000	230	50	70	31800	158000	250	R08.10
TM3772	ﾌｫｰﾑﾄﾞｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ[ﾛｰﾘ接続型] 混合幅2.4×混合深さ0.5m	時間		162000	230	50	70	64500	321000	397	R08.10
TM377221	ﾌｫｰﾑﾄﾞｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ[ﾛｰﾘ接続型] 混合幅2.4×混合深さ0.5m	供用日		533000	230	50	70	64500	321000	397	R08.10
TM3773	ﾌｫｰﾑﾄﾞｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ[ｱｽﾌｧﾙﾄﾀﾝｸ搭載型] 混合幅2.0×混合深さ0.3m	時間		107000	230	50	70	42700	213000	301	R08.10
TM377321	ﾌｫｰﾑﾄﾞｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ[ｱｽﾌｧﾙﾄﾀﾝｸ搭載型] 混合幅2.0×混合深さ0.3m	供用日		353000	230	50	70	42700	213000	301	R08.10
TM70700371	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ(路盤再生用)[排対型(第3次基準)] 混合幅2.0×混合深さ0.4m	時間		79000	230	50	70	31400	156000	370	R08.10
TM70700372	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ(路盤再生用)[排対型(第3次基準)] 混合幅2.0×混合深さ0.4m	供用日		260000	230	50	70	31400	156000	370	R08.10
TME0700371	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ(路盤再生用)[排対型(2014年規制)] 混合幅2.0×混合深さ0.4m	時間		101000	230	50	70	40300	200000	370	R08.10
TME0700372	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ(路盤再生用)[排対型(2014年規制)] 混合幅2.0×混合深さ0.4m	供用日		333000	230	50	70	40300	200000	370	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM3779	路面安全溝切削機(ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ機械)[湿式] 施工幅200mm	時間		1760	510	100	120	937	3490	10	R08.10
TM377921	路面安全溝切削機(ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ機械)[湿式] 施工幅200mm	供用日		7470	510	100	120	937	3490	10	R08.10
TM3780	路面安全溝切削機(ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ機械)[湿式] 施工幅750mm	時間		31900	510	100	120	17000	63300	112	R08.10
TM378021	路面安全溝切削機(ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ機械)[湿式] 施工幅750mm	供用日		136000	510	100	120	17000	63300	112	R08.10
TM3781	路面安全溝切削機(ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ機械)[湿式] 施工幅900mm	時間		34000	510	100	120	18100	67600	121	R08.10
TM378121	路面安全溝切削機(ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ機械)[湿式] 施工幅900mm	供用日		145000	510	100	120	18100	67600	121	R08.10
TM3782	路面安全溝切削機(ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ機械)[乾式] 施工幅600mm	時間		10700	510	100	120	5720	21300	31	R08.10
TM378221	路面安全溝切削機(ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ機械)[乾式] 施工幅600mm	供用日		45600	510	100	120	5720	21300	31	R08.10
TM3783	路面安全溝切削機(ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ機械)[乾式] 施工幅800mm	時間		17400	510	100	120	9290	34600	80	R08.10
TM378321	路面安全溝切削機(ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ機械)[乾式] 施工幅800mm	供用日		74100	510	100	120	9290	34600	80	R08.10
TM3797	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱打込機[ﾓﾝｹﾝ式] ﾓﾝｹﾝ質量400～600kg	時間		3530	650	110	130	1460	10400	127	R08.10
TM379721	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱打込機[ﾓﾝｹﾝ式] ﾓﾝｹﾝ質量400～600kg	供用日		17600	650	110	130	1460	10400	127	R08.10
TM3800	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱打込機[ｴｱﾌﾞﾚｰｶ式] 通称 (ﾌﾞﾚｰｶ質量)700kg級 打撃周波数530bpm	時間		5480	650	110	130	2260	16100	149	R08.10
TM380021	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱打込機[ｴｱﾌﾞﾚｰｶ式] 通称 (ﾌﾞﾚｰｶ質量)700kg級 打撃周波数530bpm	供用日		27400	650	110	130	2260	16100	149	R08.10
TM3801	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱打込機[ｴｱﾌﾞﾚｰｶ式] 通称 (ﾌﾞﾚｰｶ質量)800kg級 打撃周波数500bpm	時間		6990	650	110	130	2890	20500	235	R08.10
TM380121	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱打込機[ｴｱﾌﾞﾚｰｶ式] 通称 (ﾌﾞﾚｰｶ質量)800kg級 打撃周波数500bpm	供用日		35000	650	110	130	2890	20500	235	R08.10
TM3820	床版上面増厚機[ｵﾝﾚｰﾙ式] 施工幅3.0～5.5m	時間		79900	160	30	50	24700	176000	44	R08.10
TM382021	床版上面増厚機[ｵﾝﾚｰﾙ式] 施工幅3.0～5.5m	供用日		256000	160	30	50	24700	176000	44	R08.10
TM3821	床版上面増厚機[ｵﾌﾚｰﾙ式] 施工幅2.5～3.6m	時間		83700	160	30	50	25900	185000	70	R08.10
TM382121	床版上面増厚機[ｵﾌﾚｰﾙ式] 施工幅2.5～3.6m	供用日		268000	160	30	50	25900	185000	70	R08.10
TM3828	ﾏｲｸﾛｻｰﾌｪｽﾏｼﾝ[自走式] 積載質量 9.0t	時間		66000	160	30	50	21300	143000	265	R08.10
TM382821	ﾏｲｸﾛｻｰﾌｪｽﾏｼﾝ[自走式] 積載質量 9.0t	供用日		211000	160	30	50	21300	143000	265	R08.10
TM3831	排水性舗装機能回復機[自走式] 作業幅2.0～2.1m	時間		85800	180	40	60	24500	184000	300	R08.10
TM383121	排水性舗装機能回復機[自走式] 作業幅2.0～2.1m	供用日		257000	180	40	60	24500	184000	300	R08.10
TM3835	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[手動式・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 通称 (切削深)5cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ20cm	日		656	0	60	100	284	223	1	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM383521	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[手動式・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 通称 (切削深)5cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ20cm	供用日		394	0	60	100	284	223	1	R08.10
TM3836	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[手動式・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 通称 (切削深)10cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ30cm	日		1580	0	60	100	685	537	4	R08.10
TM383621	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[手動式・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 通称 (切削深)10cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ30cm	供用日		948	0	60	100	685	537	4	R08.10
TM3837	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[手動式・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 通称 (切削深)15cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ45cm	日		2780	0	60	100	1210	946	9	R08.10
TM383721	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[手動式・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 通称 (切削深)15cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ45cm	供用日		1670	0	60	100	1210	946	9	R08.10
TM3850	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 通称 (切削深)20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	日		10100	0	100	130	5290	3710	17	R08.10
TM385021	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 通称 (切削深)20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供用日		7780	0	100	130	5290	3710	17	R08.10
TM21001221	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ] 通称 (切削深)20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	日		21100	0	100	130	11100	7750	24	R08.10
TM21001222	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ] 通称 (切削深)20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供用日		16300	0	100	130	11100	7750	24	R08.10
TM3854	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ] 通称 (切削深)30cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ75cm	日		23500	0	100	130	12300	8630	24	R08.10
TM385421	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ] 通称 (切削深)30cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ75cm	供用日		18100	0	100	130	12300	8630	24	R08.10
TM3855	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ] 通称 (切削深)40cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ96cm	日		25000	0	100	130	13100	9160	30	R08.10
TM385521	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ] 通称 (切削深)40cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ96cm	供用日		19200	0	100	130	13100	9160	30	R08.10
TM3856	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ] 通称 (切削深)50cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ116cm	日		26400	0	100	130	13800	9670	30	R08.10
TM385621	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ] 通称 (切削深)50cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ116cm	供用日		20300	0	100	130	13800	9670	30	R08.10
TM3858	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ] 通称 (切削深)60cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ137cm	日		29200	0	100	130	15300	10700	37	R08.10
TM385821	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ] 通称 (切削深)60cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ137cm	供用日		22500	0	100	130	15300	10700	37	R08.10
TM3857	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ] 通称 (切削深)70～80cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ178cm	日		38700	0	100	130	20300	14200	37	R08.10
TM385721	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ] 通称 (切削深)70～80cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ178cm	供用日		29800	0	100	130	20300	14200	37	R08.10
TM3860	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[乾式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 通称 (切削深)20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ44～56cm	日		16300	0	100	130	8530	5980	19	R08.10
TM386021	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[乾式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 通称 (切削深)20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ44～56cm	供用日		12500	0	100	130	8530	5980	19	R08.10
TM3862	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[人孔外周切断機] 最大切断線直径φ1800mm	日		2980	0	100	130	1560	1090	8	R08.10
TM386221	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[人孔外周切断機] 最大切断線直径φ1800mm	供用日		2290	0	100	130	1560	1090	8	R08.10
TM3863	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[側溝水平切断機・湿式] 通称 (切削深)20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ23～48cm	日		21300	0	100	130	11100	7800	3.5	R08.10
TM386321	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[側溝水平切断機・湿式] 通称 (切削深)20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ23～48cm	供用日		16400	0	100	130	11100	7800	3.5	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM3929	空気圧縮機[可搬・ｴﾝｼﾞﾝ・ｽｸﾘｭ・低騒音・排:2] 吐出量3.5～3.7m3/min 吐出圧力0.7MPa	日		3840	0	90	150	1190	1590	28	R08.10
TM392921	空気圧縮機[可搬・ｴﾝｼﾞﾝ・ｽｸﾘｭ・低騒音・排:2] 吐出量3.5～3.7m3/min 吐出圧力0.7MPa	供用日		2300	0	90	150	1190	1590	28	R08.10
TM3930	空気圧縮機[可搬・ｴﾝｼﾞﾝ・ｽｸﾘｭ・低騒音・排:2] 吐出量5.0m3/min 吐出圧力0.7MPa	日		5730	0	90	150	1770	2380	38	R08.10
TM393021	空気圧縮機[可搬・ｴﾝｼﾞﾝ・ｽｸﾘｭ・低騒音・排:2] 吐出量5.0m3/min 吐出圧力0.7MPa	供用日		3440	0	90	150	1770	2380	38	R08.10
TM3931	空気圧縮機[可搬・ｴﾝｼﾞﾝ・ｽｸﾘｭ・低騒音・排:2] 吐出量7.5～7.8m3/min 吐出圧力0.7MPa	日		7880	0	90	150	2430	3260	62	R08.10
TM393121	空気圧縮機[可搬・ｴﾝｼﾞﾝ・ｽｸﾘｭ・低騒音・排:2] 吐出量7.5～7.8m3/min 吐出圧力0.7MPa	供用日		4730	0	90	150	2430	3260	62	R08.10
TM3932	空気圧縮機[可搬・ｴﾝｼﾞﾝ・ｽｸﾘｭ・低騒音・排:2] 吐出量10.5～11m3/min 吐出圧力0.7MPa	日		11500	0	90	150	3560	4780	81	R08.10
TM393221	空気圧縮機[可搬・ｴﾝｼﾞﾝ・ｽｸﾘｭ・低騒音・排:2] 吐出量10.5～11m3/min 吐出圧力0.7MPa	供用日		6910	0	90	150	3560	4780	81	R08.10
TM3933	空気圧縮機[可搬・ｴﾝｼﾞﾝ・ｽｸﾘｭ・低騒音・排:2] 吐出量18～19m3/min 吐出圧力0.7MPa	日		14200	0	90	150	4390	5880	118	R08.10
TM393321	空気圧縮機[可搬・ｴﾝｼﾞﾝ・ｽｸﾘｭ・低騒音・排:2] 吐出量18～19m3/min 吐出圧力0.7MPa	供用日		8520	0	90	150	4390	5880	118	R08.10
TM3934	空気圧縮機[可搬・ｴﾝｼﾞﾝ・ｽｸﾘｭ・低騒音・排:2] 吐出量20～21m3/min 吐出圧力0.7MPa	日		22600	0	90	150	6970	9350	134	R08.10
TM393421	空気圧縮機[可搬・ｴﾝｼﾞﾝ・ｽｸﾘｭ・低騒音・排:2] 吐出量20～21m3/min 吐出圧力0.7MPa	供用日		13500	0	90	150	6970	9350	134	R08.10
TM71200341	空気圧縮機[可搬・ｴﾝｼﾞﾝ・ｽｸﾘｭ・低騒音・排:3] [高]吐出量37.0-41.0m3/min圧力0.7-1.27MPa	日		64500	0	90	150	19900	26700	398	R08.10
TM71200342	空気圧縮機[可搬・ｴﾝｼﾞﾝ・ｽｸﾘｭ・低騒音・排:3] [高]吐出量37.0-41.0m3/min圧力0.7-1.27MPa	供用日		38700	0	90	150	19900	26700	398	R08.10
TM3968	空気圧縮機[可搬・ｴﾝｼﾞﾝ・ｽｸﾘｭ・超低騒・排:2] 吐出量1.7m3/min 吐出圧力0.7MPa	日		1940	0	90	150	598	802	13	R08.10
TM396821	空気圧縮機[可搬・ｴﾝｼﾞﾝ・ｽｸﾘｭ・超低騒・排:2] 吐出量1.7m3/min 吐出圧力0.7MPa	供用日		1160	0	90	150	598	802	13	R08.10
TM3969	空気圧縮機[可搬・ｴﾝｼﾞﾝ・ｽｸﾘｭ・超低騒・排:2] 吐出量2.0m3/min 吐出圧力0.7MPa	日		2650	0	90	150	819	1100	15	R08.10
TM396921	空気圧縮機[可搬・ｴﾝｼﾞﾝ・ｽｸﾘｭ・超低騒・排:2] 吐出量2.0m3/min 吐出圧力0.7MPa	供用日		1590	0	90	150	819	1100	15	R08.10
TM3970	空気圧縮機[可搬・ｴﾝｼﾞﾝ・ｽｸﾘｭ・超低騒・排:2] 吐出量2.5m3/min 吐出圧力0.7MPa	日		2970	0	90	150	918	1230	19	R08.10
TM397021	空気圧縮機[可搬・ｴﾝｼﾞﾝ・ｽｸﾘｭ・超低騒・排:2] 吐出量2.5m3/min 吐出圧力0.7MPa	供用日		1780	0	90	150	918	1230	19	R08.10
TM3971	空気圧縮機[可搬・ｴﾝｼﾞﾝ・ｽｸﾘｭ・超低騒・排:2] 吐出量3.5～3.7m3/min 吐出圧力0.7MPa	日		3590	0	90	150	1110	1490	26	R08.10
TM397121	空気圧縮機[可搬・ｴﾝｼﾞﾝ・ｽｸﾘｭ・超低騒・排:2] 吐出量3.5～3.7m3/min 吐出圧力0.7MPa	供用日		2150	0	90	150	1110	1490	26	R08.10
TM3972	空気圧縮機[可搬・ｴﾝｼﾞﾝ・ｽｸﾘｭ・超低騒・排:2] 吐出量5.0～5.1m3/min 吐出圧力0.7MPa	日		5300	0	90	150	1640	2200	37	R08.10
TM397221	空気圧縮機[可搬・ｴﾝｼﾞﾝ・ｽｸﾘｭ・超低騒・排:2] 吐出量5.0～5.1m3/min 吐出圧力0.7MPa	供用日		3180	0	90	150	1640	2200	37	R08.10
TM3973	空気圧縮機[可搬・ｴﾝｼﾞﾝ・ｽｸﾘｭ・超低騒・排:2] 吐出量7.5～7.8m3/min 吐出圧力0.7MPa	日		7540	0	90	150	2330	3120	59	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM397321	空気圧縮機[可搬･ｴﾝｼﾞﾝ･ｽｸﾘｭ･超低騒･排:2] 吐出量7.5～7.8m3/min 吐出圧力0.7MPa	供用日		4520	0	90	150	2330	3120	59	R08.10
TM3974	空気圧縮機[可搬･ｴﾝｼﾞﾝ･ｽｸﾘｭ･超低騒･排:2] 吐出量10.5～11m3/min 吐出圧力0.7MPa	日		10800	0	90	150	3340	4480	78	R08.10
TM397421	空気圧縮機[可搬･ｴﾝｼﾞﾝ･ｽｸﾘｭ･超低騒･排:2] 吐出量10.5～11m3/min 吐出圧力0.7MPa	供用日		6490	0	90	150	3340	4480	78	R08.10
TM3978	空気圧縮機[可搬･ｴﾝｼﾞﾝ･ｽｸﾘｭ･超低騒･排:2] [高圧]吐出量15.0m3/min 吐出圧力1.05MPa	日		16900	0	90	150	5210	6990	118	R08.10
TM397821	空気圧縮機[可搬･ｴﾝｼﾞﾝ･ｽｸﾘｭ･超低騒･排:2] [高圧]吐出量15.0m3/min 吐出圧力1.05MPa	供用日		10100	0	90	150	5210	6990	118	R08.10
TM3975	空気圧縮機[可搬･ｴﾝｼﾞﾝ･ｽｸﾘｭ･超低騒･排:2] 吐出量17.0m3/min 吐出圧力0.7MPa	日		15200	0	90	150	4690	6290	135	R08.10
TM397521	空気圧縮機[可搬･ｴﾝｼﾞﾝ･ｽｸﾘｭ･超低騒･排:2] 吐出量17.0m3/min 吐出圧力0.7MPa	供用日		9100	0	90	150	4690	6290	135	R08.10
TM3976	空気圧縮機[可搬･ｴﾝｼﾞﾝ･ｽｸﾘｭ･超低騒･排:2] 吐出量19.4m3/min 吐出圧力0.7MPa	日		16900	0	90	150	5220	7000	138	R08.10
TM397621	空気圧縮機[可搬･ｴﾝｼﾞﾝ･ｽｸﾘｭ･超低騒･排:2] 吐出量19.4m3/min 吐出圧力0.7MPa	供用日		10100	0	90	150	5220	7000	138	R08.10
TM3977	空気圧縮機[可搬･ｴﾝｼﾞﾝ･ｽｸﾘｭ･超低騒･排:2] 吐出量22.7m3/min 吐出圧力0.7MPa	日		20700	0	90	150	6390	8570	145	R08.10
TM397721	空気圧縮機[可搬･ｴﾝｼﾞﾝ･ｽｸﾘｭ･超低騒･排:2] 吐出量22.7m3/min 吐出圧力0.7MPa	供用日		12400	0	90	150	6390	8570	145	R08.10
TM81200211	空気圧縮機[可搬･ｴﾝｼﾞﾝ･ｽｸﾘｭ･超低騒･排:3] 吐出量1.6～1.9m3/min吐出圧力0.7MPa	日		2800	0	90	150	866	1160	11	R08.10
TM81200212	空気圧縮機[可搬･ｴﾝｼﾞﾝ･ｽｸﾘｭ･超低騒･排:3] 吐出量1.6～1.9m3/min吐出圧力0.7MPa	供用日		1680	0	90	150	866	1160	11	R08.10
TM81200221	空気圧縮機[可搬･ｴﾝｼﾞﾝ･ｽｸﾘｭ･超低騒･排:3] 吐出量2.0～2.1m3/min 吐出圧力0.7MPa	日		3230	0	90	150	999	1340	15	R08.10
TM81200222	空気圧縮機[可搬･ｴﾝｼﾞﾝ･ｽｸﾘｭ･超低騒･排:3] 吐出量2.0～2.1m3/min 吐出圧力0.7MPa	供用日		1940	0	90	150	999	1340	15	R08.10
TM81200231	空気圧縮機[可搬･ｴﾝｼﾞﾝ･ｽｸﾘｭ･超低騒･排:3] 吐出量2.5～2.8m3/min 吐出圧力0.7MPa	日		3950	0	90	150	1220	1640	19	R08.10
TM81200232	空気圧縮機[可搬･ｴﾝｼﾞﾝ･ｽｸﾘｭ･超低騒･排:3] 吐出量2.5～2.8m3/min 吐出圧力0.7MPa	供用日		2370	0	90	150	1220	1640	19	R08.10
TM81200241	空気圧縮機[可搬･ｴﾝｼﾞﾝ･ｽｸﾘｭ･超低騒･排:3] 吐出量3.5～3.9m3/min吐出圧力0.7MPa	日		4940	0	90	150	1530	2050	26	R08.10
TM81200242	空気圧縮機[可搬･ｴﾝｼﾞﾝ･ｽｸﾘｭ･超低騒･排:3] 吐出量3.5～3.9m3/min吐出圧力0.7MPa	供用日		2970	0	90	150	1530	2050	26	R08.10
TM81200251	空気圧縮機[可搬･ｴﾝｼﾞﾝ･ｽｸﾘｭ･超低騒･排:3] 吐出量4.0-5.0m3/min 吐出圧力0.7MPa	日		6620	0	90	150	2050	2740	37	R08.10
TM81200252	空気圧縮機[可搬･ｴﾝｼﾞﾝ･ｽｸﾘｭ･超低騒･排:3] 吐出量4.0-5.0m3/min 吐出圧力0.7MPa	供用日		3970	0	90	150	2050	2740	37	R08.10
TM81200261	空気圧縮機[可搬･ｴﾝｼﾞﾝ･ｽｸﾘｭ･超低騒･排:3] 吐出量7.5m3/min 吐出圧力0.7MPa	日		9950	0	90	150	3070	4120	61	R08.10
TM81200262	空気圧縮機[可搬･ｴﾝｼﾞﾝ･ｽｸﾘｭ･超低騒･排:3] 吐出量7.5m3/min 吐出圧力0.7MPa	供用日		5970	0	90	150	3070	4120	61	R08.10
TM81200291	空気圧縮機[可搬･ｴﾝｼﾞﾝ･ｽｸﾘｭ･超低騒･排:3] 吐出量11.0-12.4m3/min 吐出圧力0.7MPa	日		11800	0	90	150	3640	4880	71	R08.10
TM81200292	空気圧縮機[可搬･ｴﾝｼﾞﾝ･ｽｸﾘｭ･超低騒･排:3] 吐出量11.0-12.4m3/min 吐出圧力0.7MPa	供用日		7060	0	90	150	3640	4880	71	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM81200351	空気圧縮機[可搬・ｴﾝｼﾞﾝ・ｽｸﾘｭ・超低騒・排:3] [高・ﾄﾞﾗｲ]量21.0-25.5m3/min 圧0.7-1.27MPa	日		36100	0	90	150	11200	15000	197	R08.10
TM81200352	空気圧縮機[可搬・ｴﾝｼﾞﾝ・ｽｸﾘｭ・超低騒・排:3] [高・ﾄﾞﾗｲ]量21.0-25.5m3/min 圧0.7-1.27MPa	供用日		21700	0	90	150	11200	15000	197	R08.10
TM3989	空気圧縮機[定置式・ﾓｰﾀ駆動・ｽｸﾘｭ型] 吐出量1.4～1.7m3/min 吐出圧0.7～0.88MPa	時間		319	820	120	170	99	1070	11	R08.10
TM398921	空気圧縮機[定置式・ﾓｰﾀ駆動・ｽｸﾘｭ型] 吐出量1.4～1.7m3/min 吐出圧0.7～0.88MPa	供用日		1540	820	120	170	99	1070	11	R08.10
TM3988	空気圧縮機[定置式・ﾓｰﾀ駆動・ｽｸﾘｭ型] 吐出量1.9～2.4m3/min 吐出圧0.7～0.88MPa	時間		437	820	120	170	136	1460	15	R08.10
TM398821	空気圧縮機[定置式・ﾓｰﾀ駆動・ｽｸﾘｭ型] 吐出量1.9～2.4m3/min 吐出圧0.7～0.88MPa	供用日		2110	820	120	170	136	1460	15	R08.10
TM3990	空気圧縮機[定置式・ﾓｰﾀ駆動・ｽｸﾘｭ型] 吐出量3.0～3.7m3/min 吐出圧0.7～0.88MPa	時間		511	820	120	170	159	1710	22	R08.10
TM399021	空気圧縮機[定置式・ﾓｰﾀ駆動・ｽｸﾘｭ型] 吐出量3.0～3.7m3/min 吐出圧0.7～0.88MPa	供用日		2470	820	120	170	159	1710	22	R08.10
TM3991	空気圧縮機[定置式・ﾓｰﾀ駆動・ｽｸﾘｭ型] 吐出量5.2～6.1m3/min 吐出圧0.7～0.88MPa	時間		591	820	120	170	184	1970	37	R08.10
TM399121	空気圧縮機[定置式・ﾓｰﾀ駆動・ｽｸﾘｭ型] 吐出量5.2～6.1m3/min 吐出圧0.7～0.88MPa	供用日		2860	820	120	170	184	1970	37	R08.10
TM3992	空気圧縮機[定置式・ﾓｰﾀ駆動・ｽｸﾘｭ型] 吐出量8.1～9.1m3/min 吐出圧0.7～0.85MPa	時間		974	820	120	170	303	3250	55	R08.10
TM399221	空気圧縮機[定置式・ﾓｰﾀ駆動・ｽｸﾘｭ型] 吐出量8.1～9.1m3/min 吐出圧0.7～0.85MPa	供用日		4710	820	120	170	303	3250	55	R08.10
TM3993	空気圧縮機[定置式・ﾓｰﾀ駆動・ｽｸﾘｭ型] 吐出量11.0～12.4m3/min吐出圧0.7～0.85MPa	時間		1250	820	120	170	387	4160	75	R08.10
TM399321	空気圧縮機[定置式・ﾓｰﾀ駆動・ｽｸﾘｭ型] 吐出量11.0～12.4m3/min吐出圧0.7～0.85MPa	供用日		6020	820	120	170	387	4160	75	R08.10
TM3994	空気圧縮機[定置式・ﾓｰﾀ駆動・ｽｸﾘｭ型] 吐出量20m3/min 吐出圧0.7MPa	時間		2200	820	120	170	685	7360	125	R08.10
TM399421	空気圧縮機[定置式・ﾓｰﾀ駆動・ｽｸﾘｭ型] 吐出量20m3/min 吐出圧0.7MPa	供用日		10600	820	120	170	685	7360	125	R08.10
TM3995	空気圧縮機[定置式・ﾓｰﾀ駆動・ｽｸﾘｭ型] 吐出量28.5m3/min 吐出圧0.7MPa	時間		3280	820	120	170	1020	10900	160	R08.10
TM399521	空気圧縮機[定置式・ﾓｰﾀ駆動・ｽｸﾘｭ型] 吐出量28.5m3/min 吐出圧0.7MPa	供用日		15800	820	120	170	1020	10900	160	R08.10
TM3997	空気圧縮機[定置式・ﾓｰﾀ駆動・ｽｸﾘｭ型] 吐出量52m3/min 吐出圧0.7MPa	時間		8550	820	120	170	2660	28600	302	R08.10
TM399721	空気圧縮機[定置式・ﾓｰﾀ駆動・ｽｸﾘｭ型] 吐出量52m3/min 吐出圧0.7MPa	供用日		41300	820	120	170	2660	28600	302	R08.10
TM4056	遠心ﾌｧﾝ[ﾀｰﾎﾞ遠心式] 風量40m3/min 風圧6.9kPa(700mmAq)	日		1620	0	130	190	686	640	7.5	R08.10
TM405621	遠心ﾌｧﾝ[ﾀｰﾎﾞ遠心式] 風量40m3/min 風圧6.9kPa(700mmAq)	供用日		1110	0	130	190	686	640	7.5	R08.10
TM4057	遠心ﾌｧﾝ[ﾀｰﾎﾞ遠心式] 風量75m3/min 風圧10.8kPa(1100mmAq)	日		2310	0	130	190	978	913	22	R08.10
TM405721	遠心ﾌｧﾝ[ﾀｰﾎﾞ遠心式] 風量75m3/min 風圧10.8kPa(1100mmAq)	供用日		1580	0	130	190	978	913	22	R08.10
TM4058	遠心ﾌｧﾝ[ﾀｰﾎﾞ遠心式] 風量115m3/min 風圧11.8kPa(1200mmAq)	日		3550	0	130	190	1500	1400	37	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM405821	遠心ﾌｧﾝ[ﾀｰﾎﾞ遠心式] 風量115m3/min 風圧11.8kPa(1200mmAq)	供用日		2430	0	130	190	1500	1400	37	R08.10
TM4037	軸流ﾌｧﾝ[軸流式・定風量型] 風量50/60m3/min(50/60Hz) 風圧0.3/0.4kPa	日		162	0	130	190	69	64	0.8	R08.10
TM403721	軸流ﾌｧﾝ[軸流式・定風量型] 風量50/60m3/min(50/60Hz) 風圧0.3/0.4kPa	供用日		111	0	130	190	69	64	0.8	R08.10
TM4038	軸流ﾌｧﾝ[軸流式・定風量型] 風量120/144m3/min(50/60Hz)風圧0.4/0.6kPa	日		303	0	130	190	128	120	2.2	R08.10
TM403821	軸流ﾌｧﾝ[軸流式・定風量型] 風量120/144m3/min(50/60Hz)風圧0.4/0.6kPa	供用日		208	0	130	190	128	120	2.2	R08.10
TM4039	軸流ﾌｧﾝ[軸流式・定風量型] 風量150/180m3/min(50/60Hz)風圧0.6/0.8kPa	日		380	0	130	190	161	150	3.7	R08.10
TM403921	軸流ﾌｧﾝ[軸流式・定風量型] 風量150/180m3/min(50/60Hz)風圧0.6/0.8kPa	供用日		260	0	130	190	161	150	3.7	R08.10
TM4040	軸流ﾌｧﾝ[軸流式・定風量型] 風量1400m3/min 風圧0.2kPa	日		8060	0	130	190	3410	3180	7.5	R08.10
TM404021	軸流ﾌｧﾝ[軸流式・定風量型] 風量1400m3/min 風圧0.2kPa	供用日		5510	0	130	190	3410	3180	7.5	R08.10
TM4041	軸流ﾌｧﾝ[軸流式・定風量型] 風量2100m3/min 風圧0.3kPa	日		10800	0	130	190	4590	4290	11	R08.10
TM404121	軸流ﾌｧﾝ[軸流式・定風量型] 風量2100m3/min 風圧0.3kPa	供用日		7420	0	130	190	4590	4290	11	R08.10
TM4043	軸流ﾌｧﾝ[軸流式・可変風量型(ｻｲﾚﾝｻ型)] 風量2000m3/min 風圧1.5kPa	日		41100	0	130	190	17400	16200	75	R08.10
TM404321	軸流ﾌｧﾝ[軸流式・可変風量型(ｻｲﾚﾝｻ型)] 風量2000m3/min 風圧1.5kPa	供用日		28100	0	130	190	17400	16200	75	R08.10
TM4045	軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式・定風量型] 風量150m3/min 風圧2.5kPa 5.5×2	日		2660	0	130	190	1130	1050	11	R08.10
TM404521	軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式・定風量型] 風量150m3/min 風圧2.5kPa 5.5×2	供用日		1820	0	130	190	1130	1050	11	R08.10
TM4046	軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式・定風量型] 風量400m3/min 風圧3.4kPa 16×2	日		5120	0	130	190	2170	2020	32	R08.10
TM404621	軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式・定風量型] 風量400m3/min 風圧3.4kPa 16×2	供用日		3500	0	130	190	2170	2020	32	R08.10
TM4059	軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式・可変風量型] 風量500m3/min 風圧4.9kPa 30×2	日		9370	0	130	190	3970	3700	60	R08.10
TM405921	軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式・可変風量型] 風量500m3/min 風圧4.9kPa 30×2	供用日		6410	0	130	190	3970	3700	60	R08.10
TM4060	軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式・可変風量型] 風量750m3/min 風圧3.4kPa 37×2	日		15700	0	130	190	6640	6200	74	R08.10
TM406021	軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式・可変風量型] 風量750m3/min 風圧3.4kPa 37×2	供用日		10700	0	130	190	6640	6200	74	R08.10
TM4061	軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式・可変風量型] 風量1000m3/min 風圧2.9kPa 37×2	日		20200	0	130	190	8560	7990	74	R08.10
TM406121	軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式・可変風量型] 風量1000m3/min 風圧2.9kPa 37×2	供用日		13800	0	130	190	8560	7990	74	R08.10
TM4062	軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式・可変風量型] 風量1500m3/min 風圧4.9kPa 80×2	日		35600	0	130	190	15100	14100	160	R08.10
TM406221	軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式・可変風量型] 風量1500m3/min 風圧4.9kPa 80×2	供用日		24400	0	130	190	15100	14100	160	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM4063	軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式・可変風量型] 風量2000m3/min 風圧4.9kPa 110×2	日		46700	0	130	190	19800	18400	220	R08.10
TM406321	軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式・可変風量型] 風量2000m3/min 風圧4.9kPa 110×2	供用日		32000	0	130	190	19800	18400	220	R08.10
TM4071	軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式・可変風量型・ｻｲﾚﾝｻ型] 風量500m3/min 風圧4.9kPa 30×2	日		12100	0	130	190	5110	4770	60	R08.10
TM407121	軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式・可変風量型・ｻｲﾚﾝｻ型] 風量500m3/min 風圧4.9kPa 30×2	供用日		8260	0	130	190	5110	4770	60	R08.10
TM4072	軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式・可変風量型・ｻｲﾚﾝｻ型] 風量750m3/min 風圧3.4kPa 37×2	日		20200	0	130	190	8560	7990	74	R08.10
TM407221	軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式・可変風量型・ｻｲﾚﾝｻ型] 風量750m3/min 風圧3.4kPa 37×2	供用日		13800	0	130	190	8560	7990	74	R08.10
TM4065	軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式・可変風量型・ｻｲﾚﾝｻ型] 風量1000m3/min 風圧2.9kPa 37×2	日		26500	0	130	190	11200	10500	74	R08.10
TM406521	軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式・可変風量型・ｻｲﾚﾝｻ型] 風量1000m3/min 風圧2.9kPa 37×2	供用日		18100	0	130	190	11200	10500	74	R08.10
TM4066	軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式・可変風量型・ｻｲﾚﾝｻ型] 風量1200m3/min 風圧3.9kPa 55×2	日		31600	0	130	190	13400	12500	110	R08.10
TM406621	軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式・可変風量型・ｻｲﾚﾝｻ型] 風量1200m3/min 風圧3.9kPa 55×2	供用日		21600	0	130	190	13400	12500	110	R08.10
TM4067	軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式・可変風量型・ｻｲﾚﾝｻ型] 風量1500m3/min 風圧4.9kPa 80×2	日		52500	0	130	190	22200	20700	160	R08.10
TM406721	軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式・可変風量型・ｻｲﾚﾝｻ型] 風量1500m3/min 風圧4.9kPa 80×2	供用日		35900	0	130	190	22200	20700	160	R08.10
TM4070	軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式・可変風量型・ｻｲﾚﾝｻ型] 風量1800m3/min 風圧1.9kPa 55×2	日		54400	0	130	190	23000	21500	110	R08.10
TM407021	軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式・可変風量型・ｻｲﾚﾝｻ型] 風量1800m3/min 風圧1.9kPa 55×2	供用日		37200	0	130	190	23000	21500	110	R08.10
TM4068	軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式・可変風量型・ｻｲﾚﾝｻ型] 風量2000m3/min 風圧4.9kPa 110×2	日		60200	0	130	190	25500	23800	220	R08.10
TM406821	軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式・可変風量型・ｻｲﾚﾝｻ型] 風量2000m3/min 風圧4.9kPa 110×2	供用日		41200	0	130	190	25500	23800	220	R08.10
TM4069	軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式・可変風量型・ｻｲﾚﾝｻ型] 風量3000m3/min 風圧4.9kPa 160×2	日		92900	0	130	190	39300	36700	320	R08.10
TM406921	軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式・可変風量型・ｻｲﾚﾝｻ型] 風量3000m3/min 風圧4.9kPa 160×2	供用日		63600	0	130	190	39300	36700	320	R08.10
TM4074	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ40mm 全揚程10m	日		492	0	90	140	251	155	0.4	R08.10
TM407421	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ40mm 全揚程10m	供用日		316	0	90	140	251	155	0.4	R08.10
TM4075	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ40mm 全揚程15m	日		523	0	90	140	267	165	0.8	R08.10
TM407521	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ40mm 全揚程15m	供用日		336	0	90	140	267	165	0.8	R08.10
TM4076	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ40mm 全揚程20m	日		675	0	90	140	344	213	1.5	R08.10
TM407621	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ40mm 全揚程20m	供用日		434	0	90	140	344	213	1.5	R08.10
TM4077	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ40mm 全揚程30m	日		805	0	90	140	411	254	2.2	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM407721	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ40mm 全揚程30m	供用日		518	0	90	140	411	254	2.2	R08.10
TM4078	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ50mm 全揚程10m	日		547	0	90	140	279	172	0.8	R08.10
TM407821	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ50mm 全揚程10m	供用日		351	0	90	140	279	172	0.8	R08.10
TM4079	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ50mm 全揚程15m	日		630	0	90	140	321	199	1.5	R08.10
TM407921	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ50mm 全揚程15m	供用日		405	0	90	140	321	199	1.5	R08.10
TM4080	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ50mm 全揚程20m	日		714	0	90	140	364	225	2.2	R08.10
TM408021	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ50mm 全揚程20m	供用日		459	0	90	140	364	225	2.2	R08.10
TM4081	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ50mm 全揚程30m	日		842	0	90	140	429	265	3.7	R08.10
TM408121	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ50mm 全揚程30m	供用日		541	0	90	140	429	265	3.7	R08.10
TM4082	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ65mm 全揚程10m	日		641	0	90	140	327	202	1.5	R08.10
TM408221	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ65mm 全揚程10m	供用日		412	0	90	140	327	202	1.5	R08.10
TM4083	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ65mm 全揚程15m	日		805	0	90	140	411	254	2.2	R08.10
TM408321	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ65mm 全揚程15m	供用日		518	0	90	140	411	254	2.2	R08.10
TM4084	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ65mm 全揚程20m	日		816	0	90	140	416	257	3.7	R08.10
TM408421	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ65mm 全揚程20m	供用日		524	0	90	140	416	257	3.7	R08.10
TM4085	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ65mm 全揚程30m	日		1280	0	90	140	653	404	5.5	R08.10
TM408521	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ65mm 全揚程30m	供用日		824	0	90	140	653	404	5.5	R08.10
TM4086	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ80mm 全揚程10m	日		803	0	90	140	409	253	2.2	R08.10
TM408621	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ80mm 全揚程10m	供用日		516	0	90	140	409	253	2.2	R08.10
TM4087	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ80mm 全揚程15m	日		981	0	90	140	500	309	3.7	R08.10
TM408721	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ80mm 全揚程15m	供用日		630	0	90	140	500	309	3.7	R08.10
TM4088	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ80mm 全揚程20m	日		1120	0	90	140	569	352	5.5	R08.10
TM408821	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ80mm 全揚程20m	供用日		718	0	90	140	569	352	5.5	R08.10
TM4089	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ80mm 全揚程30m	日		1340	0	90	140	685	424	7.5	R08.10
TM408921	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ80mm 全揚程30m	供用日		864	0	90	140	685	424	7.5	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM4090	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ100mm 全揚程10m	日		1220	0	90	140	624	386	3.7	R08.10
TM409021	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ100mm 全揚程10m	供用日		787	0	90	140	624	386	3.7	R08.10
TM4091	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ100mm 全揚程15m	日		1360	0	90	140	692	428	5.5	R08.10
TM409121	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ100mm 全揚程15m	供用日		872	0	90	140	692	428	5.5	R08.10
TM4092	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ100mm 全揚程20m	日		1520	0	90	140	774	479	7.5	R08.10
TM409221	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ100mm 全揚程20m	供用日		977	0	90	140	774	479	7.5	R08.10
TM4093	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ100mm 全揚程30m	日		1810	0	90	140	925	572	11	R08.10
TM409321	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ100mm 全揚程30m	供用日		1170	0	90	140	925	572	11	R08.10
TM4094	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ125mm 全揚程10m	日		1620	0	90	140	826	511	5.5	R08.10
TM409421	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ125mm 全揚程10m	供用日		1040	0	90	140	826	511	5.5	R08.10
TM4095	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ125mm 全揚程15m	日		1980	0	90	140	1010	623	7.5	R08.10
TM409521	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ125mm 全揚程15m	供用日		1270	0	90	140	1010	623	7.5	R08.10
TM4096	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ125mm 全揚程20m	日		2120	0	90	140	1080	668	11	R08.10
TM409621	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ125mm 全揚程20m	供用日		1360	0	90	140	1080	668	11	R08.10
TM4097	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ125mm 全揚程30m	日		2320	0	90	140	1180	732	15	R08.10
TM409721	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ125mm 全揚程30m	供用日		1490	0	90	140	1180	732	15	R08.10
TM4098	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ150mm 全揚程10m	日		2290	0	90	140	1170	721	7.5	R08.10
TM409821	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ150mm 全揚程10m	供用日		1470	0	90	140	1170	721	7.5	R08.10
TM4099	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ150mm 全揚程15m	日		2470	0	90	140	1260	778	11	R08.10
TM409921	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ150mm 全揚程15m	供用日		1590	0	90	140	1260	778	11	R08.10
TM4100	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ150mm 全揚程20m	日		2620	0	90	140	1330	824	15	R08.10
TM410021	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ150mm 全揚程20m	供用日		1680	0	90	140	1330	824	15	R08.10
TM4101	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ150mm 全揚程30m	日		3240	0	90	140	1650	1020	30	R08.10
TM410121	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ150mm 全揚程30m	供用日		2080	0	90	140	1650	1020	30	R08.10
TM4108	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[自吸・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ40mm 全揚程5m	日		348	0	90	140	177	110	0.4	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM410821	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[自吸・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ40mm 全揚程5m	供用日		224	0	90	140	177	110	0.4	R08.10
TM4109	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[自吸・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ40mm 全揚程10m	日		400	0	90	140	204	126	0.8	R08.10
TM410921	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[自吸・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ40mm 全揚程10m	供用日		257	0	90	140	204	126	0.8	R08.10
TM4110	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[自吸・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ50mm 全揚程5m	日		384	0	90	140	196	121	0.4	R08.10
TM411021	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[自吸・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ50mm 全揚程5m	供用日		247	0	90	140	196	121	0.4	R08.10
TM4111	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[自吸・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ50mm 全揚程10m	日		416	0	90	140	212	131	1.5	R08.10
TM411121	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[自吸・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ50mm 全揚程10m	供用日		267	0	90	140	212	131	1.5	R08.10
TM4112	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[自吸・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ50mm 全揚程15m	日		635	0	90	140	324	200	2.2	R08.10
TM411221	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[自吸・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ50mm 全揚程15m	供用日		408	0	90	140	324	200	2.2	R08.10
TM4113	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[自吸・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ65mm 全揚程5m	日		463	0	90	140	236	146	0.8	R08.10
TM411321	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[自吸・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ65mm 全揚程5m	供用日		298	0	90	140	236	146	0.8	R08.10
TM4114	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[自吸・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ65mm 全揚程10m	日		581	0	90	140	296	183	1.5	R08.10
TM411421	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[自吸・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ65mm 全揚程10m	供用日		373	0	90	140	296	183	1.5	R08.10
TM4115	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[自吸・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ65mm 全揚程15m	日		779	0	90	140	397	246	2.2	R08.10
TM411521	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[自吸・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ65mm 全揚程15m	供用日		501	0	90	140	397	246	2.2	R08.10
TM4116	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[自吸・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ80mm 全揚程5m	日		586	0	90	140	299	185	1.5	R08.10
TM411621	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[自吸・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ80mm 全揚程5m	供用日		377	0	90	140	299	185	1.5	R08.10
TM4117	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[自吸・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ80mm 全揚程10m	日		779	0	90	140	397	246	2.2	R08.10
TM411721	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[自吸・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ80mm 全揚程10m	供用日		501	0	90	140	397	246	2.2	R08.10
TM4118	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[自吸・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ80mm 全揚程15m	日		920	0	90	140	469	290	3.7	R08.10
TM411821	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[自吸・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ80mm 全揚程15m	供用日		592	0	90	140	469	290	3.7	R08.10
TM4119	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[自吸・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ100mm 全揚程15m	日		1050	0	90	140	533	330	5.5	R08.10
TM411921	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[自吸・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ100mm 全揚程15m	供用日		672	0	90	140	533	330	5.5	R08.10
TM4120	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[自吸・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ125mm 全揚程15m	日		2020	0	90	140	1030	638	11	R08.10
TM412021	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[自吸・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ125mm 全揚程15m	供用日		1300	0	90	140	1030	638	11	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM4121	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[自吸・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ150mm 全揚程15m	日		2100	0	90	140	1070	662	15	R08.10
TM412121	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[自吸・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ150mm 全揚程15m	供用日		1350	0	90	140	1070	662	15	R08.10
TM4128	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[可搬・自吸・ｴﾝｼﾞﾝ駆動型] 口径φ40mm 全揚程30m	日		301	0	90	140	153	95	1	R08.10
TM412821	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[可搬・自吸・ｴﾝｼﾞﾝ駆動型] 口径φ40mm 全揚程30m	供用日		193	0	90	140	153	95	1	R08.10
TM4129	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[可搬・自吸・ｴﾝｼﾞﾝ駆動型] 口径φ50mm 全揚程30m	日		413	0	90	140	211	130	2.2	R08.10
TM412921	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[可搬・自吸・ｴﾝｼﾞﾝ駆動型] 口径φ50mm 全揚程30m	供用日		266	0	90	140	211	130	2.2	R08.10
TM4130	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[可搬・自吸・ｴﾝｼﾞﾝ駆動型] 口径φ80mm 全揚程30m	日		507	0	90	140	259	160	3.2	R08.10
TM413021	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[可搬・自吸・ｴﾝｼﾞﾝ駆動型] 口径φ80mm 全揚程30m	供用日		326	0	90	140	259	160	3.2	R08.10
TM4139	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ40mm インペラ数2段 全揚程15m	日		779	0	90	140	397	246	1.5	R08.10
TM413921	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ40mm インペラ数2段 全揚程15m	供用日		501	0	90	140	397	246	1.5	R08.10
TM4140	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ40mm インペラ数3段 全揚程25m	日		871	0	90	140	444	274	1.5	R08.10
TM414021	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ40mm インペラ数3段 全揚程25m	供用日		560	0	90	140	444	274	1.5	R08.10
TM4141	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ40mm インペラ数4段 全揚程30m	日		1100	0	90	140	559	345	2.2	R08.10
TM414121	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ40mm インペラ数4段 全揚程30m	供用日		704	0	90	140	559	345	2.2	R08.10
TM4142	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ40mm インペラ数5段 全揚程40m	日		1220	0	90	140	624	386	2.2	R08.10
TM414221	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ40mm インペラ数5段 全揚程40m	供用日		787	0	90	140	624	386	2.2	R08.10
TM4143	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ50mm インペラ数2段 全揚程20m	日		873	0	90	140	445	275	1.5	R08.10
TM414321	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ50mm インペラ数2段 全揚程20m	供用日		561	0	90	140	445	275	1.5	R08.10
TM4144	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ50mm インペラ数3段 全揚程30m	日		1010	0	90	140	516	319	2.2	R08.10
TM414421	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ50mm インペラ数3段 全揚程30m	供用日		651	0	90	140	516	319	2.2	R08.10
TM4145	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ50mm インペラ数4段 全揚程35m	日		1290	0	90	140	656	405	3.7	R08.10
TM414521	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ50mm インペラ数4段 全揚程35m	供用日		827	0	90	140	656	405	3.7	R08.10
TM4146	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ50mm インペラ数5段 全揚程45m	日		1530	0	90	140	778	481	3.7	R08.10
TM414621	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ50mm インペラ数5段 全揚程45m	供用日		982	0	90	140	778	481	3.7	R08.10
TM4147	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ65mm インペラ数2段 全揚程20m	日		1080	0	90	140	549	339	2.2	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM414721	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ65mm インペラ数2段 全揚程20m	供用日		693	0	90	140	549	339	2.2	R08.10
TM4148	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ65mm インペラ数2段 全揚程25m	日		1120	0	90	140	573	354	3.7	R08.10
TM414821	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ65mm インペラ数2段 全揚程25m	供用日		723	0	90	140	573	354	3.7	R08.10
TM4149	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ65mm インペラ数3段 全揚程35m	日		1350	0	90	140	690	427	5.5	R08.10
TM414921	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ65mm インペラ数3段 全揚程35m	供用日		871	0	90	140	690	427	5.5	R08.10
TM4150	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ65mm インペラ数4段 全揚程45m	日		1690	0	90	140	860	531	5.5	R08.10
TM415021	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ65mm インペラ数4段 全揚程45m	供用日		1080	0	90	140	860	531	5.5	R08.10
TM4151	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ65mm インペラ数5段 全揚程60m	日		2170	0	90	140	1100	682	7.5	R08.10
TM415121	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ65mm インペラ数5段 全揚程60m	供用日		1390	0	90	140	1100	682	7.5	R08.10
TM4152	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ80mm インペラ数2段 全揚程30m	日		1350	0	90	140	686	424	5.5	R08.10
TM415221	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ80mm インペラ数2段 全揚程30m	供用日		866	0	90	140	686	424	5.5	R08.10
TM4153	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ80mm インペラ数3段 全揚程40m	日		1630	0	90	140	833	515	7.5	R08.10
TM415321	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ80mm インペラ数3段 全揚程40m	供用日		1050	0	90	140	833	515	7.5	R08.10
TM4154	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ80mm インペラ数4段 全揚程50m	日		2150	0	90	140	1100	678	11	R08.10
TM415421	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ80mm インペラ数4段 全揚程50m	供用日		1380	0	90	140	1100	678	11	R08.10
TM4155	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ80mm インペラ数5段 全揚程70m	日		2570	0	90	140	1310	809	11	R08.10
TM415521	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ80mm インペラ数5段 全揚程70m	供用日		1650	0	90	140	1310	809	11	R08.10
TM4156	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ80mm インペラ数6段 全揚程80m	日		2980	0	90	140	1520	939	15	R08.10
TM415621	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ80mm インペラ数6段 全揚程80m	供用日		1920	0	90	140	1520	939	15	R08.10
TM4157	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ100mm インペラ数2段 全揚程40m	日		2230	0	90	140	1140	704	11	R08.10
TM415721	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ100mm インペラ数2段 全揚程40m	供用日		1440	0	90	140	1140	704	11	R08.10
TM4158	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ100mm インペラ数3段 全揚程60m	日		2900	0	90	140	1480	915	15	R08.10
TM415821	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ100mm インペラ数3段 全揚程60m	供用日		1870	0	90	140	1480	915	15	R08.10
TM4159	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ100mm インペラ数4段 全揚程70m	日		3500	0	90	140	1790	1100	22	R08.10
TM415921	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ100mm インペラ数4段 全揚程70m	供用日		2250	0	90	140	1790	1100	22	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM4160	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ100mm インペラ数5段 全揚程85m	日		4110	0	90	140	2090	1290	30	R08.10
TM416021	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ100mm インペラ数5段 全揚程85m	供用日		2640	0	90	140	2090	1290	30	R08.10
TM4161	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ125mm インペラ数2段 全揚程45m	日		3190	0	90	140	1630	1010	22	R08.10
TM416121	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ125mm インペラ数2段 全揚程45m	供用日		2050	0	90	140	1630	1010	22	R08.10
TM4162	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ125mm インペラ数3段 全揚程70m	日		4160	0	90	140	2120	1310	37	R08.10
TM416221	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ125mm インペラ数3段 全揚程70m	供用日		2670	0	90	140	2120	1310	37	R08.10
TM4163	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ125mm インペラ数4段 全揚程95m	日		4760	0	90	140	2430	1500	45	R08.10
TM416321	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ125mm インペラ数4段 全揚程95m	供用日		3060	0	90	140	2430	1500	45	R08.10
TM4164	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ150mm インペラ数2段 全揚程60m	日		5130	0	90	140	2610	1620	37	R08.10
TM416421	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ150mm インペラ数2段 全揚程60m	供用日		3290	0	90	140	2610	1620	37	R08.10
TM4165	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ150mm インペラ数3段 全揚程75m	日		6560	0	90	140	3350	2070	45	R08.10
TM416521	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ150mm インペラ数3段 全揚程75m	供用日		4220	0	90	140	3350	2070	45	R08.10
TM4166	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ150mm インペラ数3段 全揚程90m	日		6850	0	90	140	3490	2160	55	R08.10
TM416621	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝ)[片吸込・ﾓｰﾀ駆動] 口径φ150mm インペラ数3段 全揚程90m	供用日		4400	0	90	140	3490	2160	55	R08.10
TM4176	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径φ65mm インペラ数4段 全揚程20m	日		1800	0	90	140	934	559	2.2	R08.10
TM417621	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径φ65mm インペラ数4段 全揚程20m	供用日		1160	0	90	140	934	559	2.2	R08.10
TM4177	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径φ65mm インペラ数6段 全揚程35m	日		2000	0	90	140	1040	620	3.7	R08.10
TM417721	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径φ65mm インペラ数6段 全揚程35m	供用日		1290	0	90	140	1040	620	3.7	R08.10
TM4178	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径φ65mm インペラ数7段 全揚程45m	日		2160	0	90	140	1120	671	3.7	R08.10
TM417821	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径φ65mm インペラ数7段 全揚程45m	供用日		1390	0	90	140	1120	671	3.7	R08.10
TM4179	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径φ80mm インペラ数2段 全揚程20m	日		2350	0	90	140	1220	728	3.7	R08.10
TM417921	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径φ80mm インペラ数2段 全揚程20m	供用日		1510	0	90	140	1220	728	3.7	R08.10
TM4180	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径φ80mm インペラ数3段 全揚程35m	日		2390	0	90	140	1240	742	5.5	R08.10
TM418021	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径φ80mm インペラ数3段 全揚程35m	供用日		1540	0	90	140	1240	742	5.5	R08.10
TM4181	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径φ80mm インペラ数4段 全揚程50m	日		2550	0	90	140	1320	792	7.5	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM418121	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径φ80mm インペラ数4段 全揚程50m	供用日		1640	0	90	140	1320	792	7.5	R08.10
TM4182	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径φ80mm インペラ数5段 全揚程70m	日		2900	0	90	140	1500	898	11	R08.10
TM418221	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径φ80mm インペラ数5段 全揚程70m	供用日		1860	0	90	140	1500	898	11	R08.10
TM4183	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径φ80mm インペラ数6段 全揚程75m	日		3320	0	90	140	1720	1030	11	R08.10
TM418321	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径φ80mm インペラ数6段 全揚程75m	供用日		2140	0	90	140	1720	1030	11	R08.10
TM4184	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径φ80mm インペラ数7段 全揚程100m	日		3770	0	90	140	1950	1170	15	R08.10
TM418421	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径φ80mm インペラ数7段 全揚程100m	供用日		2430	0	90	140	1950	1170	15	R08.10
TM4185	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径φ100mm インペラ数2段 全揚程20m	日		2500	0	90	140	1290	775	5.5	R08.10
TM418521	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径φ100mm インペラ数2段 全揚程20m	供用日		1610	0	90	140	1290	775	5.5	R08.10
TM4186	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径φ100mm インペラ数3段 全揚程30m	日		2540	0	90	140	1320	788	11	R08.10
TM418621	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径φ100mm インペラ数3段 全揚程30m	供用日		1630	0	90	140	1320	788	11	R08.10
TM4187	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径φ100mm インペラ数4段 全揚程40m	日		2900	0	90	140	1500	898	11	R08.10
TM418721	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径φ100mm インペラ数4段 全揚程40m	供用日		1860	0	90	140	1500	898	11	R08.10
TM4188	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径φ100mm インペラ数5段 全揚程55m	日		4280	0	90	140	2220	1330	15	R08.10
TM418821	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径φ100mm インペラ数5段 全揚程55m	供用日		2750	0	90	140	2220	1330	15	R08.10
TM4189	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径φ100mm インペラ数6段 全揚程75m	日		4920	0	90	140	2550	1520	22	R08.10
TM418921	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径φ100mm インペラ数6段 全揚程75m	供用日		3160	0	90	140	2550	1520	22	R08.10
TM4190	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径φ100mm インペラ数7段 全揚程90m	日		5050	0	90	140	2610	1570	22	R08.10
TM419021	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径φ100mm インペラ数7段 全揚程90m	供用日		3250	0	90	140	2610	1570	22	R08.10
TM4191	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径φ125mm インペラ数2段 全揚程35m	日		3380	0	90	140	1750	1050	15	R08.10
TM419121	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径φ125mm インペラ数2段 全揚程35m	供用日		2170	0	90	140	1750	1050	15	R08.10
TM4192	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径φ125mm インペラ数3段 全揚程50m	日		4780	0	90	140	2480	1480	22	R08.10
TM419221	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径φ125mm インペラ数3段 全揚程50m	供用日		3080	0	90	140	2480	1480	22	R08.10
TM4193	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径φ125mm インペラ数4段 全揚程75m	日		5930	0	90	140	3070	1840	30	R08.10
TM419321	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径φ125mm インペラ数4段 全揚程75m	供用日		3810	0	90	140	3070	1840	30	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM4194	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径φ125mm インペラ数5段 全揚程90m	日		6190	0	90	140	3210	1920	37	R08.10
TM419421	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径φ125mm インペラ数5段 全揚程90m	供用日		3980	0	90	140	3210	1920	37	R08.10
TM4195	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径φ150mm インペラ数2段 全揚程30m	日		5100	0	90	140	2640	1580	22	R08.10
TM419521	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径φ150mm インペラ数2段 全揚程30m	供用日		3280	0	90	140	2640	1580	22	R08.10
TM4196	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径φ150mm インペラ数2段 全揚程40m	日		5450	0	90	140	2820	1690	30	R08.10
TM419621	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径φ150mm インペラ数2段 全揚程40m	供用日		3500	0	90	140	2820	1690	30	R08.10
TM4197	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径φ150mm インペラ数2段 全揚程45m	日		6060	0	90	140	3140	1880	37	R08.10
TM419721	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径φ150mm インペラ数2段 全揚程45m	供用日		3900	0	90	140	3140	1880	37	R08.10
TM4198	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径φ150mm インペラ数3段 全揚程65m	日		7260	0	90	140	3760	2250	45	R08.10
TM419821	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径φ150mm インペラ数3段 全揚程65m	供用日		4670	0	90	140	3760	2250	45	R08.10
TM4199	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径φ150mm インペラ数4段 全揚程85m	日		10700	0	90	140	5560	3330	55	R08.10
TM419921	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型] 口径φ150mm インペラ数4段 全揚程85m	供用日		6900	0	90	140	5560	3330	55	R08.10
TM4219	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ50mm 全揚程5m 0.4kW	日		139	0	100	140	77	44	0.4	R08.10
TM421921	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ50mm 全揚程5m 0.4kW	供用日		99	0	100	140	77	44	0.4	R08.10
TM4220	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ50mm 全揚程10m 0.8kW	日		194	0	100	140	107	62	0.8	R08.10
TM422021	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ50mm 全揚程10m 0.8kW	供用日		139	0	100	140	107	62	0.8	R08.10
TM4221	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ50mm 全揚程15m 1.5kW	日		432	0	100	140	239	138	1.5	R08.10
TM422121	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ50mm 全揚程15m 1.5kW	供用日		309	0	100	140	239	138	1.5	R08.10
TM4222	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ50mm 全揚程20m 2.2kW	日		471	0	100	140	261	150	2.2	R08.10
TM422221	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ50mm 全揚程20m 2.2kW	供用日		337	0	100	140	261	150	2.2	R08.10
TM4223	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ50mm 全揚程30m 3.7kW	日		701	0	100	140	388	224	3.7	R08.10
TM422321	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ50mm 全揚程30m 3.7kW	供用日		501	0	100	140	388	224	3.7	R08.10
TM4224	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ80mm 全揚程10m 1.5kW	日		538	0	100	140	297	171	1.5	R08.10
TM422421	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ80mm 全揚程10m 1.5kW	供用日		384	0	100	140	297	171	1.5	R08.10
TM4225	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ80mm 全揚程15m 3.7kW	日		732	0	100	140	405	233	3.7	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM422521	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ80mm 全揚程15m 3.7kW	供用日		523	0	100	140	405	233	3.7	R08.10
TM4226	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ80mm 全揚程20m 5.5kW	日		895	0	100	140	495	286	5.5	R08.10
TM422621	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ80mm 全揚程20m 5.5kW	供用日		640	0	100	140	495	286	5.5	R08.10
TM4227	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ80mm 全揚程30m 5.5kW	日		981	0	100	140	543	313	5.5	R08.10
TM422721	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ80mm 全揚程30m 5.5kW	供用日		701	0	100	140	543	313	5.5	R08.10
TM4228	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ100mm 全揚程10m 3.7kW	日		829	0	100	140	458	264	3.7	R08.10
TM422821	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ100mm 全揚程10m 3.7kW	供用日		592	0	100	140	458	264	3.7	R08.10
TM4229	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ100mm 全揚程15m 5.5kW	日		995	0	100	140	550	317	5.5	R08.10
TM422921	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ100mm 全揚程15m 5.5kW	供用日		711	0	100	140	550	317	5.5	R08.10
TM4230	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ100mm 全揚程20m 7.5kW	日		1400	0	100	140	774	446	7.5	R08.10
TM423021	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ100mm 全揚程20m 7.5kW	供用日		1000	0	100	140	774	446	7.5	R08.10
TM4231	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ100mm 全揚程30m 11kW	日		1930	0	100	140	1070	616	11	R08.10
TM423121	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ100mm 全揚程30m 11kW	供用日		1380	0	100	140	1070	616	11	R08.10
TM4232	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ150mm 全揚程10m 7.5kW	日		1190	0	100	140	658	379	7.5	R08.10
TM423221	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ150mm 全揚程10m 7.5kW	供用日		849	0	100	140	658	379	7.5	R08.10
TM4233	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ150mm 全揚程15m 11kW	日		1220	0	100	140	675	389	11	R08.10
TM423321	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ150mm 全揚程15m 11kW	供用日		871	0	100	140	675	389	11	R08.10
TM4234	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ150mm 全揚程20m 15kW	日		2170	0	100	140	1200	691	15	R08.10
TM423421	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ150mm 全揚程20m 15kW	供用日		1550	0	100	140	1200	691	15	R08.10
TM4235	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ150mm 全揚程30m 22kW	日		2500	0	100	140	1380	797	22	R08.10
TM423521	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ150mm 全揚程30m 22kW	供用日		1790	0	100	140	1380	797	22	R08.10
TM4236	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ200mm 全揚程10m 11kW	日		1660	0	100	140	918	530	11	R08.10
TM423621	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ200mm 全揚程10m 11kW	供用日		1190	0	100	140	918	530	11	R08.10
TM4237	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ200mm 全揚程15m 15kW	日		2560	0	100	140	1420	817	15	R08.10
TM423721	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ200mm 全揚程15m 15kW	供用日		1830	0	100	140	1420	817	15	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM4238	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ200mm 全揚程20m 22kW	日		2960	0	100	140	1640	946	22	R08.10
TM423821	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ200mm 全揚程20m 22kW	供用日		2120	0	100	140	1640	946	22	R08.10
TM4239	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ200mm 全揚程30m 37kW	日		3410	0	100	140	1890	1090	37	R08.10
TM423921	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ200mm 全揚程30m 37kW	供用日		2440	0	100	140	1890	1090	37	R08.10
TM4240	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ250mm 全揚程10m 22kW	日		3740	0	100	140	2070	1190	22	R08.10
TM424021	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ250mm 全揚程10m 22kW	供用日		2670	0	100	140	2070	1190	22	R08.10
TM4252	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[撹拌装置付(水中泥水)] 口径φ80mm 全揚程10m 3.0kW	日		987	0	90	130	553	300	3	R08.10
TM425221	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[撹拌装置付(水中泥水)] 口径φ80mm 全揚程10m 3.0kW	供用日		683	0	90	130	553	300	3	R08.10
TM4253	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[撹拌装置付(水中泥水)] 口径φ80mm 全揚程15m 3.7kW	日		1100	0	90	130	615	333	3.7	R08.10
TM425321	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[撹拌装置付(水中泥水)] 口径φ80mm 全揚程15m 3.7kW	供用日		759	0	90	130	615	333	3.7	R08.10
TM4254	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[撹拌装置付(水中泥水)] 口径φ80mm 全揚程20m 5.5kW	日		1870	0	90	130	1050	568	5.5	R08.10
TM425421	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[撹拌装置付(水中泥水)] 口径φ80mm 全揚程20m 5.5kW	供用日		1290	0	90	130	1050	568	5.5	R08.10
TM4255	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[撹拌装置付(水中泥水)] 口径φ100mm 全揚程10m 5.5kW	日		1100	0	90	130	615	333	5.5	R08.10
TM425521	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[撹拌装置付(水中泥水)] 口径φ100mm 全揚程10m 5.5kW	供用日		759	0	90	130	615	333	5.5	R08.10
TM4256	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[撹拌装置付(水中泥水)] 口径φ100mm 全揚程15m 7.5kW	日		1500	0	90	130	840	455	7.5	R08.10
TM425621	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[撹拌装置付(水中泥水)] 口径φ100mm 全揚程15m 7.5kW	供用日		1040	0	90	130	840	455	7.5	R08.10
TM4257	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[撹拌装置付(水中泥水)] 口径φ100mm 全揚程25m 11kW	日		2390	0	90	130	1340	726	11	R08.10
TM425721	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[撹拌装置付(水中泥水)] 口径φ100mm 全揚程25m 11kW	供用日		1650	0	90	130	1340	726	11	R08.10
TM4258	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[撹拌装置付(水中泥水)] 口径φ150mm 全揚程10m 11kW	日		1690	0	90	130	945	512	11	R08.10
TM425821	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[撹拌装置付(水中泥水)] 口径φ150mm 全揚程10m 11kW	供用日		1170	0	90	130	945	512	11	R08.10
TM4259	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[撹拌装置付(水中泥水)] 口径φ150mm 全揚程15m 11kW	日		2130	0	90	130	1200	648	11	R08.10
TM425921	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[撹拌装置付(水中泥水)] 口径φ150mm 全揚程15m 11kW	供用日		1480	0	90	130	1200	648	11	R08.10
TM4260	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[撹拌装置付(水中泥水)] 口径φ150mm 全揚程20m 15kW	日		3480	0	90	130	1950	1060	15	R08.10
TM426021	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[撹拌装置付(水中泥水)] 口径φ150mm 全揚程20m 15kW	供用日		2410	0	90	130	1950	1060	15	R08.10
TM4261	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[撹拌装置付(水中泥水)] 口径φ200mm 全揚程25m 37kW	日		5110	0	90	130	2860	1550	37	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM426121	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[撹拌装置付(水中泥水)] 口径φ200mm 全揚程25m 37kW	供用日		3530	0	90	130	2860	1550	37	R08.10
TM4207	真空ﾎﾟﾝﾌﾟ[ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ40mm 排気量1.9m3/min	日		1780	0	90	130	985	550	3.7	R08.10
TM420721	真空ﾎﾟﾝﾌﾟ[ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ40mm 排気量1.9m3/min	供用日		1230	0	90	130	985	550	3.7	R08.10
TM4208	真空ﾎﾟﾝﾌﾟ[ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ50mm 排気量3.2m3/min	日		2620	0	90	130	1450	809	5.5	R08.10
TM420821	真空ﾎﾟﾝﾌﾟ[ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ50mm 排気量3.2m3/min	供用日		1810	0	90	130	1450	809	5.5	R08.10
TM4209	真空ﾎﾟﾝﾌﾟ[ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ65mm 排気量4.5m3/min	日		3540	0	90	130	1960	1090	7.5	R08.10
TM420921	真空ﾎﾟﾝﾌﾟ[ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ65mm 排気量4.5m3/min	供用日		2450	0	90	130	1960	1090	7.5	R08.10
TM4272	ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ[ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ40mm 全揚程50m	日		4270	0	110	140	2680	1250	11	R08.10
TM427221	ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ[ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ40mm 全揚程50m	供用日		3360	0	110	140	2680	1250	11	R08.10
TM4273	ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ[ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ80mm 全揚程50m	日		4760	0	110	140	2980	1400	15	R08.10
TM427321	ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ[ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ80mm 全揚程50m	供用日		3740	0	110	140	2980	1400	15	R08.10
TM4274	ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ[ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ100mm 全揚程50m	日		7240	0	110	140	4540	2130	22	R08.10
TM427421	ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ[ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ100mm 全揚程50m	供用日		5690	0	110	140	4540	2130	22	R08.10
TM4275	ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ[ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ150mm 全揚程50m	日		11700	0	110	140	7310	3430	45	R08.10
TM427521	ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ[ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ150mm 全揚程50m	供用日		9180	0	110	140	7310	3430	45	R08.10
TM4276	ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ[ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ200mm 全揚程50m	日		20900	0	110	140	13100	6140	75	R08.10
TM427621	ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ[ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ200mm 全揚程50m	供用日		16400	0	110	140	13100	6140	75	R08.10
TM4287	変圧器[油入変圧器･単相] 定格容量10kVA	供用日		156	0	0	220	0	156	0	R08.10
TM4288	変圧器[油入変圧器･単相] 定格容量20kVA	供用日		202	0	0	220	0	202	0	R08.10
TM4289	変圧器[油入変圧器･単相] 定格容量30kVA	供用日		239	0	0	220	0	239	0	R08.10
TM4290	変圧器[油入変圧器･単相] 定格容量50kVA	供用日		368	0	0	220	0	368	0	R08.10
TM4291	変圧器[油入変圧器･単相] 定格容量75kVA	供用日		469	0	0	220	0	469	0	R08.10
TM4292	変圧器[油入変圧器･単相] 定格容量100kVA	供用日		569	0	0	220	0	569	0	R08.10
TM4293	変圧器[油入変圧器･単相] 定格容量150kVA	供用日		695	0	0	220	0	695	0	R08.10
TM4294	変圧器[油入変圧器･単相] 定格容量200kVA	供用日		889	0	0	220	0	889	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM4295	変圧器[油入変圧器・単相] 定格容量300kVA	供用日		1320	0	0	220	0	1320	0	R08.10
TM4296	変圧器[油入変圧器・単相] 定格容量500kVA	供用日		2230	0	0	220	0	2230	0	R08.10
TM4304	変圧器[油入変圧器・三相] 定格容量20kVA	供用日		267	0	0	220	0	267	0	R08.10
TM4305	変圧器[油入変圧器・三相] 定格容量30kVA	供用日		343	0	0	220	0	343	0	R08.10
TM4306	変圧器[油入変圧器・三相] 定格容量50kVA	供用日		455	0	0	220	0	455	0	R08.10
TM4307	変圧器[油入変圧器・三相] 定格容量75kVA	供用日		592	0	0	220	0	592	0	R08.10
TM4308	変圧器[油入変圧器・三相] 定格容量100kVA	供用日		631	0	0	220	0	631	0	R08.10
TM4309	変圧器[油入変圧器・三相] 定格容量150kVA	供用日		818	0	0	220	0	818	0	R08.10
TM4310	変圧器[油入変圧器・三相] 定格容量200kVA	供用日		1010	0	0	220	0	1010	0	R08.10
TM4311	変圧器[油入変圧器・三相] 定格容量300kVA	供用日		1410	0	0	220	0	1410	0	R08.10
TM4312	変圧器[油入変圧器・三相] 定格容量500kVA	供用日		2150	0	0	220	0	2150	0	R08.10
TM4319	変圧器[ｼﾘｺﾝ形乾式変圧器・単相] 定格容量10kVA	供用日		235	0	0	220	0	235	0	R08.10
TM4320	変圧器[ｼﾘｺﾝ形乾式変圧器・単相] 定格容量20kVA	供用日		298	0	0	220	0	298	0	R08.10
TM4321	変圧器[ｼﾘｺﾝ形乾式変圧器・単相] 定格容量30kVA	供用日		361	0	0	220	0	361	0	R08.10
TM4322	変圧器[ｼﾘｺﾝ形乾式変圧器・単相] 定格容量50kVA	供用日		444	0	0	220	0	444	0	R08.10
TM4323	変圧器[ｼﾘｺﾝ形乾式変圧器・単相] 定格容量75kVA	供用日		525	0	0	220	0	525	0	R08.10
TM4324	変圧器[ｼﾘｺﾝ形乾式変圧器・単相] 定格容量100kVA	供用日		619	0	0	220	0	619	0	R08.10
TM4325	変圧器[ｼﾘｺﾝ形乾式変圧器・単相] 定格容量150kVA	供用日		834	0	0	220	0	834	0	R08.10
TM4326	変圧器[ｼﾘｺﾝ形乾式変圧器・単相] 定格容量200kVA	供用日		1250	0	0	220	0	1250	0	R08.10
TM4327	変圧器[ｼﾘｺﾝ形乾式変圧器・単相] 定格容量300kVA	供用日		1760	0	0	220	0	1760	0	R08.10
TM4328	変圧器[ｼﾘｺﾝ形乾式変圧器・単相] 定格容量500kVA	供用日		2780	0	0	220	0	2780	0	R08.10
TM4335	変圧器[ｼﾘｺﾝ形乾式変圧器・三相] 定格容量30kVA	供用日		497	0	0	220	0	497	0	R08.10
TM4336	変圧器[ｼﾘｺﾝ形乾式変圧器・三相] 定格容量50kVA	供用日		653	0	0	220	0	653	0	R08.10
TM4337	変圧器[ｼﾘｺﾝ形乾式変圧器・三相] 定格容量75kVA	供用日		806	0	0	220	0	806	0	R08.10
TM4338	変圧器[ｼﾘｺﾝ形乾式変圧器・三相] 定格容量100kVA	供用日		958	0	0	220	0	958	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM4339	変圧器[ｼﾘｺﾝ形乾式変圧器･三相] 定格容量150kVA	供用日		1260	0	0	220	0	1260	0	R08.10
TM4340	変圧器[ｼﾘｺﾝ形乾式変圧器･三相] 定格容量200kVA	供用日		1510	0	0	220	0	1510	0	R08.10
TM4341	変圧器[ｼﾘｺﾝ形乾式変圧器･三相] 定格容量300kVA	供用日		2140	0	0	220	0	2140	0	R08.10
TM4342	変圧器[ｼﾘｺﾝ形乾式変圧器･三相] 定格容量500kVA	供用日		3410	0	0	220	0	3410	0	R08.10
TM4349	変圧器[ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･単相] 定格容量10kVA	供用日		254	0	0	220	0	254	0	R08.10
TM4350	変圧器[ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･単相] 定格容量20kVA	供用日		322	0	0	220	0	322	0	R08.10
TM4351	変圧器[ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･単相] 定格容量30kVA	供用日		380	0	0	220	0	380	0	R08.10
TM4352	変圧器[ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･単相] 定格容量50kVA	供用日		487	0	0	220	0	487	0	R08.10
TM4353	変圧器[ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･単相] 定格容量75kVA	供用日		569	0	0	220	0	569	0	R08.10
TM4354	変圧器[ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･単相] 定格容量100kVA	供用日		674	0	0	220	0	674	0	R08.10
TM4355	変圧器[ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･単相] 定格容量150kVA	供用日		889	0	0	220	0	889	0	R08.10
TM4356	変圧器[ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･単相] 定格容量200kVA	供用日		1120	0	0	220	0	1120	0	R08.10
TM4357	変圧器[ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･単相] 定格容量300kVA	供用日		1580	0	0	220	0	1580	0	R08.10
TM4358	変圧器[ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･単相] 定格容量500kVA	供用日		2500	0	0	220	0	2500	0	R08.10
TM4365	変圧器[ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･三相] 定格容量10kVA	供用日		307	0	0	220	0	307	0	R08.10
TM4366	変圧器[ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･三相] 定格容量20kVA	供用日		380	0	0	220	0	380	0	R08.10
TM4367	変圧器[ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･三相] 定格容量30kVA	供用日		455	0	0	220	0	455	0	R08.10
TM4368	変圧器[ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･三相] 定格容量50kVA	供用日		563	0	0	220	0	563	0	R08.10
TM4369	変圧器[ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･三相] 定格容量75kVA	供用日		696	0	0	220	0	696	0	R08.10
TM4370	変圧器[ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･三相] 定格容量100kVA	供用日		847	0	0	220	0	847	0	R08.10
TM4371	変圧器[ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･三相] 定格容量150kVA	供用日		1120	0	0	220	0	1120	0	R08.10
TM4372	変圧器[ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･三相] 定格容量200kVA	供用日		1350	0	0	220	0	1350	0	R08.10
TM4373	変圧器[ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･三相] 定格容量300kVA	供用日		1920	0	0	220	0	1920	0	R08.10
TM4374	変圧器[ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･三相] 定格容量500kVA	供用日		3010	0	0	220	0	3010	0	R08.10
TM4382	変圧器[ﾀｲﾄﾗﾝｽ･単相] 定格容量75kVA	供用日		347	0	0	210	0	347	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM4383	変圧器[ﾀｲﾄﾗﾝｽ・単相] 定格容量100kVA	供用日		427	0	0	210	0	427	0	R08.10
TM4384	変圧器[ﾀｲﾄﾗﾝｽ・単相] 定格容量150kVA	供用日		572	0	0	210	0	572	0	R08.10
TM4385	変圧器[ﾀｲﾄﾗﾝｽ・単相] 定格容量200kVA	供用日		691	0	0	210	0	691	0	R08.10
TM4386	変圧器[ﾀｲﾄﾗﾝｽ・単相] 定格容量300kVA	供用日		939	0	0	210	0	939	0	R08.10
TM4387	変圧器[ﾀｲﾄﾗﾝｽ・単相] 定格容量500kVA	供用日		1270	0	0	210	0	1270	0	R08.10
TM4393	変圧器[ﾀｲﾄﾗﾝｽ・三相] 定格容量75kVA	供用日		382	0	0	220	0	382	0	R08.10
TM4394	変圧器[ﾀｲﾄﾗﾝｽ・三相] 定格容量100kVA	供用日		488	0	0	220	0	488	0	R08.10
TM4395	変圧器[ﾀｲﾄﾗﾝｽ・三相] 定格容量150kVA	供用日		588	0	0	220	0	588	0	R08.10
TM4396	変圧器[ﾀｲﾄﾗﾝｽ・三相] 定格容量200kVA	供用日		782	0	0	220	0	782	0	R08.10
TM4397	変圧器[ﾀｲﾄﾗﾝｽ・三相] 定格容量300kVA	供用日		1080	0	0	220	0	1080	0	R08.10
TM4398	変圧器[ﾀｲﾄﾗﾝｽ・三相] 定格容量500kVA	供用日		1530	0	0	220	0	1530	0	R08.10
TM4401	高圧気中開閉器(柱上用・手動操作形) [一般形]定格電流 100A	供用日		146	0	0	180	0	146	0	R08.10
TM4402	高圧気中開閉器(柱上用・手動操作形) [一般形]定格電流 200A	供用日		159	0	0	180	0	159	0	R08.10
TM4405	高圧気中開閉器(柱上用・手動操作形) [地絡無方向・過電流ﾛｯｸ機構]定格電流 100A	供用日		289	0	0	180	0	289	0	R08.10
TM4406	高圧気中開閉器(柱上用・手動操作形) [地絡無方向・過電流ﾛｯｸ機構]定格電流 200A	供用日		291	0	0	180	0	291	0	R08.10
TM4407	高圧気中開閉器(柱上用・手動操作形) [地絡無方向・過電流ﾛｯｸ機構]定格電流 300A	供用日		401	0	0	180	0	401	0	R08.10
TM4410	高圧気中開閉器(柱上用・手動操作形) [地絡方向性・過電流ﾛｯｸ機構]定格電流 100A	供用日		627	0	0	180	0	627	0	R08.10
TM4411	高圧気中開閉器(柱上用・手動操作形) [地絡方向性・過電流ﾛｯｸ機構]定格電流 200A	供用日		638	0	0	180	0	638	0	R08.10
TM4412	高圧気中開閉器(柱上用・手動操作形) [地絡方向性・過電流ﾛｯｸ機構]定格電流 300A	供用日		767	0	0	180	0	767	0	R08.10
TM4417	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ高圧受変電[CB形受電専用 屋外] 定格容量500kVA以下	供用日		2070	0	0	130	0	2070	0	R08.10
TM4421	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ高圧受変電設備[変電専用(屋外)] 定格容量75～100kVA	供用日		2030	0	0	150	0	2030	0	R08.10
TM4422	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ高圧受変電設備[変電専用(屋外)] 定格容量150～200kVA	供用日		2450	0	0	150	0	2450	0	R08.10
TM4423	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ高圧受変電設備[変電専用(屋外)] 定格容量300kVA	供用日		2720	0	0	150	0	2720	0	R08.10
TM4424	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ高圧受変電設備[変電専用(屋外)] 定格容量400kVA	供用日		3170	0	0	150	0	3170	0	R08.10
TM4425	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ高圧受変電設備[変電専用(屋外)] 定格容量500kVA	供用日		4300	0	0	150	0	4300	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM4429	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ高圧受変電設備[CB形受変電(屋外)] 定格容量50～100kVA	供用日		3060	0	0	150	0	3060	0	R08.10
TM4430	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ高圧受変電設備[CB形受変電(屋外)] 定格容量150～200kVA	供用日		3470	0	0	150	0	3470	0	R08.10
TM4431	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ高圧受変電設備[CB形受変電(屋外)] 定格容量300kVA	供用日		4120	0	0	150	0	4120	0	R08.10
TM4432	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ高圧受変電設備[CB形受変電(屋外)] 定格容量400kVA	供用日		5050	0	0	150	0	5050	0	R08.10
TM4433	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ高圧受変電設備[CB形受変電(屋外)] 定格容量500kVA	供用日		5620	0	0	150	0	5620	0	R08.10
TM4437	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ高圧受変電設備[PF･S形受変(屋外)] 定格容量50～100kVA	供用日		1240	0	0	200	0	1240	0	R08.10
TM4438	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ高圧受変電設備[PF･S形受変(屋外)] 定格容量150～200kVA	供用日		1590	0	0	200	0	1590	0	R08.10
TM4439	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ高圧受変電設備[PF･S形受変(屋外)] 定格容量300kVA	供用日		2010	0	0	200	0	2010	0	R08.10
TM4443	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ高圧受変電[ﾄﾝﾈﾙ坑内ﾓｰﾙﾄﾞ乾式CB] 定格容量50kVA	供用日		2740	0	0	160	0	2740	0	R08.10
TM4444	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ高圧受変電[ﾄﾝﾈﾙ坑内ﾓｰﾙﾄﾞ乾式CB] 定格容量100kVA	供用日		3030	0	0	160	0	3030	0	R08.10
TM4445	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ高圧受変電[ﾄﾝﾈﾙ坑内ﾓｰﾙﾄﾞ乾式CB] 定格容量150kVA	供用日		3510	0	0	160	0	3510	0	R08.10
TM4446	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ高圧受変電[ﾄﾝﾈﾙ坑内ﾓｰﾙﾄﾞ乾式CB] 定格容量200kVA	供用日		4200	0	0	160	0	4200	0	R08.10
TM4447	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ高圧受変電[ﾄﾝﾈﾙ坑内ﾓｰﾙﾄﾞ乾式CB] 定格容量300kVA	供用日		5350	0	0	160	0	5350	0	R08.10
TM4448	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ高圧受変電[ﾄﾝﾈﾙ坑内ﾓｰﾙﾄﾞ乾式CB] 定格容量500kVA	供用日		7020	0	0	160	0	7020	0	R08.10
TM4460	発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 定格容量1kVA	日		332	0	90	130	148	128	1.5	R08.10
TM446021	発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 定格容量1kVA	供用日		230	0	90	130	148	128	1.5	R08.10
TM4461	発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 定格容量2kVA	日		394	0	90	130	175	152	2.7	R08.10
TM446121	発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 定格容量2kVA	供用日		273	0	90	130	175	152	2.7	R08.10
TM4462	発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 定格容量3kVA	日		973	0	90	130	432	375	4	R08.10
TM446221	発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 定格容量3kVA	供用日		673	0	90	130	432	375	4	R08.10
TM4463	発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 定格容量5kVA	日		1400	0	90	130	622	540	6.3	R08.10
TM446321	発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 定格容量5kVA	供用日		970	0	90	130	622	540	6.3	R08.10
TM4469	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ･排出ｶﾞｽ:対象外] 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	日		654	0	110	140	235	329	4	R08.10
TM446921	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ･排出ｶﾞｽ:対象外] 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	供用日		514	0	110	140	235	329	4	R08.10
TM4470	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ･排出ｶﾞｽ:対象外] 定格容量(50/60Hz)4.5/5kVA	日		1040	0	110	140	373	521	5.7	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM447021	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ・排出ｶﾞｽ:対象外] 定格容量(50/60Hz)4.5/5kVA	供用日		815	0	110	140	373	521	5.7	R08.10
TM4488	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ・排出ｶﾞｽ:対象外] 定格容量(50/60Hz)550/600kVA	日		69800	0	110	140	25200	35100	514	R08.10
TM448821	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ・排出ｶﾞｽ:対象外] 定格容量(50/60Hz)550/600kVA	供用日		54900	0	110	140	25200	35100	514	R08.10
TM4489	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ・排出ｶﾞｽ:対象外] 定格容量(50/60Hz)700/800kVA	日		76700	0	110	140	27600	38500	736	R08.10
TM448921	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ・排出ｶﾞｽ:対象外] 定格容量(50/60Hz)700/800kVA	供用日		60200	0	110	140	27600	38500	736	R08.10
TM4490	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ・排出ｶﾞｽ:対象外] 定格容量(50/60Hz)1000/1100kVA	日		96700	0	110	140	34800	48600	1010	R08.10
TM449021	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ・排出ｶﾞｽ:対象外] 定格容量(50/60Hz)1000/1100kVA	供用日		76000	0	110	140	34800	48600	1010	R08.10
TM4514	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ・排対型:2次] 定格容量(50/60Hz)270/300kVA	日		24000	0	110	140	8640	12100	248	R08.10
TM451421	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ・排対型:2次] 定格容量(50/60Hz)270/300kVA	供用日		18900	0	110	140	8640	12100	248	R08.10
TM4515	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ・排対型:2次] 定格容量(50/60Hz)350/400kVA	日		26500	0	110	140	9550	13300	357	R08.10
TM451521	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ・排対型:2次] 定格容量(50/60Hz)350/400kVA	供用日		20800	0	110	140	9550	13300	357	R08.10
TM4516	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ・排対型:2次] 定格容量(50/60Hz)450/500kVA	日		47800	0	110	140	17200	24000	427	R08.10
TM451621	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ・排対型:2次] 定格容量(50/60Hz)450/500kVA	供用日		37600	0	110	140	17200	24000	427	R08.10
TM71500571	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ・排対型:3次] 定格容量(50/60Hz)270/300kVA	日		32400	0	110	140	11700	16300	248	R08.10
TM71500572	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ・排対型:3次] 定格容量(50/60Hz)270/300kVA	供用日		25500	0	110	140	11700	16300	248	R08.10
TM71500581	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ・排対型:3次] 定格容量(50/60Hz)350/400kVA	日		38500	0	110	140	13900	19400	357	R08.10
TM71500582	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ・排対型:3次] 定格容量(50/60Hz)350/400kVA	供用日		30300	0	110	140	13900	19400	357	R08.10
TM21500631	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低音・排ｶﾞｽ:対象外] 定格容量(50/60Hz)2.0/2.5kVA	日		822	0	110	140	296	413	4	R08.10
TM21500632	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低音・排ｶﾞｽ:対象外] 定格容量(50/60Hz)2.0/2.5kVA	供用日		646	0	110	140	296	413	4	R08.10
TM4529	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低音・排ｶﾞｽ:対象外] 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	日		904	0	110	140	326	455	4	R08.10
TM452921	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低音・排ｶﾞｽ:対象外] 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	供用日		711	0	110	140	326	455	4	R08.10
TM4530	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低音・排ｶﾞｽ:対象外] 定格容量(50/60Hz)4.5/5kVA	日		1190	0	110	140	427	596	5.7	R08.10
TM453021	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低音・排ｶﾞｽ:対象外] 定格容量(50/60Hz)4.5/5kVA	供用日		931	0	110	140	427	596	5.7	R08.10
TM4564	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:2次] 定格容量(50/60Hz)10.5/13kVA	日		2200	0	110	140	793	1110	13	R08.10
TM456421	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:2次] 定格容量(50/60Hz)10.5/13kVA	供用日		1730	0	110	140	793	1110	13	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM4565	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:2次] 定格容量(50/60Hz)13/15kVA	日		3690	0	110	140	1330	1850	14	R08.10
TM456521	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:2次] 定格容量(50/60Hz)13/15kVA	供用日		2900	0	110	140	1330	1850	14	R08.10
TM4566	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:2次] 定格容量(50/60Hz)17/20kVA	日		4350	0	110	140	1570	2190	19	R08.10
TM456621	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:2次] 定格容量(50/60Hz)17/20kVA	供用日		3420	0	110	140	1570	2190	19	R08.10
TM4567	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:2次] 定格容量(50/60Hz)20/25kVA	日		4710	0	110	140	1700	2370	23	R08.10
TM456721	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:2次] 定格容量(50/60Hz)20/25kVA	供用日		3700	0	110	140	1700	2370	23	R08.10
TM4568	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:2次] 定格容量(50/60Hz)37/45kVA	日		5140	0	110	140	1850	2580	42	R08.10
TM456821	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:2次] 定格容量(50/60Hz)37/45kVA	供用日		4040	0	110	140	1850	2580	42	R08.10
TM4569	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:2次] 定格容量(50/60Hz)50/60kVA	日		6270	0	110	140	2260	3150	57	R08.10
TM456921	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:2次] 定格容量(50/60Hz)50/60kVA	供用日		4920	0	110	140	2260	3150	57	R08.10
TM4570	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:2次] 定格容量(50/60Hz)80/100kVA	日		8580	0	110	140	3090	4310	92	R08.10
TM457021	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:2次] 定格容量(50/60Hz)80/100kVA	供用日		6740	0	110	140	3090	4310	92	R08.10
TM4571	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:2次] 定格容量(50/60Hz)100/125kVA	日		11000	0	110	140	3970	5540	117	R08.10
TM457121	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:2次] 定格容量(50/60Hz)100/125kVA	供用日		8650	0	110	140	3970	5540	117	R08.10
TM4572	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:2次] 定格容量(50/60Hz)125/150kVA	日		12900	0	110	140	4650	6490	134	R08.10
TM457221	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:2次] 定格容量(50/60Hz)125/150kVA	供用日		10100	0	110	140	4650	6490	134	R08.10
TM4573	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:2次] 定格容量(50/60Hz)200/220kVA	日		16000	0	110	140	5780	8060	201	R08.10
TM457321	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:2次] 定格容量(50/60Hz)200/220kVA	供用日		12600	0	110	140	5780	8060	201	R08.10
TM4574	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:2次] 定格容量(50/60Hz)270/300kVA	日		25800	0	110	140	9290	13000	248	R08.10
TM457421	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:2次] 定格容量(50/60Hz)270/300kVA	供用日		20300	0	110	140	9290	13000	248	R08.10
TM81500641	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:3次] 定格容量(50/60Hz)5.2/6.0kVA	日		1580	0	110	140	570	796	8	R08.10
TM81500642	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:3次] 定格容量(50/60Hz)5.2/6.0kVA	供用日		1240	0	110	140	570	796	8	R08.10
TM81500441	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:3次] 定格容量(50/60Hz)10.5/13kVA	日		2810	0	110	140	1010	1410	13	R08.10
TM81500442	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:3次] 定格容量(50/60Hz)10.5/13kVA	供用日		2210	0	110	140	1010	1410	13	R08.10
TM81500451	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:3次] 定格容量(50/60Hz)13/15kVA	日		4660	0	110	140	1680	2340	14	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM81500452	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:3次] 定格容量(50/60Hz)13/15kVA	供用日		3660	0	110	140	1680	2340	14	R08.10
TM81500461	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:3次] 定格容量(50/60Hz)17/20kVA	日		5640	0	110	140	2030	2840	20	R08.10
TM81500462	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:3次] 定格容量(50/60Hz)17/20kVA	供用日		4430	0	110	140	2030	2840	20	R08.10
TM81500471	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:3次] 定格容量(50/60Hz)20/25kVA	日		5730	0	110	140	2060	2880	23	R08.10
TM81500472	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:3次] 定格容量(50/60Hz)20/25kVA	供用日		4500	0	110	140	2060	2880	23	R08.10
TM81500491	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:3次] 定格容量(50/60Hz)37/45kVA	日		6950	0	110	140	2500	3490	46	R08.10
TM81500492	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:3次] 定格容量(50/60Hz)37/45kVA	供用日		5460	0	110	140	2500	3490	46	R08.10
TM81500501	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:3次] 定格容量(50/60Hz)50/60kVA	日		8130	0	110	140	2930	4090	57	R08.10
TM81500502	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:3次] 定格容量(50/60Hz)50/60kVA	供用日		6390	0	110	140	2930	4090	57	R08.10
TM81500521	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:3次] 定格容量(50/60Hz)80/100kVA	日		12000	0	110	140	4320	6020	92	R08.10
TM81500522	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:3次] 定格容量(50/60Hz)80/100kVA	供用日		9410	0	110	140	4320	6020	92	R08.10
TM81500531	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:3次] 定格容量(50/60Hz)100/125kVA	日		13900	0	110	140	5010	6980	117	R08.10
TM81500532	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:3次] 定格容量(50/60Hz)100/125kVA	供用日		10900	0	110	140	5010	6980	117	R08.10
TM81500541	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:3次] 定格容量(50/60Hz)125/150kVA	日		16500	0	110	140	5930	8280	134	R08.10
TM81500542	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:3次] 定格容量(50/60Hz)125/150kVA	供用日		12900	0	110	140	5930	8280	134	R08.10
TM4580	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:2次] 大容量ﾀﾝｸ型 定格容量(50/60Hz)20/25kVA	日		5160	0	110	140	1860	2590	24	R08.10
TM458021	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:2次] 大容量ﾀﾝｸ型 定格容量(50/60Hz)20/25kVA	供用日		4050	0	110	140	1860	2590	24	R08.10
TM4581	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:2次] 大容量ﾀﾝｸ型 定格容量(50/60Hz)37/45kVA	日		5950	0	110	140	2140	2990	42	R08.10
TM458121	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:2次] 大容量ﾀﾝｸ型 定格容量(50/60Hz)37/45kVA	供用日		4670	0	110	140	2140	2990	42	R08.10
TM4582	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:2次] 大容量ﾀﾝｸ型 定格容量(50/60Hz)50/60kVA	日		7310	0	110	140	2630	3670	57	R08.10
TM458221	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:2次] 大容量ﾀﾝｸ型 定格容量(50/60Hz)50/60kVA	供用日		5740	0	110	140	2630	3670	57	R08.10
TM4576	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:2次] 大容量ﾀﾝｸ型 定格容量(50/60Hz)80/100kVA	日		9310	0	110	140	3350	4680	91	R08.10
TM457621	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:2次] 大容量ﾀﾝｸ型 定格容量(50/60Hz)80/100kVA	供用日		7320	0	110	140	3350	4680	91	R08.10
TM4577	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:2次] 大容量ﾀﾝｸ型 定格容量(50/60Hz)100/125kVA	日		12400	0	110	140	4460	6220	116	R08.10
TM457721	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:2次] 大容量ﾀﾝｸ型 定格容量(50/60Hz)100/125kVA	供用日		9720	0	110	140	4460	6220	116	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM4578	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:2次] 大容量ﾀﾝｸ型 定格容量(50/60Hz)125/150kVA	日		14300	0	110	140	5160	7200	135	R08.10
TM457821	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:2次] 大容量ﾀﾝｸ型 定格容量(50/60Hz)125/150kVA	供用日		11300	0	110	140	5160	7200	135	R08.10
TM4579	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:2次] 大容量ﾀﾝｸ型 定格容量(50/60Hz)200/220kVA	日		17900	0	110	140	6450	9000	199	R08.10
TM457921	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音・排対:2次] 大容量ﾀﾝｸ型 定格容量(50/60Hz)200/220kVA	供用日		14100	0	110	140	6450	9000	199	R08.10
TM4585	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付)[低揚程] 定格荷重0.5t 揚程6m	日		818	0	110	180	328	300	1.3	R08.10
TM458521	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付)[低揚程] 定格荷重0.5t 揚程6m	供用日		500	0	110	180	328	300	1.3	R08.10
TM4586	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付)[低揚程] 定格荷重1.0t 揚程6m	日		1000	0	110	180	401	367	2.2	R08.10
TM458621	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付)[低揚程] 定格荷重1.0t 揚程6m	供用日		612	0	110	180	401	367	2.2	R08.10
TM4587	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付)[低揚程] 定格荷重2.0t 揚程6m	日		1340	0	110	180	537	491	3.2	R08.10
TM458721	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付)[低揚程] 定格荷重2.0t 揚程6m	供用日		819	0	110	180	537	491	3.2	R08.10
TM4588	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付)[低揚程] 定格荷重3.0t 揚程6m	日		1600	0	110	180	639	585	4.5	R08.10
TM458821	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付)[低揚程] 定格荷重3.0t 揚程6m	供用日		976	0	110	180	639	585	4.5	R08.10
TM4589	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付)[低揚程] 定格荷重5.0t 揚程8m	日		2660	0	110	180	1070	976	6.5	R08.10
TM458921	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付)[低揚程] 定格荷重5.0t 揚程8m	供用日		1630	0	110	180	1070	976	6.5	R08.10
TM4590	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付)[低揚程] 定格荷重7.5t 揚程8m	日		4480	0	110	180	1790	1640	10.5	R08.10
TM459021	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付)[低揚程] 定格荷重7.5t 揚程8m	供用日		2740	0	110	180	1790	1640	10.5	R08.10
TM4591	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付)[低揚程] 定格荷重10t 揚程8m	日		5290	0	110	180	2120	1940	12	R08.10
TM459121	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付)[低揚程] 定格荷重10t 揚程8m	供用日		3230	0	110	180	2120	1940	12	R08.10
TM4592	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付)[低揚程] 定格荷重15t 揚程8m	日		7700	0	110	180	3080	2820	14.8	R08.10
TM459221	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付)[低揚程] 定格荷重15t 揚程8m	供用日		4710	0	110	180	3080	2820	14.8	R08.10
TM4598	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付)[高揚程] 定格荷重0.5t 揚程12m	日		995	0	110	180	399	365	1.3	R08.10
TM459821	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付)[高揚程] 定格荷重0.5t 揚程12m	供用日		608	0	110	180	399	365	1.3	R08.10
TM4599	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付)[高揚程] 定格荷重1.0t 揚程12m	日		1200	0	110	180	481	441	2.2	R08.10
TM459921	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付)[高揚程] 定格荷重1.0t 揚程12m	供用日		734	0	110	180	481	441	2.2	R08.10
TM4600	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付)[高揚程] 定格荷重2.0t 揚程12m	日		1580	0	110	180	632	579	3.2	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM460021	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付)[高揚程] 定格荷重2.0t 揚程12m	供用日		965	0	110	180	632	579	3.2	R08.10
TM4601	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付)[高揚程] 定格荷重3.0t 揚程12m	日		2030	0	110	180	814	745	4.5	R08.10
TM460121	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付)[高揚程] 定格荷重3.0t 揚程12m	供用日		1240	0	110	180	814	745	4.5	R08.10
TM4602	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付)[高揚程] 定格荷重5.0t 揚程12m	日		3110	0	110	180	1240	1140	7.7	R08.10
TM460221	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付)[高揚程] 定格荷重5.0t 揚程12m	供用日		1900	0	110	180	1240	1140	7.7	R08.10
TM4603	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付)[高揚程] 定格荷重7.5t 揚程12m	日		5360	0	110	180	2140	1960	10.22	R08.10
TM460321	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付)[高揚程] 定格荷重7.5t 揚程12m	供用日		3270	0	110	180	2140	1960	10.22	R08.10
TM4604	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付)[高揚程] 定格荷重10t 揚程12m	日		6780	0	110	180	2710	2480	11.72	R08.10
TM460421	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付)[高揚程] 定格荷重10t 揚程12m	供用日		4140	0	110	180	2710	2480	11.72	R08.10
TM4605	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付)[高揚程] 定格荷重15t 揚程12m	日		10200	0	110	180	4080	3730	14.8	R08.10
TM460521	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付)[高揚程] 定格荷重15t 揚程12m	供用日		6220	0	110	180	4080	3730	14.8	R08.10
TM4606	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付)[高揚程] 定格荷重20t 揚程12m	日		12600	0	110	180	5060	4630	16.4	R08.10
TM460621	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付)[高揚程] 定格荷重20t 揚程12m	供用日		7720	0	110	180	5060	4630	16.4	R08.10
TM4615	ｳｲﾝﾁ[開放型(電動)・単胴] 巻上能力1.8t×30m/min 巻容量φ16mm×260m	日		3090	0	100	160	1580	942	15	R08.10
TM461521	ｳｲﾝﾁ[開放型(電動)・単胴] 巻上能力1.8t×30m/min 巻容量φ16mm×260m	供用日		1930	0	100	160	1580	942	15	R08.10
TM4616	ｳｲﾝﾁ[開放型(電動)・単胴] 巻上能力2.8t×30m/min 巻容量φ22mm×200m	日		4640	0	100	160	2380	1420	22	R08.10
TM461621	ｳｲﾝﾁ[開放型(電動)・単胴] 巻上能力2.8t×30m/min 巻容量φ22mm×200m	供用日		2900	0	100	160	2380	1420	22	R08.10
TM4617	ｳｲﾝﾁ[開放型(電動)・単胴] 巻上能力4.2t×35m/min 巻容量φ25mm×200m	日		7220	0	100	160	3700	2200	37	R08.10
TM461721	ｳｲﾝﾁ[開放型(電動)・単胴] 巻上能力4.2t×35m/min 巻容量φ25mm×200m	供用日		4510	0	100	160	3700	2200	37	R08.10
TM4620	ｳｲﾝﾁ[開放型(電動)・複胴] 1.5t×42m/分φ12mm×850m+φ21.2mm×1020m	日		2880	0	100	160	1470	878	15	R08.10
TM462021	ｳｲﾝﾁ[開放型(電動)・複胴] 1.5t×42m/分φ12mm×850m+φ21.2mm×1020m	供用日		1800	0	100	160	1470	878	15	R08.10
TM4622	ｳｲﾝﾁ[開放型(電動)・複胴] 巻上1.8t×30m/min 巻取(φ16mm×260m)×2	日		3740	0	100	160	1910	1140	15	R08.10
TM462221	ｳｲﾝﾁ[開放型(電動)・複胴] 巻上1.8t×30m/min 巻取(φ16mm×260m)×2	供用日		2340	0	100	160	1910	1140	15	R08.10
TM4623	ｳｲﾝﾁ[開放型(電動)・複胴] 巻上2.8t×30m/min 巻取(φ22mm×200m)×2	日		5850	0	100	160	3000	1780	22	R08.10
TM462321	ｳｲﾝﾁ[開放型(電動)・複胴] 巻上2.8t×30m/min 巻取(φ22mm×200m)×2	供用日		3660	0	100	160	3000	1780	22	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM4624	ｳｲﾝﾁ[開放型(電動)・複胴] 巻上4.2t×35m/min 巻取(φ25mm×200m)×2	日		8680	0	100	160	4450	2650	37	R08.10
TM462421	ｳｲﾝﾁ[開放型(電動)・複胴] 巻上4.2t×35m/min 巻取(φ25mm×200m)×2	供用日		5430	0	100	160	4450	2650	37	R08.10
TM4621	ｳｲﾝﾁ[開放型(ｴﾝｼﾞﾝ駆動)・複胴] 1.5t×42m/分φ12mm×850m+φ21.2mm×1020m	日		3900	0	100	160	2000	1190	14	R08.10
TM462121	ｳｲﾝﾁ[開放型(ｴﾝｼﾞﾝ駆動)・複胴] 1.5t×42m/分φ12mm×850m+φ21.2mm×1020m	供用日		2440	0	100	160	2000	1190	14	R08.10
TM4634	ｳｲﾝﾁ[密閉型(電動)・単胴] 巻上能力6.0t×90m/min 巻取量φ26mm×500m	日		15200	0	100	160	7810	4650	55	R08.10
TM463421	ｳｲﾝﾁ[密閉型(電動)・単胴] 巻上能力6.0t×90m/min 巻取量φ26mm×500m	供用日		9530	0	100	160	7810	4650	55	R08.10
TM4635	ｳｲﾝﾁ[密閉型(電動)・単胴] 巻上能力8.0t×90m/min 巻取φ35.5mm×500m	日		20200	0	100	160	10400	6170	75	R08.10
TM463521	ｳｲﾝﾁ[密閉型(電動)・単胴] 巻上能力8.0t×90m/min 巻取φ35.5mm×500m	供用日		12600	0	100	160	10400	6170	75	R08.10
TM4636	ｳｲﾝﾁ[密閉型(電動)・複胴] 巻上6.0t×90m/min巻取(φ26mm×500m)×2	日		21900	0	100	160	11200	6690	55	R08.10
TM463621	ｳｲﾝﾁ[密閉型(電動)・複胴] 巻上6.0t×90m/min巻取(φ26mm×500m)×2	供用日		13700	0	100	160	11200	6690	55	R08.10
TM4637	ｳｲﾝﾁ[密閉型(電動)・複胴] 巻上8.0t×90m/min巻取(φ35.5mm×500m)×2	日		30900	0	100	160	15800	9420	75	R08.10
TM463721	ｳｲﾝﾁ[密閉型(電動)・複胴] 巻上8.0t×90m/min巻取(φ35.5mm×500m)×2	供用日		19300	0	100	160	15800	9420	75	R08.10
TM4640	ｳｲﾝﾁ[電気/油圧駆動式・複胴] 巻上2.2t×100m/min 巻取(φ14mm×300m)×2	日		37800	0	100	160	19400	11500	55	R08.10
TM464021	ｳｲﾝﾁ[電気/油圧駆動式・複胴] 巻上2.2t×100m/min 巻取(φ14mm×300m)×2	供用日		23700	0	100	160	19400	11500	55	R08.10
TM4641	ｳｲﾝﾁ[電気/油圧駆動式・複胴] 巻上3.0t×100m/min 巻取(φ16mm×300m)×2	日		50100	0	100	160	25700	15300	90	R08.10
TM464121	ｳｲﾝﾁ[電気/油圧駆動式・複胴] 巻上3.0t×100m/min 巻取(φ16mm×300m)×2	供用日		31300	0	100	160	25700	15300	90	R08.10
TM4645	ﾓｰﾀｳｲﾝﾁ[単胴] 巻上能力0.5t×40m/min 巻取量φ10mm×150m	日		840	0	90	160	353	274	4.1	R08.10
TM464521	ﾓｰﾀｳｲﾝﾁ[単胴] 巻上能力0.5t×40m/min 巻取量φ10mm×150m	供用日		473	0	90	160	353	274	4.1	R08.10
TM4646	ﾓｰﾀｳｲﾝﾁ[単胴] 巻上能力1.0t×40m/min 巻取量φ14mm×150m	日		1500	0	90	160	630	490	7.7	R08.10
TM464621	ﾓｰﾀｳｲﾝﾁ[単胴] 巻上能力1.0t×40m/min 巻取量φ14mm×150m	供用日		844	0	90	160	630	490	7.7	R08.10
TM4647	ﾓｰﾀｳｲﾝﾁ[単胴] 巻上能力1.5t×40m/min 巻取量φ16mm×200m	日		2050	0	90	160	860	668	15	R08.10
TM464721	ﾓｰﾀｳｲﾝﾁ[単胴] 巻上能力1.5t×40m/min 巻取量φ16mm×200m	供用日		1150	0	90	160	860	668	15	R08.10
TM4648	ﾓｰﾀｳｲﾝﾁ[単胴] 巻上能力2.0t×50m/min 巻取量φ16mm×200m	日		2550	0	90	160	1070	832	18	R08.10
TM464821	ﾓｰﾀｳｲﾝﾁ[単胴] 巻上能力2.0t×50m/min 巻取量φ16mm×200m	供用日		1430	0	90	160	1070	832	18	R08.10
TM4649	ﾓｰﾀｳｲﾝﾁ[単胴] 巻上能力3.0t×50m/min 巻取量φ18mm×250m	日		5710	0	90	160	2400	1860	28	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM464921	ﾓｰﾀｳｲﾝﾁ[単胴] 巻上能力3.0t×50m/min 巻取量φ18mm×250m	供用日		3210	0	90	160	2400	1860	28	R08.10
TM4650	ﾓｰﾀｳｲﾝﾁ[単胴] 巻上能力4.0t×50m/min 巻取量φ20mm×200m	日		8030	0	90	160	3370	2620	38	R08.10
TM465021	ﾓｰﾀｳｲﾝﾁ[単胴] 巻上能力4.0t×50m/min 巻取量φ20mm×200m	供用日		4520	0	90	160	3370	2620	38	R08.10
TM4659	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ[電動式] 定格荷重0.25t 揚程6m	供用日		308	0	0	160	0	308	0.6	R08.10
TM4660	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ[電動式] 定格荷重1.0t 揚程6m	供用日		454	0	0	160	0	454	1.5	R08.10
TM4661	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ[電動式] 定格荷重2.0t 揚程6m	供用日		601	0	0	160	0	601	3	R08.10
TM4662	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ[電動式] 定格荷重3.0t 揚程6m	供用日		780	0	0	160	0	780	3	R08.10
TM4663	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ[電動式] 定格荷重5.0t 揚程6m	供用日		1070	0	0	160	0	1070	3	R08.10
TM4668	ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ[自動印字式] ひょう量 20t 載台寸法2.7×6.5m	供用日		2960	0	0	260	0	2960	0	R08.10
TM4669	ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ[自動印字式] ひょう量 30～40t 載台寸法3.0×8.0m	供用日		3660	0	0	260	0	3660	0	R08.10
TM4670	ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ[自動印字式] ひょう量 50t 載台寸法3.0×15.0m	供用日		5840	0	0	260	0	5840	0	R08.10
TM4671	ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ[自動印字式] ひょう量 60t 載台寸法3.0×15.0m	供用日		7580	0	0	260	0	7580	0	R08.10
TM4677	計量器[骨材累加算・機械式] ひょう量300kg×1槽・2桿	日		767	0	100	150	356	274	0	R08.10
TM467721	計量器[骨材累加算・機械式] ひょう量300kg×1槽・2桿	供用日		511	0	100	150	356	274	0	R08.10
TM4681	CBR試験器(現場用)[ｽｸﾘｭｼﾞｬｯｷ式(手動)] 載荷容量50kN(5tf)	供用日		2640	0	0	100	0	2640	0	R08.10
TM4682	CBR試験器(現場用)[油圧ｼﾞｬｯｷ式(手動)] 載荷容量50kN(5tf)	供用日		1660	0	0	100	0	1660	0	R08.10
TM4686	平板載荷試験装置[油圧ｼﾞｬｯｷ式(手動)] 載荷容量50kN(5tf)	供用日		1000	0	0	140	0	1000	0	R08.10
TM4693	ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置[記録式] 流量0～120L/min 圧力0～5.9MPa	日		11900	0	80	110	5110	4930	0	R08.10
TM469321	ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置[記録式] 流量0～120L/min 圧力0～5.9MPa	供用日		8640	0	80	110	5110	4930	0	R08.10
TM4694	ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置[記録式] 流量0～400L/min 圧力0～3.9MPa	日		12700	0	80	110	5450	5260	0	R08.10
TM469421	ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置[記録式] 流量0～400L/min 圧力0～3.9MPa	供用日		9220	0	80	110	5450	5260	0	R08.10
TM4695	ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置[記録式] 流量0～1000L/min 圧力0～3.9MPa	日		13900	0	80	110	5960	5750	0	R08.10
TM469521	ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置[記録式] 流量0～1000L/min 圧力0～3.9MPa	供用日		10100	0	80	110	5960	5750	0	R08.10
TM4698	ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定[記録式・制御装置付] 流量0～120L/min 圧力0～5.9MPa	日		15500	0	80	110	6660	6430	0	R08.10
TM469821	ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定[記録式・制御装置付] 流量0～120L/min 圧力0～5.9MPa	供用日		11300	0	80	110	6660	6430	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM4701	ｶﾞｽ検知器[携帯式] 検知対象O2、HC、H2S、CO	供用日		528	0	0	200	0	528	0	R08.10
TM4708	ｶﾞｽ検知器[定置式] [中央制御装置]検知対象O2、HC、H2S、CO	供用日		3310	0	0	220	0	3310	0	R08.10
TM4709	ｶﾞｽ検知器[定置式] [ｶﾞｽ検知ｾﾝｻ]検知対象O2、HC、H2S、CO	供用日		325	0	0	220	0	325	0	R08.10
TM4710	ｶﾞｽ検知器[定置式] 変換器(3点まで接続可能)	供用日		497	0	0	220	0	497	0	R08.10
TM4717	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定ﾚﾍﾞﾙ1～130dB測定周波数20～8000Hz	供用日		491	0	0	150	0	491	0	R08.10
TM4722	騒音・振動計測機器[振動ﾚﾍﾞﾙ計] 測定ﾚﾍﾞﾙ1～120dB測定周波数1～80Hz	供用日		939	0	0	150	0	939	0	R08.10
TM4728	騒音・振動計測機器[ﾚﾍﾞﾙﾚｺｰﾀﾞ] [1ch]測定ﾚﾍﾞﾙ10・25・50dB 周波数1Hz-100kHz	供用日		1010	0	0	150	0	1010	0	R08.10
TM4729	騒音・振動計測機器[ﾚﾍﾞﾙﾚｺｰﾀﾞ] [2ch]測定ﾚﾍﾞﾙ50dB測定周波数1Hz～20kHz	供用日		1770	0	0	150	0	1770	0	R08.10
TM4736	騒音・振動計測[騒音・振動ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾀﾞ] 測定周波数1～20kHz	供用日		845	0	0	150	0	845	0	R08.10
TM4739	沈下・傾斜測定機器[沈下計] [水盛式本体]測定範囲±20、50mm	供用日		411	0	0	160	0	411	0	R08.10
TM4740	沈下・傾斜測定機器[沈下計] 水盛式用水槽(自動給水装置付)	供用日		433	0	0	160	0	433	2	R08.10
TM4741	沈下・傾斜測定機器[沈下計] [水圧式]測定範囲±50～500mm	供用日		517	0	0	160	0	517	0	R08.10
TM4744	沈下・傾斜測定機器[傾斜計] [振り子式]測定範囲±1・5・10度	供用日		333	0	0	160	0	333	0	R08.10
TM4748	沈下・傾斜測定機器[沈下・傾斜兼用警報] [ﾍﾟﾝ書き式]最大記録数6打点	供用日		3220	0	0	150	0	3220	0	R08.10
TM4749	沈下・傾斜測定機器[沈下・傾斜兼用警報] [ﾍﾟﾝ書き式]最大記録数12打点	供用日		3710	0	0	150	0	3710	0	R08.10
TM4752	沈下・傾斜測定機器[ﾃﾞｼﾞﾀﾙ・自動計測装置] 測定範囲30～60ﾁｬﾝﾈﾙ	供用日		1400	0	0	150	0	1400	0	R08.10
TM4755	粉塵計[携帯用] 測定範囲0.001～4mg/m3	供用日		914	0	0	140	0	914	0	R08.10
TM4758	濁度計[携帯用] 測定範囲0～400ppm	供用日		919	0	0	150	0	919	0	R08.10
TM4761	ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ[2級] 測角表示単位10秒測距精度5mm+5ppm×D	供用日		867	0	0	220	0	867	0	R08.10
TM4764	RI水分密度計[透過型] 湿潤密度1～2.5t/m3	供用日		6330	0	0	160	0	6330	0	R08.10
TM4767	超音波探傷装置[携帯用] ﾁｬﾝﾈﾙ数1	供用日		1950	0	0	160	0	1950	0	R08.10
TM4768	超音波探傷装置[標準用] ﾁｬﾝﾈﾙ数2	供用日		12100	0	0	170	0	12100	0	R08.10
TM4770	路面平坦性試験装置[非接触式] 計測分解能力0.25mm	供用日		3730	0	0	170	0	3730	0	R08.10
TM4773	路面横断形状測定装置[非接触式] 計測精度-2～+2mm	供用日		10100	0	0	170	0	10100	0	R08.10
TM4801	架設桁[板桁・箱桁・ﾄﾗｽ] 機械質量(t)当たり	供用日		1220	0	0	110	0	1220	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM4804	ﾍﾟﾝﾄ[型鋼・丸ﾊﾟｲﾌﾟ・角ﾊﾟｲﾌﾟ] 機械質量(t)当たり	供用日		1030	0	0	120	0	1030	0	R08.10
TM4807	門型ｸﾚｰﾝ[ﾌﾚｰﾑ] 機械質量(t)当たり	供用日		1540	0	0	140	0	1540	0	R08.10
TM4811	門型ｸﾚｰﾝ[走行装置] 定格吊荷重10t用	供用日		8380	0	0	140	0	8380	7.4	R08.10
TM4812	門型ｸﾚｰﾝ[走行装置] 定格吊荷重15t用	供用日		10600	0	0	140	0	10600	7.4	R08.10
TM4813	門型ｸﾚｰﾝ[走行装置] 定格吊荷重20t用	供用日		12000	0	0	140	0	12000	7.4	R08.10
TM4814	門型ｸﾚｰﾝ[走行装置] 定格吊荷重30t用	供用日		21300	0	0	140	0	21300	11	R08.10
TM4815	門型ｸﾚｰﾝ[走行装置] 定格吊荷重40t用	供用日		31800	0	0	140	0	31800	11	R08.10
TM4816	門型ｸﾚｰﾝ[走行装置] 定格吊荷重60t用	供用日		38200	0	0	140	0	38200	15	R08.10
TM4817	門型ｸﾚｰﾝ[走行装置] 定格吊荷重80t用	供用日		50700	0	0	140	0	50700	15	R08.10
TM4821	門型ｸﾚｰﾝ[電動ﾎｲｽﾄ(普通型)] 定格吊荷重5.0t 揚程12m	供用日		4700	0	0	140	0	4700	7.7	R08.10
TM4822	門型ｸﾚｰﾝ[電動ﾎｲｽﾄ(普通型)] 定格吊荷重7.5t 揚程12m	供用日		8170	0	0	140	0	8170	10.22	R08.10
TM4823	門型ｸﾚｰﾝ[電動ﾎｲｽﾄ(普通型)] 定格吊荷重10t 揚程12m	供用日		10400	0	0	140	0	10400	11.72	R08.10
TM4824	門型ｸﾚｰﾝ[電動ﾎｲｽﾄ(普通型)] 定格吊荷重15t 揚程12m	供用日		15600	0	0	140	0	15600	14.8	R08.10
TM4825	門型ｸﾚｰﾝ[電動ﾎｲｽﾄ(普通型)] 定格吊荷重20t 揚程12m	供用日		19300	0	0	140	0	19300	16.4	R08.10
TM4828	門型ｸﾚｰﾝ[電動ﾎｲｽﾄ(ﾀﾞﾌﾞﾙﾚｰﾙ型)] 定格吊荷重5.0t 揚程24m	供用日		8800	0	0	140	0	8800	8	R08.10
TM4829	門型ｸﾚｰﾝ[電動ﾎｲｽﾄ(ﾀﾞﾌﾞﾙﾚｰﾙ型)] 定格吊荷重7.5t 揚程24m	供用日		13500	0	0	140	0	13500	10.22	R08.10
TM4830	門型ｸﾚｰﾝ[電動ﾎｲｽﾄ(ﾀﾞﾌﾞﾙﾚｰﾙ型)] 定格吊荷重10t 揚程24m	供用日		16200	0	0	140	0	16200	11.72	R08.10
TM4831	門型ｸﾚｰﾝ[電動ﾎｲｽﾄ(ﾀﾞﾌﾞﾙﾚｰﾙ型)] 定格吊荷重15t 揚程24m	供用日		22300	0	0	140	0	22300	14.3	R08.10
TM4832	門型ｸﾚｰﾝ[電動ﾎｲｽﾄ(ﾀﾞﾌﾞﾙﾚｰﾙ型)] 定格吊荷重20t 揚程24m	供用日		23900	0	0	140	0	23900	15.9	R08.10
TM4835	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用)[手動式] 定格荷重2.0t 揚程3.0m	供用日		112	0	0	140	0	112	0	R08.10
TM4836	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用)[手動式] 定格荷重3.0t 揚程3.0m	供用日		161	0	0	140	0	161	0	R08.10
TM4837	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用)[手動式] 定格荷重5.0t 揚程3.0m	供用日		229	0	0	140	0	229	0	R08.10
TM4838	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用)[手動式] 定格荷重10t 揚程3.5m	供用日		423	0	0	140	0	423	0	R08.10
TM4839	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用)[手動式] 定格荷重15t 揚程3.5m	供用日		796	0	0	140	0	796	0	R08.10
TM4840	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用)[手動式] 定格荷重20t 揚程7.0m	供用日		1500	0	0	140	0	1500	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM4841	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用)[手動式] 定格荷重30t 揚程7.0m	供用日		2580	0	0	140	0	2580	0	R08.10
TM4842	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用)[手動式] 定格荷重40t 揚程7.0m	供用日		3770	0	0	140	0	3770	0	R08.10
TM4843	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用)[手動式] 定格荷重50t 揚程7.0m	供用日		4970	0	0	140	0	4970	0	R08.10
TM4846	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用)[電動ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ] 定格荷重5.0t 揚程7.0m	供用日		3360	0	0	100	0	3360	3	R08.10
TM4847	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用)[電動ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ] 定格荷重10t 揚程7.0m	供用日		5720	0	0	100	0	5720	6	R08.10
TM4848	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用)[電動ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ] 定格荷重15t 揚程7.0m	供用日		8270	0	0	100	0	8270	6	R08.10
TM4849	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用)[電動ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ] 定格荷重20t 揚程7.0m	供用日		10400	0	0	100	0	10400	6	R08.10
TM4850	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用)[電動ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ] 定格荷重30t 揚程7.0m	供用日		15900	0	0	100	0	15900	6	R08.10
TM4851	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用)[電動ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ] 定格荷重40t 揚程7.0m	供用日		20700	0	0	100	0	20700	6	R08.10
TM4852	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用)[電動ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ] 定格荷重50t 揚程7.0m	供用日		30400	0	0	100	0	30400	6	R08.10
TM4855	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設)[電動ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ高揚程] 定格荷重5.0t 揚程50m	供用日		4290	0	0	120	0	4290	3	R08.10
TM4856	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設)[電動ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ高揚程] 定格荷重10t 揚程50m	供用日		7200	0	0	120	0	7200	6	R08.10
TM4857	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設)[電動ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ高揚程] 定格荷重15t 揚程50m	供用日		10800	0	0	120	0	10800	6	R08.10
TM4858	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設)[電動ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ高揚程] 定格荷重20t 揚程50m	供用日		15300	0	0	120	0	15300	6	R08.10
TM4861	ｷﾞﾔｰﾄﾞﾄﾛﾘ[手動式] 定格荷重2.0t	供用日		105	0	0	100	0	105	0	R08.10
TM4862	ｷﾞﾔｰﾄﾞﾄﾛﾘ[手動式] 定格荷重3.0t	供用日		139	0	0	100	0	139	0	R08.10
TM4863	ｷﾞﾔｰﾄﾞﾄﾛﾘ[手動式] 定格荷重5.0t	供用日		228	0	0	100	0	228	0	R08.10
TM4867	巻上機[電動式] 定格荷重20t 揚程20m	供用日		20700	0	0	90	0	20700	16.5	R08.10
TM4868	巻上機[電動式] 定格荷重30t 揚程20m	供用日		28700	0	0	90	0	28700	24.2	R08.10
TM4869	巻上機[電動式] 定格荷重40t 揚程20m	供用日		38200	0	0	90	0	38200	24.2	R08.10
TM4870	巻上機[電動式] 定格荷重60t 揚程20m	供用日		58100	0	0	90	0	58100	25.7	R08.10
TM4871	巻上機[電動式] 定格荷重80t 揚程20m	供用日		79400	0	0	90	0	79400	33.7	R08.10
TM4875	ｳｲﾝﾁ(橋梁架設用)[単胴式] 直引能力9.8kN(1.0t)	供用日		2430	0	0	110	0	2430	7.5	R08.10
TM4876	ｳｲﾝﾁ(橋梁架設用)[単胴式] 直引能力20kN(2.0t)	供用日		4090	0	0	110	0	4090	7.5	R08.10
TM4877	ｳｲﾝﾁ(橋梁架設用)[単胴式] 直引能力29kN(3.0t)	供用日		9080	0	0	110	0	9080	15	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM4897	ｳｲﾝﾁ(橋梁架設用)[単胴式･PC鋼線引込み用] ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御 直引能力29kN(3.0t)	供用日		34300	0	0	90	0	34300	28	R08.10
TM4881	ｳｲﾝﾁ(橋梁架設用)[複胴式] 直引能力20kN(2.0t)	供用日		15900	0	0	90	0	15900	15	R08.10
TM4882	ｳｲﾝﾁ(橋梁架設用)[複胴式] 直引能力29kN(3.0t)	供用日		21700	0	0	90	0	21700	22	R08.10
TM4883	ｳｲﾝﾁ(橋梁架設用)[複胴式] 直引能力39kN(4.0t)	供用日		27600	0	0	90	0	27600	30	R08.10
TM4884	ｳｲﾝﾁ(橋梁架設用)[複胴式] 直引能力49kN(5.0t)	供用日		36800	0	0	90	0	36800	37	R08.10
TM4885	ｳｲﾝﾁ(橋梁架設用)[複胴式] 直引能力59kN(6.0t)	供用日		53100	0	0	90	0	53100	45	R08.10
TM4888	ｳｲﾝﾁ(橋梁架設用)[油圧複胴式] 直引能力29kN(3.0t) 最大巻取速度45m/分	供用日		30400	0	0	130	0	30400	30	R08.10
TM4889	ｳｲﾝﾁ(橋梁架設用)[油圧複胴式] 直引能力39kN(4.0t) 最大巻取速度45m/分	供用日		43300	0	0	130	0	43300	37	R08.10
TM4890	ｳｲﾝﾁ(橋梁架設用)[油圧複胴式] 直引能力59kN(6.0t) 最大巻取速度45m/分	供用日		52400	0	0	130	0	52400	55	R08.10
TM4893	ｳｲﾝﾁ(橋梁架設)[油圧ｳｲﾝﾁ遠隔操作盤]鋼橋用 操作可能ｳｲﾝﾁ台数 2台	供用日		6690	0	0	150	0	6690	0	R08.10
TM4894	ｳｲﾝﾁ(橋梁架設)[油圧ｳｲﾝﾁ遠隔操作盤]鋼橋用 操作可能ｳｲﾝﾁ台数 3台	供用日		10000	0	0	150	0	10000	0	R08.10
TM4901	油圧ｼﾞｬｯｷ[ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型･安全ﾅｯﾄ付] 複動耐力196kN(20t) ｽﾄﾛｰｸ200mm	供用日		700	0	0	110	0	700	0	R08.10
TM4902	油圧ｼﾞｬｯｷ[ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型･安全ﾅｯﾄ付] 複動耐力294kN(30t) ｽﾄﾛｰｸ200mm	供用日		842	0	0	110	0	842	0	R08.10
TM4903	油圧ｼﾞｬｯｷ[ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型･安全ﾅｯﾄ付] 複動耐力490kN(50t) ｽﾄﾛｰｸ200mm	供用日		1170	0	0	110	0	1170	0	R08.10
TM4904	油圧ｼﾞｬｯｷ[ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型･安全ﾅｯﾄ付] 複動耐力736kN(75t) ｽﾄﾛｰｸ200mm	供用日		1450	0	0	110	0	1450	0	R08.10
TM4905	油圧ｼﾞｬｯｷ[ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型･安全ﾅｯﾄ付] 複動耐力981kN(100t) ｽﾄﾛｰｸ200mm	供用日		1750	0	0	110	0	1750	0	R08.10
TM4906	油圧ｼﾞｬｯｷ[ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型･安全ﾅｯﾄ付] 複動耐力1470kN(150t) ｽﾄﾛｰｸ200mm	供用日		2540	0	0	110	0	2540	0	R08.10
TM4907	油圧ｼﾞｬｯｷ[ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型･安全ﾅｯﾄ付] 複動耐力1960kN(200t) ｽﾄﾛｰｸ200mm	供用日		3300	0	0	110	0	3300	0	R08.10
TM4908	油圧ｼﾞｬｯｷ[ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型･安全ﾅｯﾄ付] 複動耐力2940kN(300t) ｽﾄﾛｰｸ200mm	供用日		4750	0	0	110	0	4750	0	R08.10
TM4909	油圧ｼﾞｬｯｷ[ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型･安全ﾅｯﾄ付] 複動耐力3920kN(400t) ｽﾄﾛｰｸ200mm	供用日		7900	0	0	110	0	7900	0	R08.10
TM4913	油圧ｼﾞｬｯｷ[ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型･安全ﾅｯﾄ無] 複動耐力196kN(20t) ｽﾄﾛｰｸ200mm	供用日		613	0	0	110	0	613	0	R08.10
TM4914	油圧ｼﾞｬｯｷ[ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型･安全ﾅｯﾄ無] 複動耐力294kN(30t) ｽﾄﾛｰｸ200mm	供用日		748	0	0	110	0	748	0	R08.10
TM4915	油圧ｼﾞｬｯｷ[ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型･安全ﾅｯﾄ無] 複動耐力490kN(50t) ｽﾄﾛｰｸ200mm	供用日		922	0	0	110	0	922	0	R08.10
TM4916	油圧ｼﾞｬｯｷ[ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型･安全ﾅｯﾄ無] 複動耐力736kN(75t) ｽﾄﾛｰｸ200mm	供用日		1180	0	0	110	0	1180	0	R08.10
TM4917	油圧ｼﾞｬｯｷ[ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型･安全ﾅｯﾄ無] 複動耐力981kN(100t) ｽﾄﾛｰｸ200mm	供用日		1380	0	0	110	0	1380	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM4918	油圧ｼﾞｬｯｷ[ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型・安全ﾅｯﾄ無] 複動耐力1470kN(150t) ｽﾄﾛｰｸ200mm	供用日		1820	0	0	110	0	1820	0	R08.10
TM4919	油圧ｼﾞｬｯｷ[ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型・安全ﾅｯﾄ無] 複動耐力1960kN(200t) ｽﾄﾛｰｸ200mm	供用日		2500	0	0	110	0	2500	0	R08.10
TM4920	油圧ｼﾞｬｯｷ[ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型・安全ﾅｯﾄ無] 複動耐力5880kN(600t) ｽﾄﾛｰｸ100mm	供用日		6920	0	0	110	0	6920	0	R08.10
TM4924	油圧ｼﾞｬｯｷ[ﾎﾟﾝﾌﾟ内蔵型・安全ﾅｯﾄ付] 複動耐力196kN(20t) ｽﾄﾛｰｸ175mm	供用日		504	0	0	110	0	504	0	R08.10
TM4925	油圧ｼﾞｬｯｷ[ﾎﾟﾝﾌﾟ内蔵型・安全ﾅｯﾄ付] 複動耐力294kN(30t) ｽﾄﾛｰｸ175mm	供用日		603	0	0	110	0	603	0	R08.10
TM4926	油圧ｼﾞｬｯｷ[ﾎﾟﾝﾌﾟ内蔵型・安全ﾅｯﾄ付] 複動耐力490kN(50t) ｽﾄﾛｰｸ175mm	供用日		782	0	0	110	0	782	0	R08.10
TM4927	油圧ｼﾞｬｯｷ[ﾎﾟﾝﾌﾟ内蔵型・安全ﾅｯﾄ付] 複動耐力981kN(100t) ｽﾄﾛｰｸ175mm	供用日		1340	0	0	110	0	1340	0	R08.10
TM4931	油圧ｼﾞｬｯｷ(橋梁架設用)[支承取替え用] 単動ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ戻り耐力981kN(100t) ｽﾄﾛｰｸ30mm	供用日		1510	0	0	120	0	1510	0	R08.10
TM4932	油圧ｼﾞｬｯｷ(橋梁架設用)[支承取替え用] 単動ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ戻り耐力1470kN(150t)ｽﾄﾛｰｸ30mm	供用日		2300	0	0	120	0	2300	0	R08.10
TM4933	油圧ｼﾞｬｯｷ(橋梁架設用)[支承取替え用] 単動ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ戻り耐力1960kN(200t)ｽﾄﾛｰｸ50mm	供用日		3090	0	0	120	0	3090	0	R08.10
TM4934	油圧ｼﾞｬｯｷ(橋梁架設用)[支承取替え用] 単動ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ戻り耐力2940kN(300t)ｽﾄﾛｰｸ50mm	供用日		4550	0	0	120	0	4550	0	R08.10
TM4935	油圧ｼﾞｬｯｷ(橋梁架設用)[支承取替え用] 複動耐力3920kN(400t) ｽﾄﾛｰｸ50mm	供用日		5450	0	0	120	0	5450	0	R08.10
TM4936	油圧ｼﾞｬｯｷ(橋梁架設用)[支承取替え用] 複動耐力4900kN(500t) ｽﾄﾛｰｸ50mm	供用日		6200	0	0	120	0	6200	0	R08.10
TM4940	ｾﾝﾀﾎｰﾙｼﾞｬｯｷ[複動式] 耐力343kN(35t) ｽﾄﾛｰｸ200mm	供用日		1830	0	0	120	0	1830	0	R08.10
TM4941	ｾﾝﾀﾎｰﾙｼﾞｬｯｷ[複動式] 耐力490kN(50t) ｽﾄﾛｰｸ200mm	供用日		2270	0	0	120	0	2270	0	R08.10
TM4942	ｾﾝﾀﾎｰﾙｼﾞｬｯｷ[複動式] 耐力981kN(100t) ｽﾄﾛｰｸ200mm	供用日		3190	0	0	120	0	3190	0	R08.10
TM4943	ｾﾝﾀﾎｰﾙｼﾞｬｯｷ[複動式] 耐力1180kN(120t) ｽﾄﾛｰｸ200mm	供用日		3340	0	0	120	0	3340	0	R08.10
TM4944	ｾﾝﾀﾎｰﾙｼﾞｬｯｷ[複動式] 耐力1960kN(200t) ｽﾄﾛｰｸ200mm	供用日		5190	0	0	120	0	5190	0	R08.10
TM4948	ｼﾞｬｰﾅﾙｼﾞｬｯｷ[ﾈｼﾞ式] 爪付耐力245kN(25t) ｽﾄﾛｰｸ250mm	供用日		705	0	0	120	0	705	0	R08.10
TM4949	ｼﾞｬｰﾅﾙｼﾞｬｯｷ[ﾈｼﾞ式] 爪付耐力343kN(35t) ｽﾄﾛｰｸ250mm	供用日		922	0	0	120	0	922	0	R08.10
TM4953	油圧ｼﾞｬｯｷ送り台[手動式] 最大積載荷重196kN(20t) ｽﾄﾛｰｸ150mm	供用日		390	0	0	80	0	390	0	R08.10
TM4954	油圧ｼﾞｬｯｷ送り台[手動式] 最大積載荷重294kN(30t) ｽﾄﾛｰｸ150mm	供用日		582	0	0	80	0	582	0	R08.10
TM4955	油圧ｼﾞｬｯｷ送り台[手動式] 最大積載荷重490kN(50t) ｽﾄﾛｰｸ150mm	供用日		920	0	0	80	0	920	0	R08.10
TM4956	油圧ｼﾞｬｯｷ送り台[手動式] 最大積載荷重736kN(75t) ｽﾄﾛｰｸ150mm	供用日		1290	0	0	80	0	1290	0	R08.10
TM4957	油圧ｼﾞｬｯｷ送り台[手動式] 最大積載荷重981kN(100t) ｽﾄﾛｰｸ150mm	供用日		1580	0	0	80	0	1580	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM4961	油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ[手動式] 複動ｼﾞｬｯｷ用	供用日		941	0	0	140	0	941	0	R08.10
TM4966	油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ[電動式] 2連動 出力1.5kW	供用日		3240	0	0	130	0	3240	1.5	R08.10
TM4967	油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ[電動式] 2連動 出力2.2kW	供用日		4330	0	0	130	0	4330	2.2	R08.10
TM4968	油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ[電動式] 2連動 出力3.7kW	供用日		6040	0	0	130	0	6040	3.7	R08.10
TM4981	重量台車[ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・直線型] 積載能力10t	供用日		1300	0	0	100	0	1300	0	R08.10
TM4982	重量台車[ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・直線型] 積載能力15t	供用日		1380	0	0	100	0	1380	0	R08.10
TM4983	重量台車[ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・直線型] 積載能力20t	供用日		1580	0	0	100	0	1580	0	R08.10
TM4984	重量台車[ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・直線型] 積載能力30t	供用日		2230	0	0	100	0	2230	0	R08.10
TM4985	重量台車[ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・直線型] 積載能力40t	供用日		2580	0	0	100	0	2580	0	R08.10
TM4986	重量台車[ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・直線型] 積載能力60t	供用日		3240	0	0	100	0	3240	0	R08.10
TM4987	重量台車[ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・直線型] 積載能力80t	供用日		4280	0	0	100	0	4280	0	R08.10
TM4988	重量台車[ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・直線型] 積載能力100t	供用日		5300	0	0	100	0	5300	0	R08.10
TM4989	重量台車[ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・直線型] 積載能力120t	供用日		6860	0	0	100	0	6860	0	R08.10
TM4994	重量台車[ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・全回転型] 積載能力40t	供用日		3940	0	0	100	0	3940	0	R08.10
TM4995	重量台車[ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・全回転型] 積載能力60t	供用日		5500	0	0	100	0	5500	0	R08.10
TM4996	重量台車[ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・全回転型] 積載能力80t	供用日		8030	0	0	100	0	8030	0	R08.10
TM5000	重量台車[ﾀﾞﾌﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・直線型] 積載能力30t	供用日		2690	0	0	100	0	2690	0	R08.10
TM5001	重量台車[ﾀﾞﾌﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・直線型] 積載能力40t	供用日		3180	0	0	100	0	3180	0	R08.10
TM5002	重量台車[ﾀﾞﾌﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・直線型] 積載能力60t	供用日		3670	0	0	100	0	3670	0	R08.10
TM5003	重量台車[ﾀﾞﾌﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・直線型] 積載能力80t	供用日		4570	0	0	100	0	4570	0	R08.10
TM5007	重量台車[ﾀﾞﾌﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・全回転型] 積載能力40t	供用日		4690	0	0	100	0	4690	0	R08.10
TM5008	重量台車[ﾀﾞﾌﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・全回転型] 積載能力60t	供用日		6690	0	0	100	0	6690	0	R08.10
TM5009	重量台車[ﾀﾞﾌﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・全回転型] 積載能力80t	供用日		9450	0	0	100	0	9450	0	R08.10
TM5013	重量台車[ﾀﾞﾌﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・可変・直線型] 積載能力10t	供用日		3850	0	0	100	0	3850	0	R08.10
TM5014	重量台車[ﾀﾞﾌﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・可変・直線型] 積載能力15t	供用日		4130	0	0	100	0	4130	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM5015	重量台車[ﾀﾞﾌﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・可変・簡易回転型] 積載能力30t	供用日		6330	0	0	100	0	6330	0	R08.10
TM5016	重量台車[ﾀﾞﾌﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・可変・簡易回転型] 積載能力40t	供用日		6820	0	0	100	0	6820	0	R08.10
TM5017	重量台車[ﾀﾞﾌﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・可変・簡易回転型] 積載能力50t	供用日		7320	0	0	100	0	7320	0	R08.10
TM5018	重量台車[ﾀﾞﾌﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・可変・簡易回転型] 積載能力60t	供用日		8010	0	0	100	0	8010	0	R08.10
TM5019	重量台車[ﾀﾞﾌﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・可変・簡易回転型] 積載能力70t	供用日		8510	0	0	100	0	8510	0	R08.10
TM5020	重量台車[ﾀﾞﾌﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・可変・簡易回転型] 積載能力80t	供用日		9010	0	0	100	0	9010	0	R08.10
TM5024	自走台車[ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・直線型] 積載能力40t	供用日		16700	0	0	100	0	16700	7.4	R08.10
TM5025	自走台車[ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・直線型] 積載能力60t	供用日		22800	0	0	100	0	22800	11	R08.10
TM5026	自走台車[ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・直線型] 積載能力80t	供用日		28100	0	0	100	0	28100	11	R08.10
TM5027	自走台車[ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・直線型] 積載能力120t	供用日		38300	0	0	100	0	38300	11	R08.10
TM5028	自走台車[ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・直線型] 積載能力160t	供用日		50200	0	0	100	0	50200	15	R08.10
TM5029	自走台車[ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・ｸﾚｰﾝ搭載用] 積載能力20t	供用日		17200	0	0	100	0	17200	3	R08.10
TM5039	多軸式特殊台車[自走式] 積載能力165t	供用日		439000	0	0	90	0	439000	320	R08.10
TM5040	多軸式特殊台車[自走式] 積載能力250t	供用日		492000	0	0	90	0	492000	354	R08.10
TM5044	多軸式特殊台車[非自走式] 積載能力85t	供用日		216000	0	0	70	0	216000	0	R08.10
TM5045	多軸式特殊台車[非自走式] 積載能力175t	供用日		385000	0	0	70	0	385000	0	R08.10
TM5048	油圧昇降ｼﾞｬｯｷ本体(ﾕﾆｯﾄｼﾞｬｯｷ)[鋼橋用] 昇降能力1470kN(150t) 揚程1.4m～3.5m	供用日		375000	0	0	30	0	375000	0	R08.10
TM5049	油圧昇降ｼﾞｬｯｷ本体(ﾕﾆｯﾄｼﾞｬｯｷ)[鋼橋用] 昇降能力1960kN(200t) 揚程1.4m～3.5m	供用日		535000	0	0	30	0	535000	0	R08.10
TM5053	油圧昇降ｼﾞｬｯｷ･ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ[鋼橋用] 昇降能力1470kN(150t)ｼﾞｬｯｷ用	供用日		130000	0	0	30	0	130000	60	R08.10
TM5054	油圧昇降ｼﾞｬｯｷ･ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ[鋼橋用] 昇降能力1960kN(200t)ｼﾞｬｯｷ用	供用日		152000	0	0	30	0	152000	60	R08.10
TM5059	多軸式特殊台車用ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ[鋼橋用] 積載能力300t	供用日		39100	0	0	60	0	39100	0	R08.10
TM5063	送出しﾛｰﾗ[鋼橋･PC橋用] ｼﾝｸﾞﾙ(鋼橋･PC橋用) 耐力98kN(10t)	供用日		299	0	0	100	0	299	0	R08.10
TM5064	送出しﾛｰﾗ[鋼橋･PC橋用] ｼﾝｸﾞﾙ(鋼橋･PC橋用) 耐力196kN(20t)	供用日		501	0	0	100	0	501	0	R08.10
TM5065	送出しﾛｰﾗ[鋼橋･PC橋用] ｼﾝｸﾞﾙ(PC橋用) 耐力294kN(30t)	供用日		764	0	0	100	0	764	0	R08.10
TM5066	送出しﾛｰﾗ[鋼橋･PC橋用] ｼﾝｸﾞﾙ(PC橋用) 耐力392kN(40t)	供用日		1350	0	0	100	0	1350	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM5067	送出しﾛｰﾗ[鋼橋･PC橋用] ｼﾝｸﾞﾙ(PC橋用) 耐力490kN(50t)	供用日		2030	0	0	100	0	2030	0	R08.10
TM5068	送出しﾛｰﾗ[鋼橋･PC橋用] ﾀﾞﾌﾞﾙ(PC橋用) 耐力588kN(60t)	供用日		2710	0	0	100	0	2710	0	R08.10
TM5072	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(鋼橋用)[鉄塔] 機械質量(t)当たり	供用日		1180	0	0	130	0	1180	0	R08.10
TM5076	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(鋼橋用)[ｷｬﾘｱ] 定格吊荷重5t	供用日		3670	0	0	130	0	3670	0	R08.10
TM5077	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(鋼橋用)[ｷｬﾘｱ] 定格吊荷重10t	供用日		4960	0	0	130	0	4960	0	R08.10
TM5078	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(鋼橋用)[ｷｬﾘｱ] 定格吊荷重15t	供用日		6580	0	0	130	0	6580	0	R08.10
TM5079	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(鋼橋用)[ｷｬﾘｱ] 定格吊荷重20t	供用日		8090	0	0	130	0	8090	0	R08.10
TM5080	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(鋼橋用)[ｷｬﾘｱ] 定格吊荷重25t	供用日		9300	0	0	130	0	9300	0	R08.10
TM5081	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(鋼橋用)[ｷｬﾘｱ] 定格吊荷重30t	供用日		11100	0	0	130	0	11100	0	R08.10
TM5085	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(鋼橋用)[ｻﾄﾞﾙ(ｼｰﾌﾟ型)] 定格吊荷重5t	供用日		314	0	0	130	0	314	0	R08.10
TM5086	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(鋼橋用)[ｻﾄﾞﾙ(ｼｰﾌﾟ型)] 定格吊荷重10t	供用日		459	0	0	130	0	459	0	R08.10
TM5087	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(鋼橋用)[ｻﾄﾞﾙ(ｼｰﾌﾟ型)] 定格吊荷重15t	供用日		576	0	0	130	0	576	0	R08.10
TM5088	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(鋼橋用)[ｻﾄﾞﾙ(ｼｰﾌﾟ型)] 定格吊荷重20t	供用日		754	0	0	130	0	754	0	R08.10
TM5089	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(鋼橋用)[ｻﾄﾞﾙ(ｼｰﾌﾟ型)] 定格吊荷重25t	供用日		937	0	0	130	0	937	0	R08.10
TM5090	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(鋼橋用)[ｻﾄﾞﾙ(ｼｰﾌﾟ型)] 定格吊荷重30t	供用日		1090	0	0	130	0	1090	0	R08.10
TM5095	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(鋼橋用)[ﾊﾞｯｸｽﾃｲ調整装置] 耐力490kN(50t)	供用日		1890	0	0	130	0	1890	0	R08.10
TM5096	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(鋼橋用)[ﾊﾞｯｸｽﾃｲ調整装置] 耐力981kN(100t)	供用日		2350	0	0	130	0	2350	0	R08.10
TM5099	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(鋼橋用)[ｹｰﾌﾞﾙ定着装置] 耐力490kN(50t)	供用日		439	0	0	130	0	439	0	R08.10
TM5100	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(鋼橋用)[ｹｰﾌﾞﾙ定着装置] 耐力981kN(100t)	供用日		737	0	0	130	0	737	0	R08.10
TM5104	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(鋼橋用)[ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ] 耐力98kN(10t)	供用日		231	0	0	130	0	231	0	R08.10
TM5105	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(鋼橋用)[ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ] 耐力147kN(15t)	供用日		266	0	0	130	0	266	0	R08.10
TM5106	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(鋼橋用)[ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ] 耐力196kN(20t)	供用日		329	0	0	130	0	329	0	R08.10
TM5107	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(鋼橋用)[ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ] 耐力245kN(25t)	供用日		384	0	0	130	0	384	0	R08.10
TM5108	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(鋼橋用)[ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ] 耐力294kN(30t)	供用日		419	0	0	130	0	419	0	R08.10
TM5112	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(鋼橋用)[ﾛｰﾌﾟﾊﾝｶﾞ] ｼﾝｸﾞﾙ用 MAX60mm	供用日		1660	0	0	130	0	1660	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM5113	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(鋼橋用)[ﾛｰﾌﾟﾊﾝｶﾞ] ﾀﾞﾌﾞﾙ用 MAX60mm	供用日		2070	0	0	130	0	2070	0	R08.10
TM5117	ｱﾝﾘｰﾗ(油圧式)[鋼橋用] ﾊﾞｯｸﾃﾝｼｮﾝ20kN(2t)ﾄﾞﾗﾑ径φ2400mm幅1.6m	供用日		31400	0	0	100	0	31400	11	R08.10
TM5122	送出し装置(鋼橋用)[送出装置(送出ｼﾞｬｯｷ)] 耐力1960kN(200t)×2連	供用日		78600	0	0	100	0	78600	18.5	R08.10
TM5123	送出し装置(鋼橋用)[送出装置(送出ｼﾞｬｯｷ)] 耐力2940kN(300t)×2連	供用日		91400	0	0	100	0	91400	18.5	R08.10
TM5125	送出し装置(鋼橋)[送出しｼﾞｬｯｷ式付属機器] [逸走防止装置(ﾚｰﾙｸﾗﾝﾌﾟ)]490kN(50t)×2連	供用日		33800	0	0	120	0	33800	0	R08.10
TM5127	送出し装置(鋼橋用)[送出装置(ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ)] 耐力2450kN(250t)×2連	供用日		81300	0	0	100	0	81300	0	R08.10
TM5128	送出し装置(鋼橋用)[送出装置(ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ)] 耐力3920kN(400t)×2連	供用日		104000	0	0	100	0	104000	0	R08.10
TM5129	送出し装置(鋼橋用)[送出装置(ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ)] 耐力4900kN(500t)×2連	供用日		115000	0	0	100	0	115000	0	R08.10
TM5132	送出し装置(鋼橋用)[ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ式付属機器] [ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ駆動装置]専用686kN(70t)×2連	供用日		141000	0	0	110	0	141000	14.8	R08.10
TM5139	送出し装置(鋼橋用)[ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ式付属機器] [安全装置]「686kN(70t)×2連」型駆動装置用	供用日		46500	0	0	110	0	46500	14.8	R08.10
TM5136	送出し装置(鋼橋用)[送出し操作ｼｽﾃﾑ] 操作可能台数1連	供用日		60000	0	0	110	0	60000	0	R08.10
TM5143	横取り装置(ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ式)[鋼橋用] 耐力245kN(25t)	供用日		511	0	0	90	0	511	0	R08.10
TM5144	横取り装置(ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ式)[鋼橋用] 耐力490kN(50t)	供用日		572	0	0	90	0	572	0	R08.10
TM5145	横取り装置(ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ式)[鋼橋用] 耐力736kN(75t)	供用日		705	0	0	90	0	705	0	R08.10
TM5146	横取り装置(ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ式)[鋼橋用] 耐力981kN(100t)	供用日		852	0	0	90	0	852	0	R08.10
TM5149	横取り装置(油圧ｼﾞｬｯｷ式)[鋼橋用] 耐力1270kN(130t)	供用日		48700	0	0	120	0	48700	16.5	R08.10
TM5150	横取り装置(油圧ｼﾞｬｯｷ式)[鋼橋用] 耐力2550kN(260t)	供用日		52600	0	0	120	0	52600	16.5	R08.10
TM5152	横取り装置(油圧ｼﾞｬｯｷ式)[鋼橋用] 耐力2550kN(260t)(回転対応型)	供用日		147000	0	0	80	0	147000	8.9	R08.10
TM5151	横取り装置(油圧ｼﾞｬｯｷ式)[鋼橋用] 耐力3920kN(400t)	供用日		57400	0	0	120	0	57400	16.5	R08.10
TM5154	降下装置(ｼﾞｬｯｷﾝｸﾞ・鋼橋用組合せ損料)[ﾜｲﾔ] (ﾜｲﾔCｼﾞｬｯｷ､ﾎﾟﾝﾌﾟ､操､ﾜｲﾔ)730kN(74t) 揚10m	供用日		293000	0	0	110	0	293000	0	R08.10
TM5155	降下装置(ｼﾞｬｯｷﾝｸﾞ・鋼橋用組合損料)[鋼棒] (ｼﾞｬｯｷﾝｸﾞﾎｲｽﾄ､ﾎﾟﾝﾌﾟ､操)883kN(90t) 揚3.5m	供用日		251000	0	0	110	0	251000	0	R08.10
TM5156	降下装置(ｼﾞｬｯｷﾝｸﾞ・鋼橋用組合損料)[鋼棒] ｼﾞｬｯｷﾝｸﾞﾎｲｽﾄ､ﾎﾟﾝﾌﾟ､操 1960kN(200t)揚3.5m	供用日		314000	0	0	110	0	314000	0	R08.10
TM5168	油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ[鋼橋用] ｼﾞｬｯｷ 1連動用	供用日		17100	0	0	110	0	17100	7.5	R08.10
TM5169	油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ[鋼橋用] ｼﾞｬｯｷ 2連動用	供用日		20200	0	0	110	0	20200	15	R08.10
TM5172	手延機[鋼橋用] 機械質量(t)当たり	供用日		1240	0	0	120	0	1240	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM5174	ﾄﾗﾍﾞﾗｸﾚｰﾝ(全旋回型)[鋼橋用] 定格荷重8t 作業半径13.0m	供用日		204000	0	0	110	0	204000	51	R08.10
TM5175	ﾄﾗﾍﾞﾗｸﾚｰﾝ(全旋回型)[鋼橋用] 定格荷重20t 作業半径17.5m	供用日		279000	0	0	110	0	279000	62	R08.10
TM5176	ﾄﾗﾍﾞﾗｸﾚｰﾝ(全旋回型)[鋼橋用] 定格荷重25t 作業半径25.0m	供用日		362000	0	0	110	0	362000	90	R08.10
TM5191	桁吊り門構(PC橋用)[電動1連式] 定格荷重15t	供用日		10900	0	0	100	0	10900	0	R08.10
TM5192	桁吊り門構(PC橋用)[電動1連式] 定格荷重20t	供用日		12300	0	0	100	0	12300	0	R08.10
TM5193	桁吊り門構(PC橋用)[電動1連式] 定格荷重30t	供用日		15600	0	0	100	0	15600	0	R08.10
TM5194	桁吊り門構(PC橋用)[電動1連式] 定格荷重40t	供用日		19600	0	0	100	0	19600	0	R08.10
TM5195	桁吊り門構(PC橋用)[電動1連式] 定格荷重50t	供用日		24500	0	0	100	0	24500	0	R08.10
TM5196	桁吊り門構(PC橋用)[電動1連式] 定格荷重60t	供用日		28600	0	0	100	0	28600	0	R08.10
TM5197	桁吊り門構(PC橋用)[電動1連式] 定格荷重70t	供用日		34000	0	0	100	0	34000	0	R08.10
TM5198	桁吊り門構(PC橋用)[電動1連式] 定格荷重80t	供用日		39200	0	0	100	0	39200	0	R08.10
TM5202	二組桁用桁吊り装置(PC橋用)[電動2連式] 定格荷重30t	供用日		29800	0	0	100	0	29800	19.8	R08.10
TM5203	二組桁用桁吊り装置(PC橋用)[電動2連式] 定格荷重40t	供用日		36300	0	0	100	0	36300	23.8	R08.10
TM5204	二組桁用桁吊り装置(PC橋用)[電動2連式] 定格荷重50t	供用日		47200	0	0	100	0	47200	23.8	R08.10
TM5205	二組桁用桁吊り装置(PC橋用)[電動2連式] 定格荷重60t	供用日		62700	0	0	100	0	62700	30.8	R08.10
TM5206	二組桁用桁吊り装置(PC橋用)[電動2連式] 定格荷重70t	供用日		70900	0	0	100	0	70900	30.8	R08.10
TM5207	二組桁用桁吊り装置(PC橋用)[電動2連式] 定格荷重80t	供用日		83300	0	0	100	0	83300	38.8	R08.10
TM5211	桁吊り金具[PC橋用] 定格荷重15t	供用日		278	0	0	100	0	278	0	R08.10
TM5212	桁吊り金具[PC橋用] 定格荷重20t	供用日		308	0	0	100	0	308	0	R08.10
TM5213	桁吊り金具[PC橋用] 定格荷重30t	供用日		425	0	0	100	0	425	0	R08.10
TM5214	桁吊り金具[PC橋用] 定格荷重40t	供用日		549	0	0	100	0	549	0	R08.10
TM5215	桁吊り金具[PC橋用] 定格荷重50t	供用日		670	0	0	100	0	670	0	R08.10
TM5216	桁吊り金具[PC橋用] 定格荷重60t	供用日		865	0	0	100	0	865	0	R08.10
TM5217	桁吊り金具[PC橋用] 定格荷重70t	供用日		1030	0	0	100	0	1030	0	R08.10
TM5218	桁吊り金具[PC橋用] 定格荷重80t	供用日		1200	0	0	100	0	1200	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM5222	桁吊り門構移動装置[PC橋用] 定格荷重30t	供用日		10700	0	0	110	0	10700	8.5	R08.10
TM5223	桁吊り門構移動装置[PC橋用] 定格荷重40t	供用日		20100	0	0	110	0	20100	8.5	R08.10
TM5225	二組桁横取り装置[PC橋用] 定格荷重294kN(30t)	供用日		41900	0	0	100	0	41900	3	R08.10
TM5226	二組桁横取り装置[PC橋用] 定格荷重392kN(40t)	供用日		45600	0	0	100	0	45600	3	R08.10
TM5227	二組桁横取り装置[PC橋用] 定格荷重490kN(50t)	供用日		48900	0	0	100	0	48900	4.4	R08.10
TM5228	二組桁横取り装置[PC橋用] 定格荷重588kN(60t)	供用日		53100	0	0	100	0	53100	4.4	R08.10
TM5229	二組桁横取り装置[PC橋用] 定格荷重687kN(70t)	供用日		57500	0	0	100	0	57500	7.4	R08.10
TM5230	二組桁横取り装置[PC橋用] 定格荷重785kN(80t)	供用日		62400	0	0	100	0	62400	7.4	R08.10
TM5233	横取り装置ｽﾁｰﾙﾎﾞｰﾙ型[PC橋用] 耐力196kN(20t)	供用日		1800	0	0	100	0	1800	0	R08.10
TM5234	横取り装置ｽﾁｰﾙﾎﾞｰﾙ型[PC橋用] 耐力294kN(30t)	供用日		2130	0	0	100	0	2130	0	R08.10
TM5235	横取り装置ｽﾁｰﾙﾎﾞｰﾙ型[PC橋用] 耐力392kN(40t)	供用日		2330	0	0	100	0	2330	0	R08.10
TM5236	横取り装置ｽﾁｰﾙﾎﾞｰﾙ型[PC橋用] 耐力490kN(50t)	供用日		2540	0	0	100	0	2540	0	R08.10
TM5237	横取り装置ｽﾁｰﾙﾎﾞｰﾙ型[PC橋用] 耐力588kN(60t)	供用日		2680	0	0	100	0	2680	0	R08.10
TM5238	横取り装置ｽﾁｰﾙﾎﾞｰﾙ型[PC橋用] 耐力785kN(80t)	供用日		2920	0	0	100	0	2920	0	R08.10
TM5242	片持架設用移動作業車[PC橋用] 一般型2主桁 14m以下 最大容量200t･m	供用日		78300	0	0	180	0	78300	4.4	R08.10
TM5243	片持架設用移動作業車[PC橋用] 一般型3主桁 17m以下 最大容量300t･m	供用日		103000	0	0	180	0	103000	6.6	R08.10
TM5244	片持架設用移動作業車[PC橋用] 一般型4主桁 20m以下 最大容量400t･m	供用日		138000	0	0	180	0	138000	8.8	R08.10
TM5245	片持架設用移動作業車[PC橋用] 一般型4主桁 24m以下 最大容量400t･m	供用日		150000	0	0	180	0	150000	8.8	R08.10
TM5246	片持架設用移動作業車[PC橋用] 大型2主桁 14m以下 最大容量350t･m	供用日		108000	0	0	180	0	108000	4.4	R08.10
TM5247	片持架設用移動作業車[PC橋用] 波型ｳｪﾌﾞ2主桁 14m以下 最大容量250t･m	供用日		106000	0	0	190	0	106000	4.4	R08.10
TM5251	押出し手延桁[PC橋用] 機械質量(t)当たり	供用日		974	0	0	160	0	974	0	R08.10
TM5254	手延先端油圧ｼﾞｬｯｷ(PC橋用) 耐力490kN(50t) ｽﾄﾛｰｸ250mm台数2	供用日		2400	0	0	120	0	2400	0	R08.10
TM5258	集中方式押出し工法用機器(PC橋用)[反力台] 耐力1960kN(200t)用	供用日		1810	0	0	110	0	1810	0	R08.10
TM5259	集中方式押出し工法用機器(PC橋用)[反力台] 耐力2940kN(300t)用	供用日		2390	0	0	110	0	2390	0	R08.10
TM5260	集中方式押出し工法用機器(PC橋用)[反力台] 耐力3920kN(400t)用	供用日		3030	0	0	110	0	3030	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM5264	集中方式押出し工法用機器(PC橋)[引張ｱﾝｶ] 耐力1960kN(200t)用	供用日		740	0	0	110	0	740	0	R08.10
TM5265	集中方式押出し工法用機器(PC橋)[引張ｱﾝｶ] 耐力2940kN(300t)用	供用日		2810	0	0	110	0	2810	0	R08.10
TM5266	集中方式押出し工法用機器(PC橋)[引張ｱﾝｶ] 耐力3920kN(400t)用	供用日		3450	0	0	110	0	3450	0	R08.10
TM5269	集中方式押出工法用機器(PC橋)[押出ｼﾞｬｯｷ] 耐力1960kN(200t) ｽﾄﾛｰｸ200mm	供用日		7600	0	0	110	0	7600	0	R08.10
TM5270	集中方式押出工法用機器(PC橋)[押出ｼﾞｬｯｷ] 耐力2940kN(300t) ｽﾄﾛｰｸ200mm	供用日		9210	0	0	110	0	9210	0	R08.10
TM5271	集中方式押出工法用機器(PC橋)[押出ｼﾞｬｯｷ] 耐力3920kN(400t) ｽﾄﾛｰｸ200mm	供用日		10400	0	0	110	0	10400	0	R08.10
TM5274	集中方式押出工法用機器(PC橋)[油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ] 電動式(4台1組ｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ付)	供用日		13800	0	0	110	0	13800	14.8	R08.10
TM5277	分散方式押出工法用機器(PC橋用)[滑り架台] 耐力5880kN(600t) ｽﾄﾛｰｸ500mm	供用日		2970	0	0	110	0	2970	0	R08.10
TM5278	分散方式押出工法用機器(PC橋用)[滑り架台] 耐力7850kN(800t) ｽﾄﾛｰｸ500mm	供用日		3520	0	0	110	0	3520	0	R08.10
TM5281	分散方式押出工法用機器(PC橋)[水平ｼﾞｬｯｷ] 耐力490kN(50t) ｽﾄﾛｰｸ500mm	供用日		1510	0	0	150	0	1510	0	R08.10
TM5284	分散方式押出工法用機器(PC橋)[鉛直ｼﾞｬｯｷ] 耐力5880kN(600t) ｽﾄﾛｰｸ50mm	供用日		3800	0	0	140	0	3800	0	R08.10
TM5285	分散方式押出工法用機器(PC橋)[鉛直ｼﾞｬｯｷ] 耐力7850kN(800t) ｽﾄﾛｰｸ50mm	供用日		4700	0	0	140	0	4700	0	R08.10
TM5288	分散方式押出工法用機器(PC橋)[油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ] 電動式4連動	供用日		9030	0	0	140	0	9030	5.5	R08.10
TM5291	分散方式押出工法用機器(PC橋)[中央制御盤] 油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ制御能力20台	供用日		6090	0	0	140	0	6090	0	R08.10
TM5294	分散方式押出工法用機器(PC橋)[現場制御盤] 油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ制御能力1台	供用日		1250	0	0	130	0	1250	0	R08.10
TM5298	大型移動支保工[PC橋用] 支間25m以下 幅員10m以下	供用日		324000	0	0	200	0	324000	114	R08.10
TM5299	大型移動支保工[PC橋用] 支間25m以下 幅員12m以下	供用日		353000	0	0	200	0	353000	114	R08.10
TM5300	大型移動支保工[PC橋用] 支間25m以下 幅員14m以下	供用日		396000	0	0	200	0	396000	131	R08.10
TM5301	大型移動支保工[PC橋用] 支間30m以下 幅員10m以下	供用日		388000	0	0	200	0	388000	114	R08.10
TM5302	大型移動支保工[PC橋用] 支間30m以下 幅員12m以下	供用日		411000	0	0	200	0	411000	114	R08.10
TM5303	大型移動支保工[PC橋用] 支間30m以下 幅員14m以下	供用日		465000	0	0	200	0	465000	131	R08.10
TM5304	大型移動支保工[PC橋用] 支間35m以下 幅員10m以下	供用日		428000	0	0	200	0	428000	114	R08.10
TM5305	大型移動支保工[PC橋用] 支間35m以下 幅員12m以下	供用日		457000	0	0	200	0	457000	114	R08.10
TM5306	大型移動支保工[PC橋用] 支間35m以下 幅員14m以下	供用日		528000	0	0	200	0	528000	136	R08.10
TM5310	地覆高欄作業車[PC橋用] 作業足場 固定式	供用日		14800	0	0	120	0	14800	1.5	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM5311	地覆高欄作業車[PC橋用] 作業足場 可変式	供用日		24700	0	0	120	0	24700	2.2	R08.10
TM5314	台車式PC桁横取り装置[PC橋用] 定格荷重 588kN(60t)	供用日		42400	0	0	120	0	42400	6.25	R08.10
TM5315	台車式PC桁横取り装置[PC橋用] 定格荷重 785kN(80t)	供用日		54500	0	0	120	0	54500	8.25	R08.10
TM5318	仮受梁[ﾘﾌﾞ付きH型鋼] 機械質量(t)当たり	供用日		734	0	0	150	0	734	0	R08.10
TM5321	電気溶接機(橋梁架設用)[交流ｱｰｸ溶接機] 定格電流 300A	供用日		266	0	0	130	0	266	0	R08.10
TM5322	電気溶接機(橋梁架設用)[交流ｱｰｸ溶接機] 定格電流 500A	供用日		616	0	0	130	0	616	0	R08.10
TM5323	電気溶接機(橋梁架設用)[ｻﾌﾞﾏｰｼﾞ溶接機] 定格電流 1500A	供用日		5260	0	0	120	0	5260	0	R08.10
TM5324	電気溶接機(橋梁架設用)[CO2半自動溶接機] 定格電流 500A	供用日		1400	0	0	120	0	1400	0	R08.10
TM5325	電気溶接機(橋梁架設用)[CO2自動溶接機] 定格電流 500A	供用日		4040	0	0	120	0	4040	0	R08.10
TM5329	整流器(直流溶接機)[鋼橋用] ｶﾞｳｼﾞﾝｸﾞ用 600A	供用日		1130	0	0	120	0	1130	0	R08.10
TM5332	ﾌﾗｯｸｽ回収器[鋼橋用] 回収容量20L	供用日		799	0	0	120	0	799	1.5	R08.10
TM5336	溶接棒乾燥器(橋梁架設用)[鋼橋用] 乾燥量100kg	供用日		538	0	0	120	0	538	4	R08.10
TM5339	溶接裏当材取付治具[鋼橋用] ﾏｸﾞﾈｯﾄ式	供用日		40	0	0	170	0	40	0	R08.10
TM5342	ﾁｪｰﾝﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ[ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ][鋼橋用] 耐力16kN(1.6t) 移動量 1.5m	供用日		115	0	0	150	0	115	0	R08.10
TM5343	ﾁｪｰﾝﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ[ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ][鋼橋用] 耐力31kN(3.2t) 移動量 1.5m	供用日		181	0	0	150	0	181	0	R08.10
TM5344	ﾁｪｰﾝﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ[ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ][鋼橋用] 耐力62kN(6.3t) 移動量 1.5m	供用日		274	0	0	150	0	274	0	R08.10
TM5347	ﾜｲﾔ式ﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ[ﾁﾙﾎｰﾙ](手動)[鋼橋用] 耐力7.4kN(0.75t)	供用日		164	0	0	130	0	164	0	R08.10
TM5348	ﾜｲﾔ式ﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ[ﾁﾙﾎｰﾙ](手動)[鋼橋用] 耐力16kN(1.6t)	供用日		228	0	0	130	0	228	0	R08.10
TM5349	ﾜｲﾔ式ﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ[ﾁﾙﾎｰﾙ](手動)[鋼橋用] 耐力29kN(3.0t)	供用日		380	0	0	130	0	380	0	R08.10
TM5353	ﾜｲﾔ式ﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ[ﾁﾙﾎｰﾙ](電動)[鋼橋用] [1ｳｪｲ]耐力16kN(1.6t)	供用日		3240	0	0	120	0	3240	1.5	R08.10
TM5355	ﾜｲﾔ式ﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ[ﾁﾙﾎｰﾙ](電動)[鋼橋用] [2ｳｪｲ]耐力16kN(1.6t)	供用日		4660	0	0	120	0	4660	1.5	R08.10
TM5354	ﾜｲﾔ式ﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ[ﾁﾙﾎｰﾙ](電動)[鋼橋用] [1ｳｪｲ]耐力31kN(3.2t)	供用日		5510	0	0	120	0	5510	3.7	R08.10
TM5356	ﾜｲﾔ式ﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ[ﾁﾙﾎｰﾙ](電動)[鋼橋用] [2ｳｪｲ]耐力31kN(3.2t)	供用日		8040	0	0	120	0	8040	3.7	R08.10
TM5359	仮締めﾎﾞﾙﾄ[鋼橋用] M22×90 100本当たり	供用日		58	0	0	140	0	58	0	R08.10
TM5363	ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ[鋼橋用] 径φ21.5mm 長さ0.15m(100本当たり)	供用日		115	0	0	140	0	115	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM5364	ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ[鋼橋用] 径φ22.5mm 長さ0.15m(100本当たり)	供用日		123	0	0	140	0	123	0	R08.10
TM5365	ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ[鋼橋用] 径φ24.5mm 長さ0.15m(100本当たり)	供用日		134	0	0	140	0	134	0	R08.10
TM5366	ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ[鋼橋用] 径φ26.5mm 長さ0.15m(100本当たり)	供用日		175	0	0	140	0	175	0	R08.10
TM5369	工具[電気ﾄﾞﾘﾙ] 中型φ20mm	供用日		69	0	0	160	0	69	0.86	R08.10
TM5370	工具[電気ﾄﾞﾘﾙ] 大型φ32mm	供用日		199	0	0	160	0	199	1.5	R08.10
TM5371	工具[電気ﾄﾞﾘﾙ] ﾏｸﾞﾈｯﾄ式(円形R対応形)	供用日		5370	0	0	90	0	5370	1.5	R08.10
TM5374	工具[ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ](橋梁架設用) 水平せん断用	供用日		32100	0	0	140	0	32100	0	R08.10
TM5377	工具[ｲﾝﾊﾟｸﾄﾚﾝﾁ] 空圧式　M24用	供用日		391	0	0	130	0	391	0	R08.10
TM5380	工具[電動ﾚﾝﾁ] M24用	供用日		1460	0	0	110	0	1460	0.7	R08.10
TM5383	工具[ﾄﾙｸﾚﾝﾁ] M24用	供用日		351	0	0	140	0	351	0	R08.10
TM5386	工具[ﾄﾙｸｼｬｰﾚﾝﾁ] M24用	供用日		1270	0	0	120	0	1270	0	R08.10
TM5387	工具[ﾄﾙｸｼｬｰﾚﾝﾁ] M24用 狭小用	供用日		1590	0	0	120	0	1590	0	R08.10
TM5390	工具[ｷｬﾘﾌﾞﾚｰﾀ] 電気式	供用日		1760	0	0	150	0	1760	0	R08.10
TM5394	工具[高力ﾎﾞﾙﾄ 締付自動記録計]	供用日		4120	0	0	150	0	4120	0	R08.10
TM5397	工具[溶接部超音波探傷装置] 自動探傷(AUT)	供用日		66200	0	0	80	0	66200	0	R08.10
TM5398	工具[溶接部超音波探傷装置] 手動探傷(MUT)	供用日		7920	0	0	110	0	7920	0	R08.10
TM5401	工具[電気ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞ] φ125mm	供用日		85	0	0	160	0	85	0.65	R08.10
TM5402	工具[電気ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞ] [高周波ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞ]φ180mm	供用日		175	0	0	130	0	175	0.85	R08.10
TM5406	工具[ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞ] φ150mm	供用日		85	0	0	160	0	85	1.1	R08.10
TM5409	工具[ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ] φ14mm	供用日		170	0	0	160	0	170	0.4	R08.10
TM5412	工具[ｶﾞｽ調整器] 1号酸素用	供用日		30	0	0	170	0	30	0	R08.10
TM5413	工具[ｶﾞｽ調整器] 2号ｱｾﾁﾚﾝ用	供用日		33	0	0	170	0	33	0	R08.10
TM5414	工具[ｶﾞｽ調整器] ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ用	供用日		30	0	0	170	0	30	0	R08.10
TM5417	工具[ｶﾞｽ切断機] 2号ｱｾﾁﾚﾝ	供用日		30	0	0	170	0	30	0	R08.10
TM5420	工具[予熱用ﾊﾞｰﾅ] 1号ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ用	供用日		101	0	0	170	0	101	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM5423	工具[酸素ﾎｰｽ] φ9mm(100m当たり)	供用日		63	0	0	170	0	63	0	R08.10
TM5426	工具[ｱｾﾁﾚﾝﾎｰｽ] φ9mm(100m当たり)	供用日		57	0	0	170	0	57	0	R08.10
TM5428	工具[炭酸ｶﾞｽﾎｰｽ] φ6mm(100m当たり)	供用日		68	0	0	170	0	68	0	R08.10
TM5430	工具[ｴｱﾎｰｽ] φ12mm(100m当たり)	供用日		96	0	0	170	0	96	0	R08.10
TM5433	工具[台付ﾜｲﾔ] ﾜｲﾔ径φ18mm ﾜｲﾔ長6m	供用日		34	0	0	160	0	34	0	R08.10
TM5434	工具[台付ﾜｲﾔ] ﾜｲﾔ径φ25mm ﾜｲﾔ長6m	供用日		90	0	0	160	0	90	0	R08.10
TM5435	工具[台付ﾜｲﾔ] ﾜｲﾔ径φ30mm ﾜｲﾔ長6m	供用日		180	0	0	160	0	180	0	R08.10
TM5436	工具[台付ﾜｲﾔ] ﾜｲﾔ径φ33.5mm ﾜｲﾔ長6m	供用日		264	0	0	160	0	264	0	R08.10
TM5439	送風機[鋼橋用] φ280mm6m3/min	供用日		165	0	0	170	0	165	0.51	R08.10
TM5443	滑車[鋼橋用] ｵｰﾌ式φ300mm 1車	供用日		143	0	0	120	0	143	0	R08.10
TM5444	滑車[鋼橋用] ｼｬｯｸﾙ式φ300mm 2車	供用日		205	0	0	120	0	205	0	R08.10
TM5445	滑車[鋼橋用] ｼｬｯｸﾙ式φ300mm 3車	供用日		281	0	0	120	0	281	0	R08.10
TM5446	滑車[鋼橋用] ｼｬｯｸﾙ式φ300mm 4車	供用日		358	0	0	120	0	358	0	R08.10
TM5447	滑車[鋼橋用] ｵｰﾌ式φ400mm 1車	供用日		356	0	0	120	0	356	0	R08.10
TM5448	滑車[鋼橋用] ｼｬｯｸﾙ式φ400mm 2車	供用日		486	0	0	120	0	486	0	R08.10
TM5449	滑車[鋼橋用] ｼｬｯｸﾙ式φ400mm 3車	供用日		669	0	0	120	0	669	0	R08.10
TM5450	滑車[鋼橋用] ｼｬｯｸﾙ式φ400mm 4車	供用日		968	0	0	120	0	968	0	R08.10
TM5451	滑車[鋼橋用] ｼｬｯｸﾙ式φ400mm 5車	供用日		1140	0	0	120	0	1140	0	R08.10
TM5452	滑車[鋼橋用] ｼｬｯｸﾙ式φ400mm 6車	供用日		1490	0	0	120	0	1490	0	R08.10
TM5453	滑車[鋼橋用] ｵｰﾌ式φ450mm 1車	供用日		522	0	0	120	0	522	0	R08.10
TM5454	滑車[鋼橋用] ｼｬｯｸﾙ式φ450mm 2車	供用日		629	0	0	120	0	629	0	R08.10
TM5455	滑車[鋼橋用] ｼｬｯｸﾙ式φ450mm 3車	供用日		832	0	0	120	0	832	0	R08.10
TM5456	滑車[鋼橋用] ｼｬｯｸﾙ式φ450mm 4車	供用日		1110	0	0	120	0	1110	0	R08.10
TM5457	滑車[鋼橋用] ｼｬｯｸﾙ式φ450mm 5車	供用日		1490	0	0	120	0	1490	0	R08.10
TM5458	滑車[鋼橋用] ｼｬｯｸﾙ式φ450mm 6車	供用日		1740	0	0	120	0	1740	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM5459	滑車[鋼橋用] ｼｬｯｸﾙ式φ450mm 8車	供用日		2190	0	0	120	0	2190	0	R08.10
TM5464	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ[鋼橋用] 径φ12mm(100m当たり)	供用日		173	0	0	170	0	173	0	R08.10
TM5465	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ[鋼橋用] 径φ16mm(100m当たり)	供用日		258	0	0	170	0	258	0	R08.10
TM5466	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ[鋼橋用] 径φ18mm(100m当たり)	供用日		324	0	0	170	0	324	0	R08.10
TM5467	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ[鋼橋用] 径φ20mm(100m当たり)	供用日		408	0	0	170	0	408	0	R08.10
TM5468	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ[鋼橋用] 径φ22mm(100m当たり)	供用日		478	0	0	170	0	478	0	R08.10
TM5469	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ[鋼橋用] 径φ26mm(100m当たり)	供用日		651	0	0	170	0	651	0	R08.10
TM5470	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ[鋼橋用] 径φ28mm(100m当たり)	供用日		763	0	0	170	0	763	0	R08.10
TM5471	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ[鋼橋用] 径φ30mm(100m当たり)	供用日		777	0	0	180	0	777	0	R08.10
TM5472	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ[鋼橋用] 径φ34mm(100m当たり)	供用日		801	0	0	180	0	801	0	R08.10
TM5473	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ[鋼橋用] 径φ36mm(100m当たり)	供用日		911	0	0	180	0	911	0	R08.10
TM5474	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ[鋼橋用] 径φ38mm(100m当たり)	供用日		1010	0	0	180	0	1010	0	R08.10
TM5475	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ[鋼橋用] 径φ40mm(100m当たり)	供用日		1170	0	0	180	0	1170	0	R08.10
TM5476	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ[鋼橋用] 径φ44mm(100m当たり)	供用日		1470	0	0	180	0	1470	0	R08.10
TM5477	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ[鋼橋用] 径φ46mm(100m当たり)	供用日		1680	0	0	180	0	1680	0	R08.10
TM5478	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ[鋼橋用] 径φ48mm(100m当たり)	供用日		1830	0	0	180	0	1830	0	R08.10
TM5479	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ[鋼橋用] 径φ50mm(100m当たり)	供用日		2010	0	0	180	0	2010	0	R08.10
TM5480	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ[鋼橋用] 径φ52mm(100m当たり)	供用日		2060	0	0	180	0	2060	0	R08.10
TM5481	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ[鋼橋用] 径φ54mm(100m当たり)	供用日		2320	0	0	180	0	2320	0	R08.10
TM5482	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ[鋼橋用] 径φ56mm(100m当たり)	供用日		2510	0	0	180	0	2510	0	R08.10
TM5483	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ[鋼橋用] 径φ58mm(100m当たり)	供用日		2850	0	0	180	0	2850	0	R08.10
TM5484	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ[鋼橋用] 径φ60mm(100m当たり)	供用日		3420	0	0	180	0	3420	0	R08.10
TM5488	玉掛けﾜｲﾔ[鋼橋用] 耐力49kN(5.0t) 仕上り寸法6m	供用日		48	0	0	180	0	48	0	R08.10
TM5489	玉掛けﾜｲﾔ[鋼橋用] 耐力74kN(7.5t) 仕上り寸法6m	供用日		62	0	0	180	0	62	0	R08.10
TM5490	玉掛けﾜｲﾔ[鋼橋用] 耐力98kN(10t) 仕上り寸法6m	供用日		102	0	0	180	0	102	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM5491	玉掛けﾜｲﾔ[鋼橋用] 耐力147kN(15t) 仕上り寸法6m	供用日		154	0	0	180	0	154	0	R08.10
TM5495	ﾚｰﾙ設備(橋梁架設用)[軌条] 重量30kg/m(100m当たり)	供用日		1220	0	0	210	0	1220	0	R08.10
TM5496	ﾚｰﾙ設備(橋梁架設用)[軌条] 重量37kg/m(100m当たり)	供用日		1480	0	0	210	0	1480	0	R08.10
TM5497	ﾚｰﾙ設備(橋梁架設用)[軌道] 重量30kg/m(100m当たり)	供用日		2440	0	0	210	0	2440	0	R08.10
TM5498	ﾚｰﾙ設備(橋梁架設用)[軌道] 重量37kg/m(100m当たり)	供用日		2950	0	0	210	0	2950	0	R08.10
TM5502	ﾚｰﾙ設備(橋梁架設用)[枕木] [半枕木](100本当たり)	供用日		1010	0	0	170	0	1010	0	R08.10
TM5501	ﾚｰﾙ設備(橋梁架設用)[枕木] [並枕木](100本当たり)	供用日		2030	0	0	170	0	2030	0	R08.10
TM5507	電線(ｹｰﾌﾞﾙ)[鋼橋用] ｷｬﾌﾞﾀｲﾔ 3芯×5.5mm2 (100m当たり)	供用日		82	0	0	180	0	82	0	R08.10
TM5508	電線(ｹｰﾌﾞﾙ)[鋼橋用] ｷｬﾌﾞﾀｲﾔ 3芯×14.0mm2 (100m当たり)	供用日		158	0	0	180	0	158	0	R08.10
TM5509	電線(ｹｰﾌﾞﾙ)[鋼橋用] ｷｬﾌﾞﾀｲﾔ 3芯×22.0mm2 (100m当たり)	供用日		240	0	0	180	0	240	0	R08.10
TM5510	電線(ｹｰﾌﾞﾙ)[鋼橋用] ｷｬﾌﾞﾀｲﾔ 3芯×38.0mm2 (100m当たり)	供用日		402	0	0	180	0	402	0	R08.10
TM5511	電線(ｹｰﾌﾞﾙ)[鋼橋用] ｷｬﾌﾞﾀｲﾔ 3芯×50.0mm2 (100m当たり)	供用日		498	0	0	180	0	498	0	R08.10
TM5512	電線(ｹｰﾌﾞﾙ)[鋼橋用] 溶接用 単芯×30.0mm2 (100m当たり)	供用日		70	0	0	180	0	70	0	R08.10
TM5513	電線(ｹｰﾌﾞﾙ)[鋼橋用] 溶接用 単芯×38.0mm2 (100m当たり)	供用日		84	0	0	180	0	84	0	R08.10
TM5514	電線(ｹｰﾌﾞﾙ)[鋼橋用] 溶接用 単芯×80.0mm2 (100m当たり)	供用日		162	0	0	180	0	162	0	R08.10
TM5515	電線(ｹｰﾌﾞﾙ)[鋼橋用] 溶接用 単芯×100.0mm2 (100m当たり)	供用日		198	0	0	180	0	198	0	R08.10
TM5519	ﾊﾝﾄﾞﾐｷｻ[電動式] 羽根外径φ115mm 回転速度1000min-1以上	供用日		72	0	0	160	0	72	0.51	R08.10
TM5522	ｸﾞﾗｳﾄ注入機[PC橋用] 手動式	供用日		449	0	0	130	0	449	0	R08.10
TM5523	ｸﾞﾗｳﾄ注入機[PC橋用] ｽｸｲｰｽﾞ式･ｲﾝﾊﾞｰﾀ付	供用日		6440	0	0	120	0	6440	3.7	R08.10
TM5527	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[PC橋用] 撹拌容量100L	供用日		2090	0	0	120	0	2090	3.7	R08.10
TM5530	ｸﾞﾗｳﾄ流量計[PC橋用] 流量0～30L/min 圧力0～3Mpa	供用日		13300	0	0	110	0	13300	0	R08.10
TM5538	床版撤去用ｼﾞｬｯｷ設備[鋼橋用] 耐力490kN×2(50t×2)	供用日		22500	0	0	80	0	22500	1.5	R08.10
TM5557	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[可傾式空気傾胴型] ﾄﾞﾗﾑ容量0.50m3	日		6290	0	100	160	3070	2020	4.8	R08.10
TM555721	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[可傾式空気傾胴型] ﾄﾞﾗﾑ容量0.50m3	供用日		3930	0	100	160	3070	2020	4.8	R08.10
TM5558	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[可傾式空気傾胴型] ﾄﾞﾗﾑ容量0.60m3	日		6590	0	100	160	3210	2110	7.5	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM555821	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[可傾式空気傾胴型] ﾄﾞﾗﾑ容量0.60m3	供用日		4120	0	100	160	3210	2110	7.5	R08.10
TM5559	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[可傾式空気傾胴型] ﾄﾞﾗﾑ容量0.75m3	日		7980	0	100	160	3890	2560	7.5	R08.10
TM555921	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[可傾式空気傾胴型] ﾄﾞﾗﾑ容量0.75m3	供用日		4980	0	100	160	3890	2560	7.5	R08.10
TM5560	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[可傾式空気傾胴型] ﾄﾞﾗﾑ容量1.00m3	日		10600	0	100	160	5150	3390	11	R08.10
TM556021	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[可傾式空気傾胴型] ﾄﾞﾗﾑ容量1.00m3	供用日		6600	0	100	160	5150	3390	11	R08.10
TM5564	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[強制練りﾊﾟﾝ型] ﾄﾞﾗﾑ容量0.05m3	日		2030	0	100	160	987	649	2.2	R08.10
TM556421	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[強制練りﾊﾟﾝ型] ﾄﾞﾗﾑ容量0.05m3	供用日		1270	0	100	160	987	649	2.2	R08.10
TM5565	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[強制練りﾊﾟﾝ型] ﾄﾞﾗﾑ容量0.10m3	日		3270	0	100	160	1590	1050	3.7	R08.10
TM556521	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[強制練りﾊﾟﾝ型] ﾄﾞﾗﾑ容量0.10m3	供用日		2040	0	100	160	1590	1050	3.7	R08.10
TM5566	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[強制練りﾊﾟﾝ型] ﾄﾞﾗﾑ容量0.20m3	日		5260	0	100	160	2560	1680	7.5	R08.10
TM556621	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[強制練りﾊﾟﾝ型] ﾄﾞﾗﾑ容量0.20m3	供用日		3290	0	100	160	2560	1680	7.5	R08.10
TM5567	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[強制練りﾊﾟﾝ型] ﾄﾞﾗﾑ容量0.35m3	日		8830	0	100	160	4300	2830	11	R08.10
TM556721	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[強制練りﾊﾟﾝ型] ﾄﾞﾗﾑ容量0.35m3	供用日		5520	0	100	160	4300	2830	11	R08.10
TM5568	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[強制練りﾊﾟﾝ型] ﾄﾞﾗﾑ容量0.50m3	日		10400	0	100	160	5060	3330	15	R08.10
TM556821	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[強制練りﾊﾟﾝ型] ﾄﾞﾗﾑ容量0.50m3	供用日		6490	0	100	160	5060	3330	15	R08.10
TM5569	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[強制練りﾊﾟﾝ型] ﾄﾞﾗﾑ容量0.75m3	日		14100	0	100	160	6870	4510	23	R08.10
TM556921	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[強制練りﾊﾟﾝ型] ﾄﾞﾗﾑ容量0.75m3	供用日		8800	0	100	160	6870	4510	23	R08.10
TM5570	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[強制練りﾊﾟﾝ型] ﾄﾞﾗﾑ容量1.00m3	日		15300	0	100	160	7440	4890	30	R08.10
TM557021	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[強制練りﾊﾟﾝ型] ﾄﾞﾗﾑ容量1.00m3	供用日		9540	0	100	160	7440	4890	30	R08.10
TM5571	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[強制練りﾊﾟﾝ型] ﾄﾞﾗﾑ容量1.50m3	日		18400	0	100	160	8950	5880	45	R08.10
TM557121	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[強制練りﾊﾟﾝ型] ﾄﾞﾗﾑ容量1.50m3	供用日		11500	0	100	160	8950	5880	45	R08.10
TM5572	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[強制練りﾊﾟﾝ型] ﾄﾞﾗﾑ容量2.00m3	日		30200	0	100	160	14700	9670	55	R08.10
TM557221	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[強制練りﾊﾟﾝ型] ﾄﾞﾗﾑ容量2.00m3	供用日		18900	0	100	160	14700	9670	55	R08.10
TM5576	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[2軸強制練型] ﾄﾞﾗﾑ容量0.50m3	日		15200	0	100	160	7430	4880	15	R08.10
TM557621	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[2軸強制練型] ﾄﾞﾗﾑ容量0.50m3	供用日		9530	0	100	160	7430	4880	15	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM5577	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[2軸強制練型] ﾄﾞﾗﾑ容量0.75m3	日		18700	0	100	160	9110	5990	22	R08.10
TM557721	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[2軸強制練型] ﾄﾞﾗﾑ容量0.75m3	供用日		11700	0	100	160	9110	5990	22	R08.10
TM5578	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[2軸強制練型] ﾄﾞﾗﾑ容量1.00m3	日		19800	0	100	160	9650	6340	30	R08.10
TM557821	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[2軸強制練型] ﾄﾞﾗﾑ容量1.00m3	供用日		12400	0	100	160	9650	6340	30	R08.10
TM5579	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[2軸強制練型] ﾄﾞﾗﾑ容量1.50m3 22.0kW×2	日		25900	0	100	160	12600	8300	44	R08.10
TM557921	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[2軸強制練型] ﾄﾞﾗﾑ容量1.50m3 22.0kW×2	供用日		16200	0	100	160	12600	8300	44	R08.10
TM5580	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[2軸強制練型] ﾄﾞﾗﾑ容量2.00m3 30.0kW×2	日		38000	0	100	160	18500	12200	60	R08.10
TM558021	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[2軸強制練型] ﾄﾞﾗﾑ容量2.00m3 30.0kW×2	供用日		23700	0	100	160	18500	12200	60	R08.10
TM5581	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[2軸強制練型] ﾄﾞﾗﾑ容量3.00m3 45.0kw×2	日		69700	0	100	160	34000	22300	90	R08.10
TM558121	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ[2軸強制練型] ﾄﾞﾗﾑ容量3.00m3 45.0kw×2	供用日		43500	0	100	160	34000	22300	90	R08.10
TM5597	骨材計量器[2槽式･個別計量] ﾎｯﾊﾟ投入0.3-0.4m3 最大ひょう量600kg×2槽	日		1320	0	90	160	612	397	0	R08.10
TM559721	骨材計量器[2槽式･個別計量] ﾎｯﾊﾟ投入0.3-0.4m3 最大ひょう量600kg×2槽	供用日		742	0	90	160	612	397	0	R08.10
TM5598	骨材計量器[2槽式･個別計量] ﾎｯﾊﾟ投入容量0.5m3 最大ひょう量800kg×2槽	日		1330	0	90	160	618	401	0	R08.10
TM559821	骨材計量器[2槽式･個別計量] ﾎｯﾊﾟ投入容量0.5m3 最大ひょう量800kg×2槽	供用日		749	0	90	160	618	401	0	R08.10
TM5599	骨材計量器[2槽式･個別計量] ﾎｯﾊﾟ投入容量0.6m3最大ひょう量1000kg×2槽	日		1400	0	90	160	651	422	0	R08.10
TM559921	骨材計量器[2槽式･個別計量] ﾎｯﾊﾟ投入容量0.6m3最大ひょう量1000kg×2槽	供用日		789	0	90	160	651	422	0	R08.10
TM5600	骨材計量器[2槽式･個別計量] ﾎｯﾊﾟ投入0.75-1.0m3 最大ひょう1200kg×2槽	日		1610	0	90	160	750	487	0	R08.10
TM560021	骨材計量器[2槽式･個別計量] ﾎｯﾊﾟ投入0.75-1.0m3 最大ひょう1200kg×2槽	供用日		908	0	90	160	750	487	0	R08.10
TM5604	骨材計量器[3槽式･個別計量] ﾎｯﾊﾟ投入0.3-0.4m3 最大ひょう量500kg×3槽	日		2090	0	90	160	969	629	0	R08.10
TM560421	骨材計量器[3槽式･個別計量] ﾎｯﾊﾟ投入0.3-0.4m3 最大ひょう量500kg×3槽	供用日		1170	0	90	160	969	629	0	R08.10
TM5605	骨材計量器[3槽式･個別計量] ﾎｯﾊﾟ投入容量0.5m3 最大ひょう量800kg×3槽	日		2110	0	90	160	978	635	0	R08.10
TM560521	骨材計量器[3槽式･個別計量] ﾎｯﾊﾟ投入容量0.5m3 最大ひょう量800kg×3槽	供用日		1190	0	90	160	978	635	0	R08.10
TM5606	骨材計量器[3槽式･個別計量] ﾎｯﾊﾟ投入0.6-0.75m3 最大ひょう1000kg×3槽	日		2200	0	90	160	1020	664	0	R08.10
TM560621	骨材計量器[3槽式･個別計量] ﾎｯﾊﾟ投入0.6-0.75m3 最大ひょう1000kg×3槽	供用日		1240	0	90	160	1020	664	0	R08.10
TM5607	骨材計量器[3槽式･個別計量] ﾎｯﾊﾟ投入1.0m3 最大ひょう量1500kg×3槽	日		2610	0	90	160	1210	787	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM560721	骨材計量器[3槽式・個別計量] ﾎｯﾊﾟ投入1.0m3 最大ひょう量1500kg×3槽	供用日		1470	0	90	160	1210	787	0	R08.10
TM5611	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ[両開ｺﾞﾑｼｰﾙ付ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ型] 容量0.6m3	日		1340	0	60	110	624	391	0	R08.10
TM561121	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ[両開ｺﾞﾑｼｰﾙ付ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ型] 容量0.6m3	供用日		732	0	60	110	624	391	0	R08.10
TM5612	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ[両開ｺﾞﾑｼｰﾙ付ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ型] 容量0.8m3	日		1540	0	60	110	717	450	0	R08.10
TM561221	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ[両開ｺﾞﾑｼｰﾙ付ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ型] 容量0.8m3	供用日		841	0	60	110	717	450	0	R08.10
TM5613	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ[両開ｺﾞﾑｼｰﾙ付ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ型] 容量1.0m3	日		1840	0	60	110	854	536	0	R08.10
TM561321	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ[両開ｺﾞﾑｼｰﾙ付ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ型] 容量1.0m3	供用日		1000	0	60	110	854	536	0	R08.10
TM5617	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ[ｴｱ開閉式・手動開閉型] 容量1.5m3	日		5140	0	60	110	2390	1500	0	R08.10
TM561721	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ[ｴｱ開閉式・手動開閉型] 容量1.5m3	供用日		2800	0	60	110	2390	1500	0	R08.10
TM5618	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ[ｴｱ開閉式・手動開閉型] 容量2.0m3	日		9120	0	60	110	4240	2660	0	R08.10
TM561821	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ[ｴｱ開閉式・手動開閉型] 容量2.0m3	供用日		4970	0	60	110	4240	2660	0	R08.10
TM5634	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ[軽便ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ] 振動部外径φ23～32mm 全長1m	日		274	0	90	120	151	92	0.5	R08.10
TM563421	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ[軽便ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ] 振動部外径φ23～32mm 全長1m	供用日		206	0	90	120	151	92	0.5	R08.10
TM5635	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ[軽便ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ] 振動部外径φ38～46mm 全長1.2m	日		390	0	90	120	215	131	0.7	R08.10
TM563521	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ[軽便ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ] 振動部外径φ38～46mm 全長1.2m	供用日		293	0	90	120	215	131	0.7	R08.10
TM5639	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ[高周波ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ(ｲﾝﾅﾊﾞｲﾌﾞ)] 振動部外径φ40mm 電圧48V 電流6.0A	日		720	0	90	110	370	286	0.25	R08.10
TM563921	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ[高周波ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ(ｲﾝﾅﾊﾞｲﾌﾞ)] 振動部外径φ40mm 電圧48V 電流6.0A	供用日		589	0	90	110	370	286	0.25	R08.10
TM5640	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ[高周波ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ(ｲﾝﾅﾊﾞｲﾌﾞ)] 振動部外径φ50mm 電圧48V 電流9.5A	日		756	0	90	110	388	300	0.4	R08.10
TM564021	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ[高周波ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ(ｲﾝﾅﾊﾞｲﾌﾞ)] 振動部外径φ50mm 電圧48V 電流9.5A	供用日		618	0	90	110	388	300	0.4	R08.10
TM5641	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ[高周波ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ(ｲﾝﾅﾊﾞｲﾌﾞ)] 振動部外径φ60mm 電圧48V 電流18.0A	日		835	0	90	110	429	332	0.5	R08.10
TM564121	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ[高周波ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ(ｲﾝﾅﾊﾞｲﾌﾞ)] 振動部外径φ60mm 電圧48V 電流18.0A	供用日		683	0	90	110	429	332	0.5	R08.10
TM5645	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ[高周波型枠用ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ] 電圧48V 電流2.2A	日		632	0	80	110	297	244	0.75	R08.10
TM564521	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ[高周波型枠用ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ] 電圧48V 電流2.2A	供用日		459	0	80	110	297	244	0.75	R08.10
TM5649	ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用電源装置[高周波発電機(ｶﾞｿﾘﾝ)] 定格容量1.3kVA 電圧48V 電流15.6A	日		1040	0	80	120	476	376	2.6	R08.10
TM564921	ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用電源装置[高周波発電機(ｶﾞｿﾘﾝ)] 定格容量1.3kVA 電圧48V 電流15.6A	供用日		693	0	80	120	476	376	2.6	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM5650	ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用電源装置[高周波発電機(ｶﾞｿﾘﾝ)] 定格容量2.0kVA 電圧48V 電流23.0A	日		1170	0	80	120	535	422	3.7	R08.10
TM565021	ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用電源装置[高周波発電機(ｶﾞｿﾘﾝ)] 定格容量2.0kVA 電圧48V 電流23.0A	供用日		779	0	80	120	535	422	3.7	R08.10
TM5652	ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用電源装置[高周波発電機(ｶﾞｿﾘﾝ)] 定格容量3.0kVA 電圧48V 電流37.0A	日		1350	0	80	120	620	489	5.3	R08.10
TM565221	ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用電源装置[高周波発電機(ｶﾞｿﾘﾝ)] 定格容量3.0kVA 電圧48V 電流37.0A	供用日		902	0	80	120	620	489	5.3	R08.10
TM5664	ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用電源装置[高周波ｲﾝﾊﾞｰﾀ] 定格容量(出力)0.7kVA 電流8.4A	日		458	0	70	100	240	152	0	R08.10
TM566421	ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用電源装置[高周波ｲﾝﾊﾞｰﾀ] 定格容量(出力)0.7kVA 電流8.4A	供用日		320	0	70	100	240	152	0	R08.10
TM5666	ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用電源装置[高周波ｲﾝﾊﾞｰﾀ] 定格容量(出力)1.2kVA 電流14.4A	日		701	0	70	100	368	233	0	R08.10
TM566621	ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用電源装置[高周波ｲﾝﾊﾞｰﾀ] 定格容量(出力)1.2kVA 電流14.4A	供用日		490	0	70	100	368	233	0	R08.10
TM5668	ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用電源装置[高周波ｲﾝﾊﾞｰﾀ] 定格容量(出力)1.6kVA 電流19.2A	日		952	0	70	100	500	317	0	R08.10
TM566821	ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用電源装置[高周波ｲﾝﾊﾞｰﾀ] 定格容量(出力)1.6kVA 電流19.2A	供用日		666	0	70	100	500	317	0	R08.10
TM5669	ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用電源装置[高周波ｲﾝﾊﾞｰﾀ] 定格容量(出力)3.0kVA 電流36.0A	日		1330	0	70	100	699	443	0	R08.10
TM566921	ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用電源装置[高周波ｲﾝﾊﾞｰﾀ] 定格容量(出力)3.0kVA 電流36.0A	供用日		933	0	70	100	699	443	0	R08.10
TM5675	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ[ｼﾝｸﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ 定置式] 供給口開き180mm×幅250mm	時間		1070	720	110	190	665	1530	7.5	R08.10
TM567521	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ[ｼﾝｸﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ 定置式] 供給口開き180mm×幅250mm	供用日		4050	720	110	190	665	1530	7.5	R08.10
TM5676	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ[ｼﾝｸﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ 定置式] 供給口開き250mm×幅410mm	時間		1550	720	110	190	966	2230	15	R08.10
TM567621	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ[ｼﾝｸﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ 定置式] 供給口開き250mm×幅410mm	供用日		5880	720	110	190	966	2230	15	R08.10
TM5677	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ[ｼﾝｸﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ 定置式] 供給口開き250mm×幅510mm	時間		2160	720	110	190	1340	3100	22	R08.10
TM567721	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ[ｼﾝｸﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ 定置式] 供給口開き250mm×幅510mm	供用日		8190	720	110	190	1340	3100	22	R08.10
TM5678	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ[ｼﾝｸﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ 定置式] 供給口開き380mm×幅610mm	時間		3140	720	110	190	1950	4500	50	R08.10
TM567821	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ[ｼﾝｸﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ 定置式] 供給口開き380mm×幅610mm	供用日		11900	720	110	190	1950	4500	50	R08.10
TM5679	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ[ｼﾝｸﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ 定置式] 供給口開き460mm×幅760mm	時間		5000	720	110	190	3110	7180	55	R08.10
TM567921	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ[ｼﾝｸﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ 定置式] 供給口開き460mm×幅760mm	供用日		19000	720	110	190	3110	7180	55	R08.10
TM5683	ｲﾝﾊﾟｸﾄｸﾗｯｼｬ[定置式] 処理量 9t/h	時間		2570	680	120	190	1530	3700	15	R08.10
TM568321	ｲﾝﾊﾟｸﾄｸﾗｯｼｬ[定置式] 処理量 9t/h	供用日		9180	680	120	190	1530	3700	15	R08.10
TM5684	ｲﾝﾊﾟｸﾄｸﾗｯｼｬ[定置式] 処理量 18t/h	時間		4190	680	120	190	2500	6040	22	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM568421	ｲﾝﾊﾟｸﾄｸﾗｯｼｬ[定置式] 処理量 18t/h	供用日		15000	680	120	190	2500	6040	22	R08.10
TM5685	ｲﾝﾊﾟｸﾄｸﾗｯｼｬ[定置式] 処理量 40t/h	時間		6410	680	120	190	3820	9230	51	R08.10
TM568521	ｲﾝﾊﾟｸﾄｸﾗｯｼｬ[定置式] 処理量 40t/h	供用日		22900	680	120	190	3820	9230	51	R08.10
TM5686	ｲﾝﾊﾟｸﾄｸﾗｯｼｬ[定置式] 処理量 53t/h	時間		8760	680	120	190	5230	12600	55	R08.10
TM568621	ｲﾝﾊﾟｸﾄｸﾗｯｼｬ[定置式] 処理量 53t/h	供用日		31300	680	120	190	5230	12600	55	R08.10
TM5687	ｲﾝﾊﾟｸﾄｸﾗｯｼｬ[定置式] 処理量 95t/h	時間		11400	680	120	190	6770	16400	75	R08.10
TM568721	ｲﾝﾊﾟｸﾄｸﾗｯｼｬ[定置式] 処理量 95t/h	供用日		40600	680	120	190	6770	16400	75	R08.10
TM5829	ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式・ﾓｰﾀ駆動] 吐出量0.8-1.2m3/h 所要空気量10-19m3/min	時間		2830	710	100	160	1340	6630	18	R08.10
TM582921	ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式・ﾓｰﾀ駆動] 吐出量0.8-1.2m3/h 所要空気量10-19m3/min	供用日		12600	710	100	160	1340	6630	18	R08.10
TM5831	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式・ﾓｰﾀ駆動] 吐出量6m3/h 所要空気量10m3/min	時間		2130	750	110	170	966	5160	22	R08.10
TM583121	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式・ﾓｰﾀ駆動] 吐出量6m3/h 所要空気量10m3/min	供用日		9410	750	110	170	966	5160	22	R08.10
TM5832	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式・ﾓｰﾀ駆動] 吐出量10m3/h 所要空気量17m3/min	時間		3870	750	110	170	1750	9370	30	R08.10
TM583221	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式・ﾓｰﾀ駆動] 吐出量10m3/h 所要空気量17m3/min	供用日		17100	750	110	170	1750	9370	30	R08.10
TM5833	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[乾式・ﾓｰﾀ駆動] 吐出量4m3/h 所要空気量10m3/min	時間		1610	670	110	150	635	4380	2.2	R08.10
TM583321	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[乾式・ﾓｰﾀ駆動] 吐出量4m3/h 所要空気量10m3/min	供用日		7210	670	110	150	635	4380	2.2	R08.10
TM5834	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[乾式・ﾓｰﾀ駆動] 吐出量10m3/h 所要空気量17m3/min	時間		3090	670	110	150	1220	8380	6.3	R08.10
TM583421	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[乾式・ﾓｰﾀ駆動] 吐出量10m3/h 所要空気量17m3/min	供用日		13800	670	110	150	1220	8380	6.3	R08.10
TM5838	急結剤供給装置(吹付機用)[液体用] 供給量2.4 L/min	日		1370	0	120	170	653	507	0.4	R08.10
TM583821	急結剤供給装置(吹付機用)[液体用] 供給量2.4 L/min	供用日		968	0	120	170	653	507	0.4	R08.10
TM5840	急結剤供給装置(吹付機用)[粉体用] ﾛｰﾀﾘﾌｨｰﾀﾞ(加圧ﾀﾝｸ)粉体圧8kg/min 容量150L	日		4820	0	120	170	2300	1780	2.2	R08.10
TM584021	急結剤供給装置(吹付機用)[粉体用] ﾛｰﾀﾘﾌｨｰﾀﾞ(加圧ﾀﾝｸ)粉体圧8kg/min 容量150L	供用日		3410	0	120	170	2300	1780	2.2	R08.10
TM6009	ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ] [簡易仕様型]最大穿孔径φ250mm	日		1390	0	100	140	819	409	1.7	R08.10
TM600921	ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ] [簡易仕様型]最大穿孔径φ250mm	供用日		994	0	100	140	819	409	1.7	R08.10
TM5999	ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ] 最大穿孔径φ250mm	日		4200	0	100	140	2470	1240	2.7	R08.10
TM599921	ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ] 最大穿孔径φ250mm	供用日		3000	0	100	140	2470	1240	2.7	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM6000	ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ] 最大穿孔径φ350mm	日		6220	0	100	140	3660	1830	2.7	R08.10
TM600021	ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ] 最大穿孔径φ350mm	供用日		4450	0	100	140	3660	1830	2.7	R08.10
TM6001	ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ] 最大穿孔径φ500mm	日		10300	0	100	140	6060	3030	2.7	R08.10
TM600121	ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ] 最大穿孔径φ500mm	供用日		7350	0	100	140	6060	3030	2.7	R08.10
TM6002	ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[油圧式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ] 最大穿孔径φ600mm	日		25700	0	70	90	14100	9070	15	R08.10
TM600221	ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[油圧式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ] 最大穿孔径φ600mm	供用日		20000	0	70	90	14100	9070	15	R08.10
TM6004	ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[手持式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ] 最大穿孔径φ35mm 穿孔長300mm	日		2820	0	100	140	1660	830	1.4	R08.10
TM600421	ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[手持式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ] 最大穿孔径φ35mm 穿孔長300mm	供用日		2020	0	100	140	1660	830	1.4	R08.10
TM6012	ｺﾝｸﾘｰﾄ壁面ｶｯﾀ[電動式ｳｫｰﾙｿｰ] 最大切断深さ300mm 単相電源120V	日		10100	0	70	90	5270	3750	2.4	R08.10
TM601221	ｺﾝｸﾘｰﾄ壁面ｶｯﾀ[電動式ｳｫｰﾙｿｰ] 最大切断深さ300mm 単相電源120V	供用日		7850	0	70	90	5270	3750	2.4	R08.10
TM6013	ｺﾝｸﾘｰﾄ壁面ｶｯﾀ[電動式ｳｫｰﾙｿｰ] 最大切断深さ300mm 三相電源200V	日		23400	0	70	90	12200	8680	5	R08.10
TM601321	ｺﾝｸﾘｰﾄ壁面ｶｯﾀ[電動式ｳｫｰﾙｿｰ] 最大切断深さ300mm 三相電源200V	供用日		18200	0	70	90	12200	8680	5	R08.10
TM6015	ｺﾝｸﾘｰﾄ壁面ｶｯﾀ[油圧式ｳｫｰﾙｿｰ] 最大切断深さ300mm	日		20100	0	70	90	10500	7450	11	R08.10
TM601521	ｺﾝｸﾘｰﾄ壁面ｶｯﾀ[油圧式ｳｫｰﾙｿｰ] 最大切断深さ300mm	供用日		15600	0	70	90	10500	7450	11	R08.10
TM6016	ｺﾝｸﾘｰﾄ壁面ｶｯﾀ[油圧式ｳｫｰﾙｿｰ] 最大切断深さ700mm	日		60000	0	70	90	31300	22300	21	R08.10
TM601621	ｺﾝｸﾘｰﾄ壁面ｶｯﾀ[油圧式ｳｫｰﾙｿｰ] 最大切断深さ700mm	供用日		46700	0	70	90	31300	22300	21	R08.10
TM6019	ｺﾝｸﾘｰﾄ壁面ｶｯﾀ[ﾚﾍﾞﾙｿｰｶｯﾀ(ｴﾝｼﾞﾝ式)] 最大切断深さ500mm	日		76500	0	70	90	39900	28400	37	R08.10
TM601921	ｺﾝｸﾘｰﾄ壁面ｶｯﾀ[ﾚﾍﾞﾙｿｰｶｯﾀ(ｴﾝｼﾞﾝ式)] 最大切断深さ500mm	供用日		59500	0	70	90	39900	28400	37	R08.10
TM6022	ｺﾝｸﾘｰﾄ壁面ｶｯﾀ[直付式ﾜｲﾔｿｰ] ﾜｲﾔ接触 長さ2m	日		58900	0	70	90	30800	21900	19	R08.10
TM602221	ｺﾝｸﾘｰﾄ壁面ｶｯﾀ[直付式ﾜｲﾔｿｰ] ﾜｲﾔ接触 長さ2m	供用日		45800	0	70	90	30800	21900	19	R08.10
TM6024	ｺﾝｸﾘｰﾄ壁面ｶｯﾀ[ｶﾞｲﾄﾞ走行式ﾜｲﾔｿｰ] ﾜｲﾔ接触 長さ4m	日		80200	0	70	90	41900	29800	21	R08.10
TM602421	ｺﾝｸﾘｰﾄ壁面ｶｯﾀ[ｶﾞｲﾄﾞ走行式ﾜｲﾔｿｰ] ﾜｲﾔ接触 長さ4m	供用日		62400	0	70	90	41900	29800	21	R08.10
TM6026	ｺﾝｸﾘｰﾄ壁面ｶｯﾀ[自走式ﾜｲﾔｿｰ] ﾜｲﾔ接触 長さ6m	日		75900	0	70	90	39700	28200	37	R08.10
TM602621	ｺﾝｸﾘｰﾄ壁面ｶｯﾀ[自走式ﾜｲﾔｿｰ] ﾜｲﾔ接触 長さ6m	供用日		59100	0	70	90	39700	28200	37	R08.10
TM6042	ｺﾝｸﾘｰﾄ静的破壊装置[板ｼﾞｬｯｷ工法用機器] 専用油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(ｴﾝｼﾞﾝ式)圧力10MPa	日		4910	0	50	80	2560	1460	3.7	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM604221	ｺﾝｸﾘｰﾄ静的破壊装置[板ｼﾞｬｯｷ工法用機器] 専用油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(ｴﾝｼﾞﾝ式)圧力10MPa	供用日		3070	0	50	80	2560	1460	3.7	R08.10
TM6043	ｺﾝｸﾘｰﾄ静的破壊装置[板ｼﾞｬｯｷ工法用機器] 専用油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(ｴﾝｼﾞﾝ式)圧力30MPa	日		13900	0	50	80	7260	4150	3.7	R08.10
TM604321	ｺﾝｸﾘｰﾄ静的破壊装置[板ｼﾞｬｯｷ工法用機器] 専用油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(ｴﾝｼﾞﾝ式)圧力30MPa	供用日		8690	0	50	80	7260	4150	3.7	R08.10
TM6045	ｺﾝｸﾘｰﾄ静的破壊装置[板ｼﾞｬｯｷ工法用機器] 専用油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾓｰﾀ式)圧力10MPa	日		5050	0	50	80	2640	1510	2.2	R08.10
TM604521	ｺﾝｸﾘｰﾄ静的破壊装置[板ｼﾞｬｯｷ工法用機器] 専用油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾓｰﾀ式)圧力10MPa	供用日		3160	0	50	80	2640	1510	2.2	R08.10
TM6046	ｺﾝｸﾘｰﾄ静的破壊装置[板ｼﾞｬｯｷ工法用機器] 専用油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾓｰﾀ式)圧力30MPa	日		13900	0	50	80	7260	4150	2.2	R08.10
TM604621	ｺﾝｸﾘｰﾄ静的破壊装置[板ｼﾞｬｯｷ工法用機器] 専用油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾓｰﾀ式)圧力30MPa	供用日		8690	0	50	80	7260	4150	2.2	R08.10
TM5879	中小型ﾄﾗｯｸ(ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾌﾞ)[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 乗車定員6名 最大積載量750kg	時間		535	730	180	260	196	952	58	R08.10
TM587921	中小型ﾄﾗｯｸ(ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾌﾞ)[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 乗車定員6名 最大積載量750kg	供用日		1500	730	180	260	196	952	58	R08.10
TM5880	中小型ﾄﾗｯｸ(ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾌﾞ)[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 乗車定員6名 最大積載量1250kg	時間		762	730	180	260	279	1360	65	R08.10
TM588021	中小型ﾄﾗｯｸ(ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾌﾞ)[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 乗車定員6名 最大積載量1250kg	供用日		2140	730	180	260	279	1360	65	R08.10
TM5881	中小型ﾄﾗｯｸ(ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾌﾞ)[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 乗車定員6名 最大積載量1750kg	時間		809	730	180	260	296	1440	77	R08.10
TM588121	中小型ﾄﾗｯｸ(ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾌﾞ)[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 乗車定員6名 最大積載量1750kg	供用日		2270	730	180	260	296	1440	77	R08.10
TM5884	中小型ﾄﾗｯｸ(ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾌﾞ)[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 乗車定員6名 最大積載量750kg	時間		870	700	180	240	319	1610	58	R08.10
TM588421	中小型ﾄﾗｯｸ(ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾌﾞ)[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 乗車定員6名 最大積載量750kg	供用日		2540	700	180	240	319	1610	58	R08.10
TM5885	中小型ﾄﾗｯｸ(ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾌﾞ)[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 乗車定員6名 最大積載量1250kg	時間		1010	700	180	240	369	1860	59	R08.10
TM588521	中小型ﾄﾗｯｸ(ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾌﾞ)[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 乗車定員6名 最大積載量1250kg	供用日		2940	700	180	240	369	1860	59	R08.10
TM5886	中小型ﾄﾗｯｸ(ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾌﾞ)[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 乗車定員6名 最大積載量1750kg	時間		1280	700	180	240	470	2370	69	R08.10
TM588621	中小型ﾄﾗｯｸ(ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾌﾞ)[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 乗車定員6名 最大積載量1750kg	供用日		3750	700	180	240	470	2370	69	R08.10
TM5887	中小型ﾄﾗｯｸ(ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾌﾞ)[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 乗車定員6名 最大積載量2000kg	時間		2170	700	180	240	795	4010	81	R08.10
TM588721	中小型ﾄﾗｯｸ(ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾌﾞ)[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 乗車定員6名 最大積載量2000kg	供用日		6340	700	180	240	795	4010	81	R08.10
TM5891	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	時間		718	750	210	250	265	1360	56	R08.10
TM589121	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	供用日		2150	750	210	250	265	1360	56	R08.10
TM5892	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 乗車定員5名 排気量2.0L	時間		1070	750	210	250	395	2020	69	R08.10
TM589221	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 乗車定員5名 排気量2.0L	供用日		3200	750	210	250	395	2020	69	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM5896	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・四輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	時間		1060	610	180	250	385	1640	78	R08.10
TM589621	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・四輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	供用日		2580	610	180	250	385	1640	78	R08.10
TM5899	ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 乗車定員15名 排気量2.8L	時間		1380	510	180	220	464	2110	58	R08.10
TM589921	ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 乗車定員15名 排気量2.8L	供用日		3190	510	180	220	464	2110	58	R08.10
TM5900	ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 乗車定員26名 排気量2.8～4.0L	時間		2590	510	180	220	874	3980	71	R08.10
TM590021	ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 乗車定員26名 排気量2.8～4.0L	供用日		6000	510	180	220	874	3980	71	R08.10
TM5901	ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 乗車定員29名 排気量2.8～4.0L	時間		2700	510	180	220	912	4150	81	R08.10
TM590121	ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 乗車定員29名 排気量2.8～4.0L	供用日		6260	510	180	220	912	4150	81	R08.10
TM5904	草刈機[肩掛式] ｶｯﾀ径 φ230mm	日		311	0	70	140	156	78	0.6	R08.10
TM590421	草刈機[肩掛式] ｶｯﾀ径 φ230mm	供用日		156	0	70	140	156	78	0.6	R08.10
TM5905	草刈機[肩掛式] ｶｯﾀ径 φ255mm	日		356	0	70	140	178	89	1.3	R08.10
TM590521	草刈機[肩掛式] ｶｯﾀ径 φ255mm	供用日		178	0	70	140	178	89	1.3	R08.10
TM5914	草刈機[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式・芝用] 刈幅 55～65cm	日		1520	0	70	140	694	411	2.5	R08.10
TM591421	草刈機[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式・芝用] 刈幅 55～65cm	供用日		758	0	70	140	694	411	2.5	R08.10
TM5915	草刈機[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式・芝用] 刈幅 77cm	日		2100	0	70	140	962	570	5.1	R08.10
TM591521	草刈機[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式・芝用] 刈幅 77cm	供用日		1050	0	70	140	962	570	5.1	R08.10
TM5908	草刈機[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式・笹/ﾖｼ等用] 刈幅 70cm	日		1970	0	70	140	900	533	6	R08.10
TM590821	草刈機[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式・笹/ﾖｼ等用] 刈幅 70cm	供用日		984	0	70	140	900	533	6	R08.10
TM5909	草刈機[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式・笹/ﾖｼ等用] 刈幅 95cm	日		3550	0	70	140	1630	963	9	R08.10
TM590921	草刈機[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式・笹/ﾖｼ等用] 刈幅 95cm	供用日		1780	0	70	140	1630	963	9	R08.10
TM5910	草刈機[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式・笹/ﾖｼ等用] [簡易搭乗型]刈幅150cm	日		19100	0	70	140	8750	5190	26	R08.10
TM591021	草刈機[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式・笹/ﾖｼ等用] [簡易搭乗型]刈幅150cm	供用日		9570	0	70	140	8750	5190	26	R08.10
TM5911	草刈機[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式・笹/ﾖｼ等用] [簡易搭乗型]刈幅170cm	日		21100	0	70	140	9670	5730	26	R08.10
TM591121	草刈機[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式・笹/ﾖｼ等用] [簡易搭乗型]刈幅170cm	供用日		10600	0	70	140	9670	5730	26	R08.10
TM5918	草刈機[遠隔操縦式] 刈幅 110～120cm	日		20500	0	70	140	9390	5560	18	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM591821	草刈機[遠隔操縦式] 刈幅 110～120cm	供用日		10300	0	70	140	9390	5560	18	R08.10
TM12004681	草刈機[遠隔操縦式] 刈幅 185cm	日		50900	0	70	140	23300	13800	49	R08.10
TM12004682	草刈機[遠隔操縦式] 刈幅 185cm	供用日		25500	0	70	140	23300	13800	49	R08.10
TM5973	集草機[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 集草幅160～180cm	日		4690	0	60	150	2490	877	9	R08.10
TM597321	集草機[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 集草幅160～180cm	供用日		1880	0	60	150	2490	877	9	R08.10
TM5974	集草機[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] [簡易搭乗型]集草幅200cm	日		24200	0	60	150	12900	4540	27	R08.10
TM597421	集草機[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] [簡易搭乗型]集草幅200cm	供用日		9700	0	60	150	12900	4540	27	R08.10
TM5976	集草機[遠隔操縦式] 集草幅180cm	日		57400	0	60	150	30500	10700	51	R08.10
TM597621	集草機[遠隔操縦式] 集草幅180cm	供用日		22900	0	60	150	30500	10700	51	R08.10
TM5920	刈草梱包機械[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] [簡易搭乗型]Dｴﾝｼﾞﾝ 梱包径φ50×幅70cm	日		12400	0	70	130	6320	3280	6.2	R08.10
TM592021	刈草梱包機械[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] [簡易搭乗型]Dｴﾝｼﾞﾝ 梱包径φ50×幅70cm	供用日		6680	0	70	130	6320	3280	6.2	R08.10
TM5921	ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ] 鋸長350mm ｴﾝｼﾞﾝ排気量0.034L	日		422	0	60	140	225	85	0	R08.10
TM592121	ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ] 鋸長350mm ｴﾝｼﾞﾝ排気量0.034L	供用日		181	0	60	140	225	85	0	R08.10
TM5922	ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ] 鋸長500mm ｴﾝｼﾞﾝ排気量0.060L	日		1050	0	60	140	558	210	0	R08.10
TM592221	ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ] 鋸長500mm ｴﾝｼﾞﾝ排気量0.060L	供用日		449	0	60	140	558	210	0	R08.10
TM5923	ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ] 鋸長600mm ｴﾝｼﾞﾝ排気量0.080L	日		1150	0	60	140	613	231	0	R08.10
TM592321	ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ] 鋸長600mm ｴﾝｼﾞﾝ排気量0.080L	供用日		494	0	60	140	613	231	0	R08.10
TM5969	薬剤散布機[背負式] 通称 1.5kW(2.0ps)級	日		327	0	50	100	159	84	1.5	R08.10
TM596921	薬剤散布機[背負式] 通称 1.5kW(2.0ps)級	供用日		164	0	50	100	159	84	1.5	R08.10
TM5970	薬剤散布機[背負式] 通称 2.2kW(3.0ps)級	日		377	0	50	100	184	97	2.2	R08.10
TM597021	薬剤散布機[背負式] 通称 2.2kW(3.0ps)級	供用日		189	0	50	100	184	97	2.2	R08.10
TM5844	種子吹付機[車載式(種子専用)] ﾀﾝｸ容量1.0m3 搭載ﾄﾗｯｸ1t車	時間		843	660	100	130	381	2350	7.4	R08.10
TM584421	種子吹付機[車載式(種子専用)] ﾀﾝｸ容量1.0m3 搭載ﾄﾗｯｸ1t車	供用日		4280	660	100	130	381	2350	7.4	R08.10
TM5845	種子吹付機[車載式(種子専用)] ﾀﾝｸ容量2.0m3 搭載ﾄﾗｯｸ2t車	時間		1690	660	100	130	766	4720	9.6	R08.10
TM584521	種子吹付機[車載式(種子専用)] ﾀﾝｸ容量2.0m3 搭載ﾄﾗｯｸ2t車	供用日		8610	660	100	130	766	4720	9.6	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM5846	種子吹付機[車載式(種子専用)] ﾀﾝｸ容量2.5m3 搭載ﾄﾗｯｸ3t車	時間		1950	660	100	130	882	5430	22	R08.10
TM584621	種子吹付機[車載式(種子専用)] ﾀﾝｸ容量2.5m3 搭載ﾄﾗｯｸ3t車	供用日		9900	660	100	130	882	5430	22	R08.10
TM5847	種子吹付機[車載式(種子専用)] ﾀﾝｸ容量3.0m3 搭載ﾄﾗｯｸ4t車	時間		2200	660	100	130	995	6130	15	R08.10
TM584721	種子吹付機[車載式(種子専用)] ﾀﾝｸ容量3.0m3 搭載ﾄﾗｯｸ4t車	供用日		11200	660	100	130	995	6130	15	R08.10
TM5848	種子吹付機[車載式(種子専用)] ﾀﾝｸ容量4.0m3 搭載ﾄﾗｯｸ4t車	時間		2320	660	100	130	1050	6460	15	R08.10
TM584821	種子吹付機[車載式(種子専用)] ﾀﾝｸ容量4.0m3 搭載ﾄﾗｯｸ4t車	供用日		11800	660	100	130	1050	6460	15	R08.10
TM5852	種子吹付機[車載式(客土用)] ﾀﾝｸ容量4.0m3 搭載ﾄﾗｯｸ4t車	時間		3530	660	100	130	1600	9830	37	R08.10
TM585221	種子吹付機[車載式(客土用)] ﾀﾝｸ容量4.0m3 搭載ﾄﾗｯｸ4t車	供用日		17900	660	100	130	1600	9830	37	R08.10
TM5854	種子吹付機[車載式(厚層植生基材吹付用)] ﾀﾝｸ容量2.5+0.3m3 搭載ﾄﾗｯｸ4t車	時間		2870	660	100	130	1300	8000	68	R08.10
TM585421	種子吹付機[車載式(厚層植生基材吹付用)] ﾀﾝｸ容量2.5+0.3m3 搭載ﾄﾗｯｸ4t車	供用日		14600	660	100	130	1300	8000	68	R08.10
TM5858	種子吹付機[車載式(厚層植生基材吹付用)] ﾀﾝｸ容量4.6+0.4m3 搭載ﾄﾗｯｸ4t車	時間		4320	660	100	130	1950	12000	66	R08.10
TM585821	種子吹付機[車載式(厚層植生基材吹付用)] ﾀﾝｸ容量4.6+0.4m3 搭載ﾄﾗｯｸ4t車	供用日		21900	660	100	130	1950	12000	66	R08.10
TM5859	種子吹付機[車載式(厚層植生基材吹付用)] ﾀﾝｸ容量5.0+0.5m3 搭載ﾄﾗｯｸ4t車	時間		4970	660	100	130	2250	13900	87	R08.10
TM585921	種子吹付機[車載式(厚層植生基材吹付用)] ﾀﾝｸ容量5.0+0.5m3 搭載ﾄﾗｯｸ4t車	供用日		25300	660	100	130	2250	13900	87	R08.10
TM6069	ﾄﾗｸﾀ[ﾎｲｰﾙ式] 通称 1t級	時間		981	510	110	170	376	1820	15	R08.10
TM606921	ﾄﾗｸﾀ[ﾎｲｰﾙ式] 通称 1t級	供用日		2950	510	110	170	376	1820	15	R08.10
TM6072	ﾄﾗｸﾀ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[ﾃﾞｨｽｸﾊﾛ] 作業幅1.9～2.7m	時間		170	520	110	170	65	321	0	R08.10
TM607221	ﾄﾗｸﾀ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[ﾃﾞｨｽｸﾊﾛ] 作業幅1.9～2.7m	供用日		521	520	110	170	65	321	0	R08.10
TM6074	ﾄﾗｸﾀ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[ﾌﾞﾛｰﾄﾞｷｬｽﾀ] 作業幅3～12m	時間		152	520	110	170	58	286	0	R08.10
TM607421	ﾄﾗｸﾀ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[ﾌﾞﾛｰﾄﾞｷｬｽﾀ] 作業幅3～12m	供用日		464	520	110	170	58	286	0	R08.10
TM6076	ﾄﾗｸﾀ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[ﾗｲﾑｿﾜ(PTO駆動型)] 作業幅1.6～1.8m	時間		179	520	110	170	69	337	0	R08.10
TM607621	ﾄﾗｸﾀ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[ﾗｲﾑｿﾜ(PTO駆動型)] 作業幅1.6～1.8m	供用日		547	520	110	170	69	337	0	R08.10
TM5984	自走式破砕機[ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ] 通称 10t級 供給口寸法325mm×600mm	時間		9070	590	120	170	3510	19300	41	R08.10
TM598421	自走式破砕機[ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ] 通称 10t級 供給口寸法325mm×600mm	供用日		31500	590	120	170	3510	19300	41	R08.10
TM5985	自走式破砕機[ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ] 通称 20t級 供給口寸法375mm×750mm	時間		15800	590	120	170	6140	33600	99	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM598521	自走式破砕機[ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ] 通称 20t級 供給口寸法375mm×750mm	供用日		55000	590	120	170	6140	33600	99	R08.10
TM5986	自走式破砕機[ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ] 通称 30t級 供給口寸法450mm×925mm	時間		23200	590	120	170	8990	49300	118	R08.10
TM598621	自走式破砕機[ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ] 通称 30t級 供給口寸法450mm×925mm	供用日		80600	590	120	170	8990	49300	118	R08.10
TM5987	自走式破砕機[ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ] 通称 50t級 供給口寸法750mm×1100mm	時間		33700	590	120	170	13100	71600	240	R08.10
TM598721	自走式破砕機[ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ] 通称 50t級 供給口寸法750mm×1100mm	供用日		117000	590	120	170	13100	71600	240	R08.10
TM5990	自走式土質改良機[解砕･固化材混合式] 通称 10t級	時間		30700	330	60	90	11900	69000	64	R08.10
TM599021	自走式土質改良機[解砕･固化材混合式] 通称 10t級	供用日		113000	330	60	90	11900	69000	64	R08.10
TM5991	自走式土質改良機[解砕･固化材混合式] 通称 20t級	時間		41600	330	60	90	16100	93300	99	R08.10
TM599121	自走式土質改良機[解砕･固化材混合式] 通称 20t級	供用日		152000	330	60	90	16100	93300	99	R08.10
TM5992	自走式土質改良機[解砕･固化材混合式] 通称 30t級	時間		56000	330	60	90	21700	126000	140	R08.10
TM599221	自走式土質改良機[解砕･固化材混合式] 通称 30t級	供用日		205000	330	60	90	21700	126000	140	R08.10
TM6083	自走式木材破砕機[ﾀﾌﾞ式] 通称 150kW級	時間		20300	380	70	100	8440	44900	141	R08.10
TM608321	自走式木材破砕機[ﾀﾌﾞ式] 通称 150kW級	供用日		77000	380	70	100	8440	44900	141	R08.10
TM6084	自走式木材破砕機[ﾀﾌﾞ式] 通称 250kW級	時間		40800	380	70	100	17000	90400	228	R08.10
TM608421	自走式木材破砕機[ﾀﾌﾞ式] 通称 250kW級	供用日		155000	380	70	100	17000	90400	228	R08.10
TM6085	自走式木材破砕機[ﾀﾌﾞ式] 通称 300kW級	時間		44300	380	70	100	18500	98300	300	R08.10
TM608521	自走式木材破砕機[ﾀﾌﾞ式] 通称 300kW級	供用日		169000	380	70	100	18500	98300	300	R08.10
TM6086	自走式木材破砕機[ﾀﾌﾞ式] 通称 400kW級	時間		46400	380	70	100	19300	103000	391	R08.10
TM608621	自走式木材破砕機[ﾀﾌﾞ式] 通称 400kW級	供用日		176000	380	70	100	19300	103000	391	R08.10
TM6078	自走式木材破砕機[横入れ式] 通称 100kW級	時間		16400	380	70	100	6820	36300	86	R08.10
TM607821	自走式木材破砕機[横入れ式] 通称 100kW級	供用日		62300	380	70	100	6820	36300	86	R08.10
TM6079	自走式木材破砕機[横入れ式] 通称 150kW級	時間		30500	380	70	100	12700	67500	132	R08.10
TM607921	自走式木材破砕機[横入れ式] 通称 150kW級	供用日		116000	380	70	100	12700	67500	132	R08.10
TM6080	自走式木材破砕機[横入れ式] 通称 250kW級	時間		41300	380	70	100	17200	91500	239	R08.10
TM608021	自走式木材破砕機[横入れ式] 通称 250kW級	供用日		157000	380	70	100	17200	91500	239	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM6081	自走式木材破砕機[横入れ式] 通称 350kW級	時間		43500	380	70	100	18100	96400	336	R08.10
TM608121	自走式木材破砕機[横入れ式] 通称 350kW級	供用日		165000	380	70	100	18100	96400	336	R08.10
TM6082	自走式木材破砕機[横入れ式] 通称 400kW級	時間		46600	380	70	100	19400	103000	403	R08.10
TM608221	自走式木材破砕機[横入れ式] 通称 400kW級	供用日		177000	380	70	100	19400	103000	403	R08.10
TM6051	移動式ｽｸﾘｰﾝ[振動ｽｸﾘｰﾝ(自走式･2分別)] ｽｸﾘｰﾝ幅0.9m 長さ2.4m	時間		10500	380	70	100	4390	23400	21	R08.10
TM605121	移動式ｽｸﾘｰﾝ[振動ｽｸﾘｰﾝ(自走式･2分別)] ｽｸﾘｰﾝ幅0.9m 長さ2.4m	供用日		40100	380	70	100	4390	23400	21	R08.10
TM6052	移動式ｽｸﾘｰﾝ[振動ｽｸﾘｰﾝ(自走式･2分別)] ｽｸﾘｰﾝ幅2.0m 長さ2.0m	時間		13300	380	70	100	5520	29400	41	R08.10
TM605221	移動式ｽｸﾘｰﾝ[振動ｽｸﾘｰﾝ(自走式･2分別)] ｽｸﾘｰﾝ幅2.0m 長さ2.0m	供用日		50400	380	70	100	5520	29400	41	R08.10
TM6053	移動式ｽｸﾘｰﾝ[振動ｽｸﾘｰﾝ(自走式･2分別)] ｽｸﾘｰﾝ幅2.0m 長さ3.5m	時間		21600	380	70	100	8990	47800	76	R08.10
TM605321	移動式ｽｸﾘｰﾝ[振動ｽｸﾘｰﾝ(自走式･2分別)] ｽｸﾘｰﾝ幅2.0m 長さ3.5m	供用日		82000	380	70	100	8990	47800	76	R08.10
TM6054	移動式ｽｸﾘｰﾝ[振動ｽｸﾘｰﾝ(自走式･3分別)] ｽｸﾘｰﾝ幅1.5m 長さ4.9m	時間		46300	380	70	100	19300	103000	81	R08.10
TM605421	移動式ｽｸﾘｰﾝ[振動ｽｸﾘｰﾝ(自走式･3分別)] ｽｸﾘｰﾝ幅1.5m 長さ4.9m	供用日		176000	380	70	100	19300	103000	81	R08.10
TM6056	移動式ｽｸﾘｰﾝ[ﾄﾛﾝﾒﾙｽｸﾘｰﾝ(自走式)] ｽｸﾘｰﾝ径φ1500mm 長さ3.6m	時間		17500	380	70	100	7280	38800	48	R08.10
TM605621	移動式ｽｸﾘｰﾝ[ﾄﾛﾝﾒﾙｽｸﾘｰﾝ(自走式)] ｽｸﾘｰﾝ径φ1500mm 長さ3.6m	供用日		66500	380	70	100	7280	38800	48	R08.10
TM6058	移動式ｽｸﾘｰﾝ[ﾄﾛﾝﾒﾙｽｸﾘｰﾝ(被けん引式)] ｽｸﾘｰﾝ径φ2000mm 長さ4.9m	時間		23400	380	70	100	9740	51800	72	R08.10
TM605821	移動式ｽｸﾘｰﾝ[ﾄﾛﾝﾒﾙｽｸﾘｰﾝ(被けん引式)] ｽｸﾘｰﾝ径φ2000mm 長さ4.9m	供用日		88900	380	70	100	9740	51800	72	R08.10
TM5819	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ)[ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 機長7m ﾍﾞﾙﾄ幅350mm	日		968	0	120	180	553	277	2.6	R08.10
TM581921	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ)[ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 機長7m ﾍﾞﾙﾄ幅350mm	供用日		645	0	120	180	553	277	2.6	R08.10
TM5822	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ)[ﾓｰﾀ駆動] 機長5m ﾍﾞﾙﾄ幅350mm	日		755	0	110	160	431	222	1.1	R08.10
TM582221	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ)[ﾓｰﾀ駆動] 機長5m ﾍﾞﾙﾄ幅350mm	供用日		519	0	110	160	431	222	1.1	R08.10
TM5823	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ)[ﾓｰﾀ駆動] 機長7m ﾍﾞﾙﾄ幅350mm	日		825	0	110	160	471	243	1.1	R08.10
TM582321	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ)[ﾓｰﾀ駆動] 機長7m ﾍﾞﾙﾄ幅350mm	供用日		567	0	110	160	471	243	1.1	R08.10
TM5824	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ)[ﾓｰﾀ駆動] 機長10m ﾍﾞﾙﾄ幅350mm	日		1060	0	110	160	604	311	1.2	R08.10
TM582421	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ)[ﾓｰﾀ駆動] 機長10m ﾍﾞﾙﾄ幅350mm	供用日		726	0	110	160	604	311	1.2	R08.10
TM5871	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量3m3	供用日		514	0	0	160	0	514	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM5872	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	供用日		683	0	0	160	0	683	0	R08.10
TM5873	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量10m3	供用日		1200	0	0	160	0	1200	0	R08.10
TM5874	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量20m3	供用日		2350	0	0	160	0	2350	0	R08.10
TM5875	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量32m3	供用日		2980	0	0	160	0	2980	0	R08.10
TM5962	高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動] 吐出量30.1L/min 圧力4.9MPa	日		1220	0	110	150	683	393	3.7	R08.10
TM596221	高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動] 吐出量30.1L/min 圧力4.9MPa	供用日		894	0	110	150	683	393	3.7	R08.10
TM5963	高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動] 吐出量30.8L/min 圧力7.8MPa	日		2350	0	110	150	1320	759	5.5	R08.10
TM596321	高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動] 吐出量30.8L/min 圧力7.8MPa	供用日		1730	0	110	150	1320	759	5.5	R08.10
TM5966	高圧洗浄機[工事用･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 吐出量35～70L/min 圧力14.7MPa	日		9080	0	110	150	5090	2930	18	R08.10
TM596621	高圧洗浄機[工事用･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 吐出量35～70L/min 圧力14.7MPa	供用日		6660	0	110	150	5090	2930	18	R08.10
TM5980	ﾊﾞｯｶｰ車[回転式] 積載容量4m3	時間		3820	700	120	190	1240	9510	94	R08.10
TM598021	ﾊﾞｯｶｰ車[回転式] 積載容量4m3	供用日		14100	700	120	190	1240	9510	94	R08.10
TM5981	ﾊﾞｯｶｰ車[回転式] 積載容量8m3	時間		4160	700	120	190	1350	10400	146	R08.10
TM598121	ﾊﾞｯｶｰ車[回転式] 積載容量8m3	供用日		15300	700	120	190	1350	10400	146	R08.10
TM5977	業務用可搬型ﾋｰﾀ[ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ][油・熱風・直火] 熱出力126MJ/h(30000kcal/h)燃料種別灯油	日		206	0	100	120	70	113	0	R08.10
TM597721	業務用可搬型ﾋｰﾀ[ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ][油・熱風・直火] 熱出力126MJ/h(30000kcal/h)燃料種別灯油	供用日		171	0	100	120	70	113	0	R08.10
TM5953	工事用信号機[2灯式] 信号灯超高輝度赤・青LED60W×2	供用日		430	0	0	100	0	430	0	R08.10
TM5813	ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ[ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ等用・電動式] 対応車種4t車用	供用日		5970	0	0	180	0	5970	1.5	R08.10
TM5814	ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ[ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ等用・電動式] 対応車種8t車用	供用日		6630	0	0	180	0	6630	2.2	R08.10
TM5815	ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ[ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ等用・電動式] 対応車種10t車用	供用日		7200	0	0	180	0	7200	2.2	R08.10
TM5816	ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ[ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ等用・電動式] 対応車種30t車用	供用日		8190	0	0	180	0	8190	3.7	R08.10
TM5779	ﾚｰﾙ設備[軌条(単線)] 重量15kg/m(100m当たり)	供用日		103	0	0	230	0	103	0	R08.10
TM5780	ﾚｰﾙ設備[軌条(単線)] 重量22kg/m(100m当たり)	供用日		151	0	0	230	0	151	0	R08.10
TM5781	ﾚｰﾙ設備[軌条(単線)] 重量30kg/m(100m当たり)	供用日		220	0	0	230	0	220	0	R08.10
TM5785	ﾚｰﾙ設備[分岐線(固定式･片開き)] 通称 15kg/m級	供用日		416	0	0	230	0	416	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM5786	ﾚｰﾙ設備[分岐線(固定式･片開き)] 通称 22kg/m級	供用日		622	0	0	230	0	622	0	R08.10
TM5787	ﾚｰﾙ設備[分岐線(固定式･片開き)] 通称 30kg/m級	供用日		808	0	0	230	0	808	0	R08.10
TM5791	ﾚｰﾙ設備[分岐線(固定式)] 通称 22kg/m級 ｹﾞｰｼﾞ762mm 等三線両開(Y形)	供用日		578	0	0	230	0	578	0	R08.10
TM5792	ﾚｰﾙ設備[分岐線(固定式)] 通称 22kg/m級 ｹﾞｰｼﾞ762mm 亘線(N形)	供用日		964	0	0	230	0	964	0	R08.10
TM5793	ﾚｰﾙ設備[分岐線(固定式)] 通称22kg/m級 ｹﾞｰｼﾞ762mm等三線交叉亘線(X)	供用日		2060	0	0	230	0	2060	0	R08.10
TM5796	ﾚｰﾙ設備[分岐線(固定式)] 通称 30kg/m級 ｹﾞｰｼﾞ914mm 等三線両開(Y形)	供用日		807	0	0	230	0	807	0	R08.10
TM5797	ﾚｰﾙ設備[分岐線(固定式)] 通称 30kg/m級 ｹﾞｰｼﾞ914mm 亘線(N形)	供用日		1610	0	0	230	0	1610	0	R08.10
TM5798	ﾚｰﾙ設備[分岐線(固定式)] 通称30kg/m級 ｹﾞｰｼﾞ914mm等三線交叉亘線(X)	供用日		3510	0	0	230	0	3510	0	R08.10
TM5802	ﾚｰﾙ設備[分岐線(移動式)] 通称 22kg/m級 ｹﾞｰｼﾞ762mm 等三線両開(Y形)	供用日		2330	0	0	230	0	2330	0	R08.10
TM5803	ﾚｰﾙ設備[分岐線(移動式)] 通称 22kg/m級 ｹﾞｰｼﾞ762mm 亘線(N形)	供用日		3210	0	0	230	0	3210	0	R08.10
TM5804	ﾚｰﾙ設備[分岐線(移動式)] 通称22kg/m級 ｹﾞｰｼﾞ762mm等三線交叉亘線(X)	供用日		4640	0	0	230	0	4640	0	R08.10
TM5807	ﾚｰﾙ設備[分岐線(移動式)] 通称 30kg/m級 ｹﾞｰｼﾞ914mm 等三線両開(Y形)	供用日		3810	0	0	230	0	3810	0	R08.10
TM5808	ﾚｰﾙ設備[分岐線(移動式)] 通称 30kg/m級 ｹﾞｰｼﾞ914mm 亘線(N形)	供用日		4340	0	0	230	0	4340	0	R08.10
TM5809	ﾚｰﾙ設備[分岐線(移動式)] 通称30kg/m級 ｹﾞｰｼﾞ914mm等三線交叉亘線(X)	供用日		6850	0	0	230	0	6850	0	R08.10
TM5928	ﾌﾛｰﾄ(組立式)[本体] 許容積載荷重10t用	供用日		2210	0	0	150	0	2210	0	R08.10
TM5929	ﾌﾛｰﾄ(組立式)[本体] 許容積載荷重13t用	供用日		2580	0	0	150	0	2580	0	R08.10
TM5932	ﾌﾛｰﾄ(組立式)[船首] 許容積載荷重10t用	供用日		1020	0	0	150	0	1020	0	R08.10
TM5933	ﾌﾛｰﾄ(組立式)[船首] 許容積載荷重13t用	供用日		1260	0	0	150	0	1260	0	R08.10
TM5936	ﾌﾛｰﾄ(組立式)[特殊船首] 許容積載荷重10t用	供用日		2530	0	0	150	0	2530	0	R08.10
TM5937	ﾌﾛｰﾄ(組立式)[特殊船首] 許容積載荷重13t用	供用日		3000	0	0	150	0	3000	0	R08.10
TM5940	ﾌﾛｰﾄ(組立式)[連結金具･10t用] 許容積載荷重10t用 長さ280mm	供用日		100	0	0	150	0	100	0	R08.10
TM5941	ﾌﾛｰﾄ(組立式)[連結金具･10t用] 許容積載荷重10t用 長さ1587mm	供用日		157	0	0	150	0	157	0	R08.10
TM5942	ﾌﾛｰﾄ(組立式)[連結金具･10t用] 許容積載荷重10t用 長さ2565～2845mm	供用日		211	0	0	150	0	211	0	R08.10
TM5943	ﾌﾛｰﾄ(組立式)[連結金具･10t用] 許容積載荷重10t用 長さ3530mm	供用日		240	0	0	150	0	240	0	R08.10
TM5946	ﾌﾛｰﾄ(組立式)[連結金具･13t用] 許容積載荷重13t用 長さ280mm	供用日		117	0	0	150	0	117	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM5947	ﾌﾛｰﾄ(組立式)[連結金具･13t用] 許容積載荷重13t用 長さ1587mm	供用日		177	0	0	150	0	177	0	R08.10
TM5948	ﾌﾛｰﾄ(組立式)[連結金具･13t用] 許容積載荷重13t用 長さ2565～2845mm	供用日		227	0	0	150	0	227	0	R08.10
TM5949	ﾌﾛｰﾄ(組立式)[連結金具･13t用] 許容積載荷重13t用 長さ3530mm	供用日		255	0	0	150	0	255	0	R08.10
TM5691	電気溶接機[直流ｱｰｸ式] 定格電流 500A	日		1120	0	90	130	471	451	0	R08.10
TM569121	電気溶接機[直流ｱｰｸ式] 定格電流 500A	供用日		777	0	90	130	471	451	0	R08.10
TM5695	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止)] 定格電流 150A	日		188	0	90	130	79	76	0	R08.10
TM569521	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止)] 定格電流 150A	供用日		130	0	90	130	79	76	0	R08.10
TM5696	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止)] 定格電流 200A	日		199	0	90	130	83	80	0	R08.10
TM569621	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止)] 定格電流 200A	供用日		137	0	90	130	83	80	0	R08.10
TM5697	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止)] 定格電流 250A	日		207	0	90	130	87	83	0	R08.10
TM569721	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止)] 定格電流 250A	供用日		143	0	90	130	87	83	0	R08.10
TM5698	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止)] 定格電流 300A	日		232	0	90	130	97	93	0	R08.10
TM569821	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止)] 定格電流 300A	供用日		161	0	90	130	97	93	0	R08.10
TM5699	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止)] 定格電流 400A	日		330	0	90	130	139	133	0	R08.10
TM569921	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止)] 定格電流 400A	供用日		229	0	90	130	139	133	0	R08.10
TM5700	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止)] 定格電流 500A	日		397	0	90	130	167	159	0	R08.10
TM570021	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止)] 定格電流 500A	供用日		275	0	90	130	167	159	0	R08.10
TM5729	電気溶接機[半自動ｱｰｸ溶接機] 定格電流 150A	日		466	0	110	160	196	185	0	R08.10
TM572921	電気溶接機[半自動ｱｰｸ溶接機] 定格電流 150A	供用日		320	0	110	160	196	185	0	R08.10
TM5730	電気溶接機[半自動ｱｰｸ溶接機] 定格電流 200A	日		539	0	110	160	227	215	0	R08.10
TM573021	電気溶接機[半自動ｱｰｸ溶接機] 定格電流 200A	供用日		371	0	110	160	227	215	0	R08.10
TM5731	電気溶接機[半自動ｱｰｸ溶接機] 定格電流 300A	日		572	0	110	160	241	228	0	R08.10
TM573121	電気溶接機[半自動ｱｰｸ溶接機] 定格電流 300A	供用日		393	0	110	160	241	228	0	R08.10
TM5732	電気溶接機[半自動ｱｰｸ溶接機] 定格電流 350A	日		585	0	110	160	246	233	0	R08.10
TM573221	電気溶接機[半自動ｱｰｸ溶接機] 定格電流 350A	供用日		402	0	110	160	246	233	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM5733	電気溶接機[半自動ｱｰｸ溶接機] 定格電流 500A	日		810	0	110	160	341	323	0	R08.10
TM573321	電気溶接機[半自動ｱｰｸ溶接機] 定格電流 500A	供用日		557	0	110	160	341	323	0	R08.10
TM5738	電気溶接機[TIG溶接機] 定格電流 200A	日		714	0	110	160	292	290	0	R08.10
TM573821	電気溶接機[TIG溶接機] 定格電流 200A	供用日		491	0	110	160	292	290	0	R08.10
TM5739	電気溶接機[TIG溶接機] 定格電流 300A	日		891	0	110	160	365	362	0	R08.10
TM573921	電気溶接機[TIG溶接機] 定格電流 300A	供用日		613	0	110	160	365	362	0	R08.10
TM5740	電気溶接機[TIG溶接機] 定格電流 500A	日		1130	0	110	160	461	457	0	R08.10
TM574021	電気溶接機[TIG溶接機] 定格電流 500A	供用日		774	0	110	160	461	457	0	R08.10
TM5708	電気溶接機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式] 最大溶接電流 135A	日		741	0	110	160	319	290	4.1	R08.10
TM570821	電気溶接機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式] 最大溶接電流 135A	供用日		510	0	110	160	319	290	4.1	R08.10
TM5709	電気溶接機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式] 最大溶接電流 150～160A	日		995	0	110	160	428	390	4.7	R08.10
TM570921	電気溶接機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式] 最大溶接電流 150～160A	供用日		684	0	110	160	428	390	4.7	R08.10
TM5710	電気溶接機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式] 最大溶接電流 180～190A	日		1290	0	110	160	555	505	6.2	R08.10
TM571021	電気溶接機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式] 最大溶接電流 180～190A	供用日		886	0	110	160	555	505	6.2	R08.10
TM5723	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直ｱｰｸ・排:2] 最大溶接電流 200A	日		1810	0	100	180	673	633	10	R08.10
TM572321	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直ｱｰｸ・排:2] 最大溶接電流 200A	供用日		1010	0	100	180	673	633	10	R08.10
TM5724	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直ｱｰｸ・排:2] 最大溶接電流 300A	日		2480	0	100	180	920	866	17	R08.10
TM572421	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直ｱｰｸ・排:2] 最大溶接電流 300A	供用日		1380	0	100	180	920	866	17	R08.10
TM5725	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直ｱｰｸ・排:2] 最大溶接電流 400A	日		3280	0	100	180	1220	1150	19	R08.10
TM572521	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直ｱｰｸ・排:2] 最大溶接電流 400A	供用日		1820	0	100	180	1220	1150	19	R08.10
TM5726	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直ｱｰｸ・排:2] 最大溶接電流 500A	日		3600	0	100	180	1340	1260	25	R08.10
TM572621	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直ｱｰｸ・排:2] 最大溶接電流 500A	供用日		2000	0	100	180	1340	1260	25	R08.10
TM72002071	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直ｱｰｸ・排:3] 最大溶接電流 230A	日		2070	0	100	180	768	723	9.6	R08.10
TM72002072	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直ｱｰｸ・排:3] 最大溶接電流 230A	供用日		1150	0	100	180	768	723	9.6	R08.10
TM72002041	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直ｱｰｸ・排:3] 最大溶接電流 300A	日		2830	0	100	180	1050	990	15	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM72002042	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直ｱｰｸ・排:3] 最大溶接電流 300A	供用日		1570	0	100	180	1050	990	15	R08.10
TM72002051	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直ｱｰｸ・排:3] 最大溶接電流 400A	日		3500	0	100	180	1300	1220	21	R08.10
TM72002052	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直ｱｰｸ・排:3] 最大溶接電流 400A	供用日		1950	0	100	180	1300	1220	21	R08.10
TM72002061	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直ｱｰｸ・排:3] 最大溶接電流 500A	日		5220	0	100	180	1940	1820	29	R08.10
TM72002062	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直ｱｰｸ・排:3] 最大溶接電流 500A	供用日		2900	0	100	180	1940	1820	29	R08.10
TM5744	溶接棒乾燥器[ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ形] 乾燥量5kg	供用日		31	0	0	190	0	31	0.3	R08.10
TM5745	溶接棒乾燥器[ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ形] 乾燥量10kg	供用日		40	0	0	190	0	40	0.5	R08.10
TM5750	油圧ｼﾞｬｯｷ[手動式] 耐力196kN(20t) ｽﾄﾛｰｸ150～200mm	供用日		642	0	0	110	0	642	0	R08.10
TM5751	油圧ｼﾞｬｯｷ[手動式] 耐力294kN(30t) ｽﾄﾛｰｸ150～200mm	供用日		668	0	0	110	0	668	0	R08.10
TM5752	油圧ｼﾞｬｯｷ[手動式] 耐力490kN(50t) ｽﾄﾛｰｸ150～200mm	供用日		839	0	0	110	0	839	0	R08.10
TM5753	油圧ｼﾞｬｯｷ[手動式] 耐力981kN(100t) ｽﾄﾛｰｸ150～200mm	供用日		1250	0	0	110	0	1250	0	R08.10
TM5754	油圧ｼﾞｬｯｷ[手動式] 耐力1471kN(150t) ｽﾄﾛｰｸ150～200mm	供用日		1650	0	0	110	0	1650	0	R08.10
TM5755	油圧ｼﾞｬｯｷ[手動式] 耐力1961kN(200t) ｽﾄﾛｰｸ150～200mm	供用日		2260	0	0	110	0	2260	0	R08.10
TM5760	油圧ｼﾞｬｯｷ[電動式] 耐力196kN(20t) ｽﾄﾛｰｸ150～200mm	供用日		1730	0	0	120	0	1730	0.6	R08.10
TM5761	油圧ｼﾞｬｯｷ[電動式] 耐力294kN(30t) ｽﾄﾛｰｸ150～200mm	供用日		1780	0	0	120	0	1780	0.6	R08.10
TM5762	油圧ｼﾞｬｯｷ[電動式] 耐力490kN(50t) ｽﾄﾛｰｸ150～200mm	供用日		2000	0	0	120	0	2000	0.8	R08.10
TM5763	油圧ｼﾞｬｯｷ[電動式] 耐力981kN(100t) ｽﾄﾛｰｸ150～200mm	供用日		2570	0	0	120	0	2570	1.5	R08.10
TM5764	油圧ｼﾞｬｯｷ[電動式] 耐力1471kN(150t) ｽﾄﾛｰｸ150～200mm	供用日		3010	0	0	120	0	3010	1.5	R08.10
TM5765	油圧ｼﾞｬｯｷ[電動式] 耐力1961kN(200t) ｽﾄﾛｰｸ150～200mm	供用日		5260	0	0	120	0	5260	3.7	R08.10
TM6036	やぐら装置[簡易やぐら(ﾓｰﾀｳｲﾝﾁ付)] 吊能力0.5t	日		673	0	100	160	283	244	3.9	R08.10
TM603621	やぐら装置[簡易やぐら(ﾓｰﾀｳｲﾝﾁ付)] 吊能力0.5t	供用日		421	0	100	160	283	244	3.9	R08.10
TM6037	やぐら装置[簡易やぐら(ﾓｰﾀｳｲﾝﾁ付)] 吊能力2.0t鋼製φ60.5mm×4.0m	日		2990	0	100	160	1260	1080	2.2	R08.10
TM603721	やぐら装置[簡易やぐら(ﾓｰﾀｳｲﾝﾁ付)] 吊能力2.0t鋼製φ60.5mm×4.0m	供用日		1870	0	100	160	1260	1080	2.2	R08.10
TM2085	ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[建柱車] ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊2.0t	時間		3010	590	100	160	986	7490	81	R08.10
TM208521	ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[建柱車] ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊2.0t	供用日		11100	590	100	160	986	7490	81	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM2086	ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[建柱車] ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊2.9t	時間		3460	590	100	160	1130	8600	109	R08.10
TM208621	ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[建柱車] ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊2.9t	供用日		12800	590	100	160	1130	8600	109	R08.10
TM5956	その他[電動ﾄﾞﾘﾙ] 鉄工用 穴あけ能力φ10～20mm	日		99	0	90	140	47	33	0.9	R08.10
TM595621	その他[電動ﾄﾞﾘﾙ] 鉄工用 穴あけ能力φ10～20mm	供用日		63	0	90	140	47	33	0.9	R08.10
TM5959	その他[電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ] 穴あけ能力φ38～40mm	日		416	0	90	140	198	140	1.1	R08.10
TM595921	その他[電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ] 穴あけ能力φ38～40mm	供用日		267	0	90	140	198	140	1.1	R08.10
TM6713	その他[汚濁防止枠] 適用ｸﾞﾗﾌﾞﾊﾞｹｯﾄ容量1.0～2.0m3級	供用日		4420	0	0	120	0	4420	0	R08.10
TM6107	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 250PS型	時間		46800	520	40	70	15400	234000	184	R08.10
TM610721	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 250PS型	供用日		348000	520	40	70	15400	234000	184	R08.10
TM6108	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 420PS型	時間		79200	520	40	70	26000	395000	309	R08.10
TM610821	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 420PS型	供用日		588000	520	40	70	26000	395000	309	R08.10
TM6109	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 600PS型	時間		107000	520	40	70	35300	536000	441	R08.10
TM610921	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 600PS型	供用日		798000	520	40	70	35300	536000	441	R08.10
TM6110	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 800PS型	時間		137000	520	40	70	45100	684000	588	R08.10
TM611021	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 800PS型	供用日		1020000	520	40	70	45100	684000	588	R08.10
TM6111	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 1350PS型	時間		157000	640	40	70	48100	998000	993	R08.10
TM611121	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 1350PS型	供用日		1440000	640	40	70	48100	998000	993	R08.10
TM6112	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 2250PS型	時間		275000	640	40	70	84000	1750000	1655	R08.10
TM611221	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 2250PS型	供用日		2510000	640	40	70	84000	1750000	1655	R08.10
TM6113	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 3200PS型	時間		391000	640	40	70	119000	2480000	2354	R08.10
TM611321	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 3200PS型	供用日		3570000	640	40	70	119000	2480000	2354	R08.10
TM6114	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 4000PS型	時間		509000	640	40	70	156000	3230000	2942	R08.10
TM611421	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 4000PS型	供用日		4650000	640	40	70	156000	3230000	2942	R08.10
TM6115	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 6000PS型	時間		721000	640	40	70	220000	4580000	4413	R08.10
TM611521	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 6000PS型	供用日		6590000	640	40	70	220000	4580000	4413	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM6116	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 8000PS型	時間		904000	640	40	70	276000	5740000	5884	R08.10
TM611621	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 8000PS型	供用日		8270000	640	40	70	276000	5740000	5884	R08.10
TM6124	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式 DE 5000PS型	時間		699000	640	40	70	214000	4440000	3678	R08.10
TM612421	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式 DE 5000PS型	供用日		6390000	640	40	70	214000	4440000	3678	R08.10
TM6125	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式 DE 8000PS型	時間		921000	640	40	70	282000	5850000	5884	R08.10
TM612521	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式 DE 8000PS型	供用日		8420000	640	40	70	282000	5850000	5884	R08.10
TM6136	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｱﾝｶｰ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 1.0m3	時間		21300	640	80	135	7230	66800	74	R08.10
TM613621	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｱﾝｶｰ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 1.0m3	供用日		101000	640	80	135	7230	66800	74	R08.10
TM6137	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｱﾝｶｰ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 2.5m3	時間		46900	640	80	135	15900	147000	191	R08.10
TM613721	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｱﾝｶｰ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 2.5m3	供用日		222000	640	80	135	15900	147000	191	R08.10
TM6138	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｱﾝｶｰ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 5.0m3	時間		84200	560	70	115	25200	287000	456	R08.10
TM613821	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｱﾝｶｰ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 5.0m3	供用日		410000	560	70	115	25200	287000	456	R08.10
TM6139	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｱﾝｶｰ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 9.0m3	時間		164000	560	70	115	49100	561000	883	R08.10
TM613921	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｱﾝｶｰ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 9.0m3	供用日		800000	560	70	115	49100	561000	883	R08.10
TM6144	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｱﾝｶｰ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式 DE 6.0m3	時間		134000	560	70	115	40100	458000	736	R08.10
TM614421	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｱﾝｶｰ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式 DE 6.0m3	供用日		654000	560	70	115	40100	458000	736	R08.10
TM6145	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｱﾝｶｰ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式 DE 10.0m3	時間		230000	560	70	115	68900	787000	1206	R08.10
TM614521	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｱﾝｶｰ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式 DE 10.0m3	供用日		1120000	560	70	115	68900	787000	1206	R08.10
TM6153	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 2.5m3	時間		109000	640	80	135	37100	342000	191	R08.10
TM615321	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 2.5m3	供用日		518000	640	80	135	37100	342000	191	R08.10
TM6154	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 5.0m3	時間		196000	560	70	115	58600	669000	456	R08.10
TM615421	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 5.0m3	供用日		955000	560	70	115	58600	669000	456	R08.10
TM6155	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 9.0m3	時間		346000	560	70	115	103000	1180000	883	R08.10
TM615521	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 9.0m3	供用日		1690000	560	70	115	103000	1180000	883	R08.10
TM6156	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 15.0m3	時間		567000	560	70	115	170000	1940000	1397	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM615621	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 15.0m3	供用日		2760000	560	70	115	170000	1940000	1397	R08.10
TM6157	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 23.0m3	時間		858000	560	70	115	256000	2930000	1912	R08.10
TM615721	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 23.0m3	供用日		4180000	560	70	115	256000	2930000	1912	R08.10
TM6164	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 30.0m3	時間		1120000	560	70	115	334000	3820000	2363	R08.10
TM616421	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 30.0m3	供用日		5450000	560	70	115	334000	3820000	2363	R08.10
TM6160	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(硬土盤用)ｱﾝｶｰ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 3.5m3	時間		78900	560	70	115	23600	269000	456	R08.10
TM616021	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(硬土盤用)ｱﾝｶｰ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 3.5m3	供用日		384000	560	70	115	23600	269000	456	R08.10
TM6161	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(硬土盤用)ｱﾝｶｰ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 5.5m3	時間		151000	560	70	115	45100	516000	883	R08.10
TM616121	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(硬土盤用)ｱﾝｶｰ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 5.5m3	供用日		736000	560	70	115	45100	516000	883	R08.10
TM6166	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(硬土盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 3.5m3	時間		170000	560	70	115	50900	582000	456	R08.10
TM616621	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(硬土盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 3.5m3	供用日		830000	560	70	115	50900	582000	456	R08.10
TM6167	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(硬土盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 5.5m3	時間		301000	560	70	115	89900	1030000	883	R08.10
TM616721	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(硬土盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 5.5m3	供用日		1470000	560	70	115	89900	1030000	883	R08.10
TM6168	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(硬土盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 7.5m3	時間		490000	560	70	115	146000	1670000	1397	R08.10
TM616821	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(硬土盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 7.5m3	供用日		2390000	560	70	115	146000	1670000	1397	R08.10
TM6169	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(硬土盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 11.5m3	時間		741000	560	70	115	221000	2530000	1912	R08.10
TM616921	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(硬土盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 11.5m3	供用日		3610000	560	70	115	221000	2530000	1912	R08.10
TM6173	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(岩盤用)ｱﾝｶｰ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式･重錘式 D 3.5m3 (重錘20t)	時間		85000	560	70	115	25400	290000	456	R08.10
TM617321	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(岩盤用)ｱﾝｶｰ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式･重錘式 D 3.5m3 (重錘20t)	供用日		414000	560	70	115	25400	290000	456	R08.10
TM6174	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(岩盤用)ｱﾝｶｰ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式･重錘式 D 5.5m3 (重錘30t)	時間		162000	560	70	115	48400	553000	883	R08.10
TM617421	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(岩盤用)ｱﾝｶｰ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式･重錘式 D 5.5m3 (重錘30t)	供用日		789000	560	70	115	48400	553000	883	R08.10
TM6178	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(岩盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式･重錘式 D 3.5m3 (重錘20t)	時間		184000	560	70	115	54800	627000	456	R08.10
TM617821	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(岩盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式･重錘式 D 3.5m3 (重錘20t)	供用日		894000	560	70	115	54800	627000	456	R08.10
TM6179	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(岩盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式･重錘式 D 5.5m3 (重錘30t)	時間		320000	560	70	115	95500	1090000	883	R08.10
TM617921	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(岩盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式･重錘式 D 5.5m3 (重錘30t)	供用日		1560000	560	70	115	95500	1090000	883	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM6180	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(岩盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式･重錘式 D 7.5m3 (重錘45t)	時間		519000	560	70	115	155000	1770000	1397	R08.10
TM618021	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(岩盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式･重錘式 D 7.5m3 (重錘45t)	供用日		2530000	560	70	115	155000	1770000	1397	R08.10
TM6184	ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船 D 1.0m3	時間		34100	640	80	130	11600	111000	206	R08.10
TM618421	ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船 D 1.0m3	供用日		168000	640	80	130	11600	111000	206	R08.10
TM6185	ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船 D 2.0m3	時間		69100	640	80	130	23400	225000	302	R08.10
TM618521	ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船 D 2.0m3	供用日		340000	640	80	130	23400	225000	302	R08.10
TM6186	ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船 D 3.0m3	時間		103000	640	80	130	35100	337000	397	R08.10
TM618621	ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船 D 3.0m3	供用日		509000	640	80	130	35100	337000	397	R08.10
TM6201	ﾏｲｸﾛﾎﾞﾝﾌﾟ船 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 150PS型	時間		21900	500	50	85	7860	82700	110	R08.10
TM620121	ﾏｲｸﾛﾎﾞﾝﾌﾟ船 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 150PS型	供用日		129000	500	50	85	7860	82700	110	R08.10
TM6202	ﾏｲｸﾛﾎﾞﾝﾌﾟ船 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 200PS型	時間		31400	500	50	85	11300	119000	147	R08.10
TM620221	ﾏｲｸﾛﾎﾞﾝﾌﾟ船 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 200PS型	供用日		185000	500	50	85	11300	119000	147	R08.10
TM6213	ﾘｸﾚｰﾏ船[ﾊﾞｯｸﾎｳ式] DE 1200PS型	時間		220000	960	120	200	73200	705000	883	R08.10
TM621321	ﾘｸﾚｰﾏ船[ﾊﾞｯｸﾎｳ式] DE 1200PS型	供用日		1060000	960	120	200	73200	705000	883	R08.10
TM6214	ﾘｸﾚｰﾏ船[ﾊﾞｯｸﾎｳ式] DE 2800PS型	時間		336000	960	120	200	112000	1080000	2059	R08.10
TM621421	ﾘｸﾚｰﾏ船[ﾊﾞｯｸﾎｳ式] DE 2800PS型	供用日		1610000	960	120	200	112000	1080000	2059	R08.10
TM6215	ﾘｸﾚｰﾏ船[ﾊﾞｯｸﾎｳ式] DE 3200PS型	時間		384000	960	120	200	128000	1230000	2354	R08.10
TM621521	ﾘｸﾚｰﾏ船[ﾊﾞｯｸﾎｳ式] DE 3200PS型	供用日		1840000	960	120	200	128000	1230000	2354	R08.10
TM6218	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船 D 420PS型	時間		98700	560	70	115	30700	331000	309	R08.10
TM621821	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船 D 420PS型	供用日		480000	560	70	115	30700	331000	309	R08.10
TM6219	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船 D 1000PS型	時間		200000	560	70	115	62300	670000	736	R08.10
TM621921	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船 D 1000PS型	供用日		973000	560	70	115	62300	670000	736	R08.10
TM6220	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船 D 1600PS型	時間		240000	560	70	115	74900	805000	1177	R08.10
TM622021	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船 D 1600PS型	供用日		1170000	560	70	115	74900	805000	1177	R08.10
TM6223	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船 D 1800PS型	時間		249000	560	70	115	77700	836000	1324	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM622321	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船 D 1800PS型	供用日		1210000	560	70	115	77700	836000	1324	R08.10
TM6221	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船 D 2000PS型	時間		269000	560	70	115	83900	902000	1471	R08.10
TM622121	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船 D 2000PS型	供用日		1310000	560	70	115	83900	902000	1471	R08.10
TM6222	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船 D 2500PS型	時間		301000	560	70	115	93900	1010000	1839	R08.10
TM622221	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船 D 2500PS型	供用日		1470000	560	70	115	93900	1010000	1839	R08.10
TM6225	空気圧送船 D 2000PS型	時間		325000	640	80	135	109000	1020000	1471	R08.10
TM622521	空気圧送船 D 2000PS型	供用日		1540000	640	80	135	109000	1020000	1471	R08.10
TM6226	空気圧送船 D 3000PS型	時間		653000	640	80	135	220000	2050000	2207	R08.10
TM622621	空気圧送船 D 3000PS型	供用日		3090000	640	80	135	220000	2050000	2207	R08.10
TM6227	空気圧送船 D 6000PS型	時間		828000	640	80	135	279000	2600000	4413	R08.10
TM622721	空気圧送船 D 6000PS型	供用日		3930000	640	80	135	279000	2600000	4413	R08.10
TM6230	自航起重機船 固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 30t吊 D	時間		25500	780	130	215	8590	61300	184	R08.10
TM623021	自航起重機船 固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 30t吊 D	供用日		92400	780	130	215	8590	61300	184	R08.10
TM6231	自航起重機船 固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 50t吊 D	時間		65800	780	130	215	22200	158000	294	R08.10
TM623121	自航起重機船 固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 50t吊 D	供用日		239000	780	130	215	22200	158000	294	R08.10
TM6234	自航起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 50t吊 D	時間		112000	780	130	215	37800	270000	405	R08.10
TM623421	自航起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 50t吊 D	供用日		407000	780	130	215	37800	270000	405	R08.10
TM6235	自航起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 70t吊 D	時間		143000	780	130	215	48300	344000	515	R08.10
TM623521	自航起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 70t吊 D	供用日		519000	780	130	215	48300	344000	515	R08.10
TM6236	自航起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 100t吊 D	時間		190000	780	130	215	63900	456000	736	R08.10
TM623621	自航起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 100t吊 D	供用日		688000	780	130	215	63900	456000	736	R08.10
TM6237	自航起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 120t吊 D	時間		203000	780	130	215	68500	489000	809	R08.10
TM623721	自航起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 120t吊 D	供用日		738000	780	130	215	68500	489000	809	R08.10
TM6238	自航起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 150t吊 D	時間		227000	780	130	215	76400	545000	883	R08.10
TM623821	自航起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 150t吊 D	供用日		822000	780	130	215	76400	545000	883	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM6239	自航起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 200t吊 D	時間		267000	780	130	215	89800	641000	1030	R08.10
TM623921	自航起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 200t吊 D	供用日		967000	780	130	215	89800	641000	1030	R08.10
TM6243	起重機船 固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 50t吊 D	時間		26100	600	100	165	8200	65000	92	R08.10
TM624321	起重機船 固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 50t吊 D	供用日		94800	600	100	165	8200	65000	92	R08.10
TM6244	起重機船 固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 70t吊 D	時間		35800	600	100	165	11300	89300	114	R08.10
TM624421	起重機船 固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 70t吊 D	供用日		130000	600	100	165	11300	89300	114	R08.10
TM6245	起重機船 固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 100t吊 D	時間		50600	600	100	165	15900	126000	143	R08.10
TM624521	起重機船 固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 100t吊 D	供用日		184000	600	100	165	15900	126000	143	R08.10
TM6246	起重機船 固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 150t吊 D	時間		71900	600	100	165	22600	179000	191	R08.10
TM624621	起重機船 固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 150t吊 D	供用日		261000	600	100	165	22600	179000	191	R08.10
TM6247	起重機船 固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 200t吊 D	時間		92900	600	100	165	29200	232000	243	R08.10
TM624721	起重機船 固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 200t吊 D	供用日		338000	600	100	165	29200	232000	243	R08.10
TM6251	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 30t吊 D	時間		56300	600	100	165	17700	140000	103	R08.10
TM625121	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 30t吊 D	供用日		205000	600	100	165	17700	140000	103	R08.10
TM6252	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 40t吊 D	時間		66000	600	100	165	20700	164000	143	R08.10
TM625221	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 40t吊 D	供用日		240000	600	100	165	20700	164000	143	R08.10
TM6253	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 50t吊 D	時間		74300	600	100	165	23300	185000	177	R08.10
TM625321	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 50t吊 D	供用日		270000	600	100	165	23300	185000	177	R08.10
TM6254	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 70t吊 D	時間		94000	600	100	165	29500	234000	235	R08.10
TM625421	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 70t吊 D	供用日		342000	600	100	165	29500	234000	235	R08.10
TM6255	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 80t吊 D	時間		102000	600	100	165	32100	255000	265	R08.10
TM625521	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 80t吊 D	供用日		372000	600	100	165	32100	255000	265	R08.10
TM6256	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 100t吊 D	時間		123000	600	100	165	38700	307000	313	R08.10
TM625621	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 100t吊 D	供用日		447000	600	100	165	38700	307000	313	R08.10
TM6257	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 120t吊 D	時間		141000	600	100	165	44400	352000	353	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM625721	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 120t吊 D	供用日		514000	600	100	165	44400	352000	353	R08.10
TM6258	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 150t吊 D	時間		169000	600	100	165	53000	420000	405	R08.10
TM625821	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 150t吊 D	供用日		613000	600	100	165	53000	420000	405	R08.10
TM6259	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 180t吊 D	時間		216000	600	100	165	67800	538000	515	R08.10
TM625921	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 180t吊 D	供用日		784000	600	100	165	67800	538000	515	R08.10
TM6260	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 200t吊 D	時間		239000	600	100	165	75100	596000	588	R08.10
TM626021	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 200t吊 D	供用日		869000	600	100	165	75100	596000	588	R08.10
TM6261	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 250t吊 D	時間		302000	600	100	165	94800	752000	736	R08.10
TM626121	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 250t吊 D	供用日		1100000	600	100	165	94800	752000	736	R08.10
TM6262	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 300t吊 D	時間		361000	600	100	165	113000	899000	883	R08.10
TM626221	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 300t吊 D	供用日		1310000	600	100	165	113000	899000	883	R08.10
TM6289	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 350t吊 D	時間		412000	600	100	165	129000	1030000	1030	R08.10
TM628921	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 350t吊 D	供用日		1500000	600	100	165	129000	1030000	1030	R08.10
TM6263	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 400t吊 D	時間		611000	480	80	135	199000	1470000	1178	R08.10
TM626321	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 400t吊 D	供用日		2170000	480	80	135	199000	1470000	1178	R08.10
TM6290	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 450t吊 D	時間		682000	480	80	135	222000	1640000	1325	R08.10
TM629021	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 450t吊 D	供用日		2430000	480	80	135	222000	1640000	1325	R08.10
TM6266	起重機船 固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式 150t吊 DE	時間		95300	600	100	165	29900	238000	221	R08.10
TM626621	起重機船 固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式 150t吊 DE	供用日		346000	600	100	165	29900	238000	221	R08.10
TM6267	起重機船 固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式 300t吊 DE	時間		160000	600	100	165	50200	398000	324	R08.10
TM626721	起重機船 固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式 300t吊 DE	供用日		580000	600	100	165	50200	398000	324	R08.10
TM6268	起重機船 固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式 500t吊 DE	時間		325000	480	80	135	106000	780000	441	R08.10
TM626821	起重機船 固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式 500t吊 DE	供用日		1160000	480	80	135	106000	780000	441	R08.10
TM6275	起重機船 固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式 1400t吊 DE	時間		793000	480	80	135	258000	1900000	1015	R08.10
TM627521	起重機船 固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式 1400t吊 DE	供用日		2820000	480	80	135	258000	1900000	1015	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM6272	起重機船 固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式 3000t吊 DE	時間		1730000	480	80	135	561000	4140000	1765	R08.10
TM627221	起重機船 固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式 3000t吊 DE	供用日		6140000	480	80	135	561000	4140000	1765	R08.10
TM6273	起重機船 固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式 3700t吊 DE	時間		2090000	480	80	135	679000	5020000	2721	R08.10
TM627321	起重機船 固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式 3700t吊 DE	供用日		7430000	480	80	135	679000	5020000	2721	R08.10
TM6274	起重機船 固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式 4100t吊 DE	時間		2260000	480	80	135	735000	5430000	3089	R08.10
TM627421	起重機船 固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式 4100t吊 DE	供用日		8040000	480	80	135	735000	5430000	3089	R08.10
TM6277	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式 100t吊 DE	時間		118000	600	100	165	37000	293000	368	R08.10
TM627721	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式 100t吊 DE	供用日		428000	600	100	165	37000	293000	368	R08.10
TM6278	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式 200t吊 DE	時間		175000	600	100	165	54900	436000	736	R08.10
TM627821	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式 200t吊 DE	供用日		635000	600	100	165	54900	436000	736	R08.10
TM6279	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式 400t吊 DE	時間		479000	480	80	135	156000	1150000	1471	R08.10
TM627921	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式 400t吊 DE	供用日		1700000	480	80	135	156000	1150000	1471	R08.10
TM6280	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式 1600t吊 DE	時間		1940000	480	80	135	629000	4650000	2620	R08.10
TM628021	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式 1600t吊 DE	供用日		6890000	480	80	135	629000	4650000	2620	R08.10
TM6281	起重機船 固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧式 400t吊 DH	時間		290000	480	80	135	94300	696000	546	R08.10
TM628121	起重機船 固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧式 400t吊 DH	供用日		1030000	480	80	135	94300	696000	546	R08.10
TM6282	起重機船 固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧式 600t吊 DH	時間		386000	480	80	135	125000	926000	647	R08.10
TM628221	起重機船 固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧式 600t吊 DH	供用日		1370000	480	80	135	125000	926000	647	R08.10
TM6283	起重機船 固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧式 700t吊 DH	時間		486000	480	80	135	158000	1170000	699	R08.10
TM628321	起重機船 固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧式 700t吊 DH	供用日		1730000	480	80	135	158000	1170000	699	R08.10
TM6284	起重機船 固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧式 1300t吊 DH	時間		782000	480	80	135	254000	1880000	1000	R08.10
TM628421	起重機船 固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧式 1300t吊 DH	供用日		2780000	480	80	135	254000	1880000	1000	R08.10
TM6285	起重機船 固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧式 3000t吊 DH	時間		1740000	480	80	135	567000	4180000	1861	R08.10
TM628521	起重機船 固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧式 3000t吊 DH	供用日		6200000	480	80	135	567000	4180000	1861	R08.10
TM6287	起重機船 固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧式 3700t吊 DH	時間		2140000	480	80	135	694000	5130000	2216	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM628721	起重機船 固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧式 3700t吊 DH	供用日		7600000	480	80	135	694000	5130000	2216	R08.10
TM13004011	ｸﾚｰﾝ付台船 35～40t吊	時間		35500	480	80	130	11000	90800	146	R08.10
TM13004012	ｸﾚｰﾝ付台船 35～40t吊	供用日		131000	480	80	130	11000	90800	146	R08.10
TM13004021	ｸﾚｰﾝ付台船 45～50t吊	時間		43000	480	80	130	13300	110000	153	R08.10
TM13004022	ｸﾚｰﾝ付台船 45～50t吊	供用日		159000	480	80	130	13300	110000	153	R08.10
TM13004031	ｸﾚｰﾝ付台船 80t吊	時間		66200	480	80	130	20400	169000	176	R08.10
TM13004032	ｸﾚｰﾝ付台船 80t吊	供用日		244000	480	80	130	20400	169000	176	R08.10
TM13004041	ｸﾚｰﾝ付台船 100t吊	時間		88000	480	80	130	27100	225000	190	R08.10
TM13004042	ｸﾚｰﾝ付台船 100t吊	供用日		325000	480	80	130	27100	225000	190	R08.10
TM13004051	ｸﾚｰﾝ付台船 150t吊	時間		102000	480	80	130	31600	261000	225	R08.10
TM13004052	ｸﾚｰﾝ付台船 150t吊	供用日		378000	480	80	130	31600	261000	225	R08.10
TM13004061	ｸﾚｰﾝ付台船 200t吊	時間		134000	480	80	130	41200	341000	261	R08.10
TM13004062	ｸﾚｰﾝ付台船 200t吊	供用日		494000	480	80	130	41200	341000	261	R08.10
TM6328	杭打船 油圧ﾊﾝﾏ式 H-65	時間		286000	480	80	135	88900	699000	221	R08.10
TM632821	杭打船 油圧ﾊﾝﾏ式 H-65	供用日		1020000	480	80	135	88900	699000	221	R08.10
TM6329	杭打船 油圧ﾊﾝﾏ式 H-125	時間		550000	480	80	135	171000	1350000	405	R08.10
TM632921	杭打船 油圧ﾊﾝﾏ式 H-125	供用日		1960000	480	80	135	171000	1350000	405	R08.10
TM6330	杭打船 油圧ﾊﾝﾏ式 H-150	時間		699000	480	80	135	218000	1710000	515	R08.10
TM633021	杭打船 油圧ﾊﾝﾏ式 H-150	供用日		2490000	480	80	135	218000	1710000	515	R08.10
TM6337	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船 ﾊﾞｯﾁ式 DE 0.5m3	時間		61400	480	80	135	20300	146000	147	R08.10
TM633721	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船 ﾊﾞｯﾁ式 DE 0.5m3	供用日		218000	480	80	135	20300	146000	147	R08.10
TM6338	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船 ﾊﾞｯﾁ式 DE 0.75m3	時間		91900	480	80	135	30400	219000	177	R08.10
TM633821	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船 ﾊﾞｯﾁ式 DE 0.75m3	供用日		327000	480	80	135	30400	219000	177	R08.10
TM6339	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船 ﾊﾞｯﾁ式 DE 1.0m3	時間		164000	480	80	135	54000	390000	338	R08.10
TM633921	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船 ﾊﾞｯﾁ式 DE 1.0m3	供用日		582000	480	80	135	54000	390000	338	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM6340	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船 ﾊﾞｯﾁ式 DE 1.5m3	時間		257000	480	80	135	84900	612000	530	R08.10
TM634021	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船 ﾊﾞｯﾁ式 DE 1.5m3	供用日		914000	480	80	135	84900	612000	530	R08.10
TM6341	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船 ﾊﾞｯﾁ式 DE 2.0m3	時間		285000	480	80	135	94200	680000	633	R08.10
TM634121	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船 ﾊﾞｯﾁ式 DE 2.0m3	供用日		1010000	480	80	135	94200	680000	633	R08.10
TM6342	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船 ﾊﾞｯﾁ式 DE 2.5m3	時間		312000	480	80	135	103000	743000	736	R08.10
TM634221	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船 ﾊﾞｯﾁ式 DE 2.5m3	供用日		1110000	480	80	135	103000	743000	736	R08.10
TM6345	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船 ｺﾝﾃｨﾆｱｽ式 DE 25型	時間		77600	480	80	135	25600	185000	177	R08.10
TM634521	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船 ｺﾝﾃｨﾆｱｽ式 DE 25型	供用日		276000	480	80	135	25600	185000	177	R08.10
TM6346	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船 ｺﾝﾃｨﾆｱｽ式 DE 45型	時間		140000	480	80	135	46100	333000	279	R08.10
TM634621	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船 ｺﾝﾃｨﾆｱｽ式 DE 45型	供用日		497000	480	80	135	46100	333000	279	R08.10
TM6347	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船 ｺﾝﾃｨﾆｱｽ式 DE 90型	時間		231000	480	80	135	76200	550000	434	R08.10
TM634721	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船 ｺﾝﾃｨﾆｱｽ式 DE 90型	供用日		821000	480	80	135	76200	550000	434	R08.10
TM6350	ｹｰｿﾝ製作用台船 ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ式 1300t積	供用日		321000	0	0	120	0	321000	0	R08.10
TM6351	ｹｰｿﾝ製作用台船 ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ式 1500t積	供用日		378000	0	0	120	0	378000	0	R08.10
TM6352	ｹｰｿﾝ製作用台船 ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ式 2000t積	供用日		473000	0	0	120	0	473000	0	R08.10
TM6353	ｹｰｿﾝ製作用台船 ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ式 2500t積	供用日		561000	0	0	120	0	561000	0	R08.10
TM6354	ｹｰｿﾝ製作用台船 ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ式 3200t積	供用日		682000	0	0	120	0	682000	0	R08.10
TM6355	ｹｰｿﾝ製作用台船 ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ式 4000t積	供用日		843000	0	0	120	0	843000	0	R08.10
TM6356	ｹｰｿﾝ製作用台船 ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ式 5000t積	供用日		1050000	0	0	120	0	1050000	0	R08.10
TM6357	ｹｰｿﾝ製作用台船 ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ式 6000t積	供用日		1250000	0	0	120	0	1250000	0	R08.10
TM6362	ｹｰｿﾝ製作用台船 ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ式 6500t積	供用日		1360000	0	0	120	0	1360000	0	R08.10
TM6358	ｹｰｿﾝ製作用台船 ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ式 7000t積	供用日		1480000	0	0	120	0	1480000	0	R08.10
TM6359	ｹｰｿﾝ製作用台船 ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ式 10000t積	供用日		2030000	0	0	120	0	2030000	0	R08.10
TM6363	ｹｰｿﾝ製作用台船 ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ式 11000t積	供用日		2250000	0	0	120	0	2250000	0	R08.10
TM6360	ｹｰｿﾝ製作用台船 ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ式 12000t積	供用日		2430000	0	0	120	0	2430000	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM6365	ｹｰｿﾝ製作用台船 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ式(ｹﾞｰﾄ付) 1300t積	供用日		204000	0	0	120	0	204000	0	R08.10
TM6366	ｹｰｿﾝ製作用台船 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ式(ｹﾞｰﾄ付) 1700t積	供用日		227000	0	0	120	0	227000	0	R08.10
TM6367	ｹｰｿﾝ製作用台船 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ式(ｹﾞｰﾄ付) 2500t積	供用日		304000	0	0	120	0	304000	0	R08.10
TM6368	ｹｰｿﾝ製作用台船 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ式(ｹﾞｰﾄ付) 5000t積	供用日		825000	0	0	120	0	825000	0	R08.10
TM6372	自己昇降式台船 押上力 1500t級	供用日		1510000	0	0	135	0	1510000	0	R08.10
TM6373	自己昇降式台船 押上力 4500t級	供用日		2950000	0	0	135	0	2950000	0	R08.10
TM6374	自己昇降式台船 押上力 5500t級	供用日		3420000	0	0	135	0	3420000	0	R08.10
TM6401	深層混合処理船 水面下 30m 面積 2.2m2	時間		181000	980	70	120	66000	938000	809	R08.10
TM640121	深層混合処理船 水面下 30m 面積 2.2m2	供用日		1480000	980	70	120	66000	938000	809	R08.10
TM6402	深層混合処理船 水面下 40m 面積 4.6m2	時間		600000	980	70	120	219000	3110000	2059	R08.10
TM640221	深層混合処理船 水面下 40m 面積 4.6m2	供用日		4900000	980	70	120	219000	3110000	2059	R08.10
TM6403	深層混合処理船 水面下 65m 面積 5.7m2	時間		772000	980	70	120	282000	4010000	3457	R08.10
TM640321	深層混合処理船 水面下 65m 面積 5.7m2	供用日		6310000	980	70	120	282000	4010000	3457	R08.10
TM6415	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船 DE (3連装) 長さ 35m	時間		566000	560	70	120	192000	1750000	2618	R08.10
TM641521	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船 DE (3連装) 長さ 35m	供用日		2640000	560	70	120	192000	1750000	2618	R08.10
TM6416	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船 DE (3連装) 長さ 40m	時間		656000	560	70	120	222000	2020000	2993	R08.10
TM641621	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船 DE (3連装) 長さ 40m	供用日		3060000	560	70	120	222000	2020000	2993	R08.10
TM6417	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船 DE (3連装) 長さ 45m	時間		699000	560	70	120	237000	2160000	3369	R08.10
TM641721	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船 DE (3連装) 長さ 45m	供用日		3260000	560	70	120	237000	2160000	3369	R08.10
TM6418	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船 DE (3連装) 長さ 50m	時間		756000	560	70	120	256000	2330000	3744	R08.10
TM641821	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船 DE (3連装) 長さ 50m	供用日		3530000	560	70	120	256000	2330000	3744	R08.10
TM6419	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船 DE (3連装) 長さ 55m	時間		773000	560	70	120	262000	2380000	4119	R08.10
TM641921	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船 DE (3連装) 長さ 55m	供用日		3610000	560	70	120	262000	2380000	4119	R08.10
TM6427	揚錨船 D 1t吊	日		29300	0	100	165	10000	11600	110	R08.10
TM642721	揚錨船 D 1t吊	供用日		17700	0	100	165	10000	11600	110	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM6428	揚錨船 D 3t吊	日		85300	0	100	165	29300	33900	161	R08.10
TM642821	揚錨船 D 3t吊	供用日		51700	0	100	165	29300	33900	161	R08.10
TM6429	揚錨船 D 5t吊	日		141000	0	100	165	48500	56300	202	R08.10
TM642921	揚錨船 D 5t吊	供用日		85600	0	100	165	48500	56300	202	R08.10
TM6430	揚錨船 D 10t吊	日		279000	0	100	165	95800	111000	238	R08.10
TM643021	揚錨船 D 10t吊	供用日		169000	0	100	165	95800	111000	238	R08.10
TM6431	揚錨船 D 15t吊	日		415000	0	100	165	142000	165000	284	R08.10
TM643121	揚錨船 D 15t吊	供用日		251000	0	100	165	142000	165000	284	R08.10
TM6432	揚錨船 D 20t吊	日		554000	0	100	165	190000	221000	303	R08.10
TM643221	揚錨船 D 20t吊	供用日		336000	0	100	165	190000	221000	303	R08.10
TM6433	揚錨船 D 25t吊	日		690000	0	100	165	237000	275000	306	R08.10
TM643321	揚錨船 D 25t吊	供用日		418000	0	100	165	237000	275000	306	R08.10
TM6434	揚錨船 D 30t吊	日		803000	0	100	165	276000	320000	334	R08.10
TM643421	揚錨船 D 30t吊	供用日		487000	0	100	165	276000	320000	334	R08.10
TM6435	揚錨船 D 35t吊	日		914000	0	100	165	314000	364000	340	R08.10
TM643521	揚錨船 D 35t吊	供用日		554000	0	100	165	314000	364000	340	R08.10
TM6436	揚錨船 D 40t吊	日		1010000	0	100	165	346000	402000	348	R08.10
TM643621	揚錨船 D 40t吊	供用日		612000	0	100	165	346000	402000	348	R08.10
TM6437	揚錨船 D 50t吊	日		1280000	0	100	165	438000	508000	351	R08.10
TM643721	揚錨船 D 50t吊	供用日		773000	0	100	165	438000	508000	351	R08.10
TM6441	引船 鋼製 D 100PS型 4.9GT	時間		3260	800	100	165	1040	10800	74	R08.10
TM644121	引船 鋼製 D 100PS型 4.9GT	供用日		15800	800	100	165	1040	10800	74	R08.10
TM6442	引船 鋼製 D 150PS型 10GT	時間		4710	800	100	165	1500	15600	110	R08.10
TM644221	引船 鋼製 D 150PS型 10GT	供用日		22800	800	100	165	1500	15600	110	R08.10
TM6443	引船 鋼製 D 200PS型 15GT	時間		6200	800	100	165	1970	20500	147	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM644321	引船 鋼製 D 200PS型 15GT	供用日		30000	800	100	165	1970	20500	147	R08.10
TM6444	引船 鋼製 D 250PS型 20GT	時間		7700	800	100	165	2450	25500	184	R08.10
TM644421	引船 鋼製 D 250PS型 20GT	供用日		37300	800	100	165	2450	25500	184	R08.10
TM6445	引船 鋼製 D 300PS型 25GT	時間		8880	800	100	165	2830	29300	221	R08.10
TM644521	引船 鋼製 D 300PS型 25GT	供用日		43100	800	100	165	2830	29300	221	R08.10
TM6446	引船 鋼製 D 350PS型 30GT	時間		10100	800	100	165	3230	33500	257	R08.10
TM644621	引船 鋼製 D 350PS型 30GT	供用日		49200	800	100	165	3230	33500	257	R08.10
TM6447	引船 鋼製 D 450PS型 35GT	時間		12600	800	100	165	4010	41600	331	R08.10
TM644721	引船 鋼製 D 450PS型 35GT	供用日		61000	800	100	165	4010	41600	331	R08.10
TM6448	引船 鋼製 D 500PS型 40GT	時間		14000	800	100	165	4460	46300	368	R08.10
TM644821	引船 鋼製 D 500PS型 40GT	供用日		67900	800	100	165	4460	46300	368	R08.10
TM6449	引船 鋼製 D 550PS型 45GT	時間		15200	800	100	165	4840	50200	405	R08.10
TM644921	引船 鋼製 D 550PS型 45GT	供用日		73700	800	100	165	4840	50200	405	R08.10
TM6450	引船 鋼製 D 600PS型 50GT	時間		16400	800	100	165	5230	54300	441	R08.10
TM645021	引船 鋼製 D 600PS型 50GT	供用日		79600	800	100	165	5230	54300	441	R08.10
TM6451	引船 鋼製 D 700PS型 60GT	時間		18900	800	100	165	6010	62300	515	R08.10
TM645121	引船 鋼製 D 700PS型 60GT	供用日		91400	800	100	165	6010	62300	515	R08.10
TM6452	引船 鋼製 D 800PS型 70GT	時間		21100	800	100	165	6710	69600	588	R08.10
TM645221	引船 鋼製 D 800PS型 70GT	供用日		102000	800	100	165	6710	69600	588	R08.10
TM6453	引船 鋼製 D 1000PS型 90GT	時間		26600	800	100	165	8490	88000	736	R08.10
TM645321	引船 鋼製 D 1000PS型 90GT	供用日		129000	800	100	165	8490	88000	736	R08.10
TM6454	引船 鋼製 D 1200PS型 100GT	時間		30600	800	100	165	9740	101000	883	R08.10
TM645421	引船 鋼製 D 1200PS型 100GT	供用日		148000	800	100	165	9740	101000	883	R08.10
TM6455	引船 鋼製 D 1500PS型 130GT	時間		36800	800	100	165	11700	121000	1103	R08.10
TM645521	引船 鋼製 D 1500PS型 130GT	供用日		178000	800	100	165	11700	121000	1103	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM6456	引船 鋼製 D 2000PS型 180GT	時間		48500	800	100	165	15500	160000	1471	R08.10
TM645621	引船 鋼製 D 2000PS型 180GT	供用日		235000	800	100	165	15500	160000	1471	R08.10
TM6457	引船 鋼製 D 2500PS型 220GT	時間		60500	800	100	165	19300	200000	1839	R08.10
TM645721	引船 鋼製 D 2500PS型 220GT	供用日		293000	800	100	165	19300	200000	1839	R08.10
TM6458	引船 鋼製 D 3000PS型 330GT	時間		83600	800	100	165	26600	276000	2207	R08.10
TM645821	引船 鋼製 D 3000PS型 330GT	供用日		405000	800	100	165	26600	276000	2207	R08.10
TM6459	引船 鋼製 D 4000PS型 450GT	時間		110000	800	100	165	34900	362000	2942	R08.10
TM645921	引船 鋼製 D 4000PS型 450GT	供用日		532000	800	100	165	34900	362000	2942	R08.10
TM6464	押船 鋼製 D 600PS型 100GT	時間		17500	1040	130	215	6140	54900	441	R08.10
TM646421	押船 鋼製 D 600PS型 100GT	供用日		84600	1040	130	215	6140	54900	441	R08.10
TM6465	押船 鋼製 D 1000PS型 130GT	時間		24400	1040	130	215	8570	76600	736	R08.10
TM646521	押船 鋼製 D 1000PS型 130GT	供用日		118000	1040	130	215	8570	76600	736	R08.10
TM6466	押船 鋼製 D 1300PS型 150GT	時間		29300	1040	130	215	10300	91800	956	R08.10
TM646621	押船 鋼製 D 1300PS型 150GT	供用日		142000	1040	130	215	10300	91800	956	R08.10
TM6467	押船 鋼製 D 1600PS型 170GT	時間		34900	1040	130	215	12200	109000	1177	R08.10
TM646721	押船 鋼製 D 1600PS型 170GT	供用日		169000	1040	130	215	12200	109000	1177	R08.10
TM6468	押船 鋼製 D 2000PS型 200GT	時間		38400	1040	130	215	13500	120000	1471	R08.10
TM646821	押船 鋼製 D 2000PS型 200GT	供用日		186000	1040	130	215	13500	120000	1471	R08.10
TM6469	押船 鋼製 D 3000PS型 300GT	時間		57900	1040	130	215	20300	182000	2207	R08.10
TM646921	押船 鋼製 D 3000PS型 300GT	供用日		280000	1040	130	215	20300	182000	2207	R08.10
TM6470	押船 鋼製 D 4000PS型 400GT	時間		76400	1040	130	215	26800	240000	2942	R08.10
TM647021	押船 鋼製 D 4000PS型 400GT	供用日		369000	1040	130	215	26800	240000	2942	R08.10
TM6501	交通船 鋼製 D 30PS型 3.0GT	日		11400	0	100	165	4220	4330	22	R08.10
TM650121	交通船 鋼製 D 30PS型 3.0GT	供用日		6880	0	100	165	4220	4330	22	R08.10
TM6502	交通船 鋼製 D 50PS型 4.9GT	日		20500	0	100	165	7630	7830	37	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM650221	交通船 鋼製 D 50PS型 4.9GT	供用日		12500	0	100	165	7630	7830	37	R08.10
TM6503	交通船 鋼製 D 60PS型 6.0GT	日		25900	0	100	165	9610	9860	44	R08.10
TM650321	交通船 鋼製 D 60PS型 6.0GT	供用日		15700	0	100	165	9610	9860	44	R08.10
TM6504	交通船 鋼製 D 130PS型 13.0GT	日		53400	0	100	165	19800	20300	96	R08.10
TM650421	交通船 鋼製 D 130PS型 13.0GT	供用日		32400	0	100	165	19800	20300	96	R08.10
TM6505	交通船 鋼製 D 150PS型 15.0GT	日		66500	0	100	165	24700	25300	110	R08.10
TM650521	交通船 鋼製 D 150PS型 15.0GT	供用日		40300	0	100	165	24700	25300	110	R08.10
TM6506	交通船 鋼製 D 180PS型 18.0GT	日		84400	0	100	165	31300	32200	132	R08.10
TM650621	交通船 鋼製 D 180PS型 18.0GT	供用日		51200	0	100	165	31300	32200	132	R08.10
TM6507	交通船 鋼製 D 250PS型 20.0GT	日		99600	0	100	165	37000	37900	184	R08.10
TM650721	交通船 鋼製 D 250PS型 20.0GT	供用日		60300	0	100	165	37000	37900	184	R08.10
TM6508	交通船 鋼製 D 300PS型 25.0GT	日		110000	0	100	165	40700	41800	221	R08.10
TM650821	交通船 鋼製 D 300PS型 25.0GT	供用日		66400	0	100	165	40700	41800	221	R08.10
TM6511	交通船 FRP製 D 70PS型 3.0GT	日		8800	0	120	200	3210	3360	51	R08.10
TM651121	交通船 FRP製 D 70PS型 3.0GT	供用日		5280	0	120	200	3210	3360	51	R08.10
TM6512	交通船 FRP製 D 100PS型 4.9GT	日		13500	0	120	200	4910	5140	74	R08.10
TM651221	交通船 FRP製 D 100PS型 4.9GT	供用日		8080	0	120	200	4910	5140	74	R08.10
TM6513	交通船 FRP製 D 180PS型 10.0GT	日		25800	0	120	200	9420	9850	132	R08.10
TM651321	交通船 FRP製 D 180PS型 10.0GT	供用日		15500	0	120	200	9420	9850	132	R08.10
TM6514	交通船 FRP製 D 260PS型 15.0GT	日		38400	0	120	200	14000	14600	191	R08.10
TM651421	交通船 FRP製 D 260PS型 15.0GT	供用日		23000	0	120	200	14000	14600	191	R08.10
TM6515	交通船 FRP製 D 340PS型 20.0GT	日		50800	0	120	200	18500	19400	250	R08.10
TM651521	交通船 FRP製 D 340PS型 20.0GT	供用日		30500	0	120	200	18500	19400	250	R08.10
TM6519	潜水士船 D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	日		41900	0	90	150	12500	17600	132	R08.10
TM651921	潜水士船 D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	供用日		25200	0	90	150	12500	17600	132	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM6522	ｶﾞｯﾄ船 D 400m3積 1.8m3 199GT	時間		116000	880	110	185	41600	354000	588	R08.10
TM652221	ｶﾞｯﾄ船 D 400m3積 1.8m3 199GT	供用日		551000	880	110	185	41600	354000	588	R08.10
TM6523	ｶﾞｯﾄ船 D 850m3積 3.0m3 499GT	時間		191000	880	110	185	68500	583000	1103	R08.10
TM652321	ｶﾞｯﾄ船 D 850m3積 3.0m3 499GT	供用日		909000	880	110	185	68500	583000	1103	R08.10
TM6526	ｶﾞｯﾄﾊﾞｰｼﾞ D 500m3積 2.0m3	日		270000	0	140	235	96600	103000	272	R08.10
TM652621	ｶﾞｯﾄﾊﾞｰｼﾞ D 500m3積 2.0m3	供用日		161000	0	140	235	96600	103000	272	R08.10
TM6527	ｶﾞｯﾄﾊﾞｰｼﾞ D 1000m3積 3.0m3	日		442000	0	140	235	159000	169000	294	R08.10
TM652721	ｶﾞｯﾄﾊﾞｰｼﾞ D 1000m3積 3.0m3	供用日		263000	0	140	235	159000	169000	294	R08.10
TM6531	石運船 120m3積	供用日		47700	0	0	290	0	47700	0	R08.10
TM6532	石運船 300m3積	供用日		77900	0	0	290	0	77900	0	R08.10
TM6533	石運船 700m3積	供用日		143000	0	0	290	0	143000	0	R08.10
TM6534	石運船 1500m3積	供用日		273000	0	0	290	0	273000	0	R08.10
TM6538	土運船 開閉式 100m3積	供用日		52400	0	0	160	0	52400	0	R08.10
TM6539	土運船 開閉式 300m3積	供用日		135000	0	0	160	0	135000	0	R08.10
TM6540	土運船 開閉式 650m3積	供用日		222000	0	0	160	0	222000	0	R08.10
TM6541	土運船 開閉式 1300m3積	供用日		356000	0	0	160	0	356000	0	R08.10
TM6544	土運船 密閉式 100m3積	供用日		21100	0	0	160	0	21100	0	R08.10
TM6545	土運船 密閉式 300m3積	供用日		54200	0	0	160	0	54200	0	R08.10
TM6546	土運船 密閉式 650m3積	供用日		90300	0	0	160	0	90300	0	R08.10
TM6547	土運船 密閉式 1300m3積	供用日		142000	0	0	160	0	142000	0	R08.10
TM6550	押航土運船 開閉式 650m3積	供用日		254000	0	0	180	0	254000	0	R08.10
TM6551	押航土運船 開閉式 1300m3積	供用日		344000	0	0	180	0	344000	0	R08.10
TM6552	押航土運船 開閉式 2000m3積	供用日		435000	0	0	180	0	435000	0	R08.10
TM6553	押航土運船 開閉式 3000m3積	供用日		573000	0	0	180	0	573000	0	R08.10
TM6554	押航土運船 開閉式 5000m3積	供用日		850000	0	0	180	0	850000	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM6558	押航土運船 密閉式 650m3積	供用日		170000	0	0	180	0	170000	0	R08.10
TM6559	押航土運船 密閉式 1300m3積	供用日		234000	0	0	180	0	234000	0	R08.10
TM6560	押航土運船 密閉式 2000m3積	供用日		299000	0	0	180	0	299000	0	R08.10
TM6561	押航土運船 密閉式 3000m3積	供用日		395000	0	0	180	0	395000	0	R08.10
TM6562	押航土運船 密閉式 5000m3積	供用日		584000	0	0	180	0	584000	0	R08.10
TM6566	台船 20t積	供用日		11600	0	0	105	0	11600	0	R08.10
TM6567	台船 30t積	供用日		16700	0	0	105	0	16700	0	R08.10
TM6568	台船 100t積	供用日		35500	0	0	105	0	35500	0	R08.10
TM6569	台船 150t積	供用日		52000	0	0	105	0	52000	0	R08.10
TM6570	台船 200t積	供用日		67100	0	0	105	0	67100	0	R08.10
TM6571	台船 300t積	供用日		91600	0	0	105	0	91600	0	R08.10
TM6572	台船 400t積	供用日		107000	0	0	105	0	107000	0	R08.10
TM6573	台船 500t積	供用日		122000	0	0	105	0	122000	0	R08.10
TM6574	台船 600t積	供用日		138000	0	0	105	0	138000	0	R08.10
TM6575	台船 700t積	供用日		155000	0	0	105	0	155000	0	R08.10
TM6576	台船 1000t積	供用日		216000	0	0	105	0	216000	0	R08.10
TM6577	台船 1500t積	供用日		315000	0	0	105	0	315000	0	R08.10
TM6578	台船 2000t積	供用日		402000	0	0	105	0	402000	0	R08.10
TM13101562	台船 3000t積	供用日		596000	0	0	105	0	596000	0	R08.10
TM6579	台船 6000t積	供用日		1160000	0	0	105	0	1160000	0	R08.10
TM6580	台船 10000t積	供用日		1940000	0	0	105	0	1940000	0	R08.10
TM6585	ｽﾊﾟｯﾄﾞ台船 水深5m用	供用日		34500	0	0	60	0	34500	0	R08.10
TM6586	ｽﾊﾟｯﾄﾞ台船 水深10m用	供用日		47900	0	0	60	0	47900	0	R08.10
TM6587	ｽﾊﾟｯﾄﾞ台船 水深15m用	供用日		61000	0	0	60	0	61000	0	R08.10
TM6588	ｽﾊﾟｯﾄﾞ台船 水深20m用	供用日		74400	0	0	60	0	74400	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM6601	排砂管[鋼製] 長5.5m 径300mm	供用日		392	0	0	65	0	392	0	R08.10
TM6602	排砂管[鋼製] 長6.0m 径350mm	供用日		466	0	0	65	0	466	0	R08.10
TM6603	排砂管[鋼製] 長6.0m 径400mm	供用日		561	0	0	65	0	561	0	R08.10
TM6604	排砂管[鋼製] 長6.0m 径510mm	供用日		751	0	0	65	0	751	0	R08.10
TM6605	排砂管[鋼製] 長6.0m 径560mm	供用日		885	0	0	65	0	885	0	R08.10
TM6606	排砂管[鋼製] 長6.0m 径610mm	供用日		1010	0	0	65	0	1010	0	R08.10
TM6607	排砂管[鋼製] 長6.0m 径660mm	供用日		1180	0	0	65	0	1180	0	R08.10
TM6608	排砂管[鋼製] 長6.0m 径710mm	供用日		1380	0	0	65	0	1380	0	R08.10
TM6609	排砂管[鋼製] 長6.0m 径760mm	供用日		1640	0	0	65	0	1640	0	R08.10
TM6613	仕切弁[鋼製] 長400mm 径300mm	供用日		789	0	0	120	0	789	0	R08.10
TM6614	仕切弁[鋼製] 長400mm 径350mm	供用日		828	0	0	120	0	828	0	R08.10
TM6615	仕切弁[鋼製] 長400mm 径400mm	供用日		874	0	0	120	0	874	0	R08.10
TM6616	仕切弁[鋼製] 長400mm 径510mm	供用日		960	0	0	120	0	960	0	R08.10
TM6617	仕切弁[鋼製] 長400mm 径560mm	供用日		1010	0	0	120	0	1010	0	R08.10
TM6618	仕切弁[鋼製] 長400mm 径610mm	供用日		1060	0	0	120	0	1060	0	R08.10
TM6619	仕切弁[鋼製] 長400mm 径660mm	供用日		1100	0	0	120	0	1100	0	R08.10
TM6620	仕切弁[鋼製] 長400mm 径710mm	供用日		1150	0	0	120	0	1150	0	R08.10
TM6621	仕切弁[鋼製] 長400mm 径760mm	供用日		1200	0	0	120	0	1200	0	R08.10
TM6625	曲管[鋼製] 径300mm	供用日		85	0	0	120	0	85	0	R08.10
TM6626	曲管[鋼製] 径350mm	供用日		108	0	0	120	0	108	0	R08.10
TM6627	曲管[鋼製] 径400mm	供用日		138	0	0	120	0	138	0	R08.10
TM6628	曲管[鋼製] 径510mm	供用日		197	0	0	120	0	197	0	R08.10
TM6629	曲管[鋼製] 径560mm	供用日		243	0	0	120	0	243	0	R08.10
TM6630	曲管[鋼製] 径610mm	供用日		286	0	0	120	0	286	0	R08.10
TM6631	曲管[鋼製] 径660mm	供用日		355	0	0	120	0	355	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM6632	曲管[鋼製] 径710mm	供用日		444	0	0	120	0	444	0	R08.10
TM6633	曲管[鋼製] 径760mm	供用日		556	0	0	120	0	556	0	R08.10
TM6637	分岐管[鋼製] 径300mm	供用日		84	0	0	120	0	84	0	R08.10
TM6638	分岐管[鋼製] 径350mm	供用日		107	0	0	120	0	107	0	R08.10
TM6639	分岐管[鋼製] 径400mm	供用日		129	0	0	120	0	129	0	R08.10
TM6640	分岐管[鋼製] 径510mm	供用日		181	0	0	120	0	181	0	R08.10
TM6641	分岐管[鋼製] 径560mm	供用日		213	0	0	120	0	213	0	R08.10
TM6642	分岐管[鋼製] 径610mm	供用日		255	0	0	120	0	255	0	R08.10
TM6643	分岐管[鋼製] 径660mm	供用日		310	0	0	120	0	310	0	R08.10
TM6644	分岐管[鋼製] 径710mm	供用日		392	0	0	120	0	392	0	R08.10
TM6645	分岐管[鋼製] 径760mm	供用日		567	0	0	120	0	567	0	R08.10
TM6649	ﾌﾛｰﾀ[鋼製] 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm	供用日		1370	0	0	125	0	1370	0	R08.10
TM6650	ﾌﾛｰﾀ[鋼製] 長4.5m 径700mm 排砂管径350mm	供用日		1490	0	0	125	0	1490	0	R08.10
TM6651	ﾌﾛｰﾀ[鋼製] 長4.5m 径900mm 排砂管径400mm	供用日		1910	0	0	125	0	1910	0	R08.10
TM6652	ﾌﾛｰﾀ[鋼製] 長4.5m 径1000mm 排砂管径510mm	供用日		2290	0	0	125	0	2290	0	R08.10
TM6653	ﾌﾛｰﾀ[鋼製] 長4.5m 径1100mm 排砂管径560mm	供用日		2920	0	0	125	0	2920	0	R08.10
TM6654	ﾌﾛｰﾀ[鋼製] 長4.5m 径1200mm 排砂管径610mm	供用日		3640	0	0	125	0	3640	0	R08.10
TM6655	ﾌﾛｰﾀ[鋼製] 長5.0m 径1300mm 排砂管径660mm	供用日		4170	0	0	125	0	4170	0	R08.10
TM6656	ﾌﾛｰﾀ[鋼製] 長5.0m 径1400mm 排砂管径710mm	供用日		4510	0	0	125	0	4510	0	R08.10
TM6657	ﾌﾛｰﾀ[鋼製] 長5.0m 径1500mm 排砂管径760mm	供用日		4730	0	0	125	0	4730	0	R08.10
TM6661	ｼﾞｮｲﾝﾄ[ｺﾞﾑ製] 長900mm 径300mm	供用日		470	0	0	80	0	470	0	R08.10
TM6662	ｼﾞｮｲﾝﾄ[ｺﾞﾑ製] 長1000mm 径350mm	供用日		568	0	0	80	0	568	0	R08.10
TM6663	ｼﾞｮｲﾝﾄ[ｺﾞﾑ製] 長1000mm 径400mm	供用日		748	0	0	80	0	748	0	R08.10
TM6664	ｼﾞｮｲﾝﾄ[ｺﾞﾑ製] 長1200mm 径510mm	供用日		1090	0	0	80	0	1090	0	R08.10
TM6665	ｼﾞｮｲﾝﾄ[ｺﾞﾑ製] 長1300mm 径560mm	供用日		1380	0	0	80	0	1380	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM6666	ｼﾞｮｲﾝﾄ[ｺﾞﾑ製] 長1300mm 径610mm	供用日		1690	0	0	80	0	1690	0	R08.10
TM6667	ｼﾞｮｲﾝﾄ[ｺﾞﾑ製] 長1500mm 径660mm	供用日		2000	0	0	80	0	2000	0	R08.10
TM6668	ｼﾞｮｲﾝﾄ[ｺﾞﾑ製] 長1600mm 径710mm	供用日		2440	0	0	80	0	2440	0	R08.10
TM6669	ｼﾞｮｲﾝﾄ[ｺﾞﾑ製] 長1700mm 径760mm	供用日		2940	0	0	80	0	2940	0	R08.10
TM6701	汚濁防止枠/巻上ｳｲﾝﾁ有 [鋼製]2.5～5m3用 14×14m	供用日		35800	0	0	120	0	35800	0	R08.10
TM6702	汚濁防止枠/巻上ｳｲﾝﾁ有 [鋼製]9～15m3用 20×20m	供用日		41200	0	0	120	0	41200	0	R08.10
TM6703	汚濁防止枠/巻上ｳｲﾝﾁ有 [鋼製]23m3用 22×22m	供用日		42400	0	0	120	0	42400	0	R08.10
TM6707	汚濁防止枠/巻上ｳｲﾝﾁ無 [簡易型･鋼製]2.5～5m3用 14×14m	供用日		31600	0	0	120	0	31600	0	R08.10
TM6708	汚濁防止枠/巻上ｳｲﾝﾁ無 [簡易型･鋼製]9～15m3用 20×20m	供用日		37000	0	0	120	0	37000	0	R08.10
TM6709	汚濁防止枠/巻上ｳｲﾝﾁ無 [簡易型･鋼製]23m3用 22×22m	供用日		38200	0	0	120	0	38200	0	R08.10
TM6723	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ[鋼製･ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船用] 液状化対策用 長さ35m造成杭径1000mm	供用日		87600	0	0	85	0	87600	0	R08.10
TM6727	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ[鋼製･ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船用] 長さ35m 造成杭径1500～1700mm	供用日		75000	0	0	100	0	75000	0	R08.10
TM6728	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ[鋼製･ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船用] 長さ40m 造成杭径1500～1700mm	供用日		82300	0	0	100	0	82300	0	R08.10
TM6729	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ[鋼製･ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船用] 長さ45m 造成杭径1500～1700mm	供用日		89000	0	0	100	0	89000	0	R08.10
TM6730	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ[鋼製･ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船用] 長さ50m 造成杭径1500～1700mm	供用日		95200	0	0	100	0	95200	0	R08.10
TM6731	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ[鋼製･ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船用] 長さ55m 造成杭径1500～1700mm	供用日		102000	0	0	100	0	102000	0	R08.10
TM6732	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ[鋼製･ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船用] 長さ35m 造成杭径1800～2000mm	供用日		77800	0	0	100	0	77800	0	R08.10
TM6733	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ[鋼製･ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船用] 長さ40m 造成杭径1800～2000mm	供用日		84000	0	0	100	0	84000	0	R08.10
TM6734	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ[鋼製･ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船用] 長さ45m 造成杭径1800～2000mm	供用日		90200	0	0	100	0	90200	0	R08.10
TM6735	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ[鋼製･ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船用] 長さ50m 造成杭径1800～2000mm	供用日		96300	0	0	100	0	96300	0	R08.10
TM6736	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ[鋼製･ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船用] 長さ55m 造成杭径1800～2000mm	供用日		104000	0	0	100	0	104000	0	R08.10
TM6774	灯浮標 光度12cd(10-P型､CB-100型)	供用日		514	0	0	160	0	514	0	R08.10
TM6775	灯浮標 光度12cd(20-P型､CB-200型)	供用日		676	0	0	160	0	676	0	R08.10
TM6780	灯浮標 光度24cd(3NC型､SE-150型)	供用日		2530	0	0	160	0	2530	0	R08.10
TM6781	灯浮標 光度24cd(5NC型､SE-200型)	供用日		3350	0	0	160	0	3350	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM6785	標識灯 光度24cd(B-1型､E-10型)	供用日		519	0	0	210	0	519	0	R08.10
TM6787	標識灯 光度12､14cd(D-1型､P-3BS型)	供用日		781	0	0	210	0	781	0	R08.10
TM6786	標識灯 光度12､14cd(E-1型､E-8型)	供用日		319	0	0	210	0	319	0	R08.10
TM6801	音響測深機 1方向100kHz	供用日		6560	0	0	35	0	6560	0	R08.10
TM6802	音響測深機 1方向200kHz	供用日		6560	0	0	35	0	6560	0	R08.10
TM6803	音響測深機 2方向90～230kHz	供用日		13000	0	0	35	0	13000	0	R08.10
TM6804	音響測深機 4方向90～230kHz	供用日		14700	0	0	35	0	14700	0	R08.10
TM6805	ﾏﾙﾁﾋﾞｰﾑ音響測深機 36～455kHz	供用日		206000	0	0	50	0	206000	0	R08.10
TM6808	電波測位機 20km用	供用日		41400	0	0	70	0	41400	0	R08.10
TM6809	電波測位機 100km用	供用日		48600	0	0	70	0	48600	0	R08.10
TM6813	光波式位置測定器 10～1000m用	供用日		56600	0	0	100	0	56600	0	R08.10
TM6817	地層探査機 36ｼﾞｭｰﾙ(浅海用)	供用日		16400	0	0	110	0	16400	0	R08.10
TM6818	地層探査機 200ｼﾞｭｰﾙ(浅海用)	供用日		26600	0	0	110	0	26600	0	R08.10
TM6819	地層探査機 400ｼﾞｭｰﾙ(大水深用)	供用日		48400	0	0	110	0	48400	0	R08.10
TM6822	機雷探査機 潜水式20型	供用日		11800	0	0	65	0	11800	0	R08.10
TM6828	GNSS施工管理装置 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船用	供用日		40100	0	0	125	0	40100	0	R08.10
TM6823	GNSS測位装置 ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船用	供用日		55200	0	0	70	0	55200	0	R08.10
TM6825	GNSS測位装置 ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船用	供用日		50800	0	0	85	0	50800	0	R08.10
TM6911	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ 二軸強制練り型 ﾐｷｻ容量1.0m3 台数1基	時間		18900	13100	1100	2900	7870	49900	60	R08.10
TM691121	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ 二軸強制練り型 ﾐｷｻ容量1.0m3 台数1基	供用日		85500	13100	1100	2900	7870	49900	60	R08.10
TM6912	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ 二軸強制練り型 ﾐｷｻ容量1.0m3 台数2基	時間		28200	13100	1100	2900	11800	74500	120	R08.10
TM691221	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ 二軸強制練り型 ﾐｷｻ容量1.0m3 台数2基	供用日		128000	13100	1100	2900	11800	74500	120	R08.10
TM6913	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ 二軸強制練り型 ﾐｷｻ容量1.5m3 台数1基	時間		32200	13100	1100	2900	13400	85000	83	R08.10
TM691321	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ 二軸強制練り型 ﾐｷｻ容量1.5m3 台数1基	供用日		146000	13100	1100	2900	13400	85000	83	R08.10
TM6914	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ 二軸強制練り型 ﾐｷｻ容量1.5m3 台数2基	時間		39800	15700	1300	3100	17200	114000	157	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM691421	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ 二軸強制練り型 ﾐｷｻ容量1.5m3 台数2基	供用日		201000	15700	1300	3100	17200	114000	157	R08.10
TM6915	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ 二軸強制練り型 ﾐｷｻ容量2.0m3 台数1基	時間		41200	13100	1100	2900	17100	109000	120	R08.10
TM691521	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ 二軸強制練り型 ﾐｷｻ容量2.0m3 台数1基	供用日		186000	13100	1100	2900	17100	109000	120	R08.10
TM6916	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ 二軸強制練り型 ﾐｷｻ容量2.0m3 台数2基	時間		49800	15700	1300	3100	21500	143000	183	R08.10
TM691621	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ 二軸強制練り型 ﾐｷｻ容量2.0m3 台数2基	供用日		252000	15700	1300	3100	21500	143000	183	R08.10
TM6917	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ 二軸強制練り型 ﾐｷｻ容量2.25m3 台数1基	時間		47700	15700	1300	3100	20600	137000	135	R08.10
TM691721	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ 二軸強制練り型 ﾐｷｻ容量2.25m3 台数1基	供用日		242000	15700	1300	3100	20600	137000	135	R08.10
TM6918	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ 二軸強制練り型 ﾐｷｻ容量2.25m3 台数2基	時間		52800	18000	1700	3400	21600	165000	228	R08.10
TM691821	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ 二軸強制練り型 ﾐｷｻ容量2.25m3 台数2基	供用日		279000	18000	1700	3400	21600	165000	228	R08.10
TM6919	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ 二軸強制練り型 ﾐｷｻ容量2.5m3 台数1基	時間		49600	15700	1300	3100	21400	143000	140	R08.10
TM691921	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ 二軸強制練り型 ﾐｷｻ容量2.5m3 台数1基	供用日		251000	15700	1300	3100	21400	143000	140	R08.10
TM6920	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ 二軸強制練り型 ﾐｷｻ容量3.0m3 台数1基	時間		50900	15700	1300	3100	22000	147000	147	R08.10
TM692021	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ 二軸強制練り型 ﾐｷｻ容量3.0m3 台数1基	供用日		258000	15700	1300	3100	22000	147000	147	R08.10
TM6921	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ 二軸強制練り型 ﾐｷｻ容量3.0m3 台数2基	時間		57500	18000	1700	3400	23600	180000	307	R08.10
TM692121	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ 二軸強制練り型 ﾐｷｻ容量3.0m3 台数2基	供用日		304000	18000	1700	3400	23600	180000	307	R08.10
TM6922	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ 二軸強制練り型 ﾐｷｻ容量4.5m3 台数1基	時間		66900	15700	1300	3100	28900	192000	162	R08.10
TM692221	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ 二軸強制練り型 ﾐｷｻ容量4.5m3 台数1基	供用日		339000	15700	1300	3100	28900	192000	162	R08.10
TM6928	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ 軌索式・片側移動 5t	時間		35400	17700	1100	1900	14100	199000	157	R08.10
TM692821	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ 軌索式・片側移動 5t	供用日		330000	17700	1100	1900	14100	199000	157	R08.10
TM6929	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ 軌索式・片側移動 6.5t	時間		41700	17700	1100	1900	16600	234000	212	R08.10
TM692921	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ 軌索式・片側移動 6.5t	供用日		389000	17700	1100	1900	16600	234000	212	R08.10
TM6930	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ 軌索式・片側移動 9.5t	時間		57900	17700	1100	1900	23000	325000	425	R08.10
TM693021	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ 軌索式・片側移動 9.5t	供用日		539000	17700	1100	1900	23000	325000	425	R08.10
TM6931	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ 軌索式・片側移動 13.5t	時間		89400	17700	1100	1900	35500	502000	870	R08.10
TM693121	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ 軌索式・片側移動 13.5t	供用日		833000	17700	1100	1900	35500	502000	870	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM6934	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ 両側走行式 13.5t	時間		109000	18900	1800	2900	41200	441000	602	R08.10
TM693421	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ 両側走行式 13.5t	供用日		709000	18900	1800	2900	41200	441000	602	R08.10
TM6935	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ 両側走行式 20t	時間		130000	18900	1800	2900	49400	528000	1008	R08.10
TM693521	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ 両側走行式 20t	供用日		850000	18900	1800	2900	49400	528000	1008	R08.10
TM6938	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ 弧動式 13.5t	時間		82200	18900	1800	2900	31100	333000	514	R08.10
TM693821	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ 弧動式 13.5t	供用日		535000	18900	1800	2900	31100	333000	514	R08.10
TM6939	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ 弧動式 20t	時間		112000	18900	1800	2900	42400	453000	888	R08.10
TM693921	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ 弧動式 20t	供用日		730000	18900	1800	2900	42400	453000	888	R08.10
TM6943	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ 固定式 9.5t	時間		24700	17700	1200	1900	9820	139000	350	R08.10
TM694321	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ 固定式 9.5t	供用日		230000	17700	1200	1900	9820	139000	350	R08.10
TM6944	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ 固定式 13.5t	時間		32500	17700	1200	1900	12900	182000	470	R08.10
TM694421	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ 固定式 13.5t	供用日		302000	17700	1200	1900	12900	182000	470	R08.10
TM6945	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ 固定式 20t	時間		65400	17700	1200	1900	26000	367000	830	R08.10
TM694521	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ 固定式 20t	供用日		609000	17700	1200	1900	26000	367000	830	R08.10
TM6956	ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ 走行式 9.5t	時間		62600	11100	1300	2100	26200	193000	190	R08.10
TM695621	ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ 走行式 9.5t	供用日		331000	11100	1300	2100	26200	193000	190	R08.10
TM6957	ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ 走行式 13.5t	時間		69700	14300	1500	2700	28100	220000	266	R08.10
TM695721	ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ 走行式 13.5t	供用日		369000	14300	1500	2700	28100	220000	266	R08.10
TM6963	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式・定置型] 本体 定格荷重5.0t 作業半径40m	時間		21100	16200	1300	1900	7950	112000	83	R08.10
TM696321	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式・定置型] 本体 定格荷重5.0t 作業半径40m	供用日		180000	16200	1300	1900	7950	112000	83	R08.10
TM6964	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式・定置型] 中間ﾀﾜｰ1m当(本体定格荷重5.0t作業半径40m)	供用日		998	0	0	1900	0	998	0	R08.10
TM6965	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式・定置型] 本体 定格荷重5.0t 作業半径60m	時間		32000	16200	1300	1900	12000	170000	133	R08.10
TM696521	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式・定置型] 本体 定格荷重5.0t 作業半径60m	供用日		273000	16200	1300	1900	12000	170000	133	R08.10
TM6966	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式・定置型] 中間ﾀﾜｰ1m当(本体定格荷重5.0t作業半径60m)	供用日		1770	0	0	1900	0	1770	0	R08.10
TM6967	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式・定置型] 本体 定格荷重6.5t 作業半径40m	時間		24100	16200	1300	1900	9080	128000	96	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM696721	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式・定置型] 本体 定格荷重6.5t 作業半径40m	供用日		206000	16200	1300	1900	9080	128000	96	R08.10
TM6968	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式・定置型] 中間ﾀﾜｰ1m当(本体定格荷重6.5t作業半径40m)	供用日		1330	0	0	1900	0	1330	0	R08.10
TM6969	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式・定置型] 本体 定格荷重6.5t 作業半径50m	時間		41900	16200	1300	1900	15800	223000	132	R08.10
TM696921	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式・定置型] 本体 定格荷重6.5t 作業半径50m	供用日		357000	16200	1300	1900	15800	223000	132	R08.10
TM6970	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式・定置型] 中間ﾀﾜｰ1m当(本体定格荷重6.5t作業半径50m)	供用日		1770	0	0	1900	0	1770	0	R08.10
TM6971	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式・定置型] 本体 定格荷重6.5t 作業半径60m	時間		47400	16200	1300	1900	17800	252000	160	R08.10
TM697121	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式・定置型] 本体 定格荷重6.5t 作業半径60m	供用日		404000	16200	1300	1900	17800	252000	160	R08.10
TM6972	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式・定置型] 中間ﾀﾜｰ1m当(本体定格荷重6.5t作業半径60m)	供用日		1900	0	0	1900	0	1900	0	R08.10
TM6973	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式・定置型] 本体 定格荷重6.5t 作業半径75m	時間		57200	16200	1300	1900	21500	304000	175	R08.10
TM697321	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式・定置型] 本体 定格荷重6.5t 作業半径75m	供用日		488000	16200	1300	1900	21500	304000	175	R08.10
TM6974	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式・定置型] 中間ﾀﾜｰ1m当(本体定格荷重6.5t作業半径75m)	供用日		2300	0	0	1900	0	2300	0	R08.10
TM6975	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式・定置型] 本体 定格荷重9.5t 作業半径35m	時間		24100	16200	1300	1900	9080	128000	119	R08.10
TM697521	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式・定置型] 本体 定格荷重9.5t 作業半径35m	供用日		206000	16200	1300	1900	9080	128000	119	R08.10
TM6976	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式・定置型] 中間ﾀﾜｰ1m当(本体定格荷重9.5t作業半径35m)	供用日		1510	0	0	1900	0	1510	0	R08.10
TM6977	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式・定置型] 本体 定格荷重9.5t 作業半径60m	時間		50500	16200	1300	1900	19000	268000	180	R08.10
TM697721	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式・定置型] 本体 定格荷重9.5t 作業半径60m	供用日		430000	16200	1300	1900	19000	268000	180	R08.10
TM6978	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式・定置型] 中間ﾀﾜｰ1m当(本体定格荷重9.5t作業半径60m)	供用日		2550	0	0	1900	0	2550	0	R08.10
TM6979	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式・定置型] 本体 定格荷重9.5t 作業半径75m	時間		58500	16200	1300	1900	22000	311000	215	R08.10
TM697921	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式・定置型] 本体 定格荷重9.5t 作業半径75m	供用日		499000	16200	1300	1900	22000	311000	215	R08.10
TM6980	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式・定置型] 中間ﾀﾜｰ1m当(本体定格荷重9.5t作業半径75m)	供用日		2550	0	0	1900	0	2550	0	R08.10
TM6981	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式・定置型] 本体 定格荷重13.5t 作業半径75m	時間		61700	18800	1500	2200	23100	330000	297	R08.10
TM698121	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式・定置型] 本体 定格荷重13.5t 作業半径75m	供用日		527000	18800	1500	2200	23100	330000	297	R08.10
TM6982	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式・定置型] 中間ﾀﾜｰ1m当(本体定格荷重13.5t作業半75m)	供用日		2630	0	0	2200	0	2630	0	R08.10
TM6983	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式・定置型] 本体 定格荷重21.0t 作業半径75m	時間		78800	18800	1500	2200	29600	421000	475	R08.10
TM698321	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式・定置型] 本体 定格荷重21.0t 作業半径75m	供用日		674000	18800	1500	2200	29600	421000	475	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM6984	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式・定置型] 中間ﾀﾜｰ1m当(本体定格荷重21.0t作業半75m)	供用日		2790	0	0	2200	0	2790	0	R08.10
TM7001	ﾄﾗﾝｽﾌｧｰｶｰ[ｼｭｰﾄ式] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.0m3	時間		7210	11500	910	1600	3010	30200	20	R08.10
TM700121	ﾄﾗﾝｽﾌｧｰｶｰ[ｼｭｰﾄ式] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.0m3	供用日		51900	11500	910	1600	3010	30200	20	R08.10
TM7002	ﾄﾗﾝｽﾌｧｰｶｰ[ｼｭｰﾄ式] ﾊﾞｹｯﾄ容量4.5m3	時間		7960	11500	910	1600	3330	33300	20	R08.10
TM700221	ﾄﾗﾝｽﾌｧｰｶｰ[ｼｭｰﾄ式] ﾊﾞｹｯﾄ容量4.5m3	供用日		57200	11500	910	1600	3330	33300	20	R08.10
TM7003	ﾄﾗﾝｽﾌｧｰｶｰ[ｼｭｰﾄ式] ﾊﾞｹｯﾄ容量6.0m3	時間		9920	11500	910	1600	4150	41500	30	R08.10
TM700321	ﾄﾗﾝｽﾌｧｰｶｰ[ｼｭｰﾄ式] ﾊﾞｹｯﾄ容量6.0m3	供用日		71300	11500	910	1600	4150	41500	30	R08.10
TM7007	ｸｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ ﾀｰﾎﾞ式 冷却能力 386kW(100JRT)	時間		4510	17300	1000	2800	2010	15400	110	R08.10
TM700721	ｸｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ ﾀｰﾎﾞ式 冷却能力 386kW(100JRT)	供用日		27900	17300	1000	2800	2010	15400	110	R08.10
TM7008	ｸｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ ﾀｰﾎﾞ式 冷却能力 579kW(150JRT)	時間		5350	17300	1000	2800	2390	18300	140	R08.10
TM700821	ｸｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ ﾀｰﾎﾞ式 冷却能力 579kW(150JRT)	供用日		33000	17300	1000	2800	2390	18300	140	R08.10
TM7009	ｸｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ ﾀｰﾎﾞ式 冷却能力 772kW(200JRT)	時間		6190	17300	1000	2800	2760	21200	180	R08.10
TM700921	ｸｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ ﾀｰﾎﾞ式 冷却能力 772kW(200JRT)	供用日		38200	17300	1000	2800	2760	21200	180	R08.10
TM7010	ｸｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ ﾀｰﾎﾞ式 冷却能力 965kW(250JRT)	時間		6790	17300	1000	2800	3030	23300	220	R08.10
TM701021	ｸｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ ﾀｰﾎﾞ式 冷却能力 965kW(250JRT)	供用日		42000	17300	1000	2800	3030	23300	220	R08.10
TM7011	ｸｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ ﾀｰﾎﾞ式 冷却能力 1158kW(300JRT)	時間		7490	17300	1000	2800	3340	25600	260	R08.10
TM701121	ｸｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ ﾀｰﾎﾞ式 冷却能力 1158kW(300JRT)	供用日		46300	17300	1000	2800	3340	25600	260	R08.10
TM7016	ｸｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ ｽｸﾘｭｰ式 冷却能力 116kW(30JRT)	時間		1380	17200	1100	4000	505	3780	50	R08.10
TM701621	ｸｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ ｽｸﾘｭｰ式 冷却能力 116kW(30JRT)	供用日		5950	17200	1100	4000	505	3780	50	R08.10
TM7017	ｸｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ ｽｸﾘｭｰ式 冷却能力 232kW(60JRT)	時間		2510	17200	1100	4000	914	6850	60	R08.10
TM701721	ｸｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ ｽｸﾘｭｰ式 冷却能力 232kW(60JRT)	供用日		10800	17200	1100	4000	914	6850	60	R08.10
TM7018	ｸｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ ｽｸﾘｭｰ式 冷却能力 347kW(90JRT)	時間		3670	17200	1100	4000	1340	10000	70	R08.10
TM701821	ｸｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ ｽｸﾘｭｰ式 冷却能力 347kW(90JRT)	供用日		15800	17200	1100	4000	1340	10000	70	R08.10
TM7021	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ ｼﾝｸﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型 供給口開き600×900mm	時間		3890	12900	1300	3200	2300	6400	75	R08.10
TM702121	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ ｼﾝｸﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型 供給口開き600×900mm	供用日		15700	12900	1300	3200	2300	6400	75	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM7022	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ ｼﾝｸﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型 供給口開き800×1000mm	時間		5660	12900	1300	3200	3350	9330	95	R08.10
TM702221	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ ｼﾝｸﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型 供給口開き800×1000mm	供用日		22800	12900	1300	3200	3350	9330	95	R08.10
TM7023	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ ｼﾝｸﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型 供給口開き900×1200mm	時間		7530	12900	1300	3200	4450	12400	130	R08.10
TM702321	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ ｼﾝｸﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型 供給口開き900×1200mm	供用日		30400	12900	1300	3200	4450	12400	130	R08.10
TM7024	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ ｼﾝｸﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型 供給口開き1000×1200mm	時間		8320	12900	1300	3200	4920	13700	130	R08.10
TM702421	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ ｼﾝｸﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型 供給口開き1000×1200mm	供用日		33600	12900	1300	3200	4920	13700	130	R08.10
TM7025	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ ｼﾝｸﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型 供給口開き1000×1500mm	時間		10300	12900	1300	3200	6120	17000	170	R08.10
TM702521	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ ｼﾝｸﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型 供給口開き1000×1500mm	供用日		41700	12900	1300	3200	6120	17000	170	R08.10
TM7029	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型 供給口開き500×750mm	時間		7200	13000	1300	3200	3450	15200	45	R08.10
TM702921	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型 供給口開き500×750mm	供用日		29200	13000	1300	3200	3450	15200	45	R08.10
TM7030	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型 供給口開き600×900mm	時間		10200	13000	1300	3200	4860	21500	75	R08.10
TM703021	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型 供給口開き600×900mm	供用日		41200	13000	1300	3200	4860	21500	75	R08.10
TM7031	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型 供給口開き700×900mm	時間		11600	13000	1300	3200	5560	24500	75	R08.10
TM703121	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型 供給口開き700×900mm	供用日		47100	13000	1300	3200	5560	24500	75	R08.10
TM7032	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型 供給口開き800×1000mm	時間		16100	13000	1300	3200	7700	34000	95	R08.10
TM703221	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型 供給口開き800×1000mm	供用日		65200	13000	1300	3200	7700	34000	95	R08.10
TM7033	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型 供給口開き1000×1200mm	時間		22500	13000	1300	3200	10800	47500	130	R08.10
TM703321	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型 供給口開き1000×1200mm	供用日		91300	13000	1300	3200	10800	47500	130	R08.10
TM7034	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型 供給口開き1200×1500mm	時間		30700	13000	1300	3200	14700	65000	190	R08.10
TM703421	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型 供給口開き1200×1500mm	供用日		125000	13000	1300	3200	14700	65000	190	R08.10
TM7035	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型 供給口開き1500×2000mm	時間		55300	13000	1300	3200	26500	117000	260	R08.10
TM703521	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型 供給口開き1500×2000mm	供用日		225000	13000	1300	3200	26500	117000	260	R08.10
TM7039	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ 自走式 供給口開き1000×幅1200mm	時間		50300	13000	1300	3200	24100	106000	190	R08.10
TM703921	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ 自走式 供給口開き1000×幅1200mm	供用日		204000	13000	1300	3200	24100	106000	190	R08.10
TM7040	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ 自走式 供給口開き1200×幅1500mm	時間		80800	13000	1300	3200	38700	171000	260	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM704021	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ 自走式 供給口開き1200×幅1500mm	供用日		328000	13000	1300	3200	38700	171000	260	R08.10
TM7044	ｺｰﾝｸﾗｯｼｬ[油圧式] ﾏﾝﾄﾙ径600mm	時間		3530	14300	1500	4100	1880	5750	30	R08.10
TM704421	ｺｰﾝｸﾗｯｼｬ[油圧式] ﾏﾝﾄﾙ径600mm	供用日		12300	14300	1500	4100	1880	5750	30	R08.10
TM7045	ｺｰﾝｸﾗｯｼｬ[油圧式] ﾏﾝﾄﾙ径750mm	時間		5960	14300	1500	4100	3170	9720	45	R08.10
TM704521	ｺｰﾝｸﾗｯｼｬ[油圧式] ﾏﾝﾄﾙ径750mm	供用日		20800	14300	1500	4100	3170	9720	45	R08.10
TM7046	ｺｰﾝｸﾗｯｼｬ[油圧式] ﾏﾝﾄﾙ径900mm	時間		6840	14300	1500	4100	3640	11200	75	R08.10
TM704621	ｺｰﾝｸﾗｯｼｬ[油圧式] ﾏﾝﾄﾙ径900mm	供用日		23900	14300	1500	4100	3640	11200	75	R08.10
TM7047	ｺｰﾝｸﾗｯｼｬ[油圧式] ﾏﾝﾄﾙ径1000mm	時間		7510	14300	1500	4100	4000	12200	110	R08.10
TM704721	ｺｰﾝｸﾗｯｼｬ[油圧式] ﾏﾝﾄﾙ径1000mm	供用日		26200	14300	1500	4100	4000	12200	110	R08.10
TM7048	ｺｰﾝｸﾗｯｼｬ[油圧式] ﾏﾝﾄﾙ径1200mm	時間		10600	14300	1500	4100	5660	17300	110	R08.10
TM704821	ｺｰﾝｸﾗｯｼｬ[油圧式] ﾏﾝﾄﾙ径1200mm	供用日		37100	14300	1500	4100	5660	17300	110	R08.10
TM7049	ｺｰﾝｸﾗｯｼｬ[油圧式] ﾏﾝﾄﾙ径1300mm	時間		11000	15700	2000	4900	5650	17000	130	R08.10
TM704921	ｺｰﾝｸﾗｯｼｬ[油圧式] ﾏﾝﾄﾙ径1300mm	供用日		35100	15700	2000	4900	5650	17000	130	R08.10
TM7050	ｺｰﾝｸﾗｯｼｬ[油圧式] ﾏﾝﾄﾙ径1500mm	時間		14100	15700	2000	4900	7260	21900	190	R08.10
TM705021	ｺｰﾝｸﾗｯｼｬ[油圧式] ﾏﾝﾄﾙ径1500mm	供用日		45100	15700	2000	4900	7260	21900	190	R08.10
TM7051	ｺｰﾝｸﾗｯｼｬ[油圧式] ﾏﾝﾄﾙ径1800mm	時間		21400	15700	2000	4900	11000	33200	220	R08.10
TM705121	ｺｰﾝｸﾗｯｼｬ[油圧式] ﾏﾝﾄﾙ径1800mm	供用日		68600	15700	2000	4900	11000	33200	220	R08.10
TM7052	ｺｰﾝｸﾗｯｼｬ[油圧式] ﾏﾝﾄﾙ径2100mm	時間		30200	15700	2000	4900	15600	46800	300	R08.10
TM705221	ｺｰﾝｸﾗｯｼｬ[油圧式] ﾏﾝﾄﾙ径2100mm	供用日		96700	15700	2000	4900	15600	46800	300	R08.10
TM7056	ﾛｯﾄﾞﾐﾙ 胴体直径900×長さ2400mm	時間		4910	8000	980	2900	2370	7020	19	R08.10
TM705621	ﾛｯﾄﾞﾐﾙ 胴体直径900×長さ2400mm	供用日		13600	8000	980	2900	2370	7020	19	R08.10
TM7057	ﾛｯﾄﾞﾐﾙ 胴体直径1200×長さ2400mm	時間		6500	8000	980	2900	3140	9290	37	R08.10
TM705721	ﾛｯﾄﾞﾐﾙ 胴体直径1200×長さ2400mm	供用日		17900	8000	980	2900	3140	9290	37	R08.10
TM7058	ﾛｯﾄﾞﾐﾙ 胴体直径1200×長さ3000mm	時間		9270	8000	980	2900	4470	13200	45	R08.10
TM705821	ﾛｯﾄﾞﾐﾙ 胴体直径1200×長さ3000mm	供用日		25600	8000	980	2900	4470	13200	45	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM7059	ﾛｯﾄﾞﾐﾙ 胴体直径1500×長さ3000mm	時間		12900	8000	980	2900	6240	18500	75	R08.10
TM705921	ﾛｯﾄﾞﾐﾙ 胴体直径1500×長さ3000mm	供用日		35700	8000	980	2900	6240	18500	75	R08.10
TM7060	ﾛｯﾄﾞﾐﾙ 胴体直径1500×長さ3600mm	時間		14700	8000	980	2900	7090	21000	95	R08.10
TM706021	ﾛｯﾄﾞﾐﾙ 胴体直径1500×長さ3600mm	供用日		40600	8000	980	2900	7090	21000	95	R08.10
TM7061	ﾛｯﾄﾞﾐﾙ 胴体直径1800×長さ3600mm	時間		16800	9100	1200	3100	7860	26300	130	R08.10
TM706121	ﾛｯﾄﾞﾐﾙ 胴体直径1800×長さ3600mm	供用日		49400	9100	1200	3100	7860	26300	130	R08.10
TM7062	ﾛｯﾄﾞﾐﾙ 胴体直径1800×長さ4200mm	時間		19300	9100	1200	3100	9040	30300	150	R08.10
TM706221	ﾛｯﾄﾞﾐﾙ 胴体直径1800×長さ4200mm	供用日		56800	9100	1200	3100	9040	30300	150	R08.10
TM7063	ﾛｯﾄﾞﾐﾙ 胴体直径2100×長さ3600mm	時間		23400	9100	1200	3100	10900	36600	190	R08.10
TM706321	ﾛｯﾄﾞﾐﾙ 胴体直径2100×長さ3600mm	供用日		68600	9100	1200	3100	10900	36600	190	R08.10
TM7064	ﾛｯﾄﾞﾐﾙ 胴体直径2100×長さ4500mm	時間		25000	9100	1200	3100	11700	39200	260	R08.10
TM706421	ﾛｯﾄﾞﾐﾙ 胴体直径2100×長さ4500mm	供用日		73500	9100	1200	3100	11700	39200	260	R08.10
TM7065	ﾛｯﾄﾞﾐﾙ 胴体直径2400×長さ3600mm	時間		27600	9100	1200	3100	12900	43200	260	R08.10
TM706521	ﾛｯﾄﾞﾐﾙ 胴体直径2400×長さ3600mm	供用日		81000	9100	1200	3100	12900	43200	260	R08.10
TM7066	ﾛｯﾄﾞﾐﾙ 胴体直径2400×長さ4500mm	時間		30800	9100	1200	3100	14400	48200	300	R08.10
TM706621	ﾛｯﾄﾞﾐﾙ 胴体直径2400×長さ4500mm	供用日		90500	9100	1200	3100	14400	48200	300	R08.10
TM7067	ﾛｯﾄﾞﾐﾙ 胴体直径2700×長さ3600mm	時間		33000	9100	1200	3100	15400	51600	300	R08.10
TM706721	ﾛｯﾄﾞﾐﾙ 胴体直径2700×長さ3600mm	供用日		96800	9100	1200	3100	15400	51600	300	R08.10
TM7068	ﾛｯﾄﾞﾐﾙ 胴体直径2700×長さ4500mm	時間		36100	9100	1200	3100	16900	56500	400	R08.10
TM706821	ﾛｯﾄﾞﾐﾙ 胴体直径2700×長さ4500mm	供用日		106000	9100	1200	3100	16900	56500	400	R08.10
TM7071	ｽｸﾗﾊﾞ 胴体直径1500×長さ3000mm	時間		7910	9700	970	2400	4770	12700	30	R08.10
TM707121	ｽｸﾗﾊﾞ 胴体直径1500×長さ3000mm	供用日		32000	9700	970	2400	4770	12700	30	R08.10
TM7074	ｽｸﾗﾊﾞ 胴体直径1500×長さ3600mm	時間		9630	9700	970	2400	5800	15400	37	R08.10
TM707421	ｽｸﾗﾊﾞ 胴体直径1500×長さ3600mm	供用日		38900	9700	970	2400	5800	15400	37	R08.10
TM7075	ｽｸﾗﾊﾞ 胴体直径1800×長さ3600mm	時間		11200	10800	1100	2700	6600	18200	55	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM707521	ｽｸﾗﾊﾞ 胴体直径1800×長さ3600mm	供用日		44600	10800	1100	2700	6600	18200	55	R08.10
TM7076	ｽｸﾗﾊﾞ 胴体直径1800×長さ4500mm	時間		12800	10800	1100	2700	7550	20800	75	R08.10
TM707621	ｽｸﾗﾊﾞ 胴体直径1800×長さ4500mm	供用日		51000	10800	1100	2700	7550	20800	75	R08.10
TM7077	ｽｸﾗﾊﾞ 胴体直径2100×長さ4500mm	時間		15700	10800	1100	2700	9310	25700	95	R08.10
TM707721	ｽｸﾗﾊﾞ 胴体直径2100×長さ4500mm	供用日		62900	10800	1100	2700	9310	25700	95	R08.10
TM7078	ｽｸﾗﾊﾞ 胴体直径2100×長さ5100mm	時間		16400	10800	1100	2700	9710	26800	110	R08.10
TM707821	ｽｸﾗﾊﾞ 胴体直径2100×長さ5100mm	供用日		65700	10800	1100	2700	9710	26800	110	R08.10
TM7079	ｽｸﾗﾊﾞ 胴体直径2400×長さ4500mm	時間		19900	10800	1100	2700	11800	32600	130	R08.10
TM707921	ｽｸﾗﾊﾞ 胴体直径2400×長さ4500mm	供用日		79700	10800	1100	2700	11800	32600	130	R08.10
TM7080	ｽｸﾗﾊﾞ 胴体直径2400×長さ5100mm	時間		21300	10800	1100	2700	12600	34800	150	R08.10
TM708021	ｽｸﾗﾊﾞ 胴体直径2400×長さ5100mm	供用日		85200	10800	1100	2700	12600	34800	150	R08.10
TM7081	ｽｸﾗﾊﾞ 胴体直径2700×長さ5100mm	時間		24100	10800	1100	2700	14300	39300	190	R08.10
TM708121	ｽｸﾗﾊﾞ 胴体直径2700×長さ5100mm	供用日		96300	10800	1100	2700	14300	39300	190	R08.10
TM7082	ｽｸﾗﾊﾞ 胴体直径3000×長さ5100mm	時間		29600	10800	1100	2700	17500	48300	260	R08.10
TM708221	ｽｸﾗﾊﾞ 胴体直径3000×長さ5100mm	供用日		118000	10800	1100	2700	17500	48300	260	R08.10
TM7101	分級機[ｽﾊﾟｲﾗﾙ式･ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾟｯﾁ] ｽﾊﾟｲﾗﾙ径450×4000mm	時間		1120	11300	1300	3000	547	2150	1.5	R08.10
TM710121	分級機[ｽﾊﾟｲﾗﾙ式･ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾟｯﾁ] ｽﾊﾟｲﾗﾙ径450×4000mm	供用日		4210	11300	1300	3000	547	2150	1.5	R08.10
TM7102	分級機[ｽﾊﾟｲﾗﾙ式･ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾟｯﾁ] ｽﾊﾟｲﾗﾙ径600×5000mm	時間		1340	11300	1300	3000	658	2580	2.2	R08.10
TM710221	分級機[ｽﾊﾟｲﾗﾙ式･ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾟｯﾁ] ｽﾊﾟｲﾗﾙ径600×5000mm	供用日		5060	11300	1300	3000	658	2580	2.2	R08.10
TM7103	分級機[ｽﾊﾟｲﾗﾙ式･ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾟｯﾁ] ｽﾊﾟｲﾗﾙ径750×5500mm	時間		1720	11300	1300	3000	843	3300	3.7	R08.10
TM710321	分級機[ｽﾊﾟｲﾗﾙ式･ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾟｯﾁ] ｽﾊﾟｲﾗﾙ径750×5500mm	供用日		6480	11300	1300	3000	843	3300	3.7	R08.10
TM7104	分級機[ｽﾊﾟｲﾗﾙ式･ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾟｯﾁ] ｽﾊﾟｲﾗﾙ径900×6500mm	時間		2240	11300	1300	3000	1100	4300	3.7	R08.10
TM710421	分級機[ｽﾊﾟｲﾗﾙ式･ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾟｯﾁ] ｽﾊﾟｲﾗﾙ径900×6500mm	供用日		8430	11300	1300	3000	1100	4300	3.7	R08.10
TM7105	分級機[ｽﾊﾟｲﾗﾙ式･ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾟｯﾁ] ｽﾊﾟｲﾗﾙ径1050×7500mm	時間		2580	12800	1400	3300	1220	5270	5.5	R08.10
TM710521	分級機[ｽﾊﾟｲﾗﾙ式･ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾟｯﾁ] ｽﾊﾟｲﾗﾙ径1050×7500mm	供用日		10000	12800	1400	3300	1220	5270	5.5	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM7106	分級機[ｽﾊﾟｲﾗﾙ式･ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾟｯﾁ] ｽﾊﾟｲﾗﾙ径1200×8000mm	時間		3170	12800	1400	3300	1500	6480	5.5	R08.10
TM710621	分級機[ｽﾊﾟｲﾗﾙ式･ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾟｯﾁ] ｽﾊﾟｲﾗﾙ径1200×8000mm	供用日		12300	12800	1400	3300	1500	6480	5.5	R08.10
TM7107	分級機[ｽﾊﾟｲﾗﾙ式･ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾟｯﾁ] ｽﾊﾟｲﾗﾙ径1350×9000mm	時間		3860	12800	1400	3300	1830	7880	7.5	R08.10
TM710721	分級機[ｽﾊﾟｲﾗﾙ式･ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾟｯﾁ] ｽﾊﾟｲﾗﾙ径1350×9000mm	供用日		15000	12800	1400	3300	1830	7880	7.5	R08.10
TM7108	分級機[ｽﾊﾟｲﾗﾙ式･ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾟｯﾁ] ｽﾊﾟｲﾗﾙ径1500×9000mm	時間		4810	12800	1400	3300	2280	9810	7.5	R08.10
TM710821	分級機[ｽﾊﾟｲﾗﾙ式･ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾟｯﾁ] ｽﾊﾟｲﾗﾙ径1500×9000mm	供用日		18600	12800	1400	3300	2280	9810	7.5	R08.10
TM7109	分級機[ｽﾊﾟｲﾗﾙ式･ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾟｯﾁ] ｽﾊﾟｲﾗﾙ径1650×9500mm	時間		5230	12800	1400	3300	2480	10700	11	R08.10
TM710921	分級機[ｽﾊﾟｲﾗﾙ式･ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾟｯﾁ] ｽﾊﾟｲﾗﾙ径1650×9500mm	供用日		20300	12800	1400	3300	2480	10700	11	R08.10
TM7110	分級機[ｽﾊﾟｲﾗﾙ式･ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾟｯﾁ] ｽﾊﾟｲﾗﾙ径1800×10000mm	時間		6410	12800	1400	3300	3040	13100	11	R08.10
TM711021	分級機[ｽﾊﾟｲﾗﾙ式･ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾟｯﾁ] ｽﾊﾟｲﾗﾙ径1800×10000mm	供用日		24900	12800	1400	3300	3040	13100	11	R08.10
TM7111	分級機[ｽﾊﾟｲﾗﾙ式･ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾟｯﾁ] ｽﾊﾟｲﾗﾙ径2100×11000mm	時間		8500	12800	1400	3300	4020	17400	22	R08.10
TM711121	分級機[ｽﾊﾟｲﾗﾙ式･ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾟｯﾁ] ｽﾊﾟｲﾗﾙ径2100×11000mm	供用日		33000	12800	1400	3300	4020	17400	22	R08.10
TM7115	分級機[水平式ﾊﾞｹｯﾄ排出型] ｽﾊﾟｲﾗﾙ径3000×6000mm	時間		5260	12500	1400	3300	2340	11100	7	R08.10
TM711521	分級機[水平式ﾊﾞｹｯﾄ排出型] ｽﾊﾟｲﾗﾙ径3000×6000mm	供用日		19900	12500	1400	3300	2340	11100	7	R08.10
TM7119	分級機[ﾍﾞﾙﾄ式] ﾍﾞﾙﾄ幅1200mm	時間		5950	11300	1300	3000	2880	11600	10	R08.10
TM711921	分級機[ﾍﾞﾙﾄ式] ﾍﾞﾙﾄ幅1200mm	供用日		22400	11300	1300	3000	2880	11600	10	R08.10
TM7123	振動ﾌｨｰﾀﾞ[電磁式] 50Hz 能力50t/h	日		2740	0	1300	4000	1290	472	0.3	R08.10
TM712321	振動ﾌｨｰﾀﾞ[電磁式] 50Hz 能力50t/h	供用日		891	0	1300	4000	1290	472	0.3	R08.10
TM7124	振動ﾌｨｰﾀﾞ[電磁式] 50Hz 能力65t/h	日		3190	0	1300	4000	1500	550	0.42	R08.10
TM712421	振動ﾌｨｰﾀﾞ[電磁式] 50Hz 能力65t/h	供用日		1040	0	1300	4000	1500	550	0.42	R08.10
TM7125	振動ﾌｨｰﾀﾞ[電磁式] 50Hz 能力100t/h	日		3950	0	1300	4000	1850	680	0.6	R08.10
TM712521	振動ﾌｨｰﾀﾞ[電磁式] 50Hz 能力100t/h	供用日		1280	0	1300	4000	1850	680	0.6	R08.10
TM7126	振動ﾌｨｰﾀﾞ[電磁式] 50Hz 能力130t/h	日		4400	0	1300	4000	2070	758	0.85	R08.10
TM712621	振動ﾌｨｰﾀﾞ[電磁式] 50Hz 能力130t/h	供用日		1430	0	1300	4000	2070	758	0.85	R08.10
TM7127	振動ﾌｨｰﾀﾞ[電磁式] 50Hz 能力220t/h	日		6490	0	1300	4000	3050	1120	1.5	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM712721	振動ﾌｨｰﾀﾞ[電磁式] 50Hz 能力220t/h	供用日		2110	0	1300	4000	3050	1120	1.5	R08.10
TM7128	振動ﾌｨｰﾀﾞ[電磁式] 50Hz 能力330t/h	日		7990	0	1300	4000	3750	1380	2	R08.10
TM712821	振動ﾌｨｰﾀﾞ[電磁式] 50Hz 能力330t/h	供用日		2600	0	1300	4000	3750	1380	2	R08.10
TM7129	振動ﾌｨｰﾀﾞ[電磁式] 50Hz 能力440t/h	日		10500	0	1300	4000	4910	1800	2.2	R08.10
TM712921	振動ﾌｨｰﾀﾞ[電磁式] 50Hz 能力440t/h	供用日		3400	0	1300	4000	4910	1800	2.2	R08.10
TM7130	振動ﾌｨｰﾀﾞ[電磁式] 50Hz 能力600t/h	日		15900	0	1300	4000	7450	2730	3	R08.10
TM713021	振動ﾌｨｰﾀﾞ[電磁式] 50Hz 能力600t/h	供用日		5160	0	1300	4000	7450	2730	3	R08.10
TM7131	振動ﾌｨｰﾀﾞ[電磁式] 50Hz 能力800t/h	日		20400	0	1300	4000	9560	3510	3.6	R08.10
TM713121	振動ﾌｨｰﾀﾞ[電磁式] 50Hz 能力800t/h	供用日		6620	0	1300	4000	9560	3510	3.6	R08.10
TM7135	振動ﾌｨｰﾀﾞ[振動電動機式] 50Hz 能力50t/h	日		1270	0	1700	3900	575	303	0.3	R08.10
TM713521	振動ﾌｨｰﾀﾞ[振動電動機式] 50Hz 能力50t/h	供用日		553	0	1700	3900	575	303	0.3	R08.10
TM7136	振動ﾌｨｰﾀﾞ[振動電動機式] 50Hz 能力65t/h	日		1530	0	1700	3900	693	365	0.42	R08.10
TM713621	振動ﾌｨｰﾀﾞ[振動電動機式] 50Hz 能力65t/h	供用日		667	0	1700	3900	693	365	0.42	R08.10
TM7137	振動ﾌｨｰﾀﾞ[振動電動機式] 50Hz 能力100t/h	日		2050	0	1700	3900	929	489	0.6	R08.10
TM713721	振動ﾌｨｰﾀﾞ[振動電動機式] 50Hz 能力100t/h	供用日		894	0	1700	3900	929	489	0.6	R08.10
TM7138	振動ﾌｨｰﾀﾞ[振動電動機式] 50Hz 能力130t/h	日		2460	0	1700	3900	1110	587	0.85	R08.10
TM713821	振動ﾌｨｰﾀﾞ[振動電動機式] 50Hz 能力130t/h	供用日		1070	0	1700	3900	1110	587	0.85	R08.10
TM7139	振動ﾌｨｰﾀﾞ[振動電動機式] 50Hz 能力220t/h	日		3150	0	1700	3900	1430	751	1.5	R08.10
TM713921	振動ﾌｨｰﾀﾞ[振動電動機式] 50Hz 能力220t/h	供用日		1370	0	1700	3900	1430	751	1.5	R08.10
TM7140	振動ﾌｨｰﾀﾞ[振動電動機式] 50Hz 能力330t/h	日		3890	0	1700	3900	1760	929	2	R08.10
TM714021	振動ﾌｨｰﾀﾞ[振動電動機式] 50Hz 能力330t/h	供用日		1700	0	1700	3900	1760	929	2	R08.10
TM7141	振動ﾌｨｰﾀﾞ[振動電動機式] 50Hz 能力440t/h	日		4860	0	1700	3900	2200	1160	2.2	R08.10
TM714121	振動ﾌｨｰﾀﾞ[振動電動機式] 50Hz 能力440t/h	供用日		2120	0	1700	3900	2200	1160	2.2	R08.10
TM7142	振動ﾌｨｰﾀﾞ[振動電動機式] 50Hz 能力600t/h	日		5910	0	1700	3900	2680	1410	3	R08.10
TM714221	振動ﾌｨｰﾀﾞ[振動電動機式] 50Hz 能力600t/h	供用日		2570	0	1700	3900	2680	1410	3	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM7143	振動ﾌｨｰﾀﾞ[振動電動機式] 50Hz 能力800t/h	日		7980	0	1700	3900	3610	1900	3.6	R08.10
TM714321	振動ﾌｨｰﾀﾞ[振動電動機式] 50Hz 能力800t/h	供用日		3480	0	1700	3900	3610	1900	3.6	R08.10
TM7147	振動ﾌｨｰﾀﾞ[機械式] 50Hz 能力100t/h	時間		781	14400	1500	3200	362	1890	3.7	R08.10
TM714721	振動ﾌｨｰﾀﾞ[機械式] 50Hz 能力100t/h	供用日		3520	14400	1500	3200	362	1890	3.7	R08.10
TM7148	振動ﾌｨｰﾀﾞ[機械式] 50Hz 能力200t/h	時間		1300	14400	1500	3200	604	3150	11	R08.10
TM714821	振動ﾌｨｰﾀﾞ[機械式] 50Hz 能力200t/h	供用日		5870	14400	1500	3200	604	3150	11	R08.10
TM7149	振動ﾌｨｰﾀﾞ[機械式] 50Hz 能力300t/h	時間		1830	14400	1500	3200	848	4430	15	R08.10
TM714921	振動ﾌｨｰﾀﾞ[機械式] 50Hz 能力300t/h	供用日		8250	14400	1500	3200	848	4430	15	R08.10
TM7150	振動ﾌｨｰﾀﾞ[機械式] 50Hz 能力400t/h	時間		2220	14400	1500	3200	1030	5370	22	R08.10
TM715021	振動ﾌｨｰﾀﾞ[機械式] 50Hz 能力400t/h	供用日		10000	14400	1500	3200	1030	5370	22	R08.10
TM7151	振動ﾌｨｰﾀﾞ[機械式] 50Hz 能力500t/h	時間		2640	14400	1500	3200	1220	6380	30	R08.10
TM715121	振動ﾌｨｰﾀﾞ[機械式] 50Hz 能力500t/h	供用日		11900	14400	1500	3200	1220	6380	30	R08.10
TM7155	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[標準型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅600×長さ1500mm	時間		1400	16100	1700	3500	750	2980	2.2	R08.10
TM715521	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[標準型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅600×長さ1500mm	供用日		6430	16100	1700	3500	750	2980	2.2	R08.10
TM7156	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[標準型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅700×長さ1500mm	時間		1490	16100	1700	3500	800	3180	2.2	R08.10
TM715621	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[標準型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅700×長さ1500mm	供用日		6860	16100	1700	3500	800	3180	2.2	R08.10
TM7157	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[標準型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅800×長さ2000mm	時間		1760	16100	1700	3500	943	3750	2.2	R08.10
TM715721	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[標準型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅800×長さ2000mm	供用日		8090	16100	1700	3500	943	3750	2.2	R08.10
TM7158	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[標準型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅900×長さ2000mm	時間		1990	16100	1700	3500	1070	4250	3.7	R08.10
TM715821	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[標準型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅900×長さ2000mm	供用日		9170	16100	1700	3500	1070	4250	3.7	R08.10
TM7159	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[標準型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅1000×長さ2500mm	時間		2250	16100	1700	3500	1200	4790	3.7	R08.10
TM715921	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[標準型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅1000×長さ2500mm	供用日		10300	16100	1700	3500	1200	4790	3.7	R08.10
TM7160	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[標準型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅1100×長さ2500mm	時間		2710	16100	1700	3500	1450	5780	3.7	R08.10
TM716021	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[標準型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅1100×長さ2500mm	供用日		12500	16100	1700	3500	1450	5780	3.7	R08.10
TM7161	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[標準型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅1200×長さ2500mm	時間		3060	16100	1700	3500	1640	6520	5.5	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM716121	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[標準型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅1200×長さ2500mm	供用日		14100	16100	1700	3500	1640	6520	5.5	R08.10
TM7162	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[標準型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅1200×長さ3000mm	時間		3330	16100	1700	3500	1790	7110	5.5	R08.10
TM716221	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[標準型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅1200×長さ3000mm	供用日		15300	16100	1700	3500	1790	7110	5.5	R08.10
TM7163	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[標準型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅1400×長さ4000mm	時間		3860	16100	1700	3500	2070	8230	5.5	R08.10
TM716321	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[標準型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅1400×長さ4000mm	供用日		17800	16100	1700	3500	2070	8230	5.5	R08.10
TM7164	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[標準型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅1500×長さ3000mm	時間		3680	16100	1700	3500	1970	7840	5.5	R08.10
TM716421	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[標準型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅1500×長さ3000mm	供用日		16900	16100	1700	3500	1970	7840	5.5	R08.10
TM7169	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[特重型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅800×長さ2500mm	時間		2000	14400	1500	3200	806	5370	2.2	R08.10
TM716921	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[特重型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅800×長さ2500mm	供用日		9000	14400	1500	3200	806	5370	2.2	R08.10
TM7170	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[特重型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅900×長さ2500mm	時間		2210	14400	1500	3200	889	5930	3.7	R08.10
TM717021	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[特重型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅900×長さ2500mm	供用日		9930	14400	1500	3200	889	5930	3.7	R08.10
TM7171	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[特重型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅1000×長さ3000mm	時間		3250	14400	1500	3200	1310	8740	3.7	R08.10
TM717121	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[特重型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅1000×長さ3000mm	供用日		14600	14400	1500	3200	1310	8740	3.7	R08.10
TM7172	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[特重型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅1000×長さ3500mm	時間		3460	14400	1500	3200	1390	9290	3.7	R08.10
TM717221	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[特重型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅1000×長さ3500mm	供用日		15600	14400	1500	3200	1390	9290	3.7	R08.10
TM7173	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[特重型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅1200×長さ4500mm	時間		4470	16100	1700	3500	1920	11800	5.5	R08.10
TM717321	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[特重型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅1200×長さ4500mm	供用日		20600	16100	1700	3500	1920	11800	5.5	R08.10
TM7174	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[特重型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅1400×長さ4000mm	時間		5220	16100	1700	3500	2230	13700	5.5	R08.10
TM717421	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[特重型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅1400×長さ4000mm	供用日		24000	16100	1700	3500	2230	13700	5.5	R08.10
TM7175	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[特重型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅1400×長さ5000mm	時間		5660	16100	1700	3500	2430	14900	7.5	R08.10
TM717521	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[特重型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅1400×長さ5000mm	供用日		26100	16100	1700	3500	2430	14900	7.5	R08.10
TM7176	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[特重型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅1500×長さ4000mm	時間		6070	16100	1700	3500	2600	16000	7.5	R08.10
TM717621	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[特重型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅1500×長さ4000mm	供用日		27900	16100	1700	3500	2600	16000	7.5	R08.10
TM7177	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[特重型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅1600×長さ5000mm	時間		7150	16100	1700	3500	3060	18800	11	R08.10
TM717721	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[特重型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅1600×長さ5000mm	供用日		32900	16100	1700	3500	3060	18800	11	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM7178	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[特重型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅1600×長さ6000mm	時間		7810	16100	1700	3500	3340	20500	15	R08.10
TM717821	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ[特重型] ｴﾌﾟﾛﾝ幅1600×長さ6000mm	供用日		35900	16100	1700	3500	3340	20500	15	R08.10
TM7201	振動ふるい[傾斜標準型二床式] 振動枠幅900×長さ1800mm	時間		2140	9700	1100	2400	1350	3200	3.7	R08.10
TM720121	振動ふるい[傾斜標準型二床式] 振動枠幅900×長さ1800mm	供用日		8640	9700	1100	2400	1350	3200	3.7	R08.10
TM7202	振動ふるい[傾斜標準型二床式] 振動枠幅900×長さ2400mm	時間		2310	9700	1100	2400	1450	3460	3.7	R08.10
TM720221	振動ふるい[傾斜標準型二床式] 振動枠幅900×長さ2400mm	供用日		9330	9700	1100	2400	1450	3460	3.7	R08.10
TM7203	振動ふるい[傾斜標準型二床式] 振動枠幅1200×長さ2400mm	時間		2580	9700	1100	2400	1630	3870	5.5	R08.10
TM720321	振動ふるい[傾斜標準型二床式] 振動枠幅1200×長さ2400mm	供用日		10400	9700	1100	2400	1630	3870	5.5	R08.10
TM7204	振動ふるい[傾斜標準型二床式] 振動枠幅1200×長さ3000mm	時間		2870	9700	1100	2400	1810	4290	7.5	R08.10
TM720421	振動ふるい[傾斜標準型二床式] 振動枠幅1200×長さ3000mm	供用日		11600	9700	1100	2400	1810	4290	7.5	R08.10
TM7205	振動ふるい[傾斜標準型二床式] 振動枠幅1500×長さ3000mm	時間		3340	10800	1200	2700	2160	4720	7.5	R08.10
TM720521	振動ふるい[傾斜標準型二床式] 振動枠幅1500×長さ3000mm	供用日		13400	10800	1200	2700	2160	4720	7.5	R08.10
TM7206	振動ふるい[傾斜標準型二床式] 振動枠幅1500×長さ3600mm	時間		3550	10800	1200	2700	2300	5020	11	R08.10
TM720621	振動ふるい[傾斜標準型二床式] 振動枠幅1500×長さ3600mm	供用日		14200	10800	1200	2700	2300	5020	11	R08.10
TM7207	振動ふるい[傾斜標準型二床式] 振動枠幅1500×長さ4200mm	時間		3810	10800	1200	2700	2460	5380	11	R08.10
TM720721	振動ふるい[傾斜標準型二床式] 振動枠幅1500×長さ4200mm	供用日		15200	10800	1200	2700	2460	5380	11	R08.10
TM7208	振動ふるい[傾斜標準型二床式] 振動枠幅1800×長さ4200mm	時間		4110	10800	1200	2700	2660	5810	15	R08.10
TM720821	振動ふるい[傾斜標準型二床式] 振動枠幅1800×長さ4200mm	供用日		16400	10800	1200	2700	2660	5810	15	R08.10
TM7209	振動ふるい[傾斜標準型二床式] 振動枠幅1800×長さ4800mm	時間		4450	10800	1200	2700	2880	6290	15	R08.10
TM720921	振動ふるい[傾斜標準型二床式] 振動枠幅1800×長さ4800mm	供用日		17800	10800	1200	2700	2880	6290	15	R08.10
TM7210	振動ふるい[傾斜標準型二床式] 振動枠幅2100×長さ4800mm	時間		5770	10800	1200	2700	3730	8150	22	R08.10
TM721021	振動ふるい[傾斜標準型二床式] 振動枠幅2100×長さ4800mm	供用日		23100	10800	1200	2700	3730	8150	22	R08.10
TM7211	振動ふるい[傾斜標準型二床式] 振動枠幅2100×長さ6000mm	時間		7240	10800	1200	2700	4680	10200	22	R08.10
TM721121	振動ふるい[傾斜標準型二床式] 振動枠幅2100×長さ6000mm	供用日		29000	10800	1200	2700	4680	10200	22	R08.10
TM7212	振動ふるい[傾斜標準型二床式] 振動枠幅2400×長さ6000mm	時間		7850	10800	1200	2700	5080	11100	30	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM721221	振動ふるい[傾斜標準型二床式] 振動枠幅2400×長さ6000mm	供用日		31400	10800	1200	2700	5080	11100	30	R08.10
TM7213	振動ふるい[傾斜標準型二床式] 振動枠幅2400×長さ6600mm	時間		8000	10800	1200	2700	5170	11300	37	R08.10
TM721321	振動ふるい[傾斜標準型二床式] 振動枠幅2400×長さ6600mm	供用日		32000	10800	1200	2700	5170	11300	37	R08.10
TM7218	振動ふるい[水平標準型二床式] 振動枠幅900×長さ1800mm	時間		1900	8500	880	2400	1100	2840	5.5	R08.10
TM721821	振動ふるい[水平標準型二床式] 振動枠幅900×長さ1800mm	供用日		6730	8500	880	2400	1100	2840	5.5	R08.10
TM7219	振動ふるい[水平標準型二床式] 振動枠幅900×長さ2400mm	時間		2110	8500	880	2400	1220	3150	5.5	R08.10
TM721921	振動ふるい[水平標準型二床式] 振動枠幅900×長さ2400mm	供用日		7470	8500	880	2400	1220	3150	5.5	R08.10
TM7220	振動ふるい[水平標準型二床式] 振動枠幅1200×長さ2400mm	時間		2500	8500	880	2400	1440	3720	5.5	R08.10
TM722021	振動ふるい[水平標準型二床式] 振動枠幅1200×長さ2400mm	供用日		8840	8500	880	2400	1440	3720	5.5	R08.10
TM7221	振動ふるい[水平標準型二床式] 振動枠幅1200×長さ3000mm	時間		2780	8500	880	2400	1610	4150	5.5	R08.10
TM722121	振動ふるい[水平標準型二床式] 振動枠幅1200×長さ3000mm	供用日		9860	8500	880	2400	1610	4150	5.5	R08.10
TM7222	振動ふるい[水平標準型二床式] 振動枠幅1500×長さ3000mm	時間		3060	9300	930	2700	1750	4490	7.5	R08.10
TM722221	振動ふるい[水平標準型二床式] 振動枠幅1500×長さ3000mm	供用日		10500	9300	930	2700	1750	4490	7.5	R08.10
TM7223	振動ふるい[水平標準型二床式] 振動枠幅1500×長さ3600mm	時間		3310	9300	930	2700	1900	4860	11	R08.10
TM722321	振動ふるい[水平標準型二床式] 振動枠幅1500×長さ3600mm	供用日		11400	9300	930	2700	1900	4860	11	R08.10
TM7224	振動ふるい[水平標準型二床式] 振動枠幅1500×長さ4200mm	時間		3660	9300	930	2700	2100	5380	15	R08.10
TM722421	振動ふるい[水平標準型二床式] 振動枠幅1500×長さ4200mm	供用日		12600	9300	930	2700	2100	5380	15	R08.10
TM7225	振動ふるい[水平標準型二床式] 振動枠幅1800×長さ4200mm	時間		4460	9300	930	2700	2560	6560	19	R08.10
TM722521	振動ふるい[水平標準型二床式] 振動枠幅1800×長さ4200mm	供用日		15400	9300	930	2700	2560	6560	19	R08.10
TM7226	振動ふるい[水平標準型二床式] 振動枠幅1800×長さ4800mm	時間		5260	9300	930	2700	3020	7730	19	R08.10
TM722621	振動ふるい[水平標準型二床式] 振動枠幅1800×長さ4800mm	供用日		18100	9300	930	2700	3020	7730	19	R08.10
TM7227	振動ふるい[水平標準型二床式] 振動枠幅2100×長さ4800mm	時間		6530	9300	930	2700	3750	9590	22	R08.10
TM722721	振動ふるい[水平標準型二床式] 振動枠幅2100×長さ4800mm	供用日		22500	9300	930	2700	3750	9590	22	R08.10
TM7228	振動ふるい[水平標準型二床式] 振動枠幅2100×長さ6000mm	時間		7470	9300	930	2700	4290	11000	30	R08.10
TM722821	振動ふるい[水平標準型二床式] 振動枠幅2100×長さ6000mm	供用日		25700	9300	930	2700	4290	11000	30	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM7229	振動ふるい[水平標準型二床式] 振動枠幅2400×長さ6000mm	時間		8490	9300	930	2700	4870	12500	37	R08.10
TM722921	振動ふるい[水平標準型二床式] 振動枠幅2400×長さ6000mm	供用日		29200	9300	930	2700	4870	12500	37	R08.10
TM7230	振動ふるい[水平標準型二床式] 振動枠幅2400×長さ6600mm	時間		8820	9300	930	2700	5060	13000	45	R08.10
TM723021	振動ふるい[水平標準型二床式] 振動枠幅2400×長さ6600mm	供用日		30400	9300	930	2700	5060	13000	45	R08.10
TM7235	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ ﾍﾞﾙﾄ幅450mm 機長0～15m 区分15mまで	時間		739	7700	760	1900	364	1520	0	R08.10
TM723521	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ ﾍﾞﾙﾄ幅450mm 機長0～15m 区分15mまで	供用日		2990	7700	760	1900	364	1520	0	R08.10
TM7236	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ ﾍﾞﾙﾄ幅450mm 機長15～30m 区分15超過分	時間		342	7700	760	1900	168	703	0	R08.10
TM723621	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ ﾍﾞﾙﾄ幅450mm 機長15～30m 区分15超過分	供用日		1380	7700	760	1900	168	703	0	R08.10
TM7237	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ ﾍﾞﾙﾄ幅450mm 機長30～50m 区分30超過分	時間		261	7700	760	1900	128	537	0	R08.10
TM723721	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ ﾍﾞﾙﾄ幅450mm 機長30～50m 区分30超過分	供用日		1060	7700	760	1900	128	537	0	R08.10
TM7238	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ ﾍﾞﾙﾄ幅450mm 機長50m以上 区分50超過分	時間		198	7700	760	1900	98	407	0	R08.10
TM723821	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ ﾍﾞﾙﾄ幅450mm 機長50m以上 区分50超過分	供用日		803	7700	760	1900	98	407	0	R08.10
TM7239	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ ﾍﾞﾙﾄ幅600mm 機長0～15m 区分15mまで	時間		954	7700	760	1900	470	1960	0	R08.10
TM723921	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ ﾍﾞﾙﾄ幅600mm 機長0～15m 区分15mまで	供用日		3870	7700	760	1900	470	1960	0	R08.10
TM7240	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ ﾍﾞﾙﾄ幅600mm 機長15～30m 区分15超過分	時間		422	7700	760	1900	208	869	0	R08.10
TM724021	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ ﾍﾞﾙﾄ幅600mm 機長15～30m 区分15超過分	供用日		1710	7700	760	1900	208	869	0	R08.10
TM7241	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ ﾍﾞﾙﾄ幅600mm 機長30～50m 区分30超過分	時間		308	7700	760	1900	152	634	0	R08.10
TM724121	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ ﾍﾞﾙﾄ幅600mm 機長30～50m 区分30超過分	供用日		1250	7700	760	1900	152	634	0	R08.10
TM7242	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ ﾍﾞﾙﾄ幅600mm 機長50m以上 区分50超過分	時間		228	7700	760	1900	112	468	0	R08.10
TM724221	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ ﾍﾞﾙﾄ幅600mm 機長50m以上 区分50超過分	供用日		923	7700	760	1900	112	468	0	R08.10
TM7243	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ ﾍﾞﾙﾄ幅750mm 機長0～15m 区分15mまで	時間		1240	7700	760	1900	610	2550	0	R08.10
TM724321	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ ﾍﾞﾙﾄ幅750mm 機長0～15m 区分15mまで	供用日		5030	7700	760	1900	610	2550	0	R08.10
TM7244	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ ﾍﾞﾙﾄ幅750mm 機長15～30m 区分15超過分	時間		482	7700	760	1900	237	992	0	R08.10
TM724421	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ ﾍﾞﾙﾄ幅750mm 機長15～30m 区分15超過分	供用日		1950	7700	760	1900	237	992	0	R08.10
TM7245	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ ﾍﾞﾙﾄ幅750mm 機長30～50m 区分30超過分	時間		352	7700	760	1900	173	724	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM724521	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ ﾍﾞﾙﾄ幅750mm 機長30～50m 区分30超過分	供用日		1430	7700	760	1900	173	724	0	R08.10
TM7246	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ ﾍﾞﾙﾄ幅750mm 機長50m以上 区分50超過分	時間		257	7700	760	1900	126	528	0	R08.10
TM724621	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ ﾍﾞﾙﾄ幅750mm 機長50m以上 区分50超過分	供用日		1040	7700	760	1900	126	528	0	R08.10
TM7247	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ ﾍﾞﾙﾄ幅900mm 機長0～15m 区分15mまで	時間		1490	7700	760	1900	736	3070	0	R08.10
TM724721	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ ﾍﾞﾙﾄ幅900mm 機長0～15m 区分15mまで	供用日		6060	7700	760	1900	736	3070	0	R08.10
TM7248	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ ﾍﾞﾙﾄ幅900mm 機長15～30m 区分15超過分	時間		592	7700	760	1900	291	1220	0	R08.10
TM724821	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ ﾍﾞﾙﾄ幅900mm 機長15～30m 区分15超過分	供用日		2400	7700	760	1900	291	1220	0	R08.10
TM7249	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ ﾍﾞﾙﾄ幅900mm 機長30～50m 区分30超過分	時間		433	7700	760	1900	213	890	0	R08.10
TM724921	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ ﾍﾞﾙﾄ幅900mm 機長30～50m 区分30超過分	供用日		1750	7700	760	1900	213	890	0	R08.10
TM7250	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ ﾍﾞﾙﾄ幅900mm 機長50m以上 区分50超過分	時間		308	7700	760	1900	152	634	0	R08.10
TM725021	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ ﾍﾞﾙﾄ幅900mm 機長50m以上 区分50超過分	供用日		1250	7700	760	1900	152	634	0	R08.10
TM7251	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ ﾍﾞﾙﾄ幅1050mm 機長0～15m 区分15mまで	時間		1830	7700	760	1900	901	3760	0	R08.10
TM725121	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ ﾍﾞﾙﾄ幅1050mm 機長0～15m 区分15mまで	供用日		7420	7700	760	1900	901	3760	0	R08.10
TM7252	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ ﾍﾞﾙﾄ幅1050mm 機長15～30m 区分15超過分	時間		704	7700	760	1900	346	1450	0	R08.10
TM725221	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ ﾍﾞﾙﾄ幅1050mm 機長15～30m 区分15超過分	供用日		2850	7700	760	1900	346	1450	0	R08.10
TM7253	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ ﾍﾞﾙﾄ幅1050mm 機長30～50m 区分30超過分	時間		507	7700	760	1900	250	1040	0	R08.10
TM725321	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ ﾍﾞﾙﾄ幅1050mm 機長30～50m 区分30超過分	供用日		2060	7700	760	1900	250	1040	0	R08.10
TM7254	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ ﾍﾞﾙﾄ幅1050mm 機長50m以上 区分50超過分	時間		354	7700	760	1900	174	728	0	R08.10
TM725421	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ ﾍﾞﾙﾄ幅1050mm 機長50m以上 区分50超過分	供用日		1430	7700	760	1900	174	728	0	R08.10
TM7255	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ ﾍﾞﾙﾄ幅1200mm 機長0～15m 区分15mまで	時間		2040	7700	760	1900	1000	4200	0	R08.10
TM725521	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ ﾍﾞﾙﾄ幅1200mm 機長0～15m 区分15mまで	供用日		8270	7700	760	1900	1000	4200	0	R08.10
TM7256	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ ﾍﾞﾙﾄ幅1200mm 機長15～30m 区分15超過分	時間		785	7700	760	1900	386	1610	0	R08.10
TM725621	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ ﾍﾞﾙﾄ幅1200mm 機長15～30m 区分15超過分	供用日		3180	7700	760	1900	386	1610	0	R08.10
TM7257	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ ﾍﾞﾙﾄ幅1200mm 機長30～50m 区分30超過分	時間		557	7700	760	1900	274	1150	0	R08.10
TM725721	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ ﾍﾞﾙﾄ幅1200mm 機長30～50m 区分30超過分	供用日		2260	7700	760	1900	274	1150	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM7258	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ ﾍﾞﾙﾄ幅1200mm 機長50m以上 区分50超過分	時間		389	7700	760	1900	192	801	0	R08.10
TM725821	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ ﾍﾞﾙﾄ幅1200mm 機長50m以上 区分50超過分	供用日		1580	7700	760	1900	192	801	0	R08.10
TM7266	ｽｸﾘｭｺﾝﾍﾞﾔ[水平型] 能力20t/h	時間		179	12000	1400	2500	68	534	2.2	R08.10
TM726621	ｽｸﾘｭｺﾝﾍﾞﾔ[水平型] 能力20t/h	供用日		860	12000	1400	2500	68	534	2.2	R08.10
TM7267	ｽｸﾘｭｺﾝﾍﾞﾔ[水平型] 能力30t/h	時間		191	12000	1400	2500	73	570	3.7	R08.10
TM726721	ｽｸﾘｭｺﾝﾍﾞﾔ[水平型] 能力30t/h	供用日		918	12000	1400	2500	73	570	3.7	R08.10
TM7268	ｽｸﾘｭｺﾝﾍﾞﾔ[水平型] 能力40t/h	時間		224	12000	1400	2500	85	667	5.5	R08.10
TM726821	ｽｸﾘｭｺﾝﾍﾞﾔ[水平型] 能力40t/h	供用日		1080	12000	1400	2500	85	667	5.5	R08.10
TM7269	ｽｸﾘｭｺﾝﾍﾞﾔ[水平型] 能力50t/h	時間		250	12000	1400	2500	95	744	5.5	R08.10
TM726921	ｽｸﾘｭｺﾝﾍﾞﾔ[水平型] 能力50t/h	供用日		1200	12000	1400	2500	95	744	5.5	R08.10
TM7270	ｽｸﾘｭｺﾝﾍﾞﾔ[水平型] 能力60t/h	時間		284	12000	1400	2500	108	847	7.5	R08.10
TM727021	ｽｸﾘｭｺﾝﾍﾞﾔ[水平型] 能力60t/h	供用日		1360	12000	1400	2500	108	847	7.5	R08.10
TM7271	ｽｸﾘｭｺﾝﾍﾞﾔ[水平型] 能力80t/h	時間		338	12000	1400	2500	128	1010	11	R08.10
TM727121	ｽｸﾘｭｺﾝﾍﾞﾔ[水平型] 能力80t/h	供用日		1620	12000	1400	2500	128	1010	11	R08.10
TM7301	ﾊﾞｹｯﾄｴﾚﾍﾞｰﾀ[ﾍﾞﾙﾄ型] 能力20t/h	時間		538	11100	1300	2400	246	1350	3.7	R08.10
TM730121	ﾊﾞｹｯﾄｴﾚﾍﾞｰﾀ[ﾍﾞﾙﾄ型] 能力20t/h	供用日		2490	11100	1300	2400	246	1350	3.7	R08.10
TM7302	ﾊﾞｹｯﾄｴﾚﾍﾞｰﾀ[ﾍﾞﾙﾄ型] 能力30t/h	時間		567	11100	1300	2400	260	1420	5.5	R08.10
TM730221	ﾊﾞｹｯﾄｴﾚﾍﾞｰﾀ[ﾍﾞﾙﾄ型] 能力30t/h	供用日		2620	11100	1300	2400	260	1420	5.5	R08.10
TM7303	ﾊﾞｹｯﾄｴﾚﾍﾞｰﾀ[ﾍﾞﾙﾄ型] 能力40t/h	時間		593	11100	1300	2400	272	1490	7.5	R08.10
TM730321	ﾊﾞｹｯﾄｴﾚﾍﾞｰﾀ[ﾍﾞﾙﾄ型] 能力40t/h	供用日		2740	11100	1300	2400	272	1490	7.5	R08.10
TM7304	ﾊﾞｹｯﾄｴﾚﾍﾞｰﾀ[ﾍﾞﾙﾄ型] 能力50t/h	時間		627	11100	1300	2400	287	1570	11	R08.10
TM730421	ﾊﾞｹｯﾄｴﾚﾍﾞｰﾀ[ﾍﾞﾙﾄ型] 能力50t/h	供用日		2900	11100	1300	2400	287	1570	11	R08.10
TM7305	ﾊﾞｹｯﾄｴﾚﾍﾞｰﾀ[ﾍﾞﾙﾄ型] 能力60t/h	時間		657	11100	1300	2400	301	1650	11	R08.10
TM730521	ﾊﾞｹｯﾄｴﾚﾍﾞｰﾀ[ﾍﾞﾙﾄ型] 能力60t/h	供用日		3040	11100	1300	2400	301	1650	11	R08.10
TM7306	ﾊﾞｹｯﾄｴﾚﾍﾞｰﾀ[ﾍﾞﾙﾄ型] 能力80t/h	時間		755	11100	1300	2400	346	1890	15	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM730621	ﾊﾞｹｯﾄｴﾚﾍﾞｰﾀ[ﾍﾞﾙﾄ型] 能力80t/h	供用日		3490	11100	1300	2400	346	1890	15	R08.10
TM7310	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ[鋼製溶接構造] 容量30t 排出能力20t/h	供用日		2730	0	0	4000	0	2730	0.75	R08.10
TM7311	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ[鋼製溶接構造] 容量50t 排出能力20t/h	供用日		3580	0	0	4000	0	3580	0.75	R08.10
TM7312	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ[鋼製溶接構造] 容量100t 排出能力30t/h	供用日		4920	0	0	4000	0	4920	0.75	R08.10
TM7313	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ[鋼製溶接構造] 容量200t 排出能力30t/h	供用日		7810	0	0	4000	0	7810	0.75	R08.10
TM7314	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ[鋼製溶接構造] 容量300t 排出能力30t/h	供用日		10200	0	0	4000	0	10200	0.75	R08.10
TM7315	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ[鋼製溶接構造] 容量400t 排出能力40t/h	供用日		13600	0	0	4000	0	13600	0.75	R08.10
TM7316	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ[鋼製溶接構造] 容量500t 排出能力40t/h	供用日		16800	0	0	4000	0	16800	0.75	R08.10
TM7317	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ[鋼製溶接構造] 容量600t 排出能力40t/h	供用日		18300	0	0	4000	0	18300	0.75	R08.10
TM7318	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ[鋼製溶接構造] 容量800t 排出能力60t/h	供用日		22800	0	0	4000	0	22800	1.5	R08.10
TM7319	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ[鋼製溶接構造] 容量1000t 排出能力60t/h	供用日		28800	0	0	4000	0	28800	1.5	R08.10
TM7320	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ[鋼製溶接構造] 容量1500t 排出能力60t/h	供用日		40000	0	0	4000	0	40000	1.5	R08.10
TM7324	渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程9m	時間		143	36300	1800	2100	68	1300	11	R08.10
TM732421	渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程9m	供用日		2470	36300	1800	2100	68	1300	11	R08.10
TM7325	渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程15m	時間		170	36300	1800	2100	81	1540	18.5	R08.10
TM732521	渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程15m	供用日		2940	36300	1800	2100	81	1540	18.5	R08.10
TM7326	渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程25m	時間		219	36300	1800	2100	104	1990	30	R08.10
TM732621	渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程25m	供用日		3790	36300	1800	2100	104	1990	30	R08.10
TM7327	渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径250mm 全揚程9m	時間		220	36300	1800	2100	105	2000	18.5	R08.10
TM732721	渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径250mm 全揚程9m	供用日		3810	36300	1800	2100	105	2000	18.5	R08.10
TM7328	渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径250mm 全揚程14.5m	時間		247	36300	1800	2100	118	2240	30	R08.10
TM732821	渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径250mm 全揚程14.5m	供用日		4280	36300	1800	2100	118	2240	30	R08.10
TM7329	渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径250mm 全揚程27m	時間		501	36300	1800	2100	239	4540	55	R08.10
TM732921	渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径250mm 全揚程27m	供用日		8660	36300	1800	2100	239	4540	55	R08.10
TM7330	渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径300mm 全揚程12m	時間		283	36300	1800	2100	135	2570	30	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM733021	渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径300mm 全揚程12m	供用日		4900	36300	1800	2100	135	2570	30	R08.10
TM7331	渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径300mm 全揚程22m	時間		531	36300	1800	2100	253	4810	55	R08.10
TM733121	渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径300mm 全揚程22m	供用日		9170	36300	1800	2100	253	4810	55	R08.10
TM7332	渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径300mm 全揚程37m	時間		749	36300	1800	2100	356	6780	95	R08.10
TM733221	渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径300mm 全揚程37m	供用日		12900	36300	1800	2100	356	6780	95	R08.10
TM7333	渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径300mm 全揚程53m	時間		1020	36300	1800	2100	487	9280	150	R08.10
TM733321	渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径300mm 全揚程53m	供用日		17700	36300	1800	2100	487	9280	150	R08.10
TM7338	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用) 丸型ｼｯｸﾅ・鋼板製 処理能力100m3/h	時間		5090	25800	1800	3300	2370	21300	38	R08.10
TM733821	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用) 丸型ｼｯｸﾅ・鋼板製 処理能力100m3/h	供用日		39800	25800	1800	3300	2370	21300	38	R08.10
TM7339	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用) 丸型ｼｯｸﾅ・鋼板製 処理能力150m3/h	時間		6000	25800	1800	3300	2790	25100	45	R08.10
TM733921	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用) 丸型ｼｯｸﾅ・鋼板製 処理能力150m3/h	供用日		46900	25800	1800	3300	2790	25100	45	R08.10
TM7340	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用) 丸型ｼｯｸﾅ・鋼板製 処理能力200m3/h	時間		7060	25800	1800	3300	3290	29500	60	R08.10
TM734021	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用) 丸型ｼｯｸﾅ・鋼板製 処理能力200m3/h	供用日		55200	25800	1800	3300	3290	29500	60	R08.10
TM7341	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用) 丸型ｼｯｸﾅ・鋼板製 処理能力250m3/h	時間		7730	25800	1800	3300	3600	32300	66	R08.10
TM734121	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用) 丸型ｼｯｸﾅ・鋼板製 処理能力250m3/h	供用日		60400	25800	1800	3300	3600	32300	66	R08.10
TM7342	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用) 丸型ｼｯｸﾅ・鋼板製 処理能力300m3/h	時間		8910	25800	1800	3300	4150	37200	86	R08.10
TM734221	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用) 丸型ｼｯｸﾅ・鋼板製 処理能力300m3/h	供用日		69700	25800	1800	3300	4150	37200	86	R08.10
TM7343	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用) 丸型ｼｯｸﾅ・鋼板製 処理能力400m3/h	時間		11400	25800	1800	3300	5330	47800	94	R08.10
TM734321	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用) 丸型ｼｯｸﾅ・鋼板製 処理能力400m3/h	供用日		89500	25800	1800	3300	5330	47800	94	R08.10
TM7344	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用) 丸型ｼｯｸﾅ・鋼板製 処理能力500m3/h	時間		13100	25800	1800	3300	6080	54500	116	R08.10
TM734421	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用) 丸型ｼｯｸﾅ・鋼板製 処理能力500m3/h	供用日		102000	25800	1800	3300	6080	54500	116	R08.10
TM7345	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用) 丸型ｼｯｸﾅ・鋼板製 処理能力600m3/h	時間		14700	25800	1800	3300	6820	61200	141	R08.10
TM734521	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用) 丸型ｼｯｸﾅ・鋼板製 処理能力600m3/h	供用日		115000	25800	1800	3300	6820	61200	141	R08.10
TM7346	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用) 丸型ｼｯｸﾅ・鋼板製 処理能力800m3/h	時間		17500	25800	1800	3300	8170	73300	169	R08.10
TM734621	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用) 丸型ｼｯｸﾅ・鋼板製 処理能力800m3/h	供用日		137000	25800	1800	3300	8170	73300	169	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM7347	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用) 丸型ｼｯｸﾅ・鋼板製 処理能力1000m3/h	時間		21000	25800	1800	3300	9760	87600	197	R08.10
TM734721	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用) 丸型ｼｯｸﾅ・鋼板製 処理能力1000m3/h	供用日		164000	25800	1800	3300	9760	87600	197	R08.10
TM7351	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用) 角型ｼｯｸﾅ・鋼板製 処理能力50m3/h	時間		2730	25800	1800	3300	1270	11400	20	R08.10
TM735121	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用) 角型ｼｯｸﾅ・鋼板製 処理能力50m3/h	供用日		21300	25800	1800	3300	1270	11400	20	R08.10
TM7352	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用) 角型ｼｯｸﾅ・鋼板製 処理能力100m3/h	時間		4030	25800	1800	3300	1880	16900	28	R08.10
TM735221	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用) 角型ｼｯｸﾅ・鋼板製 処理能力100m3/h	供用日		31500	25800	1800	3300	1880	16900	28	R08.10
TM7353	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用) 角型ｼｯｸﾅ・鋼板製 処理能力150m3/h	時間		4990	25800	1800	3300	2320	20800	35	R08.10
TM735321	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用) 角型ｼｯｸﾅ・鋼板製 処理能力150m3/h	供用日		39000	25800	1800	3300	2320	20800	35	R08.10
TM7354	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用) 角型ｼｯｸﾅ・鋼板製 処理能力200m3/h	時間		6290	25800	1800	3300	2930	26300	50	R08.10
TM735421	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用) 角型ｼｯｸﾅ・鋼板製 処理能力200m3/h	供用日		49200	25800	1800	3300	2930	26300	50	R08.10
TM7355	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用) 角型ｼｯｸﾅ・鋼板製 処理能力250m3/h	時間		7950	25800	1800	3300	3700	33200	55	R08.10
TM735521	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用) 角型ｼｯｸﾅ・鋼板製 処理能力250m3/h	供用日		62100	25800	1800	3300	3700	33200	55	R08.10
TM7359	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[丸型ｼｯｸﾅ・鋼板製] 処理能力100m3/h	時間		1690	74400	4100	5200	548	16300	38	R08.10
TM735921	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[丸型ｼｯｸﾅ・鋼板製] 処理能力100m3/h	供用日		24100	74400	4100	5200	548	16300	38	R08.10
TM7360	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[丸型ｼｯｸﾅ・鋼板製] 処理能力150m3/h	時間		2000	74400	4100	5200	648	19300	45	R08.10
TM736021	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[丸型ｼｯｸﾅ・鋼板製] 処理能力150m3/h	供用日		28600	74400	4100	5200	648	19300	45	R08.10
TM7361	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[丸型ｼｯｸﾅ・鋼板製] 処理能力200m3/h	時間		2340	74400	4100	5200	758	22600	60	R08.10
TM736121	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[丸型ｼｯｸﾅ・鋼板製] 処理能力200m3/h	供用日		33400	74400	4100	5200	758	22600	60	R08.10
TM7362	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[丸型ｼｯｸﾅ・鋼板製] 処理能力250m3/h	時間		2560	74400	4100	5200	832	24800	66	R08.10
TM736221	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[丸型ｼｯｸﾅ・鋼板製] 処理能力250m3/h	供用日		36700	74400	4100	5200	832	24800	66	R08.10
TM7363	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[丸型ｼｯｸﾅ・鋼板製] 処理能力300m3/h	時間		2950	74400	4100	5200	956	28500	86	R08.10
TM736321	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[丸型ｼｯｸﾅ・鋼板製] 処理能力300m3/h	供用日		42200	74400	4100	5200	956	28500	86	R08.10
TM7364	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[丸型ｼｯｸﾅ・鋼板製] 処理能力400m3/h	時間		3760	74400	4100	5200	1220	36300	94	R08.10
TM736421	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[丸型ｼｯｸﾅ・鋼板製] 処理能力400m3/h	供用日		53800	74400	4100	5200	1220	36300	94	R08.10
TM7365	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[丸型ｼｯｸﾅ・鋼板製] 処理能力500m3/h	時間		4310	74400	4100	5200	1400	41700	116	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM736521	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[丸型ｼｯｸﾅ・鋼板製] 処理能力500m3/h	供用日		61700	74400	4100	5200	1400	41700	116	R08.10
TM7366	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[丸型ｼｯｸﾅ・鋼板製] 処理能力600m3/h	時間		4900	74400	4100	5200	1590	47300	141	R08.10
TM736621	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[丸型ｼｯｸﾅ・鋼板製] 処理能力600m3/h	供用日		70100	74400	4100	5200	1590	47300	141	R08.10
TM7367	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[丸型ｼｯｸﾅ・鋼板製] 処理能力800m3/h	時間		5930	74400	4100	5200	1930	57300	169	R08.10
TM736721	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[丸型ｼｯｸﾅ・鋼板製] 処理能力800m3/h	供用日		84900	74400	4100	5200	1930	57300	169	R08.10
TM7368	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[丸型ｼｯｸﾅ・鋼板製] 処理能力1000m3/h	時間		7070	74400	4100	5200	2300	68300	197	R08.10
TM736821	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[丸型ｼｯｸﾅ・鋼板製] 処理能力1000m3/h	供用日		101000	74400	4100	5200	2300	68300	197	R08.10
TM7372	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[角型ｼｯｸﾅ・鋼板製] 処理能力50m3/h	時間		1050	74400	4100	5200	342	10200	20	R08.10
TM737221	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[角型ｼｯｸﾅ・鋼板製] 処理能力50m3/h	供用日		15100	74400	4100	5200	342	10200	20	R08.10
TM7373	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[角型ｼｯｸﾅ・鋼板製] 処理能力100m3/h	時間		1520	74400	4100	5200	495	14700	28	R08.10
TM737321	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[角型ｼｯｸﾅ・鋼板製] 処理能力100m3/h	供用日		21800	74400	4100	5200	495	14700	28	R08.10
TM7374	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[角型ｼｯｸﾅ・鋼板製] 処理能力150m3/h	時間		1900	74400	4100	5200	616	18300	35	R08.10
TM737421	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[角型ｼｯｸﾅ・鋼板製] 処理能力150m3/h	供用日		27200	74400	4100	5200	616	18300	35	R08.10
TM7375	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[角型ｼｯｸﾅ・鋼板製] 処理能力200m3/h	時間		2400	74400	4100	5200	780	23200	50	R08.10
TM737521	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[角型ｼｯｸﾅ・鋼板製] 処理能力200m3/h	供用日		34400	74400	4100	5200	780	23200	50	R08.10
TM7376	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[角型ｼｯｸﾅ・鋼板製] 処理能力250m3/h	時間		3040	74400	4100	5200	987	29400	55	R08.10
TM737621	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[角型ｼｯｸﾅ・鋼板製] 処理能力250m3/h	供用日		43500	74400	4100	5200	987	29400	55	R08.10
TM7381	加圧脱水機(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ過面積100m2	時間		3710	25800	1800	3300	1440	17700	31	R08.10
TM738121	加圧脱水機(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ過面積100m2	供用日		29000	25800	1800	3300	1440	17700	31	R08.10
TM7382	加圧脱水機(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ過面積150m2	時間		4250	25800	1800	3300	1650	20300	34	R08.10
TM738221	加圧脱水機(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ過面積150m2	供用日		33200	25800	1800	3300	1650	20300	34	R08.10
TM7383	加圧脱水機(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ過面積200m2	時間		4730	25800	1800	3300	1830	22600	37	R08.10
TM738321	加圧脱水機(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ過面積200m2	供用日		37000	25800	1800	3300	1830	22600	37	R08.10
TM7384	加圧脱水機(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ過面積250m2	時間		6150	25800	1800	3300	2380	29400	42	R08.10
TM738421	加圧脱水機(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ過面積250m2	供用日		48100	25800	1800	3300	2380	29400	42	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM7385	加圧脱水機(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ過面積300m2	時間		6640	25800	1800	3300	2570	31800	46	R08.10
TM738521	加圧脱水機(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ過面積300m2	供用日		51900	25800	1800	3300	2570	31800	46	R08.10
TM7386	加圧脱水機(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ過面積400m2	時間		7290	25800	1800	3300	2830	34900	54	R08.10
TM738621	加圧脱水機(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ過面積400m2	供用日		57000	25800	1800	3300	2830	34900	54	R08.10
TM7387	加圧脱水機(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ過面積600m2	時間		10700	25800	1800	3300	4160	51400	62	R08.10
TM738721	加圧脱水機(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ過面積600m2	供用日		84000	25800	1800	3300	4160	51400	62	R08.10
TM7388	加圧脱水機(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ過面積900m2	時間		15800	25800	1800	3300	6120	75500	74	R08.10
TM738821	加圧脱水機(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ過面積900m2	供用日		123000	25800	1800	3300	6120	75500	74	R08.10
TM7401	加圧脱水機(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ過面積50m2	時間		1360	74400	4100	5200	507	12200	28	R08.10
TM740121	加圧脱水機(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ過面積50m2	供用日		19400	74400	4100	5200	507	12200	28	R08.10
TM7402	加圧脱水機(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ過面積100m2	時間		1700	74400	4100	5200	635	15200	31	R08.10
TM740221	加圧脱水機(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ過面積100m2	供用日		24300	74400	4100	5200	635	15200	31	R08.10
TM7403	加圧脱水機(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ過面積150m2	時間		1950	74400	4100	5200	727	17400	34	R08.10
TM740321	加圧脱水機(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ過面積150m2	供用日		27800	74400	4100	5200	727	17400	34	R08.10
TM7404	加圧脱水機(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ過面積200m2	時間		2160	74400	4100	5200	808	19400	37	R08.10
TM740421	加圧脱水機(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ過面積200m2	供用日		30900	74400	4100	5200	808	19400	37	R08.10
TM7405	加圧脱水機(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ過面積250m2	時間		2810	74400	4100	5200	1050	25200	42	R08.10
TM740521	加圧脱水機(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ過面積250m2	供用日		40200	74400	4100	5200	1050	25200	42	R08.10
TM7406	加圧脱水機(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ過面積300m2	時間		3040	74400	4100	5200	1140	27200	46	R08.10
TM740621	加圧脱水機(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式] ろ過面積300m2	供用日		43500	74400	4100	5200	1140	27200	46	R08.10
TM7419	中和処理設備(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[炭酸ｶﾞｽ式] 処理能力25m3/h	時間		487	74400	4100	5200	240	3530	8	R08.10
TM741921	中和処理設備(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[炭酸ｶﾞｽ式] 処理能力25m3/h	供用日		6970	74400	4100	5200	240	3530	8	R08.10
TM7420	中和処理設備(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[炭酸ｶﾞｽ式] 処理能力50m3/h	時間		615	74400	4100	5200	303	4470	11	R08.10
TM742021	中和処理設備(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[炭酸ｶﾞｽ式] 処理能力50m3/h	供用日		8810	74400	4100	5200	303	4470	11	R08.10
TM7421	中和処理設備(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[炭酸ｶﾞｽ式] 処理能力100m3/h	時間		771	74400	4100	5200	380	5600	19	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM742121	中和処理設備(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[炭酸ｶﾞｽ式] 処理能力100m3/h	供用日		11000	74400	4100	5200	380	5600	19	R08.10
TM7422	中和処理設備(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[炭酸ｶﾞｽ式] 処理能力150m3/h	時間		996	74400	4100	5200	490	7230	32	R08.10
TM742221	中和処理設備(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[炭酸ｶﾞｽ式] 処理能力150m3/h	供用日		14300	74400	4100	5200	490	7230	32	R08.10
TM7423	中和処理設備(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[炭酸ｶﾞｽ式] 処理能力200m3/h	時間		1120	74400	4100	5200	554	8170	35	R08.10
TM742321	中和処理設備(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[炭酸ｶﾞｽ式] 処理能力200m3/h	供用日		16100	74400	4100	5200	554	8170	35	R08.10
TM7424	中和処理設備(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[炭酸ｶﾞｽ式] 処理能力300m3/h	時間		1550	74400	4100	5200	764	11300	47	R08.10
TM742421	中和処理設備(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[炭酸ｶﾞｽ式] 処理能力300m3/h	供用日		22200	74400	4100	5200	764	11300	47	R08.10
TM7425	中和処理設備(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[炭酸ｶﾞｽ式] 処理能力400m3/h	時間		1990	74400	4100	5200	981	14500	63	R08.10
TM742521	中和処理設備(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)[炭酸ｶﾞｽ式] 処理能力400m3/h	供用日		28500	74400	4100	5200	981	14500	63	R08.10
TM7433	ｺﾝｸﾘｰﾄ締固機[電動振動式] 平積み0.2m3級 ﾊﾞｯｸﾎｳ付	時間		5270	5600	820	1500	2450	10500	24	R08.10
TM743321	ｺﾝｸﾘｰﾄ締固機[電動振動式] 平積み0.2m3級 ﾊﾞｯｸﾎｳ付	供用日		19700	5600	820	1500	2450	10500	24	R08.10
TM7434	ｺﾝｸﾘｰﾄ締固機[電動振動式] 平積み0.3m3級 ﾊﾞｯｸﾎｳ付	時間		6740	5600	820	1500	3140	13400	45	R08.10
TM743421	ｺﾝｸﾘｰﾄ締固機[電動振動式] 平積み0.3m3級 ﾊﾞｯｸﾎｳ付	供用日		25200	5600	820	1500	3140	13400	45	R08.10
TM7437	ｺﾝｸﾘｰﾄ締固機[油圧振動式] 平積み0.3m3級 ﾊﾞｯｸﾎｳ付	時間		10700	4500	650	1500	4820	17500	40	R08.10
TM743721	ｺﾝｸﾘｰﾄ締固機[油圧振動式] 平積み0.3m3級 ﾊﾞｯｸﾎｳ付	供用日		32000	4500	650	1500	4820	17500	40	R08.10
TM7440	ｺﾝｸﾘｰﾄ締固機[振動ﾛｰﾗ(RCD用)] 質量11t	時間		16200	5000	600	1500	7330	29600	99	R08.10
TM744021	ｺﾝｸﾘｰﾄ締固機[振動ﾛｰﾗ(RCD用)] 質量11t	供用日		54000	5000	600	1500	7330	29600	99	R08.10
TM7445	ｺﾝｸﾘｰﾄ締固機[手動型ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ] 振動部外径φ130 200(V)	日		1670	0	650	1500	813	373	1.85	R08.10
TM744521	ｺﾝｸﾘｰﾄ締固機[手動型ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ] 振動部外径φ130 200(V)	供用日		725	0	650	1500	813	373	1.85	R08.10
TM7446	ｺﾝｸﾘｰﾄ締固機[高周波ｲﾝﾊﾞｰﾀ(手動ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ)] 容量入力13.0kVA 200V 容量出10.0kVA200V	日		5510	0	650	1500	2680	1230	10	R08.10
TM744621	ｺﾝｸﾘｰﾄ締固機[高周波ｲﾝﾊﾞｰﾀ(手動ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ)] 容量入力13.0kVA 200V 容量出10.0kVA200V	供用日		2390	0	650	1500	2680	1230	10	R08.10
TM7443	ｺﾝｸﾘｰﾄ表面掃除機[手動型] 電動式30cm	供用日		284	0	0	1000	0	284	0.75	R08.10
TM7447	ｽﾗｲﾑ回収機[自走式] 18m3/分	時間		3320	17900	2200	3300	1330	10800	151	R08.10
TM744721	ｽﾗｲﾑ回収機[自走式] 18m3/分	供用日		18000	17900	2200	3300	1330	10800	151	R08.10
TM7450	ｸﾞﾗｳﾄ中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 供給量100L/min	日		45800	0	1800	3400	15200	16200	56	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM745021	ｸﾞﾗｳﾄ中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 供給量100L/min	供用日		24200	0	1800	3400	15200	16200	56	R08.10
TM7451	ｸﾞﾗｳﾄ中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 供給量150L/min	日		47400	0	1800	3400	15700	16700	60	R08.10
TM745121	ｸﾞﾗｳﾄ中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 供給量150L/min	供用日		25100	0	1800	3400	15700	16700	60	R08.10
TM7457	振動目地切機 振動力 160～255kN(16～26t)	時間		19700	3000	520	1700	7930	20700	63	R08.10
TM745721	振動目地切機 振動力 160～255kN(16～26t)	供用日		34700	3000	520	1700	7930	20700	63	R08.10
TM9001	ﾀｲﾔ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2～3t 路面状況 良好	時間		42	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM900121	ﾀｲﾔ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2～3t 路面状況 良好	供用日		187	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM9002	ﾀｲﾔ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2～3t 路面状況 普通	時間		68	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM900221	ﾀｲﾔ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2～3t 路面状況 普通	供用日		307	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM9003	ﾀｲﾔ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2～3t 路面状況 不良	時間		159	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM900321	ﾀｲﾔ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2～3t 路面状況 不良	供用日		715	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM9004	ﾀｲﾔ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t 路面状況 良好	時間		60	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM900421	ﾀｲﾔ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t 路面状況 良好	供用日		268	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM9005	ﾀｲﾔ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t 路面状況 普通	時間		96	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM900521	ﾀｲﾔ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t 路面状況 普通	供用日		433	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM9006	ﾀｲﾔ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t 路面状況 不良	時間		222	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM900621	ﾀｲﾔ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t 路面状況 不良	供用日		997	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM9007	ﾀｲﾔ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 6～7t 路面状況 良好	時間		81	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM900721	ﾀｲﾔ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 6～7t 路面状況 良好	供用日		366	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM9008	ﾀｲﾔ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 6～7t 路面状況 普通	時間		130	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM900821	ﾀｲﾔ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 6～7t 路面状況 普通	供用日		583	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM9009	ﾀｲﾔ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 6～7t 路面状況 不良	時間		295	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM900921	ﾀｲﾔ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 6～7t 路面状況 不良	供用日		1330	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM9010	ﾀｲﾔ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 8t 路面状況 良好	時間		96	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM901021	ﾀｲﾔ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 8t 路面状況 良好	供用日		433	0	0	0	0	0	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM9011	ﾀｲﾔ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 8t 路面状況 普通	時間		153	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM901121	ﾀｲﾔ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 8t 路面状況 普通	供用日		691	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM9012	ﾀｲﾔ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 8t 路面状況 不良	時間		349	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM901221	ﾀｲﾔ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 8t 路面状況 不良	供用日		1570	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM9013	ﾀｲﾔ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t 路面状況 良好	時間		171	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM901321	ﾀｲﾔ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t 路面状況 良好	供用日		769	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM9014	ﾀｲﾔ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t 路面状況 普通	時間		273	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM901421	ﾀｲﾔ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t 路面状況 普通	供用日		1230	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM9015	ﾀｲﾔ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t 路面状況 不良	時間		620	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM901521	ﾀｲﾔ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t 路面状況 不良	供用日		2790	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7801	ﾌﾟﾗﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ φ150×18.5kW	現場		534000	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7802	ﾌﾟﾗﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ φ150×18.5kW	供用月		178000	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7803	ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ φ150	現場		34000	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7804	ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ φ150	供用月		8950	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7805	ﾉｯﾁﾀﾝｸ	現場		11900	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7806	ﾉｯﾁﾀﾝｸ	供用月		8500	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7811	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ φ50×0.7m	現場		2310	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7812	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ φ50×0.7m	供用月		738	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7813	ﾗｲｻﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ φ40×5.5m	現場		626	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7814	ﾗｲｻﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ φ40×5.5m	供用月		715	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7815	ﾗｲｻﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ φ40×3.6m	現場		434	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7816	ﾗｲｻﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ φ40×3.6m	供用月		496	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7817	ﾗｲｻﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ φ40×1.8m	現場		320	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7818	ﾗｲｻﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ φ40×1.8m	供用月		366	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7819	ﾗｲｻﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ φ40×1.0m	現場		205	0	0	0	0	0	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM7820	ﾗｲｻﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ φ40×1.0m	供用月		234	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7821	ﾗｲｻﾞｰｿｹｯﾄ φ40	現場		24	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7822	ﾗｲｻﾞｰｿｹｯﾄ φ40	供用月		24	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7823	ｽｲﾝｸﾞｼﾞｮｲﾝﾄ φ40	現場		1570	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7824	ｽｲﾝｸﾞｼﾞｮｲﾝﾄ φ40	供用月		554	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7831	ﾍｯﾀﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ φ150×1m	現場		510	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7832	ﾍｯﾀﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ φ150×1m	供用月		510	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7833	ﾍｯﾀﾞｰｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ150	現場		494	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7834	ﾍｯﾀﾞｰｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ150	供用月		266	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7835	ﾍｯﾀﾞｰｴﾙﾎﾞ(90° 曲管) φ150	現場		590	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7836	ﾍｯﾀﾞｰｴﾙﾎﾞ(90° 曲管) φ150	供用月		590	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7837	ﾍｯﾀﾞｰﾍﾞﾝﾄ(135° 曲管) φ150	現場		515	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7838	ﾍｯﾀﾞｰﾍﾞﾝﾄ(135° 曲管) φ150	供用月		515	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7839	ﾍｯﾀﾞｰﾁｰｽﾞ(T字管) φ150	現場		660	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7840	ﾍｯﾀﾞｰﾁｰｽﾞ(T字管) φ150	供用月		660	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7841	ﾍｯﾀﾞｰｷｬﾌﾞ φ150	現場		382	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7842	ﾍｯﾀﾞｰｷｬﾌﾞ φ150	供用月		382	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7851	ｼﾞｪｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ φ80×15kW	現場		141000	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7852	ｼﾞｪｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ φ80×15kW	供用月		64000	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7853	ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ φ80×4.5m	現場		10100	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7854	ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ φ80×4.5m	供用月		4050	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7855	ｼﾞｪｯﾄﾎｰｽ φ50×20m	現場		16800	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7856	ｼﾞｪｯﾄﾎｰｽ φ50×20m	供用月		8400	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7857	ﾌｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ φ80	現場		1260	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7858	ﾌｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ φ80	供用月		1260	0	0	0	0	0	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM7859	ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ φ50	現場		3300	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7860	ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ φ50	供用月		660	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7861	圧力計 φ50	現場		7340	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7862	標準型ｽﾀｰｶｯﾀｰ	現場		3210	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7863	標準型ｽﾀｰｶｯﾀｰ	供用月		3210	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM0030	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型:2次基準] 通称 3t級	時間		1860	460	100	160	536	3810	29	R08.10
TM0031	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型:2次基準] 通称 6t級	時間		3180	460	100	160	915	6510	53	R08.10
TM0032	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型:2次基準] 通称 9t級	時間		4060	460	100	160	1170	8320	67	R08.10
TM0033	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型:2次基準] 通称 11t級	時間		5290	460	100	160	1520	10800	78	R08.10
TM0034	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型:2次基準] 通称 15t級	時間		6720	460	100	160	1940	13800	100	R08.10
TM0035	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型:2次基準] 通称 18t級	時間		5950	760	130	200	2000	15000	136	R08.10
TM0036	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型:2次基準] 通称 21t級	時間		8600	760	130	200	2890	21700	152	R08.10
TM0037	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型:2次基準] 通称 32t級	時間		10300	760	130	200	3470	26100	208	R08.10
TM0049	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 32t級	時間		12500	760	130	200	4190	31500	252	R08.10
TM0086	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:2次基準] 通称 4t級	時間		2130	460	100	160	612	4360	29	R08.10
TM0087	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:2次基準] 通称 7t級	時間		3400	460	100	160	978	6960	54	R08.10
TM0088	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:2次基準] 通称 10t級	時間		4670	460	100	160	1350	9580	71	R08.10
TM0089	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:2次基準] 通称 13t級	時間		5540	460	100	160	1590	11300	78	R08.10
TM0090	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:2次基準] 通称 16t級	時間		7870	460	100	160	2270	16100	102	R08.10
TM0091	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:2次基準] 通称 20t級	時間		6650	760	130	200	2230	16700	139	R08.10
TM0092	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:2次基準] 通称 28t級	時間		8330	760	130	200	2800	21000	178	R08.10
TM0104	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:3次基準] 通称 20t級	時間		7800	760	130	200	2620	19600	153	R08.10
TM0230	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・排出ｶﾞｽ規制対象外] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.01m3	日		2710	0	90	160	850	1040	3	R08.10
TM0231	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・排出ｶﾞｽ規制対象外] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.022m3	日		3480	0	90	160	1090	1340	6	R08.10
TM0258	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	日		7850	0	90	160	2460	3030	18	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM0259	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	日		9170	0	90	160	2880	3540	20	R08.10
TM0260	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	日		10500	0	90	160	3290	4050	25	R08.10
TM0261	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3	日		11400	0	90	160	3580	4400	27	R08.10
TM0278	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.044m3	日		5210	0	90	160	1640	2010	11	R08.10
TM0279	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.055m3	日		6030	0	90	160	1890	2330	13	R08.10
TM0280	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	日		8550	0	90	160	2680	3300	18	R08.10
TM0281	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09～0.11m3	日		9120	0	90	160	2860	3520	20	R08.10
TM0282	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	日		10900	0	90	160	3430	4210	25	R08.10
TM0283	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3	日		11400	0	90	160	3590	4420	27	R08.10
TM0308	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	日		8440	0	90	160	2650	3260	18	R08.10
TM0309	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	日		11200	0	90	160	3510	4320	20	R08.10
TM0310	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.22m3	日		14000	0	90	160	4400	5410	30	R08.10
TM0333	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.055m3	日		7210	0	90	160	2260	2780	13	R08.10
TM0335	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	日		8960	0	90	160	2810	3460	18	R08.10
TM0332	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.044m3	日		5370	0	90	160	1690	2070	11	R08.10
TM0334	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.066m3	日		7740	0	90	160	2430	2990	16	R08.10
TM0336	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	日		9780	0	90	160	3070	3780	20	R08.10
TM0337	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	日		11300	0	90	160	3540	4350	20	R08.10
TM0338	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・超低・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3	日		13800	0	90	160	4340	5340	27	R08.10
TM0355	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ付・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3 吊能力0.8t	日		10500	0	90	160	3290	4050	21	R08.10
TM0356	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ付・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 吊能力0.9t	日		12000	0	90	160	3770	4640	25	R08.10
TM0357	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ付・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3 吊能力0.9t	日		13500	0	90	160	4250	5220	27	R08.10
TM0358	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ付・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.22m3 吊能力0.9t	日		14600	0	90	160	4580	5630	29	R08.10
TM0364	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低・ｸﾚｰﾝ・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3 吊能力0.8t	日		10700	0	90	160	3360	4130	20	R08.10
TM0365	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低・ｸﾚｰﾝ・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13～0.14m3 吊能力0.9t	日		13800	0	90	160	4330	5320	25	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM0371	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回・ｸﾚｰﾝ付・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.22m3 吊能力0.9t	日		15100	0	90	160	4730	5820	30	R08.10
TM0377	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋・超低・ｸﾚｰﾝ・排:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3 吊能力0.9t	日		11700	0	90	160	3680	4520	20	R08.10
TM0378	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋・超低・ｸﾚｰﾝ・排:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3 吊能力0.9t	日		14000	0	90	160	4380	5390	27	R08.10
TM0285	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09～0.11m3	日		10100	0	90	160	3160	3890	20	R08.10
TM0445	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[電動式(有線)・標準型] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.022m3	日		9760	0	90	160	3060	3770	5.5	R08.10
TM0446	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[電動式(有線)・標準型] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.03m3	日		13000	0	90	160	4090	5030	7.5	R08.10
TM0384	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	日		11100	0	90	160	3470	4270	27	R08.10
TM0385	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3	日		11200	0	90	160	3530	4340	31	R08.10
TM0391	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超・超低・排:対象外] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.025m3	日		5800	0	90	160	1820	2240	7	R08.10
TM0392	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.044m3	日		5350	0	90	160	1680	2060	11	R08.10
TM0393	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.055m3	日		6120	0	90	160	1920	2360	14	R08.10
TM0394	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.066m3	日		6140	0	90	160	1930	2370	16	R08.10
TM0395	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	日		8850	0	90	160	2780	3420	18	R08.10
TM0396	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	日		8870	0	90	160	2780	3420	21	R08.10
TM0397	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	日		9370	0	90	160	2940	3620	22	R08.10
TM0398	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	日		11400	0	90	160	3580	4410	29	R08.10
TM0399	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.14m3	日		11500	0	90	160	3620	4450	29	R08.10
TM0400	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3	日		11600	0	90	160	3640	4480	29	R08.10
TM0423	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小・超低・ｸﾚｰﾝ・排2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3 吊能力0.8t	日		10200	0	90	160	3210	3950	21	R08.10
TM0424	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小・超低・ｸﾚｰﾝ・排2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3 吊能力0.9t	日		10400	0	90	160	3280	4030	21	R08.10
TM0425	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小・超低・ｸﾚｰﾝ・排2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3 吊能力0.9t	日		11400	0	90	160	3570	4390	22	R08.10
TM0426	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小・超低・ｸﾚｰﾝ・排2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.14m3 吊能力0.9t	日		12700	0	90	160	4000	4920	29	R08.10
TM0427	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小・超低・ｸﾚｰﾝ・排2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.16m3 吊能力0.9t	日		13900	0	90	160	4360	5360	29	R08.10
TM0485	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排出ｶﾞｽ規制対象外] ﾊﾞｹｯﾄ容量10.0m3	時間		63000	690	120	180	21300	161000	680	R08.10
TM0549	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間		3460	690	120	180	1170	8800	64	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM0551	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間		4990	690	120	180	1680	12700	104	R08.10
TM0526	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間		1950	690	120	180	658	4960	41	R08.10
TM0527	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	時間		2650	690	120	180	893	6740	60	R08.10
TM0528	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間		3020	690	120	180	1020	7690	64	R08.10
TM0529	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	時間		3140	690	120	180	1060	8000	74	R08.10
TM0530	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間		4510	690	120	180	1520	11500	104	R08.10
TM0531	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0m3	時間		4900	690	120	180	1650	12500	116	R08.10
TM0532	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.1m3	時間		5380	690	120	180	1810	13700	124	R08.10
TM0533	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.4m3	時間		6910	690	120	180	2330	17600	164	R08.10
TM0534	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9m3	時間		10400	690	120	180	3510	26500	223	R08.10
TM0535	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量2.7m3	時間		13700	690	120	180	4620	34900	298	R08.10
TM0536	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.1m3	時間		18800	690	120	180	6340	47800	325	R08.10
TM0537	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.5m3	時間		21200	690	120	180	7170	54100	382	R08.10
TM0538	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量5.0m3	時間		24100	690	120	180	8130	61400	466	R08.10
TM0579	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間		1960	690	120	180	662	5000	41	R08.10
TM0580	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間		3030	690	120	180	1020	7710	64	R08.10
TM0581	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	時間		3680	690	120	180	1240	9370	81	R08.10
TM0582	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間		4580	690	120	180	1540	11700	104	R08.10
TM0583	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0m3	時間		5250	690	120	180	1770	13400	121	R08.10
TM0603	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間		2190	690	120	180	740	5580	41	R08.10
TM0604	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	時間		2990	690	120	180	1010	7610	60	R08.10
TM0605	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間		3580	690	120	180	1210	9130	64	R08.10
TM0606	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間		4610	690	120	180	1560	11700	104	R08.10
TM0625	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間		2500	690	120	180	842	6360	41	R08.10
TM0626	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	時間		3550	690	120	180	1200	9050	60	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM0586	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	時間		3200	690	120	180	1080	8150	65	R08.10
TM0590	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間		5220	690	120	180	1760	13300	104	R08.10
TM0593	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間		6020	690	120	180	2030	15300	118	R08.10
TM0612	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間		6620	690	120	180	2240	16900	113	R08.10
TM0629	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低騒・排:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間		3740	690	120	180	1260	9540	63	R08.10
TM0630	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低騒・排:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間		4860	690	120	180	1640	12400	110	R08.10
TM0627	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低騒・排:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間		4260	690	120	180	1440	10800	68	R08.10
TM0635	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低・排2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	時間		5090	690	120	180	1720	13000	74	R08.10
TM0628	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低ｸﾚｰﾝ・排2011] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	時間		5180	690	120	180	1750	13200	70	R08.10
TM0639	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t	時間		2090	690	120	180	705	5320	41	R08.10
TM0640	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	時間		2880	690	120	180	973	7340	60	R08.10
TM0641	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	時間		3330	690	120	180	1120	8480	64	R08.10
TM0642	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間		4800	690	120	180	1620	12200	104	R08.10
TM0665	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t	時間		2720	690	120	180	918	6930	41	R08.10
TM0666	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	時間		3420	690	120	180	1160	8720	60	R08.10
TM0667	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	時間		3840	690	120	180	1300	9780	64	R08.10
TM0668	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間		5020	690	120	180	1700	12800	104	R08.10
TM0679	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型・ｸﾚｰﾝ・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t	時間		2990	690	120	180	1010	7610	41	R08.10
TM0680	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型・ｸﾚｰﾝ・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	時間		4190	690	120	180	1410	10700	60	R08.10
TM0662	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低・C機・排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間		7420	690	120	180	2510	18900	122	R08.10
TM0652	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒・ｸﾚｰﾝ付・排対:2] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間		4860	690	120	180	1640	12400	110	R08.10
TM0654	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低・C機・排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間		6460	690	120	180	2180	16500	118	R08.10
TM0656	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒・ｸﾚｰﾝ付・排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間		6110	690	120	180	2060	15600	117	R08.10
TM0563	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間		5790	690	120	180	1950	14800	121	R08.10
TM0566	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	時間		10700	690	120	180	3620	27300	203	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM0702	その他ﾊﾞｯｸﾎｳ[ﾎｲｰﾙ型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	時間		3830	590	110	150	1290	9980	90	R08.10
TM0703	その他ﾊﾞｯｸﾎｳ[ﾎｲｰﾙ型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	時間		4580	590	110	150	1540	11900	107	R08.10
TM0540	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.4m3	時間		9980	690	120	180	3370	25400	169	R08.10
TM0772	ｸﾛｰﾗﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通型] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.8～1.9m3	時間		7160	420	90	130	2560	14900	112	R08.10
TM0808	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通型・排ｶﾞｽ:対象外] ﾊﾞｹｯﾄ容量11～12m3	時間		49300	620	130	190	18100	102000	601	R08.10
TM0844	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.3m3	時間		1340	510	110	170	463	2630	16	R08.10
TM0845	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3	時間		1790	510	110	170	619	3520	21	R08.10
TM0846	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間		1830	510	110	170	632	3600	27	R08.10
TM0847	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	時間		1940	510	110	170	672	3820	28	R08.10
TM0848	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.9～1.0m3	時間		2560	510	110	170	886	5040	55	R08.10
TM0849	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.4m3	時間		3000	510	110	170	1040	5910	63	R08.10
TM0850	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.5～1.6m3	時間		4850	510	110	170	1680	9530	86	R08.10
TM0851	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9～2.2m3	時間		5880	510	110	170	2030	11600	91	R08.10
TM0852	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量2.5～3.0m3	時間		6900	510	110	170	2390	13600	117	R08.10
TM0853	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.2～3.4m3	時間		7990	620	130	190	2930	16500	156	R08.10
TM0854	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.5～3.7m3	時間		8360	620	130	190	3070	17200	160	R08.10
TM0855	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量4.0～4.1m3	時間		10200	620	130	190	3740	21000	173	R08.10
TM0856	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量4.5～4.6m3	時間		11600	620	130	190	4260	23900	218	R08.10
TM0857	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量5.0～5.6m3	時間		13200	620	130	190	4860	27300	224	R08.10
TM0858	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量6.0～7.0m3	時間		20400	620	130	190	7500	42200	354	R08.10
TM0906	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:2]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3	時間		1800	510	110	170	623	3550	22	R08.10
TM0907	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:2]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間		1880	510	110	170	649	3690	28	R08.10
TM0908	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:2]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	時間		1980	510	110	170	683	3890	28	R08.10
TM0910	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普・排対:2]超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.4m3	時間		3230	510	110	170	1120	6360	69	R08.10
TM0929	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 2t積級	時間		1520	810	140	190	481	4430	88	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM0935	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 3t積級	時間		1710	810	140	190	540	4970	112	R08.10
TM0930	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 4t積級	時間		2290	810	140	190	724	6670	135	R08.10
TM0931	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 6～7t積級	時間		3750	810	140	190	1190	10900	165	R08.10
TM0932	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 8t積級	時間		4120	810	140	190	1300	12000	179	R08.10
TM0933	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級	時間		5550	810	140	190	1750	16100	246	R08.10
TM0934	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 12t積級	時間		5950	810	140	190	1880	17300	385	R08.10
TM0911	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級 (ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む)	供用日		6677	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM0914	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級 (ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む)	供用日		10028	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM0915	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級 (ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(普通)を含む)	供用日		10193	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM0923	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 (ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む)	供用日		24369	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM0924	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 (ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(普通)を含む)	供用日		24830	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM1030008T	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・深あおり] 10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む)	供用日		34069	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM2267	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[単筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 内燃機関 15～30L/min	日		2200	0	80	130	964	759	2	R08.10
TM226721	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[単筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 内燃機関 15～30L/min	供用日		1350	0	80	130	964	759	2	R08.10
TM2269	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[単筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 内燃機関 30～70L/min	日		3480	0	80	130	1530	1200	4	R08.10
TM226921	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[単筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 内燃機関 30～70L/min	供用日		2150	0	80	130	1530	1200	4	R08.10
TM2281	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 内燃機関 37～100L/min	日		7800	0	80	130	3420	2700	8	R08.10
TM228121	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 内燃機関 37～100L/min	供用日		4800	0	80	130	3420	2700	8	R08.10
TM2282	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 内燃機関 200L/min	日		7850	0	80	130	3440	2720	11	R08.10
TM228221	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 内燃機関 200L/min	供用日		4840	0	80	130	3440	2720	11	R08.10
TM2283	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 内燃機関 300L/min	日		13000	0	80	130	5700	4490	15	R08.10
TM228321	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 内燃機関 300L/min	供用日		8000	0	80	130	5700	4490	15	R08.10
TM2284	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 内燃機関 350～450L/min	日		16100	0	80	130	7040	5540	20	R08.10
TM228421	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 内燃機関 350～450L/min	供用日		9890	0	80	130	7040	5540	20	R08.10
TM2285	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 内燃機関 600～800L/min	日		22000	0	80	130	9650	7600	53	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM228521	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 内燃機関 600～800L/min	供用日		13500	0	80	130	9650	7600	53	R08.10
TM2296	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[三連ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ式] 内燃機関 30～200L/min	日		20000	0	80	130	8760	6900	11	R08.10
TM229621	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[三連ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ式] 内燃機関 30～200L/min	供用日		12300	0	80	130	8760	6900	11	R08.10
TM2297	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[三連ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ式] 内燃機関 440L/min	日		24000	0	80	130	10500	8290	22	R08.10
TM229721	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[三連ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ式] 内燃機関 440L/min	供用日		14700	0	80	130	10500	8290	22	R08.10
TM2300	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[立型1槽式] 内燃機関 100L×1	日		1320	0	80	130	564	465	2	R08.10
TM230021	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[立型1槽式] 内燃機関 100L×1	供用日		812	0	80	130	564	465	2	R08.10
TM2303	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[立型1槽式] 内燃機関 200L×1	日		2650	0	80	130	1130	932	6	R08.10
TM230321	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[立型1槽式] 内燃機関 200L×1	供用日		1630	0	80	130	1130	932	6	R08.10
TM2305	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[立型1槽式] 内燃機関 500L×1	日		6230	0	80	130	2670	2200	8	R08.10
TM230521	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[立型1槽式] 内燃機関 500L×1	供用日		3840	0	80	130	2670	2200	8	R08.10
TM2315	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式] 内燃機関 200L×2	日		4130	0	80	130	1760	1450	2	R08.10
TM231521	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式] 内燃機関 200L×2	供用日		2540	0	80	130	1760	1450	2	R08.10
TM2316	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式] 内燃機関 400L×2	日		5440	0	80	130	2320	1920	4	R08.10
TM231621	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式] 内燃機関 400L×2	供用日		3350	0	80	130	2320	1920	4	R08.10
TM2317	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式] 内燃機関 600L×2	日		6770	0	80	130	2900	2380	6	R08.10
TM231721	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式] 内燃機関 600L×2	供用日		4170	0	80	130	2900	2380	6	R08.10
TM2330	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式] 内燃機関 200L×2	日		3420	0	80	130	1460	1210	2	R08.10
TM233021	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式] 内燃機関 200L×2	供用日		2100	0	80	130	1460	1210	2	R08.10
TM2331	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式] 内燃機関 300L×2	日		3980	0	80	130	1700	1400	4	R08.10
TM233121	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式] 内燃機関 300L×2	供用日		2450	0	80	130	1700	1400	4	R08.10
TM2332	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式] 内燃機関 400L×2	日		5590	0	80	130	2390	1970	11	R08.10
TM233221	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式] 内燃機関 400L×2	供用日		3440	0	80	130	2390	1970	11	R08.10
TM2333	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式] 内燃機関 500L×2 8kW×2	日		9230	0	80	130	3940	3250	16	R08.10
TM233321	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式] 内燃機関 500L×2 8kW×2	供用日		5680	0	80	130	3940	3250	16	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM2334	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式] 内燃機関 600L×2 11kW×2	日		9440	0	80	130	4040	3320	22	R08.10
TM233421	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式] 内燃機関 600L×2 11kW×2	供用日		5820	0	80	130	4040	3320	22	R08.10
TM2335	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式] 内燃機関 800L×2 13kW×2	日		11500	0	80	130	4920	4060	26	R08.10
TM233521	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式] 内燃機関 800L×2 13kW×2	供用日		7100	0	80	130	4920	4060	26	R08.10
TM2602	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 内燃機関 2.2kW級	日		4180	0	100	150	1660	1680	2.2	R08.10
TM260221	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 内燃機関 2.2kW級	供用日		2790	0	100	150	1660	1680	2.2	R08.10
TM2604	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 内燃機関 3.7kW級	日		5760	0	100	150	2290	2320	3.7	R08.10
TM260421	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 内燃機関 3.7kW級	供用日		3840	0	100	150	2290	2320	3.7	R08.10
TM2606	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 内燃機関 5.5kW級	日		9680	0	100	150	3840	3890	5.5	R08.10
TM260621	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 内燃機関 5.5kW級	供用日		6450	0	100	150	3840	3890	5.5	R08.10
TM2614	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 内燃機関 7.5kW級	日		14200	0	100	150	5630	5710	7.5	R08.10
TM261421	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 内燃機関 7.5kW級	供用日		9470	0	100	150	5630	5710	7.5	R08.10
TM2609	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 内燃機関 11kW級	日		15300	0	100	150	6080	6170	11	R08.10
TM260921	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 内燃機関 11kW級	供用日		10200	0	100	150	6080	6170	11	R08.10
TM2611	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 内燃機関 15kW級	日		18000	0	100	150	7180	7280	15	R08.10
TM261121	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 内燃機関 15kW級	供用日		12100	0	100	150	7180	7280	15	R08.10
TM824111	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 4t積級	時間		2290	810	140	190	724	6670	135	R08.10
TM824121	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 4t積級	供用日		9760	810	140	190	724	6670	135	R08.10
TM805211	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 最大地上高11.0～12.0m 最大積載荷重200kg	時間		3380	480	100	140	942	8360	96	R08.10
TM805221	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 最大地上高11.0～12.0m 最大積載荷重200kg	供用日		11600	480	100	140	942	8360	96	R08.10
TM805311	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・垂直昇降・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ] 最大地上高13.2m 最大積載荷重1000kg	時間		7370	480	100	140	2050	18200	95	R08.10
TM805321	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・垂直昇降・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ] 最大地上高13.2m 最大積載荷重1000kg	供用日		25300	480	100	140	2050	18200	95	R08.10
TM809611	路面清掃車[真空・ﾘﾔﾘﾌﾄ式] ﾎｯﾊﾟ収集容量3.5m3	時間		10900	570	90	160	3820	25300	252	R08.10
TM809621	路面清掃車[真空・ﾘﾔﾘﾌﾄ式] ﾎｯﾊﾟ収集容量3.5m3	供用日		39000	570	90	160	3820	25300	252	R08.10
TM802811	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ清掃車[ﾄﾗｯｸ架装・両ﾌﾞﾗｼ式] 最大清掃速度6.0km/h	時間		11700	390	90	100	3520	31900	151	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM802821	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ清掃車[ﾄﾗｯｸ架装・両ﾌﾞﾗｼ式] 最大清掃速度6.0km/h	供用日		45600	390	90	100	3520	31900	151	R08.10
TM805811	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ﾀﾝｸ容量1800L	時間		1820	550	100	170	597	3960	64	R08.10
TM805821	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ﾀﾝｸ容量1800L	供用日		5900	550	100	170	597	3960	64	R08.10
TM806011	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ﾀﾝｸ容量7500～8000L	時間		4700	550	100	170	1540	10200	199	R08.10
TM806021	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ﾀﾝｸ容量7500～8000L	供用日		15200	550	100	170	1540	10200	199	R08.10
TM7776	鉄筋ｽﾀｯﾄﾞ施工機械 複合損料 2000A 1組当り	供用日		124000	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM1905	ｸﾛｰﾗ式杭打機[Dﾊﾝﾏ/ｱｰｽｵｰｶﾞ併・直結三] ﾗﾑ1.3t 径φ320-600mm 出30kW	時間		26400	640	110	170	8450	67700	117	R08.10
TM190521	ｸﾛｰﾗ式杭打機[Dﾊﾝﾏ/ｱｰｽｵｰｶﾞ併・直結三] ﾗﾑ1.3t 径φ320-600mm 出30kW	供用日		99500	640	110	170	8450	67700	117	R08.10
TM1906	ｸﾛｰﾗ式杭打機[Dﾊﾝﾏ/ｱｰｽｵｰｶﾞ併・直結三] ﾗﾑ1.3t 径φ320-800mm 出45kW	時間		27600	640	110	170	8810	70700	117	R08.10
TM190621	ｸﾛｰﾗ式杭打機[Dﾊﾝﾏ/ｱｰｽｵｰｶﾞ併・直結三] ﾗﾑ1.3t 径φ320-800mm 出45kW	供用日		104000	640	110	170	8810	70700	117	R08.10
TM7706	鋼橋架設工 架設工具損料 1組当り	供用日		11300	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM5360	仮締めﾎﾞﾙﾄ M19*90 100本当たり	供用日		29	0	0	140	0	29	0	R08.10
TM7713	鋼床版現場溶接工 機械器具損料	供用日		12900	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7721	緊張ｼﾞｬｯｷ･ﾎﾟﾝﾌﾟ 損料 PC鋼棒 26mm φ26(1B26A､1B26B)	供用日		6230	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7722	緊張ｼﾞｬｯｷ･ﾎﾟﾝﾌﾟ 損料 PC鋼棒 32mm φ32(1B32A､1B32B)	供用日		6450	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7725	緊張ｼﾞｬｯｷ･ﾎﾟﾝﾌﾟ 損料 PC鋼より線 390kN(40t)型(1S17.8)	供用日		6800	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7726	緊張ｼﾞｬｯｷ･ﾎﾟﾝﾌﾟ 損料 PC鋼より線 450kN(50t)型(1S19.3)	供用日		6800	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7727	緊張ｼﾞｬｯｷ･ﾎﾟﾝﾌﾟ 損料 PC鋼より線 570kN(60t)型(1S21.8)	供用日		6800	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7728	緊張ｼﾞｬｯｷ･ﾎﾟﾝﾌﾟ 損料 PC鋼より線 950kN(100t)型(1S28.6)	供用日		7850	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7737	緊張ｼﾞｬｯｷ･ﾎﾟﾝﾌﾟ 損料 1300kN(130t)型(7S12.7B)	供用日		8050	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7738	緊張ｼﾞｬｯｷ･ﾎﾟﾝﾌﾟ 損料 1900kN(195t)型 (12S12.4A)	供用日		8200	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7735	緊張ｼﾞｬｯｷ･ﾎﾟﾝﾌﾟ 損料 2200kN(225t)型 (12S12.7B)	供用日		11500	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7739	緊張ｼﾞｬｯｷ･ﾎﾟﾝﾌﾟ 損料 3200kN(320t)型(12S15.2B)	供用日		14100	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7743	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁製作工 機械器具損料 門型ｸﾚｰﾝ工:3t吊(電動ﾎｲｽﾄ含む)	供用日		15000	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7744	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁製作工 機械器具損料 主桁製作用鋼製型枠(m2当り)	供用日		564	0	0	0	0	0	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM7748	PC橋架設工 架設工具損料	供用日		6320	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7761	PC橋片持架設工 機械器具損料 柱頭部仮支承工	供用日		2500	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7762	PC橋片持架設工 機械器具損料 作業車組立解体工(場所打桁架設工具)	供用日		9930	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7763	PC橋片持架設工 機械器具損料 作業車ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ工	供用日		229	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7764	PC橋片持架設工 機械器具損料 型枠工	供用日		297	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7765	PC橋片持架設工 機械器具損料 鉄筋工	供用日		9480	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7766	PC橋片持架設工 機械器具損料 ｺﾝｸﾘｰﾄ工	供用日		1830	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7767	PC橋片持架設工 機械器具損料 PC工(緊張ｼﾞｬｯｷ･ﾎﾟﾝﾌﾟを除く)	供用日		32400	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM7768	PC橋片持架設工 機械器具損料 発動発電機	供用日		2580	0	0	0	0	0	0	R08.10
TM0708	遠隔操作ﾊﾞｯｸﾎｳ(操作系:特定小電力無線) 山積0.8m3	時間		9180	690	120	180	3100	23400	124	R08.10
TM070821	遠隔操作ﾊﾞｯｸﾎｳ(操作系:特定小電力無線) 山積0.8m3	供用日		35200	690	120	180	3100	23400	124	R08.10
TM0709	遠隔操作ﾊﾞｯｸﾎｳ(操作系:特定小電力無線) 画像系2.4GHz帯小電力ﾃﾞｰﾀ通信1ch山積0.8m3	時間		10900	690	120	180	3680	27800	124	R08.10
TM070921	遠隔操作ﾊﾞｯｸﾎｳ(操作系:特定小電力無線) 画像系2.4GHz帯小電力ﾃﾞｰﾀ通信1ch山積0.8m3	供用日		41900	690	120	180	3680	27800	124	R08.10
TM3384	ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送管(ﾋﾞｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ含む) 径125mm 1m当り	時間		17	430	70	140	9	24	0	R08.10
TM338421	ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送管(ﾋﾞｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ含む) 径125mm 1m当り	供用日		51	430	70	140	9	24	0	R08.10
TM6595	測量船(作業船) FRP製 10PS型 4～5人乗り	日		1960	0	120	200	713	746	7.4	R08.10
TM659521	測量船(作業船) FRP製 10PS型 4～5人乗り	供用日		1170	0	120	200	713	746	7.4	R08.10
TM6596	測量船(作業船) FRP製 30PS型 6人乗り	日		3230	0	120	200	1180	1230	22	R08.10
TM659621	測量船(作業船) FRP製 30PS型 6人乗り	供用日		1940	0	120	200	1180	1230	22	R08.10
TM6592	ｺﾞﾑﾎﾞｰﾄ[ｵｰﾙ型] 4～5人乗り	日		269	0	120	200	98	103	0	R08.10
TM659221	ｺﾞﾑﾎﾞｰﾄ[ｵｰﾙ型] 4～5人乗り	供用日		162	0	120	200	98	103	0	R08.10
TM6593	ｺﾞﾑﾎﾞｰﾄ[ｵｰﾙ型] 6人乗り	日		332	0	120	200	121	127	0	R08.10
TM659321	ｺﾞﾑﾎﾞｰﾄ[ｵｰﾙ型] 6人乗り	供用日		199	0	120	200	121	127	0	R08.10
TM8168	凍結防止剤散布装置(無償貸付) 自然流下式 機械質量0.20t [ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ式]	時間		133	170	40	140	394	851	2	R08.10
TM816811	凍結防止剤散布装置 自然流下式 機械質量0.20t [ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ式]	時間		1100	170	40	140	394	851	2	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM8169	凍結防止剤散布装置(無償貸付) 機械質量0.72t [ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ式]	時間		1080	170	40	140	2060	4460	11	R08.10
TM816911	凍結防止剤散布装置 機械質量0.72t [ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ式]	時間		5740	170	40	140	2060	4460	11	R08.10
TM8132	草刈機[遠隔操縦式](無償貸付) 刈幅110～120cm	日		1940	0	70	140	9390	5560	18	R08.10
TM813211	草刈機[遠隔操縦式] 刈幅110～120cm	日		20500	0	70	140	9390	5560	18	R08.10
TM813221	草刈機[遠隔操縦式] 刈幅120cm	供用日		10300	0	70	140	9390	5560	18	R08.10
TM8131	集草機[遠隔操縦式](無償貸付) 集草幅180cm	日		4480	0	60	150	30500	10700	51	R08.10
TM813111	集草機[遠隔操縦式] 集草幅180cm	日		57400	0	60	150	30500	10700	51	R08.10
TM813121	集草機[遠隔操縦式] 集草幅180cm	供用日		22900	0	60	150	30500	10700	51	R08.10
TM8120	刈草梱包機械[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式](無償貸付) [簡易搭乗型]ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動 梱包径φ50*70cm	日		1030	0	70	130	6320	3280	6.2	R08.10
TM812011	刈草梱包機械[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] [簡易搭乗型]ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動 梱包径φ50*70cm	日		12400	0	70	130	6320	3280	6.2	R08.10
TM812021	刈草梱包機械[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] [簡易搭乗型]ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動 梱包径φ50*70cm	供用日		6680	0	70	130	6320	3280	6.2	R08.10
TM8119	刈草梱包機械[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式](無償貸付) [簡易搭乗型]ｶﾞｿﾘﾝ駆動 梱包径φ50cm*70cm	日		905	0	70	130	5560	2880	7.3	R08.10
TM811911	刈草梱包機械[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] [簡易搭乗型]ｶﾞｿﾘﾝ駆動 梱包径φ50cm*70cm	日		10900	0	70	130	5560	2880	7.3	R08.10
TM811921	刈草梱包機械[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] [簡易搭乗型]ｶﾞｿﾘﾝ駆動 梱包径φ50cm*70cm	供用日		5880	0	70	130	5560	2880	7.3	R08.10
TM8122	刈草梱包機械[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式](無償貸付) 梱包φ32cm*42cm	日		1580	0	70	130	9710	5030	18	R08.10
TM812211	刈草梱包機械[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 梱包φ32cm*42cm	日		19100	0	70	130	9710	5030	18	R08.10
TM812221	刈草梱包機械[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 梱包φ32cm*42cm	供用日		10300	0	70	130	9710	5030	18	R08.10
TM8128	草刈車[ﾎｲｰﾙ式](無償貸付) ﾛﾝｸﾞﾘｰﾁﾓｱ装置付	時間		983	440	70	140	4470	16600	62	R08.10
TM812811	草刈車[ﾎｲｰﾙ式] ﾛﾝｸﾞﾘｰﾁﾓｱ装置付	時間		9760	440	70	140	4470	16600	62	R08.10
TM812821	草刈車[ﾎｲｰﾙ式] ﾛﾝｸﾞﾘｰﾁﾓｱ装置付	供用日		30700	440	70	140	4470	16600	62	R08.10
TM8134	草刈機[有人無人対応型](無償貸付) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 刈幅150cm(時間損料)	時間		613	440	70	140	2400	8930	27	R08.10
TM813411	草刈機[有人無人対応型] ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 刈幅150cm(時間損料)	時間		5240	440	70	140	2400	8930	27	R08.10
TM813421	草刈機[有人無人対応型] ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 刈幅150cm(時間損料)	供用日		16500	440	70	140	2400	8930	27	R08.10
TM8135	草刈機[有人無人対応型](無償貸付) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 刈幅150cm(日損料)	日		3130	0	70	140	15100	8930	27	R08.10
TM813511	草刈機[有人無人対応型] ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 刈幅150cm(日損料)	日		32900	0	70	140	15100	8930	27	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM813521	草刈機[有人無人対応型] ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 刈幅150cm(日損料)	供用日		16500	0	70	140	15100	8930	27	R08.10
TM8136	集草機[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式](無償貸付) 集草幅200cm(有人無人対応型)	日		3360	0	60	150	22800	8030	27	R08.10
TM813611	集草機[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 集草幅200cm(有人無人対応型)	日		42900	0	60	150	22800	8030	27	R08.10
TM813621	集草機[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 集草幅200cm(有人無人対応型)	供用日		17200	0	60	150	22800	8030	27	R08.10
TM8130	集草機[遠隔操縦式](無償貸付) 集草幅160cm	日		1920	0	60	150	13000	4590	18	R08.10
TM813011	集草機[遠隔操縦式] 集草幅160cm	日		24500	0	60	150	13000	4590	18	R08.10
TM813021	集草機[遠隔操縦式] 集草幅160cm	供用日		9800	0	60	150	13000	4590	18	R08.10
TM8133	草刈機[遠隔操縦式](無償貸付) 刈幅185cm	時間		949	440	70	140	3710	13800	49	R08.10
TM813311	草刈機[遠隔操縦式] 刈幅185cm	時間		8100	440	70	140	3710	13800	49	R08.10
TM813321	草刈機[遠隔操縦式] 刈幅185cm	供用日		25500	440	70	140	3710	13800	49	R08.10
TM8126	草刈車(無償貸付) 大型自走式･履帯式	時間		432	440	70	140	1690	6310	27	R08.10
TM812611	草刈車 大型自走式･履帯式	時間		3700	440	70	140	1690	6310	27	R08.10
TM812621	草刈車 大型自走式･履帯式	供用日		11600	440	70	140	1690	6310	27	R08.10
TM8138	集草機[大型自走式](無償貸付) 履帯式	時間		254	440	60	150	1300	3370	27	R08.10
TM813811	集草機[大型自走式] 履帯式	時間		2450	440	60	150	1300	3370	27	R08.10
TM813821	集草機[大型自走式] 履帯式	供用日		7200	440	60	150	1300	3370	27	R08.10
TM8100	路面清掃車[真空式･ﾘﾔﾀﾞﾝﾌﾟ式](無償貸付) ﾎｯﾊﾟ容量5.5～6.5m3 ﾌﾞﾗｼ損耗品別途	時間		1810	570	90	160	4200	27900	261	R08.10
TM810011	路面清掃車[真空式･ﾘﾔﾀﾞﾝﾌﾟ式] ﾎｯﾊﾟ容量5.5～6.5m3 ﾌﾞﾗｼ損耗品別途	時間		12000	570	90	160	4200	27900	261	R08.10
TM810021	路面清掃車[真空式･ﾘﾔﾀﾞﾝﾌﾟ式] ﾎｯﾊﾟ容量5.5～6.5m3 ﾌﾞﾗｼ損耗品別途	供用日		42900	570	90	160	4200	27900	261	R08.10
TM8020	ﾄﾝﾈﾙ清掃車[2本ﾌﾞﾗｼ式](無償貸付) 自動追従 最高清掃速度4.5～5.6km/h	時間		2940	370	90	100	8230	70900	167	R08.10
TM802011	ﾄﾝﾈﾙ清掃車[2本ﾌﾞﾗｼ式] 自動追従 最高清掃速度4.5～5.6km/h	時間		27400	370	90	100	8230	70900	167	R08.10
TM802021	ﾄﾝﾈﾙ清掃車[2本ﾌﾞﾗｼ式] 自動追従 最高清掃速度4.5～5.6km/h	供用日		101000	370	90	100	8230	70900	167	R08.10
TM8001	排水管清掃車(無償貸付) ﾀﾝｸ容量 5.3～5.8m3	時間		969	580	100	120	2220	23500	180	R08.10
TM800111	排水管清掃車 ﾀﾝｸ容量 5.3～5.8m3	時間		7070	580	100	120	2220	23500	180	R08.10
TM800121	排水管清掃車 ﾀﾝｸ容量 5.3～5.8m3	供用日		34200	580	100	120	2220	23500	180	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM8065	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ 4*4D(無償貸付) 普通	時間		1668	610	180	250	734	3120	134	R08.10
TM806511	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ 4*4D 普通	時間		2020	610	180	250	734	3120	134	R08.10
TM806521	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ 4*4D 普通	供用日		4920	610	180	250	734	3120	134	R08.10
TM8111	橋梁点検車[歩廊式](無償貸付) 幅0.5～1.2m長6～15.3m積載荷重200～300kg	時間		5860	480	100	140	12300	109000	257	R08.10
TM811111	橋梁点検車[歩廊式] 幅0.5～1.2m長6～15.3m積載荷重200～300kg	時間		44200	480	100	140	12300	109000	257	R08.10
TM811121	橋梁点検車[歩廊式] 幅0.5～1.2m長6～15.3m積載荷重200～300kg	供用日		151000	480	100	140	12300	109000	257	R08.10
TM8016	ﾄﾝﾈﾙ点検車[ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型](無償貸付) (直伸･屈伸式)ﾄﾗｯｸ架装型 最大地上高9.9m	時間		1030	480	100	140	1810	16100	110	R08.10
TM801611	ﾄﾝﾈﾙ点検車[ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型] (直伸･屈伸式)ﾄﾗｯｸ架装型 最大地上高9.9m	時間		6490	480	100	140	1810	16100	110	R08.10
TM801621	ﾄﾝﾈﾙ点検車[ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型] (直伸･屈伸式)ﾄﾗｯｸ架装型 最大地上高9.9m	供用日		22300	480	100	140	1810	16100	110	R08.10
TM8113	橋梁点検車[ﾊﾞｹｯﾄ式](無償貸付) 積載荷重300kg	時間		5020	480	100	140	10500	93600	294	R08.10
TM811311	橋梁点検車[ﾊﾞｹｯﾄ式] 積載荷重300kg	時間		37800	480	100	140	10500	93600	294	R08.10
TM811321	橋梁点検車[ﾊﾞｹｯﾄ式] 積載荷重300kg	供用日		130000	480	100	140	10500	93600	294	R08.10
TM8062	散水車 4*2(無償貸付) ﾀﾝｸ容量5500～6500ﾘｯﾄﾙ 耐塩式	時間		471	550	100	170	914	6060	177	R08.10
TM806211	散水車 4*2 ﾀﾝｸ容量5500～6500ﾘｯﾄﾙ 耐塩式	時間		2790	550	100	170	914	6060	177	R08.10
TM806221	散水車 4*2 ﾀﾝｸ容量5500～6500ﾘｯﾄﾙ 耐塩式	供用日		9030	550	100	170	914	6060	177	R08.10
TM8003	排水管清掃車[水循環式] 4*2(無償貸付) 洗浄ﾀﾝｸ容量3.9m3 汚泥ﾎｯﾊﾟ容量4.7m3	時間		1910	580	100	120	4370	46300	234	R08.10
TM800311	排水管清掃車[水循環式] 4*2 洗浄ﾀﾝｸ容量3.9m3 汚泥ﾎｯﾊﾟ容量4.7m3	時間		13900	580	100	120	4370	46300	234	R08.10
TM800321	排水管清掃車[水循環式] 4*2 洗浄ﾀﾝｸ容量3.9m3 汚泥ﾎｯﾊﾟ容量4.7m3	供用日		67400	580	100	120	4370	46300	234	R08.10
TM8073	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ 4*4G(無償貸付) 小型 ｻｰﾁﾗｲﾄ付を含む	時間		281	610	180	250	586	2490	108	R08.10
TM807311	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ 4*4G 小型 ｻｰﾁﾗｲﾄ付を含む	時間		1610	610	180	250	586	2490	108	R08.10
TM807321	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ 4*4G 小型 ｻｰﾁﾗｲﾄ付を含む	供用日		3930	610	180	250	586	2490	108	R08.10
TM8072	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ 4*4G(無償貸付) 普通 標識装置付	時間		458	610	180	250	955	4060	133	R08.10
TM807211	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ 4*4G 普通 標識装置付	時間		2620	610	180	250	955	4060	133	R08.10
TM807221	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ 4*4G 普通 標識装置付	供用日		6390	610	180	250	955	4060	133	R08.10
TM8076	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ 4*4G(無償貸付) 小型 ｻｰﾁﾗｲﾄ付を含む 標識装置付	時間		404	610	180	250	842	3580	107	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM807611	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ 4*4G 小型 ｻｰﾁﾗｲﾄ付を含む 標識装置付	時間		2310	610	180	250	842	3580	107	R08.10
TM807621	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ 4*4G 小型 ｻｰﾁﾗｲﾄ付を含む 標識装置付	供用日		5640	610	180	250	842	3580	107	R08.10
TM8101	路面清掃車[真空式･ﾘﾔﾘﾌﾄ式](無償貸付) ﾎｯﾊﾟ容量5.5～6.5m3	時間		1900	570	90	160	4390	29100	261	R08.10
TM810111	路面清掃車[真空式･ﾘﾔﾘﾌﾄ式] ﾎｯﾊﾟ容量5.5～6.5m3	時間		12600	570	90	160	4390	29100	261	R08.10
TM810121	路面清掃車[真空式･ﾘﾔﾘﾌﾄ式] ﾎｯﾊﾟ容量5.5～6.5m3	供用日		44800	570	90	160	4390	29100	261	R08.10
TM8089	路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ式･四輪式](無償貸付) ﾎｯﾊﾟ容量2.5m3	時間		1960	570	90	160	4530	30000	207	R08.10
TM808911	路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ式･四輪式] ﾎｯﾊﾟ容量2.5m3	時間		13000	570	90	160	4530	30000	207	R08.10
TM808921	路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ式･四輪式] ﾎｯﾊﾟ容量2.5m3	供用日		46200	570	90	160	4530	30000	207	R08.10
TM8064	散水車 4*4(無償貸付) ﾀﾝｸ容量5500～6500ﾘｯﾄﾙ ﾌﾟﾗｳ懸架機構付き	時間		2770	550	100	170	5380	35700	265	R08.10
TM806411	散水車 4*4 ﾀﾝｸ容量5500～6500ﾘｯﾄﾙ ﾌﾟﾗｳ懸架機構付き	時間		16400	550	100	170	5380	35700	265	R08.10
TM806421	散水車 4*4 ﾀﾝｸ容量5500～6500ﾘｯﾄﾙ ﾌﾟﾗｳ懸架機構付き	供用日		53100	550	100	170	5380	35700	265	R08.10
TM8177	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ車(無償貸付) 超軽量水中ﾎﾟﾝﾌﾟ30m3/min (揚程10m)4P	時間		2520	700	160	180	3390	32000	159	R08.10
TM817711	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ車 超軽量水中ﾎﾟﾝﾌﾟ30m3/min (揚程10m)4P	時間		11600	700	160	180	3390	32000	159	R08.10
TM817721	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ車 超軽量水中ﾎﾟﾝﾌﾟ30m3/min (揚程10m)4P	供用日		45100	700	160	180	3390	32000	159	R08.10
TM8178	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ車(無償貸付) 超軽量水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 60m3/min (揚程20m)12P	時間		5890	700	160	180	7950	74900	266	R08.10
TM817811	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ車 超軽量水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 60m3/min (揚程20m)12P	時間		27200	700	160	180	7950	74900	266	R08.10
TM817821	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ車 超軽量水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 60m3/min (揚程20m)12P	供用日		106000	700	160	180	7950	74900	266	R08.10
TM8180	照明車[屈折ﾌﾞｰﾑ式](無償貸付) 2kW*6灯	時間		2170	700	160	180	2920	27500	110	R08.10
TM818011	照明車[屈折ﾌﾞｰﾑ式] 2kW*6灯	時間		9980	700	160	180	2920	27500	110	R08.10
TM818021	照明車[屈折ﾌﾞｰﾑ式] 2kW*6灯	供用日		38900	700	160	180	2920	27500	110	R08.10
TM8080	工事標識車[LED標示型](無償貸付) 4*2 昇降式照明装置付	時間		930	700	160	180	1720	16300	101	R08.10
TM808011	工事標識車[LED標示型] 4*2 昇降式照明装置付	時間		5900	700	160	180	1720	16300	101	R08.10
TM808021	工事標識車[LED標示型] 4*2 昇降式照明装置付	供用日		23000	700	160	180	1720	16300	101	R08.10
TM8081	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ 4*4D(無償貸付) 小型 ｻｰﾁﾗｲﾄ付を含む	時間		234	610	180	250	488	2080	127	R08.10
TM808111	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ 4*4D 小型 ｻｰﾁﾗｲﾄ付を含む	時間		1340	610	180	250	488	2080	127	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM808121	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ 4*4D 小型 ｻｰﾁﾗｲﾄ付を含む	供用日		3270	610	180	250	488	2080	127	R08.10
TM8082	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ 4*4D(無償貸付) 小型 ｻｰﾁﾗｲﾄ付を含む 標識装置付	時間		395	610	180	250	822	3490	127	R08.10
TM808211	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ 4*4D 小型 ｻｰﾁﾗｲﾄ付を含む 標識装置付	時間		2260	610	180	250	822	3490	127	R08.10
TM808221	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ 4*4D 小型 ｻｰﾁﾗｲﾄ付を含む 標識装置付	供用日		5500	610	180	250	822	3490	127	R08.10
TM8059	散水車 4*2(無償貸付) ﾀﾝｸ容量5500～6500ﾘｯﾄﾙ	時間		621	550	100	170	1210	8000	132	R08.10
TM805911	散水車 4*2 ﾀﾝｸ容量5500～6500ﾘｯﾄﾙ	時間		3690	550	100	170	1210	8000	132	R08.10
TM805921	散水車 4*2 ﾀﾝｸ容量5500～6500ﾘｯﾄﾙ	供用日		11900	550	100	170	1210	8000	132	R08.10
TM8006	側溝清掃車[ﾛｰﾀﾘﾌﾞﾛｱ式](無償貸付) ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3	時間		1080	580	100	120	2480	26200	180	R08.10
TM800611	側溝清掃車[ﾛｰﾀﾘﾌﾞﾛｱ式] ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3	時間		7890	580	100	120	2480	26200	180	R08.10
TM800621	側溝清掃車[ﾛｰﾀﾘﾌﾞﾛｱ式] ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3	供用日		38200	580	100	120	2480	26200	180	R08.10
TM8078	標識車(無償貸付) ﾀﾞﾝﾌﾟ式2.9t吊ｸﾚｰﾝ付	時間		405	810	140	190	1020	9380	161	R08.10
TM807811	標識車 ﾀﾞﾝﾌﾟ式2.9t吊ｸﾚｰﾝ付	時間		3220	810	140	190	1020	9380	161	R08.10
TM807821	標識車 ﾀﾞﾝﾌﾟ式2.9t吊ｸﾚｰﾝ付	供用日		13700	810	140	190	1020	9380	161	R08.10
TM8198	水面清掃船(無償貸付) 自航式双胴型 9.4*3.5m	時間		365	880	110	185	3630	30900	37	R08.10
TM819811	水面清掃船 自航式双胴型 9.4*3.5m	時間		10100	880	110	185	3630	30900	37	R08.10
TM819821	水面清掃船 自航式双胴型 9.4*3.5m	供用日		48100	880	110	185	3630	30900	37	R08.10
TM8211	ｶﾞﾀ土除去装置(無償貸付) 作業船 軽合金製単胴型 総ﾄﾝ数4.9t	時間		267	880	110	185	2660	22600	118	R08.10
TM821111	ｶﾞﾀ土除去装置 作業船 軽合金製単胴型 総ﾄﾝ数4.9t	時間		7420	880	110	185	2660	22600	118	R08.10
TM821121	ｶﾞﾀ土除去装置 作業船 軽合金製単胴型 総ﾄﾝ数4.9t	供用日		35300	880	110	185	2660	22600	118	R08.10
TM8212	ｶﾞﾀ土除去装置(無償貸付) 作業船 耐食ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製 総ﾄﾝ数7.9t	時間		573	880	110	185	5700	48500	236	R08.10
TM821211	ｶﾞﾀ土除去装置 作業船 耐食ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製 総ﾄﾝ数7.9t	時間		15900	880	110	185	5700	48500	236	R08.10
TM821221	ｶﾞﾀ土除去装置 作業船 耐食ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製 総ﾄﾝ数7.9t	供用日		75600	880	110	185	5700	48500	236	R08.10
TM8213	ｶﾞﾀ土除去装置(無償貸付) 作業船 耐食ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製 総ﾄﾝ数5.4t	時間		648	880	110	185	6450	54900	177	R08.10
TM821311	ｶﾞﾀ土除去装置 作業船 耐食ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製 総ﾄﾝ数5.4t	時間		18000	880	110	185	6450	54900	177	R08.10
TM821321	ｶﾞﾀ土除去装置 作業船 耐食ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製 総ﾄﾝ数5.4t	供用日		86500	880	110	185	6450	54900	177	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM8141	簡易遠隔操縦装置(無償貸付) ﾊﾞｯｸﾎｳ用 HMD･ｶﾒﾗ付	日		2020	0	90	150	8480	11400	3.3	R08.10
TM814111	簡易遠隔操縦装置 ﾊﾞｯｸﾎｳ用 HMD･ｶﾒﾗ付	日		27400	0	90	150	8480	11400	3.3	R08.10
TM814121	簡易遠隔操縦装置 ﾊﾞｯｸﾎｳ用 HMD･ｶﾒﾗ付	供用日		16500	0	90	150	8480	11400	3.3	R08.10
TM8102	路面清掃車[真空還流式･ﾘﾔﾘﾌﾄ式](無償貸付) ﾎｯﾊﾟ容量6.1m3級	時間		1990	570	90	160	4620	30700	264	R08.10
TM810211	路面清掃車[真空還流式･ﾘﾔﾘﾌﾄ式] ﾎｯﾊﾟ容量6.1m3級	時間		13200	570	90	160	4620	30700	264	R08.10
TM810221	路面清掃車[真空還流式･ﾘﾔﾘﾌﾄ式] ﾎｯﾊﾟ容量6.1m3級	供用日		47200	570	90	160	4620	30700	264	R08.10
TM6591	スパッド台船(油圧式) 鋼800t～1000t積 昇降能力220～240t	供用日		481000	0	0	90	0	481000	0	R08.10
TM6598	船外機船[FRP製] 11kW 5.5m	日		1780	0	120	200	672	666	11	R08.10
TM659821	船外機船[FRP製] 11kW 5.5m	供用日		1070	0	120	200	672	666	11	R08.10
TM6600	調査台船(磁気探査用)[FRP製]	供用日		44600	0	0	70	0	44600	0	R08.10
TM6425	捨石均し船 機械式 736kW	時間		319000	600	100	165	122000	714000	736	R08.10
TM642521	捨石均し船 機械式 736kW	供用日		1160000	600	100	165	122000	714000	736	R08.10
TM1035	大型トレーラ 最大積載質量 60ｔ積級	時間		15400	620	100	190	4110	36800	393	R08.10
TM103521	大型トレーラ 最大積載質量 60ｔ積級	供用日		50100	620	100	190	4110	36800	393	R08.10
TM1036	大型トレーラ 最大積載質量 70ｔ積級	時間		16300	620	100	190	4370	39100	393	R08.10
TM103621	大型トレーラ 最大積載質量 70ｔ積級	供用日		53300	620	100	190	4370	39100	393	R08.10
TM0717	水中バックホウ 97PS型 質量21.3t 71kW	時間		65600	500	100	220	38100	62600	71	R08.10
TM071721	水中バックホウ 97PS型 質量21.3t 71kW	供用日		149000	500	100	220	38100	62600	71	R08.10
TM9225	ペーパードレーン施工機 打込長20m以下 質量23.9t 81kW	時間		20100	550	80	140	7150	50700	81	R08.10
TM922521	ペーパードレーン施工機 打込長20m以下 質量23.9t 81kW	供用日		78900	550	80	140	7150	50700	81	R08.10
TM9226	ペーパードレーン施工機 打込長30m以下 質量28.3t 96kW	時間		22400	550	80	140	7990	56600	96	R08.10
TM922621	ペーパードレーン施工機 打込長30m以下 質量28.3t 96kW	供用日		88000	550	80	140	7990	56600	96	R08.10
TM9227	ペーパードレーン施工機 打込長40m以下 質量40.5t 147kW	時間		29100	550	80	140	10400	73600	147	R08.10
TM922721	ペーパードレーン施工機 打込長40m以下 質量40.5t 147kW	供用日		115000	550	80	140	10400	73600	147	R08.10
TM9228	施工管理計 (ﾍﾟｰﾊﾟｰﾄﾞﾚｰﾝ用)	日		20900	0	70	140	7480	6730	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM922821	施工管理計 (ﾍﾟｰﾊﾟｰﾄﾞﾚｰﾝ用)	供用日		10500	0	70	140	7480	6730	0	R08.10
TM9235	ペーパードレーン(液状化対策)施工機 打込長15m以下 質量36.0t 88kW	時間		20200	550	80	150	6600	50000	88	R08.10
TM923521	ペーパードレーン(液状化対策)施工機 打込長15m以下 質量36.0t 88kW	供用日		74200	550	80	150	6600	50000	88	R08.10
TM9236	ペーパードレーン(液状化対策)施工機 打込長20m以下 質量57.1t 125kW	時間		27400	550	80	150	8940	67700	125	R08.10
TM923621	ペーパードレーン(液状化対策)施工機 打込長20m以下 質量57.1t 125kW	供用日		101000	550	80	150	8940	67700	125	R08.10
TM9237	ペーパードレーン(液状化対策)施工機 打込長25m以下 質量64.4t 132kW	時間		30200	550	80	150	9870	74700	132	R08.10
TM923721	ペーパードレーン(液状化対策)施工機 打込長25m以下 質量64.4t 132kW	供用日		111000	550	80	150	9870	74700	132	R08.10
TM9238	施工管理計 (ﾍﾟｰﾊﾟｰﾄﾞﾚｰﾝ<液状化対策>用)	日		14700	0	80	160	5750	4500	0	R08.10
TM923821	施工管理計 (ﾍﾟｰﾊﾟｰﾄﾞﾚｰﾝ<液状化対策>用)	供用日		7370	0	80	160	5750	4500	0	R08.10
TM9245	グラベルドレーン施工機 打込長20m以下 質量98.5t 114kW	時間		39300	610	110	160	14400	94600	114	R08.10
TM924521	グラベルドレーン施工機 打込長20m以下 質量98.5t 114kW	供用日		150000	610	110	160	14400	94600	114	R08.10
TM9246	グラベルドレーン施工機 打込長25m以下 質量107.8t 114kW	時間		44400	610	110	160	16300	107000	114	R08.10
TM924621	グラベルドレーン施工機 打込長25m以下 質量107.8t 114kW	供用日		169000	610	110	160	16300	107000	114	R08.10
TM9247	施工管理計 (ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾄﾞﾚｰﾝ用)	日		16600	0	110	160	6220	7100	0	R08.10
TM924721	施工管理計 (ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾄﾞﾚｰﾝ用)	供用日		11400	0	110	160	6220	7100	0	R08.10
TM9251	グラベルドレーン施工機(締固め式) 打込長20m以下 質量102.6t 114kW	時間		52500	610	110	160	19300	126000	114	R08.10
TM925121	グラベルドレーン施工機(締固め式) 打込長20m以下 質量102.6t 114kW	供用日		200000	610	110	160	19300	126000	114	R08.10
TM9252	グラベルドレーン施工機(締固め式) 打込長25m以下 質量118.3t 136kW	時間		57600	610	110	160	21200	139000	136	R08.10
TM925221	グラベルドレーン施工機(締固め式) 打込長25m以下 質量118.3t 136kW	供用日		219000	610	110	160	21200	139000	136	R08.10
TM9253	施工管理計 (ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾄﾞﾚｰﾝ<締固め式>用)	日		38900	0	110	160	14600	16700	0	R08.10
TM925321	施工管理計 (ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾄﾞﾚｰﾝ<締固め式>用)	供用日		26800	0	110	160	14600	16700	0	R08.10
TM9261	鋼管用大型ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ[電動式・低周波型] 起振力1049KN 質量10.1t 150kW	時間		16500	470	80	110	6520	42600	150	R08.10
TM926121	鋼管用大型ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ[電動式・低周波型] 起振力1049KN 質量10.1t 150kW	供用日		70500	470	80	110	6520	42600	150	R08.10
TM9262	鋼管用大型ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ[電動式・低周波型] 起振力1431KN 質量13.5t 200kW	時間		22300	470	80	110	8830	57600	200	R08.10
TM926221	鋼管用大型ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ[電動式・低周波型] 起振力1431KN 質量13.5t 200kW	供用日		95400	470	80	110	8830	57600	200	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM9263	鋼管用大型ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ[電動式･低周波型] 起振力1823KN 質量16.7t 240kW	時間		24300	470	80	110	9600	62600	240	R08.10
TM926321	鋼管用大型ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ[電動式･低周波型] 起振力1823KN 質量16.7t 240kW	供用日		104000	470	80	110	9600	62600	240	R08.10
TM9271	バイブロ用鋼管チャック[寸法可変式] 60､90kW φ500～1200 2.6t	時間		6900	470	80	105	2730	18600	0	R08.10
TM927121	バイブロ用鋼管チャック[寸法可変式] 60､90kW φ500～1200 2.6t	供用日		30900	470	80	105	2730	18600	0	R08.10
TM9272	バイブロ用鋼管チャック[寸法可変式] 120kW φ500～1200 3.9t	時間		8020	470	80	105	3170	21700	0	R08.10
TM927221	バイブロ用鋼管チャック[寸法可変式] 120kW φ500～1200 3.9t	供用日		35900	470	80	105	3170	21700	0	R08.10
TM9273	バイブロ用鋼管チャック[寸法可変式] 150kW φ600～1500 4.5t	時間		8990	470	80	105	3560	24300	0	R08.10
TM927321	バイブロ用鋼管チャック[寸法可変式] 150kW φ600～1500 4.5t	供用日		40200	470	80	105	3560	24300	0	R08.10
TM9274	バイブロ用鋼管チャック[寸法可変式] 200kW φ700～1700 6.5t	時間		10900	470	80	105	4320	29600	0	R08.10
TM927421	バイブロ用鋼管チャック[寸法可変式] 200kW φ700～1700 6.5t	供用日		48900	470	80	105	4320	29600	0	R08.10
TM9275	バイブロ用鋼管チャック[寸法可変式] 240kW φ1000～2000 10.2t	時間		12200	470	80	105	4830	33000	0	R08.10
TM927521	バイブロ用鋼管チャック[寸法可変式] 240kW φ1000～2000 10.2t	供用日		54600	470	80	105	4830	33000	0	R08.10
TM9281	事前混合処理設備[B500型] 標準ﾀｲﾌﾟ	時間		45700	620	110	160	26800	73500	0	R08.10
TM928121	事前混合処理設備[B500型] 標準ﾀｲﾌﾟ	供用日		177000	620	110	160	26800	73500	0	R08.10
TM9282	事前混合処理設備[B500型] 中継ｺﾝﾍﾞﾔ追加型	時間		48000	620	110	160	28100	77100	0	R08.10
TM928221	事前混合処理設備[B500型] 中継ｺﾝﾍﾞﾔ追加型	供用日		186000	620	110	160	28100	77100	0	R08.10
TM9283	事前混合処理設備[B900型] 標準ﾀｲﾌﾟ	時間		89700	620	110	160	52500	144000	0	R08.10
TM928321	事前混合処理設備[B900型] 標準ﾀｲﾌﾟ	供用日		347000	620	110	160	52500	144000	0	R08.10
TM9284	事前混合処理設備[B900型] 中継ｺﾝﾍﾞﾔ追加型	時間		98600	620	110	160	57700	158000	0	R08.10
TM928421	事前混合処理設備[B900型] 中継ｺﾝﾍﾞﾔ追加型	供用日		382000	620	110	160	57700	158000	0	R08.10
TM9291	二軸同軸式ｱｰｽｵｰｶﾞ機(先行掘削 海上) ﾓｰﾀ出力180kW	時間		21300	560	90	140	6940	57500	180	R08.10
TM929121	二軸同軸式ｱｰｽｵｰｶﾞ機(先行掘削 海上) ﾓｰﾀ出力180kW	供用日		85200	560	90	140	6940	57500	180	R08.10
TM9292	二軸同軸式ｱｰｽｵｰｶﾞ機(先行掘削 海上) ﾓｰﾀ出力200kW	時間		24300	560	90	140	7910	65600	200	R08.10
TM929221	二軸同軸式ｱｰｽｵｰｶﾞ機(先行掘削 海上) ﾓｰﾀ出力200kW	供用日		97200	560	90	140	7910	65600	200	R08.10
TM9293	二軸同軸式ｱｰｽｵｰｶﾞ機(先行掘削 海上) ﾓｰﾀ出力290kW	時間		28100	560	90	140	9160	75900	290	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM929321	二軸同軸式ｱｰｽｵｰｶﾞ機(先行掘削 海上) ﾓｰﾀ出力290kW	供用日		113000	560	90	140	9160	75900	290	R08.10
TM4241	工事用水中ポンプ 口径400mm 揚程10m 1.03ｔ	日		7120	0	100	140	3940	2270	45	R08.10
TM424121	工事用水中ポンプ 口径400mm 揚程10m 1.03ｔ	供用日		5090	0	100	140	3940	2270	45	R08.10
TM9371	吊金具[起重機船用] ｹｰｿﾝ重量1000ｔ用 (吊ﾜｲﾔｰ等含)	供用日	1函当り	29600	0	0	110	0	29600	0	R08.10
TM9372	吊金具[起重機船用] ｹｰｿﾝ重量1600ｔ用 (吊ﾜｲﾔｰ等含)	供用日	1函当り	39100	0	0	110	0	39100	0	R08.10
TM9373	吊金具[起重機船用] ｹｰｿﾝ重量2000ｔ用 (吊ﾜｲﾔｰ等含)	供用日	1函当り	46100	0	0	110	0	46100	0	R08.10
TM9374	吊金具[起重機船用] ｹｰｿﾝ重量2700ｔ用 (吊ﾜｲﾔｰ等含)	供用日	1函当り	58000	0	0	110	0	58000	0	R08.10
TM9375	吊金具[起重機船用] ｹｰｿﾝ重量3100ｔ用 (吊ﾜｲﾔｰ等含)	供用日	1函当り	65200	0	0	110	0	65200	0	R08.10
TM9381	吊ワイヤーロープ[起重機船用] φ80mm(ｿｹｯﾄ等含)	供用日	1点当り	3630	0	0	0	0	3630	0	R08.10
TM9382	吊ワイヤーロープ[起重機船用] φ90mm(ｿｹｯﾄ等含)	供用日	1点当り	3720	0	0	0	0	3720	0	R08.10
TM9383	吊ワイヤーロープ[起重機船用] φ100mm(ｿｹｯﾄ等含)	供用日	1点当り	6680	0	0	0	0	6680	0	R08.10
TM9384	吊ワイヤーロープ[起重機船用] φ120mm(ｿｹｯﾄ等含)	供用日	1点当り	8550	0	0	0	0	8550	0	R08.10
TM9391	平衡滑車[起重機船用] 100t型(50t超175t以下)	供用日	1基当り	1230	0	0	130	0	1230	0	R08.10
TM9392	平衡滑車[起重機船用] 250t型(175t超375t以下)	供用日	1基当り	2270	0	0	130	0	2270	0	R08.10
TM5627	コンクリートバケット[鋼製] 1.5m3 質量4.2t	日		2370	0	50	100	1220	575	0	R08.10
TM562721	コンクリートバケット[鋼製] 1.5m3 質量4.2t	供用日		1190	0	50	100	1220	575	0	R08.10
TM5628	コンクリートバケット[鋼製] 3.0m3 質量8.1t	日		3930	0	50	100	2030	954	0	R08.10
TM562821	コンクリートバケット[鋼製] 3.0m3 質量8.1t	供用日		1970	0	50	100	2030	954	0	R08.10
TM5629	コンクリートバケット[鋼製] 5.0m3 質量13.4t	日		5730	0	50	100	2950	1390	0	R08.10
TM562921	コンクリートバケット[鋼製] 5.0m3 質量13.4t	供用日		2860	0	50	100	2950	1390	0	R08.10
TM6087	鋼製櫓 7m 8.4t	供用日		12800	0	0	120	0	12800	0	R08.10
TM6088	鋼製櫓 10m 14.6t	供用日		19600	0	0	120	0	19600	0	R08.10
TM6089	鋼製櫓 12m 16.5t	供用日		21500	0	0	120	0	21500	0	R08.10
TM6090	鋼製櫓 15m 18.4t	供用日		23400	0	0	120	0	23400	0	R08.10
TM6091	鋼製櫓 20m 23.0t	供用日		27700	0	0	120	0	27700	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TM6092	鋼製櫓 25m 26.7t	供用日		31000	0	0	120	0	31000	0	R08.10
TM6093	鋼製櫓 30m 29.0t	供用日		33100	0	0	120	0	33100	0	R08.10
TM6094	鋼製櫓 35m 31.4t	供用日		35200	0	0	120	0	35200	0	R08.10
TM6715	ケーシングパイプ(場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ用) 400φ×1m 架台一式含む	供用日		783	0	0	140	0	783	0	R08.10
TM6097	単管足場(海上) 使用水深1m未満	供用日		61000	0	0	0	0	61000	0	R08.10
TM6098	単管足場(海上) 使用水深1～3m未満	供用日		76000	0	0	0	0	76000	0	R08.10
TM6827	GNSS測位装置 DGNSS	供用日		15600	0	0	20	0	15600	0	R08.10
TM6826	GNSS測位装置 RTKGNSS(特定省電力方式)	供用日		53800	0	0	100	0	53800	0	R08.10
TM6895	磁気探査用機器 磁気傾度計用探査ｺｲﾙ	供用日		9160	0	0	30	0	9160	0	R08.10
TM6896	磁気探査用機器 増幅器 記録器	供用日		5460	0	0	15	0	5460	0	R08.10
TM6891	流向・流速計 流向・流速計(海中係留型)	供用日		3550	0	0	190	0	3550	0	R08.10
TMY50100011	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型:2次基準] 通称 3t級	時間	(運転)	1860	460	100	160	536	3810	29	R08.10
TMY50100012	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型:2次基準] 通称 3t級	供用日	(供用)	5360	460	100	160	536	3810	29	R08.10
TMY50100041	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型:2次基準] 通称 11t級	時間	(運転)	5290	460	100	160	1520	10800	78	R08.10
TMY50100042	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型:2次基準] 通称 11t級	供用日	(供用)	15200	460	100	160	1520	10800	78	R08.10
TMY50100051	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型:2次基準] 通称 15t級	時間	(運転)	6720	460	100	160	1940	13800	100	R08.10
TMY50100052	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型:2次基準] 通称 15t級	供用日	(供用)	19400	460	100	160	1940	13800	100	R08.10
TMY50100071	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型:2次基準] 通称 21t級	時間	(運転)	8600	760	130	200	2890	21700	152	R08.10
TMY50100072	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型:2次基準] 通称 21t級	供用日	(供用)	32600	760	130	200	2890	21700	152	R08.10
TMY50100081	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型:2次基準] 通称 32t級	時間	(運転)	10300	760	130	200	3470	26100	208	R08.10
TMY50100082	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型:2次基準] 通称 32t級	供用日	(供用)	39300	760	130	200	3470	26100	208	R08.10
TMY70100011	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型:3次基準] 通称 3t級	時間	(運転)	2190	460	100	160	630	4490	32	R08.10
TMY70100012	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型:3次基準] 通称 3t級	供用日	(供用)	6300	460	100	160	630	4490	32	R08.10
TMY70100051	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型:3次基準] 通称 15t級	時間	(運転)	7910	460	100	160	2280	16200	125	R08.10
TMY70100052	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型:3次基準] 通称 15t級	供用日	(供用)	22800	460	100	160	2280	16200	125	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TMY70100071	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型:3次基準] 通称 21t級	時間	(運転)	10300	760	130	200	3450	25900	153	R08.10
TMY70100072	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型:3次基準] 通称 21t級	供用日	(供用)	39000	760	130	200	3450	25900	153	R08.10
TMY70100081	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型:3次基準] 通称 32t級	時間	(運転)	11800	760	130	200	3960	29700	245	R08.10
TMY70100082	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型:3次基準] 通称 32t級	供用日	(供用)	44700	760	130	200	3960	29700	245	R08.10
TMYA0100051	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 15t級	時間	(運転)	8450	460	100	160	2430	17300	111	R08.10
TMYA0100052	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 15t級	供用日	(供用)	24300	460	100	160	2430	17300	111	R08.10
TMYA0100081	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 32t級	時間	(運転)	12500	760	130	200	4190	31500	252	R08.10
TMYA0100082	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 32t級	供用日	(供用)	47400	760	130	200	4190	31500	252	R08.10
TMYE0100051	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 15t級	時間	(運転)	10200	460	100	160	2940	20900	111	R08.10
TMYE0100052	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 15t級	供用日	(供用)	29400	460	100	160	2940	20900	111	R08.10
TMYE0100071	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 21t級	時間	(運転)	12500	760	130	200	4190	31400	197	R08.10
TMYE0100072	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 21t級	供用日	(供用)	47300	760	130	200	4190	31400	197	R08.10
TMY50100151	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:2次基準] 通称 16t級	時間	(運転)	7870	460	100	160	2270	16100	102	R08.10
TMY50100152	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:2次基準] 通称 16t級	供用日	(供用)	22700	460	100	160	2270	16100	102	R08.10
TMY50100161	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:2次基準] 通称 20t級	時間	(運転)	6650	760	130	200	2230	16700	139	R08.10
TMY50100162	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:2次基準] 通称 20t級	供用日	(供用)	25200	760	130	200	2230	16700	139	R08.10
TMY70100151	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:3次基準] 通称 16t級	時間	(運転)	9270	460	100	160	2670	19000	125	R08.10
TMY70100152	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:3次基準] 通称 16t級	供用日	(供用)	26700	460	100	160	2670	19000	125	R08.10
TMY70100161	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:3次基準] 通称 20t級	時間	(運転)	7800	760	130	200	2620	19600	153	R08.10
TMY70100162	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型:3次基準] 通称 20t級	供用日	(供用)	29600	760	130	200	2620	19600	153	R08.10
TMYA0100151	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 16t級	時間	(運転)	9720	460	100	160	2800	19900	121	R08.10
TMYA0100152	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 16t級	供用日	(供用)	28000	460	100	160	2800	19900	121	R08.10
TMYA0100161	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 20t級	時間	(運転)	8150	760	130	200	2740	20500	143	R08.10
TMYA0100162	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)] 通称 20t級	供用日	(供用)	30900	760	130	200	2740	20500	143	R08.10
TMYE0100151	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 16t級	時間	(運転)	12500	460	100	160	3600	25600	127	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TMYE0100152	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 16t級	供用日	(供用)	36000	460	100	160	3600	25600	127	R08.10
TMYE0100161	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 20t級	時間	(運転)	10400	760	130	200	3480	26100	162	R08.10
TMYE0100162	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 20t級	供用日	(供用)	39400	760	130	200	3480	26100	162	R08.10
TMY60200051	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	日	(運転)	10900	0	90	160	3430	4210	25	R08.10
TMY60200052	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	供用日	(供用)	6140	0	90	160	3430	4210	25	R08.10
TMY80200051	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	日	(運転)	12100	0	90	160	3780	4650	25	R08.10
TMY80200052	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	供用日	(供用)	6780	0	90	160	3780	4650	25	R08.10
TMY50200211	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間	(運転)	1950	690	120	180	658	4960	41	R08.10
TMY50200212	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	(供用)	7480	690	120	180	658	4960	41	R08.10
TMY50200221	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	時間	(運転)	2650	690	120	180	893	6740	60	R08.10
TMY50200222	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	供用日	(供用)	10200	690	120	180	893	6740	60	R08.10
TMY50200251	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間	(運転)	4510	690	120	180	1520	11500	104	R08.10
TMY50200252	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日	(供用)	17300	690	120	180	1520	11500	104	R08.10
TMY50200281	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.4m3	時間	(運転)	6910	690	120	180	2330	17600	164	R08.10
TMY50200282	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.4m3	供用日	(供用)	26500	690	120	180	2330	17600	164	R08.10
TMY50200301	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9m3	時間	(運転)	10400	690	120	180	3510	26500	223	R08.10
TMY50200302	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9m3	供用日	(供用)	39900	690	120	180	3510	26500	223	R08.10
TMY70200211	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間	(運転)	2240	690	120	180	756	5710	41	R08.10
TMY70200212	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	(供用)	8600	690	120	180	756	5710	41	R08.10
TMY70200251	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間	(運転)	4990	690	120	180	1680	12700	104	R08.10
TMY70200252	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日	(供用)	19200	690	120	180	1680	12700	104	R08.10
TMY70200281	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.4m3	時間	(運転)	9060	690	120	180	3060	23100	164	R08.10
TMY70200282	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.4m3	供用日	(供用)	34800	690	120	180	3060	23100	164	R08.10
TMY70200301	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9m3	時間	(運転)	13200	690	120	180	4470	33700	223	R08.10
TMY70200302	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9m3	供用日	(供用)	50800	690	120	180	4470	33700	223	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TMYA0200251	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間	(運転)	5570	690	120	180	1880	14200	119	R08.10
TMYA0200252	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日	(供用)	21400	690	120	180	1880	14200	119	R08.10
TMYA0200281	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.4m3	時間	(運転)	9980	690	120	180	3370	25400	169	R08.10
TMYA0200282	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.4m3	供用日	(供用)	38300	690	120	180	3370	25400	169	R08.10
TMYA0200301	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9m3	時間	(運転)	14600	690	120	180	4940	37200	230	R08.10
TMYA0200302	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9m3	供用日	(供用)	56100	690	120	180	4940	37200	230	R08.10
TMYE0200251	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間	(運転)	5790	690	120	180	1950	14800	121	R08.10
TMYE0200252	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日	(供用)	22200	690	120	180	1950	14800	121	R08.10
TMYE0200281	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	時間	(運転)	10700	690	120	180	3620	27300	203	R08.10
TMYE0200282	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	供用日	(供用)	41100	690	120	180	3620	27300	203	R08.10
TMYE0200301	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9m3	時間	(運転)	16500	690	120	180	5580	42100	270	R08.10
TMYE0200302	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9m3	供用日	(供用)	63500	690	120	180	5580	42100	270	R08.10
TMY50210211	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 1.7t吊	時間	(運転)	2090	690	120	180	705	5320	41	R08.10
TMY50210212	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 1.7t吊	供用日	(供用)	8020	690	120	180	705	5320	41	R08.10
TMY50210221	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 2.9t吊	時間	(運転)	2880	690	120	180	973	7340	60	R08.10
TMY50210222	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 2.9t吊	供用日	(供用)	11100	690	120	180	973	7340	60	R08.10
TMY50210231	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 2.9t吊	時間	(運転)	3330	690	120	180	1120	8480	64	R08.10
TMY50210232	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 2.9t吊	供用日	(供用)	12800	690	120	180	1120	8480	64	R08.10
TMY50210241	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 2.9t吊	時間	(運転)	4800	690	120	180	1620	12200	104	R08.10
TMY50210242	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 2.9t吊	供用日	(供用)	18400	690	120	180	1620	12200	104	R08.10
TMY70210241	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 2.9t吊	時間	(運転)	5440	690	120	180	1840	13900	104	R08.10
TMY70210242	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 2.9t吊	供用日	(供用)	20900	690	120	180	1840	13900	104	R08.10
TMYA0210231	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対:2011] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 2.9t吊	時間	(運転)	3620	690	120	180	1220	9210	75	R08.10
TMYA0210232	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対:2011] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 2.9t吊	供用日	(供用)	13900	690	120	180	1220	9210	75	R08.10
TMYA0210241	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対:2011] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 2.9t吊	時間	(運転)	5700	690	120	180	1920	14500	119	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TMYA0210242	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対:2011] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 2.9t吊	供用日	(供用)	21900	690	120	180	1920	14500	119	R08.10
TMYE0210231	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対:2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 2.9t吊	時間	(運転)	4420	690	120	180	1490	11200	76	R08.10
TMYE0210232	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対:2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 2.9t吊	供用日	(供用)	16900	690	120	180	1490	11200	76	R08.10
TMYE0210241	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対:2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 2.9t吊	時間	(運転)	6300	690	120	180	2130	16100	121	R08.10
TMYE0210242	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対:2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 2.9t吊	供用日	(供用)	24200	690	120	180	2130	16100	121	R08.10
TMY60200211	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間	(運転)	1960	690	120	180	662	5000	41	R08.10
TMY60200212	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	(供用)	7530	690	120	180	662	5000	41	R08.10
TMY60200241	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間	(運転)	4580	690	120	180	1540	11700	104	R08.10
TMY60200242	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日	(供用)	17600	690	120	180	1540	11700	104	R08.10
TMY80200221	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	時間	(運転)	3200	690	120	180	1080	8150	65	R08.10
TMY80200222	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	供用日	(供用)	12300	690	120	180	1080	8150	65	R08.10
TMY80200241	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間	(運転)	5220	690	120	180	1760	13300	104	R08.10
TMY80200242	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日	(供用)	20000	690	120	180	1760	13300	104	R08.10
TMYB0200241	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間	(運転)	6020	690	120	180	2030	15300	118	R08.10
TMYB0200242	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日	(供用)	23100	690	120	180	2030	15300	118	R08.10
TMYG0200241	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間	(運転)	6620	690	120	180	2240	16900	113	R08.10
TMYG0200242	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日	(供用)	25400	690	120	180	2240	16900	113	R08.10
TMY50202112	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3 最大作業半径15～19m	供用日	(供用)	20100	690	120	180	1770	13400	103	R08.10
TMY70202112	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型・排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3 最大作業半径15～19m	供用日	(供用)	21600	690	120	180	1900	14300	103	R08.10
TMYG0202102	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ・超低・排対:2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.3m3 最大作業半径18m	供用日	(供用)	27000	690	120	180	2380	17900	122	R08.10
TMYG0203122	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ・超低・排対:2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 最大作業半径16m	供用日	(供用)	26800	690	120	180	2350	17800	122	R08.10
TMY10200711	ﾄﾗｸﾞﾗｲﾝ及ｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ﾛｰﾌﾟ式・ｸﾛｰﾗ型] ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.6m3	時間	(運転)	7120	630	100	150	2170	20700	109	R08.10
TMY10200712	ﾄﾗｸﾞﾗｲﾝ及ｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ﾛｰﾌﾟ式・ｸﾛｰﾗ型] ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.6m3	供用日	(供用)	29900	630	100	150	2170	20700	109	R08.10
TMY10200731	ﾄﾗｸﾞﾗｲﾝ及ｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ﾛｰﾌﾟ式・ｸﾛｰﾗ型] ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)1.0m3	時間	(運転)	8970	630	100	150	2740	26100	113	R08.10
TMY10200732	ﾄﾗｸﾞﾗｲﾝ及ｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ﾛｰﾌﾟ式・ｸﾛｰﾗ型] ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)1.0m3	供用日	(供用)	37700	630	100	150	2740	26100	113	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TMY05271	ｸﾛｰﾗﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通型] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.8～1.9m3	時間	(運転)	7160	420	90	130	2560	14900	112	R08.10
TMY05272	ｸﾛｰﾗﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通型] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.8～1.9m3	供用日	(供用)	23100	420	90	130	2560	14900	112	R08.10
TMY50201261	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通･排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.4m3	時間	(運転)	3000	510	110	170	1040	5910	63	R08.10
TMY50201262	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通･排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.4m3	供用日	(供用)	9010	510	110	170	1040	5910	63	R08.10
TMY50201281	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通･排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9～2.2m3	時間	(運転)	5880	510	110	170	2030	11600	91	R08.10
TMY50201282	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通･排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9～2.2m3	供用日	(供用)	17600	510	110	170	2030	11600	91	R08.10
TMY50201321	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通･排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.2～3.4m3	時間	(運転)	7990	620	130	190	2930	16500	156	R08.10
TMY50201322	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通･排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.2～3.4m3	供用日	(供用)	26000	620	130	190	2930	16500	156	R08.10
TMY70201261	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通･排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.4m3	時間	(運転)	3840	510	110	170	1330	7550	63	R08.10
TMY70201262	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通･排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.4m3	供用日	(供用)	11500	510	110	170	1330	7550	63	R08.10
TMY70201281	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通･排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9～2.2m3	時間	(運転)	6620	510	110	170	2290	13000	91	R08.10
TMY70201282	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通･排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9～2.2m3	供用日	(供用)	19900	510	110	170	2290	13000	91	R08.10
TMY70201321	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通･排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.2～3.4m3	時間	(運転)	8980	620	130	190	3300	18500	156	R08.10
TMY70201322	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通･排対型:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.2～3.4m3	供用日	(供用)	29200	620	130	190	3300	18500	156	R08.10
TMYA0201321	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通･排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.2～3.4m3	時間	(運転)	9670	620	130	190	3550	20000	161	R08.10
TMYA0201322	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通･排:2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.2～3.4m3	供用日	(供用)	31500	620	130	190	3550	20000	161	R08.10
TMYE0201261	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通･排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.4m3	時間	(運転)	5180	510	110	170	1790	10200	73	R08.10
TMYE0201262	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通･排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.4m3	供用日	(供用)	15500	510	110	170	1790	10200	73	R08.10
TMYE0201281	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通･排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9～2.3m3	時間	(運転)	8920	510	110	170	3080	17500	111	R08.10
TMYE0201282	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通･排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9～2.3m3	供用日	(供用)	26800	510	110	170	3080	17500	111	R08.10
TMYE0201321	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通･排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.2～3.4m3	時間	(運転)	12400	620	130	190	4560	25600	144	R08.10
TMYE0201322	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通･排:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量3.2～3.4m3	供用日	(供用)	40400	620	130	190	4560	25600	144	R08.10
TMY08331	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級	時間	(運転)	5550	810	140	190	1750	16100	246	R08.10
TMY08332	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級	供用日	(供用)	23600	810	140	190	1750	16100	246	R08.10
TMY09151	ﾄﾗｯｸ[普通型] 通称 2t積級	時間	(運転)	1110	700	160	180	325	3070	98	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TMY09152	ﾄﾗｯｸ[普通型] 通称 2t積級	供用日	(供用)	4330	700	160	180	325	3070	98	R08.10
TMY09171	ﾄﾗｯｸ[普通型] 通称 3～3.5t積級	時間	(運転)	1400	700	160	180	411	3870	106	R08.10
TMY09172	ﾄﾗｯｸ[普通型] 通称 3～3.5t積級	供用日	(供用)	5460	700	160	180	411	3870	106	R08.10
TMY09231	ﾄﾗｯｸ[普通型] 通称 7～8t積級	時間	(運転)	3020	700	160	180	883	8330	186	R08.10
TMY09232	ﾄﾗｯｸ[普通型] 通称 7～8t積級	供用日	(供用)	11700	700	160	180	883	8330	186	R08.10
TMY09251	ﾄﾗｯｸ[普通型] 通称 10～11t積級	時間	(運転)	4560	700	160	180	1330	12600	257	R08.10
TMY09252	ﾄﾗｯｸ[普通型] 通称 10～11t積級	供用日	(供用)	17700	700	160	180	1330	12600	257	R08.10
TMY09311	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称 2t積級 吊能力2.0t	時間	(運転)	1610	750	140	170	468	5030	98	R08.10
TMY09312	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称 2t積級 吊能力2.0t	供用日	(供用)	7100	750	140	170	468	5030	98	R08.10
TMY09371	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称 4～4.5t積級 吊能力2.0t	時間	(運転)	2330	750	140	170	677	7280	132	R08.10
TMY09372	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称 4～4.5t積級 吊能力2.0t	供用日	(供用)	10300	750	140	170	677	7280	132	R08.10
TMY09391	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称 4～4.5t積級 吊能力2.9t	時間	(運転)	2530	750	140	170	736	7920	132	R08.10
TMY09392	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称 4～4.5t積級 吊能力2.9t	供用日	(供用)	11200	750	140	170	736	7920	132	R08.10
TMY09671	ﾄﾚｰﾗ[ｾﾐ] 通称 15t積級	時間	(運転)	5760	620	100	190	1540	13800	235	R08.10
TMY09672	ﾄﾚｰﾗ[ｾﾐ] 通称 15t積級	供用日	(供用)	18800	620	100	190	1540	13800	235	R08.10
TMY09691	ﾄﾚｰﾗ[ｾﾐ] 通称 20t積級	時間	(運転)	7670	620	100	190	2050	18300	235	R08.10
TMY09692	ﾄﾚｰﾗ[ｾﾐ] 通称 20t積級	供用日	(供用)	25000	620	100	190	2050	18300	235	R08.10
TMY09711	ﾄﾚｰﾗ[ｾﾐ] 通称 25t積級	時間	(運転)	8420	620	100	190	2250	20100	235	R08.10
TMY09712	ﾄﾚｰﾗ[ｾﾐ] 通称 25t積級	供用日	(供用)	27500	620	100	190	2250	20100	235	R08.10
TMY09751	ﾄﾚｰﾗ[ｾﾐ] 通称 32t積級	時間	(運転)	9610	620	100	190	2570	23000	235	R08.10
TMY09752	ﾄﾚｰﾗ[ｾﾐ] 通称 32t積級	供用日	(供用)	31400	620	100	190	2570	23000	235	R08.10
TMY09771	ﾄﾚｰﾗ[ｾﾐ] 通称 40t積級	時間	(運転)	12500	620	100	190	3330	29800	382	R08.10
TMY09772	ﾄﾚｰﾗ[ｾﾐ] 通称 40t積級	供用日	(供用)	40600	620	100	190	3330	29800	382	R08.10
TMY09791	ﾄﾚｰﾗ[ｾﾐ] 通称 50t積級	時間	(運転)	13400	620	100	190	3590	32100	393	R08.10
TMY09792	ﾄﾚｰﾗ[ｾﾐ] 通称 50t積級	供用日	(供用)	43800	620	100	190	3590	32100	393	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TMY10500151	油圧ﾊﾝﾏ(単体) 直杭用 ﾗﾑ質量10～12.5ｔ	時間	(運転)	20500	460	80	110	7290	55200	184	R08.10
TMY10500152	油圧ﾊﾝﾏ(単体) 直杭用 ﾗﾑ質量10～12.5ｔ	供用日	(供用)	85700	460	80	110	7290	55200	184	R08.10
TMY17071	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・普通型] 起振力226～235kN 振動周波数17～21Hz	時間	(運転)	2860	460	80	120	1100	6760	30	R08.10
TMY17072	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・普通型] 起振力226～235kN 振動周波数17～21Hz	供用日	(供用)	11000	460	80	120	1100	6760	30	R08.10
TMY17111	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・普通型] 起振力344～362kN 振動周波数17～21Hz	時間	(運転)	3650	460	80	120	1400	8640	45	R08.10
TMY17112	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・普通型] 起振力344～362kN 振動周波数17～21Hz	供用日	(供用)	14000	460	80	120	1400	8640	45	R08.10
TMY17131	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・普通型] 起振力461～480kN 振動周波数17～21Hz	時間	(運転)	5670	460	80	120	2180	13400	60	R08.10
TMY17132	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・普通型] 起振力461～480kN 振動周波数17～21Hz	供用日	(供用)	21700	460	80	120	2180	13400	60	R08.10
TMY17151	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・普通型] 起振力667～725kN 振動周波数17～21Hz	時間	(運転)	5980	460	80	120	2290	14100	90	R08.10
TMY17152	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・普通型] 起振力667～725kN 振動周波数17～21Hz	供用日	(供用)	22900	460	80	120	2290	14100	90	R08.10
TMY17161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・普通型] 起振力748kN 振動周波数17～21Hz	時間	(運転)	10100	460	80	120	3880	23900	120	R08.10
TMY17162	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・普通型] 起振力748kN 振動周波数17～21Hz	供用日	(供用)	38800	460	80	120	3880	23900	120	R08.10
TMY10500371	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・可変ﾓｰﾒﾝﾄ型] 起振力0～475kN 振動周波数17～20Hz	時間	(運転)	8750	460	80	120	3240	21100	60	R08.10
TMY10500372	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・可変ﾓｰﾒﾝﾄ型] 起振力0～475kN 振動周波数17～20Hz	供用日	(供用)	33500	460	80	120	3240	21100	60	R08.10
TMY10500391	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用 電動式・可変ﾓｰﾒﾝﾄ型 0～475kN 60kW	時間	(運転)	13800	460	80	120	5090	33200	60	R08.10
TMY10500392	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用 電動式・可変ﾓｰﾒﾝﾄ型 0～475kN 60kW	供用日	(供用)	52700	460	80	120	5090	33200	60	R08.10
TMY10500381	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・可変ﾓｰﾒﾝﾄ型] 起振力0～567kN 振動周波数17～20Hz	時間	(運転)	10700	460	80	120	3940	25700	90	R08.10
TMY10500382	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・可変ﾓｰﾒﾝﾄ型] 起振力0～567kN 振動周波数17～20Hz	供用日	(供用)	40800	460	80	120	3940	25700	90	R08.10
TMY10500401	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用 電動式・可変ﾓｰﾒﾝﾄ型 0～567kN 90kW	時間	(運転)	15700	460	80	120	5810	37900	90	R08.10
TMY10500402	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用 電動式・可変ﾓｰﾒﾝﾄ型 0～567kN 90kW	供用日	(供用)	60200	460	80	120	5810	37900	90	R08.10
TMY70500961	杭打ち用ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ式] 排対:3次 圧力14.7MPa 吐出量325L/min	時間	(運転)	9870	440	70	90	2990	33500	115	R08.10
TMY70500962	杭打ち用ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ式] 排対:3次 圧力14.7MPa 吐出量325L/min	供用日	(供用)	48200	440	70	90	2990	33500	115	R08.10
TMY70500971	杭打ち用ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ式] 排対:3次 圧力14.7MPa 吐出量900L/min	時間	(運転)	30900	440	70	90	9380	105000	250	R08.10
TMY70500972	杭打ち用ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ式] 排対:3次 圧力14.7MPa 吐出量900L/min	供用日	(供用)	151000	440	70	90	9380	105000	250	R08.10
TMY19191	ｸﾛｰﾗ式杭打機[油圧ﾊﾝﾏ・直結三点支持式] ﾗﾑ4.0～4.5t 18～21m 35～40t吊	時間	(運転)	39900	640	110	170	12800	102000	117	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TMY19192	ｸﾛｰﾗ式杭打機[油圧ﾊﾝﾏ・直結三点支持式] ﾗﾑ4.0～4.5t 18～21m 35～40t吊	供用日	(供用)	150000	640	110	170	12800	102000	117	R08.10
TMY19231	ｸﾛｰﾗ式杭打機[油圧ﾊﾝﾏ・直結三点支持式] ﾗﾑ6.5～8.0t 21～24m 45～50t吊	時間	(運転)	43400	640	110	170	13900	111000	147	R08.10
TMY19232	ｸﾛｰﾗ式杭打機[油圧ﾊﾝﾏ・直結三点支持式] ﾗﾑ6.5～8.0t 21～24m 45～50t吊	供用日	(供用)	163000	640	110	170	13900	111000	147	R08.10
TMY19251	ｸﾛｰﾗ式杭打機[油圧ﾊﾝﾏ・直結三点支持式] ﾗﾑ10.0～12.5t 21～33m 45～50t吊	時間	(運転)	63200	640	110	170	20200	162000	136	R08.10
TMY19252	ｸﾛｰﾗ式杭打機[油圧ﾊﾝﾏ・直結三点支持式] ﾗﾑ10.0～12.5t 21～33m 45～50t吊	供用日	(供用)	238000	640	110	170	20200	162000	136	R08.10
TMYE0502072	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排:2014] [ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用]圧入1000/引抜1200kN	供用日	(供用)	151000	0	90	150	80000	103000	230	R08.10
TMY50502182	油圧式杭圧入引抜機[E式ﾕﾆｯﾄ(硬地盤)排:2] [普通鋼矢板用]圧入800/引抜力900kN	供用日	(供用)	210000	0	90	150	111000	143000	221	R08.10
TMY50509761	全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ排2 (ｽｷｯﾄﾞ・D/油圧)最大掘削径φ1500mm	時間	(運転)	36200	560	100	140	11300	99800	159	R08.10
TMY50509762	全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ排2 (ｽｷｯﾄﾞ・D/油圧)最大掘削径φ1500mm	供用日	(供用)	145000	560	100	140	11300	99800	159	R08.10
TMY50509771	全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ排2 (ｽｷｯﾄﾞ・D/油圧)最大掘削径φ2000mm	時間	(運転)	49300	560	100	140	15400	136000	257	R08.10
TMY50509772	全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ排2 (ｽｷｯﾄﾞ・D/油圧)最大掘削径φ2000mm	供用日	(供用)	197000	560	100	140	15400	136000	257	R08.10
TMY70509761	全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ排3 (ｽｷｯﾄﾞ・D/油圧)最大掘削径φ1500mm	時間	(運転)	47500	560	100	140	14800	131000	159	R08.10
TMY70509762	全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ排3 (ｽｷｯﾄﾞ・D/油圧)最大掘削径φ1500mm	供用日	(供用)	190000	560	100	140	14800	131000	159	R08.10
TMY70509771	全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ排3 (ｽｷｯﾄﾞ・D/油圧)最大掘削径φ2000mm	時間	(運転)	57700	560	100	140	18000	159000	257	R08.10
TMY70509772	全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ排3 (ｽｷｯﾄﾞ・D/油圧)最大掘削径φ2000mm	供用日	(供用)	231000	560	100	140	18000	159000	257	R08.10
TMY36332	送気設備[ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ] 容量2.5m3 最大圧力0.9MPa	供用日	(供用)	2210	0	0	120	0	2210	0	R08.10
TMY10511171	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[単軸式] ﾓｰﾀ出力90kW×1杭径1000-1600mm最大深度20m	時間	(運転)	51000	680	120	180	16900	128000	147	R08.10
TMY10511172	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[単軸式] ﾓｰﾀ出力90kW×1杭径1000-1600mm最大深度20m	供用日	(供用)	192000	680	120	180	16900	128000	147	R08.10
TMY10511181	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[単軸式] ﾓｰﾀ出力90kW×1杭径1000-1600mm最大深度30m	時間	(運転)	51900	680	120	180	17200	131000	147	R08.10
TMY10511182	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[単軸式] ﾓｰﾀ出力90kW×1杭径1000-1600mm最大深度30m	供用日	(供用)	196000	680	120	180	17200	131000	147	R08.10
TMY10511191	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[単軸式] ﾓｰﾀ出力90kW×2杭径1800-2000mm最大深度27m	時間	(運転)	75500	680	120	180	25100	190000	205	R08.10
TMY10511192	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[単軸式] ﾓｰﾀ出力90kW×2杭径1800-2000mm最大深度27m	供用日	(供用)	285000	680	120	180	25100	190000	205	R08.10
TMY39871	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式] ﾓｰﾀ出力45kW×2杭径1000mm 最大施工深度10m	時間	(運転)	44800	680	120	180	14900	113000	117	R08.10
TMY39872	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式] ﾓｰﾀ出力45kW×2杭径1000mm 最大施工深度10m	供用日	(供用)	169000	680	120	180	14900	113000	117	R08.10
TMYN39871	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式) 二軸式・変位低減型45kW×2 杭径1000深度10m	時間	(運転)	47100	680	120	180	15600	119000	117	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TMYN39872	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式) 二軸式・変位低減型45kW×2 杭径1000深度10m	供用日	(供用)	178000	680	120	180	15600	119000	117	R08.10
TMY39891	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式] ﾓｰﾀ出力55-60kW×2杭径1000mm 最大深度20m	時間	(運転)	53700	680	120	180	17900	135000	147	R08.10
TMY39892	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式] ﾓｰﾀ出力55-60kW×2杭径1000mm 最大深度20m	供用日	(供用)	203000	680	120	180	17900	135000	147	R08.10
TMYN39891	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式) 二軸・変位低減55～60kW×2 杭径1000深度20m	時間	(運転)	56400	680	120	180	18700	142000	147	R08.10
TMYN39892	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式) 二軸・変位低減55～60kW×2 杭径1000深度20m	供用日	(供用)	213000	680	120	180	18700	142000	147	R08.10
TMY39911	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式] ﾓｰﾀ出力75-90kW×2杭径1000mm 最大深度30m	時間	(運転)	72500	680	120	180	24100	182000	114	R08.10
TMY39912	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式] ﾓｰﾀ出力75-90kW×2杭径1000mm 最大深度30m	供用日	(供用)	274000	680	120	180	24100	182000	114	R08.10
TMYN39911	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式) 二軸・変位低減75～90kW×2 杭径1000深度30m	時間	(運転)	76100	680	120	180	25300	192000	114	R08.10
TMYN39912	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式) 二軸・変位低減75～90kW×2 杭径1000深度30m	供用日	(供用)	287000	680	120	180	25300	192000	114	R08.10
TMY39931	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式] ﾓｰﾀ出力90kW×2杭径1000mm 最大施工深度40m	時間	(運転)	105000	680	120	180	35000	265000	147	R08.10
TMY39932	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式] ﾓｰﾀ出力90kW×2杭径1000mm 最大施工深度40m	供用日	(供用)	398000	680	120	180	35000	265000	147	R08.10
TMYN39931	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式) 二軸式・変位低減型90kW×2 杭径1000深度40m	時間	(運転)	111000	680	120	180	36700	278000	147	R08.10
TMYN39932	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式) 二軸式・変位低減型90kW×2 杭径1000深度40m	供用日	(供用)	417000	680	120	180	36700	278000	147	R08.10
TMY10511331	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式・変位低減] ﾓｰﾀ出力90kW×2杭径1600mm 最大施工深度20m	時間	(運転)	79200	680	120	180	26300	199000	205	R08.10
TMY10511332	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式・変位低減] ﾓｰﾀ出力90kW×2杭径1600mm 最大施工深度20m	供用日	(供用)	299000	680	120	180	26300	199000	205	R08.10
TMY10511341	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式・変位低減] ﾓｰﾀ出力90kW×2杭径1600mm 最大施工深度26m	時間	(運転)	94600	680	120	180	31400	238000	159	R08.10
TMY10511342	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式・変位低減] ﾓｰﾀ出力90kW×2杭径1600mm 最大施工深度26m	供用日	(供用)	357000	680	120	180	31400	238000	159	R08.10
TMY10511351	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式・変位低減] ﾓｰﾀ出力90kW×2杭径1600mm 最大施工深度36m	時間	(運転)	107000	680	120	180	35500	269000	147	R08.10
TMY10511352	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[二軸式・変位低減] ﾓｰﾀ出力90kW×2杭径1600mm 最大施工深度36m	供用日	(供用)	403000	680	120	180	35500	269000	147	R08.10
TMY10512431	深層混合処理(ｽﾗﾘｰ)[単軸式・小型地盤改良] 全装備13t掘削ﾄﾙｸ27.4kN・m改良径800-1300mm	時間	(運転)	16600	850	160	200	6420	43400	71	R08.10
TMY10512432	深層混合処理(ｽﾗﾘｰ)[単軸式・小型地盤改良] 全装備13t掘削ﾄﾙｸ27.4kN・m改良径800-1300mm	供用日	(供用)	70600	850	160	200	6420	43400	71	R08.10
TMY39971	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ)[付属機器] [ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)]ﾌﾟﾗﾝﾄ練能力10m3/h	時間	(運転)	10500	670	110	170	3710	26800	78	R08.10
TMY39972	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ)[付属機器] [ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)]ﾌﾟﾗﾝﾄ練能力10m3/h	供用日	(供用)	41400	670	110	170	3710	26800	78	R08.10
TMY39991	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ)[付属機器] [ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)]ﾌﾟﾗﾝﾄ練能力20m3/h	時間	(運転)	12400	670	110	170	4390	31700	102	R08.10
TMY39992	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ)[付属機器] [ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)]ﾌﾟﾗﾝﾄ練能力20m3/h	供用日	(供用)	49000	670	110	170	4390	31700	102	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TMY10511291	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ)[付属機器] [ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)]ﾌﾟﾗﾝﾄ練能力40m3/h	時間	(運転)	15200	670	110	170	5380	38800	173	R08.10
TMY10511292	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ)[付属機器] [ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)]ﾌﾟﾗﾝﾄ練能力40m3/h	供用日	(供用)	60000	670	110	170	5380	38800	173	R08.10
TMY34471	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[単筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量30～70L/min	日	(運転)	3160	0	80	130	1390	1090	4	R08.10
TMY34472	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[単筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量30～70L/min	供用日	(供用)	1950	0	80	130	1390	1090	4	R08.10
TMY34531	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量37～100L/min	日	(運転)	7090	0	80	130	3110	2450	8	R08.10
TMY34532	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量37～100L/min	供用日	(供用)	4360	0	80	130	3110	2450	8	R08.10
TMY34601	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量350～450L/min	日	(運転)	14600	0	80	130	6400	5040	20	R08.10
TMY34602	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量350～450L/min	供用日	(供用)	8990	0	80	130	6400	5040	20	R08.10
TMY40811	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 通称 3.7kW級	日	(運転)	5240	0	100	150	2080	2110	3.7	R08.10
TMY40812	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 通称 3.7kW級	供用日	(供用)	3490	0	100	150	2080	2110	3.7	R08.10
TMY40831	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 通称 5.5kW級	日	(運転)	8800	0	100	150	3490	3540	5.5	R08.10
TMY40832	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 通称 5.5kW級	供用日	(供用)	5860	0	100	150	3490	3540	5.5	R08.10
TMYN40811	ボーリングマシン 油圧式 3.7kW級 内燃機関	日	(運転)	5760	0	100	150	2290	2320	3.7	R08.10
TMYN40812	ボーリングマシン 油圧式 3.7kW級 内燃機関	供用日	(供用)	3840	0	100	150	2290	2320	3.7	R08.10
TMYN40831	ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級 内燃機関	日	(運転)	9670	0	100	150	3840	3890	5.5	R08.10
TMYN40832	ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級 内燃機関	供用日	(供用)	6450	0	100	150	3840	3890	5.5	R08.10
TMY41531	さく岩機[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)] 通称 15kg級	日	(運転)	1140	0	70	120	505	373	0	R08.10
TMY41532	さく岩機[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)] 通称 15kg級	供用日	(供用)	668	0	70	120	505	373	0	R08.10
TMY41551	さく岩機[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)] 通称 20kg級	日	(運転)	1180	0	70	120	522	385	0	R08.10
TMY41552	さく岩機[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)] 通称 20kg級	供用日	(供用)	690	0	70	120	522	385	0	R08.10
TMY10600521	さく岩機[ﾋﾟｯｸﾊﾝﾏ] 使用空気圧力0.6MPa	日	(運転)	213	0	80	140	104	62	0	R08.10
TMY10600522	さく岩機[ﾋﾟｯｸﾊﾝﾏ] 使用空気圧力0.6MPa	供用日	(供用)	122	0	80	140	104	62	0	R08.10
TMY42031	さく岩機[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ] 通称 20kg級	日	(運転)	349	0	70	120	154	114	0	R08.10
TMY42032	さく岩機[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ] 通称 20kg級	供用日	(供用)	204	0	70	120	154	114	0	R08.10
TMY50700021	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2次基準] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	時間	(運転)	5510	350	70	110	1410	13000	85	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TMY50700022	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用・排対型2次基準] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日	(供用)	17500	350	70	110	1410	13000	85	R08.10
TMY70700021	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用・排対型3次基準] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	時間	(運転)	7480	350	70	110	1920	17700	93	R08.10
TMY70700022	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用・排対型3次基準] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日	(供用)	23800	350	70	110	1920	17700	93	R08.10
TMY50700332	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ(路床改良用)[排対型(第2次基準)] 混合幅2.0×混合深さ0.6m	供用日	(供用)	166000	180	40	60	20700	104000	265	R08.10
TMY50700352	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ(路床改良用)[排対型(第2次基準)] 混合幅2.0×混合深さ1.2m	供用日	(供用)	237000	180	40	60	29400	148000	265	R08.10
TMY50800021	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ・排対型:2次基準] 運転質量10t 低騒音・超低騒音含む	時間	(運転)	4430	340	70	110	1160	10100	56	R08.10
TMY50800022	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ・排対型:2次基準] 運転質量10t 低騒音・超低騒音含む	供用日	(供用)	13700	340	70	110	1160	10100	56	R08.10
TMY70800021	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ・排対型:3次基準] 運転質量10t 低騒音・超低騒音含む	時間	(運転)	5590	340	70	110	1470	12700	55	R08.10
TMY70800022	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ・排対型:3次基準] 運転質量10t 低騒音・超低騒音含む	供用日	(供用)	17300	340	70	110	1470	12700	55	R08.10
TMY50800221	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型・排対型:2次基準] 運転質量8～20t 低騒音・超低騒音含む	時間	(運転)	4900	340	70	130	1320	9370	71	R08.10
TMY50800222	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型・排対型:2次基準] 運転質量8～20t 低騒音・超低騒音含む	供用日	(供用)	12800	340	70	130	1320	9370	71	R08.10
TMY70800221	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型・排対型:3次基準] 運転質量8～20t 低騒音・超低騒音含む	時間	(運転)	6530	340	70	130	1760	12500	71	R08.10
TMY70800222	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型・排対型:3次基準] 運転質量8～20t 低騒音・超低騒音含む	供用日	(供用)	17100	340	70	130	1760	12500	71	R08.10
TMY50031	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1t	時間	(運転)	852	400	80	120	259	1980	5	R08.10
TMY50032	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1t	供用日	(供用)	2840	400	80	120	259	1980	5	R08.10
TMY50800461	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ・排対型:2次] 運転質量2.4～2.8t	時間	(運転)	2550	310	70	110	690	5260	19	R08.10
TMY50800462	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ・排対型:2次] 運転質量2.4～2.8t	供用日	(供用)	7200	310	70	110	690	5260	19	R08.10
TMY70800461	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ・排対型:3次] 運転質量2.4～2.8t	時間	(運転)	3320	310	70	110	897	6850	19	R08.10
TMY70800462	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ・排対型:3次] 運転質量2.4～2.8t	供用日	(供用)	9370	310	70	110	897	6850	19	R08.10
TMY50800561	振動ﾛｰﾗ(舗)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ・排対型:2次] 運転質量3～5t	時間	(運転)	2350	400	100	140	634	4900	20	R08.10
TMY50800562	振動ﾛｰﾗ(舗)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ・排対型:2次] 運転質量3～5t	供用日	(供用)	6710	400	100	140	634	4900	20	R08.10
TMY70800561	振動ﾛｰﾗ(舗)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ・排対型:3次] 運転質量3～4t	時間	(運転)	3940	400	100	140	1060	8230	20	R08.10
TMY70800562	振動ﾛｰﾗ(舗)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ・排対型:3次] 運転質量3～4t	供用日	(供用)	11300	400	100	140	1060	8230	20	R08.10
TMY50731	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ] 通称 60～80kg級	日	(運転)	965	0	90	120	447	389	3	R08.10
TMY50732	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ] 通称 60～80kg級	供用日	(供用)	723	0	90	120	447	389	3	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TMY10900261	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h	時間	(運転)	10400	950	140	170	4050	35600	199	R08.10
TMY10900262	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h	供用日	(供用)	58200	950	140	170	4050	35600	199	R08.10
TMY51000041	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型･排対型:2次基準] 舗装幅2.4～6.0m	時間	(運転)	15200	380	80	140	4760	28200	70	R08.10
TMY51000042	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型･排対型:2次基準] 舗装幅2.4～6.0m	供用日	(供用)	41200	380	80	140	4760	28200	70	R08.10
TMY71000041	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型･排対型:3次基準] 舗装幅2.4～6.0m	時間	(運転)	20800	380	80	140	6520	38600	92	R08.10
TMY71000042	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型･排対型:3次基準] 舗装幅2.4～6.0m	供用日	(供用)	56400	380	80	140	6520	38600	92	R08.10
TMY11000451	ディストリビュータ 自走式（専用車） 1500～2000ｌ	日	(運転)	45700	0	100	150	15600	20000	150	R08.10
TMY11000452	ディストリビュータ 自走式（専用車） 1500～2000ｌ	供用日	(供用)	30400	0	100	150	15600	20000	150	R08.10
TMY56031	ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ[ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式] 舗装幅3.0～7.5m	時間	(運転)	13000	290	50	100	4070	26000	33	R08.10
TMY56032	ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ[ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式] 舗装幅3.0～7.5m	供用日	(供用)	37800	290	50	100	4070	26000	33	R08.10
TMY56111	ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ[ﾎﾞｯｸｽ式] 舗装幅3.0～7.5m ﾎﾞｯｸｽ容量4.0m3	時間	(運転)	25500	290	50	100	7960	50900	57	R08.10
TMY56112	ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ[ﾎﾞｯｸｽ式] 舗装幅3.0～7.5m ﾎﾞｯｸｽ容量4.0m3	供用日	(供用)	74000	290	50	100	7960	50900	57	R08.10
TMY56211	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌｨﾆｯｼｬ[勾配固定型] 舗装幅3.0～7.5m	時間	(運転)	35500	310	50	100	11600	74100	33	R08.10
TMY56212	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌｨﾆｯｼｬ[勾配固定型] 舗装幅3.0～7.5m	供用日	(供用)	110000	310	50	100	11600	74100	33	R08.10
TMY56311	ｺﾝｸﾘｰﾄﾚﾍﾞﾗ[勾配固定型] 舗装幅3.0～7.5m	時間	(運転)	17700	310	50	100	5770	36900	18	R08.10
TMY56312	ｺﾝｸﾘｰﾄﾚﾍﾞﾗ[勾配固定型] 舗装幅3.0～7.5m	供用日	(供用)	54800	310	50	100	5770	36900	18	R08.10
TMY11000821	コンクリート簡易仕上機 ｴﾝｼﾞﾝ駆動式 舗装幅 3.5～9.0m	日	(運転)	34100	0	50	100	15000	9550	5.9	R08.10
TMY11000822	コンクリート簡易仕上機 ｴﾝｼﾞﾝ駆動式 舗装幅 3.5～9.0m	供用日	(供用)	17000	0	50	100	15000	9550	5.9	R08.10
TMY56611	振動目地切機[舗装用] 施工幅3.5～8.5m	日	(運転)	4420	0	60	110	1770	1450	3	R08.10
TMY56612	振動目地切機[舗装用] 施工幅3.5～8.5m	供用日	(供用)	2410	0	60	110	1770	1450	3	R08.10
TMY57212	ｽﾁｰﾙﾌｫｰﾑ[舗装用･軌条付] 下面幅25以上×高さ20～25×長さ300cm	供用日	(供用)	98	0	0	110	0	98	0	R08.10
TMY57252	ｽﾁｰﾙﾌｫｰﾑ[舗装用･軌条付] 下面幅25以上×高さ28～30×長さ300cm	供用日	(供用)	107	0	0	110	0	107	0	R08.10
TMY57272	ｽﾁｰﾙﾌｫｰﾑ[舗装用･軌条付] 下面幅30以上×高さ42×長さ300cm	供用日	(供用)	166	0	0	110	0	166	0	R08.10
TMY57471	ｲﾝﾅﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ[自走式] 施工幅3.5～8.5m	時間	(運転)	14500	340	60	110	5320	28300	24	R08.10
TMY57472	ｲﾝﾅﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ[自走式] 施工幅3.5～8.5m	供用日	(供用)	44700	340	60	110	5320	28300	24	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TMY57561	ｱｽﾌｧﾙﾄｽﾌﾟﾚﾔ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動・手押し] 散布能力25L/min	日	(運転)	1130	0	70	110	588	347	2.4	R08.10
TMY57562	ｱｽﾌｧﾙﾄｽﾌﾟﾚﾔ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動・手押し] 散布能力25L/min	供用日	(供用)	722	0	70	110	588	347	2.4	R08.10
TMY11001391	ｱｽﾌｧﾙﾄｽﾌﾟﾚﾔ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動・車載式] 散布能力25L/min	日	(運転)	1060	0	70	110	501	354	2.6	R08.10
TMY11001392	ｱｽﾌｧﾙﾄｽﾌﾟﾚﾔ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動・車載式] 散布能力25L/min	供用日	(供用)	673	0	70	110	501	354	2.6	R08.10
TMY60471	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ﾀﾝｸ容量3800L	時間	(運転)	2830	550	100	170	926	6140	118	R08.10
TMY60472	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ﾀﾝｸ容量3800L	供用日	(供用)	9160	550	100	170	926	6140	118	R08.10
TMY57831	ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾗ[可搬式] ﾀﾝｸ容量100L	日	(運転)	2940	0	80	130	1240	1050	4	R08.10
TMY57832	ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾗ[可搬式] ﾀﾝｸ容量100L	供用日	(供用)	1810	0	80	130	1240	1050	4	R08.10
TMY51100712	路面切削機[ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付・排対:2] 切削幅2.0×深さ0.23m	供用日	(供用)	151000	310	70	100	16300	100000	418	R08.10
TMY71100712	路面切削機[ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付・排対:3] 切削幅2.0×深さ0.23m	供用日	(供用)	158000	310	70	100	17100	105000	418	R08.10
TMYE1100712	路面切削機[ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付・排2014] 切削幅2.0×深さ0.23m	供用日	(供用)	242000	310	70	100	26200	161000	370	R08.10
TMY70700372	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ(路盤再生用)[排対型(第3次基準)] 混合幅2.0×混合深さ0.4m	供用日	(供用)	168000	180	40	60	20900	106000	265	R08.10
TMY56711	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[手動式・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 通称 (切削深)5cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ20cm	日	(運転)	656	0	60	100	284	223	1	R08.10
TMY56712	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[手動式・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 通称 (切削深)5cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ20cm	供用日	(供用)	394	0	60	100	284	223	1	R08.10
TMY56751	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[手動式・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 通称 (切削深)10cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ30cm	日	(運転)	1580	0	60	100	685	537	4	R08.10
TMY56752	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[手動式・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 通称 (切削深)10cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ30cm	供用日	(供用)	948	0	60	100	685	537	4	R08.10
TMY65541	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[自吸・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ150mm 全揚程15m	日	(運転)	2100	0	90	140	1070	662	15	R08.10
TMY65542	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[自吸・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ150mm 全揚程15m	供用日	(供用)	1350	0	90	140	1070	662	15	R08.10
TMY66331	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ150mm 全揚程15m 11kW	日	(運転)	1220	0	100	140	675	389	11	R08.10
TMY66332	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ150mm 全揚程15m 11kW	供用日	(供用)	871	0	100	140	675	389	11	R08.10
TMY66391	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ200mm 全揚程10m 11kW	日	(運転)	1660	0	100	140	918	530	11	R08.10
TMY66392	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ200mm 全揚程10m 11kW	供用日	(供用)	1190	0	100	140	918	530	11	R08.10
TMY66411	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ200mm 全揚程15m 15kW	日	(運転)	2560	0	100	140	1420	817	15	R08.10
TMY66412	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ200mm 全揚程15m 15kW	供用日	(供用)	1830	0	100	140	1420	817	15	R08.10
TMY66421	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ250mm 全揚程10m 22kW	日	(運転)	3740	0	100	140	2070	1190	22	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TMY66422	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ250mm 全揚程10m 22kW	供用日	(供用)	2670	0	100	140	2070	1190	22	R08.10
TMY97471	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 乗車定員5名 排気量2.0L	時間	(運転)	1070	750	210	250	395	2020	69	R08.10
TMY97472	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 乗車定員5名 排気量2.0L	供用日	(供用)	3200	750	210	250	395	2020	69	R08.10
TMY12006932	自走式破砕機[ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ] 通称 30t級 供給口寸法450mm×925mm	供用日	(供用)	80600	590	120	170	8990	49300	118	R08.10
TMY94132	ﾚｰﾙ設備[軌条(単線)] 重量15kg/m(100m当たり)	供用日	(供用)	103	0	0	230	0	103	0	R08.10
TMY93011	電気溶接機[半自動ｱｰｸ溶接機] 定格電流 300A	日	(運転)	572	0	110	160	241	228	0	R08.10
TMY93012	電気溶接機[半自動ｱｰｸ溶接機] 定格電流 300A	供用日	(供用)	393	0	110	160	241	228	0	R08.10
TMY93051	電気溶接機[半自動ｱｰｸ溶接機] 定格電流 500A	日	(運転)	810	0	110	160	341	323	0	R08.10
TMY93052	電気溶接機[半自動ｱｰｸ溶接機] 定格電流 500A	供用日	(供用)	557	0	110	160	341	323	0	R08.10
TMY52002041	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直ｱｰｸ・排:2] 最大溶接電流 300A	日	(運転)	2480	0	100	180	920	866	17	R08.10
TMY52002042	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直ｱｰｸ・排:2] 最大溶接電流 300A	供用日	(供用)	1380	0	100	180	920	866	17	R08.10
TMY72002041	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直ｱｰｸ・排:3] 最大溶接電流 300A	日	(運転)	2830	0	100	180	1050	990	15	R08.10
TMY72002042	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直ｱｰｸ・排:3] 最大溶接電流 300A	供用日	(供用)	1570	0	100	180	1050	990	15	R08.10
TMY99151	電動ハンマドリル φ38～40mm 1.1kW	日	(運転)	416	0	90	140	198	140	1.1	R08.10
TMY99152	電動ハンマドリル φ38～40mm 1.1kW	供用日	(供用)	267	0	90	140	198	140	1.1	R08.10
TMX00171	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 1350PS型	時間	(運転)	157000	640	40	70	48100	998000	993	R08.10
TMX00172	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 1350PS型	供用日	(供用)	1440000	640	40	70	48100	998000	993	R08.10
TMX00191	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 2250PS型	時間	(運転)	275000	640	40	70	84000	1750000	1655	R08.10
TMX00192	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 2250PS型	供用日	(供用)	2510000	640	40	70	84000	1750000	1655	R08.10
TMX00211	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 3200PS型	時間	(運転)	391000	640	40	70	119000	2480000	2354	R08.10
TMX00212	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 3200PS型	供用日	(供用)	3570000	640	40	70	119000	2480000	2354	R08.10
TMX00231	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 4000PS型	時間	(運転)	509000	640	40	70	156000	3230000	2942	R08.10
TMX00232	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 4000PS型	供用日	(供用)	4650000	640	40	70	156000	3230000	2942	R08.10
TMX00251	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 6000PS型	時間	(運転)	721000	640	40	70	220000	4580000	4413	R08.10
TMX00252	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 6000PS型	供用日	(供用)	6590000	640	40	70	220000	4580000	4413	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TMX00271	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 8000PS型	時間	(運転)	904000	640	40	70	276000	5740000	5884	R08.10
TMX00272	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 8000PS型	供用日	(供用)	8270000	640	40	70	276000	5740000	5884	R08.10
TMX01111	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｱﾝｶｰ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 2.5m3	時間	(運転)	46900	640	80	135	15900	147000	191	R08.10
TMX01112	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｱﾝｶｰ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 2.5m3	供用日	(供用)	222000	640	80	135	15900	147000	191	R08.10
TMX01131	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｱﾝｶｰ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 5.0m3	時間	(運転)	84200	560	70	115	25200	287000	456	R08.10
TMX01132	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｱﾝｶｰ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 5.0m3	供用日	(供用)	410000	560	70	115	25200	287000	456	R08.10
TMX01151	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｱﾝｶｰ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 9.0m3	時間	(運転)	164000	560	70	115	49100	561000	883	R08.10
TMX01152	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｱﾝｶｰ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 9.0m3	供用日	(供用)	800000	560	70	115	49100	561000	883	R08.10
TMX01451	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 2.5m3	時間	(運転)	109000	640	80	135	37100	342000	191	R08.10
TMX01452	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 2.5m3	供用日	(供用)	518000	640	80	135	37100	342000	191	R08.10
TMX01471	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 5.0m3	時間	(運転)	196000	560	70	115	58600	669000	456	R08.10
TMX01472	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 5.0m3	供用日	(供用)	955000	560	70	115	58600	669000	456	R08.10
TMX01491	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 9.0m3	時間	(運転)	346000	560	70	115	103000	1180000	883	R08.10
TMX01492	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 9.0m3	供用日	(供用)	1690000	560	70	115	103000	1180000	883	R08.10
TMX01511	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 15.0m3	時間	(運転)	567000	560	70	115	170000	1940000	1397	R08.10
TMX01512	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 15.0m3	供用日	(供用)	2760000	560	70	115	170000	1940000	1397	R08.10
TMX01531	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 23.0m3	時間	(運転)	858000	560	70	115	256000	2930000	1912	R08.10
TMX01532	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 23.0m3	供用日	(供用)	4180000	560	70	115	256000	2930000	1912	R08.10
TMX01551	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 30.0m3	時間	(運転)	1120000	560	70	115	334000	3820000	2363	R08.10
TMX01552	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 30.0m3	供用日	(供用)	5450000	560	70	115	334000	3820000	2363	R08.10
TMX01631	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(硬土盤用)ｱﾝｶｰ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 3.5m3	時間	(運転)	78900	560	70	115	23600	269000	456	R08.10
TMX01632	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(硬土盤用)ｱﾝｶｰ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 3.5m3	供用日	(供用)	384000	560	70	115	23600	269000	456	R08.10
TMX01651	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(硬土盤用)ｱﾝｶｰ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 5.5m3	時間	(運転)	151000	560	70	115	45100	516000	883	R08.10
TMX01652	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(硬土盤用)ｱﾝｶｰ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 5.5m3	供用日	(供用)	736000	560	70	115	45100	516000	883	R08.10
TMX01791	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(硬土盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 3.5m3	時間	(運転)	170000	560	70	115	50900	582000	456	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TMX01792	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(硬土盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 3.5m3	供用日	(供用)	830000	560	70	115	50900	582000	456	R08.10
TMX01811	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(硬土盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 5.5m3	時間	(運転)	301000	560	70	115	89900	1030000	883	R08.10
TMX01812	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(硬土盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 5.5m3	供用日	(供用)	1470000	560	70	115	89900	1030000	883	R08.10
TMX01831	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(硬土盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 7.5m3	時間	(運転)	490000	560	70	115	146000	1670000	1397	R08.10
TMX01832	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(硬土盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 7.5m3	供用日	(供用)	2390000	560	70	115	146000	1670000	1397	R08.10
TMX01851	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(硬土盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 11.5m3	時間	(運転)	741000	560	70	115	221000	2530000	1912	R08.10
TMX01852	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(硬土盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 D 11.5m3	供用日	(供用)	3610000	560	70	115	221000	2530000	1912	R08.10
TMX01951	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(岩盤用)ｱﾝｶｰ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式･重錘式 D 3.5m3 (重錘20t)	時間	(運転)	85000	560	70	115	25400	290000	456	R08.10
TMX01952	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(岩盤用)ｱﾝｶｰ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式･重錘式 D 3.5m3 (重錘20t)	供用日	(供用)	414000	560	70	115	25400	290000	456	R08.10
TMX01971	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(岩盤用)ｱﾝｶｰ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式･重錘式 D 5.5m3 (重錘30t)	時間	(運転)	162000	560	70	115	48400	553000	883	R08.10
TMX01972	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(岩盤用)ｱﾝｶｰ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式･重錘式 D 5.5m3 (重錘30t)	供用日	(供用)	789000	560	70	115	48400	553000	883	R08.10
TMX02091	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(岩盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式･重錘式 D 3.5m3 (重錘20t)	時間	(運転)	184000	560	70	115	54800	627000	456	R08.10
TMX02092	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(岩盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式･重錘式 D 3.5m3 (重錘20t)	供用日	(供用)	894000	560	70	115	54800	627000	456	R08.10
TMX02111	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(岩盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式･重錘式 D 5.5m3 (重錘30t)	時間	(運転)	320000	560	70	115	95500	1090000	883	R08.10
TMX02112	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(岩盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式･重錘式 D 5.5m3 (重錘30t)	供用日	(供用)	1560000	560	70	115	95500	1090000	883	R08.10
TMX02131	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(岩盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式･重錘式 D 7.5m3 (重錘45t)	時間	(運転)	519000	560	70	115	155000	1770000	1397	R08.10
TMX02132	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(岩盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式･重錘式 D 7.5m3 (重錘45t)	供用日	(供用)	2530000	560	70	115	155000	1770000	1397	R08.10
TMX02231	ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船 D 1.0m3	時間	(運転)	34100	640	80	130	11600	111000	206	R08.10
TMX02232	ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船 D 1.0m3	供用日	(供用)	168000	640	80	130	11600	111000	206	R08.10
TMX02251	ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船 D 2.0m3	時間	(運転)	69100	640	80	130	23400	225000	302	R08.10
TMX02252	ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船 D 2.0m3	供用日	(供用)	340000	640	80	130	23400	225000	302	R08.10
TMX02611	ﾘｸﾚｰﾏ船[ﾊﾞｯｸﾎｳ式] DE 1200PS型	時間	(運転)	220000	960	120	200	73200	705000	883	R08.10
TMX02612	ﾘｸﾚｰﾏ船[ﾊﾞｯｸﾎｳ式] DE 1200PS型	供用日	(供用)	1060000	960	120	200	73200	705000	883	R08.10
TMX02631	ﾘｸﾚｰﾏ船[ﾊﾞｯｸﾎｳ式] DE 2800PS型	時間	(運転)	336000	960	120	200	112000	1080000	2059	R08.10
TMX02632	ﾘｸﾚｰﾏ船[ﾊﾞｯｸﾎｳ式] DE 2800PS型	供用日	(供用)	1610000	960	120	200	112000	1080000	2059	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TMX02651	ﾘｸﾚｰﾏ船[ﾊﾞｯｸﾎｳ式] DE 3200PS型	時間	(運転)	384000	960	120	200	128000	1230000	2354	R08.10
TMX02652	ﾘｸﾚｰﾏ船[ﾊﾞｯｸﾎｳ式] DE 3200PS型	供用日	(供用)	1840000	960	120	200	128000	1230000	2354	R08.10
TMX02751	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船 D 420PS型	時間	(運転)	98700	560	70	115	30700	331000	309	R08.10
TMX02752	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船 D 420PS型	供用日	(供用)	480000	560	70	115	30700	331000	309	R08.10
TMX02771	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船 D 1000PS型	時間	(運転)	200000	560	70	115	62300	670000	736	R08.10
TMX02772	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船 D 1000PS型	供用日	(供用)	973000	560	70	115	62300	670000	736	R08.10
TMX02791	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船 D 1600PS型	時間	(運転)	240000	560	70	115	74900	805000	1177	R08.10
TMX02792	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船 D 1600PS型	供用日	(供用)	1170000	560	70	115	74900	805000	1177	R08.10
TMX02811	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船 D 2000PS型	時間	(運転)	269000	560	70	115	83900	902000	1471	R08.10
TMX02812	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船 D 2000PS型	供用日	(供用)	1310000	560	70	115	83900	902000	1471	R08.10
TMX02831	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船 D 2500PS型	時間	(運転)	301000	560	70	115	93900	1010000	1839	R08.10
TMX02832	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船 D 2500PS型	供用日	(供用)	1470000	560	70	115	93900	1010000	1839	R08.10
TMX02931	空気圧送船 D 2000PS型	時間	(運転)	325000	640	80	135	109000	1020000	1471	R08.10
TMX02932	空気圧送船 D 2000PS型	供用日	(供用)	1540000	640	80	135	109000	1020000	1471	R08.10
TMX02951	空気圧送船 D 3000PS型	時間	(運転)	653000	640	80	135	220000	2050000	2207	R08.10
TMX02952	空気圧送船 D 3000PS型	供用日	(供用)	3090000	640	80	135	220000	2050000	2207	R08.10
TMX02971	空気圧送船 D 6000PS型	時間	(運転)	828000	640	80	135	279000	2600000	4413	R08.10
TMX02972	空気圧送船 D 6000PS型	供用日	(供用)	3930000	640	80	135	279000	2600000	4413	R08.10
TMX03151	自航起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 50t吊 D	時間	(運転)	112000	780	130	215	37800	270000	405	R08.10
TMX03152	自航起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 50t吊 D	供用日	(供用)	407000	780	130	215	37800	270000	405	R08.10
TMX03171	自航起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 70t吊 D	時間	(運転)	143000	780	130	215	48300	344000	515	R08.10
TMX03172	自航起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 70t吊 D	供用日	(供用)	519000	780	130	215	48300	344000	515	R08.10
TMX03191	自航起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 100t吊 D	時間	(運転)	190000	780	130	215	63900	456000	736	R08.10
TMX03192	自航起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 100t吊 D	供用日	(供用)	688000	780	130	215	63900	456000	736	R08.10
TMX03211	自航起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 120t吊 D	時間	(運転)	203000	780	130	215	68500	489000	809	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TMX03212	自航起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 120t吊 D	供用日	(供用)	738000	780	130	215	68500	489000	809	R08.10
TMX03231	自航起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 150t吊 D	時間	(運転)	227000	780	130	215	76400	545000	883	R08.10
TMX03232	自航起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 150t吊 D	供用日	(供用)	822000	780	130	215	76400	545000	883	R08.10
TMX03251	自航起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 200t吊 D	時間	(運転)	267000	780	130	215	89800	641000	1030	R08.10
TMX03252	自航起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 200t吊 D	供用日	(供用)	967000	780	130	215	89800	641000	1030	R08.10
TMX03531	起重機船 固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 200t吊 D	時間	(運転)	92900	600	100	165	29200	232000	243	R08.10
TMX03532	起重機船 固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 200t吊 D	供用日	(供用)	338000	600	100	165	29200	232000	243	R08.10
TMX03611	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 30t吊 D	時間	(運転)	56300	600	100	165	17700	140000	103	R08.10
TMX03612	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 30t吊 D	供用日	(供用)	205000	600	100	165	17700	140000	103	R08.10
TMX03631	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 40t吊 D	時間	(運転)	66000	600	100	165	20700	164000	143	R08.10
TMX03632	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 40t吊 D	供用日	(供用)	240000	600	100	165	20700	164000	143	R08.10
TMX03651	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 50t吊 D	時間	(運転)	74300	600	100	165	23300	185000	177	R08.10
TMX03652	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 50t吊 D	供用日	(供用)	270000	600	100	165	23300	185000	177	R08.10
TMX03671	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 70t吊 D	時間	(運転)	94000	600	100	165	29500	234000	235	R08.10
TMX03672	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 70t吊 D	供用日	(供用)	342000	600	100	165	29500	234000	235	R08.10
TMX03681	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 80t吊 D	時間	(運転)	102000	600	100	165	32100	255000	265	R08.10
TMX03682	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 80t吊 D	供用日	(供用)	372000	600	100	165	32100	255000	265	R08.10
TMX03711	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 100t吊 D	時間	(運転)	123000	600	100	165	38700	307000	313	R08.10
TMX03712	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 100t吊 D	供用日	(供用)	447000	600	100	165	38700	307000	313	R08.10
TMX03731	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 120t吊 D	時間	(運転)	141000	600	100	165	44400	352000	353	R08.10
TMX03732	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 120t吊 D	供用日	(供用)	514000	600	100	165	44400	352000	353	R08.10
TMX03751	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 150t吊 D	時間	(運転)	169000	600	100	165	53000	420000	405	R08.10
TMX03752	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 150t吊 D	供用日	(供用)	613000	600	100	165	53000	420000	405	R08.10
TMX03791	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 200t吊 D	時間	(運転)	239000	600	100	165	75100	596000	588	R08.10
TMX03792	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 200t吊 D	供用日	(供用)	869000	600	100	165	75100	596000	588	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TMX03811	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 250t吊 D	時間	(運転)	302000	600	100	165	94800	752000	736	R08.10
TMX03812	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 250t吊 D	供用日	(供用)	1100000	600	100	165	94800	752000	736	R08.10
TMX03831	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 300t吊 D	時間	(運転)	361000	600	100	165	113000	899000	883	R08.10
TMX03832	起重機船 旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 300t吊 D	供用日	(供用)	1310000	600	100	165	113000	899000	883	R08.10
TMX03931	起重機船 固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式 300t吊 DE	時間	(運転)	160000	600	100	165	50200	398000	324	R08.10
TMX03932	起重機船 固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式 300t吊 DE	供用日	(供用)	580000	600	100	165	50200	398000	324	R08.10
TMX03951	起重機船 固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式 500t吊 DE	時間	(運転)	325000	480	80	135	106000	780000	441	R08.10
TMX03952	起重機船 固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式 500t吊 DE	供用日	(供用)	1160000	480	80	135	106000	780000	441	R08.10
TMX03971	起重機船 固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式 1400t吊 DE	時間	(運転)	793000	480	80	135	258000	1900000	1015	R08.10
TMX03972	起重機船 固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式 1400t吊 DE	供用日	(供用)	2820000	480	80	135	258000	1900000	1015	R08.10
TMX04051	起重機船 固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式 3000t吊 DE	時間	(運転)	1730000	480	80	135	561000	4140000	1765	R08.10
TMX04052	起重機船 固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式 3000t吊 DE	供用日	(供用)	6140000	480	80	135	561000	4140000	1765	R08.10
TMX04071	起重機船 固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式 3700t吊 DE	時間	(運転)	2090000	480	80	135	679000	5020000	2721	R08.10
TMX04072	起重機船 固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式 3700t吊 DE	供用日	(供用)	7430000	480	80	135	679000	5020000	2721	R08.10
TMX13002001	起重機船 固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧式 2200t吊 DH	時間	(運転)	1300000	480	80	135	421000	3110000	1466	R08.10
TMX13002002	起重機船 固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧式 2200t吊 DH	供用日	(供用)	4610000	480	80	135	421000	3110000	1466	R08.10
TMX13004011	ｸﾚｰﾝ付台船 35～40t吊	時間	(運転)	35500	480	80	130	11000	90800	146	R08.10
TMX13004012	ｸﾚｰﾝ付台船 35～40t吊	供用日	(供用)	131000	480	80	130	11000	90800	146	R08.10
TMX13004021	ｸﾚｰﾝ付台船 45～50t吊	時間	(運転)	43000	480	80	130	13300	110000	153	R08.10
TMX13004022	ｸﾚｰﾝ付台船 45～50t吊	供用日	(供用)	159000	480	80	130	13300	110000	153	R08.10
TMX13004031	ｸﾚｰﾝ付台船 80t吊	時間	(運転)	66200	480	80	130	20400	169000	176	R08.10
TMX13004032	ｸﾚｰﾝ付台船 80t吊	供用日	(供用)	244000	480	80	130	20400	169000	176	R08.10
TMX13004041	ｸﾚｰﾝ付台船 100t吊	時間	(運転)	88000	480	80	130	27100	225000	190	R08.10
TMX13004042	ｸﾚｰﾝ付台船 100t吊	供用日	(供用)	325000	480	80	130	27100	225000	190	R08.10
TMX13004051	ｸﾚｰﾝ付台船 150t吊	時間	(運転)	102000	480	80	130	31600	261000	225	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TMX13004052	ｸﾚｰﾝ付台船 150t吊	供用日	(供用)	378000	480	80	130	31600	261000	225	R08.10
TMX05151	杭打船 油圧ﾊﾝﾏ式 H-65	時間	(運転)	286000	480	80	135	88900	699000	221	R08.10
TMX05152	杭打船 油圧ﾊﾝﾏ式 H-65	供用日	(供用)	1020000	480	80	135	88900	699000	221	R08.10
TMX05171	杭打船 油圧ﾊﾝﾏ式 H-125	時間	(運転)	550000	480	80	135	171000	1350000	405	R08.10
TMX05172	杭打船 油圧ﾊﾝﾏ式 H-125	供用日	(供用)	1960000	480	80	135	171000	1350000	405	R08.10
TMX05191	杭打船 油圧ﾊﾝﾏ式 H-150	時間	(運転)	699000	480	80	135	218000	1710000	515	R08.10
TMX05192	杭打船 油圧ﾊﾝﾏ式 H-150	供用日	(供用)	2490000	480	80	135	218000	1710000	515	R08.10
TMX05371	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船 ﾊﾞｯﾁ式 DE 0.75m3	時間	(運転)	91900	480	80	135	30400	219000	177	R08.10
TMX05372	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船 ﾊﾞｯﾁ式 DE 0.75m3	供用日	(供用)	327000	480	80	135	30400	219000	177	R08.10
TMX05391	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船 ﾊﾞｯﾁ式 DE 1.0m3	時間	(運転)	164000	480	80	135	54000	390000	338	R08.10
TMX05392	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船 ﾊﾞｯﾁ式 DE 1.0m3	供用日	(供用)	582000	480	80	135	54000	390000	338	R08.10
TMX05411	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船 ﾊﾞｯﾁ式 DE 1.5m3	時間	(運転)	257000	480	80	135	84900	612000	530	R08.10
TMX05412	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船 ﾊﾞｯﾁ式 DE 1.5m3	供用日	(供用)	914000	480	80	135	84900	612000	530	R08.10
TMX05431	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船 ﾊﾞｯﾁ式 DE 2.0m3	時間	(運転)	285000	480	80	135	94200	680000	633	R08.10
TMX05432	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船 ﾊﾞｯﾁ式 DE 2.0m3	供用日	(供用)	1010000	480	80	135	94200	680000	633	R08.10
TMX05451	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船 ﾊﾞｯﾁ式 DE 2.5m3	時間	(運転)	312000	480	80	135	103000	743000	736	R08.10
TMX05452	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船 ﾊﾞｯﾁ式 DE 2.5m3	供用日	(供用)	1110000	480	80	135	103000	743000	736	R08.10
TMX05551	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船 ｺﾝﾃｨﾆｱｽ式 DE 25型	時間	(運転)	77600	480	80	135	25600	185000	177	R08.10
TMX05552	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船 ｺﾝﾃｨﾆｱｽ式 DE 25型	供用日	(供用)	276000	480	80	135	25600	185000	177	R08.10
TMX05571	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船 ｺﾝﾃｨﾆｱｽ式 DE 45型	時間	(運転)	140000	480	80	135	46100	333000	279	R08.10
TMX05572	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船 ｺﾝﾃｨﾆｱｽ式 DE 45型	供用日	(供用)	497000	480	80	135	46100	333000	279	R08.10
TMX05591	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船 ｺﾝﾃｨﾆｱｽ式 DE 90型	時間	(運転)	231000	480	80	135	76200	550000	434	R08.10
TMX05592	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船 ｺﾝﾃｨﾆｱｽ式 DE 90型	供用日	(供用)	821000	480	80	135	76200	550000	434	R08.10
TMX05792	ｹｰｿﾝ製作用台船 ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ式 1300t積	供用日	(供用)	321000	0	0	120	0	321000	0	R08.10
TMX05812	ｹｰｿﾝ製作用台船 ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ式 1500t積	供用日	(供用)	378000	0	0	120	0	378000	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TMX05832	ｹｰｿﾝ製作用台船 ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ式 2000t積	供用日	(供用)	473000	0	0	120	0	473000	0	R08.10
TMX05852	ｹｰｿﾝ製作用台船 ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ式 2500t積	供用日	(供用)	561000	0	0	120	0	561000	0	R08.10
TMX05872	ｹｰｿﾝ製作用台船 ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ式 3200t積	供用日	(供用)	682000	0	0	120	0	682000	0	R08.10
TMX05892	ｹｰｿﾝ製作用台船 ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ式 4000t積	供用日	(供用)	843000	0	0	120	0	843000	0	R08.10
TMX05932	ｹｰｿﾝ製作用台船 ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ式 6000t積	供用日	(供用)	1250000	0	0	120	0	1250000	0	R08.10
TMX05952	ｹｰｿﾝ製作用台船 ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ式 7000t積	供用日	(供用)	1480000	0	0	120	0	1480000	0	R08.10
TMX05972	ｹｰｿﾝ製作用台船 ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ式 10000t積	供用日	(供用)	2030000	0	0	120	0	2030000	0	R08.10
TMX06052	ｹｰｿﾝ製作用台船 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ式(ｹﾞｰﾄ付) 1300t積	供用日	(供用)	204000	0	0	120	0	204000	0	R08.10
TMX06072	ｹｰｿﾝ製作用台船 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ式(ｹﾞｰﾄ付) 1700t積	供用日	(供用)	227000	0	0	120	0	227000	0	R08.10
TMX06092	ｹｰｿﾝ製作用台船 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ式(ｹﾞｰﾄ付) 2500t積	供用日	(供用)	304000	0	0	120	0	304000	0	R08.10
TMX06351	深層混合処理船 水面下 30m 面積 2.2m2	時間	(運転)	181000	980	70	120	66000	938000	809	R08.10
TMX06352	深層混合処理船 水面下 30m 面積 2.2m2	供用日	(供用)	1480000	980	70	120	66000	938000	809	R08.10
TMX06371	深層混合処理船 水面下 40m 面積 4.6m2	時間	(運転)	600000	980	70	120	219000	3110000	2059	R08.10
TMX06372	深層混合処理船 水面下 40m 面積 4.6m2	供用日	(供用)	4900000	980	70	120	219000	3110000	2059	R08.10
TMX06391	深層混合処理船 水面下 65m 面積 5.7m2	時間	(運転)	772000	980	70	120	282000	4010000	3457	R08.10
TMX06392	深層混合処理船 水面下 65m 面積 5.7m2	供用日	(供用)	6310000	980	70	120	282000	4010000	3457	R08.10
TMX06651	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船 DE (3連装) 長さ 35m	時間	(運転)	566000	560	70	120	192000	1750000	2618	R08.10
TMX06652	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船 DE (3連装) 長さ 35m	供用日	(供用)	2640000	560	70	120	192000	1750000	2618	R08.10
TMX06671	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船 DE (3連装) 長さ 40m	時間	(運転)	656000	560	70	120	222000	2020000	2993	R08.10
TMX06672	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船 DE (3連装) 長さ 40m	供用日	(供用)	3060000	560	70	120	222000	2020000	2993	R08.10
TMX06691	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船 DE (3連装) 長さ 45m	時間	(運転)	699000	560	70	120	237000	2160000	3369	R08.10
TMX06692	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船 DE (3連装) 長さ 45m	供用日	(供用)	3260000	560	70	120	237000	2160000	3369	R08.10
TMX06711	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船 DE (3連装) 長さ 50m	時間	(運転)	756000	560	70	120	256000	2330000	3744	R08.10
TMX06712	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船 DE (3連装) 長さ 50m	供用日	(供用)	3530000	560	70	120	256000	2330000	3744	R08.10
TMX06731	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船 DE (3連装) 長さ 55m	時間	(運転)	773000	560	70	120	262000	2380000	4119	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TMX06732	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船 DE (3連装) 長さ 55m	供用日	(供用)	3610000	560	70	120	262000	2380000	4119	R08.10
TMX06951	揚錨船 D 3t吊	日	(運転)	85300	0	100	165	29300	33900	161	R08.10
TMX06952	揚錨船 D 3t吊	供用日	(供用)	51700	0	100	165	29300	33900	161	R08.10
TMX06971	揚錨船 D 5t吊	日	(運転)	141000	0	100	165	48500	56300	202	R08.10
TMX06972	揚錨船 D 5t吊	供用日	(供用)	85600	0	100	165	48500	56300	202	R08.10
TMX06991	揚錨船 D 10t吊	日	(運転)	279000	0	100	165	95800	111000	238	R08.10
TMX06992	揚錨船 D 10t吊	供用日	(供用)	169000	0	100	165	95800	111000	238	R08.10
TMX07011	揚錨船 D 15t吊	日	(運転)	415000	0	100	165	142000	165000	284	R08.10
TMX07012	揚錨船 D 15t吊	供用日	(供用)	251000	0	100	165	142000	165000	284	R08.10
TMX07031	揚錨船 D 20t吊	日	(運転)	554000	0	100	165	190000	221000	303	R08.10
TMX07032	揚錨船 D 20t吊	供用日	(供用)	336000	0	100	165	190000	221000	303	R08.10
TMX07051	揚錨船 D 25t吊	日	(運転)	690000	0	100	165	237000	275000	306	R08.10
TMX07052	揚錨船 D 25t吊	供用日	(供用)	418000	0	100	165	237000	275000	306	R08.10
TMX07071	揚錨船 D 30t吊	日	(運転)	803000	0	100	165	276000	320000	334	R08.10
TMX07072	揚錨船 D 30t吊	供用日	(供用)	487000	0	100	165	276000	320000	334	R08.10
TMX07091	揚錨船 D 35t吊	日	(運転)	914000	0	100	165	314000	364000	340	R08.10
TMX07092	揚錨船 D 35t吊	供用日	(供用)	554000	0	100	165	314000	364000	340	R08.10
TMX07331	引船 鋼製 D 100PS型 4.9GT	時間	(運転)	3260	800	100	165	1040	10800	74	R08.10
TMX07332	引船 鋼製 D 100PS型 4.9GT	供用日	(供用)	15800	800	100	165	1040	10800	74	R08.10
TMX07351	引船 鋼製 D 150PS型 10GT	時間	(運転)	4710	800	100	165	1500	15600	110	R08.10
TMX07352	引船 鋼製 D 150PS型 10GT	供用日	(供用)	22800	800	100	165	1500	15600	110	R08.10
TMX07371	引船 鋼製 D 200PS型 15GT	時間	(運転)	6200	800	100	165	1970	20500	147	R08.10
TMX07372	引船 鋼製 D 200PS型 15GT	供用日	(供用)	30000	800	100	165	1970	20500	147	R08.10
TMX07391	引船 鋼製 D 250PS型 20GT	時間	(運転)	7700	800	100	165	2450	25500	184	R08.10
TMX07392	引船 鋼製 D 250PS型 20GT	供用日	(供用)	37300	800	100	165	2450	25500	184	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TMX07411	引船 鋼製 D 300PS型 25GT	時間	(運転)	8880	800	100	165	2830	29300	221	R08.10
TMX07412	引船 鋼製 D 300PS型 25GT	供用日	(供用)	43100	800	100	165	2830	29300	221	R08.10
TMX07431	引船 鋼製 D 350PS型 30GT	時間	(運転)	10100	800	100	165	3230	33500	257	R08.10
TMX07432	引船 鋼製 D 350PS型 30GT	供用日	(供用)	49200	800	100	165	3230	33500	257	R08.10
TMX07451	引船 鋼製 D 450PS型 35GT	時間	(運転)	12600	800	100	165	4010	41600	331	R08.10
TMX07452	引船 鋼製 D 450PS型 35GT	供用日	(供用)	61000	800	100	165	4010	41600	331	R08.10
TMX07471	引船 鋼製 D 500PS型 40GT	時間	(運転)	14000	800	100	165	4460	46300	368	R08.10
TMX07472	引船 鋼製 D 500PS型 40GT	供用日	(供用)	67900	800	100	165	4460	46300	368	R08.10
TMX07491	引船 鋼製 D 550PS型 45GT	時間	(運転)	15200	800	100	165	4840	50200	405	R08.10
TMX07492	引船 鋼製 D 550PS型 45GT	供用日	(供用)	73700	800	100	165	4840	50200	405	R08.10
TMX07511	引船 鋼製 D 600PS型 50GT	時間	(運転)	16400	800	100	165	5230	54300	441	R08.10
TMX07512	引船 鋼製 D 600PS型 50GT	供用日	(供用)	79600	800	100	165	5230	54300	441	R08.10
TMX07531	引船 鋼製 D 700PS型 60GT	時間	(運転)	18900	800	100	165	6010	62300	515	R08.10
TMX07532	引船 鋼製 D 700PS型 60GT	供用日	(供用)	91400	800	100	165	6010	62300	515	R08.10
TMX07551	引船 鋼製 D 800PS型 70GT	時間	(運転)	21100	800	100	165	6710	69600	588	R08.10
TMX07552	引船 鋼製 D 800PS型 70GT	供用日	(供用)	102000	800	100	165	6710	69600	588	R08.10
TMX07571	引船 鋼製 D 1000PS型 90GT	時間	(運転)	26600	800	100	165	8490	88000	736	R08.10
TMX07572	引船 鋼製 D 1000PS型 90GT	供用日	(供用)	129000	800	100	165	8490	88000	736	R08.10
TMX07591	引船 鋼製 D 1200PS型 100GT	時間	(運転)	30600	800	100	165	9740	101000	883	R08.10
TMX07592	引船 鋼製 D 1200PS型 100GT	供用日	(供用)	148000	800	100	165	9740	101000	883	R08.10
TMX07611	引船 鋼製 D 1500PS型 130GT	時間	(運転)	36800	800	100	165	11700	121000	1103	R08.10
TMX07612	引船 鋼製 D 1500PS型 130GT	供用日	(供用)	178000	800	100	165	11700	121000	1103	R08.10
TMX07631	引船 鋼製 D 2000PS型 180GT	時間	(運転)	48500	800	100	165	15500	160000	1471	R08.10
TMX07632	引船 鋼製 D 2000PS型 180GT	供用日	(供用)	235000	800	100	165	15500	160000	1471	R08.10
TMX07651	引船 鋼製 D 2500PS型 220GT	時間	(運転)	60500	800	100	165	19300	200000	1839	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TMX07652	引船 鋼製 D 2500PS型 220GT	供用日	(供用)	293000	800	100	165	19300	200000	1839	R08.10
TMX07671	引船 鋼製 D 3000PS型 330GT	時間	(運転)	83600	800	100	165	26600	276000	2207	R08.10
TMX07672	引船 鋼製 D 3000PS型 330GT	供用日	(供用)	405000	800	100	165	26600	276000	2207	R08.10
TMX07691	引船 鋼製 D 4000PS型 450GT	時間	(運転)	110000	800	100	165	34900	362000	2942	R08.10
TMX07692	引船 鋼製 D 4000PS型 450GT	供用日	(供用)	532000	800	100	165	34900	362000	2942	R08.10
TMX08011	押船 鋼製 D 1000PS型 130GT	時間	(運転)	24400	1040	130	215	8570	76600	736	R08.10
TMX08012	押船 鋼製 D 1000PS型 130GT	供用日	(供用)	118000	1040	130	215	8570	76600	736	R08.10
TMX08031	押船 鋼製 D 1300PS型 150GT	時間	(運転)	29300	1040	130	215	10300	91800	956	R08.10
TMX08032	押船 鋼製 D 1300PS型 150GT	供用日	(供用)	142000	1040	130	215	10300	91800	956	R08.10
TMX08051	押船 鋼製 D 1600PS型 170GT	時間	(運転)	34900	1040	130	215	12200	109000	1177	R08.10
TMX08052	押船 鋼製 D 1600PS型 170GT	供用日	(供用)	169000	1040	130	215	12200	109000	1177	R08.10
TMX08071	押船 鋼製 D 2000PS型 200GT	時間	(運転)	38400	1040	130	215	13500	120000	1471	R08.10
TMX08072	押船 鋼製 D 2000PS型 200GT	供用日	(供用)	186000	1040	130	215	13500	120000	1471	R08.10
TMX08331	交通船 鋼製 D 50PS型 4.9GT	日	(運転)	20500	0	100	165	7630	7830	37	R08.10
TMX08332	交通船 鋼製 D 50PS型 4.9GT	供用日	(供用)	12500	0	100	165	7630	7830	37	R08.10
TMX08391	交通船 鋼製 D 150PS型 15.0GT	日	(運転)	66500	0	100	165	24700	25300	110	R08.10
TMX08392	交通船 鋼製 D 150PS型 15.0GT	供用日	(供用)	40300	0	100	165	24700	25300	110	R08.10
TMX08411	交通船 FRP製 D 70PS型 3.0GT	日	(運転)	8800	0	120	200	3210	3360	51	R08.10
TMX08412	交通船 FRP製 D 70PS型 3.0GT	供用日	(供用)	5280	0	120	200	3210	3360	51	R08.10
TMX08531	交通船 FRP製 D 180PS型 10.0GT	日	(運転)	25800	0	120	200	9420	9850	132	R08.10
TMX08532	交通船 FRP製 D 180PS型 10.0GT	供用日	(供用)	15500	0	120	200	9420	9850	132	R08.10
TMX08551	交通船 FRP製 D 260PS型 15.0GT	日	(運転)	38400	0	120	200	14000	14600	191	R08.10
TMX08552	交通船 FRP製 D 260PS型 15.0GT	供用日	(供用)	23000	0	120	200	14000	14600	191	R08.10
TMX13100821	潜水士船 D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	日	(運転)	41900	0	90	150	12500	17600	132	R08.10
TMX13100822	潜水士船 D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	供用日	(供用)	25200	0	90	150	12500	17600	132	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TMX13100841	潜水士船 D 320PS型 3～5t吊 8.6GT	日	(運転)	74400	0	90	150	22300	31300	235	R08.10
TMX13100842	潜水士船 D 320PS型 3～5t吊 8.6GT	供用日	(供用)	44700	0	90	150	22300	31300	235	R08.10
TMX08771	ｶﾞｯﾄ船 D 400m3積 1.8m3 199GT	時間	(運転)	116000	880	110	185	41600	354000	588	R08.10
TMX08772	ｶﾞｯﾄ船 D 400m3積 1.8m3 199GT	供用日	(供用)	551000	880	110	185	41600	354000	588	R08.10
TMX08791	ｶﾞｯﾄ船 D 850m3積 3.0m3 499GT	時間	(運転)	191000	880	110	185	68500	583000	1103	R08.10
TMX08792	ｶﾞｯﾄ船 D 850m3積 3.0m3 499GT	供用日	(供用)	909000	880	110	185	68500	583000	1103	R08.10
TMX08911	ｶﾞｯﾄﾊﾞｰｼﾞ D 1000m3積 3.0m3	日	(運転)	442000	0	140	235	159000	169000	294	R08.10
TMX08912	ｶﾞｯﾄﾊﾞｰｼﾞ D 1000m3積 3.0m3	供用日	(供用)	263000	0	140	235	159000	169000	294	R08.10
TMX09172	土運船 開閉式 100m3積	供用日	(供用)	52400	0	0	160	0	52400	0	R08.10
TMX09192	土運船 開閉式 300m3積	供用日	(供用)	135000	0	0	160	0	135000	0	R08.10
TMX09212	土運船 開閉式 650m3積	供用日	(供用)	222000	0	0	160	0	222000	0	R08.10
TMX09232	土運船 開閉式 1300m3積	供用日	(供用)	356000	0	0	160	0	356000	0	R08.10
TMX09292	土運船 密閉式 100m3積	供用日	(供用)	21100	0	0	160	0	21100	0	R08.10
TMX09312	土運船 密閉式 300m3積	供用日	(供用)	54200	0	0	160	0	54200	0	R08.10
TMX09332	土運船 密閉式 650m3積	供用日	(供用)	90300	0	0	160	0	90300	0	R08.10
TMX09352	土運船 密閉式 1300m3積	供用日	(供用)	142000	0	0	160	0	142000	0	R08.10
TMX09552	押航土運船 開閉式 650m3積	供用日	(供用)	254000	0	0	180	0	254000	0	R08.10
TMX09572	押航土運船 開閉式 1300m3積	供用日	(供用)	344000	0	0	180	0	344000	0	R08.10
TMX09692	押航土運船 密閉式 650m3積	供用日	(供用)	170000	0	0	180	0	170000	0	R08.10
TMX09712	押航土運船 密閉式 1300m3積	供用日	(供用)	234000	0	0	180	0	234000	0	R08.10
TMX09802	台船 20t積	供用日	(供用)	11600	0	0	105	0	11600	0	R08.10
TMX09812	台船 30t積	供用日	(供用)	16700	0	0	105	0	16700	0	R08.10
TMX09872	台船 100t積	供用日	(供用)	35500	0	0	105	0	35500	0	R08.10
TMX09882	台船 150t積	供用日	(供用)	52000	0	0	105	0	52000	0	R08.10
TMX09912	台船 200t積	供用日	(供用)	67100	0	0	105	0	67100	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TMX09932	台船 300t積	供用日	(供用)	91600	0	0	105	0	91600	0	R08.10
TMX09952	台船 400t積	供用日	(供用)	107000	0	0	105	0	107000	0	R08.10
TMX09972	台船 500t積	供用日	(供用)	122000	0	0	105	0	122000	0	R08.10
TMX09992	台船 600t積	供用日	(供用)	138000	0	0	105	0	138000	0	R08.10
TMX10012	台船 700t積	供用日	(供用)	155000	0	0	105	0	155000	0	R08.10
TMX10032	台船 1000t積	供用日	(供用)	216000	0	0	105	0	216000	0	R08.10
TMX10052	台船 1500t積	供用日	(供用)	315000	0	0	105	0	315000	0	R08.10
TMX10072	台船 2000t積	供用日	(供用)	402000	0	0	105	0	402000	0	R08.10
TMX10472	排砂管[鋼製] 長5.5m 径300mm	供用日	(供用)	392	0	0	65	0	392	0	R08.10
TMX10492	排砂管[鋼製] 長6.0m 径350mm	供用日	(供用)	466	0	0	65	0	466	0	R08.10
TMX10512	排砂管[鋼製] 長6.0m 径400mm	供用日	(供用)	561	0	0	65	0	561	0	R08.10
TMX10532	排砂管[鋼製] 長6.0m 径510mm	供用日	(供用)	751	0	0	65	0	751	0	R08.10
TMX10552	排砂管[鋼製] 長6.0m 径560mm	供用日	(供用)	885	0	0	65	0	885	0	R08.10
TMX10572	排砂管[鋼製] 長6.0m 径610mm	供用日	(供用)	1010	0	0	65	0	1010	0	R08.10
TMX10592	排砂管[鋼製] 長6.0m 径660mm	供用日	(供用)	1180	0	0	65	0	1180	0	R08.10
TMX10612	排砂管[鋼製] 長6.0m 径710mm	供用日	(供用)	1380	0	0	65	0	1380	0	R08.10
TMX10632	排砂管[鋼製] 長6.0m 径760mm	供用日	(供用)	1640	0	0	65	0	1640	0	R08.10
TMX11612	ﾌﾛｰﾀ[鋼製] 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm	供用日	(供用)	1370	0	0	125	0	1370	0	R08.10
TMX11632	ﾌﾛｰﾀ[鋼製] 長4.5m 径700mm 排砂管径350mm	供用日	(供用)	1490	0	0	125	0	1490	0	R08.10
TMX11652	ﾌﾛｰﾀ[鋼製] 長4.5m 径900mm 排砂管径400mm	供用日	(供用)	1910	0	0	125	0	1910	0	R08.10
TMX11672	ﾌﾛｰﾀ[鋼製] 長4.5m 径1000mm 排砂管径510mm	供用日	(供用)	2290	0	0	125	0	2290	0	R08.10
TMX11692	ﾌﾛｰﾀ[鋼製] 長4.5m 径1100mm 排砂管径560mm	供用日	(供用)	2920	0	0	125	0	2920	0	R08.10
TMX11712	ﾌﾛｰﾀ[鋼製] 長4.5m 径1200mm 排砂管径610mm	供用日	(供用)	3640	0	0	125	0	3640	0	R08.10
TMX11732	ﾌﾛｰﾀ[鋼製] 長5.0m 径1300mm 排砂管径660mm	供用日	(供用)	4170	0	0	125	0	4170	0	R08.10
TMX11752	ﾌﾛｰﾀ[鋼製] 長5.0m 径1400mm 排砂管径710mm	供用日	(供用)	4510	0	0	125	0	4510	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TMX11772	ﾌﾛｰﾀ[鋼製] 長5.0m 径1500mm 排砂管径760mm	供用日	(供用)	4730	0	0	125	0	4730	0	R08.10
TMX11972	ｼﾞｮｲﾝﾄ[ｺﾞﾑ製] 長900mm 径300mm	供用日	(供用)	470	0	0	80	0	470	0	R08.10
TMX11992	ｼﾞｮｲﾝﾄ[ｺﾞﾑ製] 長1000mm 径350mm	供用日	(供用)	568	0	0	80	0	568	0	R08.10
TMX12012	ｼﾞｮｲﾝﾄ[ｺﾞﾑ製] 長1000mm 径400mm	供用日	(供用)	748	0	0	80	0	748	0	R08.10
TMX12032	ｼﾞｮｲﾝﾄ[ｺﾞﾑ製] 長1200mm 径510mm	供用日	(供用)	1090	0	0	80	0	1090	0	R08.10
TMX12052	ｼﾞｮｲﾝﾄ[ｺﾞﾑ製] 長1300mm 径560mm	供用日	(供用)	1380	0	0	80	0	1380	0	R08.10
TMX12072	ｼﾞｮｲﾝﾄ[ｺﾞﾑ製] 長1300mm 径610mm	供用日	(供用)	1690	0	0	80	0	1690	0	R08.10
TMX12092	ｼﾞｮｲﾝﾄ[ｺﾞﾑ製] 長1500mm 径660mm	供用日	(供用)	2000	0	0	80	0	2000	0	R08.10
TMX12112	ｼﾞｮｲﾝﾄ[ｺﾞﾑ製] 長1600mm 径710mm	供用日	(供用)	2440	0	0	80	0	2440	0	R08.10
TMX12132	ｼﾞｮｲﾝﾄ[ｺﾞﾑ製] 長1700mm 径760mm	供用日	(供用)	2940	0	0	80	0	2940	0	R08.10
TMX13200612	汚濁防止枠/巻上ｳｲﾝﾁ有 [鋼製]2.5～5m3用 14×14m	供用日	(供用)	35800	0	0	120	0	35800	0	R08.10
TMX13200622	汚濁防止枠/巻上ｳｲﾝﾁ有 [鋼製]9～15m3用 20×20m	供用日	(供用)	41200	0	0	120	0	41200	0	R08.10
TMX13200632	汚濁防止枠/巻上ｳｲﾝﾁ有 [鋼製]23m3用 22×22m	供用日	(供用)	42400	0	0	120	0	42400	0	R08.10
TMX13200662	汚濁防止枠/巻上ｳｲﾝﾁ無 [簡易型･鋼製]2.5～5m3用 14×14m	供用日	(供用)	31600	0	0	120	0	31600	0	R08.10
TMX13200672	汚濁防止枠/巻上ｳｲﾝﾁ無 [簡易型･鋼製]9～15m3用 20×20m	供用日	(供用)	37000	0	0	120	0	37000	0	R08.10
TMX13200682	汚濁防止枠/巻上ｳｲﾝﾁ無 [簡易型･鋼製]23m3用 22×22m	供用日	(供用)	38200	0	0	120	0	38200	0	R08.10
TMX12752	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ[鋼製･ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船用] 液状化対策用 長さ35m造成杭径1000mm	供用日	(供用)	87600	0	0	85	0	87600	0	R08.10
TMX12812	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ[鋼製･ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船用] 長さ35m 造成杭径1500～1700mm	供用日	(供用)	75000	0	0	100	0	75000	0	R08.10
TMX12832	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ[鋼製･ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船用] 長さ40m 造成杭径1500～1700mm	供用日	(供用)	82300	0	0	100	0	82300	0	R08.10
TMX12852	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ[鋼製･ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船用] 長さ45m 造成杭径1500～1700mm	供用日	(供用)	89000	0	0	100	0	89000	0	R08.10
TMX12872	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ[鋼製･ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船用] 長さ50m 造成杭径1500～1700mm	供用日	(供用)	95200	0	0	100	0	95200	0	R08.10
TMX12892	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ[鋼製･ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船用] 長さ55m 造成杭径1500～1700mm	供用日	(供用)	102000	0	0	100	0	102000	0	R08.10
TMX12912	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ[鋼製･ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船用] 長さ35m 造成杭径1800～2000mm	供用日	(供用)	77800	0	0	100	0	77800	0	R08.10
TMX12932	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ[鋼製･ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船用] 長さ40m 造成杭径1800～2000mm	供用日	(供用)	84000	0	0	100	0	84000	0	R08.10
TMX12952	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ[鋼製･ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船用] 長さ45m 造成杭径1800～2000mm	供用日	(供用)	90200	0	0	100	0	90200	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TMX12972	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ[鋼製･ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船用] 長さ50m 造成杭径1800～2000mm	供用日	(供用)	96300	0	0	100	0	96300	0	R08.10
TMX12992	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ[鋼製･ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船用] 長さ55m 造成杭径1800～2000mm	供用日	(供用)	104000	0	0	100	0	104000	0	R08.10
TMX15312	灯浮標 光度12cd(10-P型､CB-100型)	供用日	(供用)	514	0	0	160	0	514	0	R08.10
TMX15322	灯浮標 光度12cd(20-P型､CB-200型)	供用日	(供用)	676	0	0	160	0	676	0	R08.10
TMX15332	灯浮標 光度24cd(3NC型､SE-150型)	供用日	(供用)	2530	0	0	160	0	2530	0	R08.10
TMX15342	灯浮標 光度24cd(5NC型､SE-200型)	供用日	(供用)	3350	0	0	160	0	3350	0	R08.10
TMX15362	標識灯 光度24cd(B-1型､E-10型)	供用日	(供用)	519	0	0	210	0	519	0	R08.10
TMX15372	標識灯 光度12､14cd(D-1型､P-3BS型)	供用日	(供用)	781	0	0	210	0	781	0	R08.10
TMX15382	標識灯 光度12､14cd(E-1型､E-8型)	供用日	(供用)	319	0	0	210	0	319	0	R08.10
TMX14692	音響測深機 1方向100kHz	供用日	(供用)	6560	0	0	35	0	6560	0	R08.10
TMX14712	音響測深機 1方向200kHz	供用日	(供用)	6560	0	0	35	0	6560	0	R08.10
TMX14732	音響測深機 2方向90～230kHz	供用日	(供用)	13000	0	0	35	0	13000	0	R08.10
TMX14752	音響測深機 4方向90～230kHz	供用日	(供用)	14700	0	0	35	0	14700	0	R08.10
TMX14772	ﾏﾙﾁﾋﾞｰﾑ音響測深機 36～455kHz	供用日	(供用)	206000	0	0	50	0	206000	0	R08.10
TMX14852	電波測位機 20km用	供用日	(供用)	41400	0	0	70	0	41400	0	R08.10
TMX14872	電波測位機 100km用	供用日	(供用)	48600	0	0	70	0	48600	0	R08.10
TMX14972	光波式位置測定器 10～1000m用	供用日	(供用)	56600	0	0	100	0	56600	0	R08.10
TMX15212	機雷探査機 潜水式20型	供用日	(供用)	11800	0	0	65	0	11800	0	R08.10
TMX13300902	GNSS施工管理装置 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船用	供用日	(供用)	40100	0	0	125	0	40100	0	R08.10
TMX13300952	GNSS測位装置 ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船用	供用日	(供用)	55200	0	0	70	0	55200	0	R08.10
TMX13300972	GNSS測位装置 ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船用	供用日	(供用)	50800	0	0	85	0	50800	0	R08.10
TMW85472	スパッド台船(油圧式) 鋼800t～1000t積 昇降能力220～240t	供用日	(供用)	0	0	0	90	0	481000	0	R08.10
TMW82151	船外機船[FRP製] 11kW 5.5m	日	(運転)	0	0	120	200	672	666	11	R08.10
TMW82152	船外機船[FRP製] 11kW 5.5m	供用日	(供用)	0	0	120	200	672	666	11	R08.10
TMW82932	調査台船(磁気探査用)[FRP製]	供用日	(供用)	0	0	0	70	0	44600	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TMW83171	捨石均し船 機械式 736kW	時間	(運転)	0	600	100	165	122000	714000	736	R08.10
TMW83172	捨石均し船 機械式 736kW	供用日	(供用)	0	600	100	165	122000	714000	736	R08.10
TMW80671	大型トレーラ 最大積載質量 60ｔ積級	時間	(運転)	0	620	100	190	4110	36800	393	R08.10
TMW80672	大型トレーラ 最大積載質量 60ｔ積級	供用日	(供用)	0	620	100	190	4110	36800	393	R08.10
TMW80691	大型トレーラ 最大積載質量 70ｔ積級	時間	(運転)	0	620	100	190	4370	39100	393	R08.10
TMW80692	大型トレーラ 最大積載質量 70ｔ積級	供用日	(供用)	0	620	100	190	4370	39100	393	R08.10
TMW85011	水中バックホウ 97PS型 71kW	時間	(運転)	0	500	100	220	38100	62600	71	R08.10
TMW85012	水中バックホウ 97PS型 71kW	供用日	(供用)	0	500	100	220	38100	62600	71	R08.10
TMW83371	ペーパードレーン施工機 打込長20m以下 81kW	時間	(運転)	0	550	80	140	7150	50700	81	R08.10
TMW83372	ペーパードレーン施工機 打込長20m以下 81kW	供用日	(供用)	0	550	80	140	7150	50700	81	R08.10
TMW83391	ペーパードレーン施工機 打込長30m以下 96kW	時間	(運転)	0	550	80	140	7990	56600	96	R08.10
TMW83392	ペーパードレーン施工機 打込長30m以下 96kW	供用日	(供用)	0	550	80	140	7990	56600	96	R08.10
TMW83411	ペーパードレーン施工機 打込長40m以下 147kW	時間	(運転)	0	550	80	140	10400	73600	147	R08.10
TMW83412	ペーパードレーン施工機 打込長40m以下 147kW	供用日	(供用)	0	550	80	140	10400	73600	147	R08.10
TMW83471	施工管理計 (ﾍﾟｰﾊﾟｰﾄﾞﾚｰﾝ用)	日	(運転)	0	0	70	140	7480	6730	0	R08.10
TMW83472	施工管理計 (ﾍﾟｰﾊﾟｰﾄﾞﾚｰﾝ用)	供用日	(供用)	0	0	70	140	7480	6730	0	R08.10
TMW83671	ペーパードレーン(液状化対策)施工機 打込長15m以下 88kW	時間	(運転)	0	550	80	150	6600	50000	88	R08.10
TMW83672	ペーパードレーン(液状化対策)施工機 打込長15m以下 88kW	供用日	(供用)	0	550	80	150	6600	50000	88	R08.10
TMW83691	ペーパードレーン(液状化対策)施工機 打込長20m以下 125kW	時間	(運転)	0	550	80	150	8940	67700	125	R08.10
TMW83692	ペーパードレーン(液状化対策)施工機 打込長20m以下 125kW	供用日	(供用)	0	550	80	150	8940	67700	125	R08.10
TMW83711	ペーパードレーン(液状化対策)施工機 打込長25m以下 132kW	時間	(運転)	0	550	80	150	9870	74700	132	R08.10
TMW83712	ペーパードレーン(液状化対策)施工機 打込長25m以下 132kW	供用日	(供用)	0	550	80	150	9870	74700	132	R08.10
TMW83771	施工管理計 (ﾍﾟｰﾊﾟｰﾄﾞﾚｰﾝ<液状化対策>用)	日	(運転)	0	0	80	160	5750	4500	0	R08.10
TMW83772	施工管理計 (ﾍﾟｰﾊﾟｰﾄﾞﾚｰﾝ<液状化対策>用)	供用日	(供用)	0	0	80	160	5750	4500	0	R08.10
TMW83971	グラベルドレーン施工機 打込長20m以下 114kW	時間	(運転)	0	610	110	160	14400	94600	114	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TMW83972	グラベルドレーン施工機 打込長20m以下 114kW	供用日	(供用)	0	610	110	160	14400	94600	114	R08.10
TMW83991	グラベルドレーン施工機 打込長25m以下 114kW	時間	(運転)	0	610	110	160	16300	107000	114	R08.10
TMW83992	グラベルドレーン施工機 打込長25m以下 114kW	供用日	(供用)	0	610	110	160	16300	107000	114	R08.10
TMW84051	施工管理計 (ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾄﾞﾚｰﾝ用)	日	(運転)	0	0	110	160	6220	7100	0	R08.10
TMW84052	施工管理計 (ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾄﾞﾚｰﾝ用)	供用日	(供用)	0	0	110	160	6220	7100	0	R08.10
TMW84111	グラベルドレーン施工機(締固め式) 打込長20m以下 114kW	時間	(運転)	0	610	110	160	19300	126000	114	R08.10
TMW84112	グラベルドレーン施工機(締固め式) 打込長20m以下 114kW	供用日	(供用)	0	610	110	160	19300	126000	114	R08.10
TMW84131	グラベルドレーン施工機(締固め式) 打込長25m以下 136kW	時間	(運転)	0	610	110	160	21200	139000	136	R08.10
TMW84132	グラベルドレーン施工機(締固め式) 打込長25m以下 136kW	供用日	(供用)	0	610	110	160	21200	139000	136	R08.10
TMW84151	施工管理計 (ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾄﾞﾚｰﾝ<締固め式>用)	日	(運転)	0	0	110	160	14600	16700	0	R08.10
TMW84152	施工管理計 (ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾄﾞﾚｰﾝ<締固め式>用)	供用日	(供用)	0	0	110	160	14600	16700	0	R08.10
TMW84471	鋼管用大型ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ[電動式･低周波型] 起振力1049KN 150kW	時間	(運転)	0	470	80	110	6520	42600	150	R08.10
TMW84472	鋼管用大型ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ[電動式･低周波型] 起振力1049KN 150kW	供用日	(供用)	0	470	80	110	6520	42600	150	R08.10
TMW84491	鋼管用大型ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ[電動式･低周波型] 起振力1431KN 200kW	時間	(運転)	0	470	80	110	8830	57600	200	R08.10
TMW84492	鋼管用大型ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ[電動式･低周波型] 起振力1431KN 200kW	供用日	(供用)	0	470	80	110	8830	57600	200	R08.10
TMW84511	鋼管用大型ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ[電動式･低周波型] 起振力1823KN 240kW	時間	(運転)	0	470	80	110	9600	62600	240	R08.10
TMW84512	鋼管用大型ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ[電動式･低周波型] 起振力1823KN 240kW	供用日	(供用)	0	470	80	110	9600	62600	240	R08.10
TMW84711	バイブロ用鋼管チャック[寸法可変式] 60kW φ500～1200	時間	(運転)	0	470	80	105	2730	18600	0	R08.10
TMW84712	バイブロ用鋼管チャック[寸法可変式] 60kW φ500～1200	供用日	(供用)	0	470	80	105	2730	18600	0	R08.10
TMW84731	バイブロ用鋼管チャック[寸法可変式] 90kW φ500～1200	時間	(運転)	0	470	80	105	2730	18600	0	R08.10
TMW84732	バイブロ用鋼管チャック[寸法可変式] 90kW φ500～1200	供用日	(供用)	0	470	80	105	2730	18600	0	R08.10
TMW84751	バイブロ用鋼管チャック[寸法可変式] 120kW φ500～1200	時間	(運転)	0	470	80	105	3170	21700	0	R08.10
TMW84752	バイブロ用鋼管チャック[寸法可変式] 120kW φ500～1200	供用日	(供用)	0	470	80	105	3170	21700	0	R08.10
TMW84771	バイブロ用鋼管チャック[寸法可変式] 150kW φ600～1500	時間	(運転)	0	470	80	105	3560	24300	0	R08.10
TMW84772	バイブロ用鋼管チャック[寸法可変式] 150kW φ600～1500	供用日	(供用)	0	470	80	105	3560	24300	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TMW84791	バイブロ用鋼管チャック[寸法可変式] 200kW φ700～1700	時間	(運転)	0	470	80	105	4320	29600	0	R08.10
TMW84792	バイブロ用鋼管チャック[寸法可変式] 200kW φ700～1700	供用日	(供用)	0	470	80	105	4320	29600	0	R08.10
TMW84811	バイブロ用鋼管チャック[寸法可変式] 240kW φ1000～2000	時間	(運転)	0	470	80	105	4830	33000	0	R08.10
TMW84812	バイブロ用鋼管チャック[寸法可変式] 240kW φ1000～2000	供用日	(供用)	0	470	80	105	4830	33000	0	R08.10
TMW85211	事前混合処理設備[B500型] 標準ﾀｲﾌﾟ	時間	(運転)	0	620	110	160	26800	73500	0	R08.10
TMW85212	事前混合処理設備[B500型] 標準ﾀｲﾌﾟ	供用日	(供用)	0	620	110	160	26800	73500	0	R08.10
TMW85231	事前混合処理設備[B500型] 中継ｺﾝﾍﾞﾔ追加型	時間	(運転)	0	620	110	160	28100	77100	0	R08.10
TMW85232	事前混合処理設備[B500型] 中継ｺﾝﾍﾞﾔ追加型	供用日	(供用)	0	620	110	160	28100	77100	0	R08.10
TMW85251	事前混合処理設備[B900型] 標準ﾀｲﾌﾟ	時間	(運転)	0	620	110	160	52500	144000	0	R08.10
TMW85252	事前混合処理設備[B900型] 標準ﾀｲﾌﾟ	供用日	(供用)	0	620	110	160	52500	144000	0	R08.10
TMW85271	事前混合処理設備[B900型] 中継ｺﾝﾍﾞﾔ追加型	時間	(運転)	0	620	110	160	57700	158000	0	R08.10
TMW85272	事前混合処理設備[B900型] 中継ｺﾝﾍﾞﾔ追加型	供用日	(供用)	0	620	110	160	57700	158000	0	R08.10
TMW85671	二軸同軸式ｱｰｽｵｰｶﾞ機(先行掘削 海上) ﾓｰﾀ出力180kW	時間	(運転)	0	560	90	140	6940	57500	180	R08.10
TMW85672	二軸同軸式ｱｰｽｵｰｶﾞ機(先行掘削 海上) ﾓｰﾀ出力180kW	供用日	(供用)	0	560	90	140	6940	57500	180	R08.10
TMW85691	二軸同軸式ｱｰｽｵｰｶﾞ機(先行掘削 海上) ﾓｰﾀ出力200kW	時間	(運転)	0	560	90	140	7910	65600	200	R08.10
TMW85692	二軸同軸式ｱｰｽｵｰｶﾞ機(先行掘削 海上) ﾓｰﾀ出力200kW	供用日	(供用)	0	560	90	140	7910	65600	200	R08.10
TMW85711	二軸同軸式ｱｰｽｵｰｶﾞ機(先行掘削 海上) ﾓｰﾀ出力290kW	時間	(運転)	0	560	90	140	9160	75900	290	R08.10
TMW85712	二軸同軸式ｱｰｽｵｰｶﾞ機(先行掘削 海上) ﾓｰﾀ出力290kW	供用日	(供用)	0	560	90	140	9160	75900	290	R08.10
TMW85912	二軸同軸式ｱｰｽｵｰｶﾞ用ｹｰｼﾝｸﾞﾍｯﾄﾞ (先行掘削 海上)700～800mm180kW 0.3t	供用日	(供用)	0	0	0	140	0	0	180	R08.10
TMW85952	二軸同軸式ｱｰｽｵｰｶﾞ用ｹｰｼﾝｸﾞﾍｯﾄﾞ (先行掘削 海上)900mm180kW 0.4t	供用日	(供用)	0	0	0	140	0	0	180	R08.10
TMW85972	二軸同軸式ｱｰｽｵｰｶﾞ用ｹｰｼﾝｸﾞﾍｯﾄﾞ (先行掘削 海上)1000～1100mm180kW 0.4t	供用日	(供用)	0	0	0	140	0	0	180	R08.10
TMW86012	二軸同軸式ｱｰｽｵｰｶﾞ用ｹｰｼﾝｸﾞﾍｯﾄﾞ (先行掘削 海上)1200～1300mm180kW 0.5t	供用日	(供用)	0	0	0	140	0	0	180	R08.10
TMW86052	二軸同軸式ｱｰｽｵｰｶﾞ用ｹｰｼﾝｸﾞﾍｯﾄﾞ (先行掘削 海上)1400～1500mm180kW 0.5t	供用日	(供用)	0	0	0	140	0	0	180	R08.10
TMW86272	二軸同軸式ｱｰｽｵｰｶﾞ用ｹｰｼﾝｸﾞ (先行掘削 海上)700～800mm×3m	供用日	(供用)	0	0	0	140	0	0	180	R08.10
TMW86292	二軸同軸式ｱｰｽｵｰｶﾞ用ｹｰｼﾝｸﾞ (先行掘削 海上)700～800mm×5m	供用日	(供用)	0	0	0	140	0	0	180	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TMW86312	二軸同軸式ｱｰｽｵｰｶﾞ用ｹｰｼﾝｸﾞ (先行掘削 海上)700～800mm×8m	供用日	(供用)	0	0	0	140	0	0	180	R08.10
TMW86332	二軸同軸式ｱｰｽｵｰｶﾞ用ｹｰｼﾝｸﾞ (先行掘削 海上)700～800mm×10m	供用日	(供用)	0	0	0	140	0	0	180	R08.10
TMW86432	二軸同軸式ｱｰｽｵｰｶﾞ用ｹｰｼﾝｸﾞ (先行掘削 海上)900mm×3m	供用日	(供用)	0	0	0	140	0	0	180	R08.10
TMW86452	二軸同軸式ｱｰｽｵｰｶﾞ用ｹｰｼﾝｸﾞ (先行掘削 海上)900mm×5m	供用日	(供用)	0	0	0	140	0	0	180	R08.10
TMW86472	二軸同軸式ｱｰｽｵｰｶﾞ用ｹｰｼﾝｸﾞ (先行掘削 海上)900mm×8m	供用日	(供用)	0	0	0	140	0	0	180	R08.10
TMW86492	二軸同軸式ｱｰｽｵｰｶﾞ用ｹｰｼﾝｸﾞ (先行掘削 海上)900mm×10m	供用日	(供用)	0	0	0	140	0	0	180	R08.10
TMW86512	二軸同軸式ｱｰｽｵｰｶﾞ用ｹｰｼﾝｸﾞ (先行掘削 海上)1000～1100mm×3m	供用日	(供用)	0	0	0	140	0	0	180	R08.10
TMW86532	二軸同軸式ｱｰｽｵｰｶﾞ用ｹｰｼﾝｸﾞ (先行掘削 海上)1000～1100mm×5m	供用日	(供用)	0	0	0	140	0	0	180	R08.10
TMW86552	二軸同軸式ｱｰｽｵｰｶﾞ用ｹｰｼﾝｸﾞ (先行掘削 海上)1000～1100mm×8m	供用日	(供用)	0	0	0	140	0	0	180	R08.10
TMW86572	二軸同軸式ｱｰｽｵｰｶﾞ用ｹｰｼﾝｸﾞ (先行掘削 海上)1000～1100mm×10m	供用日	(供用)	0	0	0	140	0	0	180	R08.10
TMW86672	二軸同軸式ｱｰｽｵｰｶﾞ用ｹｰｼﾝｸﾞ (先行掘削 海上)1200～1300mm×3m	供用日	(供用)	0	0	0	140	0	0	180	R08.10
TMW86692	二軸同軸式ｱｰｽｵｰｶﾞ用ｹｰｼﾝｸﾞ (先行掘削 海上)1200～1300mm×5m	供用日	(供用)	0	0	0	140	0	0	180	R08.10
TMW86712	二軸同軸式ｱｰｽｵｰｶﾞ用ｹｰｼﾝｸﾞ (先行掘削 海上)1200～1300mm×8m	供用日	(供用)	0	0	0	140	0	0	180	R08.10
TMW86732	二軸同軸式ｱｰｽｵｰｶﾞ用ｹｰｼﾝｸﾞ (先行掘削 海上)1200～1300mm×10m	供用日	(供用)	0	0	0	140	0	0	180	R08.10
TMW86832	二軸同軸式ｱｰｽｵｰｶﾞ用ｹｰｼﾝｸﾞ (先行掘削 海上)1400～1500mm×3m	供用日	(供用)	0	0	0	140	0	0	180	R08.10
TMW86852	二軸同軸式ｱｰｽｵｰｶﾞ用ｹｰｼﾝｸﾞ (先行掘削 海上)1400～1500mm×5m	供用日	(供用)	0	0	0	140	0	0	180	R08.10
TMW86872	二軸同軸式ｱｰｽｵｰｶﾞ用ｹｰｼﾝｸﾞ (先行掘削 海上)1400～1500mm×8m	供用日	(供用)	0	0	0	140	0	0	180	R08.10
TMW86892	二軸同軸式ｱｰｽｵｰｶﾞ用ｹｰｼﾝｸﾞ (先行掘削 海上)1400～1500mm×10m	供用日	(供用)	0	0	0	140	0	0	180	R08.10
TMW80011	工事用水中ポンプ 口径400mm 揚程10m	日	(運転)	0	0	100	140	3940	2270	45	R08.10
TMW80012	工事用水中ポンプ 口径400mm 揚程10m	供用日	(供用)	0	0	100	140	3940	2270	45	R08.10
TMW81911	スタッド溶接装置 溶接ﾕﾆｯﾄ	日	(運転) 見積	0	0	70	95	0	0	0	R08.10
TMW81912	スタッド溶接装置 溶接ﾕﾆｯﾄ	供用日	(供用) 見積	0	0	70	95	0	0	0	R08.10
TMW81931	スタッド溶接装置 銃	日	(運転) 見積	0	0	60	90	0	0	0	R08.10
TMW81932	スタッド溶接装置 銃	供用日	(供用) 見積	0	0	60	90	0	0	0	R08.10
TMW81951	施工管理計(ビジグラフ)	日	(運転) 見積	0	0	75	115	0	0	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TMW81952	施工管理計(ビジグラフ)	供用日	(供用) 見積	0	0	75	115	0	0	0	R08.10
TMW80372	吊金具 ｹｰｿﾝ重量1000ｔ用 (吊ﾜｲﾔｰ等含)	供用日	(供用) 1函当り	0	0	0	110	0	29600	0	R08.10
TMW80392	吊金具 ｹｰｿﾝ重量1600ｔ用 (吊ﾜｲﾔｰ等含)	供用日	(供用) 1函当り	0	0	0	110	0	39100	0	R08.10
TMW80412	吊金具 ｹｰｿﾝ重量2000ｔ用 (吊ﾜｲﾔｰ等含)	供用日	(供用) 1函当り	0	0	0	110	0	46100	0	R08.10
TMW80432	吊金具 ｹｰｿﾝ重量2700ｔ用 (吊ﾜｲﾔｰ等含)	供用日	(供用) 1函当り	0	0	0	110	0	58000	0	R08.10
TMW80452	吊金具 ｹｰｿﾝ重量3100ｔ用 (吊ﾜｲﾔｰ等含)	供用日	(供用) 1函当り	0	0	0	110	0	65200	0	R08.10
TMW80212	吊ワイヤーロープ φ80mm(ｿｹｯﾄ等含)	供用日	(供用) 1点当り	0	0	0	0	0	3630	0	R08.10
TMW80232	吊ワイヤーロープ φ90mm(ｿｹｯﾄ等含)	供用日	(供用) 1点当り	0	0	0	0	0	3720	0	R08.10
TMW80252	吊ワイヤーロープ φ100mm(ｿｹｯﾄ等含)	供用日	(供用) 1点当り	0	0	0	0	0	6680	0	R08.10
TMW80272	吊ワイヤーロープ φ120mm(ｿｹｯﾄ等含)	供用日	(供用) 1点当り	0	0	0	0	0	8550	0	R08.10
TMW80512	平衡滑車 100t型(50t超175t以下)	供用日	(供用) 1基当り	0	0	0	130	0	1230	0	R08.10
TMW80532	平衡滑車 250t型(175t超375t以下)	供用日	(供用) 1基当り	0	0	0	130	0	2270	0	R08.10
TMW81032	コンクリートバケット 1.5m3	日	(運転)	2370	0	50	100	1220	575	0	R08.10
TMW81052	コンクリートバケット 3.0m3	日	(運転)	3930	0	50	100	2030	954	0	R08.10
TMW81072	コンクリートバケット 5.0m3	日	(運転)	5730	0	50	100	2950	1390	0	R08.10
TMW89012	鋼製櫓 7m 8.4t	供用日	(供用)	0	0	0	120	0	12800	0	R08.10
TMW89022	鋼製櫓 10m 14.6t	供用日	(供用)	0	0	0	120	0	19600	0	R08.10
TMW89032	鋼製櫓 12m 16.5t	供用日	(供用)	0	0	0	120	0	21500	0	R08.10
TMW89042	鋼製櫓 15m 18.4t	供用日	(供用)	0	0	0	120	0	23400	0	R08.10
TMW89052	鋼製櫓 20m 23.0t	供用日	(供用)	0	0	0	120	0	27700	0	R08.10
TMW89062	鋼製櫓 25m 26.7t	供用日	(供用)	0	0	0	120	0	31000	0	R08.10
TMW89072	鋼製櫓 30m 29.0t	供用日	(供用)	0	0	0	120	0	33100	0	R08.10
TMW89082	鋼製櫓 35m 31.4t	供用日	(供用)	0	0	0	120	0	35200	0	R08.10
TMW80892	ケーシングパイプ(場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ用) 400φ×1m 架台一式含む	供用日	(供用)	0	0	0	140	0	783	0	R08.10
TMW87402	GNSS測位装置 DGNSS	供用日	(供用)	0	0	0	20	0	15600	0	R08.10

機械損料一覧表

コード	名称・規格	単位	摘要	損料 (時・日) 13欄または15欄	年間 運転時 3欄	年間 運転日 4欄	年間 供用日 5欄	運転時 損料 9欄	供用日 損料 11欄	機関出力 (kw)	備考
TMW87412	GNSS測位装置 RTKGNSS(特定省電力方式)	供用日	(供用)	0	0	0	100	0	53800	0	R08.10
TMW82952	磁気探査用機器 磁気傾度計用探査ｺｲﾙ	供用日	(供用)	0	0	0	30	0	9160	0	R08.10
TMW82972	磁気探査用機器 増幅器 記録器	供用日	(供用)	0	0	0	15	0	5460	0	R08.10
TMW81112	流向・流速計 流向・流速計(海中係留型)	供用日	(供用)	0	0	0	190	0	3550	0	R08.10
TMW89502	国際VHF装備 国際VHF無線	供用日	(供用)	0	0	0	285	0	376	0	R08.10
TMXN6469	押船 鋼製 D 3000PS型 300GT	時間	(運転)	57900	1040	130	215	20300	182000	2207	R08.10
TMXN646921	押船 鋼製 D 3000PS型 300GT	供用日	(供用)	280000	1040	130	215	20300	182000	2207	R08.10
TM4787	飛行機 単発	時間		160630	0	0	0	160630	0	0	R08.10
TM4789	航空ｶﾒﾗ 広角	時間		88030	0	0	0	88030	0	0	R08.10
TM4777	地下水検層器(測定器)	台・日		1322	0	0	0	0	1322	0	R08.10
TM4778	地下水検層器(ｿﾞﾝﾃﾞ)	回		4345	0	0	0	0	4345	0	R08.10
TM4745	傾斜計 水管式(2本/組)	基・日		421	0	0	0	0	421	0	R08.10
TM4784	孔内傾斜計[計測時挿入用] (ﾌﾟﾛｰﾌﾞ＋ﾊﾝﾃﾞｨﾛﾌｶﾞｰ)	台・日		8297	0	0	0	0	8297	0	R08.10
TM4781	静歪み指示計[携帯用]	台・日		836	0	0	0	0	836	0	R08.10
TM4775	触針式水位計[計測時挿入用] ﾌﾞｻﾞｰ+ﾗﾝﾌﾟ	台・日		417	0	0	0	0	417	0	R08.10
TM4776	自記観測ﾃﾞｰﾀ回収器 (収録用SDｶｰﾄﾞ含む)	台・日		515	0	0	0	0	515	0	R08.10
TM4780	自記観測ﾃﾞｰﾀ収録器(伸縮量) (収納箱含む・ｾﾝｻｰ含まず)	基・日		726	0	0	0	0	726	0	R08.10
TM4782	自記観測ﾃﾞｰﾀ収録器(歪・水位) (収納箱含む・ｾﾝｻｰ含まず)	基・日		1828	0	0	0	0	1828	0	R08.10
TM4785	自記観測ﾃﾞｰﾀ収録器(水位) (収納箱含む・ｾﾝｻｰ含まず)	基・日		703	0	0	0	0	703	0	R08.10
TM4796	水圧式水位ｾﾝｻｰ[自記観測用] 測定範囲:0～10m(ﾃﾞｰﾀ収録器含まず)	基・日		750	0	0	0	0	750	0	R08.10
TM4797	水圧式水位ｾﾝｻｰ[自記観測用] 測定範囲:0～20m(ﾃﾞｰﾀ収録器含まず)	基・日		843	0	0	0	0	843	0	R08.10
TM4798	水圧式水位ｾﾝｻｰ[自記観測用] 測定範囲:0～50m(ﾃﾞｰﾀ収録器含まず)	基・日		1125	0	0	0	0	1125	0	R08.10
TM6361	ｹｰｿﾝ製作用台船[ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ式] 14500t積	供用日		2930000	0	0	0	0	2930000	0	R08.10
TM6589	ｽﾊﾟｯﾄ台船 水深25m用	供用日		87800	0	0	0	0	87800	0	R08.10