

# 測量機器検定基準

## 1. 適用測量分野

基準点測量（地形測量及び写真測量及び応用測量において、基準点測量に準ずる測量を含む）

## 2. 測量機器検定基準

### 2-1 セオドライト

検定項目	検定基準																																		
外 観	<p>&lt;性能及び測定精度に影響を及ぼす下記の事項&gt;</p> <p>1) さび、腐食、割れ、きず、凹凸がないこと。</p> <p>2) 防食を必要とする部分にはメッキ、塗装その他の防食処理がなされていること。</p> <p>3) メッキ、塗装が強固で容易にはがれないこと。</p> <p>4) 光学部品はバルサム切れ、曇り、かび、泡、脈理、きず、砂目、やけ、ごみ及び増透膜のきず、むらがないこと。</p>																																		
構 造	<p>1) 鉛直軸、水平軸、合焦機構等可動部分は、回転及び作動が円滑であること。</p> <p>2) 固定装置は確実であること。</p> <p>3) 微動装置は作動が良好であること。</p> <p>4) 光学系は実用上支障をきたすような歪み、色収差がないこと。</p> <p>5) 気泡管は気泡の移動が円滑で、緩みがないこと。</p> <p>6) 整準機構は正確で取り扱いが容易であること。</p> <p>7) 本体と三脚は堅固に固定できる機構であること。</p> <p>8) 十字線は、鮮明かつ正確であること。</p>																																		
性 能	<p>&lt;コリメータ観測による&gt;</p> <p>1) 水平角の精度基準（3方向を3対回2セット(0°、60°、120°及び30°、90°、150°)観測による)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>機器区分</th> <th>倍角差</th> <th>観測差</th> <th>セット間較差</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1級セオドライト</td> <td>10"</td> <td>5"</td> <td>3"</td> </tr> <tr> <td>2級セオドライト</td> <td>30"</td> <td>20"</td> <td>12"</td> </tr> <tr> <td>3級セオドライト</td> <td>60"</td> <td>40"</td> <td>20"</td> </tr> </tbody> </table> <p>2) 鉛直角の精度基準（3方向(+30°、0°、-30°)を1対回観測による)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>機器区分</th> <th>高度定数の較差</th> <th>自動補償範囲限度の較差</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1級セオドライト</td> <td>7"</td> <td rowspan="3">視準方向に対して補償範囲限度迄傾けて、左記較差内</td> </tr> <tr> <td>2級セオドライト</td> <td>30"</td> </tr> <tr> <td>3級セオドライト</td> <td>60"</td> </tr> </tbody> </table> <p>3) 合焦による視準線の偏位（無限遠、10m、5mの3目標を1組とし、正・反各々5組の水平角観測による)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>機器区分</th> <th>許容範囲</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1級セオドライト</td> <td>6"</td> </tr> <tr> <td>2級セオドライト</td> <td>10"</td> </tr> <tr> <td>3級セオドライト</td> <td>20"</td> </tr> </tbody> </table>	機器区分	倍角差	観測差	セット間較差	1級セオドライト	10"	5"	3"	2級セオドライト	30"	20"	12"	3級セオドライト	60"	40"	20"	機器区分	高度定数の較差	自動補償範囲限度の較差	1級セオドライト	7"	視準方向に対して補償範囲限度迄傾けて、左記較差内	2級セオドライト	30"	3級セオドライト	60"	機器区分	許容範囲	1級セオドライト	6"	2級セオドライト	10"	3級セオドライト	20"
機器区分	倍角差	観測差	セット間較差																																
1級セオドライト	10"	5"	3"																																
2級セオドライト	30"	20"	12"																																
3級セオドライト	60"	40"	20"																																
機器区分	高度定数の較差	自動補償範囲限度の較差																																	
1級セオドライト	7"	視準方向に対して補償範囲限度迄傾けて、左記較差内																																	
2級セオドライト	30"																																		
3級セオドライト	60"																																		
機器区分	許容範囲																																		
1級セオドライト	6"																																		
2級セオドライト	10"																																		
3級セオドライト	20"																																		

2-2 測距儀

検定項目	検定基準		
外観及び構造	前項（セオドライト）の規定を準用するものとする。		
性能	判定項目		許容範囲
	基線長との比較	1級	15mm
		2級	15mm
備考	5測定（1セット）を2セット観測		
	位相差（最大値と最小値の較差）		10mm
基線長との比較に用いる比較基線場は、国土地理院の比較基線場又は国土地理院に登録した比較基線場とする。			

2-3 トータルステーション（以下「TS」という。）

検定項目	検定基準		
外観及び構造	前項（セオドライト）の規定を準用するものとする。		
性能	判定項目	許容範囲	
		1級 TS	2級 TS
	測角部	1級セオドライトの性能に準ずる。	2級セオドライトの性能に準ずる。
測距部	2級測距儀の性能に準ずる。	2級測距儀の性能に準ずる。	2級測距儀の性能に準ずる。

2-4 レベル

検定項目	検定基準				
外観及び構造	前項（セオドライト）の規定を準用するものとする。				
性能	判定項目		許容範囲		
			1級レベル	2級レベル	3級レベル
	コンパネータの機能する範囲		6' 以上		
	視準線の水平精度（標準偏差）		0.4"	1.0"	—
	マイクロメータの精度		±0.02mm	±0.10mm	—
観測による較差		0.06mm	0.10mm	0.50mm	
レベルの種類により、該当する項目とする。					

2-5 水準標尺

検定項目	検定基準			
外観及び構造	1) 湾曲がなく、塗装が完全であること。 2) 目盛線は、鮮明で正確であること。 3) 折りたたみ標尺又はつなぎ標尺は、折りたたみ面又はつなぎ面が正確で安定していること。			
性能	判定項目	許容範囲		
		1級標尺	2級標尺	
		1級水準測量	2級水準測量	3・4級水準測量
	標尺改正数（20° C）	50 μm/m以下	100 μm/m以下	200 μm/m以下
目盛幅精度	公称値の±20 μm		—	

2-6 GNSS測量機

検 定 項 目	検 定 基 準																																																				
外観及び構造 (受信機、アンテナ)	外観：2-1セオドライトの外観、1) から3) の規定を準用する。 構造： 1) 固定装置は確実であること。 2) 整準機構は正確であること。 3) 防水構造であること。																																																				
性 能	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="359 470 836 546">判 定 項 目</th> <th colspan="2" data-bbox="836 470 1394 510">級 別 性 能 基 準</th> </tr> <tr> <th colspan="2" data-bbox="359 546 836 600"></th> <th data-bbox="836 510 1121 546">1 級</th> <th data-bbox="1121 510 1394 546">2 級</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="359 600 590 663" rowspan="2">受信帯域数</td> <td data-bbox="590 600 836 663">GNSS受信機</td> <td data-bbox="836 600 1121 663">2周波</td> <td data-bbox="1121 600 1394 663">1周波</td> </tr> <tr> <td data-bbox="590 663 836 716">GNSSアンテナ</td> <td data-bbox="836 663 1121 716">2周波</td> <td data-bbox="1121 663 1394 716">1周波</td> </tr> </tbody> </table>				判 定 項 目		級 別 性 能 基 準				1 級	2 級	受信帯域数	GNSS受信機	2周波	1周波	GNSSアンテナ	2周波	1周波																																		
	判 定 項 目		級 別 性 能 基 準																																																		
			1 級	2 級																																																	
	受信帯域数	GNSS受信機	2周波	1周波																																																	
		GNSSアンテナ	2周波	1周波																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="359 696 719 860" rowspan="2">判 定 項 目</th> <th data-bbox="719 696 1394 763">観 測 方 法 別 性 能 基 準</th> </tr> <tr> <th data-bbox="719 763 1394 860">スタティック法・短縮スタティック法・キネマティック法・RTK法・ネットワーク型RTK法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="359 860 719 925">水平成分 <math>\Delta N \cdot \Delta E</math> の差</td> <td data-bbox="719 860 1394 925">15mm以内</td> </tr> <tr> <td data-bbox="359 925 719 1016">高さ成分 <math>\Delta U</math> の差</td> <td data-bbox="719 925 1394 1016">50mm以内</td> </tr> </tbody> </table>				判 定 項 目	観 測 方 法 別 性 能 基 準	スタティック法・短縮スタティック法・キネマティック法・RTK法・ネットワーク型RTK法	水平成分 $\Delta N \cdot \Delta E$ の差	15mm以内	高さ成分 $\Delta U$ の差	50mm以内																																										
	判 定 項 目	観 測 方 法 別 性 能 基 準																																																			
		スタティック法・短縮スタティック法・キネマティック法・RTK法・ネットワーク型RTK法																																																			
	水平成分 $\Delta N \cdot \Delta E$ の差	15mm以内																																																			
	高さ成分 $\Delta U$ の差	50mm以内																																																			
測定結果との比較に用いる基準値は、国土地理院の比較基線場又は国土地理院に登録した比較基線場の成果値とする。 なお、比較基線場での観測時間等は次表を標準とする。																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="359 1198 683 1319" rowspan="2">観 測 方 法</th> <th data-bbox="683 1198 836 1319" rowspan="2">距 離</th> <th data-bbox="836 1198 970 1319" rowspan="2">観 測 時 間</th> <th colspan="2" data-bbox="970 1198 1275 1238">使 用 衛 星 数</th> <th data-bbox="1275 1198 1394 1319" rowspan="2">デ ー タ 取 得 間 隔</th> </tr> <tr> <th data-bbox="970 1238 1121 1319">GPS</th> <th data-bbox="1121 1238 1275 1319">GPS 及び GLONASS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="359 1319 683 1391">2周波スタティック法</td> <td data-bbox="683 1319 836 1391">10km</td> <td data-bbox="836 1319 970 1391">3時間</td> <td data-bbox="970 1319 1121 1391">5衛星以上</td> <td data-bbox="1121 1319 1275 1391">6衛星以上</td> <td data-bbox="1275 1319 1394 1391">30秒</td> </tr> <tr> <td data-bbox="359 1391 683 1462">1周波スタティック法</td> <td data-bbox="683 1391 836 1462">1km</td> <td data-bbox="836 1391 970 1462">1時間</td> <td data-bbox="970 1391 1121 1462">4衛星以上</td> <td data-bbox="1121 1391 1275 1462">5衛星以上</td> <td data-bbox="1275 1391 1394 1462">30秒</td> </tr> <tr> <td data-bbox="359 1462 683 1534">2周波短縮スタティック法</td> <td data-bbox="683 1462 836 1534">200m</td> <td data-bbox="836 1462 970 1534">20分</td> <td data-bbox="970 1462 1121 1534">5衛星以上</td> <td data-bbox="1121 1462 1275 1534">6衛星以上</td> <td data-bbox="1275 1462 1394 1534">15秒</td> </tr> <tr> <td data-bbox="359 1534 683 1606">1周波短縮スタティック法</td> <td data-bbox="683 1534 836 1606">200m</td> <td data-bbox="836 1534 970 1606">20分</td> <td data-bbox="970 1534 1121 1606">5衛星以上</td> <td data-bbox="1121 1534 1275 1606">6衛星以上</td> <td data-bbox="1275 1534 1394 1606">15秒</td> </tr> <tr> <td data-bbox="359 1606 683 1677">キネマティック法</td> <td data-bbox="683 1606 836 1677">200m以内</td> <td data-bbox="836 1606 970 1677">10秒以上</td> <td data-bbox="970 1606 1121 1677">5衛星以上</td> <td data-bbox="1121 1606 1275 1677">6衛星以上</td> <td data-bbox="1275 1606 1394 1677">5秒以下</td> </tr> <tr> <td data-bbox="359 1677 683 1749">RTK法</td> <td data-bbox="683 1677 836 1749">200m以内</td> <td data-bbox="836 1677 970 1749">10秒以上</td> <td data-bbox="970 1677 1121 1749">5衛星以上</td> <td data-bbox="1121 1677 1275 1749">6衛星以上</td> <td data-bbox="1275 1677 1394 1749">1秒</td> </tr> <tr> <td data-bbox="359 1749 683 1827">ネットワーク型RTK法</td> <td data-bbox="683 1749 836 1827">200m以内</td> <td data-bbox="836 1749 970 1827">10秒以上</td> <td data-bbox="970 1749 1121 1827">5衛星以上</td> <td data-bbox="1121 1749 1275 1827">-</td> <td data-bbox="1275 1749 1394 1827">1秒</td> </tr> </tbody> </table>				観 測 方 法	距 離	観 測 時 間	使 用 衛 星 数		デ ー タ 取 得 間 隔	GPS	GPS 及び GLONASS	2周波スタティック法	10km	3時間	5衛星以上	6衛星以上	30秒	1周波スタティック法	1km	1時間	4衛星以上	5衛星以上	30秒	2周波短縮スタティック法	200m	20分	5衛星以上	6衛星以上	15秒	1周波短縮スタティック法	200m	20分	5衛星以上	6衛星以上	15秒	キネマティック法	200m以内	10秒以上	5衛星以上	6衛星以上	5秒以下	RTK法	200m以内	10秒以上	5衛星以上	6衛星以上	1秒	ネットワーク型RTK法	200m以内	10秒以上	5衛星以上	-	1秒
観 測 方 法	距 離	観 測 時 間	使 用 衛 星 数				デ ー タ 取 得 間 隔																																														
			GPS	GPS 及び GLONASS																																																	
2周波スタティック法	10km	3時間	5衛星以上	6衛星以上	30秒																																																
1周波スタティック法	1km	1時間	4衛星以上	5衛星以上	30秒																																																
2周波短縮スタティック法	200m	20分	5衛星以上	6衛星以上	15秒																																																
1周波短縮スタティック法	200m	20分	5衛星以上	6衛星以上	15秒																																																
キネマティック法	200m以内	10秒以上	5衛星以上	6衛星以上	5秒以下																																																
RTK法	200m以内	10秒以上	5衛星以上	6衛星以上	1秒																																																
ネットワーク型RTK法	200m以内	10秒以上	5衛星以上	-	1秒																																																
①衛星の最低高度角は15度とする。 ②GPS及びGLONASSを利用できるGNSS測量機の場合は、GPS衛星及びGLONASS衛星を用いた観測及び解析処理を行うものとする。 ③GPS衛星及びGLONASS衛星を用いた観測では、それぞれの衛星を2衛星以上用いるものとする。 ④キネマティック法、RTK法、ネットワーク型RTK法の観測時間は、FIX解を得てから10エポック以上のデータが取得できる時間とする。																																																					

## 2-7 鋼巻尺

検 定 項 目	検 定 基 準								
外観及び構造	1)目盛が鮮明であること。 2)測定精度に影響を及ぼす、折れ、曲がり、さび等がないこと。								
性 能	<table border="1" data-bbox="416 291 1332 443"> <thead> <tr> <th data-bbox="416 291 730 327">判 定 項 目</th> <th data-bbox="730 291 1332 327">許 容 範 囲</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="416 327 730 362">セット内較差(10測定)</td> <td data-bbox="730 327 1332 362">1 mm以内</td> </tr> <tr> <td data-bbox="416 362 730 398">セット間較差(2セット)</td> <td data-bbox="730 362 1332 398">0.5mm以内</td> </tr> <tr> <td data-bbox="416 398 730 443">尺 の 定 数</td> <td data-bbox="730 398 1332 443">15mm/50m以内(20° C、張力98.1N(10kgf))</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="411 443 1332 510">基線長との比較に用いる比較基線場は、国土地理院の比較基線場又は国土地理院に登録した比較基線場とする。</p>	判 定 項 目	許 容 範 囲	セット内較差(10測定)	1 mm以内	セット間較差(2セット)	0.5mm以内	尺 の 定 数	15mm/50m以内(20° C、張力98.1N(10kgf))
判 定 項 目	許 容 範 囲								
セット内較差(10測定)	1 mm以内								
セット間較差(2セット)	0.5mm以内								
尺 の 定 数	15mm/50m以内(20° C、張力98.1N(10kgf))								