<様式2> 納入機器等仕様確認表

(1) 銀行伝送サーバ : 2台

例示品 : 日本電気株式会社 Express5800/R120j-1M 2台

ハードウェア	仕様	備考	メーカー	品名・型式	数量	資料NO
CPU	インテル® Xeon® プロセッサ (コア数8 スレッド総数16) 相当以上×1以上搭載していること。					
メインメモリ	16GB以上搭載していること。					
HDD	300GB以上×3 (回転速度 : 10,000rpm以上、デバイス : SAS) であること。					
	ホットスワップに対応していること。					
アレイコントローラ	RAID0/1/5/6 (ハードウェアRAID) であること。					
	内蔵HDDのRAID構成が可能であること。					
	ホットスペアに対応していること。					
	ホットスワップに対応していること。					
ネットワークカード	1000BASE-T × 4ポート以上あること。					
電源	冗長であること。					
	ケーブルについては、全て3.0m以下とすること。					
	電源は100Vで動作可能なものとすること。					
冷却ファン	冗長であること。					
フォームファクタ	ラックマウント型であること。					
	19インチラックに搭載可能であり、1Uであること。					
OS	Windows Server 2022 Standard 以上 ※具体的なOSについては、県と協議すること。 CALについては、2025を県が提供する。					
ハードウェア	ソフトウェア要件に記載されたソフトが確実に動作すること。					
保守等に関する部分	24時間365日対応のオンサイト保守(5年間)があること。					
	RAIDバッテリーについても、別途部品代の請求が発生することなく、保守対応できること。					

ソフトウェア等	仕様	備考	メーカー	品名・型式	数量	資料NO
ソフトウェア	ハードウェア構成より必要なソフトウェアライセンスを決定すること。 インストールメディアについては、必要数準備すること。 ・EDI-Master B2B for BANK TCP/IP-Client 1回線版 (※) ・EDI-Master JS Standard (※)	【指定】 【指定】				
保守等に関する部分	平日 (8時30分～17時30分) 対応の保守 (5年間) があること。					

(2) ファイアウォール 1台

例示品: Fortinet社 Fortigate-60F 1台

ソフトウェア等	仕様	備考	メーカー	品名・型式	数量	資料NO
インターフェイス	10× GE RJ45ポート (USB ポート×1、管理コンソールポート×1、WAN ポート×2、DMZ ポート×1、GbERJ45 内蔵ポート×5) 以上であること。					
NGFWスループット	最大 1 Gbps (アプリ制御・IPS有効時) 以上であること。					
ファイアウォールスループット	最大 10 Gbpsであること。					
同時セッション	最大 700,000 セッションであること。					
ポリシー数	5,000以上通信のポリシーを登録できること。					
フォームファクタ	ラックマウント型であること又は専用のラックマウントキットを添付して 1 9 インチラックに搭載可能であること。					
新規セッション数/秒	最大 35,000 セッション/秒であること。					
電源要件	AC 100V、50/60Hz、最大消費電力 13W以内であること					
設置環境条件	動作温度 0～40°C、湿度 10～90% (結露なきこと)					
保守等に関する部分	24時間365日対応のオンサイト保守(5年間)があること。					