

別紙A 機器等の要求仕様

(1) 銀行伝送サーバ : 2台

例示品: 日本電気株式会社 Express5800/R120j-1M 2台

| ハードウェア要件   | 仕様                                                                                          | 備考 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| C P U      | ・インテル® Xeon® プロセッサ (コア数8 スレッド総数16) 相当以上 × 1以上搭載                                             |    |
| メインメモリ     | ・16GB以上搭載                                                                                   |    |
| H D D      | ・300GB以上×3 (回転速度: 10,000rpm以上、デバイス: SAS)<br>・ホットスワップに対応していること                               |    |
| アレイドコントローラ | ・RAID0/1/5/6 (ハードウェアRAID)<br>・内蔵HDDのRAID構成が可能であること<br>・ホットスベアに対応していること<br>・ホットスワップに対応していること |    |
| ネットワークカード  | ・1000BASE-T × 4ポート以上                                                                        |    |
| 電源         | ・冗長であること<br>・ケーブルについては、全て3.0m以下とすること<br>・電源は100Vで動作可能なものとすること                               |    |
| 冷却ファン      | ・冗長であること                                                                                    |    |
| フォームファクタ   | ・ラックマウント型であること<br>・19インチラックに搭載可能であり、1 Uであること                                                |    |
| OS         | ・Windows Server 2022 Standard 以上<br>具体的なOSについては、県と協議すること。<br>CALについては、2025を県が提供する。          |    |
| ハードウェア     | ・ソフトウェア要件に記載されたソフトが確実に動作すること                                                                |    |
| 保守等に関する部分  | ・24時間365日対応のオンサイト保守(5年間)<br>・RAIDバッテリーについても、別途部品代の請求が発生することなく、保守対応できること                     |    |

| ソフトウェア要件  | 仕様                                                                                                                                               | 備考           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ソフトウェア    | ハードウェア構成より必要なソフトウェアライセンスを決定すること。<br>インストールメディアについては、必要数準備すること。<br>・EDI-Master B2B for BANK TCP/IP-Client 1回線版 (※)<br>・EDI-Master JS Standard (※) | 【指定】<br>【指定】 |
| 保守等に関する部分 | ・平日 (8時30分～17時30分) 対応の保守 (5年間)                                                                                                                   |              |

## (2) ファイアウォール : 1 台

例示品: Fortinet社 Fortigate-60F 1台

| ハードウェア要件       | 仕様                                                                                | 備考 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| インターフェイス       | ・10× GE RJ45ポート ( USB ポート×1、管理コンソールポート×1、WAN ポート×2、DMZ ポート×1、GbE RJ45 内蔵ポート×5) 以上 |    |
| NGFWスループット     | ・最大 1 Gbps (アプリ制御・IPS有効時) 以上                                                      |    |
| ファイアウォールスループット | ・最大 10 Gbpsであること                                                                  |    |
| 同時セッション        | ・最大 700,000 セッションであること                                                            |    |
| ポリシー数          | ・5,000以上通信のポリシーを登録できること                                                           |    |
| フォームファクタ       | ・ラックマウント型であること又は専用のラックマウントキットを添付して 1 9 インチラックに搭載可能であること                           |    |
| 新規セッション数/秒     | ・最大 35,000 セッション/秒                                                                |    |
| 電源要件           | ・AC 100V、50/60Hz、最大消費電力 13W以内であること                                                |    |
| 設置環境条件         | ・動作温度 0～40℃、湿度 10～90% (結露なきこと)                                                    |    |
| 保守等に関する部分      | ・24時間365日対応のオンサイト保守(5年間)                                                          |    |