

施工パッケージ型積算方式における 基準単価（東京）対応一覧

・施工パッケージ型積算方式で標準単価から積算単価へ補正を行う際に使用する
代表材料規格の基準単価作成方法について（令和6年度4月適用分）

施工パッケージ型積算方式で標準単価から積算単価への補正を行う際に使用する代表材料規格の基準材料単価（以下、「基準材料単価」という。）は、原則として以下1～6の手順により作成している。

1. 基準材料単価は、「建設物価」「Web建設物価」「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会発行）及び「積算資料」「積算資料電子版」「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会発行）（以下、「物価資料」という。）の令和5年4月号または春号に掲載されている東京地区の代表材料規格の単価の平均値を採用している。
2. 一方の物価資料にしか掲載のないものについては、その単価としている。
3. 2つの物価資料の単価を平均する場合は、単価の有効桁の大きい方の桁を決定額の有効桁としている。ただし、大きい方の有効桁が3桁未満のときは、決定額の有効桁は3桁としている。なお、生コンクリート単価の端数処理については50円単位で二捨三入、七捨八入の処理としている。

単位換算が必要な場合は、2つの物価資料をそれぞれ単位換算（少数第3位を切り捨て）した後の平均額としている。また、決定額は、単位換算前の有効桁としている。

＜例1＞単価の有効桁数の大きい方を有効桁とする場合

建設物価 33,500 円（有効桁3桁） 積算資料 34,000 円（有効桁2桁）

平均額 33,750 円

決定額 33,700 円（有効桁3桁、4桁以降切り捨て）

＜例2＞単価の有効桁数が3桁未満のために3桁を有効桁とする場合

建設物価 560 円（有効桁2桁） 積算資料 570 円（有効桁2桁）

平均額 565 円

決定額 565 円（有効桁3桁、4桁以降切り捨て）

＜例3＞単位換算が必要な場合（物価資料の単位→「本」、積算単位→「m」の場合）

建設物価 14,700 円／本(5.5m)（有効桁3桁）

→ 2,672.72 円／m（少数第3位切り捨て）…①

積算資料 13,800 円／本(5.5m)（有効桁3桁）

→ 2,509.09 円/m (少数第3位切り捨て) …②

平均額 2,590.905 円/m ($\{①+②\} \div 2$)

決定額 2,590 円/m (有効桁3桁、4桁以降切り捨て)

4. 複数の材料を合算する場合は、2つの物価資料をそれぞれ単位換算及び使用量等に乗じた(少数第3位を切り捨て)後の平均額の合計額としている。また、決定額の有効桁は3桁としている。

＜例＞物価資料の単位→ 材料A「袋」・材料B「t」・材料C・D「kg」、積算単位→「m³」
の場合

- ・材料A：使用量0.208t/m³

建設物価 440 円/袋(25kg)→17,600 円/t、17,600 円/t×0.208t/m³=
3,660.80 円/m³

積算資料 430 円/袋(25kg)→17,200 円/t、17,200 円/t×0.208t/m³=
3,577.60 円/m³

平均額 3,619.20 円/m³…①

- ・材料B：使用量 8.32 袋/m³ (材料Aに準じて計算) 5,158.40 円/m³…②

- ・材料C：使用量0.042kg/m³ (//) 75.60 円/m³…③

- ・材料D：使用量 10.4kg/m³ (//) 3,000.40 円/m³…④

合計額 11,853.60 円/m³ (①+②+③+④)

決定額 11,800 円/m³ (有効桁3桁、4桁以降切り捨て)

5. ロットに応じた単価が設定されている場合には、原則としてロットが最大の単価を使用している。
6. 両方の物価資料に掲載のない材料については、以下の関東地方整備局の特別調査結果等を採用している。

材 料 規 格 名	単 価	採用年月
半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	198円/L	令和 5 年4 月
ボックスカルバート RC B300×H300×L2000 T-25 土被り0.2~3.0m	16,600 円/m (32,200 円/個)	令和 5 年4 月
ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り0.2~3.0m	186,000 円/個	令和 5 年4 月
ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2~3.0m	497,000 円/個	令和 5 年4 月
ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0.2~3.0m	578,000 円/個	令和 5 年4 月
連結金具(根固めブロック用) φ16	1,080 円/個	令和 5 年4 月

橋梁用排水桝 鋼桁用A タイプ 首下265 FC250 本体 13.6kg/個	17,400 円/個	令和 5 年4 月
橋梁用排水桝 鋼桁用A タイプ 首下265 FC250 本体 82.2kg/個	105,000 円/個	令和 5 年4 月
銘板 300×200×13	40,800 円/枚	令和 5 年4 月
注入材 エポキシ樹脂	3,200 円/kg	令和 5 年4 月
分岐桝 450×500×900	78,600 円/個	令和 5 年4 月
分岐桝 550×800×1200	125,000 円/個	令和 5 年4 月
U 型ボックス通信Ⅱ型 1200×1000×3000	441,000 円/個	令和 5 年4 月

※橋梁用排水桝は特別調査結果を基に算出した単価にて設定。

施工パッケージ型積算方式における基準単価(東京)対応一覧

名称	規格	単位	摘要	単価
ブルドーザ 排対型:2014規制	普通15t級	供用日		26900
ブルドーザ 排対型:2011規制	普通32t級(33～37t)	供用日		47500
ブルドーザ 排対型:3次基準	湿地20 t 級(19～21 t)	供用日		30600
ブルドーザ 排対型:2次基準	リッパ 装置付32 t 級(38～42t)	供用日		46600
小型バックホウ 排対型:1次基準	クロー型 山積0.08m3(平積0.06m3)	供用日		4410
小型バックホウ 排対型:2次基準	クロー型 山積0.13m3(平積0.10m3)	供用日		6080
小型バックホウ(クロー) [標準・クレーン付・排対:2次]	標準バック 山積0.11m3[平積0.08m3]0.8t吊	供用日		6080
バックホウ 排対型:1次基準	クロー型 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日		9700
バックホウ 排対型:2011規制	クロー型 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日		21300
バックホウ 排対型:2011規制	クロー型 山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型	供用日		23000
バックホウ 排対型:2014規制	クロー型 山積0.5m3(平積0.4m3) 超低騒音型	供用日		14700
バックホウ 排対型:1次基準	クロー型 山積1.4m3(平積1.0m3)	供用日		25800
バックホウ 排対型:2次基準	クロー型 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日		7700
バックホウ 排対型:2次基準	クロー型 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日		10500
バックホウ 排対型:2次基準	クロー型 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日		17800
バックホウ 排対型:3次基準	クロー型 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日		20100
バックホウ 排対型:2014規制	クロー型 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日		21600
バックホウ クレーン機能付き 排対型:1次基準	クロー型 山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	供用日		10500
バックホウ クレーン機能付き 排対型:3次基準	クロー型 山0.8m3(平0.6m3)2.9t吊 超低騒音型	供用日		24200
バックホウ 超低騒音型・排対型:2次基準	クロー型 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日		18100
バックホウ 超低騒音型・排対型:3次基準	クロー型 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日		20600
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準	クロー型 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日		8670
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:3次基準	クロー型 山積0.5m3(平積0.4m3) 超低騒音型	供用日		16800
バックホウ 後方超小旋回型 排対:2014規制	クロー型 山積0.45m3(平積0.35m3) 超低騒音型	供用日		18100
バックホウ 後方超小旋回型 排対:2014規制	クロー型 クレーン付 山0.45m3(平0.35)2.9t 超低	供用日		20700
超ロングアームバックホウ 排対型:2次基準	クロー型 山積0.4m3(平積0.3m3)	供用日		20700
ドラグライン及びスクラムシエル	油圧ロープ式クロー型 0.8m3	供用日		34200
油圧スクラムシエル	テレスコピック式 0.4m3	供用日		34500
掘み装置(バックホ用アタッチメント)	開口幅1700～2000mm 爪幅400～750mm	供用日		2270
掘み装置(バックホ用アタッチメント)	開口幅2100～2500mm 爪幅450～1000mm	供用日		2940
バックホ用アタッチメント[切断機能付掘み装置]	開口幅880～1000mm カット最大寸法300～400mm	供用日		6450
バックホ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)]	開口幅 735～850mm 破砕力 550～980kN	供用日		17900
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	供用日		4873
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	供用日		7323
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級	タイヤ損耗費及び補修費(普通)を含む	供用日		7467
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	供用日		20667
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	タイヤ損耗費及び補修費(普通)を含む	供用日		21070
ダンプトラック[深アール・土砂禁] [オンロード・ディーゼル]	10t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	供用日		35767
トラック	普通型 2 t 積	供用日		3560
トラック	普通型 10～11 t 積	供用日		14600
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t級 吊能力2.9t	供用日		7190
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.0t	供用日		8790
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t	供用日		9560
ケーブルクレーン[両端固定・ディーゼル駆動式]	定格荷重1.0t(簡易ケーブルクレーン)	供用日		2370
高所作業車[トラック架装・伸縮アーム・バスケット型]	作業床高11.0～12.0m 積載荷重200kg 定員2	供用日		9610
高所作業車[トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム]	床高9.9m 積載1000kg	供用日		7140
高所作業車[トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム]	床高13.2m 積載1000kg	供用日		21200
粉体噴射攪拌機[単軸(油圧)・スキッド式]	攪拌モーター19.6kN・m×1 最大改良深度20m	供用日		112000
粉体噴射攪拌機[二軸(電動)・クロー式]	攪拌モーター55kW×2 最大改良深度26m	供用日		192000
粉体噴射攪拌機[二軸(電動)・クロー式]	攪拌モーター90kW×2 最大改良深度33m	供用日		229000
グラウトポンプ	二筒複動ピストン式 吐出量200 l /min	供用日		3030
ボーリングマシン	油圧式 5.5kW級	供用日		4500
ボーリングマシン	ロータリー・カッション式 スキッド型 55kW級	供用日		53300
ボーリングマシン	ロータリー・カッション式 クロー型 81kW級	供用日		61900
さく岩機	パワードリル(空圧式) 質量15kg級	供用日		486
さく岩機	コンクリートブレイカ 20kg級	供用日		157
大型ブレイカ(ベースマシン含まず)	油圧式 600～800kg級	供用日		6480
大型ブレイカ(ベースマシン含まず)	油圧式 1300kg級	供用日		10800
クローラドリル	油圧式 搭乗式ドリル 150kg級	供用日		46700
モータグレーダ[土工用] 排対型:2次基準	幅3.1m	供用日		17900
スタビライザ[路床改良用] 排対型:2次基準	処理幅 2.0m 処理深 0.6m	供用日		170000
スタビライザ[路床改良用] 排対型:2次基準	処理幅 2.0m 処理深 1.2m	供用日		241000
ロードローラ 排対型:2次基準	マシム 運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日		13600
タイヤローラ[普通型] 排対型:2次基準	運転質量8～20t	供用日		13100
振動ローラ(舗装用)	パワード式 運転質量0.5～0.6 t	供用日		1390
振動ローラ(舗装用) 排対型:1次基準	搭乗・コンバインド式 運転質量3～4 t	供用日		6100
ランマ	60～80kg	供用日		496
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40～60kg	供用日		346
コンクリートポンプ車[トラック架装・アーム式]	圧送能力 65～85m3/h	供用日		43600
コンクリートポンプ車[トラック架装・アーム式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日		51800
アスファルトフィニッシャー	クロー型 舗装幅1.4～3.0m	供用日		15600
アスファルトフィニッシャー 排対型:3次基準	ホイール型 舗装幅1.4～3.0m	供用日		27500
アスファルトフィニッシャー 排対型:3次基準	ホイール型 舗装幅2.3～6.0m	供用日		57200
アスファルトカーバ[ガソリンエンジン駆動式]	能力 4～4.5m3/h	供用日		2500
路面清掃車	ブラシ式 四輪式 バッパ容量 1.5m3	供用日		34700
散水車[トラック架装型]	3800 l	供用日		7170
路面切削機 排対型:3次基準	ホイール式廃材積込装置付 幅2.0m 深さ23cm	供用日		158000
コンクリートカッタ[ベキューム式・湿式]	径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型	供用日		12800
コンクリートカッタ[湿式]	ベキューム式 径φ75cm 切削深30cm 超低騒音型	供用日		14200
コンクリートカッタ[湿式]	ベキューム式 径φ96cm 切削深40cm 超低騒音型	供用日		15100
発動発電機	ガソリンエンジン駆動 1KVA	供用日		185
発動発電機	ディーゼルエンジン駆動 2.7/3KVA	供用日		399
コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径φ25	供用日		731
草刈機	肩掛式 カッター径255mm	供用日		137
草刈機 パワード式・笹、ヨシ等用	簡易搭乗型 刈幅150cm	供用日		8210
草刈機	遠隔操縦式 刈幅120cm	供用日		9170
集草機 パワード式	簡易搭乗型 集草幅200cm	供用日		9510
集草機	遠隔操縦式 集草幅180cm	供用日		20900
刈草梱包機械[ハンドガイド式]	簡易搭乗型 φ50cm×70cm ディーゼルエンジン駆動	供用日		4110

施工パッケージ型積算方式における基準単価(東京)対応一覧

名称	規格	単位	摘要	単価
薬剤散布機〔背負式〕	2.2kW級	供用日		189
バッカー車	(回転式)4.0m3	供用日		9650
バッカー車	(回転式)8.0m3	供用日		10500
電動ハンマドリル	穴あけ能力φ38～40mm	供用日		267
草刈車	エンジン・エンジン・ポンプ式	供用日		33900
集草機	遠隔操縦式 集草幅160cm	供用日		9800
草刈機	遠隔操縦式 刈幅185cm	供用日		22800
ブルドーザ賃料	湿地 7t級 排対型:3次基準	日		6010
ブルドーザ賃料	湿地 7t級 排対型:2011年規制	日		6010
ブルドーザ賃料 低騒音型	湿地 7t級 排対型:2次基準	日		6010
ブルドーザ賃料 低騒音型	湿地 7t級 排対型:3次基準	日		6010
ブルドーザ賃料	湿地 16t級 排対型:3次基準	日		14000
ブルドーザ賃料	湿地 16t級 排対型:2011年規制	日		14000
小型バックホウ(クロー型)賃料	山積0.11m3 平積0.08m3 排対型:2次基準	日		3410
小型バックホウ(超小旋回型)賃料	山積0.22m3 平積0.16m3 排対型:2次基準	日		5000
小型バックホウ(クレーン付)賃料 後方超小旋回	山0.09平0.07m3 0.9t吊 超低騒音排対3次	日		3960
バックホウ(クロー)賃料 後方超小旋回型 低騒音	山積0.09m3 平積0.07m3 排対型:3次基準	日		3830
バックホウ(クロー型)賃料	山積0.28m3 平積0.20m3 排対型:1次基準	日		4970
バックホウ(クロー型)賃料 超低騒音型	山積0.28m3 平積0.20m3 排対型:3次基準	日		4970
バックホウ(クロー型)賃料 超低騒音型	山積0.5m3 平積0.4m3 排対型:3次基準	日		6170
バックホウ(クロー型)賃料	山積0.5m3 平積0.4m3 排対型:2011年規制	日		6170
バックホウ(クロー型)賃料 超低騒音	山積0.80m3 平積0.60m3 排対型:3次基準	日		8800
バックホウ(クロー型)賃料	山0.80m3 平0.60m3 排対型:2014年規制	日		8800
バックホウ(クロー型)賃料 超低騒音型	山積0.80m3 平積0.60m3 排対型:2011年規制	日		8800
バックホウ(クロー型)賃料 超低騒音型	山積0.80m3 平積0.60m3 排対型:2014年規制	日		8800
バックホウ(クレーン機能付)賃料	山0.28m3 平0.2m3 1.7t吊 排対型:2次	日		5810
バックホウ(クレーン機能付)賃料	山0.28m3 平0.2m3 1.7t吊 排対型:3次	日		5810
バックホウ(クレーン機能付)賃料	山0.45m3 平0.35m3 2.9t吊 排対型:2次	日		6430
バックホウ(クレーン機能付)賃料	山0.45m3 平0.35m3 2.9t吊 排対型:3次	日		6430
バックホウ(クレーン機能付)賃料 超低騒音	山0.45m3 平0.35m3 2.9t吊 排対型:3次	日		6430
バックホウ(クレーン機能付)賃料 超低騒音	山0.5m3 平0.4m3 2.9t吊 排対型:2011年規制	日		6720
バックホウ(クレーン機能付)賃料	山0.5m3 平0.4m3 2.9t吊 排対型:2014年規制	日		6720
バックホウ(クレーン機能付)賃料	山0.8m3 平0.6m3 2.9t吊 排対型:2次	日		9840
バックホウ(クレーン機能付)賃料	山0.8m3 平0.6m3 2.9t吊 排対型:3次	日		9840
バックホウ(クレーン機能付)賃料 超低騒音	山0.8m3 平0.6m3 2.9t吊 排対型:3次	日		9840
バックホウ(クレーン機能付)賃料 超低騒音	山0.8m3 平0.6m3 2.9t吊 排対型:2011年規制	日		9840
バックホウ(クレーン機能付)賃料 超低騒音	山0.8m3 平0.6m3 2.9t吊 排対型:2014年規制	日		9840
バックホウ(クロー型)賃料〔超小旋回型・クレーン付〕	山積0.28m3 平積0.2m3 1.7t吊 排対型:2次	日		7080
バックホウ(クロー型)賃料〔超小旋回型・クレーン付〕	山0.28m3 平0.2m3 1.7t吊 排対型:2014年規制	日		7080
バックホウ(クロー)賃料 後方超小旋回型	山積0.28m3 平積0.2m3 排対型:2次基準	日		5650
バックホウ(クロー)賃料 後方超小旋回型 超低騒音	山積0.28m3 平積0.2m3 排対型:2次基準	日		5650
バックホウ(クロー)賃料 後方超小旋回型 低騒音	山積0.28m3 平積0.2m3 排対型:2014年規制	日		5650
バックホウ(クロー)賃料 後方超小旋回型 超低騒音	山積0.45m3 平積0.35m3 排対型:3次基準	日		6460
バックホウ(クロー)賃料 後方超小旋回型 超低騒音	山積0.45m3 平積0.35m3 排対型:2011年規制	日		6460
バックホウ(クレーン付)賃料 後方超小旋回 低騒音	山積0.45m3 平積0.35m3 2.9t吊 排対型:3次	日		7050
バックホウ(クレーン付)賃料 後方超小旋回 超低騒音	山積0.45m3 平積0.35m3 2.9t吊 排対型:3次	日		7050
バックホウ(クレーン付)賃料 後方超小旋回 超低騒音	山0.45m3 平0.35m3 2.9t吊 排対型:2014年規制	日		7050
ガンブトラック賃料 トラック・ディーゼル	4t積級	日		5590
トラック(クレーン装置付)賃料	ベーストラック4t級 2.9t吊	日		6890
油圧ブレーカ賃料	バケット容量0.1m3対応	日	ベースマシン含む	8120
大型ブレーカ賃料	油圧ブレーカ 容量0.4m3	日	アタッチメントのみ	10500
モータグレーダ賃料	ブレード幅3.1m 排対型:2次	日		8480
ロードローラー〔マカダム〕賃料	質量10t 締固幅2.1m 排対型:2次基準	日		4480
ロードローラー〔マカダム〕賃料 超低騒音型	質量10t 締固幅2.1m 排対型:2次基準	日		4480
タイヤローラ賃料 超低騒音型	質量3～4t 普通型・排対型:3次基準	日		3250
タイヤローラ賃料	8～20t 排対型:2次基準	日		4480
タイヤローラ賃料 超低騒音型	運転質量8～20t 排対型:3次基準	日		4480
タイヤローラ賃料	質量13t 普通型・排対型:2011年規制	日		4480
タイヤローラ賃料 超低騒音型	質量13t 普通型・排対型:2011年規制	日		4480
タイヤローラ賃料 超低騒音型	質量13～14t 普通型・排対型:2014年規制	日		4480
振動ローラ(舗装用)〔バッド・タイプ〕賃料	0.8～1.1t	日		1560
振動ローラ(舗装用)〔バッド・タイプ〕賃料	運転質量 0.5～0.6t	日		1260
振動ローラ(舗装用)〔バッド・タイプ〕賃料 低騒音	運転質量 0.6～0.7t	日		1360
振動ローラ(舗装用)〔搭乗式コンパインド型〕賃料	3～4t 排対型:1次基準	日		3540
振動ローラ(舗装用)〔搭乗式コンパインド型〕賃料	3～4t 排対型:2次基準	日		3540
振動ローラ(舗装用)〔搭乗式コンパインド型〕賃料	運転質量 3～4t 排対型:3次基準	日		3540
振動ローラ(舗装用)〔搭乗式コンパインド型〕賃料	運転質量 3～4t 排対型:3次基準 超低騒音型	日		3540
振動ローラ(土工用)〔フラット・シングル・ラム型〕賃料	運転質量 11～12t 排対型:3次基準	日		11200
振動ローラ(土工用)〔フラット・シングル・ラム型〕賃料	運転質量 11～12t 排対型:2011年規制	日		11200
タンバ賃料	60～80kg	日		471
アスファルトフィニッシャー賃料 低騒音型	ホイール舗装幅1.4～3.0m 排対型:2014年規制	日		14800
アスファルトフィニッシャー賃料	ホイール舗装幅2.3～6.0m 排対型:2011年規制	日		29500
アスファルトフィニッシャー賃料 低騒音型	ホイール舗装幅2.3～6.0m 排対型:2014年規制	日		29500
アスファルトフィニッシャー賃料 超低騒音型	ホイール舗装幅2.3～6.0m 排対型:2014年規制	日		29500
高所作業車賃料 トラック架装リフト・ブーム型	伸縮ブーム・バケット型 標準デッキ床高9.7m	日		8510
高所作業車賃料 トラック架装リフト・ブーム型	標準デッキ床高11～12m以下	日		10100
高所作業車賃料 トラック架装リフト・垂直型	垂直昇降・プラットフォーム型 幅広デッキ床高10～12m	日		15300
高所作業車賃料 トラック架装リフト・ブーム型	幅広デッキ床高10～12m以下	日		20000
空気圧縮機〔可搬・スクエア・エンジン〕賃料	3.5～3.7m3/min排対型:1次基準	日		1100
空気圧縮機〔可搬・スクエア・エンジン〕賃料	3.5～3.7m3/min排対型:2次基準	日		1100
空気圧縮機〔可搬・スクエア・エンジン〕賃料 低騒音型	3.5～3.7m3/min排対型:1次基準	日		1100
空気圧縮機〔可搬・スクエア・エンジン〕賃料 低騒音	3.5～3.7m3/min排対型:3次基準	日		1100
空気圧縮機〔可搬・スクエア・エンジン〕賃料 超低騒音	3.5～3.7m3/min排対型:3次基準	日		1100
空気圧縮機〔可搬・スクエア・エンジン〕賃料	5m3/min排対型:1次基準	日		1590
空気圧縮機〔可搬・スクエア・エンジン〕賃料	5m3/min排対型:2次基準	日		1590
発動発電機〔ガソリン駆動〕賃料	2KVA	日		455
発動発電機〔ガソリン駆動〕賃料	3KVA	日		490
発動発電機〔ディーゼル駆動〕賃料	45KVA 排対型:1次基準	日		1820
発動発電機〔ディーゼル駆動〕賃料	125KVA 排対型:2次基準	日		4090

施工パッケージ型積算方式における基準単価(東京)対応一覧

名称	規格	単位	摘要	単価
発動発電機「ディーゼル駆動」賃料 超低騒音	125KVA 排対型:3次基準	日		4090
業務用可搬型ヒータ「ジェットヒータ」[油だき・熱風]	直火型 出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	日		747
クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	4.9t吊 排対型:2次基準	日		17100
アテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	4.9t吊 排対型:1次基準	日		32800
アテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	16 t 吊 排対型:1次基準	日		37200
アテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	16 t 吊 排対型:2次基準	日		37200
アテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	20 t 吊 排対型:1次基準	日		38800
アテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	20 t 吊 排対型:2次基準	日		38800
アテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	25 t 吊 排対型:1次基準	日		42800
アテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	25 t 吊 排対型:2次基準	日		42800
アテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 低騒音型	25 t 吊 排対型:2次基準	日		42800
アテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	25 t 吊 排対型:3次基準	日		42800
アテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 低騒音型	25 t 吊 排対型:2011年規制	日		42800
アテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	25 t 吊 排対型:2014年規制	日		42800
アテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	35 t 吊 排対型:1次基準	日		58000
アテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	35 t 吊 排対型:2次基準	日		58000
アテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 低騒音型	35 t 吊 排対型:2次基準	日		58000
アテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	45 t 吊 排対型:1次基準	日		71600
アテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 低騒音型	45 t 吊 排対型:1次基準	日		71600
アテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	50 t 吊 排対型:1次基準	日		74800
アテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 低騒音型	50 t 吊 排対型:1次基準	日		74800
アテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	50 t 吊 排対型:2次基準	日		74800
アテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 低騒音型	50 t 吊 排対型:2次基準	日		74800
アテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	65 t 吊 排対型:2次基準	日		89600
アテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	12～13 t 吊 排対型:3次基準	日		36000
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	4.9t吊	日		31200
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	100 t 吊	日		161000
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	120 t 吊	日		182000
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	160 t 吊	日		246000
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	200 t 吊	日		350000
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	360 t 吊	日		616000
クローラクレーン[油圧駆動式カマ]賃料	ラチスジブ型 50 t 吊	日		56000
ブルドーザ[湿地・ICT施工対応型]賃料	7t級 排対型:2011年規制	日		31800
ブルドーザ[湿地・ICT施工対応型]賃料	16t級 排対型:2011年規制	日		41000
バックホ(クロー型)[ICT施工対応]賃料 超低騒音	クレーン付 山0.8m3 平0.6m3 2.9t吊 2011年規制	日		29800
バックホ(クロー型)[ICT施工対応]賃料 超低騒音	クレーン付 山0.8m3 平0.6m3 2.9t吊 2014年規制	日		29800
ICT建設機械経費賃料加算額	(モータグレーダ)	日		49000
ICT建設機械経費賃料加算額	(バックホウ(ICT施工対応型))	日		13000
ICT建設機械経費賃料加算額	(ブルドーザ(ICT施工対応型))	日		13000
特殊作業員		人		26700
普通作業員		人		23900
軽作業員		人		16800
造園工		人		23800
法面工		人		30300
とび工		人		29900
石工		人		29600
ブロック工		人		27600
鉄筋工		人		29000
鉄骨工		人		26500
塗装工		人		31300
溶接工		人		32400
運転手(特殊)		人		27700
運転手(一般)		人		22400
さく岩工		人		34000
トンネル特殊工		人		31000
トンネル作業員		人		26900
トンネル世話役		人		36500
橋りょう特殊工		人		31500
橋りょう世話役		人		36900
土木一般世話役		人		28900
潜水士		人		45300
潜水連絡員		人		32900
潜水送気員		人		32000
型わく工		人		27500
配管工		人		25700
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345D13	t		123000
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345D16	t		121000
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345D19	t		121000
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345D25	t		121000
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345D29	t		122000
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345D32	t		122000
鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235径13	t		152000
溶接金網	G3551 φ6×150×150	m2		480
あと施工アンカー	芯棒打込み式 M12	本		104
セメント(高炉B)	バラ	t	標準数量(0.09t)	12900
セメント(高炉B)	バラ	t		12900
普通ポルトランドセメント	25kg袋入	t		20200
セメント(高炉B)	25kg袋入	t		20200
松丸太	末口9cm 長さ1.5m 皮付	本		570
松丸太	末口12cm 長さ2.0m 皮付	本		1230
生コンクリート	24-12-25(20) W/C 55%	m3		18550
生コンクリート	18-8-25(20) (高炉) W/C 60%	m3		17900
生コンクリート	21-8-25(20) (高炉) W/C 55%	m3		18250
生コンクリート	24-12-25(20) (高炉) W/C 55%	m3		18550
クラッシャーラン	40～0	m3	標準数量(150mm)	4920
クラッシャーラン	40～0	m3	標準数量(250mm)	4920
クラッシャーラン	40～0	m3	標準数量(500mm)	4920
クラッシャーラン	40～0	m3	標準数量(650mm)	4920
クラッシャーラン	40～0	m3	標準数量(850mm)	4920

施工パッケージ型積算方式における基準単価(東京)対応一覧

名称	規格	単位	摘要	単価
クラッシャーラン	40～0	m3	標準数量(1100mm)	4920
割栗石	50～150mm	m3		6650
詰石	割栗石150～200mm	m3		6550
割栗石	150～200mm	m3		6550
中詰材	割栗石150～200mm	m3		6550
再生クラッシャーラン	40～0	m3		1200
再生クラッシャーラン	40～0	m3	標準数量(100mm)	1200
再生クラッシャーラン	40～0	m3	標準数量(250mm)	1200
再生クラッシャーラン	40～0	m3	標準数量(500mm)	1200
再生粒度調整碎石	RM40	m3	標準数量(150mm)	1600
再生粒度調整碎石	RM40	m3	標準数量(200mm)	1600
再生粒度調整碎石	RM40	m3	標準数量(350mm)	1600
再生粒度調整碎石	RM30	m3	標準数量(100mm)	1700
再生粒度調整碎石	RM30	m3	標準数量(250mm)	1700
再生粒度調整碎石	RM30	m3	標準数量(350mm)	1700
再生砂		m3		1400
砂	洗い細目	t		3060
型枠用合板 (JAS規格板面品質B-C)	12×900×1800	枚		2090
正割材	杉 4m×6cm×6cm 特1等	m3		59000
鉛・クロムフリーさび止めペイント	下塗り JIS K5674 1種	kg		647
フェノール樹脂MIO塗料	下塗り	kg		882
長油性フタル酸樹脂塗料	中塗り用淡彩色 JIS K5516 2種	kg		630
長油性フタル酸樹脂塗料	上塗り用淡彩色 JIS K5516 2種	kg		692
塩化ゴム系塗料	中塗り用淡彩色	kg		950
塩化ゴム系塗料	上塗り用淡彩色	kg		1030
練炭	マッチ練炭4号	個		230
灯油	白灯油 業務用 ミニローリー	l		91.2
軽油	バトロール給油	l		134
ガソリン	レギュラー スタンド	l		149
鋼製型枠賃料	異形ブロック10t 未満	m2		1200
ダイヤモンドビット	2 7. 6 mm	個		9150
ダイヤモンドビット	3 3. 1 mm	個		10500
ダイヤモンドビット	4 0 mm	個		11900
ダイヤモンドビット	5 3. 1 mm	個		14100
ダイヤモンドビット	6 4. 7 mm	個		16200
ダイヤモンドビット	7 7. 4 mm	個		19000
ダイヤモンドビット	9 0. 8 mm	個		21100
ダイヤモンドビット	1 1 0 mm	個		23900
ダイヤモンドビット	1 2 8. 5 mm	個		31000
ダイヤモンドビット	1 6 0 mm	個		35900
ダイヤモンドビット	1 8 0 mm	個		42300
ダイヤモンドビット	2 0 4 mm	個		50700
メタルクラウン	径46	個		2200
ドリルパイプ	φ 9 0 mm用 (1. 0 m)	本		52000
ドリルパイプ	φ 1 1 5 mm用 (1. 0 m)	本		53900
ドリルパイプ	φ 1 3 5 mm用 (1. 0 m)	本		63500
ドリルパイプ	φ 9 0 mm用(1. 5 m)	本		56300
ドリルパイプ	φ 1 1 5 mm用(1. 5 m)	本		57800
ドリルパイプ	φ 1 3 5 mm用(1. 5 m)	本		70900
ドリルパイプ	φ 1 4 6 mm用(1. 5 m)	本		92900
インナーロッド	φ 9 0 mm用(1. 0 m)	本		38300
インナーロッド	φ 1 1 5 mm用(1. 0 m)	本		41100
インナーロッド	φ 1 3 5 mm用(1. 0 m)	本		41100
インナーロッド	φ 9 0 mm用(1. 5 m)	本		44000
インナーロッド	φ 1 1 5 mm用(1. 5 m)	本		45500
インナーロッド	φ 1 3 5 mm用(1. 5 m)	本		45500
インナーロッド	φ 1 4 6 mm用(1. 5 m)	本		52000
リングビット	φ 9 0 mm用	個		57600
リングビット	φ 1 1 5 mm用	個		72000
リングビット	φ 1 3 5 mm用	個		79200
リングビット	φ 1 4 6 mm用	個		115000
インナービット	φ 9 0 mm用	個		32400
インナービット	φ 1 1 5 mm用	個		44600
インナービット	φ 1 3 5 mm用	個		56100
インナービット	φ 1 4 6 mm用	個		67300
コンクリートカッタ (ブレード)	1 4 インチ(3 5 c m)	枚		52100
コンクリートカッタ (ブレード)	1 8 インチ	枚		68200
コンクリートカッタ (ブレード)	2 2 インチ(5 6 c m)	枚		85200
コンクリートカッタ (ブレード)	3 0 インチ(7 5 c m)	枚		124000
コンクリートカッタ (ブレード)	3 8 インチ(9 6 c m)	枚		177000
アスファルト合材	密粒度アスコン(20)	t	標準数量(50mm)	11900
アスファルト合材	密粒度アスコン(20)	t	標準数量(67. 5mm)	11900
アスファルト合材	細粒度アスコン(13)	t	標準数量(40mm)	12100
アスファルト合材	細粒度アスコン(13)	t	標準数量(50mm)	12100
アスファルト合材	細粒度アスコン(13)	t	標準数量(60mm)	12100
アスファルト合材	細粒度アスコン(13)	t	標準数量(67. 5mm)	12100
アスファルト合材	開粒度アスコン(13)	t	標準数量(40mm)	11800
アスファルト合材	開粒度アスコン(13)	t	標準数量(50mm)	11800
アスファルト合材	開粒度アスコン(13)	t	標準数量(60mm)	11800
アスファルト合材	開粒度アスコン(13)	t	標準数量(67. 5mm)	11800
アスファルト合材	ホ ーラスアスコン(13)	t	標準数量(47. 5mm)	15400
アスファルト合材	ホ ーラスアスコン(13)	t	標準数量(50mm)	15400
アスファルト合材	瀝青安定処理(40)	t	標準数量(50mm)	11400
アスファルト合材	瀝青安定処理(40)	t	標準数量(80mm)	11400
アスファルト合材	再生粗粒度アスコン(20)	t	標準数量(50mm)	9650
アスファルト合材	再生粗粒度アスコン(20)	t	標準数量(60mm)	9650
アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t	標準数量(40mm)	9850
アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t	標準数量(60mm)	9850
アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13)	t		10000

施工パッケージ型積算方式における基準単価(東京)対応一覧

名称	規格	単位	摘要	単価
アスファルト乳剤	グライムコート (PK-3)	t		103000
アスファルト乳剤	タックコート (PK-4)	t		103000
アスファルト乳剤	PKRゴム入り	t		115000
平たわみ性舗装用セメントミルク	超速硬型	l		198
導水パイプ	排水性舗装用ステンレス製φ18	m		1170
車止めポスト	ビテ型取外し式 径114.3mm 高さ850mm スチール	本		16900
鉄筋コンクリートL形	300 (500×155×600)	個		1500
歩車道境界ブロック A	150/170×200×600	本		915
歩車道境界ブロック A	150/170×200×600	m		1500
歩車道境界ブロック B	180/205×250×600	本		1320
歩車道境界ブロック B	180/205×250×600	m		2180
歩車道境界ブロック C	180/210×300×600	本		1710
歩車道境界ブロック C	180/210×300×600	m		2820
地先境界ブロック A	120×120×600	本		465
地先境界ブロック A	120×120×600	m		767
地先境界ブロック B	150×120×600	本		575
地先境界ブロック C	150×150×600	本		630
地先境界ブロック C	150×150×600	m		1030
円形側溝	縦断用 内径250mm T-25	m		14300
円形側溝	縦断用 内径350mm T-25	m		18600
円形側溝	縦断用 内径500mm T-25	m		30300
特殊ブロック	洗出平板 30cm×30cm×6cm	枚		715
特殊ブロック	洗出平板 40cm×40cm×6cm	枚		1380
ゴム支承	コンクリート用緩衝ゴム SBR 単層20mm	m ²		30200
高欄(鋼製) B種丸・縦棧型	ビーム数3本 高さ1000mm スパン 2.0m めっき	m		50700
強化プラスチック複合管	外圧管2種 φ300mm	m		12400
ヒューム管 B形	外圧管1種 径200mm×長さ2000mm	本		8080
ヒューム管 B形	外圧管1種 径250mm×長さ2000mm	本		9550
ヒューム管 B形	外圧管1種 径300mm×長さ2000mm	本		11300
ヒューム管 B形	外圧管1種 径350mm×長さ2000mm	本		13500
ヒューム管 B形	外圧管1種 径400mm×長さ2430mm	本		19700
ヒューム管 B形	外圧管1種 径450mm×長さ2430mm	本		23500
ヒューム管 B形	外圧管1種 径500mm×長さ2430mm	本		28400
ヒューム管 B形	外圧管1種 径600mm×長さ2430mm	本		40400
ヒューム管 B形	外圧管1種 径700mm×長さ2430mm	本		54300
ヒューム管 B形	外圧管1種 径800mm×長さ2430mm	本		69700
ヒューム管 B形	外圧管1種 径900mm×長さ2430mm	本		90000
ヒューム管 B形	外圧管1種 径1000mm×長さ2430mm	本		109000
ヒューム管 B形	外圧管1種 径1100mm×長さ2430mm	本		129000
ヒューム管 B形	外圧管1種 径1200mm×長さ2430mm	本		153000
ヒューム管 B形	外圧管1種 径1350mm×長さ2430mm	本		189000
鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径300mm×長さ2000mm	m		7500
鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径450mm×長さ2500mm	m		10300
鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径600mm×長さ2500mm	m		17100
鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径1000mm×長さ2500mm	m		38700
プレキャストマンホール	製品質量2000kg/基以下	基		149000
プレキャストマンホール	製品質量2000kg/基を超え4000kg/基以下	基		258000
ボックスカルバートRC	B300×H300×L2000 T-25 0.2～3.0m	個		33200
ボックスカルバートRC	B1500×H1500×L1000 T-25 0.2～3.0m	個		186000
ボックスカルバートRC	B3000×H2000×L1000 T-25 0.2～3.0m	個		342000
ボックスカルバートRC	B1500×H1000×L1500 T-25 0.2～3.0m	個		150000
ボックスカルバートRC	B1500×H1500×L1500 T-25 0.2～3.0m	個		174000
ボックスカルバートRC	B3000×H2000×L1500 T-25 0.2～3.0m	個		497000
ボックスカルバートRC	B3000×H3000×L1500 T-25 0.2～3.0m	個		578000
ボックスカルバートRC	B600×H600×L2000 T-25 0.2～3.0m	個		89900
ボックスカルバートRC	B1500×H1000×L2000 T-25 0.2～3.0m	個		201000
ボックスカルバートRC	B1000×H1500×L2000 T-25 0.2～3.0m	個		171000
ボックスカルバートRC	B1500×H1500×L2000 T-25 0.2～3.0m	個		232000
コルゲートパイプ(円形)	1形 1000mm 板厚2.7mm	m		34100
コルゲートパイプ(円形)	1形 1500mm 板厚3.2mm	m		58200
コルゲートパイプ(円形)	2形 2500mm 板厚4.5mm	m		190000
コルゲートパイプ(円形)	2形 3000mm 板厚4.5mm	m		223000
コルゲートパイプ(円形)	2形 3500mm 板厚4.5mm	m		268000
コルゲートパイプ(円形)	2形 4000mm 板厚4.5mm	m		301000
コルゲートU型フリューム	A形 450×450mm 板厚1.6mm	m		9650
コルゲートU型フリューム	A形 650×650mm 板厚1.6mm	m		13800
暗渠排水管	直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管	m		385
暗渠排水管	直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管	m		4000
暗渠排水管	波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管	m	(シングル構造)	635
暗渠排水管	波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管	m	(シングル構造)	4060
暗渠排水管	波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管	m	(シングル構造)	11300
連結金具(根固めブロック用)	φ16	個	標準数量(10個)	1080
鉄線じゃかご 円筒形じゃかご	GS-3線径4.0mm(＃8)網目13cm径60cm	m		1520
鉄線じゃかご 円筒形じゃかご	GS-7線径4.0mm(＃8)網目13cm径45cm	m		1470
ふとんかご 角形パネルタイプ	GS-3線径4.0mm(＃8)網目13cm40cm×120cm	m		4560
ふとんかご 角形パネルタイプ	GS-3線径4.0mm(＃8)網目13cm50cm×120cm	m		4760
ふとんかご 角形パネルタイプ	GS-3線径4.0mm(＃8)網目13cm60cm×120cm	m		5000
かごマット(スロープ型)	t=30cm メッキ鉄線	m ²		5040
かごマット(スロープ型)	t=50cm メッキ鉄線	m ²		6760
袋詰玉石用袋材	2t用(長期性能型)	袋		8500
袋詰玉石用袋材	3t用(長期性能型)	袋		13700
間知ブロック	高さ250×幅400×控350 滑面	m ²		6300
大型ブロック	控500mm	m ²		19000
大型ブロック	控2000mm	m ²		54000
平ブロック	厚さ100mm	m ²		4580
連節ブロック	厚さ250mm	m ²		8600
コンクリート擁壁(中地震対応型)	宅認(q=10kN/m ²)1000型(L=2.0m)	個		40200
コンクリート擁壁(中地震対応型)	宅認(q=10kN/m ²)1600型(L=2.0m)	個		76800
コンクリート擁壁(中地震対応型)	宅認(q=10kN/m ²)2500型(L=2.0m)	個		134000

施工パッケージ型積算方式における基準単価(東京)対応一覧

名称	規格	単位	摘要	単価
コンクリート擁壁(中地震対応型)	ハタチチウォール宅認(q=10kN/m ²)4250型(L=2.0m)	個		399000
吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm9.8KN/m	m ²		620
遮水シート	厚1.0+10.0mm	m ²		2470
止水シート	t=1mm	m ²		2470
セメント系固化材	特殊土用・フレコン・1tパック	t	標準数量(5.25t)	19400
ベントナイト	25kg/袋	t		39900
起泡剤	アルミ粉	kg		1800
繊維材料	モルタル添加剤	kg		335
注入材	(各種配合)一式	m ³		16000
塩ビ製止水板	C F 200×5	m		1180
ゴム製止水板	C F 230×10	m		6740
瀝青繊維質目地板	t=10	m ²		1140
サツキツツジ	樹高30cm 枝張0.4m	本		670
野芝	半土付き	m ²		550
張芝	幅100cm ワラ付	m ²		230
基礎ブロック	フェンス用ブロック 20×20×45(cm)	個		750
鋼管基礎	φ101.6×3.2×600	本		2140
鋼管基礎	φ101.6×3.2×1,050	本		3750
円形型枠	内径100×2.7×4,000(mm)	m		250
管路材	ポリエチレン被覆軽量鋼管 φ50mm	m		3760
管路材	ポリエチレンFEP(波付硬質ポリエチレン管) φ100mm	m	(非難燃)	681
管路材	直管 φ100mm(SUDⅡ-V管)	m		1640
管路材	直管 φ150mm(フリーアクセス-V管)	m		3220
管路材	直管 φ200mm(ボディーV管)	m		5500
管路材	直管 φ250mm(ボディーV管)	m		8420
管路材	多条管 φ100mm(非難燃)	m		1620
管路材	直管 φ50mm(SU管)	m		254
管路材	直管 φ50mm(SU管)	m	標準数量(4本)	254
管路材	直管 φ50mm(SU管)	m	標準数量(6本)	254
管路材	直管 φ30mm(SU管)	m		170
管路材	直管 φ30mm(SU管)	m	標準数量(7本)	170
管路材	直管 φ30mm(SU管)	m	標準数量(10本)	170
FEP	50mm	m		313
FEP	80mm	m		497
ハンドホール	600×600×600mmR2K-60 蓋付	個		70000
ハンドホール	900×900×900mm 蓋無し	個		75900
配管用炭素鋼管	S G P 黒ネジ無管 S G P 80 A	m		1800
硬質塩化ビニル管	(VP管JIS K 6741) φ40mm	本		1180
硬質塩化ビニル管	(VU管JIS K 6741) φ50mm	本		780
硬質塩化ビニル管	(VU管JIS K 6741) φ250mm	本		12900
橋梁用排水柵	鋼桁用 Aタイプ 首下265 FC250本体 13.6kg/個	個		17400
橋梁用排水柵	鋼桁用 Aタイプ 首下265 FC250本体 82.2kg/個	個		105000
銘板	300×200×13	枚		40800
注入材	エポキシ樹脂系	kg		3200
分岐柵	450×500×900	個		78600
分岐柵	550×800×1200	個		125000
U型ボックス通信Ⅱ型	1200×1000×3000	個		441000
鉄筋工 加工・組立	一般構造物	t		64000
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ｼﾞﾈｰﾙ型]	25 t 吊	日		42800
レディーミクストコンクリート	高炉 18-8-25	m ³		17350
型枠組立組外[材工共・クレーン抜き]	根固ブロック	m ²		3900
コンクリート打設[手間のみ・直接打設]	根固ブロック	m ³		2800
コンクリート打設[手間のみ・ポンプ車打設]	根固ブロック	m ³		4100
コンクリート打設[手間のみ・クレーン打設]	根固ブロック	m ³		2800
底面工・ルーフィング[材工共]		m ²		520